

Zerust® Axxanol™ Spray-G防锈脂

Zerust® Axxanol Spray-G防锈脂是一款优秀的喷射型润滑油。它可以在最恶劣的条件下提供高效的保护，例如：室外储存，远海运输。

Axxanol Spray-G是一种方便使用的喷射型锈蚀保护润滑脂类产品，它的效果比许多涂层型防锈产品都要优秀，并且便于使用和去除，节省了防锈工作的时间和成本。这款油脂类产品可以为工件和设备提供优秀的防锈效果，在室外可保持一年有效，室内可延长至两年。

Axxanol Spray-G在有优秀的防锈效果同时还可以起到轻微的润滑作用。这款产品同时具有防水的效果并且与包装袋，大多数的橡胶，塑料材料都兼容。在使用于小范围前请先测试。联系您的Zerust/Excor代表来为您的金属类产品提供更高效率的锈蚀防护解决方案。

产品优势

可喷射的多种金属防护

优秀的室外防护

与油漆和塑料兼容

无害*

可用碱性清洗液清洗

应用案例

大型设备在海上运输前用Axxanol Spray-G涂层防护。这些设备被露天的放置在甲板上，在到达客户手中时无锈蚀情况发生。



应用类型

储存
运输
装配
与Zerust VCI气相型防锈袋一起使用

Zerust®



技术参数

产品信息

溶剂型锈蚀防护防锈脂, 可涂刷, 可喷涂

应用

使用压嘴喷射
使用温度 50至90°F (10至32°C)
覆盖面 1 lb覆盖211 ft² (20 m²)
厚度 1 mil (25 µm)
去除性 碱性清洗剂
挥发性有机化合物含量 < 45%
闪点 ≥ 142° F (61° C)
粘度@104°F (40°C) > 1123 mm²/每秒

防护信息

室内 2年
室外 1年
盐雾ASTM B-117 >500小时@2 mil (50 µm)
包装/密封储存 长达5年
防护种类 多种金属防护

储存

温度 50至90°F (10至32°C)
时长 2年

使用性

Zerust® Axxanol® Spray-G 为即刻使用喷雾

料号	数量
350-M -00023PL	20升
350-M -00023DR	200升

联系Zerust专家

咨询您当地的Zerust/Excor代表来优化您产品供应链的锈蚀防护系统。

安全

非有害物处理: 产品在未开封原包装情况下为非污染物, 美国请参考40 CFR 261 (no components listed on F, K, P 或 U lists; 不燃, 不锈, 不反应, 无毒)

我们保证产品符合生产规范并按照文件化ISO9001和ISO14001质量规程生产。我们明确拒绝承担产品的使用责任。对于使用效果(包括但不限于损坏或者失效)或者将取得的效果, 我们没有做过任何形式的保证, 无论明示还是暗示。购买方/用户同意如果产品证明为无效, 卖方的义务是必须按照买方的选择进行产品更换或者退还采购此产品的价款, 卖方对于合同或侵权责任下任何以外的, 直接或间接的损失或损害均不承担任何责任。

©2015 北美防锈技术(上海)有限公司(NTIC). 保留所有权。 NTIC是以下商标持有人: ActivPak, Cor-Tab, EXCOR, Flange Saver, ICT, NTH, Plastabs, Z-CIS, Zerion, ZERUST, The ZERUST People, 以及颜色“黄色”。 ABRIGO, UNICO, and VALENO 是NTIC合资公司EXCOR GmbH的注册商标。

联系我们

ZERUST® EXCOR®

产品来自:
上海崇顶机电科技有限公司

地址: 上海市闵行区莘福路
388号2号楼403室

电话: 021-5415 5791
传真: 021-5415 5791
邮件: chongdingjidian@163.com