# 웹프로그래밍 기초(5강)



#### 1. 용어 정리

jquery : 자바스크립트 라이브러리 / 자유소프트웨어 / 폭넓은 브라우저 지원

ajax 비동기적인 웹페이지 제작을 위한 기법

json Javascript Object Nation / 키-값 쌍으로 이루어진 데이터 오프젝트

CDN : Contents Delivery Network / 자료를 효율적으로 전달하기 위해 여러 노드를 가진 네트워크에 데이터를 저장하여 제공하는 시스템

# 제이쿼리식 셀렉터

```
id
$("#id_name")
class
$(".class_name")
element
$("element_name")
현재 객체
$(this)
```

#### 제이쿼리식 셀렉터

```
$("#id_name").on(
"click",function(){
console.log('click!');
}).on("mouseover",function(){
console.log('enter!');
});
```

끼워넣기


```
$(target).append(source) //셀렉터의 뒤에
$(target).prepend(source) //셀렉터의 앞에
$(source).appendTo(target) //셀렉터의 뒤에
$(source).prependTo(target) //셀렉터의 앞에
```

# 엘리먼트 옵션 변경

```
$(target).attr("바꿀 옵션","값") //값 변경
$(target).attr("값 확인할 옵션") //값 확인
$("a").attr("src","http://naver.com")
```

### 오전수업 연습


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
   <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Document</title>
       $(function () {
          $('#button1').click(function () {
              console.log('버튼');
           $('#button1').click(function () {
              console.log('여러 방식');
           )).mouseover(function () {
           console.log('마우스 오버');
          }).mouseleave(function () {
              console.log('마우스 떠났어!');
          console.log("잘 접속 되었습니다.");
          $('#button1').click(function () {
              console.log("出售1");
          document.getElementById('button1').addEventListener('click', function () {
              console.log('addEventListener 클릭');
          $('#button1').on('click', function () {
              console.log('jQuery 버튼 클릭');
   <button id="button1">出售1</button>
```



#### 오후수업 연습


```
(!DOCTYPE html>
<html lang="en">
    <meta charset="UTF-8">
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
           $('#all_check').click(function () {
               $(':checkbox[name=mycheck]').each(function () {
                   this.checked = true;
           $('#check_number_button').click(function () {
               if ($(':checkbox[name=mycheck]').is('checked') == true) {
                   $('#result').text('ok');
                   $('#result').text('no');
           $('#box').mouseover(function () {
               $(this).animate({
                   left: '+=100px'
                }).animate({
                   top: '+=100px'
           $('#box').click(function () {
               settimeout(function () {
                   $(this).animate({
                       left: '+=100px
                   }).animate({
                       top: '+=100px'
           $('#all_check_on').click(function () {
               $(':checkbox[name=mycheck]').prop('checked', true);
           $('#all check close').click(function () {
               $(':checkbox[name=mycheck]').prop('checked', false);
```

```
$('#checkbox_number').click(function () {
           console.log('number1');
       }).mouseover(function () {
           console.log('number2');
       }).mouseleave(function () {
           console.log('number3');
       $('#checkbox_number').click(function () {
           $('#checkbox_number2').attr('name', '12345');
       display: inline-block;
       position: absolute;
       width: 100px;
       height: 100px;
       background-color:  pink;
       border: 1px □black solid;
<form action="">
   <input type="checkbox" name="mycheck" id="">
   <button id="all check">전체 체크</button>
   <input type="button" id="all check" value="전체 체크">
   <input type="button" id="check_number_button" value="체크 확인">
   <span id="result"></span>
<button id="all check">전체 체크</button>
<form action="">
   <input type="checkbox" name="mycheck" id="">
   <input type="checkbox" name="mycheck" id="">
   <input type="checkbox" name="mycheck" id="">
   <input type="checkbox" name="mycheck" id="">
   <input type="checkbox" name="mycheck" id=""><br>
   <input type="button" id="all_check_on" value="전체 체크">
   <input type="button" id="all_check_close" value="전체 해제">
   <input type="button" id="checkbox number" value="체크박스 갯수">
   <input type="button" id="checkbox number2" name="zzz" value="체크박스 갯수">
```




## 1. jQuery 연습

```
console.log('onload 후에 동작!');
   // 클릭 이벤트 설정
   $('#button1').click(function () {
    console.log('클릭!!!');
   // 기존 javascript 클릭 이벤트 설정
   document.getElementById('button2').addEventListener('click', function () {
    console.log('클릭2!!!');
   // 기존 방식과 비슷한 방식
   $('#button3').on('click', function () {
    console.log('클릭3!!!');
   // 이벤트 체인
   $('#button4').click(function () {
    console.log('클릭4!!!');
   )).mouseover(function () {
    console.log('마우스 오버');
   }).mouseleave(function () {
    console.log('마우스 떠났어!');
   $('#button5').click(function () {
    $('#text').append('hello')
      .append(' world')
       .attr('class', 'hello')
       .attr('name', 'world');
    $('.big-text').attr('name', 'hello');
   $('#test').click(function () {
    console.log('클릭완료');
<div id="title">title</div>
<div class="big-text">big text</div>
<div class="big-text">big text 2</div>
<button id="button1">클릭</button>
<button id="button2">클릭2</button>
<button id="button3">클릭3</button>
<button id="button4">클릭4</button>
글씨 자리
<button id="button5">클릭5</button><br>
```




```
body {
  text-align: center;
   font-size: xx-large;
 .red {
  color: red;
 .blue {
  color: □blue;
 .green {
   color: green;
 $(function () {
  let text = prompt('내용을 입력해주세요.');
   if (text == '') {
    alert('텍스트값을 입력해 주세요');
    $('#text').append(text);
   $('#red').click(function () {
    alert("빨간색으로 변경됩니다.");
    $('#text').attr("class", "red");
   $('#blue').click(function () {
    alert("파란색으로 변경됩니다.");
    $('#text').attr("class", "blue");
  $('#green').click(function () {
    alert("초록색으로 변경됩니다.");
    $('#text').attr("class", "green");
<h1 id="text"><b></b></h1>
<div id="div">
 <button id="red">빨강</button>
 <button id="blue">따랑</button>
 <button id="green">초록</button>
```

# 오전 실습하기 - 1



#### 오전 실습하기 3


```
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script</pre>
 #container {
   width: 250px;
   background-color: ■rgb(125, 125, 125);
   color: □rgb(0, 0, 0);
   padding: 10px;
 #content {
   padding: 10px;
   background-color: ■rgb(227, 227, 231);
 #article {
   background-color: □rgb(55, 82, 151);
   color: white;
   padding: 10px;
 div #click {
   display: inline-block;
   position: absolute;
   width: 70px;
   height: 25px;
   background-color: □rgb(125, 125, 125);
   color: □rgb(0, 0, 0);
   padding: 3px;
   $('#click').click(function () {
    var text = prompt("기사 입력");
     $("#content").append(text + '<br>');
<div id="container">
 <div id="header">
   기사 등록하기
  <div id="content">
```



기사 등록하기 박지성 역시 축구는 MBC죠... 안정환 축구 중계는 어디? 등록하기

#### 오전 실습하기 - 4

```
<title>오전실습4</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
 div {
   display: inline-block;
   width: 200px;
   height: 50px;
   margin: 10px;
   border: 1px □ black solid;
   text-align: center;
   line-height: 50px;
   background-color: ■grey;
   color: ■white;
  .click {
   background-color: ■white;
   color:  black;
  $('div').mousedown(function () {
    $(this).attr('class', 'click');
<div class="box" id="div1">html</div>
<div class="box" id="div2">css</div>
<div class="box" id="div3">javascript</div>
```



#### 오후 실습하기 - 1

```
<title>오후실습1</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
 $("input[type='checkbox']").click(function () {
   let num = $("input:checked[type='checkbox']").length;
    if (num < 3) {
     alert("3개미상 선택하세요");
 OHOLL &nbsp &nbsp<input type="text" size="20px">
 비밀번호 &nbsp<input type="text" size="20px">
  성별 <input type="radio" value="1" name="남자"> 남자
  <input type="radio" value="2" name="여자"> 여자
  직업 <select name='fruits'>
   <option value='' selected></option>
   <option value='dev'>개발자</option>
   <option value='professor'>학생</option>
    <option value='student'>기Ek</option>
   <input type="checkbox">운동
    <input type="checkbox">TV보기
    <input type="checkbox">음악듣기
    <input type="checkbox">게임하기
    <input type="checkbox">잠자기
   <input type="checkbox">명때리기
  <button>취소</button>
  <button>회원가입</button>
```


3	Docu	×	③ Docur x │ ③ 오후실 x │ ③ 오전실
<b>←</b>	$\rightarrow$	G	① 127.0.0.1:5500/HTML(전체)/5월%201
아이		HAH	НАНАНА
비밀	번호	••••	•••••
성별 ⊙ 남자 ○ 여자			
직업 개발자 🗸			
취미 □운동 □TV보기 □음악듣기			
□게임하기 □잠자기 ☑ 멍때리기 취소 회원가입			

크롬 구현 화면

#### 오후 실습하기 – 2

```
$('#log').click(function () {
                                                                        if (this.checked) {
<title>오후 실습2</title>
                                                                         let idx = $('input:checkbox[name=check]').index(this);
                                                                         console.log(`${$(".title")[idx + 1].textContent}\n`);
 table {
  border: 1px □black solid;
                                                                  <form action="">
   text-align: center;
                                                                      td {
                                                                        <input type="checkbox" name="check_all" />확인
   border: 1px □ black solid;
   padding: 5px;
                                                                      제목
  .checkbox_table {
   width: 80px;
                                                                      <label><input type="checkbox" name="check" /></label>
  .title {
                                                                      안녕하세요
  width: 200px;
                                                                      11:11:00
                                                                      width: 100px;
                                                                        <label><input type="checkbox" name="check" /></label>
                                                                       어서오세요
 #log {
                                                                      11:11:00
  position: absolute;
   width: 120px;
   height: 50px;
                                                                      margin-top: 20px;
                                                                       <label><input type="checkbox" name="check" /></label>
   left: 300px;
                                                                      지금 시간은
                                                                      11:11:00
                                                                      $('input:checkbox[name=check_all]').change(function () {
                                                                        <label><input type="checkbox" name="check" /></label>
    if (this.checked) {
     $("input:checkbox[name=check]").prop("checked", true);
                                                                      개발 중입니다
                                                                      11:11:00
     $("input:checkbox[name=check]").prop("checked", false);
                                                                      <label><input type="checkbox" name="check" /></label>
   $("input:checkbox[name=check]").change(function () {
                                                                      감사합니다
     $("input:checkbox[name=check_all]").prop("checked", false);
```


#### VSCode 내용



#### 크롬 구현 화면

### 오후 실습하기 – 3 (뿌까 움직이기)

```
<title>오후실습3</title>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.0/jquery.min.js"></script>
  div {
    display: flex;
    width: 800px;
    height: 700px;
    border: 1px □black solid;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    position: absolute;
    width: 100px;
    height: 100px;
 $(function () {
   $('#div').mouseover(function () {
     $("img").animate({ left: `-=100px` });
     $("img").animate({ top: `-=100px` });
     $("img").animate({ left: `+=100px` });
     $("img").animate({ top: `+=100px` });
</script>
 <img src="https://img6.yna.co.kr/photo/yna/YH/2010/02/01/PYH2010020102450000400_P4.jpg" alt="뿌까" />
```



# 오후 실습하기 – 4 (슈퍼마리오 키보드 눌러도 안 올라가네요)

```
top: 550px;
top: 300px;
width: 80px;
animation-name: testline;
animation-duration: 3s;
  $('.supermario').animate({ 'top': '-=100px' });
$('.supermario').animate({ 'top': '-=100px' });
```





VSCode 내용

크롬 구현 화면