

용어정리11주차

용어	의미
buffer	데이터를 임시적으로 저장하기 위해 사용되는 메모리 영역입니다. 데이터의 생산 및 소비 속도 차이를 보정하거나, 데이터를 한꺼번에 처리하기 위해 사용됩니다.
endian	컴퓨터 메모리에서 **다중 바이트 데이터(예: 정수)** 를 저장하는 바이트 순서 방식을 나타냅니다. 크게 Little-Endian (낮은 주소에 낮은 바이트 저장)과 Big-Endian (낮은 주소에 높은 바이트 저장) 방식이 있습니다.
pyaudio	Python 에서 오디오 스트림을 쉽게 녹음하고 재생할 수 있도록 PortAudio 라이브러리에 대한 인터페이스를 제공하는 모듈입니다. 오디오 입출력 기능을 구현하는 데 사용됩니다.
queue	데이터를 먼저 들어온 것이 먼저 나가는(FIFO: First-In, First-Out) 규칙에 따라 저장하는 자료 구조입니다. 작업 관리, 버퍼링, 동시성 프로그래밍에 주로 사용됩니다.
register	CPU 내부에 위치하며, 데이터를 일시적으로 저장하는 초고속 메모리 공간입니다. CPU 가 명령을 실행하고 데이터를 처리하는 데 직접 사용되는 가장 빠른 저장소입니다.
sys.argv	Python 스크립트가 실행될 때 전달되는 **명령줄 인수(Command-Line Arguments)** 를 담고 있는 리스트입니다. sys.argv[0] 은 항상 스크립트 파일 이름 자체를 나타냅니다.

wave	오디오 파일 포맷 중 하나인 **WAV(Waveform Audio File Format)** 를 의미하며, 비압축 오디오 데이터를 저장합니다. 일반적으로 오디오의 품질이 높지만 파일 크기가 큰 특징이 있습니다.
-------------	--