

용어정리6주차

JSP 및 웹 개발 핵심 용어 요약

[jsp:getProperty](#)

`<jsp:useBean>`으로 생성된 자바 빈 객체의 프로퍼티 값을 가져와 출력하는 태그입니다. 자바 코드 없이 빈의 데이터를 웹 페이지에 간편하게 표시할 수 있습니다.

[jsp:setProperty](#)

자바 빈 객체의 프로퍼티 값을 설정하는 태그입니다. 주로 사용자가 폼으로 전송한 데이터를 빈에 자동으로 할당하는 데 사용됩니다.

[jsp:useBean](#)

JSP 페이지에서 사용할 자바 빈 객체를 찾거나 새로 생성하는 태그입니다. 생성된 빈은 특정 범위에 저장되어 재사용됩니다.

DAO (Data Access Object)

데이터베이스 접근 로직을 비즈니스 로직과 분리하는 디자인 패턴입니다. 데이터 **CRUD** 작업을 전담하여 코드의 재사용성과 유지보수성을 높입니다.

DO (Data Object)

계층 간 데이터 전송을 위해 사용되는 객체로, **DTO** 또는 **VO**와 유사합니다. 순수한 데이터와 **getter/setter** 메서드로만 구성된 데이터 컨테이너입니다.

Generics (제네릭)

클래스나 메서드에서 사용할 데이터 타입을 컴파일 시점에 지정하는 기능입니다. 잘못된 타입 사용으로 인한 런타임 오류를 방지하고 코드 안정성을 높입니다.

Getters/Setters

private 멤버 변수의 값을 읽거나 수정하기 위해 제공하는 **public** 메서드입니다. 데이터 캡슐화를 통해 객체의 무결성을 보장합니다.

JSP 빈즈 (JSP Beans)

JSP 페이지에서 사용할 데이터를 저장하거나 비즈니스 로직을 처리하는 재사용 가능한 자바 클래스입니다. **JSP** 액션 태그와 함께 사용되어 코드 분리를 돕습니다.

MVC 패턴 (MVC Pattern)

애플리케이션을 모델(**Model**), 뷰(**View**), 컨트롤러(**Controller**) 세 역할로 분리하는 디자인 패턴입니다. 코드의 유지보수성과 재사용성을 높여줍니다.