

용어정리9주차

이미지 용어 설명

용어 정리

- **Beans (빈즈)**
JSP에서 데이터를 표현하기 위해 사용하는 자바 객체입니다. **jsp:useBean** 액션 태그로 사용하며, 데이터를 담는 **DTO(Data Transfer Object)**나 **VO(Value Object)** 클래스가 주로 빈즈로 활용됩니다. **getter/setter** 메서드를 통해 속성에 접근하는 것이 특징입니다.
- **Buffer (버퍼)**
데이터를 임시로 저장하는 메모리 공간입니다. JSP에서는 **HTML** 응답을 클라이언트에게 한 번에 보내기 전에 버퍼에 모아둡니다. **JspWriter out** 객체가 이 버퍼를 관리하며, 버퍼가 다 차거나 페이지가 끝나면 데이터를 전송합니다.
- **Custom Tag (커스텀 태그)**
개발자가 직접 정의하여 사용하는 JSP 태그입니다. 복잡한 자바 코드나 반복되는 **HTML/스크립트**를 **<mytag:doSomething/>** 같은 간단한 태그로 캡슐화할 수 있습니다. 코드를 깔끔하게 분리하고 재사용성을 높여줍니다.
- **doTag()**
'간단 태그 핸들러'(SimpleTagSupport 상속) 방식의 커스텀 태그를 만들 때, 태그의 실제 로직을 구현하는 핵심 메서드입니다. JSP 페이지가 커스텀 태그를 만나면, JSP 컨테이너가 이 **doTag()** 메서드를 단 한 번 호출하여 태그를 실행합니다.
- **MVC (Model-View-Controller)**
소프트웨어 디자인 패턴으로, 애플리케이션을 세 가지 역할로 나눕니다.
Model(데이터/로직 처리), **View**(화면 출력, JSP), **Controller**(요청 처리, Servlet)로 기능을 분리하여 유지보수와 협업을 쉽게 만듭니다.
- **tag (태그)**
커스텀 태그 문맥에서는 JSP 페이지에서 사용하는 태그 자체(예: **<mytag:print/>**)를 의미합니다. 이 태그는 **.tld** 파일이나 **.tag** 파일에 정의된 명세에 따라 특정 자바 코드나 파일의 내용을 실행합니다.
- **tag body (태그 바디)**
커스텀 태그의 시작 태그와 종료 태그 사이에 들어가는 내용입니다. (예: **<mytag:item>**이 부분이 태그 바디**</mytag:item>**) 태그 핸들러는 이 바디의 내용을 가져와 처리하거나, 바디 내용과 함께 새로운 출력을 만들 수 있습니다.
- **taglib 지시어 (taglib directive)**
JSP 페이지에서 사용할 커스텀 태그 라이브러리를 선언하는 지시어입니다. (**<%@taglib ... %>**) **uri** 속성으로 **TLD** 파일의 위치를, **tagdir** 속성으로 **.tag** 파일들의 폴더 위치를 지정하고, **prefix**로 태그를 부를 별명을 정합니다.

