*실습

1. JSP 스크립틀릿에서 데이터베이스 연동

JSP 스크립틀릿에서 데이터베이스 연동 예제

회원정보

ID	PWD	NAME	NUM 1	NUM2	EMAIL	PHONE	ZIPC ODE/ADDRESS	JOB
apple	111	홍길동	null	null	null	null	null/null	null
watermelon	222	정조	null	null	null	null	null/null	null

total records :2

2. Bean을 사용한 데이터베이스 연동

Bean를 사용한 데이터베이스 연동 예제

회원정보

ID	PASSWD	NAME	N UM 1	NUM2	EMAIL	PHONE	ZIPC ODE/ADDRESS	JOB
apple	111	홍길동	null	null	null	null	null/null	null
watermelon	222	정조	null	null	null	null	null/null	null

total records: 2

3. Bean과 커넥션 풀을 사용한 데이터베이스 연동

Bean과 커넥션 풀을 사용한 데이터베이스 연동 예제

회원정보

ID	PASSWD	NAME	N UM 1	NUM2	EMAIL	PHONE	ZIPC ODE/ADDRESS	JOB
apple	111	홍길동	null	null	null	null	null/null	null
watermelon	222	정조	null	null	null	null	null/null	null

total records: 2

*과제(슈러그 레코드 삽입)

Bean과 커넥션 풀을 사용한 데이터베이스 연동 예제

회원정보

ID	PASSWD	NAME	NUM1	NUM2	EMAIL	PHONE	ZIPC ODE/ADDRESS	JOB
apple	111	홍길동	null	null	null	null	null/null	null
watermelon	222	정조	null	null	null	null	null/null	null
ссс	3333	SWLUG	123456	123456	ccc@swu.ac.kr	010-1111-2222	123/대한민국	프로그래머

total records: 3

```
mysql> insert into
—> tblRegister
—> values('ccc', '3333', 'SWLUG', '123456', '123456', 'ccc@swu.ac.kr',
—> '010-1111-2222', '123', '대한민국', '프로그래머');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
mysql>
```