

1. example1.jsp

```
example1.jsp example2.jsp MyBean.java example2
1 <%@ page contentType="text/html; charset=EUC-KR"%>
2 <html>
3 <head>
4 <title>회원가입1</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <form action="example2.jsp" method="post">
9 <p>이름: <input type="text" name="name">
10 <p>학번: <input type="text" name="studentName">
11 <p><input type="submit" value="전송">
12
13
14
15 </form>
16 </body>
17 </html>
```

2. example2.jsp

```
example1.jsp example2.jsp MyBean.java example2
1 <%@ page contentType="text/html; charset=EUC-KR"%>
2 <html>
3 <head>
4 <title>example2</title>
5 </head>
6 <body>
7
8 <jsp:useBean id="myBean" class="ch10.MyBean"/>
9
10 <%
11     request.setCharacterEncoding("EUC-KR");
12
13     String name = request.getParameter("name");
14     String studentName = request.getParameter("studentName");
15
16 %>
17
18 <jsp:setProperty name="myBean" property="*" />
19
20 <table border="1" width="200">
21 <tr>
22 <th>이름</th> <td> <jsp:getProperty property="name" name="myBean"/></td>
23 </tr>
24 <tr>
25 <th>학번</th> <td> <jsp:getProperty property="studentName" name="myBean"/></td>
26 </tr>
27
28 </table>
29 </body>
30 </html>
```

3. MyBean.java

```
example1.jsp  example2.jsp  MyBean.java  example2
1 package ch10;
2
3 public class MyBean {
4
5     private String name;
6     private String studentName;
7
8     public String getName() {
9         return name;
10    }
11
12    public void setName(String name) {
13        this.name = name;
14    }
15
16    public String getStudentName() {
17        return studentName;
18    }
19
20    public void setStudentName(String studentName) {
21        this.studentName = studentName;
22    }
23 }
```

* 실행결과

이름: <input type="text" value="김수현"/>	<table border="1"><tr><td>이름</td><td>김수현</td></tr><tr><td>학번</td><td>2020111318</td></tr></table>	이름	김수현	학번	2020111318
이름	김수현				
학번	2020111318				
학번: <input type="text" value="2020111318"/>					
<input type="button" value="전송"/>					