

메시지 프레임 구조					
* 출처: ocpp-j-1.6-specification > 4. RPC 프레임워크 (RPC framework)					
구분	메시지 유형 번호	방향	구문 구조	구성 요소	설명
CALL	2	Client-to-Server	[<MessageTypeId>, "<UniqueId>", "<Action>", {<Payload>}]	UniqueId	요청과 결과를 대조하는 데 사용되는 고유 식별자
				Action	원격 프로시저나 작업의 이름이며, 대소문자를 구분하는 문자열
				Payload	해당 Action과 관련된 인자를 포함하는 JSON 객체 (페이로드가 없는 경우 빈 객체 {} 사용 권장)
CALLRESULT	3	Server-to-Client	[<MessageTypeId>, "<UniqueId>", {<Payload>}]	UniqueId	수신자가 요청과 결과를 대조할 수 있도록 반드시 원본 CALL 요청에 있던 ID와 정확히 동일해야 함.
				Payload	실행된 작업의 결과를 담고 있는 JSON 객체
CALLERROR	4	Server-to-Client	[<MessageTypeId>, "<UniqueId>", "<errorCode>", "<errorDescription>", {<errorDetails>}]	UniqueId	원본 CALL 요청에 있던 ID와 정확히 동일해야 함.
				errorCode	규정된 ErrorCode 표의 문자열이 포함되어야 함.
				errorDescription	가능하면 오류 설명을 입력하고, 그렇지 않으면 빈 문자열("")을 기재
				errorDetails	오류 세부 정보를 설명하는 JSON 객체이며, 세부 정보가 없는 경우 빈 객체({})를 필수로 입력해야