

# **Trabajo Práctico — Sistema de Control de Ventas**

## **Estructuras Repetitivas**

Instrucciones: Resolver los siguientes ejercicios utilizando estructuras repetitivas (while, for o do...while) y validación con `isNaN()`.

**Ejercicio 1:** Ingresar precios de productos hasta que se ingrese 0. Mostrar total vendido, cantidad de productos y promedio de precios.

**Ejercicio 2:** Durante la carga de productos, mostrar precio más caro, precio más barato y cantidad de productos que costaron más de 5000.

**Ejercicio 3:** Clasificar productos según su precio: económicos ( $\leq 2000$ ), intermedios (2001–5000) y caros ( $> 5000$ ). Mostrar las cantidades.

**Ejercicio 4:** Al finalizar la carga, aplicar descuento según el total: más de 10000  $\rightarrow$  5%, más de 20000  $\rightarrow$  10%, más de 50000  $\rightarrow$  15%. Mostrar total, descuento y total final.

**Ejercicio 5:** Contar cuántos productos tienen precio par y cuántos tienen precio impar.

**Ejercicio 6:** Contar cuántos productos tienen precio múltiplo de 3 y cuántos múltiplos de 5.

**Ejercicio 7:** Evaluar el rendimiento de ventas: si se vendieron más de 10 productos mostrar 'Ventas altas'; entre 5 y 10 mostrar 'Ventas medias'; menos de 5 mostrar 'Ventas bajas'.

**Ejercicio 8: Mostrar un reporte final con todos los resultados obtenidos en los ejercicios anteriores.**

**Ejercicio 9: Durante la carga de precios, contar:**

- Cantidad de productos cuyo precio fue mayor al promedio general
- Cantidad de productos cuyo precio fue menor o igual al promedio

**Mostrar ambos resultados al finalizar.**

**Ejercicio 10: Al finalizar la carga de productos, solicitar al usuario el monto de dinero recibido del cliente.**

**Mostrar:**

- Total a pagar
- Dinero recibido
- Si el dinero recibido es menor al total, mostrar:  
    **"Dinero insuficiente"**
- Si el dinero recibido es mayor o igual al total, mostrar:
  - El vuelto correspondiente

**Validar que el dinero ingresado sea numérico.**