

Ejercicios Adicionales Nivel Avanzado

Estructuras Repetitivas en JavaScript

Resolver los siguientes ejercicios utilizando estructuras repetitivas (while, for o do...while) y validación con `isNaN()`.

Ejercicio 9

Ingresar números hasta que se ingrese un número negativo. Mostrar el promedio de los números positivos, la cantidad total de números ingresados y cuántos números fueron mayores a 100. Validar que cada dato ingresado sea numérico.

Ejercicio 10

Ingresar 12 números válidos. Mostrar el mayor múltiplo de 5, el menor múltiplo de 3 y la cantidad de números que no fueron múltiplos de ninguno de los dos.

Ejercicio 11

Ingresar edades hasta ingresar 0. Mostrar la cantidad de menores de edad (<18), la cantidad de adultos (≥ 18), el promedio de edades y la edad mayor ingresada.

Ejercicio 12

Pedir un número válido N. Mostrar la suma de todos los números desde 1 hasta N, la suma de los números pares y la suma de los números impares.

Ejercicio 13

Ingresar precios de productos hasta ingresar 0. Mostrar el total vendido, la cantidad de productos vendidos, el precio más caro, el precio más barato y cuántos productos costaron más de 1000.

Ejercicio 14

Ingresar números hasta ingresar 0. Contar cuántos son pares positivos, cuántos son impares negativos y cuántos ceros se ingresaron (sin contar el que termina el programa).

Ejercicio 15

Pedir un número válido mayor o igual a 0. Calcular y mostrar el factorial del número ingresado.

Ejercicio 16

Ingresar 15 números válidos. Mostrar la cantidad de números positivos, la cantidad de negativos, el promedio general, el promedio de positivos, el promedio de negativos, el número mayor y el número menor.