프로젝트 작업 현황 DB 통합 / AI 추천 업무 저장 / 사용자 테스트 계측 기능 추가

날짜&시간	September 16, 2026 20:00
담당자	김수연
상태	푸시 완료

RINCO 개발 작업 기록서

작업 개요

기본 정보

- 작업일: 2026-09-16
- 대상 브랜치: `main`
- 기준 리비전: `8d0d0a6`
- 작업 범위: Task 도메인 통합, Supabase 스키마 정비, AI 추천 업무 저장, UT 최소 계측, DB 문서화
- DB 환경: Supabase Production
- 코드 상태: 로컬 변경 완료, 커밋·푸시·배포 전

목표

- 프로젝트 홈과 업무 대시보드가 하나의 `public.tasks` 데이터를 사용하도록 통합한다.
- 회원가입 여부와 무관하게 MVP 단계에서 담당자 이름과 직군을 저장할 수 있게 한다.
- AI 추천 업무를 기존 Task 스키마에 맞춰 실제 업무로 등록한다.
- 5명 UT에서 핵심 흐름의 시작·성공·실패·체류시간·추천 노출을 측정한다.
- 최신 Supabase 구조를 테이블 문서와 ERD에 반영한다.

티켓 목록

RINCO-DB-101 — Task Domain Schema Normalization

Status

`DONE / PRODUCTION DB APPLIED`

Summary

프로젝트 홈 작업 현황과 업무 대시보드에서 공통으로 사용할 단일 Task 데이터 모델을 확정하고 `public.tasks`를 확장했다.

Implementation

- 상태값을 `진행 중`, `검토 필요`, `완료`로 표준화했다.
- 기존 `전달 완료`는 `완료`, `확인 대기`는 `검토 필요`로 변환했다.
- `due_date`, `priority`, `sort_order`, `origin_type`, `completion_review`를 추가했다.
- 자유 입력 담당자를 위해 `assignee_name`, `assignee_role`을 추가했다.
- 가입 사용자 연결용 `assignee_id`는 선택값으로 유지했다.
- 기존 호환을 위해 `due_at`, `is_completed`는 유지하되 화면 기준값은 `due_date`, `status`로 정의했다.

Acceptance Criteria

- 두 화면이 별도 테이블 없이 `public.tasks`를 조회한다.
- `status`에는 허용된 3개 상태만 저장된다.
- `assignee_id`가 없어도 담당자 이름과 직군을 저장할 수 있다.
- 직접 추가와 AI 추천 업무를 `origin_type`으로 구분할 수 있다.

Verification

Database Check

- Task 컬럼 조회 SQL로 신규 컬럼 존재를 확인했다.
- 상태별 집계 결과가 `진행 중`, `검토 필요`, `완료`로 반환되는 것을 확인했다.

- 수동 생성 테스트 업무의 담당자·직군·상태·마감일·생성 경로 저장을 확인한 후 테스트 데이터를 삭제했다.

RINCO-FE-102 — Unified Task List View

Status

`DONE / LOCAL ONLY`

Summary

프로젝트 홈 작업 현황과 프로젝트 업무 목록의 데이터 구조 및 표시 컬럼을 동일하게 맞췄다.

Implementation

- 표시 컬럼을 `업무명`, `생성 경로`, `담당자`, `상태`, `마감일`로 통일했다.
- 완료 체크박스와 별도 더보기 컬럼을 제거했다.
- 상태를 테이블 내부에서 `진행 중`, `검토 필요`, `완료`로 변경할 수 있게 연결했다.
- `전체`, `진행 중`, `검토 필요`, `완료` 필터 기준을 통일했다.
- 상단 요약의 `전체 업무`, `확인 필요`, `완료`를 Task 데이터에서 계산하도록 정리했다.
- 생성 경로 표시를 `직접 추가`, `AI 추천`, `문서 기반`, `직무 검토`로 매핑했다.

Acceptance Criteria

- 프로젝트 홈과 업무 대시보드에서 동일 Task가 동일 상태로 보인다.
- 상태 변경 시 같은 `tasks` 행이 갱신된다.
- 완료 여부는 별도 화면 컬럼이 아니라 `status = '완료'`로 표현된다.

RINCO-FE-103 — AI Recommendation to Task Persistence

Status

`DONE / LOCAL ONLY / MANUAL DB TEST PASSED`

Summary

AI 추천 카드는 임시 데이터로 유지하고, 사용자가 `업무로 추가`를 선택했을 때만 `public.tasks`에 저장하도록 정비했다.

Implementation

- `origin_type = 'ai_recommendation'`으로 저장한다.
- 추천 제목은 `title`, 설명·이유·근거는 `background`에 저장한다.
- 추천 직군은 `assignee_role`에 저장한다.
- 담당자가 정해지지 않은 추천 업무는 `assignee_name = NULL`, `assignee_id = NULL`로 저장한다.
- 추천 중요도와 관련 문서 ID를 기존 Task 컬럼에 매핑한다.
- 중복 제목과 진행 중 업무 제한은 기존 Task 저장 로직을 유지한다.

Verification

- AI 추천 업무 추가 후 `origin_type = 'ai_recommendation'`을 확인했다.
- 테스트 결과 `assignee_name = NULL`, `assignee_role = '기획자'`, `status = '진행 중'`, `priority = '높음'` 저장을 확인했다.
- 테스트 업무는 확인 후 삭제했다.

RINCO-DB-104 — Supabase Access and Storage Baseline Validation

Status

`DONE / PRODUCTION DB VERIFIED`

Summary

기존 프로젝트·문서·스토리지 흐름이 신규 Task 및 UT 작업과 충돌하지 않도록 접근 함수, 컬럼, 버킷 정책과 트리거를 점검했다.

Verification Scope

- 프로젝트 소유자와 프로젝트 멤버를 함께 판단하는 `public.is_project_member()` 동작을 확인했다.
- 기존 프로젝트 멤버 데이터 보완과 `documents.content` 컬럼을 확인했다.
- `projects.screen_spec` 저장 구조를 확인했다.
- `project-sources` 비공개 버킷 존재를 확인했다.
- 업로드·조회·삭제 스토리지 정책 3개를 확인했다.

- 신규 인증 사용자의 프로필 생성을 담당하는 `on_auth_user_created` 트리거를 확인했다.

RINCO-OBS-105 — Minimal UT Event Schema

Status

`DONE / PRODUCTION DB APPLIED`

Summary

5명 UT에서 기존 업무 데이터만으로 측정할 수 없는 행동을 기록하기 위해 append-only `public.ut_events` 테이블을 추가했다.

Event Contract

- `prd_intake_opened`
- `prd_intake_submitted`
- `document_generation_started`
- `document_generation_completed`
- `document_generation_failed`
- `review_session_started`
- `review_session_ended`
- `recommendation_shown`

Schema and Security

- 사용자, 프로젝트, 문서, 생성 시도, 브라우저 세션을 UUID로 연결한다.
- `(project_id, created_at)`, `(session_id, created_at)`, `attempt_id` 인덱스를 구성했다.
- RLS를 활성화했다.
- 본인이 발생시킨 이벤트이면서 프로젝트 구성원인 경우에만 `INSERT`, `SELECT`를 허용한다.
- 클라이언트 `UPDATE`, `DELETE` 정책은 생성하지 않았다.

Privacy Guardrail

Prohibited Payload

- 질문 답변, 프롬프트, AI 응답, 문서 본문, 첨부 원문, 업무명은 이벤트에 저장하지 않는다.
- metadata는 소요시간, 문서유형, 오류단계, HTTP 상태, 추천 개수 등 허용 필드만 기록한다.

Verification

- Production SQL Editor에서 `ut_events` 컬럼을 확인했다.
- `ut_events_insert_own_project`, `ut_events_select_own_project` 정책을 확인했다.
- 허용 이벤트가 8개로 제한되는 것을 migration과 클라이언트에서 대조했다.

RINCO-OBS-106 — Client-side UT Instrumentation

Status

`DONE / LOCAL ONLY`

Summary

기존 AI 호출·문서 생성·검토·업무 저장 흐름을 변경하지 않고 필요한 지점에 UT 이벤트를 연결했다.

Instrumentation

- PRD 사전질문 최초 진입과 5개 답변 검증 통과 시점을 연결했다.
- PRD·기능정의서·화면설계서 생성 시작, DB 저장 성공, 최종 실패를 동일 `attempt_id`로 연결했다.
- 관점별 검토 route 진입과 다른 route 또는 문서로 이동하는 시점을 검토 세션으로 연결했다.
- AI 추천 카드가 실제 렌더링된 최초 시점에 추천 개수와 batch ID를 기록했다.
- 실제 추천 업무 추가 수는 별도 이벤트 없이 `tasks.origin_type = 'ai_recommendation'`으로 집계한다.

Reliability

- 이벤트 저장 실패는 경고만 남기고 사용자 기능을 중단하지 않는다.

- 문서 DB 저장 완료 전에 성공 이벤트가 기록되지 않도록 저장 신호를 분리했다.
- 문서 저장 후 다른 데이터 저장이 실패해도 성공·실패 이벤트가 중복되지 않도록 방지했다.
- 화면설계서 저장 완료 후 UI 렌더 오류가 발생해도 생성 실패로 오집계하지 않는다.
- Supabase 오류의 HTTP 상태와 오류 코드를 보존한다.
- 허용되지 않은 `failure_stage` 는 `unknown` 으로 정규화한다.

RINCO-DOC-107 — Database Documentation and ERD Sync

Status

`DONE / LOCAL ONLY`

Summary

최신 Task 및 UT 데이터 모델을 팀 공유 문서와 Mermaid ERD에 반영했다.

Deliverables

- `수파베이스 테이블 구조.md`
- `docs/architecture/rinco-erd.mermaid`
- `supabase/migrations/20260916120000_add_task_assignee_display_fields.sql`
- `supabase/migrations/20260916130000_add_ut_events.sql`

ERD Changes

- `TASKS` 에 담당자 표시 필드, 상태, 우선순위, 마감일, 생성 경로, 완료 리뷰를 반영했다.
- `UT_EVENTS` 엔티티를 추가했다.
- `UT_EVENTS` 와 `PROFILES` , `PROJECTS` , `DOCUMENTS` 의 관계를 연결했다.

RINCO-QA-108 — Static and Manual Verification

Status

`PASSED`

Static Verification

Result

- `assets/js/app.js` 문법 검사 통과
- `assets/js/screen-spec.js` 문법 검사 통과
- `assets/js/store.js` 문법 검사 통과
- `assets/js/supabase-client.js` 문법 검사 통과
- `git diff --check` 오류 없음
- migration과 클라이언트의 이벤트 8종 일치 확인
- ERD의 `UT_EVENTS` 관계 3개 확인

Manual Verification

Result

- 수동 업무 생성·조회·삭제 확인
- AI 추천 업무 생성·조회·삭제 확인
- 담당자 미지정 AI 업무의 `assignee_name = NULL` 확인
- 스토리지 버킷·정책·인증 트리거 확인
- UT 테이블 컬럼·RLS 정책 확인

Test Constraints

- UT 계측 검증 과정에서는 실제 AI 호출을 추가로 실행하지 않았다.
- 계측용 테스트 데이터는 남기지 않았다.

변경 파일

Application

- `assets/js/app.js`
- `assets/js/screen-spec.js`
- `assets/js/store.js`
- `assets/js/supabase-client.js`
- `assets/js/task-dashboard.js`
- `index.html`

Database and Documentation

- `supabase/migrations/20260916120000_add_task_assignee_display_fields.sql`
- `supabase/migrations/20260916130000_add_ut_events.sql`
- `수파베이스 테이블 구조.md`
- `docs/architecture/rinco-erd.mermaid`

배포 및 운영 상태

Supabase Production

Applied

- Task 확장 컬럼 및 상태값 표준화
- 자유 입력 담당자 컬럼
- `ut_events` 테이블, 인덱스, RLS 정책
- 프로젝트 접근 함수·문서 컬럼·화면설계 저장 구조 관련 선행 migration

Application Code

Pending

- 로컬 변경사항 코드 리뷰
- Git commit 및 push
- 애플리케이션 배포
- 배포 환경에서 UT 이벤트 실데이터 1회 smoke test

후속 작업

Release Checklist

Before Deploy

Required

- 전체 변경 diff 최종 리뷰
- 환경변수와 Supabase 연결 대상 확인
- 커밋 단위를 Task 도메인과 UT 계측으로 분리할지 결정

After Deploy

Smoke Test

- PRD 사전질문 진입·제출 이벤트 확인
- 문서 생성 started와 completed 또는 failed의 `attempt_id` 연결 확인
- 검토 진입·이탈 이벤트의 `review_session_id` 연결 확인
- 추천 노출 수와 `tasks.origin_type = 'ai_recommendation'` 추가 수 대조
- 사용자 기능이 계측 실패와 무관하게 정상 동작하는지 확인

UT 종료 후

Data Governance

- 참여자별 중앙값과 원자료를 함께 정리한다.
- 테스트 프로젝트와 운영 프로젝트를 구분해 집계한다.
- `ut_events` 보존 기간과 삭제 정책을 팀에서 결정한다.