


02

CHAPTER

파이썬 리뷰



2장. 학습 목표




- 이 책에서 사용되는 파이썬 문법들을 이해한다.
- C와 같은 기존 언어와 파이썬 코드의 차이를 이해한다.
- 파이썬에서 지원하는 다양한 컬렉션 자료형을 활용할 수 있다.

2.1절 ~ 2.5절 파이썬 기초

- 2.1 파이썬 이란?
- 2.2 자료형, 리터럴과 변수
- 2.3 파이썬의 연산
- 2.4 함수 호출과 입출력 함수
- 2.5 제어 구조와 반복

2.1 파이썬이란?

- AI와 빅데이터의 부상과 함께 최근 각광받고 있는 언어



	Aug 2019	Aug 2018	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1			Java	16.028%	-0.85%
2	2			C	15.154%	+0.19%
3	4		▲	Python	10.020%	+3.03%
4	3		▼	C++	6.057%	-1.41%
5	6		▲	C#	3.842%	+0.30%

- 1991년에 귀도 반 로섬(Guido van Rossum)
- 문법이 쉬움. 코드를 보면 직관적으로 알 수 있는 부분이 많음
- 인터프리터 방식 ↔ 컴파일 방식
- 스크립트 모드 지원
- 통합개발환경: IDLE, 주피터 노트북, 파이참, 비주얼 스튜디오

2.2 자료형, 리터럴과 변수

• 파이썬 예약어(keyword)

and	as	assert	break	class	continue	def
del	elif	else	except	finally	for	from
global	if	import	in	is	lambda	nonlocal
not	or	pass	raise	return	try	while
with	yield	False	None	True		

• 리터럴과 자료형

분류	내장 자료형	리터럴
수치	정수(int)	10 -30 0xfffe 073
	실수(float)	3.14 -0.45 123.032E-13
	복소수(complex)	complex(1,2) 1+2j 4+5j
시퀀스	부울(bool)	True False
	문자열(str)	'game' "over" "C"
	리스트(list)	[] [0, 1, 2, 3] [0, 'hello', 3.14]
매핑	튜플(tuple)	(0, 1, 2, 3) ('hello', 'world', 'game')
	딕셔너리(dict)	{ 3.14 : "phi", 4.5 : "score" }
집합	집합(set, frozenset)	{ 1, 2, 3 } {'one', 'two', 'three' }

파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조

5

• 변수(variable)

```

number = 132          # 변수 생성 및 사용 문장
number = number + 8   # 변수 사용 문장
pi = 3.14             # float 변수
comp = 1 + 2j         # complex 변수
isValid = True        # bool 변수
msg = 'game over !!!' # str 변수
A = [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13] # list 변수
    
```

• 변수 이해하기



- 파이썬에서는 모든 자료가 클래스로부터 만들어진 객체이다.
- 변수는 다른 객체를 참조하는 참조자 또는 포인터의 역할을 한다.

파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조

6


• 변수의 동작 정확히 이해하기

```
number = 132
score = 3.85
name = "아이돌"
```

number = 99

student = name

number = None



파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조

7

2.3 파이썬의 연산

- 나눗셈 연산자 변경
 - 연산자 / : 실수의 나눗셈 (결과가 실수)
 - 연산자 //: 정수 연산(floor division)
- 이항 연산자 ** 추가
- 단항 연산자 ++, -- 제공 없음
 - x++가 아니라 x += 1
- 관계 연산자 >, <, >=, <=, ==, !=
- 불리언 연산자: ||, &&, ! → or, and, not
- in과 not in 연산자

```
'a' in 'banana'           # True
'seed' in 'banana'        # False
```

```
A = [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13]
if 3 in A :
while 4 in A :
```

파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조

8

2.4 함수 호출과 입출력 함수

- 함수 호출

```
y = sum ( a, b )           # 함수 sum 호출. 인수 2개
w = x * z + func( a, b, c ) # 함수 func 호출. 인수 3개
print( "game over" )       # 화면출력함수 print 호출.
```

- 키보드 입력함수: input()

```
name = input("당신의 이름을 입력하세요.") # 문자열
hobby = input("취미가 무엇입니까?")      # 문자열

age = int( input("나이가 몇 살입니까?"))  # 입력 문자열을 정수로 변환
score = float( input("평균 학점이 얼마입니까?")) # 입력 문자열을 실수로 변환
```

- 화면 출력함수: print()

```
print( "game over" )
print( "game", end=" ")
print("over")
```

\\ Backslash (\)	\\n Newline	\" Double quote (")
\\ Single quote (')	\\t Horizontal tab	

파이썬으로 배우는
자료구조

9

2.5 제어 구조와 반복

- 분기(branching): if, else, elif

```
if value % 2 == 0 :
    print("짝수입니다.")
```

```
if score >= 90 :
    print("합격입니다.")
    print("장학금 대상입니다.")
```

```
if score >= 90 :
    print("합격입니다.")
    print("장학금 대상입니다.")
```

```
if value % 2 == 0 : print("짝수입니다.") # 블록을 한 줄로 처리
else : print("홀수입니다.")           # 블록을 한 줄로 처리
```

```
if score >= 90 :
    grade = "A"
else :
    if score >= 80 :
        grade = "B"
    else :
        if score >= 70 :
            grade = "C"
        else :
            if score >= 60 :
                grade = "D"
            else:
                grade = "F"
```

```
if score >= 90 :
    grade = "A"
elif score >= 80 :
    grade = "B"
elif score >= 70 :
    grade = "C"
elif score >= 60 :
    grade = "D"
else :
    grade = "F"
```

파이썬으로 배우는
자료구조

10

• 반복(looping)

```
dan = int(input("구구단 단 입력: "))
for n in range( 2, 10, 1 ) :
    print( "%2d x %2d = "% (dan, n), dan*n )
```

```
dan = int(input("구구단 단 입력: "))
n = 2
while n < 10 :
    print( "%2d x %2d = "% (dan, n), dan*n )
    n += 1
```

• Range()

```
for n in range( 5 ) :           # n: 0, 1, 2, 3, 4
for n in range( 2, 10 ) :       # n: 2, 3, ..., 9
for n in range( 10, 3, -2 ) :   # n: 10, 8, 6, 4
```

```
for item in [12, 33, 52, 26, 99] :   # 리스트의 모든 항목에 대해 반복
    print( "값 =", item)             # 12, 33, 52, 26, 99 출력
```

```
for c in "Game Over !" :             # 문자열의 각 문자에 대해
    print( "값 =", c)
```

```
mySet = set([12, 33, 52, 26, 99])
for e in mySet :
    print( "값 =", e)
```

```
myDict = { 'A':12, 'B':33, 'C':52, 'D':26, 'E':99 }
for e in myDict :
    print( "키 =", e)
    print( "값 =", myDict[e])
```

파이썬으로 배우는
자료구조

11

2.6 컬렉션 자료형

- 문자열(str)
- 리스트(list)
- 튜플(tuple)
- 딕셔너리(dict)
- 집합(set)

파이썬으로 배우는
자료구조

12

문자열(str)


• 문자열

```
msg = 'game over'
hi = "hello world"
sum = "예전엔 " + hi + " 이제는 " + msg
print(sum)
```

```
print(msg, '의 첫 글자는 ', msg[0])
print(msg, '의 끝 글자는 ', msg[-1])
```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
예전엔 hello world 이제는 game over

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
game over 의 첫 글자는 g
game over 의 끝 글자는 r



```
hobby = "테니스"
age = 21
score = 4.5
msg1 = " 당신의 학점은 %4.1f입니다" % score
msg2 = " 취미=%s, 나이=%d, 학점=%f" % (hobby, age, score)
```

파이썬으로 배우는 자료구조

13

리스트(list)

• 스마트한 배열

```
big3 = [ ]
lotto = [23, 34, 11, 42, 9]
big4 = [ '제이플라', '도티', '대도서관', '보람튜브' ]
print("lotto[1] = ", lotto[1])
big4[2] = '블랙핑크'
```

메소드	설명	big3.append("알라딘") big3.append("엘사") big3.append("안나")
s.append(item)	항목 item을 리스트 s의 맨 뒤에 추가한다.	
s.extend(lst)	리스트 lst를 s에 추가한다.	
s.count(item)	리스트에서 항목 item의 개수를 세고 그 개수를 반환한다.	
s.index(item, [시작], [종료])	리스트에서 항목 item을 찾아 가장 작은 인덱스를 반환한다. 탐색의 시작 위치와 종료 위치를 지정할 수도 있다.	
s.insert(pos, item)	pos 위치에 항목 item을 삽입한다.	
s.pop(pos)	pos 위치의 항목을 s에서 꺼내고 반환한다.	
s.remove(item)	항목 item을 s에서 제거한다.	
s.reverse()	리스트 항목의 순서를 뒤집는다.	
s.sort([key], [reverse])	항목을 정렬한다.	

파이썬으로 배우는 자료구조

14

튜플(tuple)

- 리스트(list)와 동일하지만 크기나 값을 변경할 수 없음

```
t = ( 0, 3, 7 )           # 항목이 3개인 튜플
a = ( 2 )                 # 항목이 1개인 튜플
b = ( 'game', 1, 3.14, 2019 ) # 항목이 4개인 복합 튜플

print (" 취미=%s, 나이=%d, 학점=%f" % (hobby, age, score)) # 튜플
```

- 메모리는 효율적 (3장)

딕셔너리(dict)

- 키(key)와 관련된 값(value)로 이루어진 항목(entry)들의 집합

```
map = { '김연아': '피겨', '류현진': '야구', '쿠드룬': '당구', '메시': '축구' }
print(map)
print('쿠드룬이 뭐하는 사람이지?', map['쿠드룬'])
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
{'김연아': '피겨', '류현진': '야구', '쿠드룬': '당구', '메시': '축구'}
쿠드룬이 뭐하는 사람이지? 당구
```

```
map["나달"] = '테니스'           # 맵에 항목 추가
map.update({'최민영': '여자야구', '고진영': '골프'}) # 여러 항목 추가
print(map)
```


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
{'김연아': '피겨', '류현진': '야구', '쿠드룬': '당구', '메시': '축구', '나달': '테니스', '최민영': '여자야구', '고진영': '골프'}
```


집합(set)

- set과 frozenset(내용을 변경할 수 없는 set)

```
s1 = { 1,2,3 }           # 집합 객체
s2 = { 2,3,4,5 }         # 집합 객체
s3 = s1.union(s2)         # 합집합
s4 = s1.intersection(s2)  # 교집합
s5 = s1 - s2              # 차집합

print("s1:", s1)
print("s2:", s2)
print("s3:", s3)
print("s4:", s4)
print("s5:", s5)
```



```
s1: {1, 2, 3}
s2: {2, 3, 4, 5}
s3: {1, 2, 3, 4, 5}
s4: {2, 3}
s5: {1}
```


```
s5 = { 3.14 }           # 원소가 하나인 집합
map = { 3.14 : 'Phi' }   # 엔트리가 하나인 딕셔너리
```

2.7절 ~ 2.9절 함수, 변수, 모듈

- 2.7 사용자 정의 함수
- 2.8 변수의 범위
- 2.9 모듈과 이름 공간(namespace)

2.7 사용자 정의 함수

- 파이썬 내장 함수: type(), len(), ord() 등
- 사용자 정의 함수



여러 개의 값의 반환할 수 있다

- 여러 개의 값의 반환

```
def find_min_max(A) :           # 최댓값과 최솟값을 동시에 찾아 반환
    min = A[0]
    max = A[0]
    for i in range(1, len(A)) : # i : 1 ~ len(A)-1
        if max < A[i] : max = A[i] # 최댓값 갱신
        if min > A[i] : min = A[i] # 최솟값 갱신
    return min, max             # 최솟값과 최댓값을 반환
```

```
data = [ 5, 3, 8, 4, 9, 1, 6, 2, 7 ]
x, y = find_min_max(data)       # 최솟값과 최댓값을 반환받음
print("(min,max) = ", (x,y))    # x와 y를 튜플로 만들어 출력
```

디폴트 인수와 키워드 인수

- 디폴트 인수

```
def sum_range(begin, end, step=1) :          # 매개변수 step이 기본 값을 가짐
    sum = 0
    for n in range(begin, end, step) :
        sum += n
    return sum
```

```
print("sum = ", sum_range(1, 10))           # step은 디폴트 값(1)으로 처리됨
```

```
print("sum = ", sum_range(1, 10, 2))        # 정상 호출. step은 2
```

- 키워드 인수

```
print("sum = ", sum_range(step=3, begin=1, end=10)) # 키워드 인수 사용
```

```
print("game ", end=" ")                      # 라인피드가 발생하지 않음(키워드 인수 사용)
```

2.8 변수의 범위

- 내장 범위(built-in scope)
 - 언어의 일부로 정의된 변수와 리터럴들
 - 프로그램의 어디에서나 사용할 수 있다.
- 전역 범위(global scope)
 - 소스 파일의 맨 꼭대기 레벨(함수나 클래스 밖)에서 생성
 - 프로그램의 어디에서나 사용할 수 있다.
- 지역 범위(local scope)
 - 함수나 클래스의 멤버함수(메소드) 안에서 생성
 - 그 안에서만 사용. 함수의 매개변수들도 지역범위
- 인스턴스 범위(instance scope)
 - 클래스의 데이터 멤버로 생성된 변수
 - 클래스 내의 다른 함수들에서 사용할 수 있다.

전역 변수

```
def calc_perimeter(radius) :  
    # global perimeter  
    print("파이 값: ", pi)          # 파이값 출력 --> OK  
    perimeter = 2*pi * radius        # 원 둘레 계산 --> 이상?
```

```
pi = 3.14159                        # 전역변수 pi : 파이값의 근사치  
perimeter = 0                       # 전역변수 perimeter : 원 둘레  
calc_perimeter(10)  
print("원둘레(r=10) = ", perimeter)
```

파이 값: 3.14159
원 둘레(r=10) = 0
이상한 결과?


파이 값: 3.14159
원 둘레(r=10) = 62.8318
원하는 결과

2.9 모듈과 이름 공간(namespace)

```
# 파일명: min_max.py                # 다음 함수가 min_max.py에 저장되어 있음  
def find_min_max(A) :               # 최댓값과 최솟값을 동시에 찾아 반환  
    ...                             # 2.7장의 find_min_max() 함수 코드와 동일  
    return min, max                 # 최솟값과 최댓값을 반환
```

```
# 파일명: sum.py                    # 다음 함수가 sum.py에 저장되어 있음  
def sum_range(begin, end, step=1) : # 매개변수 step이 기본 값을 가짐  
    ...                             # 2.7장의 sum_range() 함수 코드와 동일  
    return sum
```

```
# 파일명: my_job.py  
import min_max                      # min_max.py 모듈을 사용함  
import sum                          # sum.py 모듈을 사용함  
  
data = [ 5, 3, 8, 4, 9, 1, 6, 2, 7 ]  
print("(min,max) = ", min_max.find_min_max(data)) # min_max 모듈의 함수 사용  
print("sum = ", sum.sum_range(1, 10))             # sum 모듈의 함수 사용
```



```

from math import pow, sqrt      # math 모듈에서 pow, sqrt 식별자를 사용
result = pow(2,10)              # pow 식별자를 바로 사용 가능
dist = sqrt(1000)              # sqrt 식별자를 바로 사용 가능

```

```

# 파일명: my_job.py
from min_max import *          # min_max 모듈의 모든 식별자 사용 가능
from sum import *              # sum 모듈의 모든 식별자 사용 가능


data = [ 5, 3, 8, 4, 9, 1, 6, 2, 7 ]
print("(min,max) = ", find_min_max(data))    # 바로 사용
print("sum = ", sum_range(1, 10))           # 바로 사용

```

2.10절 ~ 2.12절 객체지향 프로그래밍

- 2.10 클래스
- 2.11 연산자 중복
- 2.12 상속

2.10 클래스



• 클래스 정의

```
class Car :
    # 자동차와 관련된 클래스 정의 블록이 이어짐. 들여쓰기에 유의할 것
```

파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조

27

클래스와 생성자

• 생성자

```
class Car :
    def __init__(self, color, speed = 0) :    # 생성자 함수
        self.color = color                  # 데이터 멤버 color 정의 및 초기화
        self.speed = speed                  # 데이터 멤버 speed 정의 및 초기화
```

```
car1 = Car('black', 0)    # 검정색, 속도 0
car2 = Car('red', 120)    # 빨간색, 속도 120
car3 = Car('yellow', 30)  # 노란색, 속도 30
car4 = Car('blue', 0)     # 파랑색, 속도 0
car5 = Car('green')       # 초록색, 속도 0 (디폴트 인수 사용)
```



파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조


28

멤버함수 구현과 활용

- 멤버 함수

```
class Car :
    # ...
    def speedUp(self) : self.speed += 10      # 가속 동작: 속도 10 증가
    def speedDown(self) : self.speed -= 10    # 감속 동작: 속도 10 감소
```

```
car2.speedDown()      # car2 감속: 속도 10 감소
car4.speedUp()        # car4 가속: 속도 10 증가
```



```
car3.color = 'purple'  # car3의 색상을 purple로 변경
car5.speed = 100       # car5의 속도를 100으로 변경
```

파이썬으로 설계된 자료구조

29

2.11 연산자 중복

- 비교 연산자 == 중복

```
def __eq__(self, carB) : return self.color == carB.color
```

```
print("car2==car6 : ", car2==car6)
print("car3==car6 : ", car3==car6)
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
car2==car6 : False
car3==car6 : True
```

- 문자열로 변환 연산자: __str__

```
def __str__(self) :
    return "color = %s, speed = %d" % (self.color, self.speed)
```

```
print("[car3]", car3)
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
[car3] color = yellow, speed = 30
```

파이썬으로 설계된 자료구조

30

중복 가능한 연산자들

[표 2.1] 파이썬 클래스의 연산자 중복정의 표 단항 연산자 이항 연산자

Operation	Class Method	Operation	Class Method
str(obj)	__str__(self)	obj + rhs	__add__(self, rhs)
len(obj)	__len__(self)	obj - rhs	__sub__(self, rhs)
item in obj	__contains__(self, item)	obj * rhs	__mul__(self, rhs)
y = obj[idx]	__getitem__(self, idx)	obj / rhs	__truediv__(self, rhs)
obj[idx] = val	__setitem__(self,idx, val)	obj // rhs	__floordiv__(self, rhs)
		obj % rhs	__mod__(self, rhs)
obj == rhs	__eq__(self, rhs)	obj ** rhs	__pow__(self, rhs)
obj < rhs	__lt__(self, rhs)	obj += rhs	__iadd__(self, rhs)
obj <= rhs	__le__(self, rhs)	obj -= rhs	__isub__(self, rhs)
obj != rhs	__ne__(self, rhs)	obj *= rhs	__imul__(self, rhs)
obj > rhs	__gt__(self, rhs)	obj /= rhs	__itruediv__(self, rhs)
obj >= rhs	__ge__(self, rhs)	obj //= rhs	__ifloordiv__(self, rhs)
		obj %= rhs	__imod__(self, rhs)
		obj **= rhs	__ipow__(self, rhs)

파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조

31


2.12 상속

• 클래스의 상속

```
class SuperCar(Car) :
    def __init__(self, color, speed = 0, bTurbo = True) :
        super().__init__(color, speed) # 부모(Car)클래스의 생성자 호출
        self.bTurbo = bTurbo # 터보모드를 위한 변수 생성 및 초기화
```

• 객체의 생성

```
s1 = SuperCar("Gold", 0, True)
s2 = SuperCar("White", 0, False)
```



```
s1.speedUp()
s2.speedUp()
print("슈퍼카1:", s1)
print("슈퍼카2:", s2)
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
슈퍼카1: color = Gold, speed = 10
슈퍼카2: color = White, speed = 10
```

파이썬으로 쉽게 배우는
자료구조

32

재정의(Overriding)

• 메소드의 재정의

```
def setTurbo(self, bTurbo = True) :    # 터보모드를 On/Off하는 메소드
    self.bTurbo = bTurbo
```

```
def speedUp(self) :                    # SuperCar의 SpeedUp. 메소드 재정의
    if self.bTurbo :                  # 터보 모드이면
        self.speed += 50              # 속도가 급속히(50) 증가됨
    else :                             # 터보 모드가 아니면
        super().speedUp()             # 일반 자동
```

```
def __str__(self) :
    if self.bTurbo :
        return "[%s] [speed = %d] 터보모드" % (self.color, self.speed)
    else :
        return "[%s] [speed = %d] 일반모드" % (self.color, self.speed)
```

```
s1.speedUp()
s2.speedUp()
print("슈퍼카1:", s1)
print("슈퍼카2:", s2)
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
슈퍼카1: [Gold] [speed = 50] 터보모드
슈퍼카2: [White] [speed = 10] 일반모드
```

파이썬으로 쉽게 배우는
자료 구조

33

파이썬 정리

기능	내용	위치
파일 입출력	<ul style="list-style-type: none"> 라인 편집기에서 파일 입출력 기능 소스파일의 끝호점사 	3.4절 4.3절
슬라이싱 기능	<ul style="list-style-type: none"> 스택 내용의 역순출력 원형큐의 내용 출력 함수 display() 병합정렬의 merge()함수 	4.2절 5.2절 12.4절
클래스 상속	<ul style="list-style-type: none"> 원형큐 클래스를 상속한 원형덱 클래스의 구현 이진탐색트리를 이용한 맵 클래스를 상속하여 AVL트리를 이용한 맵 클래스를 구현 (레버함수 재정의 포함) 	5.5절 9.4절
연산자 중복	<ul style="list-style-type: none"> 집합클래스에서 원소의 비교 맵의 응용에서 엔트리를 문자열로 변환 	7.3절 7.7절
딕셔너리와 집합 사용 예	<ul style="list-style-type: none"> 나의 단어장에서 딕셔너리를 사용한 구현 딕셔너리와 집합을 이용한 그래프 표현 그래프의 탐색, 신장트리, 연결성분 검사 문제에서 그래프 표현 방법으로 사용 	7.7절 10.2절 10장
람다 함수	<ul style="list-style-type: none"> Kruskal의 최소비용 신장트리 알고리즘에서 간선 리스트를 가중치의 내림차순으로 정렬 	11.3절
모듈 사용	<ul style="list-style-type: none"> time 모듈: 알고리즘 시간 측정 queue 모듈: 큐의 응용 기수정렬 heapq 모듈: 힙 트리 collections 모듈: 그래프 너비우선탐색에서 deque 클래스를 큐로 사용 random 모듈: 난수 발생(random.randint()) sys 모듈: 정수 무한대(sys.maxsize) 사용 copy 모듈: 깊은 복사(copy.deepcopy) 사용 	1.3절 5.3절 12.7절 8.5절 10.3절 12.7절 11.3절 11.4절

파이썬으로 쉽게 배우는
자료 구조

34

2장 연습문제, 실습문제



감사합니다!