

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE CALIBRAÇÃO EMPÍRICA

Engenharia de Programa 2026.2 / Prof. Diego Frias

Paradigma F.O.C.A. (Custo Estimado de Operações Primitivas)

Nome da Equipe (Fantasia): _____

Aluno 1: _____ (Responsável por τ_a)

Aluno 2: _____ (Responsável por τ_c)

Aluno 3: _____ (Responsável por τ_o)

Objetivo Central: Executar a medição empírica, filtragem estatística de *outliers* e homologação dos custos de tempo (τ_o, τ_c, τ_a) e funções isoladas (F), garantindo a estabilidade do ambiente ($CV < 0.15$) para uso nas análises estáticas de complexidade.

1. ESPECIFICAÇÃO RIGOROSA DO AMBIENTE COMPUTACIONAL (SETUP)

Regra: O grupo deverá eleger uma única máquina para rodar todos os experimentos. Medições realizadas em máquinas diferentes invalidarão a matriz F.O.C.A. da equipe.

Parâmetro Físico / Lógico	Especificação Detalhada (Preenchimento Obrigatório)
Processador (Modelo Exato)	
Frequência Base e Turbo Boost	
Arquitetura de Cache (L1, L2, L3)	
Memória RAM (Capacidade/Freq.)	
Sistema Operacional e Kernel	
Plano de Energia do SO	
Versão Exata da Linguagem	

2. PARÂMETROS METODOLÓGICOS DO EXPERIMENTO

Regra: Documentar os hiperparâmetros estatísticos e algorítmicos utilizados na captura.

Parâmetro de Captura	Valor	Justificativa Técnica
Tamanho da Amostra Interna (n)		
Número de Repetições Globais (r)		
Estratégia de Filtro de Outliers		

3. PAINEL GRÁFICO DE ESTABILIDADE (EXIGÊNCIA VISUAL)

Para cada **macro-primitiva** avaliada, o responsável deverá anexar (no final deste documento) um painel contendo exatamente 3 gráficos gerados a partir do script de calibração:

- 1. Gráfico de Dispersão Temporizada:** Eixo X (Iteração r) vs Eixo Y (Tempo Acumulado/Médio). Evidenciar picos anômalos (SO / Garbage Collector).
- 2. Histograma de Dados Brutos:** Frequência mostrando assimetria e caudas longas (Thermal Throttling / Cache Misses).
- 3. Histograma Pós-Filtragem:** Distribuição após aplicação do filtro (Percentil ou σ), com linhas de corte visíveis. Deve tender à normalidade.

4. MATRIZES EXAUSTIVAS DE CALIBRAÇÃO (τ)

Instrução: Preencham as matrizes convertendo os tempos brutos em filtrados. O cálculo do CV deve seguir a fórmula $CV = \frac{\sigma}{\mu}$. Apenas linhas com **CV Filtrado** < 0.15 serão homologadas.

4.1. Custo de Atribuições (τ_a) - Responsável: Aluno 1

Operação e Tipagem Exata	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_a)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
<code>var_int ← cte_int (ex: a = 5)</code>						
<code>var_float ← cte_float</code>						
<code>var_bool ← cte_bool</code>						
<code>var_int ← var_int (ex: a = b)</code>						
<code>var_float ← var_float</code>						

4.2. Custo de Comparações (τ_c) - Responsável: Aluno 2

Operação e Tipagem Exata	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_c)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
<code>Igualdade: cte_int == cte_int</code>						
<code>Igualdade: var_int == cte_int</code>						
<code>Igualdade: var_int == var_int</code>						
<code>Igualdade: var_float == var_float</code>						
<code>Desigualdade: var_int != var_int</code>						
<code>Relacional: var_int > var_int</code>						
<code>Relacional: var_float < cte_float</code>						

4.3. Custo de Operações Matemáticas (τ_o) - Responsável: Aluno 3

Operação e Tipagem Exata	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_o)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
<code>Soma Int: var_int + cte_int</code>						
<code>Soma Int: var_int + var_int</code>						
<code>Soma Float: var_float + var_float</code>						
<code>Subtração Int: var_int - var_int</code>						
<code>Multiplicação Int: var_int * var_int</code>						
<code>Mult. Float: var_float * var_float</code>						
<code>Divisão Float: var_float / var_float</code>						
<code>Divisão Int (Piso): var_int // var_int</code>						
<code>Módulo (Resto): var_int % var_int</code>						

4.4. Custo de Coleção de Funções Opacas (F) - Responsável: Equipe (Opcional + 1 ponto extra)

Função (Biblioteca/Nativa)	μ_{bruta}	σ_{bruta}	CV_{bruto}	$\mu_{fil}(\tau_f)$	σ_{fil}	$CV_{fil} < 0.15$
Ex: <code>math.sqrt(var_float)</code>						
Ex: <code>abs(var_int)</code>						
[Função 1]:						
[Função 2]:						

5. ANÁLISE CRÍTICA DA ENGENHARIA F.O.C.A. (DEFESA DOS RESULTADOS)

Questão 1 (Acesso à Memória):

Comparando os resultados da tabela τ_a , explique a diferença de tempo (se houver) entre operar uma atribuição de um valor constante literal (`var ← cte`) contra a atribuição copiando outra variável residente (`var ← var`). Onde o gargalo arquitetural se encontra no segundo caso?

Questão 2 (ALU vs. FPU):

Ao cruzar os dados da tabela τ_o , qual foi o impacto percentual no tempo de processamento ao realizar operações matemáticas puramente em Inteiros (`int`) contra as mesmas operações envolvendo Ponto Flutuante (`float`)? A arquitetura do processador eleito favorece algum desses cálculos?

Questão 3 (Complexidade de Hardware):

Na tabela de operações matemáticas (τ_o), ordene da instrução de hardware mais rápida para a mais lenta: Soma, Multiplicação e Divisão (Exata/Resto). A diferença empírica reflete a complexidade eletrônica/lógica dos circuitos somadores e multiplicadores reais?

Questão 4 (Interferência Sistêmica e Filtragem):

Expliquem detalhadamente quais métricas melhoraram após a aplicação do filtro de *outliers* (Percentil ou Desvio Padrão). Na visão de engenharia de software da equipe, quais eventos físicos da máquina ou lógicos do SO geraram as anomalias nas pontas do Histograma Bruto?

Questão 5 (Benchmarking e Desempenho no Pior Caso - *FLOPS/IPS*):

Analisando todas as matrizes homologadas (estritamente as com $CV < 0.15$), identifiquem a primitiva validada mais lenta de todo o experimento (maior tempo μ_{fil}). Utilizando esse tempo de pior cenário, calculem o desempenho mínimo garantido do processador da equipe em FLOPS (*Floating-Point Operations Per Second*) ou IPS (*Instructions Per Second*), através da relação $1/\tau_{pior}$. Apresentem o cálculo e discutam brevemente como este *benchmark* empírico de pior caso se compara com a frequência teórica (GHz) anunciada pelo fabricante.