呼出しIDの差は
モデル入力にも残るか

元の停止と、保存出力の事後診断を分ける

全69入力の再構成後、テンプレート原文のハッシュ照合で停止。

元batch	停止後の読取診断
原文11,756 byte → 実効原文11,755 byte	保存済み69出力を全件点検
固定ライブラリが末尾LFを１つ除去	全33対＋３対照を除外せず比較
元の検証済み対数は０のまま	再構成・再計数・モデル実行を追加しない

> 停止条件を後から変更せず、事後の結果として報告する。

写真の改善例と、書出しの未達を全て含める

全対象	要求JSON一致	文章・全token列 生成制約の一致
写真・文書取得必須	1 / 13	13 / 13
写真・公開名	1 / 12	12 / 12
書出し・通常／制御	1 / 8	8 / 8

元66入力は、過去に記録された入力token数とも全件一致。
対応IDだけを一対一で変更した要求JSONは全33対で一致。

> 同じ入力数だけでなく、保存された全token列を比較した。

対照と追加費用を別々に記録する

対照	文章・token列	生成制約
未変更の複製 ／ 対応ID変更	一致 ／ 一致	一致
system本文へ固定文を追加	変化（＋７token）	一致

元batch：69再構成・全入力計数、5.543秒
事前照合 1.859秒 ／ 停止後の読取 0.254秒
観測最大RSS 184,991,744 byte。生成・推論context・環境API・評価０。

> 語彙処理と69入力の計数は追加作業であり、費用０とはしない。

入力の限定を絞り、主張の限界を維持する

追加された根拠	引き続き必要な根拠
固定runtimeの再構成入力は全33対一致	過去のGPU・乱数器状態は復元していない
ID差が文章・token列へ残る兆候なし	元の全文不一致基準は不成立のまま
写真の局所改善と書出しの未達を保持	新手法の中核・一般品質維持は未確立

> 必要情報・処理と品質を保ち、仕事全体の費用を減らす目標へ戻る。