残時間通知１か所と生成の揺れ
固定４回の局所確認

通知以外を共通にし、同じ条件も２回ずつ調べる

同じ既知入力・seed 51・出力上限4,096。全回、初回入力キャッシュを使わない。

固定順序	残時間の表示	全入力＋出力	cache入力	全文一致群
1回目	335秒	15,824	0	A
2回目	336秒	15,832	0	B
3回目	336秒	15,832	0	B
4回目	335秒	15,824	0	A

一致群は配送IDだけを除く全文の一致。推論文・コードも含む。生成した操作は実行していない。

> 同じ通知の２回は一致し、335秒と336秒の間で生成メッセージが異なった。

この確認で分かる範囲を、課題の改善と分ける

今回の確認	ここからは言えないこと
既知１入力・２通知・各２回	独立４課題や分散の推定
全回coldでそろえた局所比較	元P55のwarm条件の原因同定
生成メッセージの全文一致	実行した行動や最終品質の差
新しい校正費用も記録	省費用の新手法の成立

生成4回、63,312 token、計数2回。環境API・評価０。
実行592.5秒、推論器608.4秒で停止（ロード10.1秒を含む）。

> 方式の差・通知入力の差・実行の揺れを区別し、品質と仕事全体の費用で判断する。