API返却を後で使う可能性と直接項目読取の適用範囲

全12条件の構文点検（1/2）

コード上の箇所数。ループの実API回数やtoken数とは異なる。

課題	元の条件	プログラム	根を名前へ	根を全体の引数へ	直接項目候補
写真	全履歴	13	3	11	0
写真	出力省略	14	5	12	0
写真	一覧追加	17	8	14	0
共有・請求	全履歴	17	13	7	0
共有・請求	出力省略	18	15	4	0
共有・請求	一覧追加	18	12	8	0

> 名前への保存・全体引渡しから、必要なのは一部の項目だけだとは推定しない。

全12条件の構文点検（2/2）

コード上の箇所数。ループの実API回数やtoken数とは異なる。

課題	元の条件	プログラム	根を名前へ	根を全体の引数へ	直接項目候補
返金	全履歴	10	13	0	0
返金	出力省略	20	19	1	0
返金	一覧追加	13	15	0	0
CSV	全履歴	10	10	10	0
CSV	出力省略	17	20	16	0
CSV	一覧追加	14	11	12	0

> 名前への保存・全体引渡しから、必要なのは一部の項目だけだとは推定しない。

今の生成内で読まなくても、次の生成から使える

一般例（保存コードの引用ではない）	意味
song = call_api(...) title = song["title"]	返却の根が名前空間へ残る。
次の生成：song["rating"]	別項目の利用が後から追加され得る。
title = call_api(...)["title"]	根を直接項目へ絞る候補。この記録群では０。

181出現＝前半96＋後続81＋制御４。固有入力117、既知４課題。

> 将来のコードを先読みして、過去の要求で不要だったことにはしない。

自動射影の拡張を見送り、中心結果の適用範囲を確かめる

得たこと	今回の判断
既存の項目読取	P37/P38を維持。新機能として作り直さない。
今回の自動変換候補	全12条件で0。ランタイムへ接続しない。
既存研究との関係	需要追跡・射影・再利用自体を新規性にしない。
次の確認	追加の接続制約を外しても、表示比較の傾向が残るか。

読取 0.095928 秒。追加生成・API・評価・記録コード実行0。

> 新規性を無理に付けず、原稿を支える比較と適用条件を具体化する。