参照の統一と文章化の順序を分けて考える

C：対応を保った参照欄の統一　　R：モデルへ渡す表示の作成

不正な引数を含む呼出しは文章として保持する。下図の a / b は合成した参照である。

表示後に統一する順序　C(R(h))

元の会話
参照欄 a / b
他の値は同じ

→

先に R：文章化
参照が文字列の
内部へ移る

→

次に C：参照統一
構造上の欄だけが対象
文章内の a / b は残る

→

モデルへ渡す表示
文章内は a / b
入力の差が残る

表示前に統一する順序　R(C(h))

元の会話
参照欄 a / b
他の値は同じ

→

先に C：参照統一
両方の参照を同じ
初出順の名前へ

→

次に R：文章化
統一済みの参照で
文章を作る

→

モデルへ渡す表示
この対応改名に対して
入力の値が一致

Cは通常文・引数・観測・エラー・返却推論の値を変更しない。元記録を保持し、参照の不整合は拒否する。

P83：保存入力の照合で確認済み
表示前統一した２入力は各22,650 token。
実テンプレートの文章とtoken列が一致した。

P84：次の公開出力は別の診断
保存した全６入力×３反復を固定・本実行前。
生成コード・環境API・課題評価は実行しない。

入力の一致 ≠ 出力の一致 ≠ 成果品質の維持・全仕事費用の削減

実装の説明図であり、新アルゴリズムの主張ではない。模式図とP83の測定範囲を区別する。　2026-10-24