CSV書出し課題の通常終了制御を同じ条件の仕事全体で比較する

新しい通常対照と終了制御：全２条件

既知CSV 1 課題・各 1 回。初期状態、案内、ツール、予算、モデルをそろえる。

条件	公式成否	全体token	生成	API	不明	停止理由
通常native	未達	219,126	8	80	0	API上限
同じnative＋終了制御	未達	219,126	8	80	0	API上限

制御あり–通常の全体token差：+0。
全入力＋全出力、cached inputを含む。未達・未評価・未実行も保持。

> 両成功・同じ最終状態・全体token減という局所採用条件は満たしていない。

書出しの内容と、その後の退会を要求

各応答の全操作後に確認。制御が送れるのは通常の完了通知だけ。

条件	支持境界	検査回数	制御の通知試行
通常native	監視なし	0	0
同じnative＋終了制御	支持なし	8	0

終端ページ→元ID集合→メタデータ→正しいCSV→退会の順序を確認。
不明・矛盾なら追加案内なしで継続。退会そのものはモデルが実行。
書出し／退会APIの送信数：通常native 0／0、同じnative＋終了制御 0／0。

> 書出しだけで終わらせず、未来の情報で不足していた証拠を埋めない。

実行した前半・最終状態・費用を照合

全件監査の指標	観測値
実行した前半の要求・モデル応答全文	不一致
公開イベント／公開応答／最終13 DB	一致／一致／一致
全token／生成／API／評価	438,252／16／160／2
検査＋digestの合計／各条件の全時間	0.004080秒／733.115／728.898秒
所有推論器／ロード／終了	1481.221秒／10.061秒／停止確認

> 判定・保存・通知を含む全費用を残し、論理tokenの率を時間や金銭へ移さない。

局所的な採否と、レターで使える範囲

確認すること	拡大しない主張
同じ既知CSV課題の２実行	独立課題の成功率・反復された平均効果
宣言した公開API意味・手書き要求の支持	任意の自然言語要求や外界の品質保証
通常の保持・内容検査・終了通知	証拠付き終了そのものの新規性
失敗・未知費用・未実行を含む全条件	有利な実行だけを選んだ費用削減

> 両成功・同じ最終状態・全体token減という局所採用条件は満たしていない。