

# Actividad N6: Repaso General

Sofia Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

1

**Participantes:**

Sofia Salaberry, Martina Araujo y Thiago Goya

**Escuela:**

Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez

**Curso:**

Ciclo Superior 5°3°

**Docentes a cargo:**

Yamil Ganduglia, York Elias Mansilla Muñoz

**Materia:**

Lab. Programación

**Repositorio:**

Sofia: [https://github.com/sopita122/Taller\\_Practico\\_De\\_Repaso\\_Y\\_Consolidacion.git](https://github.com/sopita122/Taller_Practico_De_Repaso_Y_Consolidacion.git)

**Año:** 2026

# Actividad N6: Repaso General

Sofia Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

2

## INDICE

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| 1. Introducción.....                     | 3 |
| 2. Objetivos.....                        | 3 |
| 3. reto 1: Recursividad.....             | 3 |
| Explicación.....                         | 3 |
| Código.....                              | 3 |
| Funcionamiento.....                      | 4 |
| 4. reto 2: Búsqueda Secuencial.....      | 4 |
| Explicación.....                         | 4 |
| Código.....                              | 4 |
| Funcionamiento.....                      | 5 |
| 5. reto 3: Intercambio con Punteros..... | 5 |
| Explicación.....                         | 5 |
| Código.....                              | 5 |
| Funcionamiento.....                      | 6 |
| 8. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL.....  | 6 |
| resolución.....                          | 6 |
| 9. Evidencias.....                       | 7 |
| Figura 1:.....                           | 7 |
| Figura 2:.....                           | 7 |
| Figura 3:.....                           | 8 |
| Figura 4:.....                           | 8 |

# Actividad N6: Repaso General

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

3

## 1. Introducción

En esta actividad realizamos un repaso práctico de algunos de los conceptos de C++ relacionados con el funcionamiento de la memoria y el manejo de datos a bajo nivel. El objetivo fue comprender mejor cómo funciona la recursividad, la búsqueda secuencial en arreglos y los punteros mediante diferentes ejercicios prácticos.

Durante la actividad trabajamos con la pila de memoria o Stack, utilizando una función recursiva con un caso base para evitar que las llamadas continúen indefinidamente. También utilizamos un arreglo de datos para realizar una búsqueda secuencial y observar las direcciones de memoria de sus elementos.

Por último, trabajamos con punteros y pasaje por dirección para modificar directamente los valores originales de dos variables y realizar un intercambio entre ellas.

## 2. Objetivos

Los principales objetivos de esta actividad fueron:

- Comprender cómo funciona una función recursiva y la importancia del caso base.
- Comprender cómo se realiza una búsqueda secuencial dentro de un arreglo.
- Observar las direcciones de memoria de los elementos mediante el operador &.
- Comprender el funcionamiento de los punteros y la desreferenciación.
- Realizar un intercambio de valores utilizando punteros.
- Relacionar estos conceptos con el funcionamiento de la memoria a bajo nivel.

Esto principalmente nos permitió poner en práctica lo solicitado por la actividad misma

## 3. reto 1: Recursividad

### Explicación

- En el primer reto trabajamos con una función recursiva llamada sumaRecursiva(). Una función recursiva es aquella que se llama a sí misma para resolver un problema dividiéndolo en casos más pequeños. En este caso, utilizamos el número 5 y la función realiza la suma desde ese número hasta llegar a cero.

### Código

- la parte del código que puede realizar esa función sería la siguiente parte

```
cout << "\n=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===" << endl;
int num = 5;
cout << "Suma acumulada de 1 hasta " << num << ": " <<
sumaRecursiva(num) << endl;
int sumaRecursiva(int n) {
    if (n <= 0) return 0;
    return n + sumaRecursiva(n - 1);
}
```

# Actividad N6: Repaso General

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

4

## Funcionamiento

- En nuestro caso, la función recibe el número 5 y va restando 1 en cada llamada. Por eso comienza con sumaRecursiva(5) y después continúa con sumaRecursiva(4), sumaRecursiva(3) y así sucesivamente hasta llegar a sumaRecursiva(0).

## 4. reto 2: Búsqueda Secuencial

### Explicación

- En el segundo reto trabajamos con un arreglo de números y una búsqueda secuencial. La búsqueda recorre los elementos uno por uno hasta encontrar el valor que estamos buscando.  
En este caso, buscamos el número 18 y mostramos su posición y dirección de memoria cuando lo encontramos.

### Código

- la parte del código que puede realizar esa función sería la siguiente parte

```
cout << "\n== RETO 2: BÚSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ==> << endl;
const int TAM = 10;
int vectorDatos[TAM] = {12, 45, 78, 90, 122, 5, 18, 33, 67, 99};
int numeroBuscar = 18;
bool hallado = false;

for (int i = 0; i < TAM; i++) {
    if (vectorDatos[i] == numeroBuscar) {
        cout << "[SISTEMA] Valor " << numeroBuscar << " hallado en
el indice [" << i << "]" << endl;
        cout << "                Direccion RAM Hexadecimal: " <<
&vectorDatos[i] << endl;
        hallado = true;
        break; // Interrupción optimizada del ciclo O(n)
    }
}

if (!hallado) {
    cout << "[SISTEMA] El valor " << numeroBuscar << " no existe en
el arreglo." << endl;
}
```

# Actividad N6: Repaso General

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

5

## Funcionamiento

- En nuestro caso, el programa recorre el arreglo vectorDatos desde la posición [0], comparando cada valor con el número que estamos buscando.  
El número que buscamos es 18, y se encuentra en la posición [6] del arreglo.  
Cuando el programa encuentra el número, muestra su valor, su posición y su dirección de memoria.  
Además, utiliza break para detener el recorrido una vez que encuentra el número.  
De esta forma, no sigue recorriendo las posiciones que quedan después del elemento encontrado.

## 5. reto 3: Intercambio con Punteros

### Explicación

- En el tercer reto trabajamos con punteros para intercambiar los valores de dos variables. Los punteros permiten acceder directamente a la dirección de memoria de una variable y modificar el valor que se encuentra allí.  
En este caso, tenemos las variables x e y, con los valores 100 y 500. Pasamos sus direcciones a la función intercambiarValores() y, mediante los punteros, intercambiamos sus valores utilizando una variable temporal. De esta forma, al finalizar, x queda con 500 y y con 100.

### Código

- la parte del código que puede realizar esa función sería la siguiente parte

```
cout << "\n=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===" << endl;
int x = 100, y = 500;
cout << "Valores previos -> X: " << x << " | Y: " << y << endl;

// Invocación pasando direcciones de memoria
intercambiarValores(&x, &y);

cout << "Valores actuales -> X: " << x << " | Y: " << y << endl;
cout << "===== " <<
endl;

return 0; // Código 0: Ejecución exitosa
}

// Desarrollo del intercambio físico mediante desreferenciación
void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB) {
    int temporal = *ptrA;
    *ptrA = *ptrB;
    *ptrB = temporal;
}
```

# Actividad N6: Repaso General

Sofía Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

6

## Funcionamiento

- En nuestro caso, comenzamos con dos variables:  $x = 100$  e  $y = 500$ .  
Luego, se pasan sus direcciones de memoria a los punteros `ptrA` y `ptrB` mediante `&`.  
Los punteros permiten acceder directamente a los valores de  $x$  e  $y$  usando `*`.  
Para realizar el intercambio se utiliza una variable temporal llamada `temporal`.  
Al finalizar, los valores quedan intercambiados:  $x = 500$  e  $y = 100$ .

## 8. CUESTIONARIO TÉCNICO DE CONTROL

Investiguen y respondan estas 5 preguntas en su informe APA v7 en PDF para Moodle:

- a. **Caso Base:** ¿Qué error crítico ocurre en la memoria RAM si una función recursiva carece de un caso base de corte?
- b. **Eficiencia:** ¿Por qué la instrucción `break` optimiza el rendimiento del microprocesador al realizar una búsqueda en arreglos?
- c. **Direccionamiento:** ¿Cómo comprobar mediante el operador `&` que los elementos de un array ocupan celdas contiguas en la RAM?
- d. **Variables Temporales:** ¿Qué función cumple la variable temporal en el algoritmo de intercambio de valores con punteros?
- e. **Autoevaluación:** ¿Cuál de los 3 retos te resultó más complejo de comprender a bajo nivel y de qué manera lograste resolverlo?

## resolución

- a. La función recursiva continúa llamándose sin detenerse. Cada llamada agrega un marco a la pila de memoria (*stack*) hasta agotarla, lo que provoca un desbordamiento de pila (*stack overflow*) y puede hacer que el programa falle.
- b. `break` mejora la eficiencia porque detiene el bucle apenas encuentra el elemento buscado. Así evita revisar las posiciones restantes del arreglo y reduce la cantidad de instrucciones que debe ejecutar el microprocesador.
- c. Se puede utilizar el operador `&` para obtener y mostrar la dirección de memoria de cada elemento del arreglo. Al comparar las direcciones de los elementos consecutivos, se puede observar que se encuentran separadas por una cantidad constante de bytes. En el caso de un arreglo de `int`, normalmente la separación es de 4 bytes, aunque depende de la implementación.
- d. La variable temporal permite guardar momentáneamente uno de los valores antes de reemplazarlo. Primero se guarda el valor de `ptrA` en `temporal`, después se copia el valor de `ptrB` en `ptrA` y finalmente se coloca el valor guardado en `temporal` dentro de `ptrB`. De esta manera se evita perder el valor original.
- e. El reto que más me costó entender fue el intercambio de valores usando punteros, porque al principio no entendía bien la diferencia entre una variable y su dirección de memoria. Después entendí que `&` sirve para obtener la dirección de una variable y que `*` permite acceder al valor que está guardado en esa dirección. Al ver paso a paso cómo funcionaban `ptrA`, `ptrB` y la variable temporal, pude entender cómo se realiza el intercambio de los valores.

# Actividad N6: Repaso General

Sofia Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

7

## 9. Evidencias

**Figura 1:**

- Código ejecutándose

```
PS C:\Users\sofia\OneDrive\Escritorio\Act 6> cd "c:\Users\sofia\0
=====
TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Sofia Salaberry
=====


=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===
Suma acumulada de 1 hasta 5: 15

=== RETO 2: BÚSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===
[SISTEMA] Valor 18 hallado en el indice [6]
Direccion RAM Hexadecimal: 0xbe5e5ffa38

=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===
Valores previos -> X: 100 | Y: 500
Valores actuales -> X: 500 | Y: 100
=====
```

**Figura 2:**

- Estructura del Repositorio



# Actividad N6: Repaso General

Sofia Salaberry, Martina Araujo, Thiago Goya

8

**Figura 3:**

- Ejecución del comando git remote -v

```
PS C:\Users\safia\OneDrive\Escritorio\Act 6> git remote -v
origin  https://github.com/sopita122/Taller_Practico_De_Repaso_Y_Consolidacion.git (fetch)
origin  https://gitlab.com/so.f1ii_1/taller_practico_de_repaso_y_consolidacion.git (push)
origin  https://github.com/sopita122/Taller_Practico_De_Repaso_Y_Consolidacion.git (push)
```

**Figura 4:**

- Diagrama de ram

