


GENERALES.

PROYECTO. Control de Ventas en Productos de Panadería
FECHA. 29 de noviembre de 2016
PROGRAMA. Desarrollo propio
AREA. Operaciones, sucursales (panadería)

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

- **DIAGRAMA DE FLUJO.**



• **DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.**

Secuencia	Actividad.	Responsable.
1. Selecciona pan	1.1 El cliente seleccionara el pan que desea adquirir	Cliente.
2. Captura e imprime ticket	2.1 En la pantalla de surtido el encargado captura el código del producto y la cantidad que el cliente ha seleccionado. 2.2 Finalizado el proceso de captura presiona OK e imprime la nota o ticket con el código de barras. 2.3 Automáticamente se guarda en PC el archivo TKT.	Encargado de panadería
3. Se dirige a pagar el producto.	3.1 Se dirige al punto de venta para pagar la compra	Cliente
4. Escanea código de barras	4.1 Escanea código de barras NOTA. Si procede continua en el paso 6 No procede pasa al paso 5	Encargado de punto de venta
5. Captura códigos del ticket	5.1 Captura los códigos del productos que quedaron impresos en el ticket. 5.2 Genera cobro.	Encargado de punto de venta.
6. Se desglosan productos y genera pago.	6.1 Se desglosan los productos adquiridos en el punto de venta. 6.2 Genera cobro.	Encargado de punto de venta.

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

- No Aplica

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- **Nombre de parámetros:** MV_PAN00
- **Tipo de Parámetro:** Carácter
- **Descripción de Parámetro:** Producto Genérico para buscar el producto bolsa de pan
- **Contenido del Parámetro:** 0702000
- **Parámetro Tipo:** Usuario

- **Nombre de parámetros:** MV_PAN01
 - **Tipo de Parámetro:** Carácter
 - **Descripción de Parámetro:** Consecutivo del cobrar del presupuesto del pan
 - **Contenido del Parámetro:** 000001
 - **Parámetro Tipo:** Usuario
-
- **Nombre de parámetros:** MV_PAN02
 - **Tipo de Parámetro:** Carácter
 - **Descripción de Parámetro:** Numero de Ticket de panadería a buscar
 - **Contenido del Parámetro:** p70232001533293.txt
 - **Parámetro Tipo:** Usuario
-
- **Nombre de parámetros:** MV_PAN03
 - **Tipo de Parámetro:** Carácter
 - **Descripción de Parámetro:** Directorio de donde va a buscar el archivo de Panaderia
 - **Contenido del Parámetro:** C:\PANADERIA\
 - **Parámetro Tipo:** Usuario
-
- **Nombre de parámetros:** MV_PAN04
 - **Tipo de Parámetro:** Carácter
 - **Descripción de Parámetro:** Prefijo del nombre del archivo que se genera para el pan
 - **Contenido del Parámetro:** P702
 - **Parámetro Tipo:** Usuario

X6_FIL	X6_VAR	X6_TIPO	X6_DSCSPA	X6_DSCSPA1	X6_DSCSPA2	X6_CONTSPA	X6_PROPRI
	MV_PAN00	C	Producto Genérico para buscar el producto	bolsa de pan		0702000	U
	MV_PAN01	C	Consecutivo del cobrar del presupuesto del pan				U
	MV_PAN02	C	Numero de Ticket de panadería a buscar			P70232001533293	U
	MV_PAN03	C	Directorio de donde va a buscar el archivo de	panadería		C:\PANADERIA\	U
	MV_PAN04	C	Prefijo del nombre del archivo que se genera para	el pan.		P702	U

CONFIGURACIÓN MENUS (ERP Protheus11)

- **Menú.:** Control de Tiendas (Sigaloja)
- **Submenú.:** Actualizaciones
- **Nombre de rutina.:** Panadería
- **Programa.:** PAN_001()
- **Modulo.:** SIGALOJA
- **Tipo.:** Especifico User Function


CONFIGURACIÓN MENUS (Punto de Venta)

- **Menú.:** Control de Tiendas (Sigaloja)
- **Submenú.:** Actualizaciones\Punto de Venta
- **Nombre de rutina.:** Atencion
- **Programa.:** FRTA271
- **Modulo.:** SIGAFRT
- **Tipo.:** Estandar

PROCEDIMIENTO PARA UTILIZACIÓN.

- PASO 1.**

Pantalla de captura de pan para el cliente en panadería.



The screenshot shows a software window titled 'PANADERIA' with the company logo 'COMERCIAL DE CARNES FRÍAS DEL NORTE S.A. DE C.V.' in the top left. The main area contains a table with two columns: 'Cod. Rapido' and 'Cantidad'. The table has several rows, with the first four rows containing data: (951, 10), (762, 5), (974, 5), and (959, 1). Below the table, there are buttons labeled 'Imprimir' and 'Salir'. To the right of these buttons, there is a field labeled 'Precio Unitario' with the value '5.093' and a question mark icon. At the bottom of the window, there is a text field containing 'OREJA PZ'. Numbered callouts point to various elements: 1. 'Cód. Rápido' points to the first column of the table; 2. 'Cantidad' points to the second column of the table; 3. 'Imprimir' points to the 'Imprimir' button; 4. 'Salir' points to the 'Salir' button; 5. 'Precio Unitario' points to the 'Precio Unitario' field; 6. 'Nombre del producto' points to the 'OREJA PZ' text field.

Cod. Rapido	Cantidad
951	10
762	5
974	5
959	1

1. Cód. Rápido. Capturar código rápido del producto.

2. Cantidad. Capturar cantidad del producto

3. Imprimir. Una vez finalizado la captura de todos los productos y cantidades podrá imprimir el ticket.

4. Salir. Salir del programa

5. Precio unitario. Automáticamente aparecerá el precio unitario de los productos que se encuentre capturando.

6. Nombre del producto. Automáticamente aparecerá el nombre del producto que se encuentre capturando en el código rápido.

- **PASO 2.**

Ticket de productos impreso en panadería que lleva el cliente.

**COMERCIAL DE CARNES FRÍAS
DEL NORTE S.A. DE C.V.
AVENIDA BRASIL 2800 COL. ALAMITOS
MEXICALI, B.C.
RFC: CCF-941117-QG9
TEL. 554-15-35 - 554-28-82
PANADERIA**

FECHA: 24/11/20 08:58:36
Sucursal: Lazaro Cardenas
Usuario: Administrador

2. Descripción

1. Cód.

6. Código de Barras

ESTE TICKET NO REPRESENTA UNA VENTA

Cod.	Descripción	\$UM	Qty
951	CONCHA DE CHOCOLATE PZ	5.463	10
952	CONCHA DE VAINILLA PZ	5.463	1
953	NOVIA PZ	5.463	5
971	POLVORON DE 3 COLORES P	6.019	7
Total:		129.537	

7.

ESTE TICKET NO REPRESENTA UNA VENTA

3. \$UM

4. Qty

5. Total

- 1. Cód.** Aparecerá el código rápido de los productos.
- 2. Descripción.** De cada producto.
- 3. \$UM.** Precio unitario de cada pieza
- 4. Qty.** Cantidad de productos que lleva el cliente.
- 5. Total.** Precio total a pagar.
- 6. Código de Barras.** Que será escaneado en el punto de venta para generar cobro.
- 7. Este ticket no representa una venta.** Slogan que confirma que el ticket impreso no genera la venta.

- **PASO 3.**

Escaneo del ticket de panadería (cuando sea 2 productos diferentes o más)

Nota. Cuando el cliente realice la compra con un solo producto usted tendrá que capturar el código.



MERCADOS Superchivas
Calidad al mejor Precio

Producto:

Cantidad vs. Precio: 1.000 X \$ 0.00

Total del ítem: \$ 0.00

Moneda de la venta: Moneda PESO Tasa 1.0000

Total parcial: \$ 0.00
Número de ítems: 0 Descuento: 0.00%

Documento: 00000032
Fecha: 18/11/2016
Hora: 16:17
Sucursal: 46 PDV: 010
Usuario: PDV-009

P702460000 Protheus Punto de Venta

- **PASO 4.**

Productos descargados derivado del escaneo del ticket o captura.



MERCADOS Superchivas
Calidad al mejor Precio

Producto: CONCHA DE VAINILLA

Cantidad vs. Precio: 1.000 PZ X \$ 5.46

Total del ítem: \$ 5.46

Moneda de la venta: Moneda PESO Tasa 1.0000

Total parcial: \$ 60.42
Número de ítems: 8 Descuento: 0.00%

Documento: 00000033
Fecha: 18/11/2016
Hora: 16:25
Sucursal: 46 PDV: 010
Usuario: PDV - C29

DOLAR.....: 3.13

Los productos serán desglosados automáticamente después de escanear el ticket, además aparecerá el total a pagar.

- **PASO 5.**

Finalización de venta, recepción de pago.



Forma de pago

Conversion de valores

\$ - Efectivo (MN)

Fecha: 18/11/2016

Valor: 60.42

Moneda: PESO

Tasa: 1.0000


Descuento: 0.00%

60.42

DOLAR.....: 3.13

- **PASO 6.**

Finalización de la venta, total pagado y cambio



Calculo de Cambio/Vuelto

TOTAL: 60.42 MN

SU PAGO: 60.42 MN

SU CAMBIO: 0.00 MN

! Gracias por su compra... :)

TOTAL: 60.42

Efectivo (MN): 60.42

VALOR COBRADO: 60.42

Documento: 00000033

Fecha: 18/11/2016

Hora: 16:25

Sucursal: 46 PDV: 010

Usuario: PDV - C29

Total parcial: \$ 60.42

Numero de items: 8

Descuento: 0.00%

DOLAR.....: 3.13

- **PASO 7.**

Se genera Ticket o nota de venta.

Mercados Superchivas
Sucursal Anahuac
CALZADA ANAHUAC 1465
Anahuac, CP. 21354
MEXICALI B.C. MEXICO
RFC: CCF-941117-QG9
Tel: 686-838-2987

18/11/2016 16:25:13 PDV

PDV: 010 Folio: 00000032

I-Art.Código	Cantidad	\$Valo
la 001 0702071	1	5.09
la BANDERILLA PZ/\$5.09xPZ		
la 002 0702060	1	6.94
la BARQUILLO PZ/\$6.94xPZ		
la 003 0702065	2	10.92
la BARRA MANTEQUILLA PZ/\$10.92xPZ		
la 004 0702075	1	6.01
la BISQUET PZ/\$6.01xPZ		
la 005 0702092	2	8.51
la BOLITA C/QUESO/\$8.51xPZ		
la 006 0702076	2	12.03
la CACAHUATE PZ/\$12.03xPZ		
la 007 0702062	1	5.46
la CONCHA DE CHOCOLATE PZ/\$5.46xPZ		
la 008 0702063	1	5.46
la CONCHA DE VAINILLA PZ/\$5.46xPZ		
TOTAL		60.42
Efectivo (MN)		60.42
Total de Artículos: 11		
¡Gracias y vuelva siempre!		
18/11/2016 16:28:43 Tienda:46 PDV:010		
NOTA DE VENTA SIN EFECTOS FISCALES EN CASO DE REQUERIR FACTURA FAVOR DE SOLICITARLA EL MISMO DIA DE LA COMPRA DEVOLUCIONES SOLO EL MISMO DIA DE LA COMPRA PRESENTANDO LA NOTA DE VENTA GRACIAS POR SU PREFERENCIA		
XX		

INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

ERP

SB0 (Tabla de Precios de productos)

SB1 (Tabla Catálogo de productos)

RUTINAS INVOLUCRADAS.

- **ERP**
PAN_001.prw
- **PUNTO DE VENTA**


```

±±°          3                                     °±±
±±iiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'±±
±±°Uso          3  AP                                     °±±
±±Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif%±±
+++++
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*/

User Function PAN_001()

private Bsalir := .T.
private bImp := .T.
private oFont1 := TFont():New("Arial",,022,,.T.,,,, .F.,.F.)
private oFont2 := TFont():New("Arial",,020,,.F.,,,, .F.,.F.)
private oFont3 := TFont():New("Arial",,026,,.T.,,,, .F.,.F.)
private oFont4 := TFont():New("Arial",,022,,.T.,,,, .F.,.F.)
    dbselectarea("SB0")
WHILE Bsalir

private Cod :=      Space(3)
private Descrip := Space(60)
private Canti :=   Space(3)
private cDescr := ""
private nQty := 0
private oButton1
private oButton2
private oSay11
private oSay12

Private bSegundo := .T.

private owBrowse1
private awBrowse1 := {}

private oBitmap1

private oDlg

    for i:=1 to 60
        Add(awBrowse1,{Cod,;

```



```
// -----
//      RECR:20141206|ConOut Agregado para saber los programas que se detonan y en que rutinas
// -----
```

```
ConOut("i/"+Upper(FunName()))+"/PAN_001/PagFact")
```

```
bImp:= .T.
```

```
//-----
```

```
DEFINE MSDIALOG odlg TITLE "PANADERIA" FROM 000, 000 TO 480, 400 COLORS 0, 16777215 PIXEL
@ 010, 85 SAY oSay4 PROMPT " PANADERIA " SIZE 400, 013 OF odlg FONT oFont3 COLORS 0, 16777215
PIXEL
```

```
@ 120, 130 SAY oSay4 PROMPT " Precio Unitario" SIZE 400, 013 OF odlg FONT oFont2 COLORS 0,
16777215 PIXEL
```

```
// fwBrowse1()
```

```
@ 035,05 LISTBOX owBrowse1 Fields HEADER "Cod. Rapido","Cantidad" SIZE 120,170 OF odlg PIXEL
ColSizes 50,50 FONT oFont4 COLORS 0, 16777215
```

```
owBrowse1:SetArray(awBrowse1)
```

```
owBrowse1:bLine := {|| { awBrowse1[owBrowse1:nAt,1],;
                        awBrowse1[owBrowse1:nAt,2]}}
```

```
owBrowse1:blDbClick := {||nVlrCol := owBrowse1:ColPos,AAtuBrw(nVlrCol)}
```

```
// @ 109, 002 SAY oGet1 VAR nGet1 SIZE 059, 012 OF odlg COLORS 0, 16777215 FONT oFont4 PIXEL
PICTURE "99,999.99" //Dolares
```

```
@ 210, 10 MSGET oSay11 VAR cDescr SIZE 170, 022 OF odlg FONT oFont1 COLORS 255, 16777215
PIXEL WHEN .F. PIXEL
```

```
@ 135, 135 MSGET oSay12 VAR nQty SIZE 60, 022 OF odlg FONT oFont1 COLORS 255, 16777215
PIXEL PICTURE "99,999.99" WHEN .F. PIXEL
```



```

local nTotal_1 := 0
local nTemp := 0
local nPesos := 0

local oPrn

local oFnA10          := TFont():New( "Arial"  ,,10,,.F.,,,,F.) // Onix 10
local oFnA10b         := TFont():New( "Tahoma",,11,,.T.,,,,F.) // Tahoma

local oFnA12b         := TFont():New( "Tahoma",,12,,.T.,,,,F.) // Tahoma

local oFn010          := TFont():New( "Arial",,10,,.f.,,,,F.)
local oFnA14          := TFont():New( "Arial"  ,,12,,.F.,,,,F.)
local oFnA18          := TFont():New( "Arial"  ,,20,,.F.,,,,F.)

local oFnA15b         := TFont():New( "Arial"  ,,15,,.T.,,,,F.)
local oFnA15          := TFont():New( "Arial"  ,,15,,.F.,,,,F.)
local oFnA13          := TFont():New( "Arial"  ,,13,,.F.,,,,F.)
local oFnA12          := TFont():New( "Arial"  ,,12,,.F.,,,,F.)

local oFnC10          := TFont():New( "Courier New",,10,,.f.,,,,F.)
local oFnC10b         := TFont():New( "Arial"  ,,10,,.F.,,,,F.) //TFont():New(
"Courier New",,10,,.T.,,,,F.)
local oFn010          := TFont():New( "Arial",,10,,.f.,,,,F.)//Onix 10
local oBarcode := TFont():New( "Bar Code 39 d",21,21,,.f.,,,,F.,.F.)

// -----
// RECR:20141206|ConOut Agregado para saber los programas que se detonan y en que rutinas
// -----

bImp:= .F.

dbselectarea("SB1")
dbSetOrder(5)

dbselectarea("SB0")

```



```
ConOut("i/"+Upper(FunName()))+"/pan_001/imp")
```

```
for i:= 1 to len(awBrowse1)
```

```
    if !empty(awBrowse1[i][1])
```

```
        if !empty(awBrowse1[i][2])
```

```
            IF SB1->(DbSeek(" "+awBrowse1[i][1]+"          "))
```

```
                nNum_1 := val(awBrowse1[i][2])
```

```
                cCadOrig := cCadOrig+SB1->B1_COD+"|"+cValtochar(nNum_1)+_QUEBRA
```

```
                bControl := .T.
```

```
            endif
```

```
        else
```

```
            Aviso("Error","No se generara la impresión, se dejó un producto sin capturar,  
Favor de verificar todo nuevamente.", {"Ok"})
```

```
            i:= len(awBrowse1)
```

```
            bControl := .F.
```

```
        endif
```

```
    endif
```

```
next i
```

```
if bcontrol
```

```
    nTemp := VAL(PAN_Form)
```

```
    nTemp := nTemp + 1
```

```
    PAN_Form := strzero(nTemp,6)
```

```
    PUTMV("MV_PAN01",PAN_Form)
```

```
cArchi:=ALLTRIM(PAN_For_1)+SM0-
>M0_CODFIL+alltrim(PAN_Form)+cvaltochar(DAY( DATE()))+cvaltochar(DOW( DATE() ))
```

```
nHandle := FCreate( PAN_For_2 +cArchi+".TXT",0)
FWrite(nHandle,cCadOrig)
FClose(nHandle)
```

```
oPrn := TMSPrinter():New()
oPrn:SetPortrait() //Hoja en posición de Retrato
if !oPrn:Setup() //Muestra pantalla para seleccion de impresora
return
endif
```

```
oPrn:StartPage()
```

```
//MODIFICAR
oPrn:Say(nRen+35,nCol+55,padC("COMERCIAL DE CARNES FRIAS ",40),oFnA10b)
oPrn:Say(nRen+80,nCol+200,padC("DEL NORTE S.A. DE C.V.
",25),oFnA10b)
oPrn:Say(nRen+125,nCol+50,padC("AVENIDA BRASIL 2800 COL.
ALAMITOS",38),oFnA10b)
oPrn:Say(nRen+170,nCol+225,padC("MEXICALI, B.C. ",25),oFnA10b)
oPrn:Say(nRen+225,nCol+135,padC("RFC: CCF-941117-QG9
",32),oFnA10b)
oPrn:Say(nRen+275,nCol+135,padC("TEL. 554-15-35 - 554-28-82
",37),oFnA10b)
```

nRen:=nRen + 280

oPrn:Say(nRen+35+35,nCol+150,padC("PANADERIA",30),oFnA10b)

nRen+=130

oPrn:Say(nRen,nCol,Replicate("_",45), oFnA10)

nRen+=70 //50

oPrn:Say(nRen+25,nCol,padr("FECHA:",8),oFnA10)

oPrn:Say(nRen+25,nCol+130,padr(dtoc(date()),8),oFnA10)

oPrn:Say(nRen+25,nCol+300,padr(time(),10),oFnA10)

oPrn:Say(nRen+70,nCol,padr("Sucursal: "+SM0->M0_FILIAL,40),oFnA10)

oPrn:Say(nRen+70+45,nCol,padr("Usuario: "+cUserName,40),oFnA10)

oPrn:Say(nRen+175,nCol,padr("ESTE TICKET NO REPRESENTA UNA VENTA",100),oFnA10b) // (copia)

nRen+=200

oPrn:Say(nRen+30,nCol,Replicate("_",45), oFnA10)

nRen+=80

//=====

//===== VER VIEJA CON TOTALES
=====

/*

oPrn:Say(nRen+25,nCol,padr("Cod. Descripción",100),oFnA10b) \$UM

nRen+=100

```
for i:= 1 to len(awBrowse1)
```

```
    if !empty(awBrowse1[i][1]) .AND. !empty(awBrowse1[i][2])
```

```
        nTemp:= 0
```

```
        IF SB1->(DbSeek(" "+awBrowse1[i][1]+" ")))
```

```
            nNum_1 := val(awBrowse1[i][2])
```

```
            oPrn:Say(nRen+5,nCol," "+awBrowse1[i][1]+" "+substr(SB1->B1_DESC,1,23),oFn010)
```

```
            IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))
```

```
                oPrn:Say(nRen+5,nCol+155+170+180+35+35+180," "+cvaltochar(nNum_1),oFn010)
```

```
                if dDatabase >= SB0->B0_DATA11 .and. dDatabase <= SB0->B0_DATA1
                // Revisa las FEchas para la aplicacion del Precio PRV3 de OFERTA Menudeo
```

```
                //ÚAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;
                //³ Etiqueta de precio del producto ³
```

```
                //AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU
```

```
                nPesos := SB0->B0_PRV3
```

```
                SM2->(dbseek(dtos(date())))
```

```
                if SB0->B0_MOEDA1 = 2
```

```
                    nPesos := SB0->B0_PRV3 * SM2->M2_MOEDA2
```

```
                elseif SB0->B0_MOEDA1 = 3
```

```
                    nPesos := SB0->B0_PRV3 * SM2->M2_MOEDA3
```

```
                elseif SB0->B0_MOEDA1 = 4
```

```
                    nPesos := SB0->B0_PRV3 * SM2->M2_MOEDA4
```

```
                endif
```

```
nPrecioCod := CCNA00imp(SB1->B1_COD,SB1->B1_TS,nPesos)
```

```
nTemp:= nNum_1* nPrecioCod
```

```
nTotal_1 := nTotal_1+nTemp
```

```
oPrn: Say(nRen+5,nCol+155+170+180+35+90,padl(TRANSFORM(nPrecioCod,"9,999.99"),len("9,999.99")),oFn  
o10)
```

```
else
```

```
//ÚAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA¿
```

```
//³ Etiqueta de precio del producto ³
```

```
//AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU
```

```
nPesos := SB0->B0_PRV1
```

```
SM2->(dbseek(dtos(date()))))
```

```
if SB0->B0_MOEDA1 = 2
```

```
nPesos := SB0->B0_PRV1 * SM2->M2_MOEDA2
```

```
elseif SB0->B0_MOEDA1 = 3
```

```
nPesos := SB0->B0_PRV1 * SM2->M2_MOEDA3
```

```
elseif SB0->B0_MOEDA1 = 4
```

```
nPesos := SB0->B0_PRV1 * SM2->M2_MOEDA4
```

```
endif
```

```
nPrecioCod := CCNA00imp(SB1->B1_COD,SB1->B1_TS,nPesos)
```

```
nTemp:= nNum_1* nPrecioCod
```

```
nTotal_1 := nTotal_1+nTemp
```

```
oPrn: Say(nRen+5,nCol+155+170+180+35+90,padl(TRANSFORM(nPrecioCod,"9,999.99"),len("9,999.99")),oFn  
o10)
```

```
endif
```

```

ELSE

                                oPrn: Say(nRen+5,nCol+155+170+180+35+35+180,"
"+cValtochar(nNum_1),oFn010)
ENDIF

                                nRen+=55
endif

                                if nRen > 2500                                // no existan errores
                                                oPrn: EndPage()
                                                nRen:=40
                                endif

endif

next i

                                nRen+=10
                                oPrn: Say(nRen+5,nCol+250,"Total:",oFnA18)

oPrn: Say(nRen+5,nCol+450,padl (TRANSFORM(nTotal_1,"999,999.99"),len("999,999.99")),oFnA18)
*/

//=====FIN VERSION VIEJA=====

//=====VERSION NUEVA SIN
TOTALES=====

                                oPrn: Say(nRen+25,nCol,padr("Cod.          Descripción          Qty",70),oFnA15b)
                                nRen+=100

for i:= 1 to len(awBrowse1)

                                if !empty(awBrowse1[i][1]) .AND. !empty(awBrowse1[i][2])
                                        nTemp:= 0

```

```

IF SB1->(DbSeek(" "+aWBrowse1[i][1]+"
                                ")))

                                nNum_1 := val(aWBrowse1[i][2])

                                oPrn:Say(nRen+5,nCol," "+aWBrowse1[i][1]+" "+substr(SB1-
>B1_DESC,1,21),oFnA12)

IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))
                                oPrn:Say(nRen+5,nCol+155+170+180+180," "+cvaltochar(nNum_1),oFnA13)
ELSE
                                oPrn:Say(nRen+5,nCol+155+170+180+180," "+cvaltochar(nNum_1),oFnA13)
ENDIF

                                nRen+=55
endif

if nRen > 2500                                // no existan errores
                                oPrn:EndPage()
                                nRen:=40
endif

endif

next i

//=====

// nRen+=70 //Ver vieja
nRen+=30

oPrn:Say(nRen+30,nCol,Replicate("_",45), oFnA10)
// nRen+=120 //Ver vieja
nRen+=10

```



```

//VER VIEJA                                //oPrn:Say(nRen,nCol+05,"*" +allTrim(UPPER(cArchi))+"*",oBarcode)

****",100),oFnA10b)    // oPrn:Say(nRen+200,nCol,padr("**** GRACIAS POR SU PREFERENCIA
// (copia)

VENTA",100),oFnA10b)    oPrn:Say(nRen+150,nCol,padr("ESTE TICKET NO REPRESENTA UNA
// (copia)

//nRen+=100 //Ver vieja
nRen+=30

oPrn:Say(nRen+300,nCol,padr(".",15),oFnA10b)//oFnC10)

MS_FLUSH()
// oPrn:Preview()
oPrn:Print()

else

Aviso("Error","No se generara la impresión, existió algún error en la captura del pan.",
{"ok"})
endif

oDlg:End()

//-----

Return(NIL)

/*

```



```

IF SB1->B1_GRUPO = '0702' .AND.   SB1->B1_TIPO = '07'

cDescr:= alltrim(SB1->B1_DESC)

IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))

    if dDatabase >= SB0->B0_DATA11 .and. dDatabase <= SB0->B0_DATA1
Revisa las FEchas para la aplicacion del Precio PRV3 de OFERTA Menudeo
    //

    IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))

        //ÚAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA;
        //³ Etiqueta de precio del producto                      ³
        //AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÛ
        nPesos := SB0->B0_PRV3

        SM2->(dbseek(dtos(date()))))

        if SB0->B0_MOEDA1 = 2
            nPesos := SB0->B0_PRV3 * SM2->M2_MOEDA2
        elseif SB0->B0_MOEDA1 = 3
            nPesos := SB0->B0_PRV3 * SM2->M2_MOEDA3
        elseif SB0->B0_MOEDA1 = 4
            nPesos := SB0->B0_PRV3 * SM2->M2_MOEDA4
        endif

        //
        // Se genera precio del producto en base a las informaciones especificadas
        // Correccion para las diferentes aliquotas de IEPS en la impresion de etiquetas
        // Rafael.E.Castañeda.R. | 2014/Mayo/12
        //
        nPrecioCod := CCNA00imp(SB1->B1_COD,SB1->B1_TS,nPesos)

        nQty:=nPrecioCod

        //nQty:=SB0->B0_PRV3

```

```

ELSE
    nQty:= 0
ENDIF

else

    IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))

        //ÚAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA¿
        //³ Etiqueta de precio del producto           ³
        //AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAU
        nPesos := SB0->B0_PRV1

        SM2->(dbseek(dtos(date()))))

        if SB0->B0_MOEDA1 = 2
            nPesos := SB0->B0_PRV1 * SM2->M2_MOEDA2
        elseif SB0->B0_MOEDA1 = 3
            nPesos := SB0->B0_PRV1 * SM2->M2_MOEDA3
        elseif SB0->B0_MOEDA1 = 4
            nPesos := SB0->B0_PRV1 * SM2->M2_MOEDA4
        endif

        //
        // Se genera precio del producto en base a las informaciones especificadas
        // Correccion para las diferentes aliquotas de IEPS en la impresion de etiquetas
        // Rafael.E.Castañeda.R. | 2014/Mayo/12
        //
        nPrecioCod := CCNA00imp(SB1->B1_COD,SB1->B1_TS,nPesos)

        nQty:=nPrecioCod

        //nQty:=SB0->B0_PRV1
    ELSE
        nQty:= 0
    ENDIF

```

```

endif
endif

ELSEIF SB1->B1_CODBAR = '762' .OR. SB1->B1_CODBAR = '763' .OR. SB1->B1_CODBAR = '764'

    cDescr:= alltrim(SB1->B1_DESC)

    IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))
        if dDatabase >= SB0->B0_DATA11 .and. dDatabase <= SB0->B0_DATA1 //
Revisa las FEchas para la aplicacion del Precio PRV3 de OFERTA Menudeo
            //nValUnit := SBI->BI_PRV3

            IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))
                nQty:=SB0->B0_PRV3
            ELSE
                nQty:= 0
            ENDIF
        else
            IF SB0->(DbSeek(SM0->M0_CODFIL+SB1->B1_COD))
                nQty:=SB0->B0_PRV1
            ELSE
                nQty:= 0
            ENDIF
        endif
    endif

    ELSE

        Aviso("Error","Código Rápido No existe Favor de Verificar.", {"Ok"})
    ENDIF

ELSE

    Aviso("Error","Código Rápido No existe.", {"Ok"})

```



```

++0          3                                0++
++iiiiiiiiiii0iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'++
++0Uso          3 AP                                0++
++Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii%++
+++++
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*/

```

```

static function CCNA00imp(cProducto,cTeS,nPreco)
local nPrecio := 0
local nPrecioA := 0
local nAliquota := 0
local nImposto := 0
local cQimpto := ""
local cSQLimp := criatrab(nil,.f.)

// -----
// RECR:20141206|ConOut Agregado para saber los programas que se detonan y en que rutinas
// -----

ConOut("i/"+Upper(FunName()))+"/CCNA001/CCNA00imp")

//-----

cQimpto := "SELECT * "
cQimpto += " FROM "+InitSqlName("SFB")+ " SFB,"+InitSqlName("SFC")+ " SFC "
cQimpto += "WHERE SFC.D_E_L_E_T_=' ' "
cQimpto += "AND SFB.D_E_L_E_T_=' ' "
cQimpto += "AND FB_CODIGO = FC_IMPOSTO "
cQimpto += "AND FB_FILIAL = FC_FILIAL "
cQimpto += "AND FC_FILIAL='"+xfilial("SFC")+"' "
cQimpto += "AND FC_TES='"+cTeS+"' "
cQimpto += "ORDER BY FC_FILIAL, FC_TES, FC_SEQ "
cQimpto := ChangeQuery(cQimpto)
DbUseArea(.T.,"TOPCONN",TcGenQry(,cQimpto),cSQLimp,.T.,.T.)
If (cSQLimp)->(EOF())
    nPrecio := 0

```


Else

nPrecioA := nPreco

nAliquota := 0

nImposto := 0

while (cSQLimp)->(!eof())

nAliquota := (cSQLimp)->FB_ALIQ

nImposto := round(nPrecioA * (nAliquota/ 100) , 2)

nPrecioA := nImposto + nPrecioA

(cSQLimp)->(dbskip())

ENDDO

(cSQLimp)->(dbcCloseArea())

nPrecio := nPrecioA

EndIf

return(nPrecio)

PROGRAMA UBICADO EN FRONLOJA

FRTProdOK.PRW

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"

// Ejemplo: 7501031302802 = 0116231 / REFresco MANZANITA SOL 12/400

USER FUNCTION FRTProdOK()

// Codigo de Barras para Kit de Panaderia

If Substr(cCodProd,1,4) \$ "P702"

cCodProdNew := Substr(cCodProd,1,4)

//


```

Local nHdl      := fopen(cArqTxt)
Local cEOL      := "CHR(13)+CHR(10)"

If Empty(cEOL)
    cEOL := CHR(13)+CHR(10)
Else
    cEOL := Trim(cEOL)
    cEOL := &cEOL
Endif

If nHdl == -1
    MsgBox("Codigo de PANADERIA es Invalido; Capturar los Productos","Atención..!")
    Return
Endif

aStruc := {}

aAdd(aStruc,{"cProducto"      ,"C",50,0})
// aAdd(aStruc,{"cCantidad"    ,"C",02,0})

cArchivo := CriaTrab(aStruc,.T.)
dbUseArea(.T.,cArchivo,cString,.T.)

DbSelectArea (cString)
Append From (cArq) Delimited With "|"

DbSelectArea(cString)
aCampos := dbStruct()
DbSelectArea(cString)
dbGotop()

While !EOF()
    // aAdd( akit,{ (cString)->cProducto, (cString)->cCantidad } )
    aAdd( akit,{ substr((cString)->cProducto,1,15), nParam2 * val( substr((cString)-
>cProducto,17,5) ) } )
    dbSkip()
EndDo

```

DbSelectArea(cString)

(cString)->(DbCloseArea())

FERASE(cArchivo)

fClose(nHdl)

Return (aKit)