

Código. CCFN-A034-A03-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 1



CORRECCIÓN DE ERROR A FACTURAS DE ENTRADA.

GENERALES.

PROYECTO. Corrección de error a facturas de entrada.

MANUAL 1 DE 1

FECHA. 22 de julio de 2017

PROGRAMA. Protheus 11 AREA. Compras.

PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTACIÓN.

DIAGRAMA DE FLUJO.

N/A

ACTUALIZACIONES DE COMPATIBILIZADOR.

N/A

PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURACIÓN.

CONFIGURACIÓN DE PARAMETROS.

- Nombre de variable. MV_ATUASB0
- Tipo. "L" Lógico.
- **Descripción 1.** Actualiza automáticamente tabla SBO en la entrada.
- Descripción 2. de Productos x Compra .T.=Actualiza, .F.=No Actua
- Contenido. .T.
- Nombre de variable. MV_ATUADA1
- Tipo. "L" Lógico.
- **Descripción 1.** Actualiza automáticamente tabla DA1 en la entrada.
- Descripción 2. de Productos x Compra .T.=Actualiza, .F.=No Actua
- Contenido. .T.
- Nombre de variable. MV DA1ATUA
- **Tipo.** "C" Carácter.
- Descripción 1. Tabla que actualizara en precios Mayoreo x la
- Descripción 2. funcion SD1ATUADA1()
- Contenido. MAY

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de personal de CCFN.



Código. CCFN-A034-A03-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 2



CONFIGURACIÓN MENUS

- Menú. N/A
- Submenú. N/A
- Nombre de rutina. N/A
- Programa. N/A
- Modulo. N/A
- Tipo. N/A

GATILLOS.

- Tabla. N/A
- Campo. N/A
- Formula. N/A

CAMBIOS REALIZADOS.

Facturas de entrada.

Consultar el documento LOG Facturas de Entrada para visualizar el comparativo de cambios realizados en el programa.

LOG Factura de Entrada.pdf

Remisión de entrada.

Consultar el documento LOG Remisión de Entrada para visualizar el comparativo de cambios realizados en el programa.

LOG Remisión de Entrada.pdf

INFORMACIONES TÉCNICAS.

TABLAS UTILIZADAS.

N/A



Código. CCFN-A034-A03-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 3



RUTINAS INVOLUCRADAS (Nuevas).

• Sc1_rt_cierra

```
°±±
±±°Desc.
             <sup>3</sup> Cierra las Solicitudes de Compra
                                                                            o<sub>±±</sub>
±±°
             3
3 AP
                                                                            °±±
±±°US0
±±ÈÍÍÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|4±±
user_Function sc1_rt_cierra(FILIAL,COD,NFORI,ITEMORI,QUANT,QTSEGUM)
local cAreaA := alias()
local cQuery:= ""
local cSC1 := InitsqlName("SC1")
local cSQL := criatrab(nil,.f.)
dbselectArea("SC1")
dbSetOrder(1)
#IFDEF TOP
cQuery :="Select "
cQuery :="Select "
cQuery +="R_E_C_N_O_ as RECORDNUM "
cQuery +="from "+cSC1+" "
cQuery +="where "+cSC1+".D_E_L_E_T_='' "
cQuery +="and c1_FILIAL = '"+FILIAL+"' "
cQuery +="and c1_NUM = '"+NFORI+"' "
cQuery +="and c1_ITEM = '"+ITEMORI+"' "
cQuery +="and c1_PRODUTO = '"+COD+"' "
cQuery := ChangeQuery(cQuery)
dbuseArea(.T., "TOPCONN", TcGenQry(,,cQuery),cSQL,.T.,.T.)
#FNDTF
#ENDIF
        dbGoTop()
        If (cSQL)->(eof())
                (csqL)->(dbclosearea())
        else
               WHILE (cSQL)->(!eof())
                       Replace SC1->C1_FORNECE with ""
                                             SCI->C1_LOJA with "",;
SC1->C1_PDIDO with "",;
SC1->C1_ITEMPED with "",;
SC1->C1_OUTE
                                                              with if(SC1->C1_QUJE = 0, QUANT,
                                              SC1->C1_QUJE
SC1->C1_QUJE + QUANT ) ,;
                                                              with iF(SC1->C1_QUJE2 = 0, QTSEGUM,
                                              SC1->C1_QUJE2
SC1->C1_QUJE2 + QTSEGUM ) ,;
                                              SC1->C1_COTACAO with iF(SC1->C1_QUJE > 0, SC1-
>C1_COTACAO, "") ,;
                                                              with iF(SC1->C1_QUJE > 0, SC1-
                                              SC1->C1_IDENT
>C1_IDENT, "") ,;
                                                                     with "1"
                                              SC1->C1_TRANSFE
                               SC1->(MsUnlock())
                       EndIf
                       (cSQL)->(dbskip())
               ENDDO
                (cSQL)->(dbclosearea())
        Endif
Return
```



Código. CCFN-A034-A03-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 4



SF1100IA

```
°±±
±±°Desc.
               Este punto de entrada se ejecuta al momento de salvar
±±°US0
                                                                              °±±
               AΡ
\overline{A}
/\!/ Se utiliza para la intergacion contable
user function SF1100IA(xnftipodoc, _DOC, _SERIE,_FORNECE,_LOJA,_ESPECIE,_EMISSAO)
local cQuery := ""
local aAreaSF1 :=GetArea()
Local cSE2
Local cSQL
        cSQL := criatrab(nil,.f.)
dbSelectArea("SE2")
                        dbSetOrder(1)
                       #IFDEF TOP

CQUERY := "SELECT R_E_C_N_O_ AS REGISTRO_ "

CQUERY += "FROM "+CSEZ+" "

CQUERY += "WHERE D_E_L_E_T = '' AND "

CQUERY += "E2_NUM='"+_DOC+"' AND "

CQUERY += "E2_FORNECE='"+_FORNECE+"' AND "

CQUERY += "E2_LOJA='"+_LOJA+"' AND "

CQUERY += "E2_PREFIXO=""+_SERIE+"' AND "

CQUERY += "E2_PREFIXO=""+_SERIE+"' AND "

CQUERY += "E2_ORIGEM='MATA100' AND "

CQUERY += "E2_TIPO='"+_ESPECIE+"' AND "

CQUERY += "E2_TIPO='"+_ESPECIE+"' AND "

CQUERY += "E2_EMISSAO='"+DTOS(_EMISSAO)+"' "

CQUERY += "CALMED COUNTY (CQUERY)

dbuseArea(.T., "TOPCONN", TCGENQRY(,, CQUERY), CSQL,.T.,.T.)

#ENDIF
                       #IFDEF TOP
                       #ENDIF
                       dbGoTop()
                       If (cSQL)->(eof())
                               (cSQL)->(dbclosearea())
                       else
                               WHILE (cSQL)->(!eof())
                                       If !Empty(cQuery)
                                               SE2->(dbGoto((cSQL)->REGISTRO_))
Reclock("SE2", .F.)
                                               Reclock("SE2",.F.)
Replace SE2->E2_BASIMP1 with SF1->F1_BASIMP1,;
                                                               SE2->E2_BASIMP2 with SF1-
>F1_BASIMP2,;
                                                               SE2->E2_BASIMP3 with SF1-
>F1_BASIMP3,;
                                                               SE2->E2_BASIMP4 with SF1-
>F1_BASIMP4,;
                                                               SE2->E2_BASIMP5 with SF1-
>F1_BASIMP5,;
                                                               SE2->E2_BASIMP6 with SF1-
>F1_BASIMP6,;
                                                               SE2->E2_BASIMP7 with SF1-
>F1_BASIMP7,;
                                                               SE2->E2_BASIMP8 with SF1-
>F1_BASIMP8,;
                                                               SE2->E2_BASIMP9 with SF1-
>F1_BASIMP9,;
                                                               SE2->E2_VALIMP1 with SF1-
>F1_VALIMP1,;
                                                               SE2->E2_VALIMP2 with SF1-
>F1_VALIMP2,;
                                                               SE2->E2_VALIMP3 with SF1-
>F1_VALIMP3,;
                                                               SE2->E2_VALIMP4 with SF1-
>F1_VALIMP4,;
```



Código. CCFN-A034-A03-F009-R00

Revisión. 2

Pagina. 5



```
SE2->E2_VALIMP5 with SF1-
>F1_VALIMP5,;
                                                              SE2->E2_VALIMP6 with SF1-
>F1_VALIMP6,;
                                                              SE2->E2_VALIMP7 with SF1-
>F1_VALIMP7,;
                                                              SE2->E2_VALIMP8 with SF1-
>F1_VALIMP8,;
                                                              SE2->E2_VALIMP9 with SF1-
>F1_VALIMP9,;
                                                              SE2->E2_NATUREZ with SF1->F1_NATUREZ
                                              SE2->(MsUnlock())
                                       EndIf
                                       (cSQL)->(dbskip())
                               ENDDO
                               (cSQL)->(dbclosearea())
                       Endif
       ENDIF
RestArea(aAreaSF1)
Return
```

Pcom15a

```
user function pcom15a(c_FILIAL,c_EMISSAO,c_DOC,c_SERIE,c_FORNECE,c_LOJA)
local aReg:={}
 local aencab:={}
local cSD1:= RetSQLName("SD1")
local cQueryL:= ""
 local cSQLL:= criatrab(nil,.f.)
cQueryL:="select "
cQueryL+="R_E_C_N_O_ as ROWX_, "
cQueryL+="D1_FILIAL, "
cQueryL+="D1_EMISSAO, "
cQueryL+="D1_DOC, "
cQueryL+="D1_SERIE, "
cQueryL+="D1_FORNEC", "
cQueryL+= "D1_FONCE__,

cQueryL+= "D1_LOJA, "

cQueryL+= "D1_ITEM, "

cQueryL+= "D1_COD, "

cQueryL+= "D1_QUANT, "

cQueryL+= "D1_QUANT, "
cQueryL+="D1_QUANT, "
cQueryL+="D1_VUNIT, "
cQueryL+="D1_CUSTO "
cQueryL+="from "+cSD1+" "
cQueryL+="where "+cSD1+" .D_E_L_E_T_='' "
cQueryL+="and D1_FILIAL='"+c_FILIAL+"' "
cQueryL+="and D1_EMISSAO='"+dtos(c_EMISSAO)+"' "
cQueryL+="and D1_DOC='"+c_DOC+"' "
cQueryL+="and D1_SERIE='"+c_SERIE+"' "
cQueryL+="and D1_FILIAL='"+c_FORNECE+"' "
cQueryL+="and D1_LOJA='"+c_LOJA+"' "
cQueryL+="and D1_LOJA='"+c_LOJA+"' "
cQueryL+="and D1_LOJA='"+c_LOJA+"' "
cQueryL+="order by D1_FILIAL,D1_EMISSAO,D1_DOC,D1_SERIE,D1_FORNECE,D1_LOJA,D1_ITEM,D1_COD "
cOueryL := ChangeQuery(cQueryL)
cqueryL := ChangeQuery(cQueryL)
dbUseArea(.T., "TOPCONN", TcGenQry(,,cQueryL),cSQLL,.T.,.T.)
dbUseArea(.T.,"TOPC
if (cSQLL)->(eof())
             aencab:={}
             (cSQLL)->(dbclosearea())
else
             while (cSQLL)->(!eof())
                         aadd(aencab,{(cSQLL)->ROWX_, ;
```

Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento, por cualquier medio, sin autorización de la Dirección de Comercial de Carnes Frías del Norte. Este documento contiene información confidencial y de uso exclusivo de personal de CCFN.



Código. CCFN-A034-A03-F009-R00 Revisión. 2

Pagina. 6



```
(cSQLL)->D1_FILIAL,;
(cSQLL)->D1_EMISSAO,;
(cSQLL)->D1_DOC,;
(cSQLL)->D1_SERIE,;
(cSQLL)->D1_FORNECE,;
(cSQLL)->D1_TORNECE,;
(cSQLL)->D1_LOJA,;
(cSQLL)->D1_ITEM,;
(cSQLL)->D1_COD,;
(cSQLL)->D1_QUANT,;
(cSQLL)->D1_VUNIT,;
(cSQLL)->D1_VUNIT,;
(cSQLL)->D1_CUSTO;
))
EndDo
(cSQLL)->(dbclosearea())
endif
return(aencab)
```

WEBSERVICE INVOLUCRADAS.

N/A

FUNCIONES INVOLUCRADAS (PUNTOS DE ENTRADA).

- 1. Funcionalidad de los PE's (utilizados actualmente en el proceso de grabación y que se encuentran dentro de la zona BEGIN TRANSACTION):
 - a. *LOCXPEO7*: Pide número de pedimento en factura de entrada, este se detona como primer paso antes de mostrar la pantalla de Factura de Entrada al seleccionar Inclusión.
 - b. LOCXPE08: PE declarado para saber dónde se detona; no detona ningún tipo de proceso.
 - c. LOCXPE11: PE con funcionalidad de Impresión de Remisiones y Facturas de Entrada
 - d. *LOCXPE14*: PE cuenta con 3 funcionalidades relacionadas a la Factura o Remisión de entrada
 - 1. Actualiza Catálogo de Productos-Pedimentos, y Datos de Movimientos con productos relacionados con pedimentos
 - 2. Actualiza Precios de Productos de Menudeo cuando se genera una Entrada ya sea por remisión e factura
 - 3. Genera y Manda un WorkFlow de los precios que tienen diferencia en Costo al momento de ingresar NF y/o RCN
- 2. Funcionalidad de los PE's (Puntos de entrada utilizados fuera de la Zona de BEGIN TRANSACTION)
 - a. LOCXPE11: PE con funcionalidad de Impresión de Remisiones y Facturas de Entrada
 - b. LOCXPE16: PE cuenta con varias funcionalidades
 - 1. Utiliza para restringir la Facturación y Transferencia cuando no se tiene suficiente Stock en Almacén
 - 2. Se utiliza para restringir la Facturación la condición de pago con respecto a la SERIE SZ7
 - 3. Se utiliza para restringir la Facturación y validar que el documento-serie ya fueron creados anteriormente
 - 4. Se utilizara para activar para restringir la Remisión de Compra y validar que sea en base a un a OC o PV



Código. CCFN-A034-A03-F009-R00 Revisión. 2



5. Actualiza Catálogo de Productos-Pedimentos, y Datos de Movimientos con productos relacionados con pedimentos

Pagina. 7

- 6. Verifica si los precios no pasa al que se tiene en el Catalogo según los parámetros ("MV_2ITEMAX") y ("MV_2ITEMIN")
- 7. WF que envía correo cuando no corresponde la lista de precios con lo facturado
 - (* Aplica a facturación mediante variable nNFtipo 1 y 54)
- c. LOCXPE33: Agrega campos en el encabezado de los documentos fiscales

SISTEMAS OPERATIVOS.

Windows.

CAMBIOS EN ESTA VERSIÓN.		
NUMERO DE REVISIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN.	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
2	02/12/2016	Se anexo descripción de gatillos en el procedimiento para configuración.