


모듈 3. IPv4 주소체계

3.1 IPv4 Address 주소 체계

- 총 4바이트(32비트), 4개의 옥텟으로 구성
- .(dot)을 기준으로 옥텟 구성
- 1옥텟은 8비트
- IP 주소는 총 5개의 Class로 구분
- 각 Class는 네트워크 부분과 호스트 부분으로 구성
- IP Address는 고유해야 함



Decimal

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{2} \end{array} , \begin{array}{c} \underline{3} \end{array} \begin{array}{c} \underline{4} \end{array} \begin{array}{c} \underline{5} \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 10^0 = 1 \times 5 \end{array} = 5 \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 10^1 = 10 \times 4 \end{array} = 40 \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 10^2 = 100 \times 3 \end{array} = 300 \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 10^3 = 1,000 \times 2 \end{array} = 2,000 \\
 10^4 = 10,000 \times 1 = 10,000 \\
 \hline
 12,345
 \end{array}$$

Binary

$$\begin{array}{rcl}
 \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \begin{array}{c} \underline{1} \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 2^0 = 1 \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 2^1 = 2 \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 2^2 = 4 \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 2^3 = 8 \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 2^4 = 16 \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 2^5 = 32 \end{array} \\
 \begin{array}{c} \uparrow \\ 2^6 = 64 \end{array} \\
 2^7 = 128 \\
 \hline
 255
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 11111111 \\
 128 \ 64 \ 32 \ 16 \ 8 \ 4 \ 2 \ 1
 \end{array}$$

$$(1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0\ 0)_2 = (\quad)_{10}$$

$$(1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0)_2 = (\quad)_{10}$$

$$(172)_{10} = (\quad)_2$$

128 64 32 16 8 4 2 1

$$(100)_{10} = (\quad)_2$$

128 64 32 16 8 4 2 1

Binary

11111111 11111111 11111111 11111111

128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1 128 64 32 16 8 4 2 1

Dotted-Decimal

172 . 16 . 122 . 241

128 < 172

172
- 128

44
- 32

12
- 8

4

나머지가 2의
승수면
계산 종료

16 = 16

64 < 122 < 128

122
- 64

58
- 32

26
- 16

10
- 8

2

홀수면 마지막 1
짝수면 마지막 0
3이면 00000011
7이면 00000111
15이면 00001111
31이면 00011111
63이면 00111111

Binary




10101100 0001000 01000001 11110001

IPv4 Class 분류

- IP 주소는 총 5개의 Class로 구분

W. X. Y. Z

- 첫 번째 octet 값에 따라 IP의 클래스를 정의



루프백 주소(Loopback Address)

- 네트워크에서 '자기 자신'을 가리키기 위해 예약된 IP 주소
- 127.0.0 ~ 127.255.255.255
- 일반적으로 127.0.0.1(localhost)이 가장 널리 사용
- 사용 목적 : 소프트웨어 개발 및 테스트, 네트워크 기능 자가 진단, 서버 내부 통신

*서버 내부 통신 : 한 컴퓨터 안에서 여러 프로그램끼리 데이터를 주고받아야 할 때


(예) 웹서버 프로그램과 데이터베이스 프로그램 간의 데이터 전달 시

디폴트 경로(Default Route) 주소

- 0.0.0/0
- 라우팅 테이블에 명시되어 있지 않은 모든 네트워크

서브넷 마스크(subnet mask)

- 서브넷마스크 : 네트워크비트=1, 호스트비트=0 으로 채움



Network Prefix/CIDR 표기법

- Classless Inter-Domain Routing의 약자
- 서브넷 마스크 표기 방법
- 네트워크 ID 비트 개수를 서브넷 마스크로 표시
- /네트워크ID비트수

(예) 255.255.255.0 → 1111 1111.1111 1111.1111 1111.0000 0000

1의 개수가 24개 이므로 CIDR 표기 /24

255.255.0.0 → 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000



1의 개수가 16개 이므로 CIDR 표기 /16

255.0.0.0 → 1111 1111.0000 0000.0000 0000.0000 0000

1의 개수가 8개 이므로 CIDR 표기 /8

네트워크 주소 (Network Address)

- 네트워크를 대표하는 주소 즉, 그룹주소
- 호스트 ID 비트가 모두 0인 주소





Limited Broadcast 주소

- 네트워크 ID비트와 호스트 ID 비트가 모두 1인 주소

Network		Host	
255	255	255	255
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 1111

Direct Broadcast 주소

-호스트 ID 비트가 모두 1인 주소



사용 가능한 IP 주소

$$2^h - 2$$

(h : 호스트ID 비트 수)

Class	사용가능한 Host ID의 개수
A Class	$2^{24}-2=16,777,214$
B Class	$2^{16}-2=65,534$
C Class	$2^8-2=254$


- Network Address : 호스트 비트가 모두 0인 경우
Broadcast Address : 호스트 비트가 모두 1인 경우

Network		Host																
172	16	0								0								
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
10101100	00010000	00000000								00000000								1 st
		00000000								00000001								2 nd
		00000000								00000010								3 rd
		00000000								00000011								4 th
		⋮								⋮								⋮
		11111111								11111101								65534
		11111111								11111110								65535
		11111111								11111111								65536
																		- 2
																		65534
		$2^h-2 = 2^{16}-2 = 65534$																

500대의 PC에게 IP를 할당할 경우


- $65535 - 500 = 65,035$
- $254 - 500 = -246$

192.168.1.0



192.168.1.255

192.168.2.0





192.168.2.255

사설 IP 와 공인 IP 주소

- Private IP Address 영역(IETF RFC 1918)
 - A Class 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
 - B Class 172.16.0.0 ~ 172.31.0.0
 - C Class 192.168.0.0 ~ 192.168.255.255



SoHo(Small office/home office)에서의 NAT





NAT 기능


- 네트워크 주소 변환 (Network Address Translation)
- 송신지 또는 수신지 IP address를 다른 주소로 변환
- Source NAT(SNAT)와 Destination NAT(DNAT)



NAT 테이블

변환 전	변환 후
192.168.1.10	30.1.120.8
192.168.1.20	
192.168.1.30	

NAT




30.1.120.8	200.10.10.10
송신지 IP(B)	수신지 IP




www.test.com
200.10.10.10

송신지 IP(A)	수신지 IP
192.168.1.30	200.10.10.10
192.168.1.30	
사설망	


Source NAT




Destination NAT




PAT(Port Address Translation)




PAT(Port Address Translation)



Port Mapping (Port Forwarding)



기업망에서의 NAT



서브네팅(Subnetting)

- 브로드캐스트 도메인의 크기를 줄이는 기술
- 브로드캐스트 트래픽을 제어
- 기존 보다 그룹수가 늘어나지만 그룹당 포함되는 호스트수를 줄임
- 네트워크 자원을 효율적으로 사용하여 네트워크 성능향상
 - 네트워크 자원 : Bandwidth, 장비 사용률
- 관리 비용 감소

브로드캐스트 도메인

- 브로드캐스트 패킷 전달 영역/범위
- 브로드캐스트 도메인 크기가 큼
 - 호스트 당 수신되는 브로드캐스트 패킷 수가 많을 경우
- A Broadcast domain = A Network

브로드캐스트 도메인 크기

호스트 당 수신되는 브로드캐스트 패킷 수가 많을 경우

- Network에 연결된 모든 장비의 성능 저하
- 문제해결 어려움
- 관리비용 증가



브로드캐스트 도메인 크기를 줄임



서브네팅(Subnetting)

1. CIDR 표기법을 10진수 서브넷 마스크로 표시하라.

① /18

② /26

2. 10진수 서브넷마스크를 CIDR 표기법으로 표시하라.

① 255.255.240.0

② 255.255.255.240


비트 가중치 합

128	64	32	16	8	4	2	1	
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	
1	0	0	0	0	0	0	0	= 128
1	1	0	0	0	0	0	0	= 192
1	1	1	0	0	0	0	0	= 224
1	1	1	1	0	0	0	0	= 240
1	1	1	1	1	0	0	0	= 248
1	1	1	1	1	1	0	0	= 252
1	1	1	1	1	1	1	0	= 254
1	1	1	1	1	1	1	1	= 255

Host Bit로부터 빌려오는 1의 개수에 따라 Subnet Mask의 값이 달라진다.

CIDR 기반의 서브네팅

적용예) 192.168.1.0/24 → 192.168.1.0/26



- 디폴트 서브넷 마스크에서 네트워크 ID 비트수를 늘리고 호스트 ID 비트 수를 줄이는 것
 - 디폴트 그룹보다 그룹 수 증가
 - 그룹당 호스트 수 감소

192.168.1.0/26 → 192.168.1.**XX** 000000

192.168.1.**00** 000000

192.168.1.**01** 000000

192.168.1.**10** 000000

192.168.1.**11** 000000

192.168.1.0/26 → 192.168.1.**XX** 000000

192.168.1.**00** 000000

192.168.1.**01** 000000

192.168.1.**10** 000000

192.168.1.**11** 000000

192.168.1.0	192.168.1.64
192.168.1.128	192.168.1.192

192.168.1.0/26 → 192.168.1.**XX** 000000

192.168.1.**00** 111111

192.168.1.**01** 111111

192.168.1.**10** 111111

192.168.1.**11** 111111

192.168.1.0 ~ 192.168.1.63	192.168.1.64 ~ 192.168.1.127
192.168.1.128 ~ 192.168.1.191	192.168.1.192 ~ 192.168.1.255


192.168.1.0/26 → 192.168.1.XX 000000

192.168.1.00 111111

192.168.1.01 111111

192.168.1.10 111111

192.168.1.11 111111



서브네팡 관련 문제 (1)

17.5.13.180/28 일 때

- ① 10진수 서브넡 마스크
- ② 넡워크 주소
- ③ 브로드캐스트 주소
- ④ 17.5.13.180은 해당 넡워크에 몇 번째 PC인가?

① 17.5.13.180/28의 10진수 형태의 서브넷 마스크

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000



255.255.255.240

또는

/28 → /24 +4


→ 255.255.255.240

② 17.5.13.180/28의 네트워크 주소

	Network ID (8)		SubNetwork ID (20)		HostID(4)
Host 주소 17.5.13.180 255.255.255.240	0001 0001	0000 0101	0000 1101	1011 0100	
	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 0000	
	0001 0001	0000 0101	0000 1101	1011 <u>0000</u>	
Network 주소	17	5	13	176	

④ 17.5.13.180/28 은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

- 네트워크 주소 : 17.5.13.176
- 사용 가능한 IP 주소 : 17.5.13.177-190
- 브로드캐스트 주소 : 17.5.13.191



- 네트워크 17.5.13.176에서 17.5.13.180은 네 번째 PC

서브네팡 관련 문제 (2)

6대의 호스트에게 IP를 할당하기 위한 서브넡 마스크

① $6 + 2^3 = 8$ (6는 호스트 개수, 8는 전체 필요한 개수)

② $2^3 = 8$ (3는 호스트ID 비트 수)

③ $32 - 3 = 29$ (29는 네트워크 ID 비트 수)

④ $/29 \rightarrow /24 + 5 \rightarrow 255.255.255.248$

서브네팡 관련 문제 (3)


네트워크 192.168.1.0/24를 4개의 네트워크로 분할 시 사용되는 서브넡 마스크

① $2^2 = 4$ (2는 서브넡 ID 비트 수, 4는 그룹 개 수)


② $24 + 2 = 26$ (2 : 네트워크 ID 비트 수)

③ $/26 \rightarrow /24+2 \rightarrow 255.255.255.192$

VLSM(Variable Length Subnet Mask) example



VLSM(Variable Length Subnet Mask) example



본 교재는 수강생 개인 학습용으로만 제공됩니다.

무단 복제, 배포, 수정, 공유, 온라인 게시 행위를 금합니다.

Copyright 2026. Kwon Sora. All rights reserved.

soraland@hotmail.com

<http://github.com/soraddang>