

Oxlint eslint-plugin rule implementation

TSKaigi 2026事後勉強会 / #tskaigi_smarthr / fujitani sora

fujitani sora

📅 2001 (25)

🏢 toridori inc engineer

✂ x.com/sorafujitani

🐙 github.com/sorafujitani

🌐 sorafujitani.me



話すこと

oxc-project/oxc の Oxlint eslint-plugin rule実装 PR #23610 の概要について

Issue: <https://github.com/oxc-project/oxc/issues/493>

PR: <https://github.com/oxc-project/oxc/pull/23610>

- Oxlint は TypeScript / JavaScript の lint を高速に実行するツール。
- 既存の ESLint plugin の rule と同じ名前・同じ挙動に寄せて実装される rule群 とその移行計画がある
 - Linter Product Plan and Progress
- `node/prefer-global-console` も、`eslint-plugin-n` の `n/prefer-global/console` 相当の rule

node/prefer-global-console は console の使い方を揃える rule。

```
1 // グローバル console
2 console.log("hello")
3
4 // console module から import
5 import console from "node:console"
6 console.log("hello")
```

Node.js では console はグローバルにも module にもある。

`.oxlintrc.json` から有効化する。

```
1  {  
2    "plugins": ["node"],  
3    "rules": {  
4      "node/prefer-global-console": ["warn", "always"]  
5    }  
6  }
```

"always" はグローバル console 、 "never" は module 側を使う設定。

"always" では、console module からの import / require を避ける。

```
1 // NG
2 import console from "node:console"
3 console.log("hello")
4
5 // OK
6 console.log("hello")
```

CommonJS でも同じ。

```
1 // NG
2 const console = require("console")
```

PR #23610 で追加されたもの。

- rule 本体、診断、検出ロジック、テストを実装する
 - `prefer_global_console.rs`
- rule を Oxlint の実行経路に登録する
 - `rules_enum.rs` / `rule_runner_impls.rs`
- `.oxlintrc.json` から設定できるようにする
 - `configuration_schema.json` / `config.generated.ts`

`.oxlintrc.json` から読めるようにする生成物。

- 生成コマンド

- `cargo lintgen && just linter-schema-json && just linter-config-ts`

- 生成されるもの

- `config.generated.ts` : TS 側の rule 名と option 型

- `configuration_schema.json` : JSON schema 側の rule 名と option 型

```
1 // apps/oxlint/src-js/package/config.generated.ts:1227
2 "node/prefer-global-console"?: RuleNoConfig | [
3   AllowWarnDeny,
4   PreferGlobalConsoleMode,
5 ];
6
7 // npm/oxlint/configuration_schema.json:5758
8 "node/prefer-global-console": { ... }
```

module 経由の `console` を見つける

- 変数宣言を見る

- `const console = require("console")`

- `const console = require("node:console")`

- import 宣言を見る

- `import console from "node:console"`

- `import * as console from "node:console"`

crates/oxc_linter/src/rules/node/prefer_global_console.rs:90-102

- `Always` のときだけ module 経由の `console` を検出
- 前のページの「変数宣言」と「import 宣言」を分岐して見る

```
1  PreferGlobalConsoleMode::Always => match node.kind() {
2      AstKind::VariableDeclarator(var_decl) => {
3          if let Some(span) = module_console_binding_span(var_decl) {
4              ctx.diagnostic(prefer_global_diagnostic(span));
5          }
6      }
7      AstKind::ImportDeclaration(import_decl) => {
8          if let Some(span) = imported_console_span(import_decl) {
9              ctx.diagnostic(prefer_global_diagnostic(span));
10         }
11     }
12     _ => {}
13 },
```

PR本文の test plan。

- rule の pass / fail case を確認する
 - `cargo test -p oxc_linter --lib prefer_global_console`
- 生成物と設定schemaの更新漏れを確認する
 - `cargo lintgen && just linter-schema-json && just linter-config-ts`
`&& git diff --exit-code`
- formatting を確認する
 - `just fmt`

- eslint plugin rule 実装では、rule 本体だけを見れば終わりではない
- Oxlint の実行経路、設定ファイル、生成物までつなげる
- test plan では rule 挙動、生成物、formatting をまとめて確認する

see you later 🖐️