

파이썬 실전 웹 크롤링 테스트 Day2

Quiz 1. 아래와 같은 html 코드의 "차재이" 문자열을 크롤링 할때 사용 될 css selector를 작성해 주세요.

HTML 코드

```
<div class="ah_roll_area">
  <ul class="ah_l">
    <li class="ah_item no1">
      <span class="ah_k"> 윤지호 </span>
    </li>
    <li class="ah_item no2">
      <span class="ah_k"> 차재이 </span>
    </li>
    <li class="ah_item no3">
      <span class="ah_k"> 장자연 </span>
    </li>
  </ul>
</div>
```

- (1) .ah_item .no2 > .ah_k
- (2) .ah_item.no2 > .ah_k
- (3) .ah_item > .no2 > .ah_k
- (4) .ah_roll_area span.ah_k

Quiz 2. "데이터 웹 크롤링"과 "파이썬"을 크롤링하기 위한 CSS selector를 작성하세요.

```
<div class="nav">
  <ul class="wrap1">
    <li class="data data1"> 크롬 </li>
    <li class="data data2"> 파스트 캠퍼스 </li>
  </ul>
  <ul class="wrap2">
    <li class="data data1"> 데이터 웹 크롤링 </li>
    <li class="data data2"> 파이썬 </li>
  </ul>
</div>
```

- (1) .nav .data
- (2) .nav .data1.data2
- (3) .nav > .wrap2 > .data
- (4) .data1.data2

Quiz 3."파이썬"을 크롤링하기 위한 CSS selector를 작성하세요.

```
<div class="nav">
  <ul class="wrap1">
    <li class="data data1"> 크롬 </li>
    <li class="data data2"> 파스트 캠퍼스 </li>
  </ul>
  <ul class="wrap2">
    <li class="data data1"> 데이터 웹 크롤링 </li>
    <li class="data data2"> 파이썬 </li>
  </ul>
</div>
```

- (1) ul data2:first-child
- (2) .wrap2 > data2:first-child
- (3) .wrap2 data2:nth-child(1)
- (4) .wrap2 > data:last-child