PRD · Charlie’s Scheduler

과제 D-2 | 개정 2026-11-03 | 마감 2026-11-05 23:59 KST

1. 목적과 범위

직접 입력·문서/이미지 첨부·Google Gmail/캘린더로 일정·할 일·프로젝트를 관리한다. 휴대폰·카카오톡·고객 예약·메시지 송수신은 제외한다.

2. 기능과 수용 조건

- 일정·할 일·프로젝트 CRUD, 완료·진척률·날짜별 내용. 시간은 10분 단위, 할 일은 월요일~일요일 ISO 주차로 표시한다.

- 문서·이미지 내용은 표에서 수정·선택·확정 후 반영한다. OCR에 없는 시간·장소·참석자를 만들지 않는다.

- 자동 가져오기: 한국시간 매일 08:00·12:00·18:00·24:00(다음 날 00:00), PC 앱 실행 중에만 확인한다.

- Gmail은 기간별 후보 분류·원문 연결·검토 후 저장, Google 일정은 기간별 선택 저장·중복/충돌 검토를 제공한다.

- 과제 Todo: 길 A(SQLite)를 검증한 뒤 길 B(Supabase)로 전환한다. 두 저장소에서 추가·조회·수정·완료·삭제와 앱 종료·재실행 후 보존을 확인한다. 자료 자동 이관은 하지 않는다.

- GitHub 방문자는 공개 열람 비밀번호로 실행 중인 PC의 실제 일정·할 일·프로젝트 전체를 실시간으로 본다. 로컬과 같은 대시보드·달력·할 일·프로젝트 표시 코드를 사용하고 데이터 변경 API는 403으로 거부한다. Gmail 원문·계정·인증 정보는 공개하지 않는다.

3. 구조와 보안

개인 앱: 브라우저 → 비밀번호 인증 Node API → SQLite 또는 Todo용 Supabase REST. 충돌·버전 검사를 서버가 처리한다. Supabase CRUD는 사용자 JWT와 RLS를 사용하고 관리자 키를 거부한다. Google 지정 계정은 charlie.sungjin@gmail.com 이다. 키·토큰·개인 DB는 Git에서 제외한다. 공개 열람은 별도 서명 쿠키를 사용하며 개인 API에 접근할 수 없다.

4. 평가 기준과 실제 제출 파일

- PRD 한 장 · 30점: 이 PRD.md와 PRD.pdf에 목적·기능·조건·보안·완료 기준을 담는다. PDF는 1쪽이다.

- 데이터가 남는 Todo 앱 · 40점: CRUD·완료·삭제·재시작 보존 테스트와 작동 화면을 제출한다. Output/submission/todo-local-before-restart.png 및 todo-local-after-restart.png.

- 로컬·클라우드·보안 · 30점: Supabase 재시작 전후 화면(todo-supabase-before-restart.png, todo-supabase-after-restart.png)과 전환·RLS 기록을 docs/assignment/verification.md에 둔다.

5. 검증 기록과 완료 기준

클라우드 전환: 2026-11-01 — 실제 Supabase 사용자 JWT CRUD·완료·삭제·앱 재시작 후 보존 확인.

RLS 확인: 2026-11-01 — 익명 접근, B의 A 자료 조회·수정·삭제 및 소유자 위조 등 7항목 차단 확인.

2026-11-03 공개 열람의 서명 쿠키·변경 차단·개인 API 격리 테스트를 포함해 자동 테스트 35개 통과. 최신 개인 계정의 클라우드 재시작/RLS 재검증은 완료로 기록하지 않는다. 공개 읽기 전용 화면은 실제 클라우드 저장 검증 증거를 대신하지 않는다.

6. 제출과 실행

README.md에 공개 실행 URL·열람 비밀번호·PRD PDF 직접 링크를 둔다. docs/assignment/submission.md에 평가 기준별 증거를 연결한다. 제출 주소: github.com/sorek-charlie/AIFFEL-Quest/tree/main/Quest_03. 실행 파일 Charlie's Scheduler.exe는 로컬 폴더에만 둔다.