

TER : Intégration et optimisation d'algorithmes de classifications supervisées pour Weka

ALIJATE Mehdi - NEGROS Hadrien- TURKI Batoul

Université Montpellier 2 - LIRMM

23 février 2014

Résumé

Ce sujet vise à intégrer et à optimiser des algorithmes de classifications supervisées de documents dans la suite logiciel WEKA. Ces algorithmes sont issus de travaux de recherche menés récemment au sein du LIRMM.

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
 - Pondérations intra-classe
 - Pondérations inter-classe
 - Algorithmes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
 - NBMultinomialTER
 - CFCTERab
- 6 Intégration et résultats
 - Intégration
 - Résultats des tests
- 7 Conclusion
- 8 Démonstration

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
- 6 Intégration et résultats
- 7 Conclusion

Introduction

- Ce TER vise à intégrer des algorithmes de classifications supervisées de documents dans la suite logiciel WEKA
- Intégrant de nouvelles solutions adaptées aux faibles quantités de données textuelles.
- Se basant sur de nouvelles pondérations.

La classification

La classification est le processus visant à associer un document à la classe le représentant le mieux.

Exemple

Classer des résumés de films selon leur genre. (Policier, Comédie, etc...)

Vocabulaire

Attribut Ou **terme unique** est un élément d'un document.

Document Un ensemble d'attributs (ex : un résumé)

Classe Un ensemble de documents liés entre eux. (ex : genre cinématographique)

Besoins

- Prise en main de Weka
- Développement des différentes bibliothèques en java
- L'intégration dans l'écosystème Weka

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
- 6 Intégration et résultats
- 7 Conclusion

Organisation

- Plusieurs réunions
- Un outil collaboratif pour la gestion du projet : Github
- Mises au point régulières

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA**
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
- 6 Intégration et résultats
- 7 Conclusion

Exploration de Weka

- L'API Weka
- L'utilisation des classes
- Ajout d'un algorithme dans Weka

A la fin de cette étape

- Méthodes et classes ciblées
- Le Package *weka.classifiers*
- Le classifieur *NaiveBayesMultinomial*
- Pour l'ajout d'algorithme : Le package *weka.gui*

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications**
 - Pondérations intra-classe
 - Pondérations inter-classe
 - Algorithmes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
- 6 Intégration et résultats

Nouvelles méthodes de classifications

- Différentes pondérations pour la construction des nouveaux classifieurs
 - ① Des mesures intra-classe.
 - ② Des mesures inter-classe.

Ces mesures sont inspirées du TF-IDF et ont été développées au LIRMM.

Elles sont définies dans l'article :

De nouvelles pondérations adaptées à la classification de petits volumes de données textuelles.

De *M. Roche, F. Bouillot, P. Poncelet*
EGC 2014

Pondérations intra-classe

- Les pondérations que nous définissons ci-après sont dites **intra-classe**
- Les différentes valeurs que nous utilisons pour les calculer sont dépendantes d'une classe.

Intra-classe document

Cette mesure dépend du nombre de documents contenant le terme dans la classe.

$$inner-weight_{ij}^{Df} = \frac{DF_{ti}^j}{|d_j|}$$

Avec :

- DF_{ti}^j : Nombre de documents contenant le terme t_i dans la classe C_j
- $|d_j|$: Nombre de documents dans C_j

Intra-classe terme

Cette mesure dépend du nombre d'occurrences du terme dans la classe.

$$inner-weight_{ij}^{Tf} = \frac{TF_{ti}^j}{|n_j|}$$

Avec :

- TF_{ti}^j : Nombre d'occurrences du terme t_i dans la classe C_j
- $|n_j|$: Nombre de termes total dans la classe C_j

Pondérations inter-classe

- Les pondérations inter-classes utilisent des valeurs calculées à partir de l'ensemble du corpus.
- Depuis les classes extérieures à celle qui nous intéresse.

Inter-classe terme

Cette mesure dépend du nombre de classes contenant le terme.

$$inter-weight_{ij}^{class} = \log_2 \frac{|C|}{C_{ti}}$$

Avec :

- $|C|$: Nombre de classes
- C_{ti} : Nombre de classes contenant le terme t_i

Formule inter-classe document

Cette mesure dépend du nombre de documents extérieurs à la classe contenant le terme.

$$inter-weight_{ij}^{doc} = \log_2 \frac{|d \notin C_j| + 1}{|d : t_i \notin C_j| + 1}$$

Avec :

- $|d \notin C_j|$: Nombre de documents n'appartenant pas à la classe C_j
- $|d : t_i \notin C_j|$: Nombre de documents n'appartenant pas à la classe C_j qui contient t_i
- En ajoutant 1, permet de prévenir le cas où t_i est uniquement utilisé dans C_j (quand $|d : t_i \notin C_j| = |d : t_i| - |d : t_i \in C_j| = 0$)

Algorithmes de classifications

- Nous avons implémenté un classifieur *Naive Bayes* et *Class-Feature-Centroid*.
- Pour calculer la probabilité w_{ij} d'un terme i dans une classe j , nous avons combiné les différentes pondérations de 4 façons :

Les quatres pondérations

- $w_{ij}^{Tf-Class} = inner-weight_{ij}^{Tf} \times inter-weight_{ij}^{class}$
- $w_{ij}^{Df-Class} = inner-weight_{ij}^{Df} \times inter-weight_{ij}^{class}$
- $w_{ij}^{Tf-Doc} = inner-weight_{ij}^{Tf} \times inter-weight_{ij}^{doc}$
- $w_{ij}^{Df-Doc} = inner-weight_{ij}^{Df} \times inter-weight_{ij}^{doc}$

Paramètres : α, β

Nous avons aussi mis en place une combinaison de ces mesures dépendantes de deux paramètres $\alpha, \beta \in [0, 1]$:

$$w_{ij}^{\alpha\beta} = (\alpha \times inner-weight_{ij}^{Tf} + (1 - \alpha) \times inner-weight_{ij}^{Df}) \times (\beta \times inter-weight_{ij}^{class} + (1 - \beta) \times inter-weight_{ij}^{doc})$$

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications**
 - NBMultinomialTER
 - CFCTERab
- 6 Intégration et résultats

`buildClassifier()` C'est la méthode dans laquelle est calculé le tableau des w_{ij} (La probabilité d'un mot par rapport à une classe).

`distributionForInstance(Instance)` Renvoie les probabilités du document (Instance) en entrée pour chacune des classes du corpus.

NaiveBayesMultinomialTER

Version 1 : implémentant les quatre pondérations.

Version 2 : paramétrable avec α et β


- Représentation des classes comme des vecteurs (exemple : $\vec{C}_j = (0.1, 0.3, 0.2, 0)$)
- Représentation des documents comme des vecteurs (exemple : $\vec{d} = (0.1, 0, 0.2, 0)$, le terme 2 n'apparaît pas dans le document)
- Mesure de la proximité entre les vecteurs en utilisant la proximité cosinus :

$$\text{simcos}(\vec{u}, \vec{v}) = \arccos\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|}\right)$$

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
- 6 **Intégration et résultats**
 - Intégration
 - Résultats des tests

Intégration



Classification de résumés de films.

VIDEOCRITIQUES
La sélection vidéo

Film

SommaireRechercheHit-paradeNot

> Accueil > Tous les films > Comedie > Moonrise kingdom



Moonrise kingdom

J'aime 0

Sortie 2012 (1h34)

Réalisé par Wes Anderson ,

Avec Bruce Willis , Edward Norton , Bill Murray ,

Genre Comedie

Nationalité Usa

Voir la bande-annonce

Presse ★★★★★ (4/5)

Achat DVD & Blu-Ray

Résumé du film Moonrise kingdom

Sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l'été 1965, Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. Alors que chacun se mobilise pour les retrouver, une violente tempête s'approche des côtes et va bouleverser davantage encore la vie de la communauté.

Nos jeux de données :

- **test3classes.arff** : **150** instances et **41** attributs (une selection d'attributs **SubsetEval** a été faite dessus), avec **3** classes : Policier, Fantastique, Comédie.
- **test5classes.arff** : **248** instances et **5082** attributs au complet (sans selection d'attributs), avec **5** classes : Thriller, Western, Guerre, Policier, Sciences.

Résultats des tests : NaiveBayesMultinomialTER

NBMultinomialTER/fichierTest	$Nb^{Df-Class}$	NBMultinomial
test3classes.arff	67%	66%
test5classes.arff	68%	63%

Expérimentations avec $Nb^{Df-Class}$ et comparaison avec NBMultinomial

Résultats des tests : NBTER $\alpha\beta$ et CFCTER $\alpha\beta$

Algo/FichierTest	α	β	NBMTER $\alpha\beta$	CFCTER $\alpha\beta$	NBMulti
test3classes.arff	0.0	1.0	67%	68%	66%
	0.6	0.6	66%	74%	
	0.7	0.3	66%	73%	
test5classes.arff	0.0	1.0	67%	68%	63%
	0.6	0.6	65%	70%	
	0.7	0.3	58%	60%	

Expérimentations avec différentes valeurs de α et β pour NBTER $\alpha\beta$ et CFCTER $\alpha\beta$

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
- 6 Intégration et résultats
- 7 Conclusion

Conclusion

Ce TER nous a permis de :

- Prendre en main Weka
- Comprendre les nouvelles mesures de classification
- Intégrer les algorithmes dans l'écosystème Weka

Perspective

Implémenter de nouvelles métriques pour CFC (exemple : Distance de Jaccard)

Démonstration

Sommaire

- 1 Introduction
- 2 Organisation
- 3 Exploration de WEKA
- 4 Nouvelles méthodes de classifications
- 5 Développement des algorithmes de classifications
- 6 Intégration et résultats
- 7 Conclusion