

ROMANIA
Județul CLUJ
CONSILIUL LOCAL
FELEACU

HOTARARE

Prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General in forma actualizata

Consiliul Local al comunei Feleacu intrunit in sedinta ordinara;
Analizand referatul cu nr.7580/2006 a domnului primar Tantau Ioan
si vazand avizul nr.13/2007 a Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea
Teritoriului;

Tinand cont de prevederile:

-art.2 din HG nr.525/1996 pentru aprobarea regulamentului general
de urbanism, republicata;

-art.20 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii
construciilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata cu
modificari si complectari ulterioare;

Fiind indeplinite prevederile art.45 din Legea nr.215/2001;

In temeiul drepturilor conferite prin art.38 al.(1) si (5) lit. c si
art.46, 47 lit. c din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu
modificari si complectari ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL
COMUNII FELEACU in forma actualizata, conform anexelor care fac parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
incetateaza d-l Tantau Ioan -primar, d-na Mocan Valeria -secretar si d-na
Pura Mariana -inspector urbanism.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Tantau Ioan




Nr. 6 / 3.02.2007

(Hotararea a fost adoptata cu 13 voturi pentru)

Contrasemneaza,

Secretar

Mocan Valeria



34

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ
COMISIA TEHNICA DE URBANISM
SI AMENAJAREA TERITORIULUI
NR. 1.019 / 31.01.2007

VICEPRESEDINTE,
KEREKE SANDOR



A V I Z nr. 43
Din 31.01.2007

Denumirea documentației: REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
COMUNA FELEACU

Localizare : Comuna FELEACU, judetul CLUJ
Categoría documentației: Plan Urbanistic General
Beneficiar: Consiliul Local al Comunei FELEACU
Proiectant general: S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L. CLUJ NAPOCA
Subproiectant : S.C. DAST COMSERV S.R.L. CLUJ NAPOCA

În cadrul sesiunii Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din data de 31.01.2007, s-a analizat și discutat documentația aferentă lucrării de mai sus.

A fost prezentat referatul inspectorului de specialitate din partea D.G.U. a Consiliului Județean Cluj, Sanda Rusu.

Conținutul proiectului:

Proiectul a fost întocmit în conformitate cu Ghidul privind Metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic general, conținând următoarele :

- Piese scrise : - memoriu general
- regulament local de urbanism
- avize

- Piese desenate : - încadrare în teritoriu
- situația existentă pentru toate localitățile comunei
- reglementări urbanistice, zonificare-pentru toate localitățile comunei
- circulația terenurilor -pentru toate localitățile comunei
- rețele tehnico-edilitare – situația existentă – propuneri pentru toate localitățile comunei


Constatari:

Documentația are ca obiectiv reactualizarea datelor incluse în planului urbanistic general pentru comuna FELEACU, documentație întocmită în anul 2002. Un aspect important analizat este acela al extinderii intravilanului pentru trei sate ale comunei: Feleacu, Valcele și Gheorgheni.

Proiectul se avizează cu condiții:

- se va marca prin culoare zonificarea teritorială a zonei protejate „Valea Caprioarelor” cu delimitarea ZP0 și ZP1

Secretar Comisia Tehnică de Urbanism si Amenajarea Teritoriului
Dr. arh. RADU CALIN SPANU



35

SECRETAR:

PREȘEDINTE:

SECRETAR:

MEMBERS

36

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM AL
LOCALITĂȚILOR COMUNEI FELEACU
Actualizare 2005

Secțiunea I. DISPOZIȚII GENERALE

1. Rolul Regulamentului local de urbanism

(1.1) Regulamentul local de urbanism este o documentație de urbanism cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul localității - în cazul Regulamentului aferent Planului urbanistic general.

(1.2) Regulamentul local de urbanism ce însoțește Planul urbanistic general explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale PUG.

(1.3) Regulamentul local de urbanism **constituie act de autoritate al administrației publice locale** și se aprobă de către Consiliul local pe baza avizelor obținute, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991.

(1.4) Dacă prin prevederile unor documentații de urbanism (Planuri urbanistice zonale sau Planuri urbanistice de detaliu) pentru părți componente ale unei localități se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului urbanistic general aprobat pentru acea localitate, este necesară modificarea Planului urbanistic general, conform legii.

(1.5) Modificarea Regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului general de urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului urbanistic general și implicit, ale Regulamentului local de urbanism, se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

2. Baza legală

(2.1) La baza elaborării Regulamentului local de urbanism stau în principal: Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicată), HGR nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, Ordinul MLPAT nr.91/1991 privind formularele, procedura de autorizare și conținutul documentațiilor, cu Ordinul MLPAT nr. 13N/10.03.1999 privind conținutul cadru și metodologia de elaborare a Planului Urbanistic General precum și celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului.

Actualizarea lucrării a fost impusă și de apariția unor noi acte normative: Legea 350/2001 și Legea 453/2001 cu anexele aferente.

Regulamentul local de urbanism detaliază Regulamentul general de urbanism în conformitate cu condițiile specifice localității.

(2.2) În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentații de urbanism sau amenajarea teritoriului aprobate conform legii: – Planul de amenajare a teritoriului național – secțiunea “Căi de comunicații”, aprobată prin legea nr. 71/1996.

- Planul de amenajare a teritoriului județului Cluj.
- Planul urbanistic de zonă protejată “Valea Capriorii” com. Feleacu

3. Domeniul de aplicare

(3.1) Planul urbanistic general împreună cu Regulamentul local de urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan, cât și în extravilan, în limitele teritoriului administrativ al localității.

Intravilanul localităților cuprinde următoarele trupuri:

1. **Feleacu**
 - 1.1 Trupul principal
 - 1.2 Rampa de deșeuri est
 - 1.3 Rampa de deșeuri vest
 - 1.4 Observator astronomic
 - 1.5 Făget – Podu Lupii
2. **Vâlcele**
 - 2.1 Satul vechi
 - 2.2 La șosea
 - 2.3 Zona agrement “Sub pădure”
 - 2.4 Rampa de deșeuri
3. **Gheorghieni**
 - 3.1 Trup principal
 - 3.2 Rampa de deșeuri
4. **Sărădiș**
 - 4.1 Locuințe
 - 4.2 Locuințe
 - 4.3 Locuințe
 - 4.4 Locuințe
 - 4.5 Locuințe
 - 4.6 Locuințe

5. Casele Micești

5.1 Trup "13 Fumuri"

5.2 Trup "Sub Pădure"

(3.2) Intravilanul aprobat conform legii și figurat în planșele de REGLEMENTĂRI ale Planului urbanistic general, va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996.

(3.3) Zonificarea funcțională a localității se stabilește în funcție de categoriile de activități pe care le cuprinde localitatea și de ponderea acestora în teritoriu, în conformitate cu prevederile art.14 din Regulamentul general de urbanism și este evidențiată în planșele de REGLEMENTĂRI ale Planului urbanistic general; pe baza acestei zonificări se stabilesc condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone funcționale.

(3.4) Împărțirea teritoriului în unități teritoriale de referință se face conform planșelor cuprinzând delimitarea UTR-urilor care face parte integrantă din Regulament; UTR-ul este o reprezentare convențională cuprinzând o zonă a teritoriului urban cu o funcțiune predominantă, omogenitate funcțională, caracteristici morfologice unitare, sau pentru care sunt necesare planuri urbanistice zonale sau de detaliu.

UTR-ul se delimitează prin limite fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape etc.) și poate cuprinde o întreagă zonă funcțională, mai multe subzone din cadrul aceleiași zone funcționale sau din zone funcționale diferite și este suportul grafic pentru exprimarea prescripțiilor corelate cu propunerile pieselor desenate.

Intravilanul localităților comunei Feleacu este împărțit în următoarele UTR:

1. Feleacu

1.1 UTR 1 – Zona centrală

1.2 UTR 2 – Zona "Prundărie Est" - platou

1.3 UTR 2A – Zona "Prundărie Est" - versant

1.4 UTR 3 – Zona „Prundarie Vest”

1.5 UTR 4 – Zona "Făget – Podu Lupii"

1.6 UTR 5 – Rampa deșeuri vest

1.7 UTR 6 – Zona "Valea Căpriorii"

1.8 UTR 7 – Zona „Măzărele – Rumâni"

1.9 UTR 8 – Zona „Pe pârâu"

1.10 UTR 9 – Zona „Glimeia"

1.11 UTR 10 – Zona „Pe deal" - platou

1.12 UTR 10A – Zona „Pe deal" - versant

1.13 UTR 11 – Zona „Antena RTV"

1.14 UTR 12 – Rampa deșeuri est

- 1.15 UTR 13 – Zona locuințe Făget – Podu Lupii
- 1.16 UTR 14 – Zona case vacanță Sub Brazi
- 1.17 UTR 15 – Zona turistică Rumâni
- 1.18 UTR 16 – Zona turistică Pădurea Clujului

2. Vâlcele

- 2.1 UTR 17 – Satul vechi
- 2.2 UTR 18 – Zona “La șosea”
- 2.3 UTR 19 – Zona industrială
- 2.4 UTR 20 – Zona Locuințe “Sub dealul Morii”
- 2.5 UTR 21 – Zona agrement “Sub pădure”
- 2.6 UTR 22 – Zona locuinte Dealul Morii
- 2.7 UTR 23 – Zona locuinte Valea Spanilor
- 2.8 UTR 24 – Rampa deșeuri

3. Gheorghieni

- 3.1 UTR 25 – Zona centrală
- 3.2 UTR 26 – Zona est
- 3.3 UTR 27 – Zona vest
- 3.4 UTR 28 – Rampa deșeuri
- 3.5 UTR 29 – Zona de locuințe Crucea de Lemn
- 3.6 UTR 31 – Zona de locuințe Către Berec
- 3.7 UTR 33 – Zona de case de vacanță Pădurea Someseni
- 3.8 UTR 34 – Zona de producție industrială

4. Sărădiș

- 4.1 UTR 30 – Sărădiș

5. Casele Micești

- 5.1 UTR 35 – Casele Micești

Secțiunea II. REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL LOCALITĂȚII

4. Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și protejarea patrimoniului natural și construit

(4.1) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile agricole din extravilan se supune prevederilor **art.3** din Regulamentul general de urbanism; terenurile agricole din extravilan sunt evidențiate în planșa de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV a Planului urbanistic general.

(4.2) Schimbarea destinației terenurilor agricole din intravilan în vederea autorizării construcțiilor se realizează în condițiile **art.4** din Regulamentul general de

40

urbanism: destinația acestor terenuri se reprezintă în planșa de REGLEMENTĂRI a Planului urbanistic general.

(4.3) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor pe terenurile cu destinație forestieră din extravilan se supune prevederilor **art.5** din Regulamentul general de urbanism; suprafețele împădurite sunt puse în evidență în planșele de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV.

(4.4) Autorizarea executării construcțiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă și ale cuvetelor lacurilor, se realizează în condițiile respectării prevederilor **art.7** din Regulamentul general de urbanism; resursele de apă sunt puse în evidență în cadrul planșelor de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV și de REGLEMENTĂRI ale Planului urbanistic general.

(4.5.) Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor în zonele cu valoare peisagistică și în zonele naturale protejate se realizează în condițiile respectării prevederilor **art.8** din Regulamentul general de urbanism; zonele cu valoare peisagistică și zonele naturale protejate sunt puse în evidență în cadrul planșelor de ÎNCADRARE ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV și de REGLEMENTĂRI ale Planului urbanistic general.

(4.6.) Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit se face cu respectarea prevederilor **art.9** din Regulamentul general de urbanism; zonele construite protejate se reprezintă în cadrul planșei de REGLEMENTĂRI a Planului urbanistic general.

5. Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și la apărarea interesului public

(5.1) Autorizarea executării construcțiilor sau a amenajărilor în zonele expuse la riscuri naturale se realizează în condițiile respectării prevederilor **art.10** din Regulamentul general de urbanism; zonele expuse la riscuri naturale sunt puse în evidență în cadrul planșelor de ZONARE A RISCURILOR NATURALE ale Planului urbanistic general.

(5.2) Autorizarea executării construcțiilor în zonele de servitute și de protecție ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicație și a altor lucrări de infrastructura se realizează în condițiile respectării prevederilor **art.11** din Regulamentul general de urbanism; zonele sunt puse în evidență în cadrul planșelor de REGLEMENTĂRI și de ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ ale Planului urbanistic general.

(5.3) Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică și a construcțiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instituit servitute de utilitate publică, se face în condițiile respectării prevederilor **art.16** din Regulamentul general de urbanism.

(5.4) Constrângerile legate de disfuncționalități ale echipării tehnico-edilitare sau lipsa acesteia, precum și asigurarea echipării edilitare se reprezintă în planșele de ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ ale Planului urbanistic general.

41

În vederea asigurării echipării tehnico-edilitare, autorizarea executării construcțiilor se face în conformitate cu prevederile art.13 din Regulamentul general de urbanism.

Pe terenurile asupra cărora s-a instituit servitute de utilitate publică (protecția sanitară) a surselor, rețelelor, stații de epurare etc.), construirea se face în condițiile respectării prevederilor art.16 din Regulamentul general de urbanism.

Secțiunea III. ZONIFICAREA TERITORIULUI

6. Zone si subzone funcționale

- (6.1) Zonele funcționale stabilite conform pct. (3.3) din Regulamentului local de urbanism, sunt puse în evidență în planșele de REGLEMENTARI ale Planului urbanistic general.
- (6.2) Intravilanul localităților comunei Feleacu cuprinde următoarele zone funcționale:
 - 1. LM-ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1
 - 1.1 LMPR – Subzona predominant rezidentiala
 - 2. IS – ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL
 - 3. I – ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE SI PRESTARI SERVICII
 - 4. A. – ZONA UNITATILOR AGRICOLE
 - 5. P. – ZONA DE PARCURI, SPATII VERZI SI PERDELE FORESTIERE DE PROTECTIE
 - 5.1 PPP – Subzona perdele forestiere de protectie
 - 5.2 PTS – Subzona terenurilor de sport
 - 6. GC – ZONA GOSPODARIE COMUNALA
 - 6.1 GCCi – Subzona cimitire
 - 6.2 GCRd – Subzona rampa de deseuri
 - 7. CC – ZONA CAI DE COMUNICATIE
 - 7.1 CCR – Subzona cai de comunicatie rutiere
 - 8. TE – ZONA PENTRU ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA
 - 9. TA – ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APE
 - 9.1 TAR – Subzona râuri

42

Sectiunea IV. PREVEDERILE REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM LA NIVEL DE ZONE SI SUBZONE

Prezenta sectiune detaliaza si completeaza reglementarile prevazute in Regulamentul general de urbanism.

1. LM - ZONA REZIDENTIALA CU CLADIRI P, P+1

Cap.1.1. Generalitati

Art.1.1. Tipurile de subzone functionale

Zona LM se compune din urmatoarele subzone:

- (1.1) LMPRa - Subzona predominant rezidentiala, cu cladiri de tip rural, cu conditii speciale de fundare, in UTR 2A si UTR 10A. ...
- (1.2) LMPRb - Subzona predominant rezidentiala, cu cladiri de tip rural, cu conditii normale de fundare, in restul UTR destinate constructiei de locuinte

Art.2.1. Functiunea dominanta

- (2.1) Functiunea de locuit este dominanta in zona.

Art.3.1. Functiuni complementare admise

(3.1.) In zona LMPR sunt admise urmatoarele functiuni complementare:

- activitati agricole si zootehnice
- activitati mestesugaresti si de mica industrie
- activitati comerciale - comert en-detail

(3.2) In zona LMPR sunt admise urmatoarele functiuni:

- functiuni de cult
- functiuni cultural-sportive
- functiuni pentru ocrotirea sanatatii
- monumente de for public
- functiuni comerciale
- alte functiuni de interes public

Cap. 2.1. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.4.1. Utilizari permise

(4.1) In subzona LMPR sunt permise urmatoarele:

- amplasarea de locuinte permanente
 - amplasarea de anexe gospodaresti. altele decat adaposturi pentru animale
 - amplasarea de locuinte sezoniere sau temporare
 - amplasarea de momente comemorative (cruci, troite)
 - amplasarea de firme si panouri publicitare
 - amplasarea de constructii si instalatii, anexe ale retelelor edilitare
- (4.2) In subzona LMPR se mai pot amplasa urmatoarele categorii de cladiri si

functiuni:

- lacasuri de cult
- cladiri si dotari cultural-sportive
- cladiri pentru invatamant
- cladiri pentru ocrotirea sanatatii
- monumente de for public
- complexe comerciale
- alte functiuni de interes public

(4.3) Urmatoarele categorii de cladiri se vor amplasa in baza unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.):

- unitati de mica industrie si prestari servicii
- unitati de comert cu amanuntul
- unitatile cu functiuni de interes public

Art.5.1. Utilizari permise cu conditii

(5.1.) In subzona LMPR se pot amplasa urmatoarele categorii de cladiri si functiuni, cu respectarea conditiilor specificate:

(5.1.1) Anexe gospodaresti (adaposturi pentru animale) - in conditiile respectarii:

- a) normativelor privind numarul maxim de animale si distantele fata de locuinte
- b) prevederilor prezentului Regulament privind amplasarea in interiorul parcelei
- c) acordurile de mediu

(5.1.2) Activitati agroturistice (pensiuni) cu conditia ca numarul camerelor de cazare sa fie de minimum 3, cu incadrarea in conditiile avizelor de igiena si sanatate publica.

(5.1.3) Activitati mestesugaresti si de mica industrie, cu respectarea urmatoarelor conditii:

4/4

- a) sa desfășoare activitati nepoluante
- b) sa nu prezinte riscuri tehnologice majore
- c) sa nu necesite suprafete si volume mari de depozitare
- d) sa nu determine un trafic auto intens
- e) sa se încadreze în condițiile normelor si avizelor de protectie a mediului, de protectie a muncii, de igiena si sanatate publica si de prevenire si stingere a incendiilor.

(5.1.4) Activitati comerciale en-detail si activitati de alimentatie publica. cu urmatoarele conditii:

-sa se încadreze în condițiile normelor si avizelor de protectie a mediului, de protectie a muncii, de igiena si sanatate publica, sanitar veterinar si de prevenire si stingere a incendiilor.

-sa nu comercializeze produse toxice (insecticide, pesticide etc.) sau produse usor inflamabile.

(5.1.5) Institutii publice si functiuni de interes general, în subzona LMPR.

(5.2) Urmatoarele categorii de cladiri se vor amplasa în baza unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.)

- Complexe comerciale
- Ateliere pentru mica industrie
- Localuri de alimentatie publica
- Obiectivele de interes public

(5.3) În zonele LMPR din UTR 2A, UTR10A și UTR 13 construirea de locuințe și alte obiective se va face numai în urma efectuării unui studiu geotehnic, care va stabili condițiile de fundare și protecție împotriva infiltrării apelor, ca măsuri de stopare a proceselor de alunecări de teren.

Art. 6.1. Interdicții temporare

(6.1) Asupra parcelelor nou introduse în intravilanele:

- Feleacu: UTR 3 – Zona “Prundărie Vest”,
 UTR 9 – Zona „Glimeia”
 UTR 13 – Zona de locuințe Faget – Podu Lupii
- Vâlcele: UTR 9 – În pământul Bisericii, și UTR 10 și 23 – Valea Șpanilor.
 UTR 20 Dealu Morii
- Gheorghieni: UTR 28 – În Ganeș,
 UTR 29 – Crucea de lemn
 UTR 31 – Către Berec
- Casele Micesti: UTR 35 – Casele Micesti

Se instituie interdicție temporară de construire până la elaborarea și aprobarea unor Planuri Urbanistice Zonale prin care se vor stabili: parcelarea, traseele strazilor, lucrările de echipare tehnico-edilitară. Întocmirea planurilor urbanistice zonale se va

face numai în urma întocmirii unor studii geotehnice care vor stabili zonele și condițiile de construibilitate.

Art. 7.1 Interdicții definitive

(7.1) Se instituie interdicție definitivă de construire în zonele de protecție a rețelelor electrice aeriene de înaltă și medie tensiune, ce strabat zona de locuințe. Latimea zonei de protecție va fi de 15 m de o parte și de alta a liniilor de înaltă tensiune și de 5 m de o parte și de alta a liniilor de medie tensiune. La autorizarea construcțiilor situate pe parcele afectate de vecinatatea LEA se va solicita avizul proprietarului rețelei.

(7.2) Se instituie interdicție definitivă de construire în zona de protecție a conductei magistrale de gaze naturale ce traversează UTR 4 și UTR 2 în localitatea Feleacu. La autorizarea construcțiilor situate pe parcele învecinate traseului conductei magistrale se va solicita avizul proprietarului rețelei.

Cap.3. Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

Art. 7.1 Orientarea față de punctele cardinale

(7.1) Locuințele se vor amplasa astfel încât pentru toate încăperile situate pe fațada sud să se asigure o durată minimă de însorire de 1 1/2 ore, la solstițiul de iarnă (21 decembrie).

(7.2) În cazul amplasării fațadei principale spre nord, încăperile de locuit vor avea ferestrele spre est sau /și vest.

Art.8.1 Amplasarea față de drumurile publice

(8.1) Obiectivele ce se vor executa pe parcele situate adiacent drumului național DN 1 se vor amplasa la minimum 22 m din axul drumului

(8.2) Obiectivele ce se vor executa pe parcele situate adiacent drumurilor județene se vor amplasa la minimum 20 m din axul drumului

(8.3) Obiectivele ce se vor executa pe parcele situate adiacent drumurilor comunale se vor amplasa la minimum 18 m din axul drumului

(8.4) Obiectivele ce se vor executa pe strazi nou înființate se vor amplasa la minimum 3 m de limita proprietății.

(8.5) Se interzice accesul direct din drumurile publice în anexe gospodărești (grajduri, suri, magazine).

Clădirile existente în astfel de situație se vor conforma prevederilor prezentului articol în termen de 2 ani de la data adoptării lui.

Art.9.1 Amplasarea fata de aliniament

(9.1) Locuintele ce se vor executa vor respecta alinierea cladirilor invecinate existente.

(9.2) Amplasarea altor obiective fata de aliniament se va stabili prin planurile urbanistice sau prin proiectul de autorizare, cu respectarea celor prevazute la art. 9.1, 10.1 si 11.1.

Art.10.1 Amplasarea in interiorul parcelei

(10.1) In relatie cu limitele laterale ale parcelelor, cladirile se vor amplasa in regim izolat sau cuplat.

(10.2) Cladirile, indiferent de destinatie, vor reprezenta urmatoarele distante fata de limitele parcelelor vecine:

a) minimum 1,9 m, daca are vedere directa (fereastră, usa, gol de aerisire, balcon, logie) spre parcela vecina.

b) minimum 0,6 m, daca are vedere piezisa spre parcela vecina.

c) in cazul in care apele de pe acoperis se scurg inspre parcela proprie (acoperis terasa sau acoperis cu calcan) cladirea se poate amplasa pe limita parcelei.

d) in cazul in care apele de pe acoperis se scurg si inspre parcela vecina, cladirea se va amplasa la distanta corespunzatoare, astfel ca picatura de pe streasina sa cada pe parcela proprie.

(10.3) In toate cazurile se va asigura, pe partea opusa, o trecere libera de minim 3,8 m latime, necesara interventiei in caz de incendiu.

(10.4) Distantele in cazul a) se pot reduce cu acordul notarial al proprietarilor parcelei in cauza. Zidariile din elemente translucide de sticla, fara elemente mobile se considera zid plin.

(10.5) In cazul in care pe o parcela exista o casa cu calcan, pe parcela adiacenta calcanului se poate construi numai daca si cladirea noua se alipeste la cea existenta, tot cu calcan.

Fac exceptie cazurile in care fatada astfel rezultata ar avea orientarea nord.

(10.6) Este interzisa amplasarea adaposturilor pentru animale spre strada.

Art. 11.1 Accese carosabile

(11.1) Parcelele sunt construibile numai in masura in care se asigura acces direct la drumul public.

(11.2) Amplasarea de cladiri pe parcele situate in interiorul unor cvartale constituite (portiuni de teren delimitate de 2 sau mai multe strazi) fara acces direct la drum public se poate face numai dupa elaborarea si aprobarea unui plan urbanistic de detaliu pentru cvartalul respectiv, care va solutiona traseul strazilor propuse, parcelarea si modul de asigurare a utilitatilor.

(11.3) Rezolvarea acceselor carosabile prin prevederea de fundaturi se va accepta numai in cazuri justificate de conformatia terenului.

Art.12.1 Accese pietonale

(12.1) Accesele pietonale la institutiile publice va fi asigurat si pentru persoanele cu handicap, care folosesc mijloace specifice de deplasare.

Art.13.1 Parcelarea

(13.1) Se considera lot construibil pentru locuinte acela care indeplineste urmatoarele conditii:

- a) front la strada de minimum 12 m, pentru cladiri izolate sau cuplate.
- b) suprafata minima a parcelei, de 250 m².
- c) adancimea parcelei mai mare sau cel putin egala cu latimea parcelei.

(13.2) Marimea si dimensiunile loturilor destinate cladirilor mentionate la art. 4.1 alin.3 si art.5.1 alin.2 se vor determina prin P.U.D.

Art.14.1 Inaltimea constructiilor

(14.1) Regimul maxim de inaltime al cladirilor de locuit va fi demisol+parter+1 etaj sau parter+etaj+mansarda.

(14.2) Regimul maxim de inaltime al anexelor gospodaresti este parter.

(14.3) Regimul de inaltime al cladirilor mentionate la art.4.1 alin.4 si art.5.1 alin.3 sa va stabili prin P.U.D. dar nu va depasi P+1 nivele

(14.4) In cazul caldirilor alipite, cu acelasi regim de inaltime, se va pastra aceeasi inaltime la streasina, la coama acoperisului si aceeasi panta a acoperisului.

In cazul in care noua cladire se prevede mai inalta, diferenta de inaltime nu va depasi 1 nivel.

Art. 15.1 Aspectul exterior al constructiilor

(15.1) Pentru pastrarea aspectului caracteristic al localitatii se instituie urmatoarele interdictii:

a) folosirea tablei (negre, zincate, de aluminiu) la invelitoarea acoperisurilor tip sarpanta a locuintelor si anexelor gospodaresti.

b) folosirea azbocimentului ondulat la invelitoarea locuintelor si cladirilor de interes public.

c) folosirea placajelor din placi ceramice la fatadele locuintelor, anexelor gospodaresti si altor constructii.

d) folosirea firmelor luminoase cu lumina pulsatorie.

(15.2) Fatadele cladirilor se vor intretine regulat, zugravindu-se cel putin o data la 2 ani (dupa caz).

Art.16.1 Procentul de ocupare a terenului

(16.1) Procentul de ocupare a terenului în subzona LMPRb, pentru locuințe și anexe gospodărești, va fi de maximum 30%, iar în subzona LMPRa va fi de max. 25%, inclusiv suprafețele impermeabilizate.

(16.2) Procentul de ocupare a terenului pentru construcțiile specificate în art. 4.1. alin. 3 și art. 5.1 alin. 2 se vor stabili prin P.U.D., dar nu va depăși 40% în LMPRb și 25% în LMPRa.

Art.17.1 Imprejmuiri

(17.1) Toate parcelele aparținând zonei se vor împrejmui cel puțin spre domeniul public, cu împrejurări definitive.

(17.2) Imprejmuirile vor fi de regulă transparente (plasa de sarmă, grilaje metalice sau din lemn etc.).

(17.3) În cazul în care activitățile ce se desfășoară pe parcelă necesită protecție vizuală, împrejmuirea poate fi opacă (panouri metalice, din scandura, caramida). Nu se admit panouri opace la împrejurări care să stănjenească vizibilitatea la curbe sau în intersecții.

(17.4) Se interzice utilizarea panourilor din azbocimet-ondulat la execuția gardurilor spre stradă. Gardurile existente în această situație se vor conforma cerințelor Regulamentului în termen de 5 ani de la adoptarea lui.

IS – ZONA PENTRU INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII DE INTERES GENERAL

Cap 1.2 Generalitati

Art 1.2 Funcțiunea dominantă a zonei

(1.1) Funcțiunea dominantă este asigurarea serviciilor publice de interes general.

(1.2) Obiectivele: Biserica ortodoxă Sf. Paraschiva din Feleacu și Biserica Catolică din Gheorghieni sunt monumente istorice clasificate, de importanță națională.

Art 2.2. Funcțiuni complementare admise

Zona nu admite alte funcțiuni.

Cap 2.2 Utilizarea functională a terenurilor

Art 3.2. Utilizări permise

(3.1) În zona se pot amplasa următoarele :

- lacasuri de cult
- cladiri si dotari cultural-sportive
- cladiri pentru invatamant
- cladiri pentru ocrotirea sanatatii
- monumente de for public
- complexe comerciale
- alte functiuni de interes public

(3.2) Următoarele categorii de cladiri se vor amplasa in baza unui plan urbanistic de detaliu (P.U.D.):

- lacasuri de cult
- cladiri si dotari cultural-sportive
- cladiri pentru invatamant
- cladiri pentru ocrotirea sanatatii
- monumente de for public
- complexe comerciale
- alte functiuni de interes public

Art. 4.2 Utilizări permise cu conditii

(4.1) În zona monumentelor istorice sunt permise, cu avizul C.N.M.A.S.I. din cadrul Ministerului Culturii, următoarele activitati:

-lucrari de restaurare, consolidare si punerea in valoare a monumentelor istorice.

-alte activitati de interes public

(4.2) În zona de protectie a monumentelor istorice din UTR 1 – Zona centrala Feleacu si UTR 15 –Zona centrala Gheorghieni, care cuprinde parcelele adiacente, lucrarile de constructii se vor efectua cu avizul C.N.M.A.S.I. din cadrul Ministerului Culturii.

Cap.3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Art. 5.2 Orientarea fata de punctele cardinale

(5.1) Conditiiile de amplasare si conformare a constructiilor se vor stabili prin PUD, cu respectarea prevederilor Regulamentului general de urbanism.

(5.2) Lacasurile de cult se vor amplasa potrivit regulilor specifice.

3. A – ZONA UNITATILOR AGRICOLE

Cap. 1.3. Generalitati

Art. 1.3. Functiunea dominanta a zonei

Functiunea dominanta a zonei este legata de productia agricola

Art. 2.3. Functiuni complementare admise

In zona sunt admise urmatoarele functiuni complementare:

- activitati de depozitare a produselor agricole
- activitati de servicii pentru agricultura
- activitati comerciale privind produsele agricole si produse necesare pentru agricultura, inclusiv produse chimice fitosanitare
- parcaje
- activitati de gospodarie comunală
- cazarea fortei de munca incadrate in activitatea agricola

Cap. 2.3. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.3.3. Utilizari permise

- (3.1.) Terenurile din zona se pot utiliza pentru urmatoarele:
- amplasarea de constructii si instalatii pentru productia agricola, prestari de servicii pentru agricultura si de depozitare a produselor agricole si produselor necesare pentru agricultura
 - amplasarea de constructii de cazare a personalului (locuinte de serviciu)
 - amplasarea de constructii si instalatii anexe ale retelelor edilitare
 - amplasarea de parcaje
- cu respectarea conditiilor impuse prin avizele de protectia mediului, de protectia muncii, de igiena si sanatate publica, sanitar – veterinar si de prevenire si stingere a incendiilor.
- amplasarea de firme si panouri publicitare

Art 4.3. Utilizari permise cu conditii

(4.1.)Amplasarea de noi constructii cu destinatia de spatii de productie agricola si industriala sau de depozitare se poate face in urma elaborarii si aprobarii unui plan urbanistic de detaliu (PUD) care va solutiona modul de organizare a incintei, acceselor, asigurarea utilitatilor, POT si CUT.

Cap.3.3. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Art. 6.3. Reguli de amplasare și conformare

Regulile de amplasare si conformare a constructiilor se vor stabili prin PUZ si PUD, in conformitate cu prevederile Regulamentului general de urbanism.

4.1-ZONA UNITATIILOR INDUSTRIALE, DE DEPOZITARE SI PRESTARI SERVICII

Cap.1.4. Generalitati

Art.1.4. Functiunea dominanta

Functiunea dominanta a zonei este legata de activitatile industriale. de depozitare și prestari servicii.

Art.2.4. Functiuni complementare admise

In zona sunt admise urmatoarele functiuni complementare:

- activitati de depozitare a produselor
- activitati de gospodarie comunală
- parcaje

Cap. 2.4. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.3.4. Utilizari permise

(3.1) Terenurile din zona aferenta unitatilor industriale se pot utiliza pentru urmatoarele:

- amplasarea de constructii si instalatii industriale
- amplasarea de constructii si instalatii, anexe ale retelelor edilitare
- amplasarea de constructii pentru depozitare
- amplasare de constructii pentru prestari servicii
- amplasarea de parcaje

- Ud
- amplasarea de firme si panouri publicitare cu respectarea conditiilor impuse prin avizele de protectie a mediului, de protectie a muncii, de igiena si sanatate publica si de prevenire si stingere a incendiilor.
- (3.2) Amplasarea de noi constructii cu destinatia de spatii de productie industriala sau de depozitare se poate face in urma elaborarii si aprobarii unui plan urbanistic de detaliu (PUD) care va solutiona modul de organizare a incintei, accesele, asigurarea utilitatilor, POT si CUT.

Art. 4.4 Interdictii

(5.1) Asupra UTR 34 – Zona de productie agroindustriala Gheorgheni si UTR 19 – Zona industriala Valcele se instituie interdictie temporara de construire pana la elaborea si aprobarea unui PUZ ce va solutiona amenajarea zonei din punct de vedere urbanistic.

Cap. 3.4. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Art.5.4. Reguli de amplasare si conformare

(5.1) Regulile de amplasare si conformare a constructiilor se vor stabili prin PUD si PUZ, in conformitate cu prevederile Regulamentului general de urbanism.

(5.2) Accesul la incintele situate in UTR 7 si UTR 11 se va face din bretele de circulatie paralele cu DN 1.

5. P - ZONA DE PARCURI, COMPLEXE SPORTIVE, RECREERE, TURISM, PERDELE DE PROTECTIE

Cap.1.5. Generalitati

Art.1.5. Tipuri de subzone functionale

- Zona P este constituita din urmatoarele tipuri de subzone functionale:
- 5.1. PTSa – subzona terenuri sportive, locuinte de vacanță, amenajari pentru recreere si agrement, cu conditii speciale de fundare, in UTR 14
 - 5.2. PTSb – subzona terenuri sportive, locuinte de vacanță, amenajari pentru recreere si agrement, cu conditii normale de fundare in restul UTR destinate acestor functiuni
 - 5.3. PPP – subzona perdele de protectie

Art.2.5. Functiunea dominanta

- Zona are urmatoarele functiuni dominante
- protectie a unor elemente naturale
 - recreere si activitati sportive

53

Art.3.5. Functiuni complementare admise

Zona constituie sursa de produse agricole si forestiere. Se admit functiuni complementare care deservesc functiunile de baza.

Cap. 2.5. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.4.5. Utilizari permise

- (4.1) Terenurile situate in zona P se pot utiliza pentru :
- constructii si amenajari pentru recreere, inclusiv case de vacanță, în PTSb
 - construcții de case de vacanță din structuri ușoare, pe fundații izolate în PTSa
 - constructii si amenajari sportive in subzonele PTSa și PTSb
 - plantatii de protectie a cursurilor de apă in subzona PPP
 - exploatarea resurselor - fan si lemn - rezultate din activitati de intretinere

Art.5.5. Utilizari permise cu conditii

(5.1) Terenurile din subzona PPP se pot utiliza pentru activitatile urmatoare, in conditiile specificate:

- lucrari hidrotehnice

Art. 6.5. Interdictii temporare

(6.1) Asupra UTR 3, UTR 4, UTR 7, UTR 14, UTR 21, UTR 33 se instituie interdictie temporara de construire pana la elaborarea si aprobarea unor PUZ care sa solutioneze zonele din punct de vedere urbanistic.

(6.2) În subzonele PTS din UTR 4, UTR 7, UTR 14 și UTR 15 construirea de locuințe de vacanță și alte obiective se va face numai în urma efectuării unui studiu geotehnic, care va stabili condițiile de fundare și protecție împotriva infiltrării apelor, ca măsuri de stopare a proceselor de alunecări de teren.

Cap.3.5. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Art. 7.5. Reguli de amplasare si conformare

Regulile de amplasare si conformare se vor stabili prin PUZ și PUD, cu respectarea prevederilor Regulamentului general de urbanism. Procentul de ocupare a terenului în PTSa va fi de maximum 15%, iar în PTSb de 25%. Regimul maxim de înălțime va fi de P+M în PTSa și de D+P+1E în PTSb.

6. GC - ZONA DE GOSPODARIE COMUNALA

Cap.1.6. Generalitati

Art.1.6. Tipurile de subzone functionale

- (1.1) Subzona functionala GCCi – cimitire.
- (1.2) Subzona functionala GCRd – rampa de deseuri

Art.2.6. Functiunea dominanta

Functiunea dominanta a zonei este asigurarea salubritatii.

Art.3.6. Functiuni complementare admise

- (3.1.) Subzona GCCi are ca functiune complementara activitati legate de culte religioase.

Cap. 2.6. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.4.6. Utilizari permise

- (4.1) In subzona GCCi sunt permise urmatoarele activitati:
 - inhumari
 - construirea de monumente funerare
 - construirea de lacasuri de cult
 - activitati de intretinere - cosit, etc.
- (4.2) In subzona GCRd sunt permise urmatoarele activitati:
 - lucrări de ecologizare a rampelor de deșeuri, în vederea închiderii acestora

Cap.3.6. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Art. 5.6. Reguli de amplasare si conformare a constructiilor

- (5.1) Închiderea rampei de deseuri se va executa in urma elaborarii unui proiect insotit de un studiu de impact asupra mediului aprobate de autoritatile competente
- (5.2) Parcela apartinand rampei de deseuri se va imprejmui obligatoriu.
- (5.3) Pentru celelalte reguli de amplasare si conformare se aplica prevederile Regulamentului general de urbanism.

7. CC - ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE

Cap.1.7. Generalitati

Art.1.7. Tipurile de subzone functionale

Zona CC cuprinde tipul de subzona functionala CCR - cai de comunicatie rutiere, ce include totalitatea strazilor si drumurilor din intravilan, cu spatiile de protectie aferente.

Art.2.7. Functiunea dominanta

Functiunea dominanta a zonei este legata de circulatie rutiera si pietonala.

Art.3.7. Functiuni complementare admise

In zona sunt admise functiuni de utilitate publica.

Cap. 2.7. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.4.7. Utilizari permise

In zona sunt permise urmatoarele:

- circulatia rutiera si pietonala, in conditiile prevazute de Codul rutier.
- lucrari de construire si intretinere a elementelor drumului si semnalizarii rutiere.

Art.5.7. Utilizari permise cu conditii

In zona sunt permise urmatoarele utilizari, cu conditia avizarii de catre autoritatea ce administreaza terenurile afectate:

- amplasarea de retele edilitare de interes public subterane sau supraterane.
- amplasarea de parcaje, pentru obiective de utilitate publica.
- amplasarea de panouri publicitare

Cap.3.7. Conditii de amplasare si conformare a constructiilor

Art. 6.7. Reguli de amplasare si conformare

(6.1.) Executia trotuarelor, podetelor si santurilor de scurgere ca si intretinerea acestora cade in sarcina proprietarilor in cauza, cu sprijinul Consiliului Local.

16

(6.2.) Consiliul Local va asigura materialele necesare executarii lucrarilor de la alin.1.

8. TE - ZONA CONSTRUCȚIILOR AFERENTE LUCRARILOR TEHNICO-EDILITARE

Cap.1.8. Generalitati

Art.1.8. Tipurile de subzone functionale

Zona TA cuprinde terenurile destinate constructiilor si instalatiilor aferente echipamentelor tehnico-edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, alimentare cu energie electrica, retele telecomunicatii sau drumuri.

Art.2.8. Functiunea dominanta

Functiunea dominanta este de echipare tehnico-edilitara.

Art.3.8. Functiuni complementare admise

Sunt permise functiuni complementare care deservesc si asigura intretinerea functiunii dominante.

Cap. 2.8. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.4.8. Utilizari permise

In zonă sunt admise urmatoarele utilizari:

- amplasarea de construcții si instalații aferente echiparii tehnico-edilitare
- amplasarea de construcții si instalații care asigură functionarea si întreținerea echipamentelor tehnico-edilitare

Art. 5.8. Interdicții temporare

Asupra UTR 11 – Antena RTV se insituie interdicție temporara de construire pana la elaborarea si aprobarea unui PUZ care sa soluționeze zona din punct de vedere urbanistic.

Cap.3.8. Conditii de amplasare si conformare

Art. 5.8. Reguli de amplasare si conformare

In zona TE se aplica regulile de utilizare, amplasare si conformare a constructiilor stabilite prin PUZ și Regulamentul general de urbanism.

17

Protectia impotriva eventualelor efecte ale radiatiilor electromagnetice se va face prin amplasarea antenelor la minimum 30 m de locuinte și la minimum 150 m de obiective social-culturale și economice cu aglomerări de persoane.

9. TA - ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APA

Cap.1.9. Generalitati

Art.1.9. Tipurile de subzone functionale

Zona TA cuprinde subzona functionala:

(9.1) TAR – Subzona rauri – albia paraielor din intravilanul localitatilor

Art.2.9. Functiunea dominanta

Functiunea dominanta a subzonei TAR este aceea de asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Art.3.9. Functiuni complementare admise

In subzona TAR este permisa functiunea complementara de sursa de apa pentru irigatii.

Cap. 2.9. Utilizarea functionala a terenurilor

Art.4.9. Utilizari permise

In subzona TAR sunt admise urmatoarele utilizari:

-scurgerea apelor pluviale

Cap.3.9. Conditii de amplasare si conformare

Art. 5.9. Reguli de amplasare si conformare

In zona TAR se aplica regulile de utilizare, amplasare si conformare a constructiilor stabilite prin Regulamentul general de urbanism.


58

Sectiunea V. DISPOZITII FINALE

Art. 1.

- 1.1 Prezentul Regulament intra in vigoare cu data aprobarii lui de catre Consiliul local al comunei Feleacu.
- 1.2 Modificarea prezentului Regulament se face in urmatoarele cazuri:
- cand prin elaborarea si aprobarea unor documentatii de urbanism pentru anumite zone din intravilan se modifica prevederile Regulamentului
 - in cazul modificarilor in legislatia privind urbanismul si amenajarea teritoriului
 - in cazul actualizarii planului urbanistic general al localitatii
- 1.3 In toate cazurile noul Regulament local de urbanism se va aproba de catre Consiliul local al comunei Feleacu dupa avizarea lui conform legii.

Întocmit,
Arh. S. Cosoveanu



PLAN URBANISTIC GENERAL al Comunei FELEACU , jud. Cluj Actualizare 2005

Elaborator : SC CONPROEX CONSTRUCT SRL

Cluj – Napoca

Str. Str. Liviu Rebreanu nr. 4 apt. 3

Proiect nr. 103 / 2005

Colectiv de elaborare

Director : ing. Varga Istvan

Sef proiect : arh. S. Coşoveanu

Proiectanti de specialitate :

Ing. Varga Istvan – circulatie

Ing. Tala Ioan – retele gaze naturale

Ing. Sabin Păşcuţiu – retele apa canal

Ing. Eduard Părpăriţă – retele electrice , tc.

Geolog Teofil Faur – zone de risc natural

- nov 2005 -

BORDEROU

A. Piese scrise

1. Foaie de titlu
2. Borderou
3. Cuprinsul memoriului general
4. Memoriu general

B. Piese desenate

1. Incadrarea in teritoriu
 - 1.2A Situatia existenta – disfunctionalitati – sat Feleacu
 - 2.2A Situatia existenta – disfunctionalitati – sat Vâlcele
 - 3.2A Situatia existenta – disfunctionalitati – sat Gheorghieni
 - 1.3A Reglementari urbanistice – zonificare – sat Feleacu
 - 2.3A Reglementari urbanistice – zonificare – sat Vâlcele
 - 3.3A Reglementari urbanistice – zonificare – sat Gheorghieni
 - 1.4A Echipare edilitara – Situația existentă și reglementări – sat Feleacu
 - 2.4A Echipare edilitara – Situația existentă și reglementări – sat Vâlcele
 - 3.4A Echipare edilitara – Situația existentă și reglementări – Gheorghieni
 - 1.5A Proprietatea asupra terenurilor – sat Feleacu
 - 2.5A Proprietatea asupra terenurilor – sat Vâlcele
 - 3.5A Proprietatea asupra terenurilor – sat Gheorghieni

INTOCMIT

Arh. S. Cosoveanu

CUPRINSUL MEMORIULUI GENERAL

1. Introducere

1.1. Date de recunoastere a P.U.G.

1.2. Obiectul lucrării

1.3. Surse documentare

2. Stadiul actual al dezvoltării și propuneri de dezvoltare urbanistică

2.4. Relații în teritoriu și optimizarea acestora

2.7. Circulația și organizarea acesteia

2.8. Intravilan existent și propus. Zonificare funcțională. Bilanț teritorial

2.10. Echipare edilitară- situația existentă și propuneri de dezvoltare

2.11 Probleme de mediu și protecția mediului

2.12 Necesități și opțiuni ale populației

2.13 Reglementări urbanistice

2.14 Obiective de utilitate publică

1. INTRODUCERE

1.1. Date de recunoastere:

Denumirea lucrarii : Plan urbanistic general al comunei
FELEACU, jud. Cluj – Sat Feleacu actualizare
2005

Beneficiar : Consiliul local al comunei Feleacu,
jud. Cluj

Proiectant general: SC CONPROEX CONSTRUCT SRL
Cluj – Napoca
Str. Liviu Rebreanu nr. 4. apt. 3

Subproiectanti : Geolog Teofil Faur – geotehnica si zona de risc
natural
SC DAST COMSERV SRL, Cluj Napoca, str.
Marinescu, nr. 7

Data elaborarii : Noiembrie 2005

1.2. Obiectivul P.U.G.

Prezenta lucrare s-a elaborat în urma comenzii beneficiarului pentru actualizarea lucrării “Plan urbanistic general – comuna Feleacu” elaborată în anii 1998-2000 de SC Conproex SRL Cluj.

Necesitatea actualizării a apărut datorită presiunii tot mai intense pentru utilizarea terenurilor din intravilanul și extravilanul localității Feleacu, determinată de vecinătatea municipiului Cluj-Napoca și a axei de circulație DN1. Actualizarea se referă la satele Feleacu, Vâlcele și Gheorghieni.

Actualizarea lucrării a fost impusă și de apariția unor noi acte normative: Legea 350/2001 și Legea 453/2001 cu anexele aferente.

1.3. Surse documentare

Lucrările elaborate anterior și care au fost utilizate la întocmirea prezentei documentații sunt :

- Planul de amenajare a teritoriului județului Cluj, lucrare SC InterProiect SRL Cluj-Napoca
- Plan urbanistic de zonă protejată “ Valea Capriorii “ lucrare SC DARH SRL Cluj-Napoca , nr. 103/1995
- P.U.G. Comuna Feleacu, lucrarea SC Conproex Construct SRL, proiect nr. 5/1998

Studii de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G.

- Studiu privind cartarea geotehnică și zonele de risc natural din intravilanul existent și propus al localităților comunei Feleacu, jud. Cluj; elaborat geolog Teofil Faur

Suportul topografic al P.U.G.

Pentru elaborarea lucrării s-au utilizat ca suport topografic secțiunile sc. 1 : 5.000 elaborate de OCOT, cuprinzând curbele de nivel și parcelele cadastrale pe categorii de folosință.

Sețiunile au fost actualizate printr-o reambulare executată în luna mai a anului 2005.

La stabilirea limitelor intravilanului propus s-au utilizat și lucrările topografice executate în vederea aplicării Legii nr. 18/1991 în intravilan și extravilan.

2.4. RELATII IN TERITORIU SI OPTIMIZAREA ACESTORA

Nota: prezentul subcapitol înlocuiește subcapitolul corespunzător din lucrarea: PUG Comuna Feleacu, pr. nr. 5/1998.

2.4.1. Relatii la nivel zonal si judetean

Situarea comunei Feleacu în imediată apropiere de municipiul Cluj-Napoca a determinat includerea ei în sistemul de localități al acestuia. Din analiza efectuată în cadrul P.A.T.J. Cluj rezultă următoarele:

- Funcțiunile predominante ale localităților comunei sunt cele agricole;
- Potențialul agricol este mediu, cu până la 1 ha teren agricol/locuitor;
- Principalele produse sunt: cartofii, graul, fructele, laptele – care înșă, datorită suprafețelor mici, participă cu un procent semnificativ în aprovizionarea municipiului;
- Resursele subsolului sunt și ele modeste – nisipuri, argile, andezite;
- Mai importantă este existența unor resurse de muncă slab utilizate – între altele din cauza reducerii drastice a numărului locurilor de muncă din Cluj-Napoca și Turda;

Fată de această radiografiere puțin încurajatoare, situarea comunei în cadrul unui culoar de dezvoltare de gr. I poate deveni un atu, în perspectiva relansării economice a țării. Astfel, vecinătatea celor două centre industriale, ca și traversarea comunei de către o importantă arteră rutieră – DN 1 – constituie premise pentru dezvoltarea localităților Feleacu, Valcele și Gheorgheni ca centre de cazare a forței de muncă. De asemenea, zona de dezvoltare propusă în satul Valcele, de-a lungul DN 1, răspunzând unor cerințe ivite încă la începutul liberalizării activității economice, poate deveni un pol de atracție pentru activități industriale, de depozitare sau

prestari de servicii. Zona beneficiaza de retele magistrale de energie electrica si gaze naturale; in perspectiva, raman de asigurat aprovizionarea cu apa potabila si canalizarea – epurarea apelor uzate.

Tot vecinatatea municipiului Cluj-Napoca a determinat aparitia functiunilor turistice si de agrement: astfel, zona protejata “ Valea Capriorii “ si satul Casele Micesti au cele mai mari potentiale in aceasta privinta – dar nu trebuie omise nici celelalte localitati ale comunei, devenite localitati de sejur la sfarsit de saptamana al multor oraseni.

2.4.3 Relatii in localitati

- a) **Feleacu** – localitatea este alcatuita dintr-un trup principal si mai multe trupuri secundare, cuprinzand una sau doua functiuni. Legatura se face prin drumuri de exploatare, de pamant sau pietruite. Odata cu introducerea in intravilan a noilor suprafete de teren va spori necesarul de fonduri pentru echiparea tehnico-edilitara corespunzatoare a acestora. Principala disfunctionalitate a relatiilor din cadrul localitatii Feleacu este lipsa unei legaturi directe intre satul propriu-zis si zona Faget - legatura se face actualmente prin DN1 cu un ocol considerabil.

2.7 CIRCULATIA

2.7.1 LOCALITATEA FELEACU

A. SITUATIA EXISTENTA

Comuna Feleacu este tranzitata de principala axa de comunicatie DN1 (Turda –Cluj-Napoca) care este si strada in localitate .

Potrivit Legii nr.82/1998 privind regimul juridic al drumului , acesta apartine domeniului public de interes national.

Reteaua rutiera a comunei mai cuprinde drumul comunal DC77 (Saradis-Feleacu-Casele Micesti) si strazi .

Drumul comunal DC77 strabate localitatea pe o lungime de 2,050 km , fiind si strada in localitate .Intrucit DC77 asigura legatura la obiective importante (Releu Tv , Observator) acesta a fost propus la reclasificare in drum judetean . Conform Legii nr.82/1998, sectorul de drum comunal DC77 , km5+350-7+400 , se afla in administrarea Consiliul Judetean Cluj .

În intravilanul comunei , drumul comunal DC77 este pietruit în stare mediocră .

Starea lui este mediocră datorită neefectuării lucrărilor de întreținere .

Elementele geometrice ale drumului comunal și strazilor sunt corespunzătoare .

Lungimea totală a strazilor din intravilan este de 27,50 km . Strazile sunt pietruite în stare mediocră .

Disfuncționalități

Principala disfuncționalitate a sistemului rutier se datorează modului de întreținere. Datorită lipsei sau nefuncționării santurilor de scurgere a apelor meteorice și a podetelor de acces la proprietate , apă se acumulează pe drum și trotuare și se infiltrează în patul drumului , ducând la degradarea drumurilor .

O altă disfuncționalitate se datorează depozitării materialelor de construcție , a furajelor pentru animale și parcarii utilajelor pe zona drumurilor .

B. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Pentru remedierea disfuncționalităților descrise se propun următoarele reglementări :

1. Îmbunătățirea stării de viabilitate a întregii rețele rutiere din localitate prin efectuarea lucrărilor de întreținere , reparații curente și periodice ca și împietruirea strazilor care au imbracaminte din pământ .
2. Asigurarea și realizarea la intersecții și pe traseul tuturor strazilor a gabaritelor corespunzătoare categoriei , amenajarea părții carosabile , a trotuarelor și rigolelor , astfel încât să asigure circulația fluentă a vehiculelor și pietonilor , evacuarea și conducerea apelor pluviale la canalizarea pluvială sau emisarul natural.
3. Instituirea de sensuri unice pe unele strazi destinate circulației locale asigurând în acest fel distanțe între intersecțiile cu drumul național , conform prevederilor STAS10144/3-81 . Se va face pe baza unui studiu de fezabilitate .
4. Modernizarea drumului comunal DC77 .
5. Asfaltarea drumului ce accede în zona de agrement “Valea Capriorii” și modificarea traseului conform celui figurat pe hartă

Pentru descongestionarea circulației actuale din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca este necesară o variantă de ocolire a municipiului ce va prelua traficul de tranzit din DN 1.

Traseul de drum nou (varianta ocolitoare) se va desprinde din DN1 existent la jumătatea distanței între satele Vâlcele și Feleacu, ocolind pe la est satul Feleacu și pe la vest satul Gheorgheni, întâlnind DN 1C în zona localității Dezmir.

Realizarea acestui traseu ocolitor va facilita legăturile între reședința de comună și satul Gheorghieni.

LOCALITATEA VÂLCELE

A. SITUATIA EXISTENTA

Localitatea Vâlcele este tranzitată de DN1 (Turda – Cluj) având și rol de stradă în intravilan.

Potrivit Legii nr.82/1998 privind regimul juridic al drumurilor, DN1 aparține domeniului public de interes național.

Reteaua rutieră din intravilan mai cuprinde drumurile comunale DC75 (DN1-Vâlcele-Saradis) în lungime de 3,00km și DC76 (Vâlcele-Rediu) în lungime de 0,500km și un număr de 11,50 km ulite ce alcătuiesc o trama neregulată.

Conform Legii nr.82/1998 și a Protocolului de predare-primire încheiat între Consiliul Județean Cluj și Consiliul Local Feleacu, drumul comunal DC75 se află în administrarea Consiliului Local Feleacu.

Drumul comunal DC76, care este propus la reclasificare în drum județean, se află în administrarea Consiliului Județean Cluj.

În intravilan, starea de viabilitate a drumului DC75 este următoarea:

- între km 0+000-1+400, drum împietruit în stare mediocră
- între km 1+400-3+000 drum împietruit în stare rea

Starea necorespunzătoare a drumului DC75 se datorează lipsei santurilor de scurgere a apelor și a unor podete pentru preluarea apelor ce traversează drumul, a lucrărilor de întreținere deficitară, etc.

În localitate, drumul DC76 este pietruit în stare mediocră. Această stare se datorează lipsei santurilor de scurgere a apelor sau a nefuncționării celor existente.

În general ,strazile din intravilan sunt balastate ,dar starea lor este proasta ,datorita lipsei santurilor de scurgere a apelor si a intretinerii necorespunzatoare .

Lungimea strazilor in intravilan este de 11,50 km .

Disfunctionalitati

Principala disfunctionalitate este starea tehnica necorespunzatoare a drumurilor .

Datorita lipsei santurilor de scurgere a apelor si a nefunctionarii podetelor tubulare , apa curge pe drum provocind aparitia gropilor si a denivelarilor partii carosabile .

Pe DC75 , la km 2+650 apa traverseaza drumul ingreunind circulatia in punctul respectiv . De la km 2+900, datorita declivitatii mari de cca 15% , traseul existent nu mai poate fi utilizat

O alta disfunctionalitate este lipsa trotuarelor pentru circulatia pietonala pe sectorul cuprins intre km 0+000 – 0+400 al drumului DC75 ce deriva din drumul DN1.

B.ORGANIZAREA CIRCULATIEI

Circulatia pe DN1 se desfasoara corespunzator , in prezent DN1-E60 fiind cuprins in programul de reabilitare a drumurilor cu trafic international , lucrarile fiind in curs de finalizare.

Pentru descongestionarea circulatiei actuale din zona centrala a municipiului Cluj-Napoca este necesara o varianta de ocolire a municipiului ce va prelua traficul de tranzit din DN 1 .

Traseul de drum nou (varianta ocolitoare) se va desprinde din DN1 existent la jumătatea distanței între satele Vâlcele și Feleacu, ocolind pe la est satul Feleacu și pe la vest satul Gheorgheni, întâlnind DN 1C în zona localității Dezmir. Nodul de circulație se va afla pe teritoriul localității Vâlcele, ceea ce presupune expropriieri de terenuri din intravilan pentru realizarea acestuia. De asemenea, intersecția variantei ocolitoare cu drumul propus pentru extinderea de intravilan de pe versantul dealului Morii va trebui executată cu pasaj denivelat.

Disfunctionalitatile constatate pe drumurile comunale si pe ulitele din localitate pot fi solutionate prin:

- executarea unui podet tubular pe DC75 la km 2+650

- modificarea traseului existent al DC75 de la km 2+900 , pe o lungime de 100m in intravilan ,tinind cont de prevederile STAS
- reprofilarea drumurilor comunale cu autogrederul si asternerea de material pietros
- executarea santurilor de scurgere a apelor si desfundarea podetelor
- ameliorarea starii de viabilitate a celorlalte strazi din localitate prin lucrari de intretinere si reparatii
- impietruirea tuturor strazilor din localitate
- asfaltatarea si amenajarea trotuarelor pe sectorul cuprins intre km 0+000-0+400 al drumului DC75

Fondurile pentru executarea acestor lucrari vor fi asigurate de catre Consiliul Local Feleacu si Consiliul Judetean Cluj sau prin contributia cetatenilor .

LOCALITATEA GHEORGHENI

A. SITUATIA EXISTENTA

In localitatea Gheorgheni circulatia se desfasoara rutier si pietonal .

Reteaua rutiera din intravilan este compusa din drumul comunal DC71(Aiton-Gheorgheni-Cluj-Napoca) in lungime de 3.65km , care constituie strada principala in intravilan , drumul comunal DC77(Gheorgheni-Saradis) in lungime de 0,800km si strazi in lungime de 7,50 km .

In conformitate cu prevederile Legii nr.82/1998 drumul comunal DC71(propus la reclasificare in drum judetean) constituie domeniu public aflat in administrarea Consiliului Judetean Cluj .

Potrivit Legii nr.82/1998 si a Protocolului de predare-primire incheiat intre Consiliul Judetean Cluj si Consiliul Local Feleacu , drumul comunal DC77 afla in administrarea Consiliului Local Feleacu

In intravilan , drumurile comunale DC71 si DC77 sunt pietruite in stare rea . Starea rea a drumurilor provine din lucrarile de intretinere deficitare , lipsa santurilor de scurgere a apelor , capacitate portanta scazuta , etc .

Strazile din localitate sunt , in general , balastate ,dar starea lor este rea, datorita lipsei santurilor de scurgere a apei si a neefectuarii lucrarilor de intretinere .Starea proasta a drumurilor din intravilan s-a agravat prin lucrarile de introducere a gazului metan .

În ceea ce privește traficul, acesta este scăzut, deplasarea făcându-se exclusiv pentru muncile agricole, aprovizionare, deplasări pentru munca sau școala efectuate numai de autoturisme, tractoare, carute.

Disfuncționalități

Drumul comunal DC 77 este numai parțial modernizat, pe teritoriul comunei Feleacu. Este necesară modernizarea acestuia și pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.

Legătura cu reședința de comună se face doar pe drumuri agricole, nemodernizate.

Principala disfuncționalitate a sistemului rutier în intravilan se datorează modului de întreținere. Lipsa santurilor de scurgere a apelor, a nerespectării bombamentului drumului duce la infiltrarea apei în corpul drumului provocând degradarea acestuia. Pe timp de ploaie se produce înnoirirea părții carosabile îngreunând circulația autovehiculelor în localitate.

O altă disfuncționalitate se datorează depozitării materialelor de construcție, a furajelor pentru animale și a parcarii utilajelor agricole pe zona de siguranță a drumului.

B. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI

Pentru remedierea disfuncționalităților descrise, se propun următoarele reglementări:

- realizarea de rigole și santuri în scopul colectării și evacuării eficiente a apelor de suprafață
- asigurarea gabaritelor, pentru fiecare categorie de drum, în limitele STAS 10144/83
- îmbunătățirea stării de viabilitate a drumului comunal DC71 prin continuarea lucrărilor de asfaltare și în intravilanul localității
- îmbunătățirea stării de viabilitate a drumului comunal DC77 prin executarea lucrărilor de reprofilare și asternere de material pietros
- ameliorarea stării de viabilitate a tuturor strazilor din localitate prin executarea la timp a lucrărilor de întreținere și reparații și prin împietruirea celor din pământ
- degajarea platformei drumului de materialele depozitate și interzicerea parcarii utilajelor pe zona drumului

Pentru descongestionarea circulației actuale din zona centrală a municipiului Cluj-Napoca este necesară o variantă de ocolire a municipiului ce va prelua traficul de tranzit din DN 1.

Traseul de drum nou (varianta ocolitoare) se va desprinde din DN1 existent la jumătatea distanței între satele Vâlcele și Feleacu, ocolind pe la est satul Feleacu și pe la vest satul Gheorghieni, întâlnind DN 1C în zona localității Dezmîr.

Realizarea acestui traseu ocolitor va facilita legăturile între reședința de comună și satul Gheorghieni, întrucât intersectează drumul comunal DC 77, la sud de pădurea Clujului. De asemenea, această variantă ocolitoare va lega satul Gheorghieni de principalele artere de circulație rutieră, DN 1 și DN 1C.

2.8 Intravilan existent și propus

Situarea comunei în rețeaua de localități a municipiului Cluj-Napoca, pe un culoar de dezvoltare de gr. I, a determinat principalele propuneri de dezvoltare a localității, printre care enumerăm:

Feleacu

- Mărirea intravilanului zonei "Faget – Podu Lupii", pentru a răspunde fenomenului de expansiune a zonelor de agrement pentru cetățeni și pentru a-l controla, în paralel cu dezvoltarea preconizată a zonelor de extindere a locuințelor în imediată vecinătate a intravilanului municipiului Cluj-Napoca.
- Mărirea intravilanului în zona „Pădurea Clujului” cu destinația de zonă de case de vacanță și dotări turistice, având în vedere apariția unor dotări de sporturi de iarnă în zonă (pârția de schi).
- Mărirea intravilanului în zona „Valea Căpriorii”, pentru asigurarea dezvoltării unităților de turism și agrement din zonă.
- Asigurarea unei legături directe cu zona Faget – Podu Lupii se va putea face numai după stabilirea definitivă a traseului variantei ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca.

Sporul de suprafață a intravilanului este de 85,64 ha.

Bilanț teritorial propus

SIMBOL zona funct.	ZONA FUNCTIONALA	EXISTENT		PROPUȘ	
		Supraf.	%	Supraf.	%
LMPR	ZONA PT. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE	331,16	77,71	369,08	72,12
IS	ZONA PT. INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC	2,17	0,51	2,17	0,42
A	ZONA PT. UNITATI AGRICOLE	10,20	2,39	10,20	1,99
PPP	ZONA PADURI SI PERDELE FORESTIERE DE PROTECTIE	5,10	1,20	8,60	1,68
PTS	ZONA SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM	24,62	5,78	62,62	12,24
GC	ZONA PENTRU GOSPODARIE COMUNALA din care:	7,12	1,67	7,12	1,39
GCCI	SUBZONA CIMITIRE	6,10	1,43	6,10	1,19
CCR	ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE-RUTIERA	34,95	3,20	40,90	7,99
TE	ZONA CONSTRUCTIILOR AFERENTE TEHNICO -EDILITARE	8,54	2,00	8,54	1,67
TAR	ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APA	2,27	0,53	2,54	0,50
FELEACU – TOTAL INTRAVILAN		426,13	100	511,77	100

Vâlcele

- Extinderea intravilanului s-a făcut în următoarele zone, ca urmare a solicitărilor Consiliului Local:
- în zona trupului 2.1 (Dealul Morii) s-a introdus în intravilan o suprafață de cca 27 ha, destinată construirii de locuințe
- în zona trupului 2.2 s-a introdus în intravilan o suprafață de cca 20 ha, destinată construirii de locuințe.
- în zona industrială de-a lungul DN 1 s-au introdus în intravilan cca 5 ha destinate dezvoltării zonei

Sporul de suprafață a intravilanului este de 61,75 ha.

Bilanț teritorial propus

SIMBOL zona funct.	ZONA FUNCTIONALA	EXISTENT		PROPUȘ	
		Supraf.	%	Supraf.	%
LMPR	ZONA PT. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE	178,15	72,71	226,48	73,01
IS	ZONA PT. INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC	1,75	0,70	1,75	0,56
I	ZONA PT. UNITĂȚI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII	37,50	14,86	41,25	13,30
A	ZONA PT. UNITATI AGRICOLE	0,25	0,10	0,25	0,08
PPP	ZONA PADURI SI PERDELE FORESTIERE DE PROTECTIE	0,38	0,15	1,58	0,51
PTS	ZONA SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM	4,30	1,73	4,30	1,38
GC	ZONA PENTRU GOSPODARIE COMUNALA din care:	3,25	1,30	3,25	1,05
GCCI	SUBZONA CIMITIRE	2,25	0,90	2,25	0,73
CCR	ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE RUTIERA	21,05	8,47	25,32	8,16
TAR	ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APA	1,82	0,73	2,02	0,65
VALCELE – TOTAL INTRAVILAN		248,45	100	310,20	100

Gheorghieni

- Extinderea intravilanului s-a făcut, ca urmare a solicitărilor Consiliului Local, în zona platoului „Crucea de Lemn” cu cca 50 ha. De asemenea, s-a introdus în intravilan o zonă de cca 3 ha, destinată construirii de cabane și case de vacanță, pe drumul ce face legătura între Gheorghieni și Colonia Sopor.

Sporul de suprafață a intravilanului este de 49,88 ha.

Bilanț teritorial propus

SIMBOL zona funct.	ZONA FUNCTIONALA	EXISTENT		PROPUS	
		Supraf.	%	Supraf.	%
LMPR	ZONA PT. LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE	176,36	84,80	223,83	86,80
IS	ZONA PT. INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC	1,40	0,67	1,40	0,54
I	ZONA PT. UNITĂȚI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, PRESTĂRI SERVICII	7,74	3,71	7,74	3,00
A	ZONA PT. UNITATI AGRICOLE	0,24	0,12	0,24	0,09
PPP	ZONA PADURI SI PERDELE FORESTIERE DE PROTECTIE	1,09	0,52	6,77	2,62
PTS	ZONA SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, TURISM	2,20	1,06	2,20	0,85
GC	ZONA PENTRU GOSPODARIE COMUNALA din care:	3,10	1,49	3,10	1,20
GCCI	SUBZONA CIMITIRE	2,60	1,25	2,60	1,01
CCR	ZONA PENTRU CAI DE COMUNICATIE RUTIERA	13,10	6,30	17,23	6,68
TAR	ZONA TERENURILOR AFLATE PERMANENT SUB APA	2,76	1,33	3,10	1,20
GHEORGHIEI – TOTAL INTRAVILAN		207,99	100	257,87	100

2.10 Echiparea edilitară

Din punct de vedere al dezvoltării în teritoriu a echipării tehnico-edilitare, vor trebui făcute intervenții:

- Pentru includerea comunei Feleacu în proiectul de asigurare a apei potabile pentru localitățile din Campia Transilvaniei;
- Pentru echiparea tehnico-edilitară corespunzătoare a zonelor introduse în intravilan

LOCALITATEA FELEACU

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

SITUATIA EXISTENTA:

Sursa de alimentare cu energie electrica o constituie sistemul energetic national prin LEA 20 KV din zona.

In localitate sunt instalate patru posturi de transformare insumand o putere totala de 400 KVA care deservesc consumatorii casnici, institutiile si mica industrie locala.

Gradul electrificare este de 100 %, abonatii fiind racordati la retele aerine de joasa tensiune 380/220 V; 50 Hz.

Consumul anual existent de energie electrica se apreciaza la 1000 MWh, din care 720 MWh pentru gospodariile individuale si 270 MWh pentru institutii, comert si micii consumatori industriali.

La limita de est a localitatii se afla o statie releu TV de interes national precum si diverse antene de interes zonal alimentate cu energie electrica dintr-un post de transformare montat in cabina de zidarie.

In afara limitelor de EST si VEST se afla LEA 110 KV Floresti – Turda si Cluj Sud – Iernut.

PROPUNERI:

Pentru viitor se prevede o crestere a consumului de energie electrica datorat cresterii numarului de gospodarii individuale cu cca 20 % precum si o crestere anuala a consumului de energie datorat unui nivel superior de dotare cu echipamente electrice.

Consumul anual de energie electrica va fi:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - 1000 gospodarii x 1,3 MWh | = 1300 MWh; |
| - institutii, comert, mica industrie | = 340 MWh. |

Pe masura cresterii consumului de energie electrica se vor inlocui transformatorii existenti cu unitati de putere mai mare precum si unele redimensionari cu retele de joasa tensiune.

De asemenea se presupune infiintarea a 2-3 posturi de transformare aeriene noi in zona centrala, de sud și în zona Făget a localitatii. Numărul de posturi TRAFU și capacitatea acestora se vor stabili prin planurile urbanistice zonale ce vor detalia suprafețele nou introduse în intravilan.

Propunerile indicate mai sus urmeaza a fi rezolvate in cadrul unei documentatii de specialitate intocmita de CONEL pe masura aparitiei unor disfunctionalitati in retelele existente.

Sursa de energie electrica o constituie in continuare LEA 20 KV existenta.

LOCALITATEA VALCELE

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

SITUATIA EXISTENTA:

Sursa de alimentare cu energie electrica o constituie sistemul energetic national prin LEA 20 KV din zona.

In localitate sunt instalate cinci posturi de transformare insumand o putere totala de 460 KVA .

Gradul electrificare este de 100 %, abonatii fiind racordati la retele aeriene de joasa tensiune 380/220 V; 50 Hz.

Consumul anual existent de energie electrica se apreciaza la 500 MWh, din care 370 MWh pentru gospodariile individuale si 130 MWh pentru institutii, comert si micii consumatori industriali.

Localitatea este strabatuta LEA 110 KV Floresti – Turda si Cluj Sud – Iernut.

PROPUNERI:

Pentru viitor se prevede o crestere a consumului de energie electrica datorat cresterii numarului de gospodarii individuale cu cca 20 % precum si cresterii nivelului de dotare cu echipamente electrice.

Consumul annual de energie electrica va fi:

- 600 gospodarii x 1,3 MWh = 780 MWh;
- institutii, comert, mica industrie = 400 MWh.

Sporul consumului de energie electrica ar putea fi preluat din instalatiile existente prin inlocuirea transformatorilor existenti cu unitati de putere mai mare si unele redimensionari in retele de joasa tensiune pe masura aparitiei unor disfunctionalitati in retelele existente.

De asemenea se presupune infiintarea a 1-2 posturi de transformare aeriene noi in zona de nord si de sud a localitatii. Numarul de posturi TRAFO si capacitatea acestora se vor stabili prin planurile urbanistice zonale ce vor detalia suprafetele nou introduse in intravilan.

Sursa de energie electrica o constituie in continuare LEA 20 KV existenta.

LOCALITATEA GHEORGHENI

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

SITUATIA EXISTENTA:

Sursa de alimentare cu energie electrica o constituie sistemul energetic national prin LEA 20 KV din zona.

In localitate sunt instalate trei posturi de transformare aeriene insumand o putere totala de 450 KVA ; 20/0,4 KV care alimeteaza consumatorii casnici, institutiile si mica industrie locala.

Gradul electrificare este de 100 %.

Consumul anual existent de energie electrica se apreciaza la 800 MWh, din care 500 MWh pentru gospodariile individuale si 300 MWh pentru institutii si micii consumatori industriali.

PROPUNERI:

Pentru viitor se prevede o crestere a consumului de energie electrica datorat cresterii numarului de gospodarii individuale cu cca 20 % precum si cresterii nivelului de dotare cu echipamente electrice.

Consumul anual de energie electrica va fi:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - 750 gospodarii x 1,3 MWh | = 1000 MWh; |
| - institutii, comert, mica industrie | = 200 MWh. |

Consumurile indicate mai sus vor putea fi preluate prin eventuale redimensionari a retelelor de joasa tensiune existente si inlocuirea transformatorilor existenti cu unitati de putere superioara.

De asemenea se presupune infiintarea a 1-2 posturi de transformare aeriene noi in zona de nord a localitatii. Numarul de posturi TRAFO și capacitatea acestora se vor stabili prin planurile urbanistice zonale ce vor detalia suprafetele nou introduse în intravilan.

LOCALITATEA FELEACU

TELEFONIE

Actualmente in localitatea Feleacu există o centrală telefonică automată cu 500 posturi, aparținând Romtelecom. Exista acoperire pentru telefonie celulara.

In intravilanul existent si in imediata apropiere a acestuia exista un numar de 4 radiorelee pentru telecomunicatii apartinand unor societati comerciale de profil sau unor societati comerciale si regii cu sistem de telecomunicatii proprii.

Nu exista studio si retele pentru transmisii programe TV prin cablu.

Datorita pozitiei favorabile a localitatii, in viitor se presupune ca se vor amplasa si alte antene radiorelee. Urmare acestui fapt, vor trebui luate masuri speciale de supraveghere a influentei radiatiilor electromagnetice asupra locuitorilor si mediului inconjurator. În acest sens se recomandă păstrarea unei distanțe de 30 m față de locuințe și de minimum 150 m față de obiective social-culturale și economice cu aglomerări de persoane.

LOCALITATEA VÂLCELE

TELEFONIE

Actualmente in localitatea Valcele sunt instalate cca 20 posturi telefonice racordate la CTA Feleacu.

Teritoriul are acoperire pentru telefonie celulara.

Pentru viitor se propune infiintarea numarului necesar de posturi telefonice prin mărirea capacității CTA Feleacu, în funcție de solicitări.

LOCALITATEA GHEORGHIEI TELEFONIE

Actualmente in localitatea Gheorghieni exista un singur post telefonic racordat la CTA Cluj.

Pentru viitor se propune infiintarea numarului necesar de posturi telefonice directe prin racordare la CTA Cluj, în funcție de solicitări.

2.10.1 GOSPODARIREA APELOR

FELEACU

Localitatea Feleacu nu este afectata de inundatii provocate de cursuri naturale de apa din lipsa acestora. Este situata pe culmea dealului Feleacului este cumpana apelor intre bazinul Somesului mic si a Ariesului.

Principalul curs de apa este Valea Racilor care izvoraste din intravilan avand in cursul superior un bazin hidrografic redus ca suprafata.

Colectarea apelor pluviale se face prin intermediul depresiunilor naturale si a rigolelor ce sunt executate de o parte si de alta a drumului national DN 1.

VALCELE

Cursul de apa cel mai important de pe teritoriul localitatii este Valea Racilor, din bazinul râului Arieș, care are traseul paralel cu DN1, vale care nu afectează gospodariile din intravilanul localitatii prin inundatiile pe care le provoaca.

Trupul NR 2 este traversata de pr. Saradis care izvoreste din intravilanul localitatii avand un bazin hidrografic redus ca suprafata , dar cu pantele mari ale versantilor.

Deoarece versantul sudic al dealului Feleacului precum si ceilalti versanti care formeaza bazinul hidrografic al vail Racilor au pante abrupte ceea ce favorizeaza concentrarea rapida a apelor ce cad pe sol, dand nastere la unde de viituri repetate si cu debite ce provoaca inundatii in lunca vail. Pentru atenuarea acestor viituri, in aval de localitate, s-au realizat mai multe locuri cu profil piscicol avand principalul rol de retinere a debitelor pentru a evita calamitati datorate inundatiilor.

Aceste lucrari impreuna cu cele de pe versanti fac parte dintr-un sistem hidroameliorativ care a inceput in anul 1970 si nu este complet finalizat nici in prezent.

Pentru a se evita eroziunile de suprafata si de adancime de pe versanti, se vor respecta conditiile agrotehnice de cultivare a solului evitandu-se astfel si colmatarea sectiunii de scurgere a canalelor si a cursurilor naturale de apa.

GHEORGHIEI

Localitatea Gheorghieni nu este afectata de inundatii provocate de cursuri naturale de apa din lipsa acestora. Este situata pe versantul nordic al dealului Feleacului, înspre bazinul Someşului Mic.

Colectarea apelor pluviale se face prin intermediul văilor naturale si a rigolelor ce sunt executate de o parte si de alta a drumului comunal.

2.10.2 ALIMENTARE CU APA

DATE GENERALE

Localitatile care apartin de comuna Feleacu nu au sistem centralizat de alimentare cu apa. Apa necesara consumului gospodaresc si public se asigura din fantani individuale in procent de 85 % si numai 15 % din izvoare sau alte captari de apa.

Pe teritoriul comunei nu sunt surse de apa subterana care sa satisfaca centralizat, iar apele de suprafata (vai si paraie) au debite variabile in functie de anotimp si nu pot fi luate in calcul pentru captari de suprafata nici ca debit nici ca si cantitate a apei.

Izvoarele de pe teritoriul comunei au debite cuprinse între 0,40 – 0,30 l/s (două izvoare din localitatea Feleacu) și 0,10 – 0,05 l/s celelalte izvoare.

Fantanile existente au adâncimi cuprinse între 30,0 m (unele fantani din Feleacu) 10,0 m și 5,0 m. Nivelul apei freatice în unele fantani este la nivelul terenului.

Din punct de vedere geologic predomină un complex nisipos compus din gresii nisipoase, gresii conglomeratice, nisipuri argiloase galbui sau ruginii.

În nisipuri apar intercalate concrețiuni de gresii care se dezagreghează ușor și dau naștere la nisipuri și pietrisuri.

Grosimea straturilor de nisip este mare patând ajunge în unele locuri la 100 grosime.

În afara de acest complex nisipos se mai întâlnesc argile, marne, tufuri docitice, roci ce apar în straturi subțiri.

Din cele descrise reiese că pe teritoriul comunei nu sunt condiții geologice pentru a întâlni apă subterană cantonată într-un strat acvifer clasic care ar putea fi exploatat și folosit pentru alimentarea cu apă în sistem centralizat.

În continuare se prezintă descrierea fiecărei localități în parte.

LOCALITATEA FELEACU

ALIMENTAREA CU APA

SITUATIA EXISTENTA

Localitatea Feleacu nu are sistem centralizat de alimentare cu apă, populația folosește, în procent de 95% apă din fantani individuale a căror adâncime variază de la 5,0 m la 30,0 m.

Există două captări de izvoare. Una deservește sediul poliției, a dispensarului uman și un număr redus de gospodării iar a doua captare este “izvoarele Sipotele” care deservește un număr de 15 gospodării.

Debitul celor 2 izvoare este de 0,03 l/s și 0,01 l/s.

Mai sunt două izvoare cu debit de luat în seamă, amândouă fiind situate în afara vetrei satului pe pasunea de la limita estică a localității.

Un izvor deservește, în prezent, releul de televiziune din dealul Feleacului, apa fiind asigurată prin intermediul unei stații de pompare amplasată pe versantul nordic la cca 550 m față de amplasamentul releului. Debitul acestui izvor s-a determinat, prin măsurare directă, și este de 0,30 l/s sau 26,0 mc/zi. Apa este bună și îndeplinește condițiile de calitate. Sursa nu are asigurată zona de protecție sanitară conform H.G. 101/1997. Sursa mai asigură apa pentru animalele de pe pășune prin intermediul a 3 jgheaburi.

Al doilea izvor de pe pășune este amplasat pe versantul sudic la cca 700 m față de releul de televiziune (chiar la limita intravilanului). Sursa asigură apa pentru animalele de pe pășune prin intermediul jgheaburilor pentru adăpat. Debitul sursei s-a determinat prin măsurare directă și este de 0,40 l/s, adică 35 mc/zi. Apa din sursa mai este folosită de localnici pentru băut.

Nu sunt asigurate zonele de protecție prevăzute în H.G. 101/1997.

PROPUNERI

Pentru alimentarea cu apă a localității, într-o primă etapă, se pot lua în calcul cele două izvoare cu debit mai mare adică acela care deservește releul de televiziune și acela situat pe versantul sudic, la limita intravilanului sub releul care deservește sistemul de telecomunicații mobil.

Cele două izvoare sunt amplasate pe pășunea comună, apa fiind folosită, prioritar, pentru adăpatul animalelor în perioada de pășunat iar o parte din populație preia apa pentru băut prin deplasarea la aceste surse.

Izvoarele sunt situate la cote mai joase decât creasta dealului pe care sunt amplasate majoritatea gospodăriilor (685,0 m respectiv 695,0 m față de 710,0 m, 748,0 m, 725,0 m) motiv pentru care apa necesită a fi pompată într-un rezervor. Pentru acest rezervor nu există un amplasament economic din care să se asigure presiunea la consumatori.

Mai există un dezavantaj, acela, că izvoarele sunt amplasate pe pășune care este un teren cu o permeabilitate mare, motiv pentru care asigurarea zonelor de protecție, prevăzute în H.G. 101/1997 ar ocupa o suprafață mare din terenul destinat pășunatului iar fecalele provenite de la animale ar influența negativ calitatea apei pentru a primi avizul de apă potabilă.

Cele două izvoare ar putea asigura necesarul de apă pentru consumul gospodăresc, public și alte nevoi numai în procent de 16% adică 60,4 mc/zi

= 0,70 l/s. fata de 384,0 mc/zi = 4,44 l/s in situatia in care toate gospodariile ar avea instalatii interioare de apa rece si canalizare.

Pentru asigurarea necesarului consumului de apa pentru intreaga localitate se propune preluarea apei din sursa Gilau prin intermediul sistemului de alimentare cu apa a Municipiului Cluj – Napoca mai exact din zona a cincea de presiune (rezervorul Zorilor cota 510,0 m) din care apa sa fie pompata intr-un rezervor amplasat in zona Cabana Faget Terasa (rezervor care ar urma sa serveasca si zona turistica “ Faget”).

Din acest rezervor urmeaza ca apa sa fie pompata intr-un alt rezervor amplasat pe culmea dealului Feleac amplasat la cota de 742,0 m in zona Observatorului Astronomic. Din acest rezervor se poate asigura apa la consumatorii situati sub cota de 730,0 m.

Pentru ceilalti consumatori este necesara o alta zona de presiune care se poate rezolva printr-o statie de hidrofara.

Pina la realizarea uneia din aceste posibilitati populatia urmeaza sa foloseasca apa din fantanile existente si coptarile de izvoare realizate.

In baza unei analize aprofundate facuta in cadrul Comisiei de Avizare a Consiliului judetean Cluj se poate trece la intocmirea unui studiu hidrogeologic prin care sa se stabileasca sursele de apa potabila , debitul acestora, calitatea apei, posibilitatea asigurarii zonelor de protectie conform H.G. 101/1997 si marimea acestor zone de protectie.

Necesarul de apa este :

Q. mediu zi	=	320 mc/zi	=	3,70 l/s
Q. max. zi	=	384 mc/zi	=	4,44 l/s
Q. orar	=	31,20 mc/h	=	8,66 l/s
Q. max. orar	=	32,32 mc/h	=	9,00 l/s

Volumul de apa pentru stingerea eventualelor incendii este de 54 mc. Debitul de apa necesar stingerii incendiilor este de 5 l/s timp de 3 ore conform STAS 1343/1-1995.

Rezerva de incendiu se va pastra in rezervoarele propuse.

Reteaua de distributie a apei potabile va avea traseul pe trama stradala si diametrul de minim 100 mm. Pe conducta se vor monta hidranti de incendiu subterani tot la distanta de 125 m.l.

CANALIZAREA

SITUATIA EXISTENTA

Localitatea nu are canalizare in sistem centralizat. Apele uzate menajere sunt imprastiate in incinta gospodariei de unde se infiltreaza in sol sau sunt colectate si stocate in bazine individuale din care continutul este vidanajat si transportat in locuri anume destinate sau se scurg in rigolele drumurilor sau in depresiuni poluand astfel solul si in mod direct subsolul.

Apele pluviale sunt colectate de rigolele strazilor sau se scurge pe trama stradala pana in cursul vailor existente.

PROPUNERI

Canalizarea se propune in sistem divizor , adica apele uzate menajere vor fi colectate in reseaua menajera amplasata pe trama stradala si va fi executata din tuburi de beton cu mufa sau tuburi P.V.C. tip U avand diametrul de 25 cm, conform STAS 816/1995.

Apele colectate vor fi conduse la statia de epurare.

Pentru ca apele uzate menajere sa fie aduse la parametri ceruti de normele in vigoare (in cazul loc. Feleacu un grad de epurare de 96%) se propune o statie de epurare avand doua trepte.

Treapta mecanica compusa dintr-un sistem de sitare si treapta biologica la care sa se foloseasca tehnologia de aerare prelungita cu bule foarte fine de aer insuflate printr-un sistem de tuburi difuzoare cu membrane elastice.

Tratarea namolului se va face in mai multe faze , adica:

- stocarea lui in recipiente dupa ce a fost amestecat cu polielectrolit
- ingrosarea namolului in contact cu polielectrolitul
- deshidratarea si uscarea namolului in instalatii destinate acestui scop
- brichetarea namolului uscat si ambalarea acestuia

Amplasamentul statiei de epurare se propune in aval de intravilanul localitatii intre DN1 si valea Racilor.

Statia va fi amplasata pe o platforma ridicata la cota care sa corespunda unei asigurari de 1% fata de nivelul apei din valea Racilor. Evacuarea apelor epurate se va face in valea Racilor.

Debitele de ape uzate menajere vor fi :

Q. mediu zi	=	200 mc/zi	=	2,31 l/s
Q. max. zi	=	240 mc/zi	=	2,77 l/s
Q. max. orar	=	19,50 mc/h	=	5,40 l/s

Suprafata afectata de statia de epurare va fi de 3000 mp (60 m x 50 m), inclusiv zona de protectie.

Debitul pentru care se va dimensiona statia de epurare este de 240 mc/zi = 2,80 l/sec.

LOCALITATEA VALCELE

ALIMENTAREA CU APA

SITUATIA EXISTENTA

Localitate Valcele este alimentata cu apa din fantani individuale sau colective si din putinele izvoare existente. Numarul gospodariilor care au introdusa apa in casa este de 25 adica cca 75 de persoana.

In trupul NR 1 sunt cotate doua izvoare din care unul amplasat in padurea de la limita S-V. Apa din acest izvor este acumulata intr-un rezervor de 25 mc de unde este distribuita la un numar de 30 gospodarii care sunt organizate intr-o asociatie care se ocupa de intretinerea si de exploatarea lucrarilor executate.

Debitul celor sursei este de cca 0,10 l/s si este influentat de perioadele cu precipitati sau seceta.

A doua sursa de apa captata nu prezinta importanta deoarece are debit redus si nu este intretinuta fiind lasata in paragina.

In trupul NR 2 apa se asigura din fantani individuale in procent de 95%.

Zona centrala si de jos este mai bogata in apa subterana motiv pentru care si fantele au debite care satisfac necesarul de apa pentru o gospodarie.

La limita nordica a intravilanului inclusiv pe teritoriul catunului "SARADIS" lipsa de apa este foarte acuta lipsind atat izvoarele cat si apa freatica.

Pe versantul de la limita N-E s-au executat drenuri agricole pana la adancimea de 2,50 m prin care se urmareste inlaturarea excesului de umiditate.

Apa captata de aceste drenuri se colecteaza intr-un rezervor din beton amplasat in intersectia a doua strazi si are capacitatea de 25,0 mc. Aceasta sursa de apa a fost folosita pentru asigurarea apei la sectorul zootehnic al fostului C.A.P. Debitul captat de prin drenuri este de 0,38 l/s adica 33 mc/zi. Acest debit este influentat de regimul precipitatiilor iar calitatea apei de faptul ca nu sunt asigurate zonele de protectie stabilite prin H.G. 101/1997 si nici nu sunt conditii pentru asigurarea acestora deoarece suprafata descrisa este pasune comunala. In amonte de rezervor exista o fantana din care apa se foloseste la adapatul animalelor de pe pasune.

In concluzie , in conditiile date, aceasta sursa de apa si fantanile publice, impreuna cu rezervorul nu indeplinesc conditiile igienico-sanitare si de protectie a populatiei pentru a fi folosite ca apa pentru baut.

Se face precizarea ca in Planul Urbanistic General intocmit in anul 1993 de catre " Institut Proiect SA Cluj " s-a supraestimat debitul captat de drenurile agricole la 4 l/s fata de 0,38 l/s cat este debitul mediu anual determinat prin masuratori directe (adica 33 mc/zi fata de 346 mc /zi specificat in P.U.G.).

Debitul ce poate fi captat pe teritoriul localitatii nu poate fi estimat decat pe baza unui studiu hidrogeologic care necesita foraje si determinari de debite pe o perioada mai indelungata (minim un an).

PROPUNERI

Pentru alimentarea cu apa a localitatii, intr-o prima etapa, se propune asigurarea apei din fantani individuale si colective precum si din sursele captate , adica alimentarea cu apa din surse locale.

Pentru realizarea acestei variante este necesar intocmirea unui studiu hidrogeologic prin care sa se stabileasca sursele care indeplinesc conditiile de a di folosite ca apa potabila , inclusiv asigurarea zonelor de protectie conform H.G. 101/1997.

Din observatiile facute pe teren captarile existente si fantanile publice din trupul 2 nu prezinta garantia ca furnizeaza apa potabila deoarece nu sunt amenajate corespunzator nici ca solutie tehnica nici ca protectie (nu au nici un fel de imprejmuiiri etc.).

Se impune implicarea personalului administratiei locale si al institutiei de sanatate publica in ceea ce priveste efectuarea de analize chimice si bacterologice a apei din sursele comune si luarea de masuri adecvate.

Asigurarea necesarului de apa pentru consum gospodaresc si public in conditiile in care toate gospodariile au instalatii interioare de apa rece si canalizare se poate face numai in sistem zonal centralizat.

Pentru aceasta varianta se propune solutia din sursa Gilau prin intermediul sistemului de alimentare cu apa a Municipiului Cluj – Napoca si a localitatii Feleacu.

Apa necesara localitatii Valcele precum si a unitatilor de turism – cazare si a zonei de depozitare urmeaza sa fie asigurata din rezervorul propus pentru localitatea Feleacu amplasat langa Observatorul Astronomic.

S-a mai propus conducta de aductiune si rezervor de inmagazinarea apei amplasat la limita nordica a intravilanului trupului NR 1 (cota rezervor 630,0 m).

Distribuirea apei la gospodariile existente in cele doua trupuri se va face prin intermediul retelei de distributie amplasate pe trama stradala pana la cota de 610,0 m.

Pentru gospodariile din Saradis apa se poate asigura numai printr-o repompare ceea ce economic nu este rentabil din cauza numarului mic al populatiei si al lungimii conductelor inpusa de faptul ca gospodariile sunt resfirate.

Necesarul de apa potabila este de :

Q. mediu zi	=	175 mc/zi	=	2,0 l/s
Q. max. zi	=	210 mc/zi	=	2,5 l/s
Q. orar	=	20,0 mc/h	=	5,6 l/s
Q. max. orar	=	21,12 mc/h	=	6,0 l/s

Necesarul de apa este stabilit in baza STAS 1343/0-1-2 din 1995 precum si a tabelelor 2,3,4 si 5.

Apa necesara stingerii eventualelor incendii se va pastra in rezervorul propus si este de 54 mc.

Debitul de apa necesar stingerii incendiilor este de 5 l/s timp de 3 ore conform STAS 1343/1-1995.

Refacerea rezervei de incendiu este de 48 ore (STAS 1343/1 tabel 5) si este de 0,31 l/s .

Apa va fi distribuita prin conducte a caror diametru minim va fi de 100 mm pe care se vor monta si hidranti de incendiu subterani.

Pana la realizarea lucrarilor propuse , se vor lua masuri pentru dotarea unei remize P.S.I. cu minimul de utilaje si materiale necesare stingerii eventualelor incendii. Deoarece valea care traverseaza comuna are un debit redus se propune stocarea volumului de apa necesar stingerii incendiilor.

CANALIZAREA

SITUATIA EXISTENTA

Localitatea nu are canalizare in sistem centralizat. Apele uzate menajere sunt imprastiate in incinta gospodarieilor infiltrandu-se in sol provocand poluarea acestuia impreuna cu apele care provin de pe platformele de depozitare a gunoiului de grajd.

Apele pluviale sunt colectate de rigolele strazilor (acolo unde sunt) sau se scurg pe trama stradala provocand degradarea carosabilului prin formare de agase. In final aceste ape ajung in paraile existente fiind conduse de acestea in cursurile importante de ape de suprafata.

PROPUNERI

Canalizarea se propune in sistem divizor , adica apele uzate menajere vor fi colectate in reseaua menajera amplasata pe trama stradala si va fi executata din tuburi de beton cu mufa sau tuburi P.V.C. ti U avand diametrul de 25 cm, conform STAS 816/1995.

Apele colectate vor fi conduse la statia de epurare.

Pentru ca apele uzate menajere sa fie aduse la parametri ceruti de normativele in vigoare (in cazul loc. Valcele un grad de epurare de 96%) se propune o statie de epurare avand doua trepte; mecanica si biologica.

Treapta mecanica compusa dintr-un sistem de sitare iar cea biologica tehnologia de aerare prelungita cu bule foarte fine de aer insuflate printr-un sistem de tuburi difuzoare cu membrane elastice.

Pentru tratarea namolului se va folosi metoda de ingrosare cu polielectrolit, urmata de deshidratarea, uscarea si brichetarea acestuia.

Uscarea si brichetarea se vor face intr-o instalatie mobila care va deservii mai multe statii de epurare.

Amplasamentul statiei de epurare se propune la 300 m aval de intravilan, pe malul drept al vail Racilor intre DN1 si cursul vail.

Statia va fi amplasata pe o platforma ridicata la cota care sa corespunda unei asigurari de 1% fata de nivelul apei din valea Racilor, vale in care se va face si deversarea apelor epurate.

Debitele de ape uzate menajere vor fi :

Q. mediu zi	=	108 mc/zi	=	1,30 l/s
Q. max. zi	=	130 mc/zi	=	1,50 l/s
Q. orar	=	12,4 mc/h	=	3,50 l/s

Suprafata afectata de statia de epurare va fi de 3000 mp (60 m x 50 m), inclusiv zona de protectie.

Debitul pentru care se va dimensiona statia de epurare va fi 130 mc/zi = 1,5 l/sec.

LOCALITATEA GHEORGHENI

ALIMENTARE CU APA

SITUATIA EXISTENTA

Localitatea Gheorgheni nu are sistem de alimentare cu apa centralizat. Populatia prin surse financiare proprii s-a organizat in mici asociatii, realizand fiecare cate o captare de apa, compusa din mai multe izvoare, rezervor de inmagazinare si conducta de distributie. In total sunt 13 astfel de captari care deservesc cate un grup de gospodarii. Numarul

total de gospodarii care au instalatii interioare de apa si canal este de 230 din totalul de 532.

Toate aceste captari sunt amplasate pe versantul nordic al dealului Feleacului din care apar la zi un numar mare de izvoare. Debitul de apa al acestora este redus si limitat, cunoscuta fiind structura geologica a dealului Feleacului si in special a acestui versant.

In perioada de vara sau de seceta debitul surselor captate se reduc pana la limita folosirii apei cu restrictii, sau sunt unele captari care nu mai au debit (seaca).

Fata de un necesar de apa de 264,0 mc sau 3,0 l/sec sursele actuale pot asigura un debit ce reprezinta 35 % adica 1,05 l/sec.

Se face precizarea ca toate captarile se gasesc pe o suprafata de teren cu destinatia pasune. In aceasta situatie nu se pot asigura zonele de protectie prevazute pri Hotararea de Guvern nr. 101/1997, iar zona de protectie sanitara cu regim sever (imprejmuita cu gard de sarma ghimpata) ar ocupa o mai mare parte din pasunea rezervata animalelor din gospodariile populatiei iar pasunatul ar duce la poluarea surselor de apa. Modul de rezolvare a alimentarii cu apa este realizat la posibilitatile economice ale localitatii.

Sursele de figurate pe plasa se compun din mai multe izvoare captate si colectate intr-un izvor. Nu s-a putut identifica locul izvoarelor, deoarece acestea nu au captari clasice ci s-au executat fantani cu adancimea de 1,75 – 2,0 m, ingropate in pamant peste care a crescut vegetatie.

Pe strada principala in zona centrala exista o fantana publica, in care nivelul hidrostatic este la nivelul terenului, iar adancimea este de 3,0 m. apa este buna de baut.

Pe versantul cu captari existent sunt mai multe izvoare cu debite substantiale dar apa nu este potabila, adica izvoarele cu apa buna de baut sunt intercalate de izvoare cu apa nepotabila ca si gust.

Se impune intocmirea unui studiu hidrogeologic care sa cuprinda toata zona care poate fi luata in calcul pentru alimentarea cu apa in sistem local.

PROPUNERI

Pentru etapa imediat urmatoare se propune pastrarea surselor de apa existente intervenindu-se pentru amplificarea debitelor prin lucrari de reparatii si de captare a intregului debit si elaborarea unui studiu hidrogeologic pentru depistarea de noi surse de apa inclusiv calitatea apei si marimea zonelor de protectie conform Hotarari Guvernului nr. 101/1995.

Deoarece puterea economica a localitatii este redusa fiind implicata in lucrari de investitii din surse proprii, ca introducerea gazului, se propune alimentarea cu apa, in prima etapa din surse existente si fantani individuale luandu-se in calcul si posibilitatea de captari noi de apa situate in perimetrul localitatii.

Deoarece in prezent $\frac{1}{2}$ din populatie dispune de apa in sistem centralizat (captarile existente), procent ce ar putea creste in viitor, este necesara implicarea personalului medico-sanitar in urmarirea calitatii apei, atat la captari comune si la sursele individuale (fantani), insistandu-se pe analizele de apa repetate si realizarea zonelor de protectie si in special a zonei severe de protectie sanitara.

Din informatiile culese, din studiile anterioare de specialitate, si din observatiile directe efectuate pe teren, In zona , nu sunt surse de apa care sa asigure necesarul de apa care sa asigure necesarul de apa pentru intreaga localitate, in sistem centralizat, motiv pentru care se propune asigurarea necesarului de apa in sistem zonal centralizat.

Pentru aceasta se propune sursa de apa Gilau, cu amplificarea captarii din locul de acumulare Somesul Cald.

Asigurarea apei in localitatea Gheorgheni se va face din reseaua municipiului Cluj-Napoca, mai precis din rezervorul de 5000 mc " ALVERNA " cota 391, 0 m, care va deservi si zona rezidentiala " Buna Ziua ", cota 510,0 m.

Este necesara o conducta de aductiune intre municipiul Cluj-Napoca si rezervorul propus la limita N – V a localitatii Gheorgheni cota 630,0 m si statie de pompare pe traseul conductei. Vor fi deservite localitatile Borhanci si Colonia Sopor.

Reteaua de distributie va urmari trama stradala si va avea diametru minim de 100 mm. Pe conducta se vor monta hidranti de incendiu subterani.

Volumul pentru stins incendii va fi de 54 mc.

Debitul pentru stins incendii 5,0 l/sec timp de 3 ore.

Debitul pentru refacerea rezervei de incendiu este de 0,31 l/sec timp de 48 de ore, conform STAS 1343/1 – 1995 tabel 3,4,5.

Necesarul de apa potabila este :

Q. mediu zi	=	220 mc/zi	=	- 2,54 l/s
Q. max. zi	=	264 mc/zi	=	- 3,00 l/s
Q. orar	=	23,10 mc/h	=	6,40 l/s
Q. max. orar	=	24,20 mc/h	=	6,70 l/s

CANALIZAREA

SITUATIA EXISTENTA

Localitatea nu are canalizare in sistem centralizat. Gospodariile care au instalatii interioare de apa rece si canalizare nu au un sistem individual sau colectiv de colectare si stocare a apelor uzate menajere ci ele sunt deversate direct in rigolele strazilor unde ajung in paraiele sau ravenele existente in intravilan. Mai departe aceste ape uzate (murdare) sunt spalate de ploi si transportate in cursurile naturale de apa sau se infiltreaza in sol. Prin acest sistem de evacuare a apelor uzate menajere se produce poluarea aerului prin emanarea unor mirosuri neplacute ce provin din rigolele strazilor.

Totodata se polueaza si solul prin infiltrarea acestor ape care pot ajunge in apa subterana.

Apele pluviale ce cad in intravilanul localitatii sunt colectate in rigolele strazilor si conduse in rovenele existente in aval de strada principala, iar mai departe ajung in paraul Zapodiei, afluent al raului Somesul mic.

Apele pluviale care cad pe versant (in afara intravilanului) sunt colectate in paraiele naturale, traverseaza strada principala si sunt evacuate in aval prin intermediul paraielor existente care sunt stabilizate, inerbate.

PROPUNERI

Canalizarea se propune in sistem divizar adica apele uzate menajere vor fi colectate in retea menajera amplasata pe trasa stradala si va fi executata din tuburi de beton cu mufa si tuburi P.V.C. – tip M, cu mufa, avand diametrul de 25 cm, conform STAS 816/1995.

Din cauza ca profilul longitudinal al strazii Principale este ondulat (adica nu are o panta continua) nu se poate realiza un canal cu panta continua care sa transporte gravitational (prin scurgere libera) apele la statia de epurare.

In aceste conditii se vor executa tronsoane de canal care la capatul din aval se vor termina cu un bazin de acumulare si stocarea apelor uzate din care apa va fi vidanjata sau pompata la statia de epurare.

Pentru ca apele uzate menajere sa fie aduse la perimetri ceruti de normativele in vigoare (in cazul localitatii Gheorgheni un grad de epurare de 100 % din lipsa cursurilor de apa naturale) se propune o statie de epurare avand doua trepte.

Treapta mecanica este compusa dintr-un sistem de sitare precedat de un bazin de stocare de cca. 50 mc (adica 1/3 din volumul zilnic de ape uzate menajere).

Treapta biologica va folosi tehnologia de aerare prelungita cu bule foarte fine de aer insuflat printr-un sistem de tuburi difuzoare cu membrane elastice.

Tratarea namolului se va face in mai multe faze, dar numai ingrosarea acestuia se va face in statia de epurare, iar uscarea si brichetarea se va face in statia de epurare a municipiului Cluj-Napoca (namolul ingrosat va fi transportat cu vidanjoza).

Amplasarea statiei se va face in aval si lateral de ferma existenta.

Apele epurate vor fi deversate in pâraul din apropiere.

Debitele de ape uzate menajere vor fi :

Q. mediu zi	=	123 mc/zi	=	1,40 l/s
Q. max. zi	=	147 mc/zi	=	1,70 l/s
Q. max. orar	=	12,50 mc/h	=	3,48 l/s

Suprafata afectata de statia de epurare va fi de 3000 mp (60 m x 50 m), inclusiv imprejmuirea zonei de protectie.

Debitul pentru care se calculeaza statia de epurare este de 150 mc/zi, respectiv 1.75 l/sec.

Statia va fi amplasata pe o platforma ridicata cu 30 cm fata de nivelul solului si va avea rigole pentru colectarea apelor din precipitatii.

2.11. PROBLEME DE MEDIU SI PROTECTIA MEDIULUI

2.11.1. Disfunctionalitati

Principala disfunctionalitate in activitatea de protectie a mediului , in toate localitatile comunei, consta in lipsa masurilor de colectare, tratare a apelor uzate menajere.

La acesta se adauga diferite moduri de impact a activitatii umane asupra factorilor de mediu – apa, aerul, solul – precum si asupra mediului construit si sanatatii populatiei.

Apa:

Acest factor de mediu este afectat prin urmatoarele :

- apele de suprafata
 - prin deversarea in cursurile de apa a deseurilor de diverse proveniente – menajere, animale, industriale – ce produc poluare in special in zonele din aval;
 - prin activitatea de eroziune a solului in timpul ploilor torentiale , in special in zona strazilor care functioneaza ca si colectoare ale apelor meteorice si ale drenurilor de exploatare , fapt ce duce la calmatarea albiilor minore si sporirea pericolului de inundatie;
- apele subterane
 - prin infiltrarea in panza freatica a substantelor provenite din apele uzate menajere si dejectiile animale; situatia este deosebit de grava in satul Gheorghieni, in care exista un numar insemnat de gospodarii cu instalatii sanitare interioare, ale caror ape sunt deversate in fose septice sau, mai frecvent, in santurile colectoare ale strazilor.

Aerul

Poluarea aerului nu depaseste in general limitele admisibile in localitatile comunei Feleacu; exceptie face zona adiacenta DN1 din satele Feleacu si Valcele, cu trafic intens si greu , de camioane de mare tonaj. In aceste zone, se semnaleaza frecvent , in zilele linistite, fara curenti de aer, fenomenul de “smog”. In plus , particulele nocive , gazele de esapament, purtate de curentii de aer, se raspandesc si se depun pe sol , fiind apoi antrenate de ape si poluandu-le si pe acestea.

Solul

Acest factor de mediu este agresat de activitatea umana in mai multe moduri, concomitent:

- fenomene de eroziune de suprafata, produse datorita neadecvarii tehnologiilor de exploatare agricola la conditiile naturale -- terenuri in panta;
- fenomene de eroziune de adancime , produse prin utilizarea frecventa a valilor torentilor si cursurilor de apa ca drumuri de exploatare sau chiar cu strazi;
- fenomene de alunecari de teren, determinate de despaduriri, impiedicarea scurgerii naturale a apelor de pe pante;
- contaminare, prin depozitarea necontrolata a deseurilor menajere si altor reziduri (moloz, deseuri industriale, ambalaje);

Fondul construit este afectat in principal in zonele adiacente DN1 din satele Feleacu si Valcele, prin actiunea conjugata a vibratiilor produse de transportul greu si efectelor gazelor de esapament si prafului asupra constructiilor. Fenomenul este cu atat mai ingrijorator cu cat in apropierea DN1 se gaseste un monument istoric in satul Feleacu – Biserica “Cuvioasa Paraschiva “.

Tot in randul activitatilor antropice cu posibile influente asupra mediului si sanatatii populatiei este prezenta in numar mare a emitatoarelor si releelor de transmisie radio. Impactul actiunii acestor unde permanente si de lunga durata asupra sanatatii populatiei nu a fost stabilit si este necesara studierea fenomenului.

Deseuri menajere nedegradabile

În vederea rezolvării provizorii a problemei deșeurilor menajere nedegradabile, s-au amenajat rampe de depozitare ale acestora, în număr de 2 în Feleacu și câte una în Valcele și Gheorghieni.

Rampele din Feleacu au fost amplasate pe terenuri aparținând domeniului public al comunei; una este amplasată în NE localității, cealaltă în SV. Suprafața lor este de cca 0,5 ha fiecare și au fost amenajate conform prescripțiilor.

Rampa din Gheorghieni s-a amplasat la marginea pasunii comunale, în partea de N a localității. Suprafața este de cca 0,5 ha.

Rampa din Valcele s-a amenajat la marginea de SE a localității și are o suprafață de 0,5 ha.

Satele Saradis și Casele Micesti utilizează, pentru depozitare, rampele din Valcele, respectiv Feleacu.

În conformitate cu legislația actuală, se prevede abordarea gestionării deșeurilor prin sisteme integrate de gestionare a acestora.

Acest lucru înseamnă renunțarea la actualele forme de depozitare și realizarea unor depozite zonale conforme, care să îndeplinească cerințele, la nivel zonal.

Monumente naturale

Pe teritoriul administrativ al comunei se găsește rezervația naturală Valea Căpriorii, de interes peisagistic și botanic.

Rezervația naturală de interes județean Valea Căpriorii a fost declarată ca atare prin decizia Consiliului Județean Cluj nr. 147/1994 și cuprinde 2 arii de conservare – Valea Căpriorii și Valea Morilor, ce ocrotesc floră relictă glaciară.

În cuprinsul intravilanului localității Feleacu există rezervația naturală botanică Valea Morilor, sector al rezervației naturale de interes județean Valea Căpriorii. Acest punct situat la varsarea paraului Valea Satului în Valea Racilor va trebui ocrotit, fiind situat într-o zonă vulnerabilă.

În extravilan se găsește altă componentă a rezervației naturale Valea Căpriorii, ce ocrotește floră relictă glaciară.

O parte din intravilanul existent al satului Feleacu (UTR 3, destinat locuințelor și dotărilor sportive și de agrement) este cuprins în aria protejată „Făgetul Clujului-Valea Morilor” sit de interes comunitar validat.

cu o suprafață de 1638.6Ha, cuprins în rețeaua națională NATURA 2000, în curs de aprobare.

2.11.2. Masuri propuse

a) Deseuri menajere nedegradabile

Rampele de depozitare a deșeurilor nebiodegradabile vor fi închise și reabilitate în baza unui program ce se va întocmi de către Primăria comunei, până la data de 16 iulie 2009. Reabilitarea înseamnă salubritatea zonei și reintroducerea acesteia în circuitul natural sau închiderea în conformitate cu prevederile „Îndrumarului de închidere a depozitelor existente neconforme de deșeuri nepericuloase”.

Pentru rezolvarea colectării și depozitării deșeurilor menajere nedegradabile s-a realizat o colaborare cu firmele de salubritate din Cluj-Napoca. În prezent cca 80% din gospodăriile comunei utilizează acest serviciu.

Se recomandă realizarea unor puncte de colectare a deșeurilor, dotate cu containere specializate pentru diferite tipuri de deșeuri. Amplasarea acestora și programul de ridicare a deșeurilor se va stabili de către primăria comunei în colaborare cu firmele de salubritate.

Având în vedere dezvoltarea construcției de locuințe și amenajări în comună, o problemă importantă o constituie depozitarea pământului rezultat din excavații și a deșeurilor de materiale de construcții.

Prin regulamentul de urbanism se prevede condiționarea eliberării autorizației de existență prealabilă a unui contract cu o firmă de salubritate, pentru cantitatea de materiale și deșeuri estimată de către proiectantul lucrării.

Deseurile menajere biodegradabile – coceni, resturi vegetale – se vor colecta și trata în gropi de compostare, ce se recomandă a fi amenajate în fiecare gospodărie. Acestea vor fi amplasate la cel puțin 10 m de la locuința și tratate împotriva insectelor și rozătoarelor.

- b) **Protectia apelor** se poate imbunatati prin urmatoarele masuri :
- prevederea, in prima instanta, a unor masuri de stopare a infestarii acestora prin :
 - prevederea de bazine izolate , vidanjabile , pentru colectarea apelor menajere si a dejectiilor animale
 - masuri de executare si intretinere a santurilor laterale captusite cu bolovani de rau , la strazile si drumurile in panta
 - intr-o etapa ulterioara se va lua in considerare executia unor sisteme de canalizare locale pentru colectarea si tratarea apelor uzate menajere
- c) **Protectia calitatii aerului** ramane o problema in suspensie, rezolvarea ei depinzand in primul rand de reducerea traficului greu , de transit , prin localitatile Valcele si Feleacu. Prevederea, în ultimă perioadă, a unui traseu ocolitor al localitatilor pentru DN1 va reduce impactul circulației grele asupra localităților. .
- d) **Protectia solului** se poate realiza, ca si protectia calitatii apei, prin colectarea deșeurilor menajere nedegradabile și prin masuri pentru stoparea contaminarii si eroziunii.
- e) **Protectia fondului construit** se poate realiza doar in conditiile reducerii traficului greu pe DN1 si reducerii concomitente a emisiilor de gaze de esapament.
- f) **Protectia impotriva eventualelor efecte ale radiatiilor electromagnetice** se va face prin amplasarea antenelor la minimum 30 m de locuințe și la minimum 150 m de obiective social-culturale și economice cu aglomerări de persoane.
- g) **Protectia rezervatiei naturale botanice** din intravilanul localitatii Feleacu – Valea Capriorii – se va face prin urmatoarele masuri :
- comunicarea oficiala a importantei obiectivului catre detinatorii privati ai terenurilor in cauza;
 - interdictia de a modifica modul de exploatare actual al zonei rezervatiei;
 - interdictia de a executa orice fel de lucrari care ar duce la alterarea sau degradarea biotopului, desecari, plantari de arbori, canalizari, etc;
 - imprejmuirea zonei de rezervatie stricta;

h) Protecția rezervației naturale Valea Căpriorii din extravilan se va face prin comunicarea statutului terenurilor către toți proprietarii acestora și prin evitarea aprobării de extindere a intravilanului în această zonă.

Se propune includerea acestuia în situl „Făgetul Clujului- Valea Morilor”, urmând ca primăria să facă demersuri în acest scop.

i) Protecția zonelor cuprinse în rețeaua națională NATURA 2000

Având în vedere că o parte din intravilanul satului Feleacu (UTR 3) este cuprinsă în rețeaua națională NATURA 2000, program în curs de aprobare, asupra UTR-ului este instituită interdicția temporară de construire până la elaborarea unui plan urbanistic zonal (PUZ), prin care se vor reglementa modul de parcelare, rețeaua stradală, modul de rezolvare a utilităților publice. În prescripțiile care vor însoți PUZ și regulamentul de urbanism aferent se va ține cont de legislația privind protecția mediului în vigoare (Legea 462/2001, Ordonanța 236/2000, și Legea 346/2006).

2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI

Nota: prezentul subcapitol înlocuiește subcapitolul corespunzător din lucrarea: PUG Comuna Feleacu, pr. nr. 5/1998.

În cursul elaborării lucrării s-au efectuat consultări ale Consiliului local, Primăriei și reprezentanților populației privind disfuncționalitățile constatate, soluții, măsuri și obiective necesare și realizabile.

În cursul acestor consultări au reieșit o seamă de necesități comune pentru toate localitățile, precum și cerințe specifice.

În cadrul necesităților comune se detașează de departe, cerința de asigurare a legăturilor normale între localități, prin amenajarea drumurilor de legătură.

Alte propuneri privesc de asemenea echiparea tehnico – edilitară:

- Finalizarea rețelei de gaze naturale în satele Feleacu, Valcele și Gheorgheni;
- Începerea demersurilor pentru asigurarea alimentării cu apă potabilă;
- Necesitatea îmbunătățirii legăturilor telefonice;
- Îmbunătățirea legăturilor între cele două părți ale satului Feleacu despartite de DN1, în special în ceea ce privește accesul vitelor la pasunea situată pe dealul Prundaria, eventual prin amenajarea unui pasaj peste/sub DN1.

Printre propunerile de imbunatatire a dotarii social-culturale si economice a localitatilor mentionam:

- Includerea in intravilan a terenurilor situate de-a lungul DN1, in satul Feleacu, unde a inceput deja executia unor obiective economice de productie si depozitare;
- Includerea in intravilan a zonelor cu locuinte de vacanta din extravilanul satului Feleacu in zona Faget-Podu Lupii.
- Includerea in intravilan a terenurilor situate pe versantul vestic al Dealului Morii, in satul Vâlcele
- Includerea in intravilan a terenurilor situate pe platoul Crucea de Lemn, situat in nordul localității.

2.13. REGLEMENTARI URBANISTICE

Nota: prezentul subcapitol inlocuieste subcapitolul corespunzator din lucrarea: PUG Comuna Feleacu, pr. nr. 5/1998.

In vederea intocmirii Regulamentului-local de urbanism si luand in considerare situatia localitatii, s-au stabilit urmatoarele masuri, in afara celor cu caracter general, cuprinse in RGU si alte acte normative privind activitatea de urbanism si amenajare a teritoriului:

- Amplasarea de alte obiective decat locuinte in intravilan se va face pe baza de P.U.D. sau, dupa caz, P.U.Z.; prin Planurile Urbanistice ce se vor elabora se va stabili: parcelarea zonelor, reseaua de drumuri, masuri de echipare tehnico-edilitara, masuri pentru protectia mediului, dupa caz.
- Interdictii temporare de construire asupra urmatoarelor terenuri, pana la intocmirea si aprobarea unor P.U.Z., după cum urmează:

- **Feleacu:**
 UTR 3 – Zona “Prundarie vest” – terenul destinat concesionarii pentru constructii de locuinte prin ANL;

UTR 4, 13 și 14 – Faget-Podu Lupii

UTR 7 – Mazarele-Rumani – zona de productie agro-industrială

UTR 9 – Glimeia – zona de locuinte

UTR 11 – Antena RTV – zona de dotari tehnico-edilitare

- Amplasarea de antene de radiocomunicatii in alte zone decat UTR 11a este interzisa.

- Amplasarea de alte functiuni decat cele de locuire, agrement si servicii ce deservesc aceste doua functiuni in UTR 4 – Faget-Podu Lupii si UTR 6 – Valea Capriorii este interzisa.

- Vâlcele

UTR 19, 20, 21, 22, 23,

- Gheorgheni

UTR 28,29, 31, 33 și 34

S-au stabilit zone de protectie:

- ale retelelor electrice de inalta si medie tensiune si ale conductelor magistrale de gaze naturale.
- ale drumurilor publice nationale, judetene si comunale conform prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei, nr. 43/1997
- ale monumentului istoric Biserica Cuvioasa Paraschiva
- ale zonei protejate Valea Capriorii si rezervatiilor botanice Valea Morilor și Valea Capriorii.
- ale atenei RTV
- ale rampelor de deseuri si surselor de apa

2.14. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Nota:prezentul subcapitol inlocuieste subcapitolul corespunzator din lucrarea: PUG Comuna Feleacu, pr. nr. 5/1998.

1. Sat FELEACU

- 1.1 Pasaj – subtraversare DN 1
- 1.2 Închiderea și ecologizarea rampelor de deseuri
- 1.3 Modernizare drum comunal DC 77 – Casele Micesti – Feleacu – Saradis – Gheorghieni
- 1.4 Amenajare targ de vite
- 1.5 Echiparea tehnico-edilitara a terenurilor introduse in intravilan
- 1.6 Retele apa potabila si canalizare
- 1.7 Punerea în aplicare a măsurilor de delimitare și protejare a rezervației naturale „Valea Căpriorii”