경력기술서 — 최규철 · GraeEye BI 개발 (비즈플러그, 2026.06 ~ 현재)

프로젝트 개요

항목	내용
제품	GraeEye — 드래그앤드롭 방식의 셀프서비스 BI/대시보드 편집기. 업무 DB(MySQL/MariaDB·PostgreSQL·Oracle)에 직접 질의해 그리드·차트·KPI·피벗·지도 위젯을 배치하고 미리보기·외부 공유·모바일 뷰어로 배포
차별점	시스템 DB로 임베디드 PGlite를 채택하고 의존성을 전부 동봉해, 외부 다운로드 없이 압축 파일 하나로 설치. AI(NL→SQL·RAG) 모듈은 선택 사항이며 첫 고객은 AI를 끈 BI 에디션 사용
기간	2026-06-22(입사) ~ 현재, 5개월 · 리포 이력은 2026-07-06 재정비 이후 기준
소속·역할	비즈플러그 개발팀 정규직 · 입사 전 다른 개발자가 만든 기본 구조를 이어받아, 기획·설계(UX) 와 프런트·백엔드·배포·테스트 인프라·문서·고객사 설치를 전담하며 현재 제품으로 개선·확장 (QC·요구 수집은 별도 담당, 결정은 결정표·목업·ADR로 기록)
고객	서울시설공단 개발서버(KT 클라우드 DMZ)에 v0.5.0 원격 설치(2026.08) → 장애 수리 후 v0.6 재배포(2026.10) 운영 중
규모	머지 PR 1,114건(전부 본인 작성), 커밋 4,897건, 테스트 파일 1,573개(단위·HTTP 경계·실DB 통합) + E2E 16, 작업기록 문서 362편, 사용자 메뉴얼 36개 기능, ADR 3편

기술 스택

- 프런트: React 19, TypeScript, Vite(멀티 엔트리), Zustand, Tailwind CSS, ECharts 6, D3, CodeMirror 6, @dnd-kit, TanStack Virtual
- 백엔드: Node.js 20(ESM), Express, JWT(세션 결속)·OAuth2/OIDC(PKCE)·SAML 2.0, 5단계 RBAC, WebSocket 실시간 서버
- DB: mysql2 / pg / oracledb(Thin) 드라이버, 임베디드 PGlite 또는 PostgreSQL 시스템 DB(마이그레이션 32개), node-sql-parser(SQL AST)
- 데이터·내보내기: exceljs, jszip, html2canvas, jspdf
- AI(선택 모듈): FastAPI + LangChain + ChromaDB RAG 서버, OpenAI/Claude/Ollama 라우팅 게이트웨이
- 테스트·CI: vitest, Testing Library, node:test, Playwright, GitHub Actions(단위 → MySQL 방언 통합 → E2E, 실 PostgreSQL 잡), Docker 테스트 DB(MySQL 8·MariaDB 10.1·PG 16/18·Oracle XE 21c)
- 배포: 오프라인 패키지 스크립트, 원클릭 설치, systemd, Apache 리버스 프록시 + TLS 자동화, 사전압축(gz/br), 코드 난독화

기획·설계·UX 성과

중심 질문은 하나였습니다. "비개발자(공단 직원·QC)가 SQL·차트 지식 없이 몇 번의 조작으로 믿을 수 있는 대시보드에 도달하는가." 이 질문을 드롭 → 즉시 차트, 쿼리 하나 → 대시보드 구성 추천, 클릭 → 다음 탐색 제안, 지표 타일 템플릿의 네 가지 자동화로 풀었고, 그 토대가 LLM 없는 결정적 컬럼 역할 분류기, 품질의 근거가 골든셋 측정 체계입니다. 설계 결정은 작업기록 85편에 "사용자 결정 MM-DD"로 남아 있고, 목업·시안 HTML 22편, 결정 비교 HTML 18편, 비개발자용 쉬운 설명 HTML 7편, 사용자 메뉴얼 36개가 산출물입니다.

A. 대시보드 구성 자동화 — 쿼리 하나에서 대시보드까지, 단추 하나

- 사용자 문제: 공개 차트(수도 인구 100% 스택)를 제품만으로 재현하는 실사용성 실험에서 "쿼리를 미리 복합적으로 만들지 않으면 차트 UI만으로는 재현 불가" 판정. 커넥션 등록 5단계 순환, 차트 위 드롭이 그리드를 새로 만듦, 다중 지표 자동 매핑 어긋남 등 불편 15건을 사용자 흐름 순으로 기록. 쿼리를 완성해도 차트 타입·필드 매핑·KPI/표 배치를 전부 수동 판단해야 했음.
- 기획·설계 결정: ① 데이터에 묶이는 표현(값 라벨·축·기준선)은 차트 기능, 데이터 무관 서사(제목·각주·출처)는 캔버스 자유 배치 ② 구성 추천 3층(모양 후보군 고정 / 어떤 모양을 쓸지 데이터 기반 점수 / 그 안의 바인딩) — "같은 데이터면 항상 같은 추천" ③ "성립"과 "목적 일치"를 점수 밖의 불리언 게이트로 분리(사용자 재검증 요청으로 무관 후보가 카드에 노출되던 결함을 실측 후 당일 수정) ④ 전 템플릿 골격 = 제목 + KPI 행 + 주 시각화 + 원본 그리드 ⑤ 배치 원칙 "겹치지 않게 하고 안내하라", 템플릿의 차트 선언은 의도이고 실제 타입은 데이터가 결정(18조각 파이 → 가로 막대 자동 대체) ⑥ 축 자동 채움은 근거 등급(상·중·하)이 있을 때만, 위치는 근거로 인정하지 않음 ⑦ 10월 외부 BI 5종 1차 자료 비교 후 "같은 쿼리 → 같은 구성"을 차별점으로 확정하고 후보 34개 중 "AI 불필요·규모 작음·공단 적합성" 기준 상위 5개 선정 ⑧ 지표 타일은 "데이터는 KPI 엔진, 표시는 패널+요소" 결정표 8항목.
- 산출물: 실사용성 검토 보고(불편 15건 + 갭 지도 11범주 + 개선 과제 13건), 채점 공식·커버리지 분석, 범주×형상 매핑 표(168조합, 코드와 어긋나면 테스트 RED), 추천 카드 목업 3종, 자동화 아키텍처 HTML, KPI 패널 결정표·변경 전후 HTML.
- 구현·검증: 엔진·추천 카드·일괄 배치(히스토리 1 push, Ctrl+Z 1회 복원)·템플릿 19 → 21종. 10월 상위 5개는 하루에 5 PR로 완결(차트 점 클릭 → 표 필터 + "나눠 보기" 칩, KPI 전기 대비 ▼−0.6% 실측 일치, 3구간 이동평균 추세선). 지표 타일은 템플릿 + 매개변수 단계로 "1분 안에".
- 효과: [대시보드 만들기] 버튼 1개 → 구성 선택 1회 → 제목+KPI+주 차트+원본 그리드 일괄 배치, 되돌리기 1회. 추천 1위 수용률 100% 유지. 비개발자 QC의 노션 요구(KPI 통합·조회조건 인식·재조회)에 설계로 응답. [PR #123, #1178~#1183, #1140~#1146]

B. 컬럼 역할 분류기(시맨틱 레이어) — AI 없이, 틀릴 수 있음을 드러내며, 정정을 지키는 분류

- 사용자 문제: 첫 고객이 AI를 뺀 BI 에디션인데 "드롭하면 그려지는" UX가 필요했고, 컬럼명이 F1/COL3처럼 무의미한 레거시 데이터에서도 차원·지표를 가려야 했음. 10월 실사용에서 "분류기는 맞는데 연결이 틀린" 결함(차원을 값 칸에 고를 수 있음, 역할 정정이 집계를 SUM으로 덮음)이 전수 감사에서 드러남.
- 기획·설계 결정: ① 역할 4종(차원·지표·시간·식별자) + 확신도 + 사람이 읽는 판정 사유 문장 ② 신호 우선순위 타입 → 이름·코멘트(시간) → PK → FK → 이름·코멘트(지표/코드) → 값 샘플 통계 → 저확신 폴백, "같은 입력이면 언제나 같은 결과" ③ "숫자 = 지표" 함정을 규칙으로 막음(코드형·순번형·고정폭 식별번호, 한국 공공 표기 _AT/_YN 플래그) ④ 저확신은 점선 뱃지로 드러내고 클릭 한 번으로 정정, 정정은 SQL CASE WHEN으로 보호해 자동 분류가 덮지 못함 ⑤ 미연결 차트는 샘플 데이터로 27종 무제한, 드롭 시 서명 대조로 가능/불가를 사전 표시 ⑥ 10월 정책 "지표 칸은 거르기, 차원 칸은 표시만" — 숫자인데 나누는 기준인 열(매장 번호·연도)이 실제로 있고 역할은 추정이라 빼면 고칠 길이 사라지므로, 세 안 비교 HTML로 B안(정렬+꼬리표) 채택 ⑦ 드릴 후보·탐색은 이름 추정 역할로 제외하지 않음 ⑧ 지표 정의(메저)는 커넥션 전역·서버 저장 — "조직 전체가 같은 정의"라는 BI 본연의 목적.
- 산출물: 실동작 목업(규칙 1~10, 값 통계 폴백, 정정 UX 시뮬레이션, node 검증 36건) + 비개발자용 설명서(체험 시나리오 5종), 메저 시맨틱 레이어 설계서, 연결 감사 인수인계(A1~A6·B1~B7·C·D·E, 근거 등급 구분), 차원 칸 설계·결정 HTML.
- 구현·검증: 4층 구조(계약 / 분류기 / 서버 카탈로그 / 자동 바인딩 UX), 단위 626건 + 시드 난수 720회 블라인드 테스트(확신 정확도 ≥95% 게이트·기권율 상한·혼동 행렬) — 첫 실행에서 "조밀 정수 소범위를 코드로 확신 오판" 실결함 적발 → 4개 역할 확신 정확도 100%. 10월 감사 수리 PR 23건, 각 PR red → green + 뮤턴트.
- 효과: 드롭 한 번에 시간 → X축, 지표 → 값(집계 자동), 차원 → 시리즈. 분류 결과가 매핑·값 칸·차원 칸·열분할·피벗·KPI·연동 필터·드릴 후보·관계 제안 등 소비처 10여 곳에 일관되게 닿음. [PR #20, #21, #1123~#1172]

C. 골든셋 구축 — "추천이 좋은지"를 측정 가능하게 만든 설계

- 사용자 문제: 가중치와 친화도 행렬이 수작업 설정이라 "편향 없음"은 의도일 뿐 증명이 아니었음. TopN 마진이 얇고 원시 산점에서 동점이 실존. 목적 분류 규칙이 틀리면 정렬도 따라 틀리는 잔여 위험은 측정으로만 닫힘.
- 기획·설계 결정: ① 케이스 선택 = 서명 셀(시간×차원×지표)과 불변식의 가족 단위, "19종 전부 주 정답 2건 이상"으로 51건 시작 → 오검출/미검출·역할 함정·표본 불완전·선언 집계 가족을 더해 102건 ② "정답"의 정의 — 주(primary)는 "1순위 정확히 1개, 논쟁적이면 확정하지 않음", 수용(acceptable)은 "이것도 정답" 집합, 차트 축 정답과 판정 사유 별도 ③ 라벨은 처방, 태그는 기술 — "엔진이 지금 무엇을 내는지는 보지 않는다, 라벨을 엔진에 맞추지 않는다" ④ 라벨 누수 가드(라벨 초안에 엔진 출력 비노출, 케이스 데이터는 결정적) ⑤ 확정분만 분모, 확정 임계를 코드로 강제 ⑥ 블라인드 검수 — 익명 코드·무작위 순서·라벨 비포함으로 3세션 패널(분석가/감사관/실무자 페르소나) 98/98 완주, 불일치 20건은 7테마로 압축해 직접 판정 ⑦ 검수 직후 지표 하락(0.980 → 0.888)을 회귀가 아닌 "검수가 확정한 엔진 표적 11건"으로 전환 ⑧ 캘리브레이션 = 스테이지 그리드서치 2,294조합 + 교차검증, 추천 등급일 때만 별도 PR로 상수 교체 ⑨ "어느 화면이 옳은가"와 "시스템이 못 하는 것을 정직하게 말하는가"는 축이 달라 골든셋을 분리 ⑩ 실쿼리 편입 경로를 미리 설계(후보 추출·익명화 → 사람 확정).
- 산출물: 채점 공식 3층 공식화 + 편향 방지 3중 장치 + 잔여 리스크 공개, 골든셋 검수 시트(98건, 우선순위 4단계), 검수 확정 기록(출처 사슬·사용자 결정 7테마·엔진 표적 11건), 캘리브레이션 리포트 5편 + 의도 시뮬레이션 리포트.
- 구현·검증: 스키마 테스트가 셀·불변식을 실엔진으로 재계산해 저작 오류 18건을 커밋 전 검출, 지표 단일 구현, 케이스별 top-1 핀 + 절대 floor 2층 가드, 지표 7종(top1Primary·top1Acceptable·top3·purpose·gateCeiling·TV·근소마진율) + 차트 축 3종.
- 효과: 골든셋 회귀가 설계 오류를 저작 단계에서 잡고, 추천 1위 수용률 100%·51핀 무변경을 전 변경에서 유지. 추천 품질 논쟁이 "감"에서 "케이스 번호"로 바뀜. [PR #123, src/features/vizRecommend/goldenset·calibration]

D. 그 밖의 UX 설계

- 차트 우클릭 3계층(잔류 원클릭 / 인라인 팝오버 3~6 컨트롤 / 패널 딥링크): 세부 옵션을 패널에 전부 넣으면 비대해진다는 우려를 목업 검토로 풀고 설정 탭 5 → 2. 이어서 퀵메뉴 peek+drag 개편 14 PR.
- 탐색 제안 팝오버: 호버 → 클릭 버튼 전환 결정(09-30), 근거(조각 수) 표시·막힌 후보 사유·자동 실행 없음 — "순위 품질은 정량 검증되지 않으므로 화면이 방어선".
- 차트 아이콘 27종 + 설명 30종, 드릴 링크 화살표 오버레이, "직원 눈으로 보기"(viewer 시점 미리보기), 게시 확인 창.
- 입력 검증 인라인 표시: 이 앱에는 submit이 없어 조회 게이트가 유일한 검증 시점임을 확인하고 탐지 1 + 문구 빌더 N 구조로 설계.
- 쿼리빌더 UX 원칙 5가지(위험은 UI에서 제거 / 암묵을 명시로 / 숨김을 노출로 / 메타데이터로 실수 예방 / 탭별 컨텍스트).
- 프로젝트 열기/저장 요구사항 정본(열기 O1~O8·저장 S1~S7·버전·동시편집·권한)을 인터뷰 3라운드로 확정, ADR 3편.
- 모바일 잘림: 폰은 한 열, KPI 억·만 단위 축약, 폭 3종 × 화면 3종 자동 검사.
- 사용자 메뉴얼 36개 기능 폴더(초보자 기준, md+html), 결정 라운드 "쉬운 설명" HTML 7편.

E. AI 연계를 위한 규칙 계층 — 생성 결과를 판정하는 기준 (Neuro-Symbolic 방향)

- 설계 의도: 첫 고객이 AI를 뺀 BI 에디션이라 규칙 기반으로 먼저 만든 A~C의 기능(역할 분류기·차트 가능/불가 판별·구성 관문·골든셋)을, AI가 켜졌을 때 LLM 출력을 판정하는 기준으로 재사용하도록 설계. LLM은 의도를 해석하고 후보를 넓히고, 규칙은 그 후보가 데이터상 성립하는지와 근거를 판정한다는 역할 분담.
- 이미 동작하는 것: ① 레거시 MariaDB 10.1에서 AI가 ROW_NUMBER() OVER를 생성해 ER 1064로 실패하던 문제를, 연결 시점 DB 능력 탐침(윈도 함수·CTE 등 실제 지원 여부를 DB에 질의) → 결과 저장 → LLM 프롬프트 제약 주입으로 수정(2026-06-30). Docker MariaDB 10.1에서 수정 전 실패 → 탐침 정확 감지 → 제약 주입 → LLM이 파생 테이블로 우회한 SQL 정상 실행까지 4단계

검증 ② LLM이 만든 SQL도 일반 조회와 같은 실행 경로를 지나 3방언 렉서 기반 쓰기 판정기와 역할별 쓰기 권한을 거침 ③ 역할·차트 서명·관문이 모두 결정적이라 같은 입력의 판정이 재현되고, 판정 사유 문장이 함께 나옴.

- 확장 방향(미구현): AI 구성 제안 → 역할 분류기로 집계 가능 열 확인 → 차트 서명으로 성립 판정 → 골든셋으로 회귀 측정. 규칙과 어긋난 제안(식별자 열 SUM, 18조각 파이 등)은 사유와 함께 표시하고 자동 적용하지 않음.

기획 방식

조사(코드 실측 + 1차 자료: 업계 BI 6종 상한 정책, Power BI/Tableau 내보내기 범위, 역할·권한 모델 40여 출처) → 인터뷰로 결정표(Q1~Qn) → 결정 전후를 비교하는 목업·쉬운 설명 HTML → 계획 파일 → TDD 구현 → 브라우저 실측 → 비개발자용 메뉴얼. 자기 실험(실사용성 검토)과 비개발자 QC(노션 피드백)를 설계 입력으로 사용.

주요 성과 (문제 → 접근 → 개선)

1. 다중 DB 방언 단일 조립 엔진과 쿼리 빌더 재편

- 문제: SQL 조립 경로가 두 벌(빌더·고급 쿼리)로 중복되고, 필터 리터럴이 타입 무관 문자열이라 Oracle 날짜·boolean에서 무음 오답. 보안 감사에서 별칭 raw 삽입·인용 구분자 breakout 등 인젝션 경로 확인.
- 접근: 순수 함수 조립 엔진 1벌 + 방언(인용·LIMIT/TOP·타입 인지 리터럴)은 데이터 테이블로 분리. 이스케이프 함수에 dbType을 컴파일 타임에 강제. 위험 동작(DELETE 라디오)은 UI에서 제거하고 스키마 기반 예제·FK 기반 JOIN 제안·GROUP BY 누락 배너 추가.
- 개선: MySQL·PostgreSQL·Oracle 네이티브 SQL을 한 엔진에서 생성, 무배선 코드 3,079줄 제거, 10월 전수조사에서 클라이언트 SQL 조립 정본 전체 "안전" 판정. [PR #37, 보안_SQL인젝션_감사_2026-07]

2. 운영 DB 보호 관문 — 조회 상한·실행 시간 상한·끊김 취소

- 문제: 전량 조회 경로가 끝까지 받아 19.8만 행 피벗 하나가 79MB 응답·서버 메모리 +473MB. 일반 조회에 시간 상한이 없어 pg_sleep 12초가 그대로 응답. 요청을 끊어도 DB에는 좀비 쿼리가 active로 남음. 임베디드 PGlite는 단일 응답 16MB 초과 시 인스턴스가 붕괴해 로그인까지 불능.
- 접근: 고객 서버 사양(4코어·16GB)과 "서버 메모리 ≈ 응답 크기 × 5~7배" 실측에서 역산해 화면 3만 행·12MB / 내보내기 10만 행·48MB / 임베디드 12MB 상한을 용도별로 설정. PG statement_timeout·MySQL MAX_EXECUTION_TIME·Oracle callTimeout로 방언별 시간 상한, 기본값은 5명×3회 동시 부하 실측(최대 4.65초 → 10배 규칙)으로 도출. 요청 끊김 시 pg_cancel_backend / KILL CONNECTION / break()로 읽기 쿼리 취소. 업계 BI 6종 상한 정책을 1차 자료로 조사해 설계 근거로 사용.
- 개선: 잘림 사유를 응답·칩·내보내기 파일에 일관 고지. 실엔진 시험이 상한 밖에서 돌던 COUNT(4억 행, 176초 → 2.3초)를 추가 적발. Docker 3종 DB 상한 시험 15/15, 5명 동시 90건 p99 3.4초·60초 초과 0건. [PR #1013, #1047, #1051, #1126]

3. 보안 — 인젝션 전수조사에서 SQL 분류기·연결 소유권·기준선 수리까지

- 문제: 내장 샘플 데이터소스 경로가 요청 본문 문자열만으로 판정되고 인증이 없어, 콤마 조인 한 줄로 미인증 요청이 세션 토큰·암호화 접속정보 테이블을 읽을 수 있었음(P0). SQL 쓰기 판정이 키워드 앞머리 목록이라 DROP SCHEMA·CREATE VIEW 통과, 주석·세미콜론 해석이 분류기와 실행부에서 달라 null 판정 입력이 실제로 DROP 실행. 커밋된 JWT 기본 문구로 서명한 super_admin 토큰이 통과.
- 접근: 서버가 해석한 연결 행 기준 표식 + 로그인 필수 / SQL AST 허용목록(단일 SELECT·허용 테이블·함수) / 읽기 전용 트랜잭션의 3겹 방어. 쓰기 판정은 PG(중첩 주석·tag·E-문자열)·MySQL(#·/*!·3모드)·Oracle(q-인용)을 모두 읽는 렉서 기반 분류기로 교체, 방언별 해석의 합집합으로 판정. 등록 연결은 소유자·공용·super_admin만 해석하는 리졸버로 IDOR 차단. JWT 약한 시크릿은 기동 시 폐기·자동 생성, CORS 설정 API 인증·형식 검증.
- 개선: 독립 보안 리뷰 2라운드(위조저항 12/12) + 브라우저 실측으로 P0·P1 전건 종결. 분류기 표 기반 시험 138건·뮤턴트 39종 전부 사망. 처음부터 동작한 적 없던 OAuth 로그인을 가짜 IdP HTTP 경계 시험 9건과 함께 복구. [PR #871, #943~#952, #920~#935, #1118, #919]

4. 그리드 데이터 신뢰성 — 합계 정합·서버 사이드 피벗·DB 대조

- 문제: 합계 행이 화면 표시 행이 아닌 원본 배열을 집계해 필터 후에도 전체 합계가 표시. 브라우저 === 필터와 MySQL 콜레이션(PAD SPACE·대소문자 무시)의 비교 규칙이 달라 같은 조건에 DB 3,082행 / 화면 3,020행. 행×열 분할 피벗은 수동 메저 생성으로만 가능.
- 접근: 집계 축을 "화면에 그리는 배열" 하나로 통일하고 전체 건수를 알 때만 "로드분" 칩 표시. 헤더 필터를 원본 DB WHERE로 위임. 열 분할은 DISTINCT로 값 발견 → CASE WHEN 자동 생성 → N단 헤더의 서버 사이드 자동 피벗 + 4계층 정합성 검증(캐치올 열·Σ분할열=합계열 대사 칩·타입/카디널리티 가드·가산성 메타데이터). "DB와 대조" 기능은 실행 SQL을 감싼 집계 쿼리 1회로 건수·합/최소/최대를 BigInt 정밀 비교.
- 개선: 필터 후 합계 오답·도달 불능 필터 값(17종 중 3종 누락) 해소. 경쟁 BI 요구 19항목 갭 분석 → P0 5·P1 6건을 21 PR로 2일 내 완결(테스트 2,213 → 2,727). 4계층 구현 후 코드리뷰 7라운드로 37건 발견·36건 수정. [PR #614, #955~#965, #503~#512, 합계정합_구현_2026-08-11]

5. 차트 — 겹침 근본 원인 추적·우클릭 3계층 설정·매핑 안정화

- 문제: 차트 겹침 결함 4건이 모두 배포 후 사용자 육안으로 발견, 겹침을 단정하는 테스트 0건. 세부 옵션을 우측 패널에 전부 넣으면 패널이 비대해짐. QC 결함 9건(유형 전환 시 축 구성 파괴 등).

- 접근: ECharts 6 소스까지 추적해 원인이 nameGap이 아니라 deprecated grid.containLabel이 레거시 레이아웃을 타며 축 이름 자동 회피를 끄는 것임을 확인. 옵션을 실제 SSR 렌더해 텍스트 최종 좌표로 겹침을 판정하는 검증 하네스(프로덕션 코드 0줄) 작성. 설정 진입을 우클릭 3계층(원클릭 토글 / 인라인 팝오버 / 패널 딥링크)으로 재배치. 히트맵·펀치카드 "지표 매트릭스", 스캐터·폭포수·레이더 매핑 정본화.
- 개선: 9 차트 × 3 크기 × 2 데이터 = 54조합 회귀 표로 플롯 확대 54/54 증명. 하네스가 이후 라벨 드래그 기능이 만든 회귀(겹침 0쌍 → 9쌍)를 자동 적발. 설정 탭 5개 → 2개. 고객 인포그래픽 요건(도넛 중앙 총계·배지 라벨) 반영. [차트_겹침_근본해결_2026-08-13, PR #345~#352, #1119~#1122]

6. 자동 탐색·드릴 — 계층 선언 없는 탐색 UX
- 문제: 기존 BI는 드릴다운 계층을 미리 선언해야 하강 가능. 월별 집계에서 이상값을 봐도 그 자리에서 쪼갤 수 없고 무엇으로 쪼갤 수 있는지 화면이 알려주지 않음.
- 접근: 차트 클릭 → 분할 후보 상위 3개를 실제 GROUP BY 프로브 수치와 함께 제안 → 선택 시 하강. 판단 로직은 순수 모듈로 분리하고 브리지는 조회 경로가 남긴 출발 SQL을 읽기만 함. 범위 원칙 "이름·코멘트에서 추정한 의미는 후보 자격·점수에 쓰지 않는다, 미확인은 제외와 구별한다(부당 제외 0 = 하드 게이트)"를 실측 감사로 확정. 드릴다운·드릴스루·드릴크로스 3종 사용성 개선, 드릴 링크 화살표 오버레이.
- 개선: 설정 패널로 나가지 않고 하강하는 UX 제공. 구현 중 기존 결함 7건(미리보기 그리드가 컴포넌트 SQL 무시 등) 수정. 교차검토 최대 12차 왕복 후 머지. [PR #647, 탐색_범위원칙_개정_2026-09-18]

7. no-AI 시맨틱 레이어·시각화 추천 엔진
- 문제: 첫 배포가 AI 비활성이라 "데이터셋을 드롭하면 즉시 차트가 그려지는" UX를 LLM 없이 결정적 규칙만으로 구현해야 했음.
- 접근: 타입 → PK/FK → 이름·코멘트 → 값 통계 폴백의 결정적 역할 분류기(컬럼명이 무의미해도 샘플 값 분포로 판정), 차트 27종 가능/불가 서명 판별, SQL AST + 결과 프로파일 기반 추천(템플릿 19종). 품질은 시드 난수 블라인드 테스트 720회·골든셋 51케이스·가중치 2,294조합 캘리브레이션 하네스로 상시 측정.
- 개선: 블라인드 테스트 첫 실행에서 실결함(조밀 정수 소범위를 코드로 오판) 적발 후 확신 판정 정확도 100%. 골든셋 top-1 수용률 100% 유지. 10월 역할 분류기 연결 감사로 정정이 집계를 덮는 결함 등을 PR 스택으로 수리. [PR #21, #123, #1123~#1172]

8. 고객사 배포와 운영 장애 수리 (서울시설공단)
- 문제: 서울시설공단 개발서버(KT 클라우드 DMZ, Rocky Linux 9.8, Apache, HTTP, 4코어·16GB)에 2026-08 SSH로 원격 설치한 뒤, 10월에 두 문제가 접수됨. 공단 직원 PC에서 앱이 뜨지 않았고, 공용 계정에서 한 명이 로그아웃하면 전원이 강제 로그아웃됨. 서버 접속 로그상 로그인 전 받아야 할 JS/CSS가 무압축 30.2MB였고, 공단 쪽 요청은 메인 번들 2.7~3.0MB 지점마다 전송이 끊겨 API 호출이 0건(사무실에서는 재현 안 됨).
- 접근: 사전압축(gz/br) + Accept-Encoding 협상, 난독화를 앱 청크로 한정, 로그인 화면은 main 청크만 로드하고 에디터 본체는 인증 뒤 lazy 로드. 로그아웃이 사용자 세션 전체를 지우던 구조를 토큰-세션 결속(sid)으로 바꿔 본인 세션만 닫히게 함. 업데이트 스크립트는 백업 → 정지 → 교체 → 기동 → 검증 순서이고, 고객 데이터 사본 위에서 업그레이드 리허설을 먼저 수행. 첫 설치는 의존성을 전부 동봉한 오프라인 패키지 + 스크립트 2개(시크릿 생성 → 설치 → 기동 → 접속 확인 자동, systemd 자동 재기동, Apache TLS 멱등 설정).
- 개선: 로그인 전 전송량 30.2MB(무압축) → gz 0.11MB, 공용 계정 로그아웃 시 본인 세션만 종료. 리허설에서 회귀 2건을 사전 수리한 뒤 2026-10 v0.6 재배포. [PR #1, #894~#899, 서울시설공단_HTTP접속_다중접속_안정화_재배포_2026-10-08]

9. 다중 사용자 협업 — 화면 단위 버전·동시편집 경고·화면 공개·연결 대체
- 문제: 단일 계정·단일 브라우저 전제. viewer까지 공용 프로젝트를 저장·삭제 가능, 두 세션이 같은 화면을 고쳐도 안내 없이 먼저 저장한 쪽이 이김, 통째 문서 저장(약 130KB)이 PGlite 16MB 붕괴 위험과 맞닿음, 연결 삭제가 확인 없이 즉시 하드 삭제.
- 접근: 요구사항 정본(열기 O1~O8·저장 S1~S7·버전·동시편집·권한)을 인터뷰 3라운드로 확정하고 ADR 3편으로 기록. 동시편집 감지는 실시간 공동편집 대신 presence 하트비트로 결정하되, 고객 서버에서 요청당 CPU(HTTP 3.1ms vs WebSocket 0.013ms)를 먼저 실측해 근거 확보. project_screens·screen_versions 분리(저장 쓰기 약 60KB), 화면별 공개/비공개 + "직원 눈으로 보기", 게시 요약과 게시 순간을 서버 트랜잭션으로 대조(409). 연결은 소프트 삭제 + 대체 연결 지정, 순환·종류 검사는 FOR UPDATE 트랜잭션.
- 개선: 스택 PR 30여 건으로 다중 사용자 운영 구조 전환. 통합본 서버 시험 1,627건·vitest 15,677건 통과, 관리자/열람자 두 오리진 실측. [PR #969~#1004, #1070~#1076, #1088~#1094, docs/adr]

10. 서버 아키텍처 정리·테스트 인프라
- 문제: 7천 줄 모놀리스 서버의 DB 분기(mysql/pg/oracle) 71곳이 복제돼 엔드포인트 하나를 고칠 때 3~6벌 수정. 조사에서 pg 풀 클라이언트 end() 호출로 풀 파괴 7곳, MySQL 풀을 import조차 안 해 29개 분기가 요청마다 TCP 신규 연결. HTTP 시험이 고정 포트로 떠서 다른 워크트리의 서버를 상대로 도는 플레이크.
- 접근: 골든 계약 하네스로 현행 응답을 바이트 수준 고정한 뒤 순수 계층(방언·페이징·카탈로그 SQL 13종×3방언) → 어댑터 → 실행심(연결 반납 불변식 1곳)으로 점진 이행. 테스트 서버 기동 도우미는 부모가 빈 포트를 고르고 자식 stdout의 listen 줄을 대조한 뒤에만 준비 완료로 판정. TS AST로 마이크로 테스트 파일 55개 → 11개 자동 병합.
- 개선: 읽기 메타 10종 이식, index.js 504줄 순감, 3DB 골든 diff 0. 플레이크 재현 → 0건, 리포 규칙으로 승격. CI 3 워크플로(단위 → MySQL 통합 → E2E, 서버, RAG 계약) + 실 PG 잡. [PR #277, #278, #933, #474]

11. 고객·QC 피드백 대응 — 입력 검증·모바일·지표 패널·조회조건 통합

- 문제: 입력 15종에 검증 개념이 없어 빈 값이 NULL 리터럴로 치환되거나 조건이 통째로 건너뛰어져 "필터를 걸었는데 전체가 나오는" 무음 오답. 모바일 390px에서 KPI 앞자리·차트 글자 잘림. [조회] 버튼에 연결되지 않은 차트 재조회 불가.
- 접근: 검증 시점을 조회 게이트 + 인라인 표시로 정하고 순수 함수 계층으로 구현. 폰은 모두 한 열, KPI는 넘치면 억·만 단위 축약(전체 값은 aria-label), 폭 3종 × 화면 3종 잘린 글자 자동 검사 E2E. 지표 패널은 "데이터는 KPI 엔진, 표시는 패널+요소"로 통합하고 내장 템플릿으로 1분 안에 타일 구성. [조회] = 그 입력을 읽는 위젯 전부, 칩은 조회에 쓴 값 표시.
- 개선: QC 결함 9건 전부 origin/master 재현 후 수리(13 PR), 모바일 E2E 수리 전 9/9 실패 → 통과, PGlite TIMESTAMP −9h로 세션이 9시간 조기 만료되던 결함 수리(오차 0분). [PR #1109, #1116, #1140~#1146, #1017, #1184~#1189]

일하는 방식

- 작업기록: 조사·설계·구현·실측 산출물을 날짜 붙인 문서로 리포에 고정(362편 + HTML 88편). 실측 문서는 환경·명령·수치·"계획과 다른 점"까지 기록.
- PR 5요소: 문제 / 접근 / 범위 / 검증 / 남은 위험. 측정이 틀렸으면 본문에 정정을 남김.
- TDD·red-first·뮤턴트: 슬라이스마다 실패하는 시험 → 구현 → 가드 제거 뮤턴트 사망 확인. 검증 대상은 경계 산출물(전송된 SQL·저장 레코드).
- 실엔진·실측 우선: Docker 테스트 DB 4~6종으로 생성 SQL을 실제 실행, 브라우저 실측 표를 PR에 첨부, 고객 서버에서 부하·CPU 시간 측정 후 설계 결정.
- AI 코딩 에이전트 운용 (표기 여부 결정 대기): 구현 에이전트와 교차검토 에이전트를 역할 분리해 운용, 의뢰서 양식 고정, 지적은 재현 후 확인/반증/불확실로 분리 보고(최대 13차 왕복).
- 1차 자료 조사 후 설계: 업계 BI 6종 상한 정책, Power BI/Tableau 내보내기 범위, DB별 쿼리 취소 API를 공식 문서로 조사한 뒤 설계.
- 비개발자 소통: 결정 라운드 "쉬운 설명" HTML, 사용자 메뉴얼 36개(초보자 기준), 노션 QC 목록 대조.