



英为拓科技有限公司

来料检验记录表

物料代码	1080010067		采购单号	9002PO260517		抽样水平	按 GB/T2828.1-2012-II 级检验水平正常检验一次抽样方案		
产品简称	16A 法式插电源线 H05VV-F 3×0.75mm²×2.6M YWT 白		接收质量限(AQL)			严重不合格 0 , 主要不合格 0.65, 次要不合格 1.5			
供货厂家	松泰电业 (中山) 有限公司		批量: 2415		检测数: 125		不合格数: 0		入库日期: 2026.06.10 检验日期: 2026.06.10
序号	检验项目		检测结果					单项判定	
								合格	不合格
1	产品标志		标识清晰, 规格型号与承认书一致					☒	☐
2	包装标志		外箱/标签标识完整、清晰					☒	☐
3	包装质量		包装完好, 无破损、受潮、混料					☒	☐
4	线材外观		线材表面光滑, 无气泡、裂纹、变形及擦伤					☒	☐
5	颜色和标志耐擦性		擦拭后颜色及标志清晰, 无脱落					☒	☐
6	结构尺寸	线材外径 6.5±0.2mm	6.48	6.52	6.49	6.51	6.50	☒	☐
		产品总长 2600±30mm	2599.0	2601.0	2598.5	2600.5	2602.0	☒	☐
		分线长度 520±20mm	519.0	520.5	521.0	518.5	520.0	☒	☐
		端子线长 2×350+10mm	355.0	356.5	354.5	357.0	356.0	☒	☐
7	插头规格		16A 法式插, 插头外观及装配符合图纸					☒	☐
8	端子规格		VH 端子+红色盒子, 4.2 地环端子, 装配牢固					☒	☐
9	通断性检查		导通正常, 无短路、断路; 导通阻抗≤26mΩ/M					☒	☐
10	绝缘电阻 500VDC/5s, ≥500MΩ (芯线间)		500VDC/5s, 实测均>500MΩ, 符合要求					☒	☐
11	耐压试验 2000V/4000V 1mA/1s		2000V/4000V 1mA/1s, 无击穿、无闪络					☒	☐
结论 (签字或盖章)			☒ 合格 ☐ 不合格						

检验员 (签字或盖章) :

审核 (签字或盖章) :