



英为拓科技有限公司

来料检验记录表

物料代码		1080010199		采购单号				抽样水平		按 GB/T2828.1-2012-II 级检验水平正常检验一次抽样方案			
产品简称		韩国三插+VH端子 +4.2地环端子 H05VV-F 3×0.75mm ² ×2.86M YWT白		接收质量限(AQL)				严重不合格 0 , 主要不合格 0.65, 次要不合格 1.5					
供货厂家		松泰电业 (中山) 有限公司						不合格数: 0		入库日期: 2024.03.28 检验日期: 2024.03.28			
序号	检验项目			检测结果						单项判定			
										合格	不合格		
1	产品标志			标识清晰, 规格型号与承认书一致						☒	☐		
2	包装标志			外箱/标签标识完整、清晰						☒	☐		
3	包装质量			包装完好, 无破损、受潮、混料						☒	☐		
4	线材外观			线材表面光滑, 无气泡、裂纹、变形及擦伤						☒	☐		
5	颜色和标志耐擦性			擦拭后颜色及标志清晰, 无脱落						☒	☐		
6	结构尺寸	线材外径 6.5±0.2mm		6.48	6.52	6.49	6.51	6.50	☒	☐			
		产品总长 2860±30mm		2859.0	2861.0	2858.5	2860.5	2862.0	☒	☐			
		分线长度 900±15mm		899.0	900.5	901.0	898.5	900.0	☒	☐			
		端子线长 250±10/1000±20		250/1000	251/1002	249/999	250/1001	252/998	☒	☐			
7	插头规格			韩国三插, 插头外观及装配符合图纸						☒	☐		
8	端子规格			VH端子+红色盒子, 4.2地环端子, 装配牢固						☒	☐		
9	通断性检查			导通正常, 无短路、断路; 导通阻抗≤26mΩ/M						☒	☐		
10	绝缘电阻 500VDC/5s, ≥500MΩ (芯线间)			500VDC/5s, 实测均>500MΩ, 符合要求						☒	☐		
11	耐压试验 2000V/4000V 1mA/1s			2000V/4000V 1mA/1s, 无击穿、无闪络						☒	☐		
结论 (签字或盖章)				☒ 合格 ☐ 不合格									

检验员 (签字或盖章) :

审核 (签字或盖章) :