*Atividade 06 - SqlNoMySQL-DDL&DML.*

**1. Qual diferença prática existe entre DELETE, TRUNCATE e DROP?**

O DELETE apaga registros e pode usar `WHERE` para escolher quais serão excluídos. O TRUNCATE  apaga todos os registros de uma vez, mas mantém a tabela. Já o DROP apaga tudo: os registros e a própria tabela.

**2. Por que a ordem de criação e inserção segue as FKs?**

Porque primeiro precisa existir o registro “pai” para depois criar ou inserir o registro “filho”. Por exemplo, o cliente precisa existir antes de cadastrar um pedido ligado a ele.

**3. Que garantias vêm de PK/UNIQUE e quais vêm de índices comuns?**

A PRIMARY KEY impede valores repetidos e nulos. O UNIQUE impede valores repetidos. Já o índice comum serve para melhorar a velocidade das consultas, mas não impede duplicidades.

**4. Por que AUTO_INCREMENT pode apresentar lacunas?**

Porque alguns números podem ser perdidos quando acontecem erros, exclusões ou inserções canceladas. Ele serve para identificar os registros, e não para criar uma sequência perfeita e sem falhas.

**5. Como reduzir o risco de UPDATE ou DELETE sem WHERE?**

Antes de executar, podemos fazer um `SELECT` usando o mesmo WHERE. Assim, conseguimos conferir quais registros serão alterados ou excluídos e a quantidade deles.

**6. Que perguntas transformam uma mensagem de erro em diagnóstico?**

É importante perguntar: qual regra foi violada?
O valor já existe? O registro pai existe?
Algum campo obrigatório ficou vazio?
O valor está dentro do tipo e do limite permitido?