

GritoGol — Backlog de tickets

Ordenado por prioridad de implementación · equipo de 2 · una semana. Excepción al orden back-first: GG-01 (cámara) es el riesgo n.º 1 del plan y se valida el día 1, en paralelo al setup de backend.

Riesgo crítico — día 1

GG-01 Spike: cámara en navegador (getUserMedia + MediaRecorder)

Validar grabación de 10 segundos en un teléfono real, iOS Safari y Android, el día 1. Permisos y codecs son el punto de rotura: si esto no funciona, el resto del backlog no importa. Es front, pero su prioridad supera a todo el backend.

Backend

GG-02 Setup de Firebase y esquema de datos

Crear el proyecto con Auth, Firestore, Storage y Hosting. Definir las colecciones: partidos, eventos (goles), videos (estado: revisando / publicado / rechazado) y votos. Todo en capa gratuita, cero servidores propios.

GG-03 Autenticación

Login con Google (configuración de un click) o sesión anónima para la demo. Sin formularios ni flujos adicionales.

GG-04 Subida de videos a Storage

El cliente sube el video crudo a Storage asociado al gol correspondiente; la subida es el trigger que dispara la moderación. El registro en Firestore nace en estado «revisando».

GG-05 Cloud Function de moderación con IA

Disparada al subir el video: ffmpeg (binario empaquetado) extrae 3 frames, se envían a omni-moderation de OpenAI y se escribe «publicado» o «rechazado» en Firestore. Guardar frames y veredictos como evidencia para el jurado. La latencia de 5-15 s la absorbe la pantalla «revisando».

GG-06 Ruta /admin: disparar gol y cerrar votación

Página oculta con dos botones que escriben en Firestore el mismo evento que escribiría una API deportiva real. Reemplaza la API deportiva y el cron; habilita probar todo el flujo desde el día 2.

GG-07 Contador de festejos y desbloqueo de pelotas

Lógica que cuenta festejos publicados y desbloquea una pelota cada 20, con tope de 100 por partido. Alimenta la barra de progreso y el impacto acumulado de la Home.

GG-08 Votos: Aplaudir

Un toque en Aplaudir escribe un voto en Firestore. La votación queda abierta hasta 24 horas después del final del partido y se cierra desde /admin.

GG-09 Aviso de gol in-app (Plan B del push)

Con la app abierta, escuchar eventos de gol en Firestore en tiempo real y mostrar el banner que navega a /camara?gol=N. Es el plan obligatorio; FCM con service worker es el riesgo n.º 2 y solo se intenta si sobra tiempo (día 4).

Frontend

GG-10 Router con 6 rutas planas

React Router con / · /camara · /estado/:id · /tribuna · /ganadores · /admin. Sin rutas anidadas ni guards. El parámetro ?gol=N asocia cada video al gol correcto.

GG-11 Pantalla de cámara

Sobre el spike validado en GG-01: grabación de máximo 10 segundos, botón de grabar, los dos relojes visibles (REC y ventana del gol) y la tarjeta del marcador con el sponsor.

GG-12 Home del partido en tiempo real

Marcador, compromiso del sponsor, botón de subir festejo con la ventana corriendo, barra hacia la próxima pelota e impacto acumulado. Todo con suscripción onSnapshot de Firestore.

GG-13 Pantallas de estado del video

Revisando / publicado / rechazado. La de publicado muestra el momento clave del producto: el número de grito y cuántos festejos faltan para la próxima pelota.

GG-14 La Tribuna: feed y reproducción con overlay

Feed por partido ordenado por reciente, reproducción del video con el overlay del sponsor superpuesto por CSS (nunca quemado en el video) y botón Aplaudir conectado a los votos.

GG-15 Datos de demo

Videos pregrabados, contador en 37/40 y partido en vivo simulado para que la demo arranque en el momento de máxima tensión. Incluye el video de la entrega en la escuela.

GG-16 Pulido visual según mockups

Ajustar las 4 pantallas funcionales a los mockups del PDF de pantallas: textos definitivos, colores y jerarquía. Login, elegir selección, notificaciones y ganadores quedan estáticas o no se hacen.