Programación por bloques

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender qué es un algoritmo y representarlo con diagramas de flujo
- Conocer el entorno de programación por bloques y sus elementos: objetos, eventos y scripts
- Usar secuencias, bucles, condicionales, variables y operadores
- Diseñar, probar y depurar programas sencillos, como juegos y animaciones

Para pensar

Un videojuego sencillo puede tener cientos de órdenes. ¿Cómo sabe el ordenador cuándo debe ejecutar cada una?

Explicación


Algoritmos y programas

Un algoritmo es una secuencia **ordenada y finita** de instrucciones claras para resolver un problema o realizar una tarea. Una receta de cocina, las instrucciones de montaje de un mueble o los pasos para resolver una ecuación son algoritmos. Un programa es un algoritmo escrito en un **lenguaje de programación** que el ordenador puede ejecutar. Los ordenadores no piensan: hacen **exactamente** lo que se les ordena, en el orden indicado, por eso las instrucciones deben ser precisas y sin ambigüedades. Programar es descomponer un problema grande en pasos pequeños, una habilidad llamada **pensamiento computacional**, útil mucho más allá de la informática.

undefined

Diagramas de flujo

Antes de programar conviene representar el algoritmo de forma gráfica con un diagrama de flujo. Usa símbolos normalizados unidos por flechas que indican el orden: el **óvalo** marca el **inicio** y el **fin**; el **rectángulo**, una **acción** o proceso («mover 10 pasos»); el **rombo**, una **decisión** con una pregunta de respuesta sí/no («¿toca el borde?»), del que salen dos caminos; y el **paralelogramo**, una **entrada o salida** de datos («pedir el nombre», «mostrar resultado»). Si una flecha vuelve hacia atrás, el diagrama tiene un **bucle**. Así se detectan errores de lógica antes de escribir el código.



La programación por bloques

En la programación por bloques, las instrucciones son piezas de colores que se **encajan** como un puzle, en lugar de escribirse con texto. Así no hay errores de escritura y es fácil ver la estructura del programa. El entorno más conocido es **Scratch**, creado por el MIT; otros son **MakeCode** (para micro:bit), **mBlock** o **Arduinoblocks** (para robots), **App Inventor** (para aplicaciones de móvil) y **Snap!**. En Scratch hay un **escenario**, donde ocurre la acción; unos **objetos** o *sprites*, los personajes, cada uno con sus **disfraces** y sonidos; y para cada objeto, unos **programas** o *scripts* formados por bloques. Los bloques se agrupan por **categorías** de colores: movimiento, apariencia, sonido, eventos, control, sensores, operadores y variables.

undefined

Eventos y secuencias


Un programa por bloques empieza siempre con un evento: un bloque con forma de «sombrero» que indica **cuándo** se ejecuta el script. Por ejemplo: «al hacer clic en la bandera verde», «al presionar la tecla espacio», «al hacer clic en este objeto» o «al recibir un mensaje». Debajo del evento se encajan las instrucciones, que se ejecutan en **secuencia**, de arriba abajo, una tras otra. El orden importa: no es lo mismo «girar 90° y mover 50 pasos» que «mover 50 pasos y girar 90°». Varios scripts pueden ejecutarse **a la vez** (en paralelo), cada uno con su propio evento, y los objetos se pueden comunicar entre sí **enviando mensajes**.



Bucles: repetir instrucciones

Un bucle repite un grupo de instrucciones varias veces, sin tener que copiarlas. Hay tres tipos principales. «**Repetir N veces**» ejecuta el bloque un número fijo de veces: para dibujar un cuadrado basta con «repetir 4: mover 100, girar 90°». «**Por**

siempre» repite sin fin, mientras el programa esté en marcha: se usa para comprobar continuamente si se pulsa una tecla o si el personaje toca algo. «**Repetir hasta que**» repite mientras no se cumpla una condición: «repetir hasta que toque la meta». Los bucles hacen los programas más **cortos**, más **fáciles de leer** y de modificar. Para dibujar un polígono de n lados, el ángulo de giro es **360° / n**.



Condicionales: tomar decisiones

Un condicional permite que el programa **decida** qué hacer según se cumpla o no una condición. El bloque «**si … entonces**» ejecuta sus instrucciones solo si la condición es verdadera: «si toca el color rojo, entonces volver al inicio». El bloque «**si … entonces … si no**» tiene dos caminos: uno si se cumple y otro si no. Las condiciones se construyen con bloques de **sensores** (¿tocando el ratón?, ¿tecla presionada?, ¿tocando a otro objeto?) y de **operadores**: de comparación (**>, <, =**) y lógicos (**y**, **o**, **no**). Un condicional dentro de un bucle «por siempre» es la base de casi todos los videojuegos: comprueba sin parar lo que ocurre y reacciona.

undefined

Variables y operadores

Una variable es un espacio de la memoria con un **nombre** donde el programa guarda un **dato que puede cambiar**: la puntuación, las vidas, el tiempo, el nombre del jugador. Con los bloques de variables se puede **crear** una variable, **darle un valor** («dar a puntos el valor 0»), **cambiarla** («sumar 1 a puntos») y **mostrarla** en el escenario. Los **operadores** realizan cálculos (suma, resta, multiplicación, división, número aleatorio entre 1 y 10), comparan valores y unen textos. Por ejemplo, para un juego de preguntas: «preguntar ¿cuánto es 7 × 8? y

esperar»; «si respuesta = 56, entonces sumar 1 a puntos». Las **listas** guardan muchos datos en una sola variable.



Diseñar un videojuego

Para crear un programa más grande, como un **videojuego**, conviene seguir el proceso tecnológico. Primero, **definir** la idea: de qué trata, cuál es el objetivo, cómo se gana y cómo se pierde. Segundo, **descomponer** el problema en partes: el movimiento del personaje con las flechas, los enemigos que se mueven solos, la puntuación, las vidas, el fin del juego. Tercero, **programar** cada parte por separado y probarla. Cuarto, **unir** las partes y comunicar los objetos con mensajes. Por último, **probar** con otras personas y mejorar. Programar bien también es escribir programas ordenados: dar nombres claros a las variables y objetos y crear **bloques propios** (funciones) para las tareas que se repiten.

undefined

Errores y depuración

Es normal que un programa no funcione a la primera. Los fallos se llaman errores o *bugs*, y el proceso de encontrarlos y corregirlos, **depuración**. Hay errores de **secuencia** (instrucciones en el orden incorrecto), de **lógica** (una condición mal planteada, por ejemplo «>» en lugar de «<»), de **bucles infinitos** que nunca terminan y de **inicialización** (olvidar poner la puntuación a 0 al empezar). Estrategias para depurar: ejecutar el programa **paso a paso**; **mostrar las variables** en pantalla para ver cómo cambian; hacer que el personaje «diga» valores intermedios; probar cada parte por separado; y explicar el programa en voz alta a otra persona, que a menudo revela el fallo.


undefined

De los bloques al código

La programación por bloques es la puerta de entrada a los **lenguajes de texto**, como **Python**, **JavaScript** o **C++**, que usan las mismas ideas: secuencias, bucles, condicionales, variables y funciones. Muchos entornos, como MakeCode o mBlock, permiten ver el **código equivalente** de un programa de bloques. Por ejemplo, «repetir 4 veces: mover 100, girar 90°» en Python sería un bucle `for i in range(4):`. La programación por bloques también sirve para controlar **robots** y placas como **micro:bit** o **Arduino**, que veremos en el tema de robótica, y para crear **aplicaciones de móvil** con App Inventor.

undefined

Las tres estructuras de control



Ejercicios

1. **Define algoritmo y pon un ejemplo de la vida cotidiana.**

2. **Dibuja los símbolos del diagrama de flujo para inicio, acción y decisión.**

3. **Nombra cuatro eventos que pueden iniciar un script.**

4. **¿Qué tres tipos de bucle hay en Scratch?**

5. **¿Qué ángulo hay que girar para dibujar un hexágono?**

6. **¿Qué diferencia hay entre «si … entonces» y «si … entonces … si no»?**

7. **¿Qué es una variable? Da tres ejemplos en un juego.**

8. **Escribe un programa que pregunte «¿cuánto es 6 × 7?» y diga «¡Bien!» o «Inténtalo otra vez».**

9. **Nombra tres tipos de errores de programación.**

10. **Cita dos entornos de programación por bloques y para qué sirven.**

Practica

1. **Una secuencia ordenada y finita de instrucciones es un...**
   - **A)** algoritmo
   - **B)** sprite
   - **C)** evento
2. **En un diagrama de flujo, la decisión se dibuja con un...**
   - **A)** rectángulo
   - **B)** rombo
   - **C)** óvalo
3. **Scratch fue creado por el...**
   - **A)** MIT
   - **B)** CERN
   - **C)** Google
4. **Los personajes de Scratch se llaman...**
   - **A)** objetos (sprites)
   - **B)** variables
   - **C)** escenarios
5. **El bloque con forma de sombrero es un...**
   - **A)** evento
   - **B)** bucle
   - **C)** operador
6. **Para repetir siempre se usa...**
   - **A)** repetir 10
   - **B)** por siempre
   - **C)** si ... entonces
7. **Para dibujar un pentágono se gira...**
   - **A)** 72°
   - **B)** 60°
   - **C)** 90°
8. **Un dato que cambia durante el programa se guarda en una...**
   - **A)** variable

B) constante

C) disfraz

9. **El operador «y» exige que…**

A) se cumpla una condición

B) se cumplan las dos

C) no se cumpla ninguna

10. **Buscar y corregir errores se llama…**

A) compilar

B) depurar

C) ejecutar

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un algoritmo y cómo se dibuja un diagrama de flujo; La diferencia entre un bucle y un condicional; Para qué sirve una variable en un juego.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Algoritmo

Secuencia ordenada y finita de instrucciones.

Diagrama de flujo

Óvalo, rectángulo, rombo y flechas.

Evento

Lo que hace empezar un script.

Bucle

Repite instrucciones: N veces, siempre o hasta que.

Condicional

Si … entonces … si no.

Variable

Dato con nombre que puede cambiar.

Polígono

Giro = 360° / n.º de lados.

Depurar

Encontrar y corregir errores.

Soluciones

1. **A)** Algoritmo.
2. **B)** Rombo.
3. **A)** El MIT.
4. **A)** Objetos.
5. **A)** Evento.
6. **B)** Por siempre.
7. **A)** 360 / 5 = 72°.
8. **A)** Variable.
9. **B)** Las dos.
10. **B)** Depurar.

Soluciones de los ejercicios

1. Secuencia ordenada y finita de instrucciones para resolver un problema; una receta o lavarse los dientes.
2. Óvalo, rectángulo y rombo.
3. Clic en la bandera, presionar una tecla, clic en el objeto, recibir un mensaje.
4. Repetir N veces, por siempre y repetir hasta que.
5. 360° / 6 = 60°.
6. El primero solo actúa si se cumple la condición; el segundo tiene también un camino para cuando no se cumple.
7. Un espacio de memoria con nombre que guarda un dato que cambia; puntos, vidas, tiempo.
8. Preguntar y esperar; si respuesta = 42 entonces decir «¡Bien!» si no decir «Inténtalo otra vez».
9. De secuencia, de lógica, bucles infinitos (o de inicialización).
10. Scratch (juegos y animaciones) y MakeCode (micro:bit) o App Inventor (apps de móvil).