

КОД ПРОГРАММЫ:

```
import tkinter as tk
from tkinter import ttk
import sqlite3
from tkinter import messagebox
```

```
class DatabaseApp:
```

```
    def __init__(self, master, connection_params):
        self.master = master
        self.connection_params = connection_params
        self.master.title("lab 5")
        self.setup_styles()
        self.notebook = ttk.Notebook(master)
        self.notebook.pack(expand=True, fill='both')
        self.conn = sqlite3.connect(**connection_params)
        self.cursor = self.conn.cursor()
        self.table_names = self.get_table_names()
        for table_name in self.table_names:
            frame = tk.Frame(self.notebook)
            self.notebook.add(frame, text=table_name)
            self.create_table_view(frame, table_name)
```

```
    def setup_styles(self):
```

```
        style = ttk.Style()
        style.configure("TNotebook", tabposition='n')
        style.configure("TButton", padding=6, relief="flat", background="#4CAF50", foreground="black")
        style.map("TButton", background=[("active", "#45a049")], foreground=[("active", "black")])
        style.configure("Treeview", rowheight=25, font=('Arial', 10))
        style.configure("Treeview.Hheading", font=('Arial', 12, 'bold'))
```

```
    def get_table_names(self):
```

```
        # Fetch table names from the database
        self.cursor.execute("SELECT name FROM sqlite_master WHERE type='table';")
```

```
table_names = [row[0] for row in self.cursor.fetchall()]
return table_names
```

```
def create_table_view(self, frame, table_name):
    # Fetch column names
    self.cursor.execute(f"PRAGMA table_info({table_name});")
    columns = [row[1] for row in self.cursor.fetchall()]
    tree = ttk.Treeview(frame, columns=columns, show='headings', selectmode='browse')
    tree.pack(expand=True, fill='both')
    for col in columns:
        tree.heading(col, text=col)
        tree.column(col, width=100, anchor='center')
    self.populate_treeview(tree, table_name)
    button_frame = tk.Frame(frame)
    button_frame.pack(pady=10)
    add_button = ttk.Button(button_frame, text="Добавить", command=lambda: self.add_row(tree, table_name))
    add_button.pack(side=tk.LEFT, padx=10)
    delete_button = ttk.Button(button_frame, text="Удалить", command=lambda: self.delete_row(tree, table_name))
    delete_button.pack(side=tk.LEFT, padx=10)
    edit_button = ttk.Button(button_frame, text="Изменить", command=lambda: self.edit_row(tree, table_name))
    edit_button.pack(side=tk.LEFT, padx=10)
    refresh_button = ttk.Button(button_frame, text="Обновить", command=lambda: self.populate_treeview(tree,
table_name))
    refresh_button.pack(side=tk.LEFT, padx=10)
```

```
def populate_treeview(self, tree, table_name):
    self.cursor.execute(f"SELECT * FROM {table_name};")
    data = self.cursor.fetchall()
    tree.delete(*tree.get_children())
    for row in data:
        tree.insert("", 'end', values=row)
```

```
def add_row(self, tree, table_name):
    self.cursor.execute(f"PRAGMA table_info({table_name});")
    columns = [row[1] for row in self.cursor.fetchall()]
    add_dialog = tk.Toplevel(self.master)
    add_dialog.title("Добавить строку")
    entry_widgets = []
    for col in columns:
        label = tk.Label(add_dialog, text=col)
        label.grid(row=columns.index(col), column=0, padx=10, pady=5, sticky='e')
        entry = tk.Entry(add_dialog)
        entry.grid(row=columns.index(col), column=1, padx=10, pady=5, sticky='w')
        entry_widgets.append(entry)
```

```
def insert_row():
    values = [entry.get() for entry in entry_widgets]
    placeholders = ', '.join(['?' for _ in values])
    query = f"INSERT INTO {table_name} VALUES ({placeholders});"
    self.cursor.execute(query, values)
    self.conn.commit()
    self.populate_treeview(tree, table_name)
```

```
add_dialog.destroy()
```

```
submit_button = ttk.Button(add_dialog, text="Подтвердить", command=insert_row)
submit_button.grid(row=len(columns), columnspan=2, pady=10)
```

```
def delete_row(self, tree, table_name):
    selected_item = tree.selection()
    if not selected_item:
        messagebox.showwarning("Предупреждение", "Пожалуйста, выберите строку для удаления.")
        return
    confirm = messagebox.askyesno("Подтверждение", "Вы уверены, что хотите удалить эту строку?")
    if not confirm:
        return
    values = tree.item(selected_item)['values']
    where_clause = ' AND '.join([f"{column} = ?" for column in tree['columns']])
    query = f"DELETE FROM {table_name} WHERE {where_clause};"
    self.cursor.execute(query, values)
    self.conn.commit()
    self.populate_treeview(tree, table_name)
```

```
def edit_row(self, tree, table_name):
    selected_item = tree.selection()
    if not selected_item:
        messagebox.showwarning("Предупреждение", "Пожалуйста, выберите строку для изменения.")
        return
    values = tree.item(selected_item)['values']
    self.cursor.execute(f"PRAGMA table_info({table_name});")
    columns = [row[1] for row in self.cursor.fetchall()]
    edit_dialog = tk.Toplevel(self.master)
    edit_dialog.title("Изменить строку")
    entry_widgets = []
    for col, value in zip(columns, values):
        label = tk.Label(edit_dialog, text=col)
        label.grid(row=columns.index(col), column=0, padx=10, pady=5, sticky='e')
        entry = tk.Entry(edit_dialog)
        entry.insert(0, value)
        entry.grid(row=columns.index(col), column=1, padx=10, pady=5, sticky='w')
        entry_widgets.append(entry)
```

```
def update_row():
    new_values = [entry.get() for entry in entry_widgets]
    set_clause = ', '.join([f"{column} = ?" for column in columns])
    where_clause = ' AND '.join([f"{column} = ?" for column in columns])
    query = f"UPDATE {table_name} SET {set_clause} WHERE {where_clause};"
    self.cursor.execute(query, new_values + values)
    self.conn.commit()
    self.populate_treeview(tree, table_name)
    edit_dialog.destroy()
```

```
submit_button = ttk.Button(edit_dialog, text="Подтвердить", command=update_row)
submit_button.grid(row=len(columns), columnspan=2, pady=10)
```