Описание методов API ЭТМ для получения сведений по товарам.

Версия от 24.01.2025

Оглавление

Общие сведения 3
Авторизация 5
Price (Цены) 6
Remains (Остатки) 7
Goods (Характеристики) 12
SgGds (Список номенклатуры) 19
Info (Справочники) 22
Метод info/search/r-manuf/ 22

Общие сведения

Для использования API необходимо:

1) Зарегистрироваться в системе iPRO (получить логин и пароль). Без регистрационных данных (логин и пароль) доступ к сервису невозможен.

2) Связаться с вашим персональным менеджером, сообщить о намерении настройки обмена по API, с указанием необходимых методов и согласования индивидуального прайса.

API сервер: https://ipro.etm.ru/api/v1

API сервер test: https://itest2.etm.ru/api/v1

Методы:

Имя	Тип	Описание
Price	Json	Получает сведения по ценам
Remains	Json	Получает сведения по остаткам товаров
Goods	Json	Получает сведения по характеристикам товаров и ссылки на изображения товара
SgGds	Json	Получает ссылку на файл со списком товаров в рамках согласованного спец прайса
Info	Json	Получает сведения со списком производителей (код; наименование)

Также необходимо определить список складов, по которым необходимо получать сведения об остатках товаров и передать их менеджеру.

3) Настроить процедуру отправки запросов по коду товара (код клиента, артикул производителя, код товара ЭТМ) и обработки получаемых ответов в соответствии с данной документацией и настройками вашей системы.

4) Ограничения по частоте запросов.

При превышении рекомендованной частоты запросов, ЭТМ оставляет за собой право блокировки IP-адреса клиента.

Для возможности использования хостинга иностранного провайдера для работы с API необходимо передать ваши внешние IP-адреса менеджеру.

Авторизация (post /user/login) - 1 запрос в 2 минуты. Ключ сессии, полученный при авторизации, действует 8 часов.

Характеристики (get /goods/{id}) - 1 запрос в секунду.

Цены (get /goods/{id}/price) - 1 запрос в секунду (до 50 товаров в одном запросе).

Остатки (get /goods/{id}/remains) - 1 запрос в секунду.

5) Тип полей:

M - обязательный
O - опциональный (не обязательный)
C - обязательное поле в определённых условиях

6) Поля:

status:
code: integer - Статус ответа:

200 - Ок
400 - Ошибка
403 - Ошибка проверки сессии пользователя
404 - Объект не найден
message: string Сообщение об ошибке или информационное

Авторизация

Метод: https://ipro.etm.ru/api/v1/user/login
Тип метода: **POST**

Параметры запроса

Наименование	Тип	Обязательность	Пояснение
Log	String	Да	Логин
pwd	String	Да	Пароль

В ответ поступит файл формата Json, в котором будет содержаться информация по результату запроса. В теле ответа в теге "session" указан ключ, который необходимо использовать в дальнейшем при отправке API запросов в адрес ЭТМ.

Время жизни ключа пользователя 8 часов.

Структура файл-ответа:

Наименование тега	**Описание**
1 секция	
"status": { "code": , "message": "" 	Статус ответа Сообщение об ошибке или информационное
2 секция	
"data": { ….. **"session"** …..	Ключ активации

<u>Пример запроса:</u> https://ipro.etm.ru/api/v1/user/login?log=690000889TA&pwd=XXXX

<u>Пример ответа:</u>

```
{
  "status": {
    "code": 200,
    "message": ""
  },
  "data": { ……
    "session": "XXX",
……..
……..
    },
  }
}
```

Price (Цены)

Данный метод используется для получения информации о текущих ценах по выбранной позиции.

Метод: https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/{id}/price
Тип метод: **GET**

Параметры запроса:

Наименование	Тип	Обязательность	Пояснение
id	String	Да	Код номенклатуры
type	String	Да	Возможные типы кода: • cli - коды клиента (по умолчанию) • etm - коды ЭТМ • mnf - коды производителя (артикулы)
mnf	string	Опционально	Данный параметр необходимо заполнять в случае если запрос сформирован с указанием артикула производителя. В значение параметра необходимо указать код по справочнику ЭТМ.

Для работы по кодам клиента (cli), необходимо провести сопоставление ваших кодов с кодом ЕТМ, данная процедура инициируется через вашего персонального менеджера.

Если в запросе не указан Тип кода, то по умолчанию КодТовара = КодКлиента.

Если запрос выполняется по коду ЭТМ, то необходимо указать только цифры без префикса «ETM».

Для запроса сведений по списку товаров, коды необходимо указывать через знак «%2C» до 50 кодов в запросе.

Наименование тега	**Описание**
1 секция	
"status": { "code": , "message": ""	Статус ответа Сообщение об ошибке или информационное
2 секция	
"data": {	

"gdscode":	Код товара
"price":	Цена без НДС
"pricewnds":	Цена с НДС
"price_tarif":	Цена по тарифу производителя
"price_retail":	Розничная цена

Пояснение: если значение всех параметров цен ("price", "pricewnds", "price_tarif", "price_retail") равно 0 в ответе, это значит, что на данный товар цена предоставляется по индивидуальному запросу. Это связано с тем, что в каталоге ЭТМ существуют разные типы товаров, в том числе те, на которые у производителя нет фиксированной цены (прайса). Их стоимость зависит от количества для одноразовой закупки и необходимого срока поставки.

Пример запроса: https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/9536092/price?type=etm&session-id=07243989070887618300177933 92

Пример ответа:


```
{
  "status": {
    "code": 200,
    "message": ""
  },
  "data": {
    "gdscode": 9536092,
    "price": 679.51,
    "pricewnds": 815.41,
    "price_tarif": 1288.16,
    "price_retail": 1288
  }
}
```


Remains (Остатки)

Для выгрузки остатков есть два метода:

1. **Метод, который используется для получения сведений по остаткам товара на заранее предопределенных складах.**

В запросе можно указать только один код товара.
Метод: https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/{id}/remains
Тип метода: **GET**

Если в запросе не указан ТипКода, то по умолчанию КодТовара = КодКлиента.
Если запрос выполняется по коду ЭТМ, то необходимо указать только цифры без префикса «ETM».

Для работы по кодам клиента с параметром cli, необходимо провести сопоставление ваших кодов с кодом ETM, данная процедура инициируется через вашего персонального менеджера.

Параметры запроса:

Наименование	Тип	Обязательность	Пояснение
id	String	Да	Код номенклатуры
type	String	Да	Возможные типы кода: cli - коды клиента (по умолчанию) etm - коды ЭТМ mnf - коды производителя (артикулы)
mnf	string	Опционально	Данный параметр необходимо заполнять в случае если запрос сформирован с указанием артикула производителя. В значение параметра необходимо указать код по справочнику ЭТМ.

Параметры ответа:

Наименование тега	Описание
StoreType:	Тип склада (rc,crs,op) Rc – Региональный центр Crs – Распределительный склад (логистический центр) Op – Офис продаж. В группе параметров "InfoSuppStores" указаны остатки на складе производителя.
StoreDate:	Дата формирования остатков
StoreQuantRem:	Остаток
"InfoForecast": [{	Прогноз поставок
"ForecastStoreName":	Имя склада
"InfoForecastInc":	Информация о поступлении товара на склады
"InfoForecastInWay":	Дата поступления на склад
"InfoForecastRequest": },	Текущее состояние
……],	
"InfoSuppStores": [{	Информация о наличии товара на складах поставщика

"SuppStoreName":	Наименование склада
"SuppStoreState":	Состояние на утро текущего дня
"SuppStoreQuantRem":	Количество товара
"SuppDeliveryTime":	Срок доставки
"SuppStoreUnitName": },	Единица измерения
"InforDeliveryTime": {	Стандартные сроки поставки на Логистический центр
"DeliveryTimeInPres":	Кол-во дней поставки при наличии товара
"DeliveryProductionTerm": } }	Срок изготовления при отсутствии товара

Пример запроса:
https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/1037375/remains?type=etm&session-id=20069897850951656260002854215 8

Пример ответа:
{ "status":
{ "code": 200,
"message": "" }, "data": {
"RequestStoreName": "", "UnitName": "шт", "gdscode": "8623260", "InfoStores": [
{
"StoreCode": 35, "StoreType": "rc",
"StoreName": "Центр. склад, г.Воронеж", "StoreQuantRem": 32
}],
"InfoForecast": [
{
"ForecastStoreName": "Логистический центр", "InfoForecastInc": [],
"InfoForecastInWay": [], "InfoForecastRequest": []
},
{
"ForecastStoreName": "распределительный склад", "InfoForecastInc": [],
"InfoForecastInWay": [], "InfoForecastRequest": []
}
],
"InfoSuppStores": [], "InforDeliveryTime": {
"DeliveryLabelInPres": "складе производителя",
"DeliveryTimeInPres": "8", "DeliveryLabelAtAbs": "складе производителя",
"DeliveryIsNeedSpecification": "0", "DeliveryProductionTerm": "7 дн. "
}
}
}

2. **Метод, который позволяет получить выгрузку остатков всех товаров на складе ЛЦ.**

Перечень доступных складов необходимо заранее согласовать с менеджером ЭТМ.
Метод: https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/remains
Тип метода: **GET**

Параметры запроса:

Наименование	Тип	Обязательность	Пояснение
store		N(5)	Код РЦ ЭТМ

Пояснение:
В случае, если в запросе не заполнено значение параметра "store", система по умолчанию попытается осуществить выгрузку остатков товаров по всем складам, указанным в настройках клиента в системе ЭТМ. Корректная обработка запросов возможна не более, чем по двум складам единовременно. Данная особенность обусловлена ограниченным количеством символов файла формата json.
Для наиболее успешного получения сведений по остаткам товаров на складах РЦ ЭТМ рекомендуем указывать склад ("store"). 1 склад=1 запрос.

Справочник распределительных комплексов ЭТМ

Код распределительного комплекса	Наименование
11	РЦ СПБ
12	РЦ Урал
13	РЦ Самара
14	РЦ Москва
15	РЦ ЮГ
16	РЦ Сибирь
17	РЦ Казань
18	РЦ Чехов
19	РЦ Малоярославец
35	РЦ Воронеж
36	ЛЦ Владивосток

Параметры ответа:

Наименование тега	Описание
1 секция	
"status": { "code":, "message": "" 	 Код Сообщение
2 секция	
"data": { "rows": [{	

StoreCode:	Код склада
Gdscode:	Код товара
Article:	Артикул
RemInfo: } }	Количество (в минимальных единицах упаковки)

Пример запроса:
https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/remains?store=11&session-id=1959720548106653

Пример ответа:
{
"status": {
"code": 200,
"message": ""
},
"data": {
"rows": [
{
"StoreCode": "11",
"GdsCode": "7421",
"Article": "PSN21-016-3",
"RemInfo": "30",
},
{
"StoreCode": "11",
"GdsCode": "10999",
"Article": "5550",
"RemInfo": "38",
},
{.....}]

Goods (Характеристики)

Данный метод используется для получения сведений по характеристикам товаров.
Метод: https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/{id}
Тип метода: **GET**

Изображения без водяных знаков: для получения изображений без водяных знаков по API, необходимо сделать запрос на предоставление прав выгрузки через вашего персонального менеджера.

Параметры запроса:

Наименование	Тип	Обязательность	Пояснение
id	String	Да	Код номенклатуры
type	String	Да	Возможные типы кода: cli - коды клиента (по умолчанию) etm - коды ЭТМ mnf - коды производителя (артикулы)
mnf	String	Опционально	Данный параметр необходимо заполнять в случае если запрос сформирован с указанием артикула производителя. В значение параметра необходимо указать код по справочнику ЭТМ.

Параметры ответа:

Наименование тега	Тип	Описание
{		
"status": {		
"code":		
"message": },	String	Статус ответа: Сообщение об ошибке или информационное
"data": {		
code:	String	Код товара с префиксом ETM
gdscode:		Код товара без префикса ETM
image:	String	Ссылка на изображение товара уменьшенного размера. URL сервера: https://cdn.etm.ru

Наименование тега	Тип	Описание
name	String	Наименование
art	String	Артикул
mnf_name	String	Наименование производителя
mnf_code	String	Код производителя по справочнику ЭТМ
pack	String	Упаковка
price	String	Цена клиента с НДС, руб
price98	String	Рекомендованная цена продажи
edizm	String	Единица измерения
min_cnt	String	Минимальное количество
my_code	String	Код товара клиента из сопоставления
myCatalog	Boolean	Позиция добавлена в «Мой каталог»
"add_info_card": {		
gdsNameCountry	String	Наименование страны производителя
gdsInfoPacks	String	Данные по упаковкам
minPack	String	Код минимальной упаковки
"gdsClassTree": [{		
"code":	String	Код товарной группы по справочнику ЭТМ
name	String	Наименование товарной группы
url }]	String	-
"gdsChars": [{		
"gdsCharName	String	Наименование характеристики
gdsCharVal	String	Значение характеристики
ConfigCharCode	String	Код характеристики
"certificates": [{		
name:	String	Наименование
file	String	Файл
Lable }]	String	Значение параметра
gdsPacks:[		

Наименование тега	Тип	Описание
{gdsPackCode:	String	Код упаковки
gdsPackName:	String	Наименование упаковки
gdsPackVal:	String	Количество товара в упаковке
gdsPackWeightVal:	String	Вес
gdsPackWeightDim:	String	Единица измерения веса
gdsPackLengthVal:	String	Длина
gdsPackLengthDim:	String	Единица измерения длины
gdsPackWidthVal:	String	Ширина
gdsPackWidthDim:	String	Единица измерения ширины
gdsPackHeigthVal:	String	Высота
gdsPackHeigthDim:	String	Единица измерения высоты
gdsPackVolumeVal:	String	Объем
gdsPackVolumeDim }]	String	Единица измерения объема
gdsImages: [{		
gdsImgSrc:	String	Ссылка на изображение товара уменьшенного размера. URL сервера: https://cdn.etm.ru
gdsImgRef: }],	String	Ссылка на изображение товара стандартного размера. URL сервера: https://cdn.etm.ru
gdsVideos: [{		
gdsVidSrc	String	Ссылка на файл. Например: "//cdn.etm.ru/ipro/2502/12.10.23electrodeel_новый.mp4
gdsVidName	String	Наименование
gdsVidType }]	String	Формат файла
}}] }}		

Пример запроса:
https://ipro.etm.ru/api/v1/goods/9536092?type=etm&session-id=КлючАвторизации
Пример ответа:


```
{
   "status": {
      "code": 200,
      "message": ""
   },
   "data": {
      "rows": [
         {
            "code": "ETM9536092",
            "gdscode": 9536092,
            "image": "/ipro/48/small_pku121.jpg",
            "art": "ET054487",
            "mnf_name": "Электротехник",
            "mnf_code": 48,
            "pack": "1 шт.",
            "price": "1728.58",
            "price98": "",
            "price482": "1728.58",
            "edizm": "p",
            "min_cnt": "1",
            "my_code": "",
            "add_info_card": {
               "gdsNameCountry": "Россия",
               "gdsInfoPacks": "",
               "minPack": "1",
               "gdsClassTree": [
                  {
                     "code": "50",
                     "name": "Оборудование низковольтное",
                     "url": "nizkovoltnoe_oborudovanie"
                  },
                  {
                     "code": "5030",
                     "name": "Кнопки, кнопочные посты, переключатели, светосигнальная
аппаратура",
                     "url": "knopki_knopochnye_posty_perekljuchateli_svetosignalnaja_aparatura"
                  },
                  {
                     "code": "503025",
                     "name": "Кнопочные посты",
                     "url": "knopochnye_posty"
                  }
               ],
               "gdsChars": [
                  {
                     "gdsCharName": "Тип изделия",
                     "gdsCharVal": "Пост кнопочный",
```

"ConfigCharCode": "55",
"ConfigCharIdVal": 24479
},
{
"gdsCharName": "Серия",
"gdsCharVal": "ПКУ 15-21",
"ConfigCharCode": "989",
"ConfigCharIdVal": 139671
},
{
"gdsCharName": "Способ монтажа",
"gdsCharVal": "Монтажная плата",
"ConfigCharCode": "14",
"ConfigCharIdVal": 1908
},
{
"gdsCharName": "Напряжение, В",
"gdsCharVal": "660",
"ConfigCharCode": "132",
"ConfigCharIdVal": 135
},
{
"gdsCharName": "Цвет",
"gdsCharVal": "Серый",
"ConfigCharCode": "12",
"ConfigCharIdVal": 1668
},
{
"gdsCharName": "Тип толкателя",
"gdsCharVal": "Цилиндрический",
"ConfigCharCode": "118",
"ConfigCharIdVal": 57202
},
{
"gdsCharName": "Количество НО контактов",
"gdsCharVal": "0",
"ConfigCharCode": "502",
"ConfigCharIdVal": 60724
},
{
"gdsCharName": "Количество НЗ контактов",
"gdsCharVal": "0",
"ConfigCharCode": "501",
"ConfigCharIdVal": 60723
},
{
"gdsCharName": "Количество переключающих контактов",
"gdsCharVal": "2",
"ConfigCharCode": "613",
"ConfigCharIdVal": 60730
},

{
"gdsCharName": "Степень защиты",
"gdsCharVal": "IP54",
"ConfigCharCode": "21",
"ConfigCharIdVal": 2583
},
{
"gdsCharName": "Род тока",
"gdsCharVal": "Переменный (AC)",
"ConfigCharCode": "68",
"ConfigCharIdVal": 58602
},
{
"gdsCharName": "Количество постов",
"gdsCharVal": "2",
"ConfigCharCode": "16",
"ConfigCharIdVal": 8527
},
{
"gdsCharName": "Высота, мм",
"gdsCharVal": "156",
"ConfigCharCode": "32",
"ConfigCharIdVal": 4935
},
{
"gdsCharName": "Номинальный ток, А",
"gdsCharVal": "10",
"ConfigCharCode": "0",
"ConfigCharIdVal": 1917
},
{
"gdsCharName": "Климатическое исполнение",
"gdsCharVal": "У2",
"ConfigCharCode": "46",
"ConfigCharIdVal": 34389
},
{
"gdsCharName": "Масса, кг",
"gdsCharVal": "0.71",
"ConfigCharCode": "168",
"ConfigCharIdVal": 98484
},
{
"gdsCharName": "Нормативный документ",
"gdsCharVal": "ТУ 3428-013-59826184-2016",
"ConfigCharCode": "240",
"ConfigCharIdVal": 139669
},
{
"gdsCharName": "Цвет толкателя",
"gdsCharVal": "Красный/Черный",

```
                "ConfigCharCode": "119",
                "ConfigCharIdVal": 27395
            },
            {
                "gdsCharName": "Глубина, мм",
                "gdsCharVal": "94",
                "ConfigCharCode": "104",
                "ConfigCharIdVal": 8391
            },
            {
                "gdsCharName": "Ширина, мм",
                "gdsCharVal": "80",
                "ConfigCharCode": "34",
                "ConfigCharIdVal": 2580
            }
        ],
        "certificates": [
            {
                "file": "/sert/RU%20C-RU.%D0%9D%D0%9235.B02301-20.pdf",
                "lable": ""
            }
        ],
        "my_code": "",
        "gdsPacks": [
            {
                "gdsPackCode": "1",
                "gdsPackName": "шт",
                "gdsPackVal": "1",
                "gdsPackWeightVal": "0.694",
                "gdsPackWeightDim": "кг",
                "gdsPackLengthVal": "0.16",
                "gdsPackLengthDim": "м",
                "gdsPackWidthVal": "0.1",
                "gdsPackWidthDim": "м",
                "gdsPackHeigthVal": "0.1",
                "gdsPackHeigthDim": "м",
                "gdsPackVolumeVal": "1.6",
                "gdsPackVolumeDim": "литр"
            }
        ],
        "gdsImages": [
            {
                "gdsImgSrc": "/ipro/48/small_pku121.jpg",
                "gdsImgRef": "/ipro/48/pku121.jpg"
            }
        ],
        "gdsVideos": [],
        "finish_display_parameters": true
    }
  }
],
```

"result_text": "Результаты поиска по коду ЭТМ/артикулу:",
"records": 1,
"total": 1
}
}

SgGds (Список номенклатуры)

Данный метод используется для получения списка номенклатуры, который формируется исключительно по товарам из согласованного специального прайса. В случае отсутствия спец. прайса файл сформирован не будет.

Для получения файла со списком номенклатуры необходимо:

Шаг №1 Отправить POST запрос на создание файла со списком номенклатуры: https://ipro.etm.ru/api/v1/job/create/40029846?session-id=КлючАвторизации
Из ответа потребуется значение параметра «uuid» – id запроса.

Структура файл-ответа:

Наименование тега	Описание
1 секция	
"status": { "code": , "message": ""	Статус ответа Сообщение об ошибке или информационное
2 секция	
data: {	
message:	Сообщение об ошибке
uuid:	uuid созданной задачи на формирование

Пример запроса: https://ipro.etm.ru/api/v1/job/create/40029846?session-id=196433865813737028690227413580

Пример ответа:

{
"status": {
"code": 200,
"message": ""
},
"data": {
"message": "отчет запущен в фоновом режиме",
"uuid": "6A6F622C31333635363336372C37383638383134372C6964"
}
}

Шаг №2 Для получения ссылки на скачивание файла со списком номенклатуры необходимо отправить GET запрос

https://ipro.etm.ru/api/v1/job/UUID?session-id= КлючАвторизации

Структура файл-ответа:

Наименование тега	Описание
"status": { "code": , "message": ""	Статус Сообщение об ошибке или информационное
"data": { "page": "",	
"rows": [	
{ "id": "",	
"state": "",	Возможные значения: 0 - создана 1 - успешно завершена 2 - завершена с ошибкой 3 – ждет назначенного задания
"state_desc": "",	
"name": "",	
"msg": "",	
"urls":	

[
{
"type": "",
"url": ""
}
],
	В параметре "url", по результату готовности файла вернется ссылка на него.
	Например : https://ipro.etm.ru/upload/report/cligds_60004392_2024013055335_42945185.json

"whencre": "",	Дата создания файла
"timecre": "",	Время создания файла
"uuid": "" }],	

"total": 1,
"records": 1,
"userdata": {
"error": "",
"limit": "no "
}
}	

}	

В ответе возвращается ссылка на скачивание файла со списком номенклатуры. Файл формата Json.
Состояние задачи и обработка на сервере: формирование файла может длиться до 3 часов и зависит от кол-ва товаров в спецпрайсе. Для обновления статуса необходимо повторить вход с session-id и прошлым UUID через 1 час.

Запрос: https://ipro.etm.ru/api/v1/job/UUID?session-id= КлючАвторизации.

0 - создана
1 - успешно завершена
2 - завершена с ошибкой
3 - ждет назначенного времени запуска

Пример запроса:

https://ipro.etm.ru/api/v1/job/6A6F622C31333635363332302C36323137363338322C6964?session-id=196433865813737028690227413580

Пример ответа:


```
{
 "status": {
  "code": 200,
  "message": ""
 },
 "data": {
  "page": "1",
  "rows": [
   {
    "id": "0x000000000004318e",
    "state": "1",
    "state_desc": "Ждёт выполнения",
    "name": "Товары клиента",
    "msg": "",
    "urls": [
     {
      "type": "",
      "url": "https://ipro.etm.ru/upload/report/cligds_60004392_2024013055335_42945185.json"
     }
    ],
    "whencre": "30/01/24",
    "timecre": "15:22:14",
    "uuid": ""
   }
  ],
  "total": 1,
  "records": 1,
```

```
    "userdata": {
      "error": "",
      "limit": "no "
    }
  }
}
```

Структура файла со списком номенклатуры (формат json):

Наименование тега	Описание
"id":	Код ЭТМ
"name":	Наименование
"brand":	Бренд
"article":	Артикул
"brand_code":	Код поставщика
"cli_code":	Код клиента
"class_code":	Код класса товара
"class":	Наименование класса товара

Info (Справочники)

Данный метод используется для получения Справочника производителей.

Метод info/search/r-manuf/
Тип метода: **GET**

Структура ответа:

Наименование тега	Описание
"status": {	
"code":	Код
"message": ""	Сообщение об ошибке или информационное
"data": { "rows": [	
"id":	Внутренний номер ЭТМ
"value":	Код производителя по справочнику ЭТМ
"label" }	Наименование производителя по справочнику ЭТМ

Пример запроса:

http://ipro.etm.ru/api/v1/info/search/r-manuf/

Пример ответа:

{
"status": {
"code": 200,
"message": ""
},
"data": {
"rows": [
{
"id": "4263058",
"value": "686",
"label": ""Реле и Автоматика"" },
{
"id": "4261534",
"value": "104",
"label": ""Старорусаприбор"" },
{
…….
}
}
],
"records": 2283
}
}