



*Sempre que necessitar de passwords use a password “cisco”;*

*Se necessitar de criar um domínio use “cesae”;*

*Crie as Vlan’s representadas no exercício, **mas apenas as poderá criar no Switch0.***

### Configurações do router:

Se necessitar de ip’s para o router, utilize sempre o último ip da rede

Este terá que ser servidor DHCP para as 3 Vlan’s (exclua o ip do router)

Proteja o acesso ao modo privilegiado;

### Configurações do Switch0:

- Crie as VLANs representadas no exercício e coloque as portas nas respetivas VLANs;
- Configure o Switch como VTP Server;
- O domínio VTP é cesae e a password cisco;
- O hostname tem que ser switchleft;
- Proteja o acesso ao modo privilegiado;

### Configurações do Switch1:

- Coloque as portas nas respetivas Vlan’s;
- Configure o Switch como VTP Client;
- O domínio VTP é cesae e a password cisco;

- O hostname tem que ser switchright;
- Proteja o acesso ao modo privilegiado;

### **Configurações do Switch2:**

Coloque as portas nas respetivas Vlan's

- Configure o Switch como VTP Client;
- O domínio VTP é cesae e a password cisco;
- O hostname tem que ser switchcentral;
- Proteja o acesso ao modo privilegiado;