An:

YAMAICHI ELECTRONICS

Bahnhofstraße 20 85609 Aschheim Dornach



KBL Circuits GmbH & Co.KG

Angebotsdatum: 03/01/2017

Druckdatum: 16/01/2017 14:45:37

Angebot QUO-292612-0W86 Rev 0

Nı	Art-Nr.	Kd. Art-Nr.	Rev	ArtName	Menge	Einhe it	Preis/Stk	Betrag	AT	Lief.bed.		Empfangs- land
1	KB217773_0	B2701P01	01	B2701P01	60	ea	€7.70	€462.00	20	DDP	UPS	Holzkirchen
2	Tooling	B2701P01	01	Tooling 4L	1	ea	€300.00	€300.00	20	DDP	UPS	Holzkirchen

Zahlungsbedingungen: Net 60 Days

Skonto: 10 Days, 2% Kundennummer: 1170068

Bes. Anmerkungen

Anmerkungen

Das angehängte Angebot basiert auf den entsprechend aufgeführten Spezifikationen und kann bei technischen Abweichungen jederzeit revidiert werden.

Dieses Angebot basiert auf den Verkaufs- und Lieferbedingungen, die Sie auf unserer Homepage unter http://www.fineline-global.com/Terms_Conditions.asp finden.

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen.

Erstellt von: Vertrieb:

Andrea Klaric Thomas Beckert

Tel: +49 (8024) 646 73-12 Mobil: 49 (151) 235 654 89

KBL Circuits GmbH & Co. KG / Badgasse 3 / D-83607 Holzkirchen / Telefon +49 (0)8024/64673-0 / Telefax +49 (0)8024/64673-26 / E-Mail: info@kbl-circuits.com Geschäftführer:Jürgen Kratzer, Thomas Beckert, Dirk Wolter / Amtsgericht München HRA88748 / Ust.-Id.Nr.: DE250623805

Spezifikationen

- * Das Angebot basiert auf folgenden Spezifikationen
- * Spezifikationen mit * sind Standardannahmen

KB217773_0	B2701P01	B2701P01					
Produktionseinheit: Ntz	Größe in dm²: 1.3248	Pcb Type: Starr					
No Of Layers: 4	Rhos: Ja	Panel Width (mm): 144.00					
Panel length (mm): 92.00	Nutzenanzahl: 4	No. Of Diff Boards: 1					
Board Width (mm): 72.00	Board length (mm): 46.00	Manufactured Unit Size: 0.3312					
Klasse: 2	Board Thickness (mm): 1.6	Finish Type: Lötfähigkeit galv.Gold: 12 Mon					
Finish Thickness: 0.050 uM/2 u``	Shelf Life (Months): 12	Orig. Req Material: FR4 TG-135					
Max Copper (base OZ): 1 OZ (35 um)	Outer layers (Copper): 1.0 OZ (35 um) finish	Anzahl Kupferlagen (1,0 OZ) : 2					
Solder Mask - Top: grün	Solder Mask - Bottom: grün	Solder Mask type: N/A *					
SS/Legend top: weiß	Hard gold - Selective: 0.76 uM/30 u"	Twist and Bow (%): 0.75 *					

E-Test : Ja *

Swift: GENODEF1HHS