

PROFON

Détartrant piscines, WC, urinoirs, surfaces dures (faïences et parterres) et aciers noirs (chaudières).

DESCRIPTION

- Nettoyant détartrant des bassins lors des vidanges : élimine les dépôts tenaces de calcaire et de rouille sur les revêtements, contient un inhibiteur de corrosion.
- Élimine le calcaire des WC et urinoirs, et décape les ciments pour les sols résistant aux acides (parterres et faïences).
- Détartre les équipements en acier noir (par exemple les chaudières). À ne pas utiliser sur les équipements en acier inoxydable et en aluminium.
- Formule très concentrée : acides + tensioactifs, qui redonne aux WC et urinoirs leur blancheur d'origine.
- PROFON dissout instantanément les dépôts de calcaire et les incrustations.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer et détartrer les piscines, murs ou sols en faïence ou en grès : diluer PROFON à raison de 1 à 2 litres pour 10 litres d'eau, laisser agir 5 minutes, brosser à l'aide d'une monobrosse puis rincer abondamment à l'eau.

Détartrer les WC et urinoirs : tirer la chasse d'eau ou rincer l'urinoir, projeter PROFON sur les parois, laisser agir 30 minutes à 2 heures, brosser en cas de salissures tenaces puis tirer la chasse d'eau ou rincer à l'eau.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger PROFON avec l'eau de javel ou d'autres produits.
- Éviter d'utiliser PROFON sur le marbre, les carrelages et les équipements en acier inoxydable et aluminium.
- En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau et contacter un médecin en cas de nécessité.
- Le port de gants et de lunettes est obligatoire (produit dangereux).

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Forme	Liquide
Couleur	Légèrement jaunâtre
Densité	1.14
pH	1.2
Stockage	0 à 40 °C
Biodégradabilité	Supérieure à 90 %

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5 ou 20 kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

