

PROLAC

Détartrant liquide super concentré.

DESCRIPTION

- Élimine le calcaire des lave-vaisselle et tables à vapeur des services alimentaires.
- Nettoie l'équipement en acier inoxydable et en aluminium.
- Élimine les incrustations et taches dans les machines à café, augmentant ainsi la capacité de transfert de chaleur des surfaces.
- Enlève les taches et dépôts minéraux sur la verrerie de laboratoire.
- Efficace pour le détartrage des toilettes, des douches...
- Dans les centres de soins pour animaux (animaleries), élimine les incrustations d'urine et les dépôts minéraux.

MODE D'EMPLOI

Pour détartrer les lave-vaisselle : remplir la machine, actionner le chauffe-eau, ajouter 5 litres de PROLAC et mettre la machine en marche jusqu'à ce que la couche de calcaire disparaisse. Appliquer pur aux endroits inaccessibles par les jets. Retirer au grattoir les dépôts importants de calcaire. Vidanger la machine, la remplir d'eau fraîche et la faire fonctionner pendant 5 minutes.

Pour détartrer les urnes à café : remplir l'urne d'eau chaude, ajouter 100 ml par litre de PROLAC, chauffer et laisser agir pendant 15 minutes. Vider et rincer abondamment à l'eau.

Nettoyage de l'équipement en acier inoxydable et robinetterie : appliquer une solution de 100 ml par litre d'eau chaude à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge. Rincer à l'eau propre et essuyer.

Nettoyage de l'équipement en aluminium : faire tremper les ustensiles dans une solution de 50 ml de PROLAC par litre d'eau jusqu'à ce qu'ils soient propres et brillants. Rincer abondamment à l'eau fraîche et laisser sécher. Pour les gros équipements, appliquer la solution à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon imbibé.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES

Forme	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	1.004
Mousse	Peu moussant
Stockage	0 à 40 °C
Biodégradabilité	Supérieure à 90 %

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

PROLAC contient des acides. Ne pas mélanger avec des détergents.

PROLAC est conforme à la législation relative au nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec les denrées alimentaires.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 20 kg / Bidon de 6 kg

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.