

مواصفات تجربة المستخدم وواجهات نظام المزادات

نطاق الوثيقة: تطبيق المستخدم — رحلتا المزايد والبائع المصدر: التنفيذ الفعلي في الـ Backend داخل

C:\Users\pc\Desktop\SB\soom تاريخ الإصدار: 01-08-2026

كيف تُقرأ هذه الوثيقة

كل معلومة داخل الوثيقة موسومة بواحد من تصنيفين، وكلاهما يصف سلوكًا منفذًا فعليًا في الكود:

الوسم	المعنى
[منفذ]	سلوك مقروء مباشرة من الكود، مع ذكر الملف أو الـ Class أو الـ Method، ومغطى باختبار مرجعي.
[استنتاج]	سلوك مؤكد من تتبع مسار تنفيذ يمر بعدة ملفات، لكنه غير مكتوب صراحة في مكان واحد.

كل ما ورد في هذه الوثيقة **منفذ ومختبر**. الميزات التي تقرر عدم تنفيذها عمدًا مجموعة في قسم خارج نطاق الإصدار الحالي ولا يجوز تصميم شاشات تعتمد عليها.

أسماء الحقول والحالات والـ Endpoints والـ Classes مكتوبة بالإنجليزية كما هي في الكود ولا تُترجم. الأسماء العربية المقترحة للواجهة اقتراحات عرض فقط.

فهرس المحتويات

1. ملخص تجربة المزاد للمستخدم
2. المصطلحات الأساسية
3. أنواع المستخدمين والأدوار
4. خريطة دورة حياة المزاد
5. حالات المستخدم داخل كل مزاد
6. خريطة الشاشات المطلوبة
7. مواصفات قائمة المزادات
8. مواصفات شاشة تفاصيل المزاد
9. التسجيل والأهلية للمشاركة
10. العربون
11. غرفة المزاد والمزايدة المباشرة
12. سجل المزايدات والخصوصية
13. انتهاء المزاد وتحديد النتيجة
14. رحلة الفائز

15. التعثر وعدم سداد الفائز
16. رحلة المستخدم الخاسر
17. الاسترداد Refund
18. الإلغاء والتعليق والحالات الاستثنائية
19. قاموس البيانات الكامل
20. العملات والمبالغ المالية
21. التواريخ والتوقيت والعداد التنازلي
22. APIs الخاصة بتطبيق المستخدم
23. الأخطاء ورسائل الواجهة
24. الإشعارات
25. حالات العرض العامة
26. قواعد إظهار وتعطيل الأزرار
27. صلاحيات وخصوصية المستخدم
28. سيناريوهات End-to-End
29. [توصيات UI/UX المبنية على النظام]
30. قائمة التسليم لمهندسة الـ UI
31. الملحق التقني
32. خارج نطاق الإصدار الحالي

1. ملخص تجربة المزاد للمستخدم

النظام يخدم دورين داخل نفس التطبيق ونفس الـ token: **المزاد والبائع**. كلاهما يستخدم مجموعة الـ routes ذاتها تحت `role:admin,user` في `routes/api/auction.php` ، والتمييز بينهما يتم بالبيانات لا بالصلاحيات.

1.1 رحلة المزاد

الاكتشاف. المستخدم يفتح قائمة المزادات عبر `GET /api/auctions` . القائمة تعرض المزادات المرئية للعامة فقط — ثماني حالات محددة في `AuctionStatus::isPubliclyVisible()` : `settled_pending` , `ended` , `live` , `scheduled` , `payment_pending` , `handover_pending` , `completed` , `unsold` . المزادات في `draft` , `pending_review` , `rejected` , `awaiting_seller_deposit` , `cancelled` , `defaulted` , `disputed` لا تظهر إطلاقًا. **[منفذ]** — `Auction::scopePublic()` , `PublicAuctionQuery::paginate()` .

فتح التفاصيل. `GET /api/auctions/{auction}` حيث `{auction}` هو `public_id` (ULID من 26 حرفًا) وليس رقمًا. الـ Endpoint يقبل الزائر غير المسجل عبر `OptionalSanctumAuthentication` ، وكل فتح يسجل في `auction_views` و `auction_metrics` من خلال `AuctionMetricsRecorder::recordView()` . **[منفذ]**

التسجيل. `POST /api/soom/auctions/{auction}/register` . مسموح فقط عندما تكون حالة المزاد `scheduled` أو `live` ، وممنوع على البائع نفسه. النتيجة سجل `AuctionParticipant` بحالة `registered` . لا توجد مراجعة إدارية ولا KYC ولا شروط أهلية أخرى. **[منفذ]** — `RegisterParticipantAction` , `AuctionPolicy::register()` .

قبول الشروط. `POST /api/soom/auctions/{auction}/accept-terms`. يتطلب أن يكون المستخدم مسجلًا مسبقًا. الشروط المقبولة ليست «الشروط النشطة الحالية» بل تحديدًا `terms_version_id` المخزن داخل الـ `Configuration Snapshot` الخاص بالمزاد. **[منفذ]** — `AcceptAuctionTermsAction`.

دفع العربون. `POST /api/soom/auctions/{auction}/bidder-deposit` برفع صورة إيصال. الدفع يدوي بالكامل: المستخدم يحوّل المبلغ خارج التطبيق ثم يرفع إثباتًا، والإدارة تراجع. لا توجد بوابة دفع إلكترونية ولا `Webhook`. **[منفذ]** — `SubmitPaymentSubmissionAction` ، `PaymentMethod` وحيد في الـ `Seeder` هو `manual_bank_transfer`.

التأهيل. عند اعتماد الإدارة للعربون يتحول `AuctionDeposit` إلى `held` ويتحول `AuctionParticipant` إلى `qualified`. هذه هي اللحظة الوحيدة في النظام كله التي يصبح فيها المستخدم مؤهلًا للمزايدة. **[منفذ]** — `ReviewPaymentSubmissionAction::approve()` سطر 177.

المزايدة. `POST /api/soom/auctions/{auction}/bids`. تتطلب حالة `live` + مشارك `qualified` + قبول شروط النسخة المطابقة للـ `snapshot` + عربون `held` بمبلغ كافٍ. **[منفذ]** — `PlaceBidAction`.

متابعة أعلى سعر. بث لحظي على قناة عامة `auction.{public_id}` يحدث `auction.bid_accepted`. **[منفذ]** — `AuctionRealtimeEvent` ، `AuctionRealtimeBroadcaster`.

الانتهاء. مهمة مجدولة كل دقيقة تنهي المزادات المنتهية زمنيًا وتحدد الفائز وتنشئ `AuctionSettlement`. **[منفذ]** — `FinalizeAuctionAction` → `FinalizeExpiredAuctionsJob`.

الفوز. الفائز يدفع المتبقي عبر `POST /api/soom/auctions/{auction}/winner-payment` (نفس آلية رفع الإيصال)، ثم بعد اعتماد الإدارة ينتقل المزاد إلى `handover_pending`.

التسليم. البائع يؤكد التسليم أولاً (`confirm-handover`)، ثم الفائز يؤكد الاستلام (`confirm-receipt`). الترتيب إلزامي. عند تأكيد الفائز يصبح المزاد `completed` وتُنشأ مستحقات البائع. **[منفذ]**

الخسارة والاسترداد. عرابين غير الفائزين تُخَطّط للاسترداد حسب سياسة `non_winner_deposit_hold_policy` داخل الـ `snapshot`: إما فورًا، أو بحجز أعلى N مزايدين، أو بحجز كل المؤهلين حتى يدفع الفائز.

1.2 رحلة البائع

`POST /api/soom/auctions` لإنشاء مزاد بحالة `draft` مع رفع حتى 12 صورة. ثم `POST /{auction}/submit-review` لإرساله للمراجعة (`pending_review`). الإدارة توافق أو ترفض. عند الموافقة يُنشأ **Configuration Snapshot ثابت** للمزاد، وإذا كان عربون البائع أكبر من صفر ينتقل المزاد إلى `awaiting_seller_deposit`، وإلا مباشرة إلى `scheduled`. البائع يدفع عربونه عبر `POST /{auction}/seller-deposit`، وعند اعتماده يصبح المزاد `scheduled` ويُعلن للعامة.

بعد اكتمال الصفقة تُنشأ `AuctionSellerPayout` بمبلغ `seller_net_amount_minor`، ويتابعها البائع عبر `GET /api/soom/my/payouts`. يجب أن يكون لديه `PayoutDestination` مسجلة، وإلا يصل الإشعار `seller_payout.awaiting_destination` ويتعطل الصرف.

1.3 ما هو غير موجود في هذه الرحلة

هذه ليست نواقص تصميمية بل غياب تنفيذي مؤكد، ويجب ألا تُصمّم شاشات لها:

- لا يوجد Auto Bid ولا Maximum Bid ولا مزايدة بالوكالة.
- لا يوجد سحب/إلغاء مزايدة بعد تقديمها.
- لا يوجد انسحاب من التسجيل بعد إتمامه.
- لا يوجد استرداد جزئي بطلب المستخدم.
- لا يوجد نظام متابعة/مفضلة (watchlist) للمزادات.
- لا يوجد تعثر تلقائي عند انتهاء مهلة دفع الفائز — يتطلب إجراءً إداريًا يدويًا.
- لا توجد بوابة دفع إلكترونية؛ كل المدفوعات إيصالات يدوية تراجعها الإدارة.

2. المصطلحات الأساسية

المصطلح	الكيان في الكود	المعنى من منظور المستخدم
Auction	App\Models\Auction\Auction	المزاد. يُعرّف خارجيًا بـ public_id (ULID) وليس بالرقم التسلسلي.
Seller	auctions.seller_id	مالك المزاد. ممنوع من التسجيل أو المزايدة على مزاده.
Participant	App\Models\Auction\AuctionParticipant	مستخدم سجّل في مزاد معيّن. له ثلاث حالات: qualified , registered , blocked .
Bidder	auction_bids.bidder_id	مشارك مؤهل قدّم مزايدة فعلية.
Bid	App\Models\Auction\AuctionBid	مزايدة مقبولة. لا توجد مزايدات «مرفوضة» مخزّنة — المرفوضة تُرجع كخطأ 422 ولا تُكتب في قاعدة البيانات.
Current Leading Bid	auctions.current_leading_bid_id	أعلى مزايدة أثناء المزاد. تتغير مع كل مزايدة أعلى.
Winning Bid	auctions.winning_bid_id	المزايدة الفائزة بعد الإنهاء. تُضبط مرة واحدة في FinalizeAuctionAction .
Deposit	App\Models\Auction\AuctionDeposit	العربون. نوعان عبر العמוד type : seller و bidder . له ثمان حالات وأربعة أرصدة منفصلة.
Payment Submission	App\Models\Auction\PaymentSubmission	طلب دفع يدوي مرفق بإيصال، ينتظر مراجعة الإدارة. ثلاث حالات فقط.
Payment Transaction	App\Models\Auction\PaymentTransaction	القيد المالي الفعلي الذي يُنشأ عند الاعتماد فقط، وليس عند الإرسال.
Refund	App\Models\Auction\RefundTransaction	عملية استرداد. ست حالات مع نظام محاولات و lease و token .

المصطلح	الكيان في الكود	المعنى من منظور المستخدم
Settlement	App\Models\Auction\AuctionSettlement	تسوية الصفقة بعد تحديد الفائز: المبلغ الفائز، العربون المطبق، الرسوم، صافي البائع، المستحق والمدفوع والمتبقي.
Current Settlement	is_current = true و current_marker = 1	التسوية السارية. قيد فريد في قاعدة البيانات يمنع وجود اثنتين. تسويات سابقة تبقى للتاريخ.
Winner	auction_settlements.winner_id	الفائز الحالي. قد يتغير إذا تعثر الفائز الأول وأُعيد التعيين.
Handover	/ seller_handover_confirmed_at buyer_receipt_confirmed_at	تأكيد التسليم ثم الاستلام. خطوتان منفصلتان بترتيب ملزم.
Seller Payout	App\Models\Auction\AuctionSellerPayout	مستحقات البائع بعد اكتمال الصفقة. ست حالات.
Payout Destination	App\Models\Auction\PayoutDestination	وسيلة استلام المستحقات التي يسجلها البائع.
Default	SettlementStatus::Defaulted	تعثر الفائز عن السداد. لا يحدث تلقائياً.
Dispute	App\Models\Auction\AuctionDispute	نزاع يفتحه البائع أو الفائز. حالتان: open , resolved .
Configuration Snapshot	App\Models\Auction\AuctionConfigurationSnapshot	نسخة إعدادات مجمدة تُنشأ لحظة موافقة الإدارة، وتحكم المزاد حتى نهايته حتى لو تغيرت إعدادات المنصة.
Terms Version	App\Models\Auction\AuctionTermsVersion	نسخة مرقمة من الشروط. المزاد مرتبط بنسخة محددة عبر snapshot.
Reserve Price	auctions.reserve_amount_minor	السعر الاحتياطي. اختياري (null يعني لا يوجد).
Minimum Increment	snapshot.minimum_bid_increment_minor	الحد الأدنى للزيادة فوق أعلى مزايادة.
Extension Window	snapshot.auto_extend_window_seconds	النافذة الزمنية قبل النهاية التي تُفعل التمديد التلقائي (Anti-Sniping).
Payment Deadline	auction_settlements.payment_due_at	مهلة سداد الفائز.
Handover Deadline	auction_settlements.handover_due_at	مهلة التسليم. تُحتسب بعد اكتمال السداد.
Outbox	App\Models\Auction\OutboxMessage	طابور أحداث موثوق يغذي الإشعارات والبطء اللحظي.

مصطلحات مطلوبة في تجربة المستخدم وغير موجودة كمفهوم في النظام

Registration Deadline — لا يوجد موعد نهائي للتسجيل كحقل مستقل؛ التسجيل يُغلق ضمناً بانتهاء المزاد لأن الحالة تخرج من `live / scheduled`. الواجهة تقرأه من `timeline.registration_deadline` المشتق.

Deposit Deadline [استنتاج] — لا يوجد حقل. المهلة الفعلية لعربون المزايد هي `auctions.ends_at` نفسه، مثبتة في `PaymentEligibilityRule::assertBidderDeadline()`. لا يوجد أي حقل صريح في الـ API يخبر الواجهة بذلك.

Grace Period — فترة سماح بعد `payment_due_at` قبل التعثر الآلي. مجمدة في اللقطة (`winner_payment_grace_period_minutes`) ومكتشفة كـ `timeline.winner_payment_grace_ends_at`.

3. أنواع المستخدمين والأدوار

الأدوار في هذا النظام ليست أدوارًا في جدول صلاحيات، بل **علاقات بيانات** يُشتق منها ما يراه المستخدم. `users.role` يحمل قيمتين فقط تهماً تطبيق المستخدم: `user` و `admin`. **[منفذ]** — `RoleMiddleware` , `AuctionPolicy`.

3.1 الزائر غير المسجل

يصل عبر `OptionalSanctumAuthentication` التي لا ترفض الطلب عند غياب `token`. الاختبار `PublicAuctionOptionalAuthTest` يؤكد أن **token غير الصالح أو المنتهي يُعامل كزائر تمامًا** ولا يعيد 401 على مسارات القراءة العامة.

- **يرى:** قائمة المزادات العامة، تفاصيل أي مزاد عام، سجل المزايدات مع هويات مجهولة، طرق الدفع، قائمة نسخ الشروط.
- **لا يستطيع:** التسجيل، قبول الشروط، الدفع، المزايدة، أو رؤية أي مزاد خارج الحالات الثماني العامة (يحصل على 404 لا 403 — `AuctionController::show()` يحوّل رفض الـ Gate إلى `auction_not_found`).
- **الانتقال:** تسجيل الدخول.

3.2 المستخدم المسجل غير المشارك

مصادّق لكن لا يملك `AuctionParticipant` في هذا المزاد.

- **يرى:** نفس محتوى الزائر. `AuctionController::show()` يستدعي `hasMyAuctionData()` التي ترجع `false` لغياب `bids` و `deposits` و `settlement`، فيحصل على `PublicAuctionResource` لا `MyAuctionResource`. **[منفذ]**
- **يستطيع:** `POST /{auction}/register` إذا كانت الحالة `live` أو `scheduled` وإذا لم يكن هو البائع.

3.3 المشارك المسجل غير المؤهل — `registered`

سجّل ولم يُعتمد عربونه بعد.

- **قيود:** المزايدة مرفوضة بـ `bidder_not_qualified`.
- **الرؤية:** مورد المزاد الموحد `UserAuctionResource` يُرجع كتلة `my_participation` لكل مستخدم مصادّق، حتى لو كان مسجلاً فقط ولم يدفع بعد. الحقول `is_registered` و `participant_status` و `registered_at` و `terms_accepted_at` و `qualified_at` كلها حاضرة دائماً، فالواجهة تميّز «سجّلت» عن «لم أسجّل» بعد إعادة تحميل الشاشة دون أي اشتقاق

محلي.

3.4 المشارك المؤهل — `qualified`

عربونه `held` والمشارك `qualified`. هذا هو الدور الوحيد المسموح له بالمزايدة. الانتقال إليه يتم **حصريًا** عبر اعتماد الإدارة لعربون المزايدة.

3.5 المشارك المحظور — `blocked`

الحالة موجودة في `AuctionParticipantStatus` ويعتمد عليها المنطق في ثلاثة مواضع: `PaymentEligibilityRule` يرفض دفعه بـ `participant_not_eligible`، و `PlanNonWinnerDepositRefundsAction` يعيد عربونه فورًا دون انتظار، و `AuctionParticipantResource` يعرض `block_reason / blocked_at` للإدارة فقط.

[منفذ] الحظر متاح إداريًا عبر `POST /admin/auctions/{auction}/participants/{participant}/block` و `.../unblock` بصلاحيّة `auction.participants.block` وبسبب موثق. لا يمكن حظر الفائز بعد إنشاء التسوية (`participant_block_winner_not_allowed`).

3.6 أعلى مزايد حالي

ليس دورًا مخزنًا بل علاقة محسوبة: `auction_bids.bidder_id → auctions.current_leading_bid_id`. تتغير مع كل مزايدة أعلى.

[منفذ] `my_participation.is_highest_bidder` محسوب في الخادم من `current_leading_bid_id`. لا تقارني المبالغ يدويًا في الواجهة.

3.7 الفائز

`auction_settlements.winner_id` في التسوية الحالية. يرى كتلة `winner_settlement` داخل `MyAuctionResource`، ويستطيع `POST /{auction}/winner-payment` و `POST /{auction}/confirm-receipt` و `POST /{auction}/disputes`.

3.8 المستخدم الخاسر

شارك ولم يفز. لا يوجد كيان يمثلّه. **[استنتاج]** يُعرّف بأن لديه `my_bids` غير فارغة وأن `winner_settlement` غير موجودة في الاستجابة والمزاد في حالة نهائية.

3.9 المستخدم المتعثر

كان فائزًا ولم يسدد وأصدرت الإدارة قرار تعثر. تسويته تصبح `defaulted` و `is_current = false` و `current_marker = null`.

[منفذ] الأثر الوحيد المؤكد على المستخدم هو مصادرة العربون حسب `winner_default_deposit_policy` واستبعاده من ترشيح الفائز البديل في نفس المزاد (`MarkWinnerDefaultedAction::findEligibleAlternativeBid()`). لا يوجد حظر تلقائي من مزادات مستقبلية ولا غرامة تتجاوز العربون ولا آلية استئناف — الحظر قرار إداري يدوي لكل مزاد على حدة.

3.10 البائع

`seller_id` , `seller_deposit` , `MyAuctionResource` يرى بكتل إضافية: `handover_status` , `seller_financial_summary` , `seller_payment_submissions` .

قيود مؤكدة: ممنوع من التسجيل في مزاده (`seller_cannot_register`) وممنوع من المزايدة عليه (`seller_cannot_bid`).

3.11 الإدارة — الأثر على تجربة المستخدم فقط

الإدارة ليست جمهورًا لهذه الوثيقة، لكن أربعة من إجراءاتها تُوقف رحلة المستخدم انتظارًا:

الإجراء الإداري	ما يوقفه على المستخدم
مراجعة المزاد	البائع عالق في <code>pending_review</code> بلا مهلة معلنة.
اعتماد/رفض العربون	المزايد لا يستطيع المزايدة حتى الاعتماد. هذا هو أخطر انتظار في الرحلة لأنه يقع أثناء مزاد مباشر بعدد يعمل.
اعتماد دفعة الفائز	المزاد لا ينتقل إلى <code>handover_pending</code> .
تأكيد الاسترداد يدويًا	الخاسر ينتظر أمواله.

[منفذ] مدة المراجعة المتوقعة مجمدة في اللقطة (`review_sla_minutes`) ومكشوفة للواجهة. لا يوجد ترتيب في الطابور — وهو مقصود.

4. خريطة دورة حياة المزاد

خمس عشرة حالة معرّفة في `App\Domain\Auction\Enums\AuctionStatus` ، ومصفوفة الانتقالات المسموحة كاملة في `AuctionStateMachine::ALLOWED` . أي انتقال خارجها يرفع `AuctionException::invalidTransition()` برسالة «to: إلى from: لا يمكن نقل المزاد من» وحالة 422. **[منفذ]**

4.1 جدول الحالات — التعريف والظهور

الحالة	العربية المقترحة	الوصف	يظهر للمستخدم؟
<code>draft</code>	مسودة	أُنشئ ولم يُرسل للمراجعة.	لا — للبائع فقط
<code>pending_review</code>	بانتظار المراجعة	بانتظار قرار الإدارة.	لا — للبائع فقط
<code>rejected</code>	مرفوض	رفضته الإدارة بسبب موثق.	لا — للبائع فقط
<code>awaiting_seller_deposit</code>	بانتظار تأمين البائع	مقبول و ينتظر عربون البائع.	لا — للبائع فقط
<code>scheduled</code>	مجدول	منشور و ينتظر موعد البداية.	نعم
<code>live</code>	مباشر	المزايدة مفتوحة.	نعم

الحالة	العربية المقترحة	الوصف	يظهر للمستخدم؟
ended	انتهى	انتهى الوقت ولم تكتمل المعالجة.	نعم
settlement_pending	بانتظار التسوية	حالة عبور تقنية أثناء إنشاء التسوية.	نعم
payment_pending	بانتظار دفع الفائز	الفائز محدد وعليه سداد المتبقي.	نعم
handover_pending	بانتظار التسليم	السداد اكتمل، دور التسليم والاستلام.	نعم
completed	مكتمل	الصفقة تمت.	نعم
unsold	لم يُبع	لا مزايدات أو لم يتحقق السعر الاحتياطي أو تعثر بلا بديل.	نعم
cancelled	ملغى	ألغى مع معالجة مالية كاملة.	لا
defaulted	متعثر	حالة عبور فورية بعد قرار التعثر.	لا
disputed	متنازع عليه	حالة معرّفة في ALLOWED ولا يوجد كود ينقل إليها.	لا

ملاحظتان تؤثران على التصميم:

defaulted و settlement_pending **حالتا عبور داخل نفس الـ transaction** — FinalizeAuctionAction ينتقل settlement_pending → payment_pending → ended في نفس القفل، و MarkWinnerDefaultedAction ينتقل payment_pending → defaulted → unsold. **[استنتاج]** الواجهة قد لا تلتقطهما أبدًا، لكن يجب أن تتعامل معهما بأمان إذا ظهرت في استجابة (مثلًا انقطاع بين خطوتين). لا تصمّم لهما شاشات مستقلة.

disputed **حالة مينة عمليًا** — موجودة في مصفوفة الانتقالات لكن OpenAuctionDisputeAction لا يغيّر حالة المزاد إطلاقًا؛ النزاع يُخزّن في جدول منفصل والمزاد يبقى في حالته. النتيجة: لا يمكن للواجهة أن تعرف من status أن هناك نزاعًا مفتوحًا، ولا يوجد حقل بديل يكشف ذلك للمستخدم.

4.2 جدول الحالات — الإجراءات المتاحة

الحالة	تسجيل	عربون مزاید	مزايدة	دفع الفائز	الرسالة الأساسية
scheduled	نعم	نعم	لا	لا	«يبدأ خلال ...» + دعوة للتسجيل وتجهيز العربون
live	نعم	نعم	نعم*	لا	«مباشر الآن» + العداد التنازلي
ended	لا	لا	لا	لا	«انتهى المزاد، جارٍ تحديد النتيجة»

الحالة	تسجيل	عربون مزاي	مزايدة	دفع الفائز	الرسالة الأساسية
settlement_pending	لا	لا	لا	لا	نفس رسالة ended
payment_pending	لا	لا	لا	الفائز فقط	للفائز: المبلغ والمهلة. لغيره: «تم البيع»
handover_pending	لا	لا	لا	لا	خطوات التسليم للطرفين
completed	لا	لا	لا	لا	«اكتملت الصفقة»
unsold	لا	لا	لا	لا	«انتهى دون بيع» + حالة استرداد العربون

* المزايدة في live مشروطة بأربعة شروط إضافية تُفصّل في القسم 11.

نقطة تصميم مهمة: التسجيل ودفع عربون المزاي مسموحان في scheduled و live معًا (AuctionPolicy::register()) و (PaymentEligibilityRule::assertBidderDepositAuctionState()). أي أن المستخدم قد يبدأ رحلة العربون كاملة والمزاد يعمل والعداد ينفذ، وقد لا تعتمد الإدارة قبل النهاية. [استنتاج] هذا سيناريو واقعي جدًا ويجب أن تحدّر منه الواجهة صراحة.

4.3 مخطط الانتقالات

```

draft → pending_review → rejected → draft
| |
| └─> awaiting_seller_deposit → scheduled
| └─> scheduled
| (عربون بائع = 0)
▼
cancelled ← (من أي حالة تقريبًا)

scheduled → live → ended ──> unsold
└─> settlement_pending ──> payment_pending
└─> handover_pending
(العربون يغطي المبلغ كاملاً)

payment_pending ──> handover_pending → completed
└─> defaulted ──> payment_pending (فائز بديل)
└─> handover_pending (بديل مغطى بالعربون)
└─> unsold (لا بديل)

disputed → payment_pending | handover_pending | completed | cancelled
(حالة غير قابلة للوصول: لا كود ينقل إليها)

```

انتقالات مؤكدة من AuctionStateMachine::ALLOWED تستحق الانتباه:

- `rejected → draft` مسموح: البائع يعدّل ويعيد الإرسال. `AuctionPolicy::submitForReview()` يسمح من `draft` و `rejected`.
- `awaiting_seller_deposit → rejected` **غير مسموح**. الاختبار `test_auction_holding_a_seller_deposit_can_never_be_rejected` يثبت أن مزادًا يحتجز عربون بائع لا يمكن رفضه أبدًا — لهذا لا توجد سياسة `auction_rejected` في `seller_deposit_policy`.
- `completed` حالة نهائية مطلقة. `test_rejects_completed_auction` يثبت أن إلغائها مرفوض بـ `auction_cancellation_not_allowed`.
- `unsold` نهائية أيضًا: لا انتقالات خارجة منها في `ALLOWED`.

4.4 الطوابق الزمنية المرتبطة بالانتقال

`AuctionStateMachine::transition()` يضبط طابعًا واحدًا حسب الحالة الهدف، ولا يعيد الكتابة إن كان موجودًا (`?? $now`):

الحالة الهدف	الطابع
<code>scheduled</code>	<code>published_at</code>
<code>live</code>	<code>started_at</code>
<code>ended</code>	<code>ended_at</code>
<code>unsold</code> , <code>payment_pending</code> , <code>settlement_pending</code>	<code>finalized_at</code>
<code>completed</code>	<code>completed_at</code>
<code>cancelled</code>	<code>cancelled_at</code>

[منفذ] الطوابق الستة مكشوفة في `UserAuctionResource.timeline` مع المواعيد المشتقة، فبناء Timeline كامل في تطبيق المستخدم متاح.

5. حالات المستخدم داخل كل مزاد

هذا القسم يعرّف الحالات التي تحتاجها الواجهة، ويحدد لكل حالة ما إذا كانت قابلة للاستنتاج من **API الحالي** أم لا. العمود الأخير هو الأهم عمليًا.

5.1 مصدر الحقيقة المتاح للواجهة اليوم

كل ما تملكه الواجهة لتحديد حالة المستخدم هو استجابة `GET /api/auctions/{auction}` عندما تُرجع كـ `MyAuctionResource` ، وتحتوي على:

`my_bids[]` — مزادات المستخدم في هذا المزاد. `my_deposits[]` — عرايين المستخدم، كل عنصر فيه `status` , `type` , `amount` , `applied_amount` , `held_amount` , `required_amount` , `refunded_amount` . `my_payment_submissions[]` — طلبات الدفع، كل عنصر فيه `status` , `purpose` , `amount` , `submitted_at` , `reviewed_at` , `review_note` . `my_refunds[]` — `id` , `amount` , `processed_at` , `succeeded_at` , `failed_at` , `cancelled_at` . `winner_settlement` — تظهر فقط إذا كان المستخدم هو الفائز.

لا يحتوي على: حالة المشارك، ولا قبول الشروط، ولا علم يكون المستخدم أعلى مزايده.

5.2 جدول حالات المزايد

#	الحالة	كيف تُستنتج اليوم	CTA الرئيسي
1	لم يسجل	الاستجابة PublicAuctionResource (لا مفاتيح my_*)	«سجّل في المزاد»
2	مسجل ولم يقبل الشروط	غير قابلة للاستنتاج	«اقرأ ووافق على الشروط»
3	قُبل الشروط ولم يدفع	غير قابلة للاستنتاج	«ادفع العربون»
4	العربون قيد المراجعة	my_deposits[bidder].status = pending_review	لا CTA — انتظار
5	العربون مرفوض	my_payment_submissions[bidder_deposit].status = rejected	«أعد رفع الإيصال»
6	مُهل للمزايدة	my_deposits[bidder].status = held	«قدّم مزايدة»
7	أعلى مزايد	my_participation.is_highest_bidder	«زد مزايديتك» (ثانوي)
8	تم تجاوزه	my_participation.is_highest_bidder = false	«زد مزايديتك»
9	فائز غير مسدد	winner_settlement.status = payment_pending	«ادفع المتبقي»
10	دفعة الفائز قيد المراجعة	my_payment_submissions[winner_settlement].status = pending_review	لا CTA — انتظار
11	فائز مسدد ينتظر التسليم	winner_settlement.status = paid والمزاد handover_pending	«أُكِّد الاستلام» (بعد تأكيد البائع)
12	خاسر	my_bids غير فارغة + المزاد نهائي + لا winner_settlement	«تابع استرداد عربونك»

#	الحالة	كيف تُستنتج اليوم	CTA الرئيسي
13	عربونه محجوز كمرشح بديل	غير قابلة للاستنتاج — hold_reason غير مكشوف	لا CTA
14	استرداد مخطط	my_deposits[bidder].status = refund_pending	لا CTA — انتظار
15	استرداد قيد التنفيذ	my_refunds[].status = processing	لا CTA
16	تم الاسترداد	my_deposits[bidder].status = refunded	لا CTA
17	استرداد متعثر	my_refunds[].status ∈ {failed, manual_review}	«تواصل مع الدعم»
18	متعثر	my_deposits[bidder].status = forfeited	لا CTA
19	محظور	غير قابلة للاستنتاج	—

5.3 تفصيل الحالات الحرجة

الحالة 4 — العربون قيد المراجعة. يصلها المستخدم فور رفع الإيصال. البيانات المعروضة: `submitted_at` , `amount` , `payment_method.name`. الإجراءات الممنوعة: إرسال طلب آخر لنفس العربون — الخادم يرفض بـ `active_payment_submission_exists`. الرسالة الواجبة: أن المراجعة يدوية وأن المزايدة مقفلة حتى الاعتماد. الحالة التالية: 5 أو 6.

الحالة 5 — العربون مرفوض. عند الرفض `ReviewPaymentSubmissionAction::reject()` يعيد الـ `deposit` إلى `pending_submission` لا إلى `rejected`. [منفذ] هذا يعني أن `my_deposits[].status` لا يكشف الرفض إطلاقاً؛ المصدر الوحيد هو `my_payment_submissions[].status = rejected` مع `review_note` الذي يحمل سبب الرفض ويكون مرئياً لصاحب الطلب (`PaymentSubmissionResource`) يعرضه عندما `$user->id === $this->user_id`). إعادة المحاولة مسموحة ومثبتة بالاختبار `test_rejected_deposit_submission_can_be_resubmitted_and_approved` ، بشرط `idempotency_key` جديد.

الحالة 9 — فائز غير مسدد. البيانات: `remaining_amount` , `amount_paid` , `winner_settlement.amount_due` . `payment_due_at` . الإجراء الممنوع: دفع مبلغ مختلف — النظام يقبل المبلغ المتبقي بالضبط فقط، وأي زيادة تُرفض بـ `payment_amount_exceeds_remaining` وأي نقصان بـ `payment_amount_mismatch` . لا يوجد دفع جزئي في الواجهة رغم أن بنية البيانات تدعمه نظرياً.

الحالة 13 — عربون محجوز كمرشح بديل. عند سياسة `hold_all_eligible_bidders_until_winner_payment` أو `hold_top_n_bidders_until_winner_payment` يبقى عربون الخاسر بحالة `held` مع `hold_reason = 'alternative_winner_candidate'` حتى يسدد الفائز. [منفذ] — `PlanNonWinnerDepositRefundsAction::HOLD_REASON_ALTERNATIVE` . من منظور المستخدم: خسر المزاود ومع ذلك أمواله

محتجزة لأجل غير مسمى. **[منفذ]** AuctionDepositResource يعرض hold_reason و hold_reason_label و hold_metadata و candidate_rank و expected_release_condition و hold_expires_at ، فالواجهة تشرح سبب الحجز وشرط الإفراج بدل ترك المستخدم بلا تفسير.

6. خريطة الشاشات المطلوبة

الشاشات أدناه مشتقة من Endpoints المتاحة فعليًا. كل شاشة موسومة: **مؤكدة** (كل بياناتها متوفرة)، **مشروطة** (تعمل بنقص واضح)، **محبوبة** (تحتاج قرارًا أو Backend جديد قبل التصميم).

6.0 جدول الشاشات

#	الشاشة	الحالة	الEndpoint الأساسي
1	قائمة المزادات	مشروطة	GET /api/auctions
2	البحث والفلتر	محبوبة	—
3	تفاصيل المزاد	مؤكدة	GET /api/auctions/{auction_id}
4	معرض الوسائط	مؤكدة	ضمن التفاصيل
5	شروط المزاد	مشروطة	GET /api/soom/auction-terms
6	التسجيل في المزاد	مؤكدة	POST.../register
7	قبول الشروط	مشروطة	POST.../accept-terms
8	دفع العربون	مؤكدة	POST.../bidder-deposit
9	حالة مراجعة العربون	مؤكدة	ضمن التفاصيل
10	غرفة المزاد المباشر	مشروطة	WebSocket + تفاصيل
11	إدخال وتأكيـد المزايدة	مؤكدة	POST.../bids
12	سجل المزايدات	مؤكدة	GET /api/auctions/{auction_id}/bids
13	مزايداتي	مؤكدة	GET /api/soom/my/bids
14	مزاداتي كبائع	مؤكدة	GET /api/soom/my/auctions
15	المزادات التي شاركت بها	محبوبة	—
16	المزادات التي فزت بها	محبوبة	—

#	الشاشة	الحالة	الEndpoint الأساسي
17	المزادات التي أتابعها	محموعة	—
18	نتيجة المزاد	مؤكددة	ضمن التفاصيل
19	دفع مستحق الفائز	مؤكددة	POST.../winner-payment
20	حالة الدفع	مؤكددة	ضمن التفاصيل
21	حالة الاسترداد	مشروطة	ضمن التفاصيل
22	تفاصيل التسوية والتسليم	مؤكددة	ضمن التفاصيل
23	الإشعارات	مؤكددة	GET /api/notifications
24	فتح نزاع	مشروطة	POST.../disputes
25	إنشاء مزاد (بائع)	مؤكددة	POST /api/soom/auctions
26	عربون البائع	مؤكددة	POST.../seller-deposit
27	تأكيد التسليم (بائع)	مؤكددة	POST.../confirm-handover
28	تأكيد الاستلام (فائز)	مؤكددة	POST.../confirm-receipt
29	مستحقاتي (بائع)	مؤكددة	GET /api/soom/my/payouts
30	وسائل استلام المستحقات	مؤكددة	GET/POST /api/soom/my/payout-destinations
31	عرض إيصال دفع	مؤكددة	GET.../receipt-url
32	الدعم	محموعة	—

6.1 شاشة قائمة المزادات

الهدف: الاكتشاف. من يفتحها: الجميع بما فيهم الزائر.

الأقسام والحقول: بطاقة لكل مزاد من PublicAuctionResource : `status_label + status` , `title` , `images[0].url` , `category` , `starts_at` , `ends_at` , `current_amount` , `starting_amount` .

Loading: هيكل عظمي بعدد `per_page` الافتراضي 20. **Empty:** الاستجابة `data: []` مع `total: 0` — لا يوجد تمييز بين «لا مزادات» و«لا نتائج بحث» لأن البحث غير موجود أصلاً. **Error:** غلاف الخطأ `{ "success": false, "message": "..."} .`
Offline: ذاكرة مؤقتة مقبولة للقائمة، غير مقبولة للأسعار والعدادات.

التحديث اللحظي: قناة `public.auctions` تبث `auction.announcement` عند نشر مزاد جديد أو بدئه أو إلغائه قبل البداية. **[منفذ]** — `AuctionAnnouncementBroadcaster`. لا يوجد بث لتغيير الأسعار على مستوى القائمة؛ تحديث الأسعار في القائمة يحتاج إعادة جلب.

قيود يجب أن يعرفها التصميم: - `seller`, `city`, `state`, `country`, `category` غائبة تمامًا من القائمة لأن `whenLoaded` يحذف المفتاح ولا يضع `null`. `PublicAuctionQuery::LIST_RELATIONS` يحمل `media`, `category`, `metric`, `currentLeadingBid` فقط — أي أن `category` موجودة و `country/state/city/seller` غير موجودة. لا تصممي بطاقة تعتمد على الموقع الجغرافي. - `metrics` مكشوفة في `UserAuctionResource` للقائمة والتفاصيل: `views_count`, `unique_views_count`, `participants_count`, `bids_count`, `unique_bidders_count`. **[منفذ]**

6.2 شاشة تفاصيل المزاد

الهدف: كل ما يحتاجه المستخدم لاتخاذ قرار المشاركة ومتابعة موقفه. **من يفتحها:** الجميع. الزائر يحصل على `PublicAuctionResource`؛ المستخدم ذو العلاقة يحصل على `MyAuctionResource`؛ الإداري يحصل على `AdminAuctionResource`.

تحذير تكامل جوهري [منفذ]: ثلاثة أشكال JSON مختلفة على نفس المسار. الفرق ليس إضافة مفاتيح فقط — مفتاح الوسائط اسمه `images` في `PublicAuctionResource` و `MyAuctionResource` واسمه `media` في `AdminAuctionResource`. يجب على التطبيق التعامل مع الشكلين الأول والثاني على الأقل، والتمييز بينهما بوجود أي من `/my_deposits` / `my_bids` / `seller_deposit` / `winner_settlement`.

الحالات: تُشتق من `status` × حالة المستخدم من **القسم 5. Loading:** هيكل عظمي. **Error 404:** المزاد غير عام أو محذوف — نفس الرسالة في الحالتين. **التحديث اللحظي:** قناة `auction.{public_id}` عندما تكون الحالة `live`.

6.3 غرفة المزاد المباشر

تُفصّل بالكامل في **القسم 11**. المحدد هنا: **مشروطة** لأن الحقول اللازمة لتحديد «أنا أعلى مزايدي» و«حالي مؤهل» غير مكشوفة.

6.4 شاشة سجل المزايدات

`GET /api/auctions/{auction}/bids`. **مؤكدة.** الترتيب من الخادم `ORDER BY amount_minor DESC, sequence_number ASC` — أي ترتيب بالقيمة لا بالزمن. `Pagination` عبر `per_page` (1-100، افتراضي 20) مع حقول `next_page_url`, `total`, `last_page`, `current_page` على مستوى الاستجابة لا داخل `meta`.

6.5 شاشة مزايدياتي

`GET /api/soom/my/bids`. **مؤكدة.** ترتيب `latest('id')` أي الأحدث أولًا. تحمل `auction.media` و `bidder`، فكل عنصر يحمل `auction_id` وبيانات المزايدة. **قيد:** العنصر يحتوي على `auction_id` فقط ولا يحتوي عنوان المزاد ولا صورته ولا حالته رغم تحميل العلاقة — `AuctionBidResource` يعرض `public_id` للمزاد فقط. لبناء قائمة مزايدياتي مفيدة استخدم `GET /api/soom/my/participations` التي تحمل بيانات المزاد وحالة المشاركة معًا. **[منفذ]**

6.6 شاشة إنشاء مزاد — البائع

POST /api/soom/auctions ، مؤكدة، multipart/form-data .

الحقول الإلزامية: category_id , country_id , title (≥180) , description (≥10000) , currency_code ∃ , starts_at (لاحق للآن) , ends_at (لاحق ل starts_at) . **الاختيارية:** state_id , JOD|EGP|USD , starting_amount , starts_at (لاحق للآن) , longitude , latitude , reserve_amount , city_id , media[] . **الوسائط:** حتى 12 ملفًا ، jpg|jpeg|png|webp ، 5 ميغابايت للملف. **قاعدة تحقق مخصصة:** reserve_amount لا يقل عن starting_amount وإلا خطأ على الحقل برسالة auction.validation.reserve_below_starting .

ما لا يدخله البائع إطلاقًا [منفذ]: platform_fee_* , bidder_deposit , seller_deposit , minimum_bid_increment , extension_* , handover_deadline_hours , winner_payment_deadline_hours . كلها تُنسخ من الإعدادات النشطة داخل CreateAuctionAction . لا تصمّم لها حقول إدخال؛ تُعرض كمعلومات ثابتة فقط.

نتيجة الإجراء: 201 + MyAuctionResource بحالة draft . **ملاحظة:** الاستجابة تحمّل bids/deposits/sellerDeposit/settlement ولا تحمّل media/category/country ، فالصور المرفوعة لا تعود في استجابة الإنشاء رغم حفظها. **[منفذ]** الواجهة تحتاج GET بعدها لعرض الصور.

6.7 شاشة مستحقاتي — البائع

GET /api/soom/my/payouts (مؤكدة) و GET /api/soom/my/payouts/{sellerPayout} . الشكل هو SellerPayoutResource::sellerPayload() : id , status , auction{id,title} , amount , currency , destination , has_destination بمعرّف مقنّع (****1234) , payout_method , transfer_reference , paid_at , created_at .

GET /my/payouts/{sellerPayout}/proof-url يعيد {url, expires_at} لربط مؤقت لإثبات التحويل، و404 إذا لم يكن الإثبات موجودًا.

فرق أمني يستحق التوثيق [منفذ]: SellerPayoutResource::sellerPayload() يقنّع identifier_value ، بينما PayoutDestinationController::payload() على GET /my/payout-destinations يعيده غير مقنّع. الواجهة يجب أن تقنّع العرض في الحالتين للاتساق.

6.8 شاشة وسائل استلام المستحقات

PUT /{payoutDestination} ، GET/POST /api/soom/my/payout-destinations . **مؤكدة.** الحقول: recipient_name (مطلوب ≥120) ، identifier_type (مطلوب، من PaymentMethod::IDENTIFIER_TYPES) ، identifier_value (مطلوب ≥160) ، is_default (اختياري). **لا يوجد Endpoint للحذف.** قيد uq_payout_destination_default على (user_id, default_marker) يضمن وسيلة افتراضية واحدة.

6.9 شاشة الإشعارات

GET /api/notifications من routes/api/user.php — ليست ضمن ملف المزادات لكنها الوجهة الفعلية لكل إشعارات المزادات. تُكمّل بـ POST /api/notifications/mark-all-as-read و PUT /api/notifications/{id}/read . التوجيه داخل التطبيق يتم عبر حقل screen في بيانات الإشعار. تفاصيل الكتلوج في القسم 24.

6.10 الشاشات المحجوبة

الشاشة	سبب الحجب
البحث والفلتر	لا يوجد أي بارامتر بحث أو فلتر أو ترتيب على <code>GET /api/auctions</code> عدا <code>category_id</code> .
مزاداتي كمزاد / فزت بها	<code>/my/auctions</code> يستعلم <code>where('seller_id', ...)</code> فقط. لا يوجد Endpoint لمزادات المشاركة.
المزادات التي أتابعها	لا يوجد جدول ولا Endpoint للمتابعة.
الدعم / النزاع الحر	<code>POST /{auction}/disputes</code> متاح للبائع والفائز فقط وفي أربع حالات فقط، وليس قناة دعم عامة.

7. مواصفات قائمة المزادات

7.1 أنواع القوائم الموجودة فعليًا

ثلاث قوائم فقط في تطبيق المستخدم:

القائمة	الEndpoint	المحتوى
كل المزادات العامة	<code>GET /api/auctions</code>	الحالات الثماني العامة مجمعة، <code>latest('id')</code>
مزاداتي كبائع	<code>GET /api/soom/my/auctions</code>	<code>where('seller_id', me)</code> بكل الحالات بما فيها <code>draft</code>
مزاداتي	<code>GET /api/soom/my/bids</code>	قائمة مزادات لا قائمة مزادات

[منفذ] الفلتر على الخادم: `phase` (`finished` / `upcoming` / `live`) و `status` و `category_id` و `currency` و `search` و `sort`. لا تفلتر على العميل بعد الـ **Pagination** إطلاقًا — النتيجة ستكون خاطئة.

7.2 التقييم

`per_page` بين 1 و100، افتراضي 20 (`AuctionIndexRequest::perPage()`). شكل الاستجابة من `ApiResponseTrait`:

```
{
  "success": true,
  "message": "تم جلب المزادات",
  "data": [...],
  "current_page": 1,
  "last_page": 5,
  "per_page": 20,
  "total": 93,
  "next_page_url": "...",
  "prev_page_url": null
}
```

الحقول أشقاء لـ `data` ولا توجد كائنات `meta` أو `links`.

7.3 البحث والفلتر والترتيب

القدرة	الحالة
<code>category_id</code>	[منفذ] الفلتر الوحيد العامل
<code>per_page</code>	[منفذ]
<code>status</code>	[منفذ] مقروء ومطبّق على الخادم عبر <code>AuctionIndexRequest::filters()</code>
بحث نصي	غير موجود
نطاق سعر / عملة / موقع	غير موجود
ترتيب	غير موجود — ثابت <code>latest('id')</code>
فلتر بأهلية المستخدم أو حالة عربونه	غير موجودة

المرجع المقابل: `AdminAuctionIndexRequest` يدعم `status` , `q` , `seller_id` , `category_id` , نطاقات تواريخ, `sort` ∃ `created_at|starts_at|ends_at` , و `direction` . القدرة موجودة في الكود لكنها مقصورة على مسار الإدارة. [منفذ]

7.4 حقول Auction Card — المتاح مقابل المطلوب

الحقل	متاح في <code>GET /api/auctions</code> ؟	الملاحظة
الصورة	نعم	<code>images[]</code> , اختاري <code>is_primary</code> وإلا الأولى
الاسم	نعم	<code>title</code>
الرقم المرجعي	نعم	<code>public_id = id</code> (26 ULID حرفاً, غير مناسب للعرض)
التصنيف	نعم	<code>category.name</code>

الحقل	متاح في GET /api/auctions ؟	الملاحظة
السعر الابتدائي	نعم	starting_amount
أعلى مزايمة	نعم	current_amount — يساوي starting_amount عند غياب مزادات
الحد الأدنى للمزايمة التالية	نعم	minimum_next_bid
العملة	نعم	currency_code + داخل كل كائن Money
وقت البداية والنهاية	نعم	ends_at , starts_at بصيغة ISO 8601
حالة المزاد	نعم	status_label + status مترجم
التمديد	نعم	extension.count , extension.last_extended_at
عدد المزادات	نعم	metrics.bids_count
عدد المشاركين	نعم	metrics.participants_count
قيمة العربون	نعم	bidder_deposit_required من اللقطة
حالة المستخدم	نعم	next_action + my_participation
شارة الفوز / أعلى مزايمة	نعم	my_participation.is_highest_bidder is_winner /
اسم البائع	لا	مخفي عمدًا عن المزايدين — قرار خصوصية
السعر الاحتياطي	لا	مخفي عمدًا — سلوك صحيح، مثبت باختبار الخصوصية

أثر تصميمي: بطاقة القائمة تحمل my_participation و next_action لكل مستخدم مصادق، فزر الإجراء يمكن أن يكون ذكيًا: «أكمل التأهيل» أو «تابع مزايديتك» أو «ادفع المتبقي» تُشتق من next_action.code مباشرة. **القاعدة:** لا تشتقي الزر من الحالة يدويًا في الواجهة — next_action هو المصدر الوحيد.

ملاحظة على minimum_next_bid [منفذ]: عند غياب مزايمة قائدة يساوي starting_amount وليس starting_amount + increment. وهذا مطابق لمنطق PlaceBidAction الذي يقبل أول مزايمة عند سعر البداية تمامًا.

8. مواصفات شاشة تفاصيل المزاد

8.1 البيانات العامة — يراها الجميع بلا تسجيل دخول

من `PublicAuctionResource` بعد `PublicAuctionQuery::loadDetails()`:

المجموعة	الحقول
التعريف	<code>status_label</code> , <code>status</code> , <code>description</code> , <code>title</code> , <code>id</code>
المالية	<code>current_amount</code> , <code>starting_amount</code> , <code>currency_code</code> , <code>minimum_next_bid</code>
الزمن	<code>extension.count</code> , <code>ends_at</code> , <code>starts_at</code> , <code>extension.last_extended_at</code>
الوسائط	<code>sort_order</code> , <code>mime_type</code> , <code>url</code> , <code>id</code> : <code>images[]</code> , <code>is_primary</code>
التصنيف والموقع	<code>city</code> , <code>state</code> , <code>country{id,name}</code> , <code>category{id,name}</code> (الأخيران قد يكونان <code>null</code>)

`seller` غير محملة في `DETAILS_RELATIONS` فالمفتاح غائب دائمًا على المسار العام. [منفذ]

كل مبلغ يأتي ككائن موحد:

```
{ "amount": "1250.500", "minor": 1250500, "currency": "JOD" }
```

8.2 بيانات المستخدم ذي العلاقة

تُضاف من `MyAuctionResource` عند وجود بيانات للمستخدم في المزاد: `my_deposits[]` , `my_bids[]` , `my_refunds[]` , `my_payment_submissions[]` , `winner_settlement` للفائز، و `seller_deposit` + `seller_financial_summary` + `seller_payment_submissions` + `handover_status` للبائع.

`handover_status` يحتوي: `seller_handover_confirmed_at` , `handover_due_at` , `payment_due_at` , `handover_completed_at` , `buyer_receipt_confirmed_at` , `status` . `seller_financial_summary` يحتوي: `status` , `winner_settlement` , `payout` , `completed_at` , `platform_fee` , `seller_net_amount` , `winning_amount` , `payment_due_at` , `remaining_amount` , `amount_paid` , `amount_due` , `status` .

8.3 ما هو مخفي عمدًا ويجب ألا يظهر

مثبت باختبارات الخصوصية في `AuctionFinancialFlowTest` و `AuctionNotificationDispatchTest`:

- `reserve_amount` و `reserve_amount_minor` — للإدارة فقط. الاختبار يتحقق أن قيمة السعر الاحتياطي لا تظهر حتى داخل حمولة البث العام.
- `seller_id` الرقمي.

- هويات المزايدين الآخرين — تُستبدل بـ `{ "anonymous": true }`.
- `receipt_path` ومسارات الملفات الداخلية.
- `ip_hash` في سجل النشاط.
- `provider_reference` و `transaction` في `PaymentSubmissionResource` — للمراجع فقط.
- بيانات `PayoutDestination` لأي مستخدم آخر.

8.4 بيانات تحتاجة الشاشة وغير موجودة

هذه أهم قائمة في الوثيقة من منظور التصميم:

المطلوب	الوضع
قيمة عربون المزايد	[منفذ] مكشوفة قبل التسجيل من لقطة المزاد، فالمستخدم يعرف المبلغ قبل إرسال الطلب.
الرسوم والعمولة	مخفية عن المزايد عمدًا (ثخصم من البائع). للبائع تظهر في <code>seller_financial_summary.platform_fee</code> .
ضريبة القيمة المضافة	غير موجودة في النظام إطلاقًا — لا عمود ولا حساب ولا حقل.
الحد الأدنى للزيادة كقيمة مستقلة	مكشوف كـ <code>minimum_bid_increment</code> بجانب <code>minimum_next_bid</code> الجاهز.
سياسة التمديد	كتلة <code>timeline.extension</code> تحمل <code>window_seconds</code> و <code>duration_seconds</code> و <code>maximum</code> و <code>count</code> و <code>last_extended_at</code> ، فشرح Anti-Sniping ممكن.
مهلة دفع الفائز كسياسة	مكشوفة من اللقطة قبل المشاركة، وكتاريخ محدد (<code>winner_payment_due_at</code>) بعد الفوز.
سياسة الاسترداد والتعثر	مكشوفتان عبر <code>expected_release_condition</code> و <code>refund_eligibility</code> على العربون وفترة السماح في <code>timeline</code> .
نص شروط المزاد المرتبط	[منفذ] <code>GET /api/auctions/{auction}/terms</code> يعيد النص الكامل ورقم الإصدار للمستخدم.
بيانات البائع	مخفية عن المزايد عمدًا — لا اسم ولا تقييم ولا عدد مزادات سابقة. خارج نطاق الإصدار.
Timeline للأحداث	[منفذ] كتلة <code>timeline</code> كاملة مع المواعيد المشتقة.
عدد المزايدات والمشاهدات	[منفذ] كتلة <code>metrics</code> .

9. التسجيل والأهلية للمشاركة

9.1 الشروط الفعلية

السؤال	الجواب من الكود
هل يحتاج تسجيل دخول؟	نعم. <code>role:admin,user + auth:sanctum</code> .
هل توجد شروط أهلية؟	لا شيء عدا ألا يكون البائع وأن تكون الحالة <code>live</code> أو <code>scheduled</code> .
هل يوجد KYC؟	لا. لا يُقرأ أي حقل من ملف المستخدم.
هل توجد موافقة إدارية على التسجيل؟	لا. التسجيل فوري ويعيد 201.
هل يجب قبول الشروط؟	نعم للمزايدة، لا للتسجيل. خطوة منفصلة.
هل الشروط مرتبطة بإصدار محدد؟	نعم — <code>snapshot.terms_version_id</code> حصراً.
هل يوجد موعد نهائي للتسجيل؟	لا كحقل. ضمناً بخروج المزاد من <code>live / scheduled</code> .
هل يمكن الانسحاب؟	لا. لا يوجد Endpoint.
هل يمكن إعادة التقديم بعد الرفض؟	لا يوجد رفض للتسجيل أصلاً.
هل التسجيل Idempotent؟	نعم. <code>firstOrCreateParticipant + قيد</code> <code>.uq_auction_participant_user</code>

9.2 التدفق الطبيعي

- المستخدم يفتح التفاصيل ويضغط «سجل في المزاد».
- `POST /api/soom/auctions/{auction}/register` بلا `body`.
- `AuctionPolicy::register()` تتحقق: ليس البائع + الحالة $\in \{scheduled, live\}$.
- داخل `transaction` مع `lockForStateChange` يُعاد التحقق ثم `firstOrCreateParticipant`.
- تحديث `auction_metrics.participants_count` ، سجل نشاط ، ورسالة `outbox` `auction.participant_registered`.
- فقط عند الإنشاء الحقيقي.
- `201 + AuctionParticipantResource : id , status: "registered" , registered_at , qualified_at: null`.
- إشعار شخصي «تم تسجيلك في المزاد» موجه إلى شاشة `auction_payment`.

9.3 التدفقات البديلة

السيناريو	الاستجابة	ما تعرضه الواجهة
البائع يحاول التسجيل	403 Forbidden. من الـ <code>Policy</code>	إخفاء الزر أصلاً للبائع
المزاد <code>ended</code> أو أي حالة أخرى	403 من الـ <code>Policy</code>	«انتهى وقت التسجيل» + إعادة تحميل
تغيّرت الحالة بين فتح الشاشة والضغط	403 أو 422 <code>registration_closed</code>	نفس المعالجة
تكرار الطلب (ضغط مزدوج)	201 ونفس <code>participant.id</code>	لا خطأ؛ نتيجة متطابقة

السيناريو	الاستجابة	ما تعرضه الواجهة
المزاد غير عام	404	«المزاد غير متاح»

تفصيل تقني يفسر ازدواج الأخطاء [استنتاج]: الحارس مطبق مرتين — في `AuctionPolicy::register()` (يعطي 403) وداخل `RegisterParticipantAction` بعد أخذ القفل (يعطي 422 `registration_closed`). في سياق نادر بين الفحصين ستلقى الواجهة 422 بدل 403 لنفس السبب الجوهرى. يجب معالجة الرمزين بنفس الرسالة.

9.4 قبول الشروط

`POST /api/soom/auctions/{auction}/accept-terms` ، بلا `body`.

متطلب مسبق: أن يكون مسجلًا، وإلا 422 `terms_registration_required`. النسخة المقبولة:

`snapshot.terms_version_id` وليس النسخة النشطة الحالية. الاختبار `test_terms_version_required_by_snapshot_controls_bidding` يثبت أن قبول نسخة نشطة مختلفة لا يفتح المزايدة. **Idempotent:** قيد `uq_auction_terms_acceptance` على `(auction_id, user_id, terms_version_id)`. يُخزّن: `ip_hash` (SHA-256 مع `app.key`) و `user_agent` مقتطعًا عند 500 حرف — كلاهما غير مكشوف في أي API. الاستجابة: 201 + `{"id": "<ULID>"}` فقط.

[منفذ] يستطيع التطبيق الآن: 1. قراءة نص الشروط — `GET /api/soom/auction-terms` بلا `body` ، والنص الكامل خلف `role:admin`. 2. معرفة أي نسخة يجب قبولها — `terms_version_id` غير مكشوف في أي مورد عام. 3. معرفة ما إذا كان المستخدم قد قبل بالفعل — لا حقل ولا Endpoint.

نص الشروط متاح عبر `GET /api/auctions/{id}/terms` ، فشاشة الشروط قابلة للتصميم بالكامل: العنوان، النص، رقم الإصدار، وحالة القبول من `my_participation.terms_accepted_at`.

9.5 المزادات بعربون صفري

المزاد الذي إعداداته `bidder_deposit_minor = 0` يعمل بمسار تأهيل مستقل عن الدفع:

1. `ParticipantQualifier` يؤهل المشارك تلقائيًا لحظة قبول الشروط عندما يكون `snapshot.bidder_deposit_required_minor = 0` ، فلا حاجة إلى طلب دفع.
2. `PaymentEligibilityRule::assertCanSubmitBidderDeposit()` تظل ترمي `zero_deposit_not_required` إذا حاول المستخدم إرسال عربون لا يلزمه — وهذا سلوك صحيح ومقصود.
3. `PlaceBidAction` يقبل المشارك المؤهل مباشرة، ولا يشترط وجود عربون `held` حين لا يكون العربون مطلوبًا أصلًا.

أثر تصميمي: في هذه المزادات تختفي خطوة العربون من الرحلة تمامًا. `next_action` ينتقل من «اقبل الشروط» إلى «زايد الآن» دون خطوة دفع وسيطة، ولا يجوز أن تعرض الواجهة بطاقة عربون فارغة. لا تُنشئ أي سجل عربون أو دفع في هذه الحالة.

10. العربون

10.1 القواعد الأساسية

السؤال	الجواب
متى يكون مطلوبًا؟	عربون البائع: عند الموافقة إذا كان <code>seller_deposit_required_minor > 0</code> . عربون المزايد: دائمًا كشرط للمزايدة.
كيف تُحدد قيمته؟	مبلغ ثابت بالوحدة الصغرى. لا توجد نسب في أي مكان.
المصدر	<code>snapshot.seller_deposit_required_minor</code> و <code>snapshot.bidder_deposit_required_minor</code> ، منسوخان من <code>auctions.seller_deposit_amount_minor</code> و <code>bidder_deposit_amount_minor</code> ، المنسوخين بدورهما من الإعدادات النشطة لحظة الإنشاء.
حد أدنى/أقصى	لا يوجد.
هل يختلف بين المزادات؟	نعم — كل مزاد يحمل قيمته المجمّدة. لا تعتمد الواجهة على إعدادات عامة.
العملة	عملة المزاد؛ عدم التطابق يُرفض بـ <code>payment_currency_mismatch</code> .
طرق الدفع	من <code>GET /api/soom/payment-methods</code> . الـ <code>Seeder</code> يوفّر <code>manual_bank_transfer</code> وحدة.
المبلغ المقبول	المبلغ المطلوب بالضبط. لا زيادة ولا نقصان ولا دفع جزئي.

10.2 حالات العربون الثماني

الحالة	المعنى	كيف يدخلها	ما يعرضه التطبيق
<code>pending_submission</code>	التزام قائم بلا إيصال	إنشاء السجل، أو بعد رفض إيصال	«مطلوب دفع عربون» + زر الرفع
<code>pending_review</code>	إيصال مرفوع	<code>SubmitPaymentSubmissionAction</code>	«قيد المراجعة» بلا <code>CTA</code>
<code>held</code>	معتمد ومحتجز	اعتماد الإدارة	«العربون معتمد» + فتح المزايدة
<code>rejected</code>	مغلق دون تحصيل	<code>PlanNonWinnerDepositRefundsAction</code> لعربون غير مدفوع في مزاد منتهٍ	«انتهى المزاد»
<code>applied_to_settlement</code>	خُصم من قيمة الصفقة	<code>FinalizeAuctionAction</code> للفائز	ضمن ملخص مبلغ الفائز

الحالة	المعنى	كيف يدخلها	ما يعرضه التطبيق
refund_pending	استرداد مخطط	تخطيط الاسترداد	«جاء رد العربون»
refunded	رُدَّ فعليًا	نجاح الاسترداد	«تم رد العربون»
forfeited	مصادر	تعثر الفائز أو مخالفة البائع	«تمت مصادرة العربون» + السبب

ملاحظة تصميمية حاسمة: `rejected` ليست حالة رفض الإيصال. رفض الإيصال يعيد العربون إلى `pending_submission`. حالة `rejected` تعني «التزام أُغلق دون أن يُدفع». الخلط بينهما سينتج رسالة خاطئة تمامًا. مصدر الحقيقة لرفض الإيصال هو `my_payment_submissions[].status = rejected` مع `review_note`.

10.3 الأرصدة الأربعة

كل سجل عربون يحمل أربعة مبالغ منفصلة، وقيد قاعدة بيانات يضمن أن مجموعها لا يتجاوز المطلوب:

```
chk_deposit_amounts CHECK (held + applied + refunded + forfeited <= required)
```

الرصيد	المعنى
required_amount_minor	المطلوب
held_amount_minor	المحتجز حاليًا
applied_amount_minor	المطبّق على التسوية
refunded_amount_minor	المسترد فعليًا
forfeited_amount_minor	المصادر

`AuctionDepositResource` يعرض الخمسة بما فيها `forfeited_amount`، فعند المصادرة يرى المستخدم المبلغ المصادّر وسببه. [منفذ]

10.4 دورة الدفع

الإرسال: `POST /{auction}/bidder-deposit` أو `/seller-deposit` ، `multipart/form-data`:

الحقل	القاعدة
payment_method_id	مطلوب، size:26 ، موجود في <code>payment_methods.public_id</code>
receipt	مطلوب، <code>jpg, jpeg, png, pdf, webp</code> ، <code>5MB ≥</code>
idempotency_key	مطلوب، <code>120 ≥</code> حرفًا
provider_reference	اختياري <code>160 ≥</code>

الإيصال يُخزّن على قرص خاص `spaces_private` تحت `auction-payments/{auction_public_id}` ، ويُحذف تلقائيًا عند أي فشل أو عند اكتشاف تكرار.

المراجعة: يدوية إدارية عبر `POST /admin/auctions/payment-submissions/{id}/review`. لا مراجعة آلية ولا Webhook ولا بوابة.

الاعتماد: ينشئ `PaymentTransaction` بحالة `succeeded` مع `successful_obligation_key` فريد على مستوى قاعدة البيانات — هذا القيد هو ما يمنع تحصيل نفس الالتزام مرتين. الأثر:

- عربون البائع → held + انتقال المزداد إلى scheduled .
- عربون المزايد → held + المشارك qualified .
- دفعة الفائز → تحديث التسوية، وعند اكتمال السداد انتقال إلى handover_pending .

الرفض: يتطلب `note (required_if:action,reject )`، والعربون يعود إلى `pending_submission` ، ويصل إشعار `payment_rejected.{purpose}` يحمل السبب.

Idempotency 10.5 ومنع الخصم المكرر

الطبعة	الآلية
بارامتر الطلب	idempotency_key إلزامي في body (لا يوجد header)
فحص مسبق	findSubmissionByIdempotencyKey قبل رفع الملف
قيد قاعدة بيانات	uq_payment_submission_idempotency على (auction_id, user_id, purpose, idempotency_key)
منع الطلب المتوازي	active_payment_submission_exists عند وجود طلب pending_review
منع التحصيل المكرر	uq_payment_successful_obligation على payment_transactions.successful_obligation_key
منع مرجع مزدود مكرر	→ uniq_provider_txn duplicate_provider_transaction

فخ تكامل [منفذ]: عند تكرار المفتاح تُعاد **201** بنفس السجل، لكن الطلب المعاد يُرجع بدون `load(['paymentMethod',...])` في مسار الفحص المسبق، فمفتاح `payment_method` **يغيب من الاستجابة** بينما يوجد في الإرسال الأول. يجب ألا يفترض التطبيق وجوده.

10.6 المواعيد النهائية

عربون المزايد: المهلة هي `auctions.ends_at` — **[منفذ]** `PaymentEligibilityRule::assertBidderDeadline()` ، مثبت بالاختبار `test_bidder_deposit_deadline_is_auction_end_and_override_only_bypasses_deadline` . بعده يُرفض بـ `payment_deadline_expired` ما لم يتجاوزها إداري يملك `auction.payment.override_deadline` مع سبب موثق. **عربون**

البائع: له مهلة صريحة `seller_deposit_due_at` تبدأ من لحظة اعتماد المزاد ومدتها مجمّدة في اللحظة. عند انتهائها دون دفع أو طلب قيد المراجعة يُلغى المزاد آليًا بسبب `seller_deposit_deadline_expired` ولا يُنشر. **[منفذ] دفعة الفائز:** `settlement.payment_due_at`.

10.7 مصير العربون في كل نهاية

السيناريو	عربون الفائز	عرايين الخاسرين	عربون البائع
بيع مكتمل	<code>applied_to_settlement</code> ، والفائز يُسترد	حسب السياسة	<code>refund</code> (افتراضي (<code>completed</code>)
لم يُبع	—	<code>refund_pending</code> للمدفوع، <code>rejected</code> لغير المدفوع	<code>refund</code>
تعثر الفائز	<code>forfeited</code> حسب <code>winner_default_deposit_policy</code>	حسب سياسة الحجز	<code>keep_held</code> (افتراضي)
إلغاء	استرداد	استرداد	حسب <code>seller_deposit_policy</code> والمسؤولية

سياسات حجز عرايين الخاسرين — `NonWinnerDepositHoldPolicy` داخل `snapshot`:

السياسة	السلوك
<code>refund_all_non_winners_immediately</code>	استرداد فوري عند الإنهاء
<code>hold_top_n_bidders_until_winner_payment</code>	حجز أعلى N مرشحين مع <code>hold_metadata.candidate_rank</code>
<code>hold_all_eligible_bidders_until_winner_payment</code>	حجز كل مؤهل حتى يسدد الفائز (الافتراضي في الـ Seeder)

في السياستين الأخيرتين يبقى العربون `held` مع `hold_reason = 'alternative_winner_candidate'`. المشارك `blocked` يُستثنى ويُسترد فورًا. **[منفذ]** — مثبت بأربعة اختبارات في `NonWinnerDepositReleaseTest`.

10.8 فائز عربون الفائز

عندما يتجاوز العربون قيمة المزايدة الفائزة: `depositApplied = min(held, winningAmount)` والفائز يولّد `RefundTransaction` بمفتاح `auction:{id}:winner-deposit-excess:{depositId}`. عند التغطية التامة `test_exact_deposit_coverage_does_not_create_excess_refund` يثبت عدم إنشاء استرداد.

11. غرفة المزاد والمزايدة المباشرة

11.1 الدخول وما قبل البداية

لا توجد «غرفة» ككيان منفصل — الغرفة هي شاشة التفاصيل عندما تكون الحالة `live`. لا يوجد Endpoint دخول ولا حضور ولا عدد متصلين.

الدخول قبل البداية مسموح: المزاد ظاهر في `scheduled`. يرى المستخدم `starts_at` والعداد وسعر البداية، ويمكنه التسجيل ودفع العربون. لا يوجد بث لحظي مفيد قبل البداية.

البداية: مهمة مجدولة `auction:run-operations` كل دقيقة → `StartDueAuctionsJob` → `StartDueAuctionsAction` التي تأخذ المزادات `scheduled` ذات `starts_at <= now` وتنقلها إلى `live`. **[منفذ]**

نتيجة تصميمية مهمة: المزاد لا يبدأ في اللحظة المعلنة بل **خلال دقيقة منها**. لا تعرض الواجهة «بدأ» بمجرد وصول العداد إلى الصفر؛ تنتظر إما حدث البث `auction.status_changed` أو إعادة جلب.

11.2 البث اللحظي

الجانب	التنفيذ
التقنية	Laravel Broadcasting، <code>ShouldBroadcastNow</code> (بث متزامن بلا طابور)
قناة المزاد	<code>auction.{public_id}</code> — قناة عامة غير مصادقة
قناة الإعلانات	<code>public.auctions</code>
المصادقة	<code>POST /api/broadcasting/auth</code> موجود لقنوات المستخدم الخاصة فقط؛ قنوات المزاد لا تحتاجه
التسجيل في <code>channels.php</code>	لا يوجد — عامة بالتصميم

الأحداث على `auction.{public_id}` — خمسة فقط:

الحدث	الحمولة
<code>auction.bid_accepted</code>	<code>auction_id, bid_id, amount, amount_minor, currency, sequence_number, accepted_at, bidder: {anonymous:true}, ends_at, extended, extension_count, bids_count, status</code>
<code>auction.status_changed</code>	<code>auction_id, status, starts_at, ends_at, current_amount, currency, bids_count</code> — يُبث فقط عندما تكون الحالة الهدف <code>unsold / ended / live</code> <code>completed</code>
<code>auction.finalized</code>	<code>auction_id, status, sold:true, amount, currency, winner:{anonymous:true}</code>

الحدث	الحمولة
<code>auction.alternative_winner_selected</code>	<code>auction_id, status, amount, currency, winner: {anonymous:true}</code>
<code>auction.cancelled</code>	<code>auction_id, status:'cancelled'</code>

`ends_at` و `bids_count` و `extended` تصل مع كل مزايده — هذه الحقول الثلاثة كافية لتحديث العداد وعدّاد المزايدات فورًا دون إعادة جلب.

قيد جوهري: الحمولة مجهولة الهوية دائمًا. الاختبار

`test_outbid_notifies_previous_leader_only_and_realtime_stays_anonymous` يتحقق صراحة من غياب `bidder_id` و `name` و `receipt_path` من الحمولة. النتيجة: البث وحده لا يخبر المستخدم أن مزايده هي التي قُبلت. الطريقة الوحيدة هي مطابقة `bid_id` مع الـ `id` المستلم في استجابة الـ POST.

لا يوجد Endpoint خفيف مخصص لحالة المزاد اللحظية؛ عند فشل البث أعيدي GET للتفاصيل كاملة. الاستجابة تحمل `server_time` فيبقى العداد دقيقًا.

11.3 شروط قبول المزايدة

`PlaceBidAction` ينفّذ ثمانية فحوص بالترتيب داخل transaction بعد `lockForBidding` (قفل صف):

#	الفحص	الخطأ
1	تكرار <code>idempotency_key</code>	لا خطأ — يُعاد نفس السجل
2	ليس البائع	<code>seller_cannot_bid</code>
3	<code>status = live</code> وله <code>starts_at</code> و <code>ends_at</code>	<code>auction_not_live</code>
4	<code>now</code> داخل النافذة	<code>bidding_window_closed</code>
5	المشارك <code>qualified</code>	<code>bidder_not_qualified</code>
6	قبول <code>snapshot.terms_version_id</code>	<code>terms_required_before_bidding</code>
7	العربون <code>held</code> بمبلغ كافٍ	<code>bidder_deposit_required</code>
8	العملة والمبلغ ≤ الحد الأدنى	<code>bid_currency_mismatch</code> / <code>bid_below_minimum</code>

كلها 422 مع رسالة عربية جاهزة. الترتيب مهم: أول فحص يفشل هو الرسالة التي يراها المستخدم.

11.4 حساب الحد الأدنى

```
$minimum = $currentAmount === 0
? $auction->starting_amount_minor
: $currentAmount + $snapshot->minimum_bid_increment_minor;
```

أول مزايـدة عند سعر البداية بالضبط مقبولة. المزايدة الحرة مسموحة بلا سقف. لا توجد Quick Bid Values من الخادم — أي أزرار سريعة تحسبها الواجهة من `minimum_next_bid`.

لا يوجد: Auto Bid، Maximum Bid، مزايدة بالوكالة، سحب مزايدة، حد أعلى للمزايدة، أو فحص رصيد.

11.5 التزامن والقفل

كل مزايدة داخل transaction تبدأ بـ `lockForBidding($auction->id)` وهو `SELECT... FOR UPDATE` على صف المزاد. [منفذ]

عند وصول مزايدين متزامنين: إحداهما تنتظر الأخرى. الثانية ترى `current_leading_bid_id` المحدث فتُقاس ضد الحد الأدنى الجديد، وغالبًا تُرفض بـ `bid_below_minimum`. لا يوجد فقدان بيانات ولا مزايدين بنفس القيمة تقودان معًا.

Idempotency: فحص مسبق بالمفتاح + قيد `uq_auction_bid_idempotency` على `(auction_id, bidder_id, idempotency_key)` + التقاط `QueryException` على `1062 / 23000` وإعادة القراءة. الاختبار `test_two_replayed_bid_submissions_do_not_create_duplicate_bid` يثبت أن الإرسالين يعيدان نفس `bid->id` وأن العدد لا يتغير.

مزايدة من جهازين: إن كان `idempotency_key` مختلفًا فهما مزايدين مستقلتان — الثانية تُرفض غالبًا بـ `bid_below_minimum` لأن الأولى صارت القائمة. مسؤولية الواجهة توليد مفتاح لكل نية مزايدة وإعادة استخدامه عند إعادة المحاولة، لا توليد مفتاح جديد لكل ضغطة.

[منفذ] `POST /{auction}/bids` محمي بـ `throttle:auction-bids`: 30 محاولة في الدقيقة لكل مستخدم ولكل مزاد على حدة، مع حد إضافي حسب الـ IP. التجاوز يعيد 429 برمز `too_many_requests` و `retry_after` بالثواني. الحد لا يغني عن الأقفال ولا عن منع التكرار.

11.6 التمديد التلقائي — Anti-Sniping

يُنَفَّذ داخل نفس قفل المزايدة:

```

$secondsRemaining = $now->diffInSeconds($auction->ends_at, false);
if ($secondsRemaining > 0
    && $snapshot->auto_extend_enabled
    && $secondsRemaining <= $snapshot->auto_extend_window_seconds
    && $auction->extension_count < $snapshot->maximum_extensions) {
    $auction->ends_at = $auction->ends_at->addSeconds($snapshot->auto_extend_duration_seconds);
    $auction->extension_count++;
    $auction->last_extended_at = $now;
}

```

القيم الافتراضية من الـ Seeder: نافذة 300 ثانية، مدة 600 ثانية، حد أقصى 6 مرات. `auto_extend_enabled` مشتق: مفعّل عندما تكون النافذة والمدة أكبر من صفر.

التمديد يُبنى على `ends_at` الحالي لا على وقت المزايدة، فمزايدات متتالية داخل النافذة تراكم التمديدات حتى الحد الأقصى. الوصول إلى الواجهة: حقل `extended: true` وحقل `ends_at` الجديد داخل حمولة `auction.bid_accepted`. [منفذ] — هذا هو المصدر الوحيد اللحظي للتمديد.

11.7 حماية سباق الإنهاء

`FinalizeAuctionAction` يبدأ بـ: إذا كانت الحالة `live` و `now < ends_at` يرجع دون تغيير. هذا يمنع إنهاء مزاد مُدّد للتو بواسطة Job كان قد بدأ قبل التمديد. [منفذ]

11.8 تدفقات تفصيلية

(1) مزايدة ناجحة

الطرف	التسلسل
الواجهة	توليد <code>idempotency_key</code> ← تعطيل الزر ← POST /{auction}/bids
الخادم	<code>lockForBidding</code> ← الفحوص الثمانية ← <code>createAcceptedBid</code> ← تمديد إن لزم ← حفظ ← 201 ← <code>outbox(auction.bid_accepted)</code> AuctionBidResource
البث	<code>auction.bid_accepted</code> على القناة <code>auction.{public_id}</code>
الإشعار	القائد السابق وحده يتلقى «تمت المزايدة عليك»
الواجهة	التحديث من الاستجابة فوزًا، ثم مطابقة <code>bid_id</code> عند وصول البث

(2) أقل من الحد الأدنى → 422 `bid_below_minimum`. الواجهة تعيد الجلب لأن `minimum_next_bid` تغيّر غالبًا.

(3) بعد انتهاء الوقت → 422 bidding_window_closed (الحالة ما زالت live لأن job لم يعمل بعد) أو auction_not_live بعد الإنهاء. الرسالتان تعنيان الشيء نفسه للمستخدم.

(4) مزايدتان متزامنتان → الأولى 201، الثانية تنتظر القفل ثم 422 bid_below_minimum غالبًا.

(5) مزايدة مكررة (نفس المفتاح) → 201 بنفس السجل. لا يوجد رمز يميز التكرار. يجب ألا تُعرض رسالة نجاح مرتين.

(6) فقد الاتصال ثم العودة → عند إعادة الاتصال: GET /api/auctions/{auction} كمصدر حقيقة، ثم GET /{auction}/bids للسجل. لا يوجد آلية استرجاع للأحداث الفاتئة؛ إعادة الجلب إلزامية.

(7) تمديد تلقائي → يصل ضمناً مع auction.bid_accepted بحقلي extended و ends_at. الواجهة تعيد ضبط العداد وتعرض تنبيهًا واضحًا بالتمديد.

(8) إلغاء أثناء البث → auction.cancelled على القناة. المزايد يخرج من الحالات العامة فيصبح GET عليه 404. الواجهة تخرج من الشاشة برسالة نهائية ولا تحاول إعادة الجلب.

(9) صيرورة المستخدم أعلى مزايد → لا حدث خاص. يُستنتج من مطابقة bid_id المستلم في استجابة الـ POST مع القيمة القائدة.

(10) تجاوز مزايدة المستخدم → إشعار شخصي bid_outbid بعنوان «تمت المزايدة عليك» يصل عبر database + broadcast FCM+. [منفذ] يصل للقائد السابق فقط، ولا يصل عند رفع المستخدم لمزايدته الخاصة (test_raising_own_leading_bid_sends_no_outbid_notification).

11.9 مصدر الحقيقة النهائي

بترتيب الثقة: استجابة POST /bids (تأكيد قاطع) ← GET /api/auctions/{auction} (الحالة الكاملة) ← GET /{auction}/bids (السجل) ← البث (سريع لكنه مجهول الهوية وقد يُفقد).

عند أي تعارض بين البث والاستجابة، الاستجابة هي الحقيقة.

12. سجل المزايدات والخصوصية

GET /api/auctions/{auction}/bids — مفتوح للزائر عبر OptionalSanctumAuthentication ، ومحكوم بـ Gate::authorize('view', \$auction) فيرفض لأي مزايد غير عام.

12.1 الحقول

كل عنصر من AuctionBidResource :

الحقل	القيمة
id	public_id للمزايدة
auction_id	public_id للمزايد (عند تحميل العلاقة)

الحقل	القيمة
amount	كائن Money
sequence_number	ترتيب المزايدة داخل المزاد
accepted_at	ISO 8601
bidder	{id, name} أو {anonymous: true} أو مفتاح غائب

12.2 قاعدة إخفاء الهوية

```
$canViewBidder = $user && ($user->id === $this->bidder_id
|| Gate::forUser($user)->allows('viewAny', Auction::class));
```

أي: يرى المستخدم اسمه فقط، والإداري يرى الجميع، وكل من عداهما {anonymous: true}. **[منفذ]** — مثبت بـ
 test_public_bid_resource_anonymizes_other_bidders و
 test_public_bid_history_for_live_auction_anonymizes_bidders.

فخ تكامل مهم: bidder يكون غائبًا تمامًا لا null عندما يكون المشاهد مخوّلًا لكن علاقة bidder غير محتملة. هذا يحدث في MyAuctionResource.my_bids لأن loadMyAuctionRelations() لا تحمّل bidder. يجب أن يتعامل التطبيق مع ثلاث حالات: كائن، {anonymous: true}، ومفتاح مفقود.

تمييز مزايدة المستخدم: bidder كائن يحمل id للمستخدم نفسه و {anonymous: true} لغيره، و my_participation.is_highest_bidder يحسم من هو القائد.

12.3 الترتيب والترقيم

الترتيب من الخادم: ORDER BY amount_minor DESC, sequence_number ASC — **بالقيمة لا بالزمن**. هذا مطابق تمامًا لمنطق اختيار الفائز، أي أن الصف الأول في السجل هو الفائز المتوقع. مفيد للعرض، لكنه يعني أن السجل ليس Timeline زمنيًا. الترتيب الزمني يُبنى على sequence_number تصاعديًا.

Pagination عادي 1–100، افتراضي 20.

12.4 ما لا يوجد في السجل

- لا مزايدات ملغاة أو مرفوضة — المرفوضة تُرد كخطأ 422 ولا تُكتب أبدًا في auction_bids. السجل نظيف بالكامل.
- لا تحديث لحظي للسجل — البث يحمل مزايدة واحدة، والسجل يحتاج إعادة جلب. الحل العملي: إدراج العنصر الوارد من البث في أعلى القائمة محليًا.
- لا **Audit Log** للمستخدم — auction_activity_logs و auction_status_history متاحان للإدارة فقط عبر /admin/auctions/{auction}/activity و /status-history. سجل النشاط يحتوي ip_hash وهو محجوب حتى عن الإدارة في الـ Resource (مثبت باختبار).

13. انتهاء المزاد وتحديد النتيجة

13.1 آلية الاكتشاف

→ `FinalizeExpiredAuctionsJob` → `withoutOverlapping()` كل دقيقة مع `auction:run-operations`
 — `FinalizeAuctionAction` → `AuctionRepository::findExpiredLiveAuctions()` لكل مزاد. [منفذ] `routes/console.php`

النتيجة العملية: تأخير حتى دقيقة بين انتهاء العداد وتغيير الحالة. الواجهة يجب أن تعرض حالة انتقالية «انتهى المزاد، جارٍ تحديد النتيجة» ولا تفترض نتيجة فورية.

13.2 اختيار الفائز

```
AuctionBid::where('auction_id', $id)
->orderByDesc('amount_minor')
->orderBy('sequence_number')
->lockForUpdate()->first();
```

أعلى مبلغ، وعند التعادل الأسبق زمنيًا يفوز (أقل `sequence_number`). [منفذ] `AuctionBidRepository::lockWinningBid()`

عمليًا التعادل شبه مستحيل لأن كل مزيدة يجب أن تتجاوز السابقة بالحد الأدنى، لكن القاعدة محددة وحاسمة.

13.3 السعر الاحتياطي وغياب المزادات

```
if (! $winningBid || ($auction->reserve_amount_minor !== null
&& $winningBid->amount_minor < $auction->reserve_amount_minor)) {
    → transition(Unsold)
}
```

المقارنة < صارمة: مزيدة تساوي السعر الاحتياطي بالضبط تباع. `reserve_amount_minor = null` يعني لا سعر احتياطي. [منفذ]

عند `unsold`: تخطيط استرداد عرايين المزايدين، ثم معالجة عربون البائع حسب `seller_deposit_policy.unsold` (الاقتراضي `refund`).

13.4 حساب التسوية

القيمة	المعادلة
<code>winning_amount_minor</code>	مبلغ المزيدة الفائزة
<code>depositApplied</code>	<code>min(winnerDeposit.held, winningAmount)</code>
<code>depositExcess</code>	<code>max(0, held - applied)</code>

القيمة	المعادلة
platform_fee_minor	snapshot->platformFeeFor(winningAmount)
seller_net_amount_minor	max(0, winningAmount - platformFee)
amount_due_minor	winningAmount - depositApplied
payment_due_at	now + snapshot.winner_payment_deadline_minutes null إذا كان المستحق صفرًا
handover_due_at	يُضبط الآن فقط إذا كان المستحق صفرًا؛ وإلا بعد اكتمال السداد

قيدان في قاعدة البيانات يجرسان الحساب:

chk_settlement_amounts CHECK (amount_due + deposit_applied = winning_amount)

chk_settlement_remaining CHECK (remaining + amount_paid = amount_due)

مساران بعد الإنشاء [منفذ]: - $amount_due > 0 \rightarrow$ التسوية payment_pending والمزاد payment_pending .
 $amount_due = 0$ (العربون غطى المبلغ) $\rightarrow$ التسوية paid مع paid_at = now ، والمزاد يقفز مباشرة إلى handover_pending . مثبت بـ test_full_deposit_coverage_moves_directly_to_handover .

الرسوم تُحسب بحساب صحيح فقط: test_percentage_fee_is_integer_arithmetic و
test_fee_on_small_amount_has_no_float_drift .

13.5 الحماية من الازدواج

الآلية	الطبقة
lockForFinalization()	قفل
العودة دون تغيير إذا live و now < ends_at	حارس مبكر
العودة فورًا إذا وُجدت تسوية	حارس التسوية
uq_auction_settlement_current على (auction_id, current_marker)	قاعدة البيانات
uq_auction_settlement_bid على winning_bid_id	قاعدة البيانات

test_two_scheduler_finalizations_create_one_settlement و

test_parallel_scheduler_finalization_processes_create_one_settlement يثبتان تسوية واحدة عند التشغيل

المتوازي بعمليات PHP حقيقية.

نقطة تحتاج انتباهًا [استنتاج]: lockWinningBid() لا يفلتر على accepted_at ولا يعيد التحقق من أن الفائز ما زال qualified . في المقابل MarkWinnerDefaultedAction::findEligibleAlternativeBid() يفلتر على الاثنين. الفرق غير مؤثر عمليًا لأن PlaceBidAction يضبط accepted_at دائمًا ويشترط qualified ، لكنه اختلاف حقيقي بين المسارين.

13.6 غياب المراجعة الإدارية للنتيجة

تحديد الفائز آلي بالكامل. لا يوجد Endpoint لإلغاء نتيجة. المسارات الوحيدة للتراجع: إلغاء المزاد كليًا، أو قرار تعثر الفائز، أو حل نزاع.

13.7 الأحداث الصادرة

الحدث	الجمهور
auction.status_changed (to = ended)	البائع + بث لحظي + إعلان عام
auction.status_changed (to = unsold)	البائع
auction.finalized	الفائز (finalized_winner) + البائع (finalized_seller) + بث لحظي

finalized_winner_paid بدل finalized_winner عندما يكون payment_due_at فارغًا — أي عندما غطى العربون المبلغ كاملاً. [منفذ]

13.8 مصفوفة ما بعد الانتهاء

الجمهور	يرى	CTA	البيانات
الفائز	«مبروك، فزت بالمزاد»	«ادفع المتبقي»	winner_settlement كاملة payment_due_at +
فائز مغطى بالعربون	«فزت والمبلغ مسدد»	انتظار تأكيد البائع	التسوية paid
خاسر	«انتهى المزاد»	«تابع استرداد عربونك»	my_deposits , my_bids
خاسر محجوز عربونه	نفس الشيء	لا CTA	لا تفسير متاح
مسجل لم يزايد	«انتهى المزاد»	حسب حالة عربونه	my_deposits
مستخدم لم يشارك	«انتهى المزاد»	لا شيء	PublicAuctionResource فقط
البائع	«تم اختيار الفائز»	متابعة	seller_financial_summary
البائع بلا بيع	«انتهى دون بيع»	متابعة استرداد عربونه	seller_deposit

قيد على كل الصفوف: الفائز غير معروف علنًا. winning_bid_id غير مكشوف في PublicAuctionResource ، وحمولة البث تحمل winner:{anonymous:true} . المستخدم غير المشارك لا يرى من فاز ولا بكم — يرى فقط current_amount . [منفذ] — قرار خصوصية متعمد.

14. رحلة الفائز

14.1 المراحل

المرحلة	ما يراه	CTA	المصدر
إشعار الفوز	«مبروك، فزت بالمزاد» + المبلغ + المهلة	فتح المزاد	إشعار finalized_winner
ملخص المبلغ	تفصيل مالي كامل	«ادفع المتبقي»	winner_settlement
اختيار طريقة الدفع	قائمة الطرق + بيانات التحويل	«رفعت الإيصال»	GET /api/soom/payment-methods
رفع الإيصال	تأكيد الإرسال	—	POST /{auction}/winner-payment
قيد المراجعة	«قيد المراجعة»	لا CTA	my_payment_submissions
رُفض	سبب الرفض	«أعد المحاولة»	review_note
اعتمد	«تم استلام دفعتك»	انتظار تأكيد البائع	winner_settlement.stat us = paid
البائع أكد التسليم	«البائع أكد التسليم»	«أُكِّد الاستلام»	handover_status.seller _handover_confirmed_at
أكد الاستلام	«اكتملت الصفقة»	—	المزاد completed

14.2 التفصيل المالي المتاح للفائز

من winner_settlement :

الحقل	المعنى
status	... / paid / payment_pending
amount_due	المستحق بعد خصم العربون
amount_paid	المدفوع فعليًا
remaining_amount	المتبقي — هذا هو المبلغ الواجب دفعه بالضبط
payment_due_at	المهلة

غير متاح للفائز: winning_amount (سعر الفوز نفسه)، و deposit_applied (كم خُصم من عربونه). كلاهما موجود في AuctionSettlementResource لكن MyAuctionResource لا يستخدمه للفائز — بيني كتلة مختصرة بخمسة حقول فقط. الفائز يرى «عليك 90 دينارًا» دون أن يرى أنه فاز بـ100 وأن عربونه 10 خُصم.

الرسوم والضرائب: رسوم المنصة تُخصم من البائع لا من المشتري ($seller_net = winning - fee$),
 $amount_due = winning - depositApplied$). لا ضريبة قيمة مضافة في النظام إطلاقاً.

14.3 قواعد الدفع الصارمة

- المبلغ = $remaining_amount_minor$ بالضبط. زيادة $payment_amount_exceeds_remaining$. نقص $payment_amount_mismatch$.
- الحالة يجب أن تكون $payment_pending$ ؛ من $handover_pending$ يُرفض بـ $winner_payment_state_not_allowed$.
- التسوية يجب أن تكون الحالية ($is_current$ و $current_marker = 1$)، وإلا $payment_target_not_current$.
- طلب واحد قيد المراجعة فقط؛ الثاني $active_payment_submission_exists$.
- بعد $payment_due_at$ يُرفض بـ $payment_deadline_expired$ — الرفض عند الإرسال وعند المراجعة معاً.

14.4 التسليم

خطوتان بترتيب ملزم:

1. **البائع** $POST /{auction}/confirm-handover$. يشترط $status = handover_pending$ وتسوية $paid$ أو $handover_pending$. يضبط $seller_handover_confirmed_at$ ، وترسل إشعاراً للفائز.
 2. **الفائز** $POST /{auction}/confirm-receipt$. يرفض بـ $seller_handover_required$ إذا لم يؤكد البائع أولاً. يضبط $buyer_receipt_confirmed_at$ و $handover_completed_at$ و $completed_at$ ، ينقل المزاد إلى $completed$ ، ثم يشغل ثلاثة إجراءات مالية: تحرير عرايين غير الفائزين، معالجة عربون البائع، وإنشاء $AuctionSellerPayout$.
- [منفذ]** $handover_due_at$ تُرسل عليه تذكيرات (24 ساعة وساعة) للطرف المطلوب منه الإجراء، وإشعار تأخر واحد بعد فواته. التسليم لا يُغلق آلياً ولا تُصادر أموال بسببه — النزاع أو الإدارة هما مسار المعالجة.

14.5 المستندات والنزاع

لا فواتير ولا مستندات ضريبية — خارج نطاق الإصدار. إيصال الفائز متاح عبر $GET /api/soom/payment-submissions/{id}/receipt-url$ باستخدام $my_payment_submissions[].id$.

النزاع: $POST /{auction}/disputes$ بحقل $reason$ (مطلوب، $1000 \geq$). متاح للبائع أو الفائز فقط، وفي الحالات $live$, $ended$, $handover_pending$, $payment_pending$ فقط. الاستجابة **201** { id , $status$ } . **[منفذ]**

$GET /api/soom/auctions/{auction}/disputes$ و $GET .../disputes/{dispute}$ متاحان لأطراف النزاع فقط، فالمستخدم يتابع نزاعه بعد فتحه.

15. التعثر وعدم سداد الفائز

15.1 القاعدة الأساسية

للتعثر مساران يستخدمان نفس **Domain Action** ($MarkWinnerDefaultedAction$) بلا أي تكرار للمنطق المالي:

المسار	المشغل	الشرط الزمني	الفاعل المسجل
آلي	AutoDefaultOverdueWinnersJob عبر auction:run-deadlines كل دقيقة	بعد payment_due_at وبعد نهاية فترة السماح payment_grace_ends_at	system مع auto_defaulted = true
يدوي	POST /admin/auctions/{auction}/winner-default بصلاحية auction.winners.mark_defaulted	بعد payment_due_at ، أو قبلها بتجاوز مصرّح	admin مع auto_defaulted = false

فترة السماح تحمي الفائز. بين payment_due_at و payment_grace_ends_at يبقى الفائز متأخرًا لا متعثّرًا، ويصله إشعار تأخر واحد. المهلتان مجمّدتان في لقطة إعدادات المزاد.

إثبات دفع قيد المراجعة يوقف التعثر الآلي. إذا وُجد PaymentSubmission بحالة pending_review للتسوية، يرفض المسار الآلي بـ winner_default_blocked_by_pending_payment — ويُعاد الفحص داخل القفل لا في الاستعلام فقط، فلا يتعثر فائز أرسل إيصاله في اللحظة الأخيرة.

الأثر على الواجهة: لا تعرض «تعثر» بمجرد تجاوز payment_due_at. الحقيقة هي settlement.status وحدها؛ واستخدم is_payment_overdue للتأخر و auto_defaulted للتمييز بين التعثر الآلي واليدوي.

15.2 شروط قرار التعثر

الشرط	الخطأ عند الإخفاق
reason غير فارغ	default_reason_required
المزاد payment_pending	winner_default_state_not_allowed
توجد تسوية حالية	current_settlement_missing
التسوية is_current و current_marker = 1	payment_target_not_current
التسوية payment_pending	payment_obligation_already_paid أو winner_default_settlement_not_allowed
remaining > 0	payment_obligation_already_paid
payment_due_at موجود	payment_deadline_missing
المهلة انتهت أو تجاوز مصرّح (يدوي)	payment_deadline_not_expired
فترة السماح انتهت (آلي)	payment_grace_period_not_expired
لا إثبات دفع قيد المراجعة (آلي)	winner_default_blocked_by_pending_payment

التجاوز قبل المهلة يتطلب صلاحية منفصلة `auction.payment.override_deadline` بالإضافة إلى صلاحية التعثر، وسببًا موثقًا. مثبت بـ `test_override_requires_permission_and_reason_and_records_deadline_metadata`.

15.3 الآثار

الآثار	التنفيذ
التسوية القديمة	<code>, is_current = false , defaulted</code> <code>defaulted_at , current_marker = null</code>
طلبات دفع معلقة	تُرفض تلقائيًا بـ <code>review_note = 'winner_default_superseded'</code>
عربون الفائز	حسب <code>winner_default_deposit_policy</code> — الافتراضي <code>full_forfeit</code>
عربون البائع	حسب <code>seller_deposit_policy.winner_default</code> — الافتراضي <code>keep_held</code> مع <code>hold_reason = 'seller_deposit_keep_held'</code>
سجل	<code>AuctionWinnerReassignment</code> بقيد فريد يمنع التكرار
مصدر القرار	<code>default_reason + settlement.auto_defaulted</code> (في المسار الآلي) <code>winner_payment_deadline_expired</code>

سياسات مصادرة عربون الفائز — `WinnerDefaultDepositDisposition`: `full_forfeit` (افتراضي)، `partial_forfeit`، `refund`، `manual_review`، `no_action`.

لا توجد غرامة تتجاوز العربون، ولا حظر تلقائي من مزادات مستقبلية، ولا آلية استئناف — قرارات مقصودة.

15.4 الفائز البديل

يُفعّل عندما يمرر الإداري `reassign_to_next = true` و `snapshot.alternative_winner_enabled = true`.

`findEligibleAlternativeBid()` يمر على المزايدات تنازليًا ويشترط في كل مرشح: ليس المتعثر، `accepted_at` موجود، المشارك `qualified`، وعربون `held` بمبلغ كافٍ. مثبت بـ `test_skips_candidates_without_terms_or_with_non_held_deposit`.

هنا تظهر قيمة سياسة الحجز: إذا كانت السياسة `refund_all_non_winners_immediately` تكون عرابين الجميع قد رُدّت، فلا مرشح مؤهل، والنتيجة `unsold` دائمًا. [استنتاج] — سياسة الحجز هي ما يجعل الفائز البديل ممكنًا.

- **وُجد بديل:** تسوية جديدة بـ `sequence_number` أعلى ومهلة دفع جديدة، ويصله إشعار `alternative_winner_selected` + بث لحظي.
- **لا بديل:** `payment_pending → defaulted → unsold`، و `winning_bid_id = null`، وتُردّ العرابين المتبقية.

15.5 ما يراه المتعثر

اللحظة	ما يراه
قبل انتهاء المهلة	<code>winner_settlement</code> + عداد المهلة
بعد المهلة وقبل القرار	نفس الشيء تمامًا — لا تغيير في البيانات
بعد القرار	<code>winner_settlement</code> تختفي (التسوية لم تعد <code>is_current</code>)، والعربون <code>forfeited</code>
الإشعار	<code>winner_defaulted_winner</code>

سياق المصادرة مكشوف بالكامل: بعد التعثر يحمل `my_deposits[]` الحقول `status = forfeited` و `forfeited_amount` و `hold_reason` و `hold_reason_label`، فالواجهة تعرض المبلغ المصادّر وسببه دون الاعتماد على الإشعار. الإشعار تذكير لا مصدر وحيد.

16. رحلة المستخدم الخاسر

16.1 متى يعرف أنه خسر

لا يوجد إشعار خسارة. `AuctionNotificationCatalog` لا يحتوي أي حدث موجّه للخاسرين، والاختبار `test_finalization_notifies_winner_and_seller_but_not_other_bidders` يؤكد أن الخاسر يتلقى صفر إشعارات عند الإنهاء. [منفذ]

[منفذ] بعد `bid_outbid` يصل الخاسر إشعار `auction.bidder_lost` عند تحديد النتيجة — دون كشف هوية الفائز — يحمل حالة عربونه ورابطًا عميقًا إلى الاسترداد أو تفاصيل المزاد. وإذا انتهى المزاد دون بيع يصل `auction.unsold_bidders`.

16.2 ما يظهر له

المعلومة	متاح؟
حالة المزاد	نعم — <code>status</code>
السعر النهائي	نعم — <code>current_amount</code> (لأنه يعكس القائمة)
هوية الفائز	لا — قرار خصوصية
مزايداته	نعم — <code>my_bids</code>
سجل المزاد كاملاً	نعم — مجهول الهوية
حالة عربونه	نعم — <code>my_deposits[].status</code>
سبب حجز عربونه	لا — <code>hold_reason</code> غير مكشوف

16.3 مصير العربون

عند الإنهاء يُنفَّذ `PlanNonWinnerDepositRefundsAction` حسب السياسة:

السياسة	مصير عربون الخاسر
<code>refund_all_non_winners_immediately</code>	<code>refund_pending</code> فورًا
<code>hold_top_n_bidders_until_winner_payment</code>	أعلى N يبقون <code>held</code> : الباقيون <code>refund_pending</code>
<code>hold_all_eligible_bidders_until_winner_payment</code>	كل مؤهل يبقى <code>held</code> : المحظور يُسترد فورًا

في حالتي الحجز يبقى العربون `held` مع `hold_reason = 'alternative_winner_candidate'` حتى يقع أحد ثلاثة أحداث: يسدد الفائز، أو يتعثّر ويُختار بديل (فيبقى المرشح التالي محجورًا)، أو ينتهي المزاد `unsold`.

الحجز مشروح صراحة: الخاسر الذي يبقى عربونه محجورًا يرى `hold_reason` و `hold_reason_label` و `expected_release_condition` و `hold_expires_at` و `candidate_rank`، فالواجهة تشرح سبب الحجز وشرط الإفراج ومتى يُتوقع — بدل ترك المستخدم بلا تفسير.

16.4 مسار الاسترداد

`refund_pending` → مهمة `RefundPendingAuctionDepositsJob` كل دقيقة تنشئ `RefundTransaction` → `ProcessPendingAuctionRefundsJob` تعالجه.

المعالج الافتراضي `AUCTION_REFUND_PROVIDER=manual` هو `ManualReviewRefundProcessor` الذي لا ينفذ تحويلًا بل يحوّل الاسترداد إلى `manual_review` لينفذه موظف يدويًا ثم يؤكده عبر `POST /admin/auctions/refunds/{refund}/confirm`. **[منفذ]**

نتيجة تصميمية: المسار الطبيعي للاسترداد يمر عبر `manual_review` وليس عبر `succeeded` مباشرة. الواجهة يجب ألا تعرض `manual_review` كخطأ — هي المسار الطبيعي المتوقع.

المتابعة عبر `my_refunds[]`: `id` , `status` , `amount` , `processed_at` , `succeeded_at` , `failed_at` , `cancelled_at`.

16.5 عند الفشل والدعم

`failed` مع `next_retry_at` → إعادة محاولة تلقائية بتراجع أسي (افتراضي `60,300,900,3600` ثانية، حتى 5 محاولات). بعد استنفاد المحاولات → `manual_review` نهائي. `failure_reason` و `attempt_count` مكشوفان في `my_refunds`، فالمستخدم يرى سبب الفشل وعدد المحاولات. **[منفذ]**

لا يوجد Endpoint دعم أو تذكرة. النزاع محصور بالبائع والفائز.

16.6 المشاركة في مزادات أخرى

لا قيود إطلاقًا. لا يوجد أي كود يمنع المشاركة بسبب خسارة أو استرداد معلق. كل مزاد يتطلب عربونه المستقل. **[منفذ]**

17. الاسترداد Refund

17.1 أسباب الاسترداد

السبب	المصدر
خسارة المزاد	PlanNonWinnerDepositRefundsAction
المزاد unsold	نفس الإجراء
فائض عربون الفائز	FinalizeAuctionAction
إلغاء المزاد	CancelAuctionFinanciallyAction
معالجة عربون البائع	ResolveSellerDepositDispositionAction
حل نزاع بالإلغاء	ResolveAuctionDisputeAction

لا يوجد استرداد بطلب المستخدم. كل الاستردادات مولدة من النظام.

17.2 الحالات الست

الحالة	العربية	الوصف	الرسالة	CTA	ينتظر أم يتدخل؟
pending	بانتظار المعالجة	مُنشأ ولم يُلتقط	«جاري تجهيز استرداد عربونك»	لا	ينتظر
processing	قيد التنفيذ	مُلتقط بـ lease token و	«جاري تنفيذ الاسترداد»	لا	ينتظر
succeeded	تم الاسترداد	نجح وطُبّق ماليًا	«تم رد العربون» + التاريخ	لا	انتهى
failed	تعدّر مؤقتًا	فشل قابل لإعادة المحاولة	«تعدّر التنفيذ، سُعاد المحاولة»	لا	ينتظر
manual_review	مراجعة يدوية	ينتظر تدخل موظف	«قيد المعالجة اليدوية»	«تواصل مع الدعم» عند الطول	ينتظر
cancelled	ملغي	ألغته الإدارة وأعدت الرصيد	«ألغيت العملية»	«تواصل مع الدعم»	يتدخل

الحالات الست متاحة عبر مسارين: GET /api/auctions/{auction} → my_refunds[] للمزاد الواحد، و GET /api/soom/my/refunds كقائمة مستقلة مع الفلتر بالحالة. [منفذ]

17.3 المبالغ

الحقل	المعنى	مكشوف للمستخدم؟
amount_minor	إجمالي الاسترداد	نعم كـ amount

الحقل	المعنى	مكتشف للمستخدم؟
held_refund_amount_minor	الجزء من الرصيد المحتجز	لا
applied_refund_amount_minor	الجزء من الرصيد المطبق	لا

الفصل بين الدوليين يسمح باسترداد مختلط بعد إلغاء تسوية:

test_refunds_mixed_held_and_applied_buckets_after_settlement_is_cancelled يثبت تقسيم 4000 محتجز + 6000 مطبق.

الاسترداد الجزئي موجود كقدرة نظام لا خيار مستخدم، ويظهر في المصادرة الجزئية لعربون البائع (partial_forfeit) يصادر جزءًا ويرد الباقي).

17.4 آلية المعالجة

الآلية	التفصيل
الالتقاط	failed ، أو pending : dueForProcessingQuery() مع next_retry_at منته، أو processing lease منته
الحماية	lease_expires_at + processing_token (افتراضي 300 ثانية)
استرجاع lease	العامل الجديد يلتقط الاسترداد ويبطل token القديم → refund_processing_token_mismatch
المحاولات	attempt_count ، حد أقصى 5، تراجع 60,300,900,3600
Idempotency	uq_refund_idempotency على (provider, idempotency_key) بمفاتيح مشتقة {base} و {base}:retry:N
منع مرجع مكرر	uq_refund_provider_refund_id → duplicate_provider_refund

الأثر المالي عند النجاح: deposit.refunded_amount += amount ، held -= amount ، و PaymentTransaction تصبح reversed فقط عند الاسترداد الكامل — الاسترداد الجزئي يبقها succeeded . [منفذ] — test_refunds_held_then_applied_from_same_payment_without_reversing_until_full_refund .

17.5 التأكيد اليدوي والإلغاء

التأكيد: POST /admin/auctions/refunds/{refund}/confirm ب confirmation_reference و reason إلزاميين، بصلاحيّة auction.refunds.confirm_manual . Idempotent . الإلغاء: POST /admin/auctions/refunds/{refund}/cancel ب reason مسموح من manual_review / failed / pending فقط؛ الاسترداد processing النشط يُرفض ب refund_cancellation_not_allowed ، والناجح لا يُلغى. الإلغاء يعيد الرصيد للعربون ويسمح باسترداد جديد.

17.6 الإشعارات

مكتشوفة للمستخدم: refund_succeeded و refund_manual_review و non_winner_deposit_refund_planned و seller_deposit_refund_planned — كلها إلى شاشة auction_refunds . غير مكتشوفة: refund_processing , refund_cancelled , refund_failed — مسجلة في الـ outbox بلا مستلم. [منفذ] — أي أن فشل الاسترداد لا يُبلّغ للمستخدم إطلاقًا.

[منفذ] شاشة auction_refunds يخدمها GET /api/soom/my/refunds .

18. الإلغاء والتعليق والحالات الاستثنائية

18.1 الإلغاء

DELETE /api/soom/auctions/{auction} مع body: reason / reason_text (مطلوب فعليًا)، و reason_code و liability (مطلوبان للإداري فقط).

reason_code ∈ liability platform_fault | seller_breach | fraud | compliance | buyer_fault | neutral
platform | seller | buyer | manual_review | neutral

من يستطيع: الإداري بصلاحيّة، أو البائع من الحالات: draft , pending_review , rejected , awaiting_seller_deposit , payment_pending , settlement_pending , ended , live , scheduled . [منفذ] AuctionPolicy::cancel() —

البائع يستطيع إلغاء مزاده أثناء البث. المزايدين يفقدون المزاد فورًا. لا يوجد قيد يمنع ذلك. handover_pending و completed غير قابلين للإلغاء.

18.2 الأثر المالي — الكل أو لا شيء

CancelAuctionFinanciallyAction ينفذ داخل transaction واحدة: إغلاق التسوية الحالية (cancelled , is_current = false) ، رفض طلبات الدفع المعلقة بـ review_note = 'auction_cancelled' ، تخطيط استرداد لكل دفعة ناجحة، ومعالجة عربون البائع حسب السياسة.

test_refund_failure_prevents_financial_cancellation_completion يثبت أنه إذا فشل أي استرداد، يُلغى كل شيء ويبقى المزاد في حالته الأصلية. لا إلغاء جزئي.

دفعة الفائز تبقى succeeded حتى ينجح الاسترداد فعليًا — الحالة المالية آمنة ولا تُزوّر.

18.3 سياسة عربون البائع عند الإلغاء

seller_deposit_policy يحوي 16 مفتاحًا. الافتراضات من Seeder:

السيناريو	القرار
seller_cancellation_before_start	refund

السيناريو	القرار
seller_cancellation_after_start	manual_review
admin_cancellation_platform_fault	refund
admin_cancellation_seller_fault	forfeit
admin_cancellation_neutral	refund
admin_cancellation_fraud_or_compliance	manual_review
system_cancellation_platform_fault	refund
system_cancellation_seller_fault	forfeit
winner_default	keep_held
seller_breach	forfeit
dispute_complete	refund
dispute_cancel	manual_review
dispute_resume_handover	keep_held
completed / unsold	refund

مثبت بـ `test_seller_cancellation_before_start_refunds_but_after_start_requires_manual_review` و
`test_admin_cancellation_platform_fault_refunds_and_seller_fault_forfeits`.

سياسات مصير عربون البائع مجمدة في `snapshot.seller_deposit_policy` بمفاتيحها الستة عشر. اعرضي أثر الإلغاء المتوقع قبل التأكيد.

18.4 الحالات الاستثنائية

السيناريو	السلوك	ما تعرضه الواجهة
إلغاء قبل التسجيل	لا أثر مالي	يختفي من القائمة
إلغاء بعد تسجيل بلا دفع	العربون <code>rejected</code> بلا استرداد	«ألغى المزاد»
إلغاء بعد دفع العربون	<code>refund_pending</code> + استرداد	«ألغى، جارٍ رد عربونك»
إلغاء أثناء البث	بث <code>auction.cancelled</code> + إشعار للجميع	خروج فوري من الغرفة
إلغاء بعد الفوز	التسوية <code>cancelled</code> + استرداد الدفعة	«ألغيت الصفقة»
تعليق المزاد	غير موجود — لا <code>suspended</code> ولا استئناف	—
تعديل موعد البداية أو النهاية	غير موجود — لا Endpoint تعديل بعد الإنشاء	—

السيناريو	السلوك	ما تعرضه الواجهة
تغيير الشروط أثناء المزاد	مستحيل — snapshot ثابت وقيّد updating يمنع تغيير configuration_version_id	—
صيانة النظام	503 → api_maintenance {"status": "maintenance", "message": "..."} شاشة صيانة كاملة	شاشة صيانة كاملة
فشل Job الإنهاء	3 محاولات ثم إعادة الالتقاط في الدورة التالية ended تبقى	ended تبقى
فشل outbox	3 محاولات ثم failed + dead_lettered_at الإشعار يُفقد نهائيًا	الإشعار يُفقد نهائيًا
تعطل بوابة الدفع	لا يوجد — الدفع يدوي	—
تكرار Webhook	لا توجد Webhooks	—
اختلاف الوقت	الخادم هو المرجع	راجع القسم 21
حذف/تعطيل حساب	restrictOnDelete على seller_id و bidder_id — الحذف مستحيل ماليًا	—
حظر مشارك	POST .../participants/{participant}/block بسبب موثق [منفذ]	يُمنع بعد إنشاء التسوية
مزاو غير متاح أو محذوف	404 بنفس الرسالة	«المزاو غير متاح»
إجراء على حالة قديمة	422 بخطأ حالة محدد	إعادة جلب + رسالة

18.5 التعامل مع تغيّر الحالة بين التحميل والضغط

هذا أكثر سيناريو تكررًا في مزاو مباشر. القاعدة الموحّدة الموصى بها:

كل 422 من عائلة الحالة (registration_closed , bidding_window_closed , auction_not_live , bidder_deposit_state_not_allowed , payment_deadline_expired , winner_changed , payment_target_not_current , winner_payment_state_not_allowed) يعالج بالتسلسل: عرض الرسالة العربية كما جاءت من الخادم ← إعادة جلب التفاصيل ← إعادة رسم الأزرار من الحالة الجديدة ← عدم إعادة المحاولة تلقائيًا.

19. قاموس البيانات الكامل

كل الحقول أدناه موثقة كما تصل فعليًا إلى تطبيق المستخدم. الحقول التي لا تصل مذكورة صراحة كذلك.

قاعدتان عامتان تنطبقان على كل الجداول:

1. كل التواريخ ISO 8601 مع الإزاحة الزمنية (`toIso8601String()`)، ونوعها `string|null` ، ولا يرسل التطبيق تواريخ إلا في إنشاء المزاد.
2. كل المبالغ كائن `{amount: string, minor: int, currency: string}` من `MoneyResource::make()`.

19.1 Auction — من `PublicAuctionResource`

الحقل	النوع	null	الوصف	مثال	UI
<code>id</code>	<code>string(26)</code>	لا	ULID عام، مفتاح كل المسارات	<code>01JQ...</code>	لا يُعرض؛ للتنقل
<code>title</code>	<code>string</code>	لا	العنوان (≥ 180)	سيارة تويوتا 2020	عنوان البطاقة
<code>description</code>	<code>string</code>	لا	الوصف (≥ 10000)	—	قسم قابل للطي
<code>status</code>	<code>enum</code>	لا	إحدى 15 حالة	<code>live</code>	منطق فقط
<code>status_label</code>	<code>string</code>	لا	ترجمة جاهزة من <code>auction.statuses.*</code>	مباشر	الشارة
<code>currency_code</code>	<code>string(3)</code>	لا	<code>USD / EGP / JOD</code>	<code>JOD</code>	مع المبالغ
<code>starting_amount</code>	<code>Money</code>	لا	سعر البداية	<code>{"amount": "100.000", ...}</code>	«يبدأ من»
<code>current_amount</code>	<code>Money</code>	لا	أعلى مزايده، أو سعر البداية إن لم توجد	—	السعر البارز
<code>minimum_next_bid</code>	<code>Money</code>	لا	الحد الأدنى التالي	—	تلميح حقل المزايدة
<code>starts_at</code>	<code>ISO</code>	نعم	موعد البداية	<code>2026-08-05T10:00:00+03:00</code>	عداد <code>scheduled</code>
<code>ends_at</code>	<code>ISO</code>	نعم	موعد النهاية الحالي بعد التمديدات	—	عداد <code>live</code>
<code>extension.count</code>	<code>int</code>	لا	عدد التمديدات	<code>2</code>	شارة تمديد
<code>extension.last_extended_at</code>	<code>ISO</code>	نعم	آخر تمديد	—	تنبيه
<code>images[]</code>	<code>array</code>	لا	قد تكون فارغة	—	معرض
<code>category</code>	<code>object</code>	—	<code>{id, name}</code> غائب إن لم تُحمّل	—	تصنيف

الحقل	النوع	null	الوصف	مثال	UI
state country city	object	نعم	في التفاصيل فقط	—	الموقع
seller	object	—	غائب دائمًا في المسار العام	—	—

غير مكشوف في المسار العام: reserve_amount (عمدًا)، seller_deposit_amount، minimum_bid_increment، bidder_deposit_amount، platform_fee_*، winner_payment_deadline_hours، handover_deadline_hours، original_ends_at، published_at، started_at، ended_at، finalized_at، completed_at، cancelled_at، winning_bid_id، metrics، longitude / latitude.

Auction Media 19.2

الحقل	النوع	null	ملاحظة
id	string(26)	لا	—
url	string	لا	رابط عام كامل من Storage::disk(\$disk)->url(\$path)
mime_type	string	لا	... image/jpeg
sort_order	int	لا	ترتيب مضمون بقيد فريد لكل مزا
is_primary	bool	لا	قد تكون كل القيم false — الاحتياط: الأولى

Configuration Snapshot 19.3

لا يصل أي حقل من snapshot إلى تطبيق المستخدم. الجدول للفهم فقط ولتحديد ما يجب كشفه لاحقًا:

المفتاح	يحكم
terms_version_id	أي نسخة شروط يجب قبولها للمزايدة
currency_code	عملة كل العمليات
minimum_bid_increment_minor	الحد الأدنى للزيادة
auto_extend_window_seconds / auto_extend_enabled / auto_extend_duration_seconds / maximum_extensions	Anti-Sniping
/ seller_deposit_required_minor / bidder_deposit_required_minor	قيم العرايين

المفتاح	يحكم
<code>/ non_winner_deposit_hold_policy</code> <code>alternative_candidate_limit</code>	حجز عرايين الخاسرين
<code>/ winner_payment_deadline_minutes</code> <code>handover_deadline_minutes</code>	المهل
<code>/ platform_fee_value / platform_fee_type</code> <code>platform_fee_max_minor / platform_fee_min_minor</code>	الرسوم
<code>/ winner_default_deposit_policy</code> <code>seller_deposit_policy</code>	المصادرة والاسترداد
<code>alternative_winner_enabled</code>	تفعيل الفائز البديل
<code>snapshot_hash</code>	بصمة قانونية للإعدادات

الـ snapshot يُنشأ لحظة الموافقة ولا يتغير أبدًا: `AuctionConfigurationSnapshotImmutableException` تمنع تعديل `configuration_version_id` ، و `AuctionConfigurationVersionInUseException` تمنع تعديل نسخة إعدادات مستخدمة.

Participant 19.4

الحقل	النوع	null	مرئي للمستخدم؟
<code>id</code>	string(26)	لا	نعم — في استجابة التسجيل فقط
<code>auction_id</code>	string(26)	—	عند تحميل العلاقة
<code>status</code>	enum	لا	في استجابة التسجيل فقط، لا في تفاصيل المزاد
<code>registered_at</code>	ISO	لا	نفس القيد
<code>qualified_at</code>	ISO	نعم	نفس القيد
<code>blocked_at</code> <code>user</code> <code>block_reason</code>	—	—	إداري فقط

Bid 19.5

الحقل	النوع	null	ملاحظة
<code>id</code>	string(26)	لا	—
<code>auction_id</code>	string(26)	—	غائب إن لم تُحمّل العلاقة
<code>amount</code>	Money	لا	—
<code>sequence_number</code>	int	لا	الترتيب الزمني الحقيقي

الحقل	النوع	null	ملاحظة
accepted_at	ISO	لا	—
bidder	mixed	—	كائن، أو {anonymous:true} ، أو غائب

يرسله التطبيق: amount (نص عشري)، currency_code ، idempotency_key ، client_request_id (اختياري ومخزن ولا يُستخدم في منع التكرار).

Deposit 19.6

الحقل	النوع	null	ملاحظة
id	string(26)	لا	—
type	string	لا	bidder / seller
status	enum	لا	ثماني حالات
required_amount	Money	لا	المطلوب
held_amount	Money	لا	المحتجز
applied_amount	Money	لا	المطبّق
refunded_amount	Money	لا	المسترد

مكشوف: forfeited_amount ، hold_reason ، hold_reason_label ، hold_metadata ، candidate_rank ، refund_eligibility ، expected_release_condition ، hold_expires_at . [منفذ]

Payment Submission 19.7

الحقل	النوع	null	ملاحظة
id	string(26)	لا	يُستخدم في receipt-url
purpose	enum	لا	/ seller_deposit / bidder_deposit winner_settlement
status	enum	لا	/ pending_review rejected / approved
amount	Money	لا	—
payment_method	object	—	{id, name, code} — قد يغيب عند إعادة الإرسال بنفس المفتاح

الحقل	النوع	null	ملاحظة
submitted_at	ISO	لا	—
reviewed_at	ISO	نعم	—
review_note	string	نعم	مرئي لصاحب الطلب — يحمل سبب الرفض

يرسله التطبيق: payment_method_id (26 حرفًا)، receipt (ملف)، idempotency_key ، provider_reference . إداري فقط: provider_reference في الاستجابة، transaction ، user .

Settlement 19.8 — كتلة الفائز

الحقل	النوع	null	ملاحظة
status	enum	لا	سبع حالات
amount_due	Money	لا	المستحق بعد العربون
amount_paid	Money	لا	المدفوع
remaining_amount	Money	لا	المبلغ الواجب دفعه بالضبط
payment_due_at	ISO	نعم	إذا غطى العربون المبلغ null

مكتشف للفائز: winning_amount ، deposit_applied ، amount_due ، remaining_amount ، payment_due_at ، payment_grace_ends_at ، handover_due_at ، defaulted_at ، completed_at . عمولة المنصة تبقى مخفية عن المزايد عمدًا. [منفذ]

Settlement 19.9 — كتل البائع

seller_financial_summary : status ، winning_amount ، seller_net_amount ، platform_fee ، completed_at ، payout . handover_status : payment_due_at ، handover_due_at ، seller_handover_confirmed_at ، handover_completed_at ، buyer_receipt_confirmed_at .

Refund 19.10 — من my_refunds[]

id ، status ، amount ، processed_at ، succeeded_at ، failed_at ، cancelled_at . مكتشف: reason ، currency ، attempt_count ، failure_reason . [منفذ]

Seller Payout 19.11 — من sellerPayload()

الحقل	النوع	null	ملاحظة
id	string(26)	لا	—
status	enum	لا	ست حالات

الحقل	النوع	null	ملاحظة
auction	object	نعم	{id, title}
amount	Money	لا	صافي البائع
currency	string	لا	—
has_destination	bool	لا	مفتاح الCTA: false ⇒ أضف وسيلة استلام
destination	object	نعم	معزّف مقنّع ****1234
payout_method	string	نعم	—
transfer_reference	string	نعم	مرجع التحويل
created_at paid_at	ISO	نعم/لا	—

مكشوف للبائع: failed_at , processing_started_at , held_at , required_action , failure_reason , hold_reason , has_proof . [منفذ]

Payout Destination 19.12

id , recipient_name , identifier_type , identifier_value (غير مقنّع هنا) , is_default , created_at . يرسله التطبيق: recipient_name (مطلوب ≥ 120) , identifier_type (مطلوب من قائمة مغلقة) , identifier_value (مطلوب ≥ 160) , is_default (اختياري).

Payment Method 19.13

id , name , code , recipient_name , identifier_type , identifier_value , instructions , is_active , requires_manual_review . [منفذ] PaymentMethodDisclosureRule تحجب recipient_name و identifier_value و instructions عن المسار العام غير المصادق، ولا تكشفها إلا لمن لديه التزام مالي فعلي على المزاد.

Terms Version 19.14

من GET /api/soom/auction-terms : id , version_number , title , is_active , published_at . body متاح عبر GET /api/auctions/{auction}/terms للمستخدم. [منفذ] القائمة تعيد كل النسخ بما فيها غير المنشورة، مرتبة latest('version_number').

Notification 19.15

من GET /api/notifications ، وحمولة AuctionOutboxNotification::toArray() : event_id , event_type , auction_id , auction_title , screen , title , message ، بالإضافة إلى حقول إضافية حسب الحدث (مثل payout_id). حمولة البث تضيف created_at و unread_count . screen ∃
 auction_details | seller_auction | auction_payment | auction_refunds | auction_dispute | seller_payouts

20. العملات والمبالغ المالية

20.1 التمثيل

كل مبلغ في النظام عدد صحيح بالوحدة النقدية الصغرى في عمود `unsignedBigInteger`. لا يوجد `decimal` ولا `float` لأي مبلغ.

الاختبار `test_auction_financial_code_does_not_use_floating_point_types_or_casts` يفحص بتعبير نمطي كل ملفات `Domain/Auction` و `Services/Auction` و `Models/Auction` و `Http/{Controllers,Requests,Resources}/Auction` ويطلب بصفر مطابقات لـ `float` / `double`. [منفذ]

20.2 العملات المدعومة

العملة	الأس	المقياس	مثال
JOD	3	1000	1250.500 ⇒ 1250500
EGP	2	100	1250.50 ⇒ 125050
USD	2	100	1250.50 ⇒ 125050

أي رمز آخر يرفع `Unsupported auction currency.` من `Currency::fromCode()`.

20.3 شكل الإرسال والاستقبال

الاستقبال: كائن ثلاثي الحقول:

```
{ "amount": "1250.500", "minor": 1250500, "currency": "JOD" }
```

`amount` نص وليس رقمًا — مقصود لتجنّب فقدان الدقة في JavaScript. القاعدة العملية: احسبي دائمًا على `minor` واعرضي دائمًا `amount`. لا تحوّلي `amount` إلى `float`.

الإرسال: نص عشري في `amount` مع `currency_code`. `CurrencyDecimalRule` يفرض `/^\d+(\.\d+)?$/` (لا سالب، لا فواصل آلاف، لا رموز) وعدد خانات لا يتجاوز أس العملة. `100` و `100.5` و `100.500` كلها صالحة لـ `JOD`. مرفوضة برسالة «عدد الخانات العشرية يتجاوز الحد المسموح لعملة JOD (الحد الأقصى 3)».

توصية إدخال: قيدي حقل المزايدة بعدد الخانات حسب `currency_code` واعرضي الحد الأدنى من `minimum_next_bid.amount`.

20.4 المكونات المالية

المكوّن	المصدر	مرئي للمزايد	مرئي للبائع
سعر البداية	<code>starting_amount</code>	نعم	نعم

المكوّن	المصدر	مرئي للمزايد	مرئي للبائع
السعر الاحتياطي	reserve_amount_minor	لا	لا
أعلى مزايمة	current_amount	نعم	نعم
عربون المزايد	snapshot	لا قبل الإنشاء	لا
عربون البائع	snapshot	لا	لا قبل الإنشاء
رسوم المنصة	settlement.platform_fee_minor	لا (تخصم من البائع)	بعد الاكتمال فقط
صافي البائع	seller_net_amount_minor	لا	بعد الاكتمال فقط
المستحق على الفائز	amount_due_minor	نعم	لا
المتبقي	remaining_amount_minor	نعم	لا
ضريبة	غير موجودة	—	—

20.5 الرسوم والتقريب

platform_fee_type $\ni$ percentage (مع platform_fee_basis_points ، افتراضي 250 = 2.5%) أو fixed . الحساب صحيح بالكامل، ويوجد platform_fee_min_minor و platform_fee_max_minor في snapshot. لا تُجري الواجهة أي تقريب أو حساب مالي. كل مبلغ يجب أن يُعرض من amount النصي كما ورد.

20.6 أمثلة عرض

السياق	القيمة	العرض المقترح
سعر بداية JOD	{"amount": "100.000", "minor": 10000}	د. أ 100.000
أعلى مزايمة	{"amount": "1250.500"}	د. أ 1,250.500
عربون EGP	{"amount": "500.00", "minor": 50000}	ج. م 500.00
متبقي صفر	{"amount": "0.000", "minor": 0}	«مسدد بالكامل» لا 0.000

21. التواريخ والتوقيت والعداد التنازلي

21.1 التمثيل

كل الأعمدة الزمنية `timestampTz` (مع منطقة زمنية)، وكل الحقول في الـ API بصيغة ISO 8601 مع الإزاحة عبر `toIso8601String()`. كل الحقول تُصَبّ في `immutable_datetime` في النماذج.

مثال: `2026-08-05T14:30:00+03:00`.

استثناء واحد: نصوص الإشعارات تُنسّق داخل `NotificationValueFormatter` بصيغة `Y-m-d H:i` بتوقيت `config('app.timezone')` بلا إزاحة، ومحليًا بالعربية دائمًا لأن `LOCALE = 'ar'` مثبتة في الكود. **[منفذ]** — أي أن الإشعارات عربية دائمًا بصرف النظر عن لغة التطبيق، وملف `lang/en/auction.php` للإشعارات غير مستخدم عمليًا.

21.2 الحقول الزمنية المهمة

الحقل	المصدر	متاح لمن
<code>starts_at</code>	موعد البداية المخطط	الجميع
<code>ends_at</code>	النهاية الحالية بعد التمديدات	الجميع
<code>original_ends_at</code>	النهاية الأصلية	إداري فقط
<code>extension.last_extended_at</code>	آخر تمديد	الجميع
<code>payment_due_at</code>	مهلة الفائز	الفائز والبايع
<code>handover_due_at</code>	مهلة التسليم	البايع فقط
<code>reviewed_at / submitted_at</code>	دورة الإيصال	صاحب الطلب
<code>/ failed_at / succeeded_at / cancelled_at</code>	دورة الاسترداد	صاحب الاسترداد

غير موجود: `registration_deadline` ، `deposit_deadline` (هي `ends_at` ضمنيًا)، أي `grace_period`.

21.3 قواعد العداد التنازلي

المصدر الوحيد للنهاية هو `ends_at` من الخادم. القواعد الملزمة:

- لا تعتمد على ساعة الجهاز. احسبي الإزاحة مرة واحدة عند أول استجابة: `offset = serverTime - deviceTime`، ثم شغلي العداد على `deviceTime + offset`. كل استجابة تحمل `server_time` صراحة عبر `AttachServerTime`. استخدمه لا رأس `Date` ولا ساعة الجهاز. **[منفذ]**
- وصول العداد إلى الصفر لا يعني الانتهاء. المزاد ينتهي عندما يعمل الـ `Job` (حتى دقيقة تأخير). عند بلوغ الصفر اعرضي «انتهى المزاد، جارٍ تحديد النتيجة» وأوقف المزايدة محليًا، وانتظري `auction.status_changed` أو أعيدي الجلب.

3. التمديد يعيد ضبط العداد. حمولة `auction.bid_accepted` تحمل `ends_at` الجديد و `extended: true`. أعيد الضبط من الحمولة فورًا واعرضي تنبيهًا بالتمديد.
4. عند العودة إلى التطبيق (foreground أو إعادة فتح) أعيد جلب التفاصيل — لا تستأنفي عدادًا محسوبًا مسبقًا.
5. `starts_at` قد يكون `null` نظريًا (العمود nullable). عالج الحالة بلا انهيار.
6. التوقيت الصيفي غير مؤثر لأن كل التواريخ تحمل إزاحتها.

21.4 المهل الزمنية الفعلية

المهلة	القيمة	التنفيذ
عربون المزايد	<code>ends_at</code>	يُرفض بعده
عربون البائع	لا مهلة	ينتظر بلا حد
دفع الفائز	<code>payment_due_at</code> (افتراضي 48 ساعة)	يُرفض بعده؛ التعثر إداري
التسليم	<code>handover_due_at</code> (افتراضي 72 ساعة)	محسوب ولا يُنفذ
فترة سماح	غير موجودة	—

توصية عرض: فزقي بصريًا بين مهلة تحظر إجراءً (عربون المزايد ودفع الفائز) وبين مهلة إعلامية فقط (التسليم). عرضهما بنفس الشكل سيولد توقعًا خاطئًا.

22. الـ APIs الخاصة بتطبيق المستخدم

22.1 قواعد عامة

الأساس: كل المسارات تحت `/api` وداخل `api_maintenance`. عند تفعيل الصيانة كل المسارات تعيد **503** {"status": "maintenance", "message": "الموقع تحت الصيانة الآن، برجاء المحاولة لاحقاً"} — وهو شكل مختلف عن غلاف الأخطاء العادي.

المصادقة: `Bearer <token>` عبر Laravel Sanctum.

غلاف النجاح:

```
{ "success": true, "message": "...", "data":... }
```

مع الترتيم تُضاف `current_page`, `last_page`, `per_page`, `total`, `next_page_url`, `prev_page_url` كأشياء لـ `data`.

ثلاثة أشكال مختلفة للأخطاء [منفذ] — يجب على طبقة الشبكة التعامل مع الثلاثة:

المصدر	الشكل	الرمز
منطق المزاد	<code>{"success": false, "message": "رسالة عربية"}</code>	404 / 403 / 422
التحقق من المدخلات	<code>{"message": "...", "errors": {"field": ["..."]}}</code>	422
غياب المصادقة	<code>{"message": "Unauthenticated."}</code>	401
RoleMiddleware	<code>{"message": "يرجى تسجيل الدخول"}</code> بلا success	403

المعرّفات: كل {auction} و {sellerPayout} و {paymentSubmission} و {payoutDestination} و {paymentMethod} هي ULID من 26 حرفًا (public_id) وليست أرقامًا. HasPublicId::getRouteKeyName().

Idempotency: لا يوجد رأس Idempotency-Key. المفتاح **حقل إلزامي في body** لمسارين فقط: المزايدة وطلبات الدفع.

22.2 المسارات العامة — بلا مصادقة إلزامية

Method	Path	الغرض	الشاشة
GET	/api/auctions	قائمة المزادات العامة	1
GET	/api/auctions/{auction}	تفاصيل المزاد	3
GET	/api/auctions/{auction}/bids	سجل المزايدات	12
GET	/api/soom/payment-methods	طرق الدفع	19, 8
GET	/api/soom/payment-methods/{paymentMethod}	تفاصيل طريقة دفع	8
GET	/api/soom/auction-terms	قائمة نسخ الشروط (بلا نص)	5

الثلاثة الأولى عبر OptionalSanctumAuthentication: token الصالح يغيّر شكل الاستجابة، وغير الصالح يُعامل كزائر بلا 401.

تفاصيل `GET /api/auctions`: Query: `per_page` (1-100، افتراضي 20)، `category_id` (موجود في `categories`)، `status` (يُقبل ويُتجاهل). النجاح 200. أخطاء: 422 تحقق، 503 صيانة.

تفاصيل `GET /api/auctions/{auction}`: أثر جانبي — تسجيل مشاهدة في `auction_views` و `auction_metrics`. أخطاء: **404** لأي مزاد غير عام (وليس 403). الاستجابة أحد ثلاثة موارد.

تفاصيل Query : GET /api/auctions/{auction}/bids per_page ترتيب . amount_minor DESC, sequence_number ASC 404 لغير العام.

22.3 مسارات المزاد

POST /api/soom/auctions/{auction}/register

المصادقة: إلزامية. **التحويل:** AuctionPolicy::register() **Body:** لا شيء. **النجاح:** 201 + AuctionParticipantResource **الأخطاء:** 403 (بائع أو حالة غير مسموحة)، 422 registration_closed / seller_cannot_register ، 404. **الأثر:** إنشاء AuctionParticipant ، تحديث المقاييس، Idempotency . auction.participant_registered :outbox بالبنية. **CTA:** «سجل في المزاد».

POST /api/soom/auctions/{auction}/accept-terms

التحويل: لا Gate — الحماية داخل الBody Action. **Body:** لا شيء. **النجاح:** 201 + {"id": "<ULID>"} . **الأخطاء:** 422 terms_missing / terms_registration_required . Idempotency : بالبنية. **CTA:** «أوافق على الشروط».

POST /api/soom/auctions/{auction}/bidder-deposit

Body (multipart/form-data): payment_method_id (مطلوب، 26 حرفًا)، receipt (مطلوب، jpg, jpeg, png, pdf, webp ، idempotency_key (مطلوب ≥120)، provider_reference (اختياري ≥160). **النجاح:** 201 + PaymentSubmissionResource . **الأخطاء:** 422 participant_not_eligible / registration_required / payment_obligation_already_paid / payment_deadline_expired / bidder_deposit_state_not_allowed / active_payment_submission_exists / zero_deposit_not_required : 422 تحقق. **الأثر:** إنشاء العربون إن لم يوجد، تخزين الإيصال على spaces_private ، العربون pending_review . Idempotency . auction.payment_submitted :outbox بالمفتاح + قيد فريد. **تنبيه:** عند الإعادة قد يغيب payment_method .

POST /api/soom/auctions/{auction}/bids

التحويل: AuctionPolicy::bid() — ليس البائع والحالة live . **Body:** amount (نص عشري بقاعدة 120)، idempotency_key (مطلوب ≥120)، currency_code (in: JOD, EGP, USD , size:3)، client_request_id (اختياري). **النجاح:** 201 + AuctionBidResource . **الأخطاء:** 403؛ 422 من ثمانية أنواع (راجع 11.3)؛ 422 تحقق. **الأثر:** إنشاء المزايدة، تحديث current_leading_bid_id ، تمديد محتمل، outbox + بث + إشعار القائد السابق. **التزام:** SELECT... FOR UPDATE على المزاد. Idempotency : كاملة — الإعادة تعيد 201 بنفس السجل. **[منفذ]** throttle:auction-bids — 30/دقيقة لكل مستخدم ومزاد.

POST /api/soom/auctions/{auction}/winner-payment

بنية bidder-deposit . **الأخطاء الإضافية:** 422 settlement_payment_unavailable / winner_payment_state_not_allowed / payment_target_not_current / winner_changed / payment_amount_exceeds_remaining / payment_amount_mismatch / payment_deadline_expired . **CTA:** «ادفع المتبقي».

POST /api/soom/auctions/{auction}/confirm-receipt

التحويل: confirmWinnerReceipt — الحالة handover_pending والمستخدم هو الفائز. **النجاح:** 200 + المزاد المحدّث. **الأخطاء:** 403: seller_handover_required ؛ 404: الأثر: إكمال التسوية، المزاد completed ، تحرير العرايين، معالجة عربون البائع، إنشاء مستحقات البائع. **CTA:** «أكد الاستلام» — يظهر فقط بعد seller_handover_confirmed_at .

POST /api/soom/auctions/{auction}/disputes

التحويل: openDispute — بائع أو فائز، في payment_pending / handover_pending / ended / live . **Body:** reason (مطلوب ≥ 1000). **النجاح:** 201 + {id, status} . **[منفذ]** GET /api/soom/auctions/{auction}/disputes للأطراف.

GET /api/soom/my/bids

Query per_page . ترتيب latest('id') . 200 + مجموعة مرقمة.

GET /api/soom/payment-submissions/{paymentSubmission}/receipt-url

التحويل: المالك أو مراجع. **النجاح:** 200 + {url, expires_at} — رابط مؤقت 10 دقائق. **الأخطاء:** 403: 404 «رابط الإيصال غير متاح».

22.4 مسارات البائع**POST /api/soom/auctions**

multipart/form-data . الحقول في 6.6. **النجاح:** 201 + MyAuctionResource بحالة draft . **الأخطاء:** 422 تحقق (شاملة reserve_below_starting)؛ 403 إذا لم يكن الدور user أو admin . **الأثر:** إنشاء المزاد ونسخ كل الإعدادات المالية والزمنية من النسخة النشطة، رفع الوسائط (تُحذف تلقائيًا عند فشل الإدراج). **تنبيه:** الاستجابة لا تحوي images .

POST /api/soom/auctions/{auction}/submit-review

التحويل: submitForReview — البائع والحالة draft أو rejected . **الأخطاء:** 422 seller_only_submit_review / active_terms_required / invalid_auction_times . **الأثر:** الحالة → pending_review + إشعار.

POST /api/soom/auctions/{auction}/seller-deposit

نفس بنية bidder-deposit . **الأخطاء الخاصة:** 422 seller_deposit_state_not_allowed (خارج awaiting_seller_deposit / payment_target_owner_mismatch / zero_deposit_not_required . **بعد الاعتماد:** المزاد scheduled → وإعلان عام + بث FCM.

POST /api/soom/auctions/{auction}/confirm-handover

التحويل: البائع والحالة handover_pending . **الأخطاء:** 403: 422 settlement_must_be_paid . **الأثر:** seller_handover_confirmed_at + إشعار للفائز.

DELETE /api/soom/auctions/{auction}

Body: reason / reason_text (مطلوب فعليًا ≥ 2000)؛ reason_code و liability مطلوبان للإداري. الأخطاء: 403؛ 422
 cancellation_reason_required / auction_cancellation_not_allowed / أخطاء الاسترداد. الأثر: إلغاء ذري كامل —
 راجع 18.2.

GET /api/soom/my/auctions

Query . per_page where('seller_id', me) بكل الحالات. العلاقات المحملة لا تشمل category / country / bids /
 deposits ، فمفاتيح category , my_deposits , my_bids غائبة من القائمة وموجودة في show .

مستحقات البائع

Method	Path	ملاحظة
GET	/api/soom/my/payouts	Query per_page , status . بلا Gate — مقيّد بـ seller_id
GET	/api/soom/my/payouts/{sellerPayout}	404 إن لم يكن المالك (لا 403)
GET	/api/soom/my/payouts/{sellerPayout}/proof-url	200 {url, expires_at} أو 404
GET	/api/soom/my/payout-destinations	معرف غير مقنع
POST	/api/soom/my/payout-destinations	201
PUT	/api/soom/my/payout-destinations/{payoutDestination}	200: 404 لغير المالك

لا يوجد DELETE لوسيلة الاستلام.

22.5 الإشعارات

Method	Path
GET	/api/notifications
POST	/api/notifications/mark-all-as-read
PUT	/api/notifications/{id}/read

22.6 البث اللحظي

القناة	النوع	الأحداث
<code>auction.{public_id}</code>	عامة	<code>auction.bid_accepted</code> , <code>auction.status_changed</code> , <code>auction.finalized</code> , <code>auction.alternative_winner_selected</code> , <code>auction.cancelled</code>
<code>public.auctions</code>	عامة	<code>auction.announcement</code>
<code>App.Models.User.{id}</code>	خاصة	إشعارات المستخدم — تحتاج <code>POST /api/broadcasting/auth</code>

22.7 جاهزية التكامل

المسار	جاهز؟	النقص
<code>GET /api/auctions</code>	جزئيًا	لا فلترة ولا بحث ولا حالة مستخدم ولا <code>metrics</code>
<code>GET /api/auctions/{auction}</code>	نعم	ثلاثة أشكال؛ ينقصه حالة المشارك والشروط والعربون المطلوب
<code>GET /{auction}/bids</code>	نعم	—
<code>POST /{auction}/register</code>	نعم	—
<code>POST /{auction}/accept-terms</code>	لا	لا نص شروط ولا معرفة بالنسخة ولا حالة قبول
<code>POST /{auction}/bidder-deposit</code>	جزئيًا	المبلغ المطلوب غير معروف مسبقًا
<code>POST /{auction}/bids</code>	نعم	بلا <code>throttle</code>
<code>POST /{auction}/winner-payment</code>	نعم	—
<code>/ confirm-handover confirm-receipt</code>	نعم	—
<code>POST /{auction}/disputes</code>	جزئيًا	لا قراءة بعد الإنشاء
<code>GET /my/bids</code>	جزئيًا	بلا بيانات المزاد
<code>GET /my/auctions</code>	نعم	للبيع فقط
مستحقات ووسائل الاستلام	نعم	مع أسباب الحجز والفشل والإجراء المطلوب والأرشفة الآمنة
<code>GET /my/participations</code>	نعم	مشاركات المزايدين بحالتها الكاملة

المسار	جاهز؟	النقص
GET /my/refunds	نعم	مع الفلترة بالحالة
GET /auctions/{id}/terms	نعم	نص الشروط ورقم الإصدار
GET /auctions/{id}/disputes	نعم	قراءة النزاع للأطراف فقط
GET /soom/support-contact	نعم	قنوات الدعم المفصلة فقط

23. الأخطاء ورسائل الواجهة

الرسائل العربية أدناه موجودة فعلياً في `lang/ar/auction.php` وتصل جاهزة في `message`. القاعدة: اعرضي الرسالة كما جاءت ولا تُعدي بناءها، وأضيفي فقط الـ CTA المناسب.

كل استجابة خطأ تحمل حقل `code` ثابتاً بجانب `message`. القاعدة الملزمة: اشتقي منطق الواجهة من `code` لا من نص الرسالة إطلاقاً — النص قابل للتغيير والترجمة، والرمز عقد مستقر.

```
{ "success": false, "message": "المزايد غير مؤهل لهذا المزاد", "code": "bidder_not_qualified" }
```

الأخطاء المشتركة ورموزها: `unauthenticated` (401) · `forbidden` (403) · `not_found` / `auction_not_found` (404) · `validation_failed` (422 مع `errors`) · `too_many_requests` (429 مع `retry_after` بالثواني على جذر الاستجابة لا داخل `data`).

23.1 أخطاء المزايدة — كلها 422

الرسالة العربية	السبب	Retry	Refresh	CTA
لا يمكن للبائع المزايدة على مزاده	البائع يزايد	لا	لا	إخفاء الزر
المزاد غير مباشر الآن	الحالة ليست <code>live</code>	لا	نعم	تحديث
المزاد خارج نافذة المزايدة	خارج <code>- starts_at</code> <code>ends_at</code>	لا	نعم	تحديث
المزايد غير مؤهل لهذا المزاد	ليس <code>qualified</code>	لا	نعم	«ادفع العربون»
يجب قبول شروط المزاد قبل المزايدة	لم يقبل نسخة <code>snapshot</code>	لا	لا	«اقرأ الشروط»
يجب وجود تأمين مزايد معتمد قبل المزايدة	العربون ليس <code>held</code>	لا	نعم	«ادفع العربون»
عملة المزايدة لا تطابق عملة المزاد	خطأ عميل	لا	لا	تصحيح برمجي

الرسالة العربية	السبب	Retry	Refresh	CTA
قيمة المزايدة أقل من الحد الأدنى	تجاوزه مزايد آخر	لا	نعم	«زد المبلغ»

23.2 أخطاء التسجيل والشروط — 422

الرسالة	السبب	CTA
لا يمكن للبائع التسجيل كمزايد	البائع	إخفاء
المزاد غير مفتوح لتسجيل المشاركين	حالة غير مسموحة	تحديث
يجب تسجيل المشارك قبل إرسال التأمين	لم يسجل	«سجل أولاً»
يجب تسجيل المشارك قبل قبول الشروط	لم يسجل	«سجل أولاً»
لا توجد نسخة شروط لهذا المزاد	خلل بيانات	«تواصل مع الدعم»

23.3 أخطاء الدفع — 422

الرسالة	السبب	Retry	CTA
تمت معالجة هذا الدفع مسبقًا	الطلب لم يعد pending_review	لا	تحديث
تم سداد هذا الالتزام المالي مسبقًا	الالتزام مدفوع	لا	تحديث
يوجد طلب دفع لهذا الالتزام المالي قيد المراجعة	طلب معلق	لا	«تابع حالة الطلب»
لا يمكن دفع عربون البائع في الحالة الحالية للمزاد	خارج awaiting_seller_deposit	لا	تحديث
لا يمكن دفع عربون المزايد في الحالة الحالية للمزاد	خارج live / scheduled	لا	تحديث
لا يمكن دفع تسوية الفائز في الحالة الحالية للمزاد	ليس payment_pending	لا	تحديث
انتهت مهلة الدفع	تجاوز المهلة	لا	«تواصل مع الدعم»
لم يعد هدف الدفع هو الهدف الحالي	تغير الفائز أو التسوية	لا	تحديث
لا يخصك هذا الالتزام المالي	خطأ ملكية	لا	تحديث
مبلغ الدفع لا يطابق المبلغ المطلوب	أقل من المطلوب	نعم	تصحيح

الرسالة	السبب	Retry	CTA
مبلغ الدفع يتجاوز رصيد التسوية المتبقي	أكثر من المتبقي	نعم	تصحيح
عملة الدفع لا تطابق عملة المزاد	خطأ عميل	لا	تصحيح
التأمين غير مطلوب لهذا المزاد	عربون صفري	لا	—
المشارك غير مؤهل لهذا الدفع	blocked	لا	«تواصل مع الدعم»
تغير الفائز منذ بدء هذه العملية	إعادة تعيين	لا	تحديث

23.4 أخطاء الحالة والتسليم — 422

الرسالة	السياق
لا يمكن نقل المزاد من:from إلى:to	انتقال غير مسموح
يجب سداد التسوية قبل التسليم	البائع يؤكد قبل السداد
يجب تأكيد التسليم من البائع قبل تأكيد استلام الفائز	الفائز سبق البائع
لا يمكن إلغاء المزاد في حالته الحالية	handover_pending أو completed
سبب إلغاء المزاد مطلوب	reason_text فارغ

23.5 أخطاء الاسترداد والمستحقات — 422

الرسالة	ملاحظة
مبلغ الاسترداد يتجاوز الرصيد المتاح	—
يجب أن يكون مبلغ الاسترداد أكبر من صفر	يظهر أيضًا عند وجود استرداد معلق يحجز المبلغ
لا يمكن معالجة الاسترداد في حالته الحالية	—
لا توجد وسيلة استلام صالحة للبائع	يظهر للبائع — CTA «أضف وسيلة استلام»
لا يمكن صرف المستحقات مع وجود نزاع مفتوح على المزاد	يفسّر on_hold

23.6 أخطاء عامة

الرمز	الشكل	الرسالة	المعالجة
401	{"message": "Unauthenticated."}	—	إعادة تسجيل الدخول
403	{"success": false, "message": "غير مصرح."}	Policy	إخفاء الإجراء
403	يرجى: {"message": "تسجيل الدخول"}	RoleMiddleware — بلا success	إعادة تسجيل الدخول

الرمز	الشكل	الرسالة	المعالجة
404	<code>{"success":false,"message":"المزاد غير موجود"}</code>	غير عام أو محذوف	العودة للقائمة
422	<code>{"message":"...", "errors":{"..."}}</code>	تحقق المدخلات	إبراز الحقول
503	<code>{"status":"maintenance",...}</code>	صيانة	شاشة صيانة

غير موجود: رمز 429 (لا rate limiting)، ورمز 409 (التعارضات كلها 422).

23.7 قاعدة العرض

لا تُعرض أبدًا: أسماء Classes، رسائل SQL، مسارات ملفات، `event_id`، `snapshot_hash`، أي معرف داخلي رقمي. كل رسائل `auction.errors.*` آمنة للعرض المباشر — مُراجعة ومكتوبة بالعربية للمستخدم النهائي.

24. الإشعارات

24.1 البنية

`AuctionAudit::outbox()` يكتب رسالة في `outbox_messages` داخل نفس transaction العملية المالية. `DispatchAuctionOutboxJob` كل دقيقة يلتقطها بـ `lease` ويوزعها على ثلاثة جماهير حسب `AuctionNotificationCatalog`:

الجمهور	الوسيلة
شخصي	Laravel Notification: <code>database</code> + <code>broadcast</code> + FCM إذا كان <code>fcm_token</code> موجودًا
لحظي	بث على <code>auction.{public_id}</code>
عام	بث على <code>public.auctions</code> + بث FCM جماعي

لا بريد إلكتروني ولا SMS في مسار المزادات إطلاقًا. `AuctionOutboxNotification::via()` تعيد `['database', 'broadcast']` فقط.

منع التكرار: قبل الإرسال يُفحص `notifications.data->event_id` لكل مستخدم — نفس الحدث لا يصل مرتين حتى لو أُعيدت معالجة الرسالة. **الفشل:** 3 محاولات (`auction.outbox.max_attempts`) بفواصل 300 ثانية، ثم `failed` + `dead_lettered_at`، ولا يُحذف صامتا — الرسالة تبقى في الجدول للمعالجة اليدوية.

اللغة: عربية دائمًا — `NotificationValueFormatter::LOCALE = 'ar'` ثابتة في الكود. **التوجيه:** لا روابط URL؛ التوجيه بحقلي `screen` و `auction_id`.

سياسة التذكيرات عند تعطل المجدول: مواعيد التذكير مجمدة داخل لقطة إعدادات المزاد، فلا تتأثر بتغيير الإعدادات العامة لاحقًا. إذا توقف المجدول ومزّت عدة مواعيد دفعة واحدة، يُرسل تذكير واحد فقط هو الأكثر إلحاحًا وتُسجّل البقية كمُرسلّة حتى لا تنهال على المستخدم. وإذا مرّ الموعد النهائي نفسه والالتزام ما زال قائمًا، يُرسل إشعار تأخر واحد (hours_before = 0) بدل إسقاط التذكير صامته. لا يُرسل أي تذكير بعد اكتمال الإجراء أو بعد انتهاء فترة السماح.

24.2 كتالوج إشعارات المزاد

الحدث	المستلم	العنوان (عربي)	Deep Link
auction.participant_registered	المسجل	تم تسجيلك في المزاد	auction_payment
auction.payment_submitted	مرسل الطلب	تم استلام طلب الدفع	auction_payment
auction.payment_approved (bidder_deposit)	المزايد	تمت الموافقة على عربونك	auction_payment
auction.payment_rejected	مرسل الطلب	لم تتم الموافقة على الدفع (+) السبب	auction_payment
auction.bid_accepted	القائد السابق فقط	تمت المزايدة عليك	auction_details
auction.finalized	الفائز	مبروك، فزت بالمزاد	auction_payment
auction.finalized (مغطى بالعربون)	الفائز	finalized_winner_paid	auction_payment
auction.alternative_winner_selected	الفائز البديل	تم اختيارك فائزًا	auction_payment
auction.winner_payment_reminder (hours_before = 24/6)	الفائز	تذكير بموعد سداد المزاد	auction_payment
auction.winner_payment_reminder (hours_before = 1)	الفائز	تذكير أخير بموعد السداد	auction_payment
auction.winner_payment_reminder (hours_before = 0)	الفائز	انتهت مهلة السداد — أنت ضمن فترة السماح	auction_payment
auction.winner_defaulted	المتعثر	إشعار التعثر	auction_details
auction.bidder_lost	كل مزايدين لم يفز	لم تفز بالمزاد (4 صيغ حسب حالة العربون)	auction_refunds أو auction_details

الحدث	المستلم	العنوان (عربي)	Deep Link
auction.unsold_bidders	كل مزاييد	انتهى المزاد دون بيع (4 صيغ حسب حالة العربون)	auction_refunds أو auction_details
auction.handover_reminder (audience = winner)	الفائز	تذكير بتأكيد الاستلام (3 صيغ: 24h / 1h / تأخر)	auction_details
auction.winner_deposit_forfeited	المتعثر	مصادرة العربون	auction_details
auction.non_winner_deposit_refund_planned	الخاسر	جارٍ رد عربونك	auction_refunds
auction.refund_succeeded	صاحب الاسترداد	تم رد العربون	auction_refunds
auction.refund_manual_review	صاحب الاسترداد	استرداد قيد المراجعة	auction_refunds
auction.seller_handover_confirmed	الفائز	البائع أكد التسليم	auction_details
auction.dispute_opened / dispute_resolved	البائع + الفائز	نزاع	auction_dispute
auction.cancelled	البائع + الفائز + كل المشاركين	تم إلغاء المزاد	auction_details
auction.status_changed (completed)	البائع + الفائز	اكتملت الصفقة	auction_details

24.3 كتالوج إشعارات البائع

الحدث	العنوان	Deep Link
→ status_changed pending_review	تم استلام طلب مزادك	seller_auction
rejected →	لم تتم الموافقة على المزاد (+ السبب)	seller_auction
awaiting_seller_deposit →	مطلوب تأمين البائع	auction_payment
scheduled →	تم نشر مزادك (+ موعد البداية)	seller_auction
unsold / ended / live →	حالة المزاد	seller_auction
handover_pending →	مطلوب تأكيد التسليم	seller_auction
auction.finalized	تم اختيار الفائز بمزادك	seller_auction

الحدث	العنوان	Deep Link
payment_approved) (seller_deposit	اعتماد تأمين البائع	auction_payment
/ seller_deposit_refund_planned partially_forfeited / forfeited manual_review /	مصير عربون البائع	auction_refunds أو auction_details
seller_payout_created (3 صيغ: / on_hold / عادي (awaiting_destination	مستحقاتك	seller_payouts
paid / seller_payout_processing / manual_review / failed / on_hold	حالة الصرف	seller_payouts
auction.handover_reminder) (audience = seller	تذكير بموعد التسليم (3 صيغ: 24h / 1h / تأخر)	seller_auction
auction.seller_deposit_expired	تم إلغاء المزاد لانتهاء مهلة التأمين	seller_auction

تحسين مؤكد في الكود: status_changed → scheduled يُرسل فقط إذا كانت الحالة السابقة pending_review ، لتجنب تكرار إشعار payment_approved . و handover_pending لا يُرسل إذا جاء من settlement_pending (يغطيه auction.finalized) ولا من payment_pending (يغطيه payment_approved). [منفذ]

24.4 الإعلانات العامة

public.auctions يحدث auction.announcement بأنواع: published (عند scheduled)، started (عند live)، cancelled (فقط إذا نُشر ولم يبدأ).

published وحده يطلق بث FCM جماعي إلى

— مع استثناء البائع. [منفذ] User::where('allow_ad_notifications', true)->whereNotNull('fcm_token') . SendAuctionAnnouncementJob

الحمولة: type , auction_id , title , category , image_url , starting_amount , currency , starts_at , ends_at , announcement_message , announcement_title , screen الاختبار test_scheduled_auction_broadcasts_public_announcement_without_private_data يتحقق من غياب seller_id و reserve_amount وقيمة السعر الاحتياطي من الحمولة.

24.5 إشعارات مطلوبة وغير موجودة

الحدث	الأثر على التجربة
الخسارة	الخاسر لا يعلم بالنتيجة إطلاقًا. الأعلى أولوية.
قرب بداية المزاد	المسجل لا يُذكر رغم أنه دفع عربونًا.

الحدث	الأثر على التجربة
قرب نهاية المزاد	لا تنبيه في الدقائق الأخيرة.
التمديد	يصل عبر البث فقط — من أغلق التطبيق لا يعلم.
قرب انتهاء مهلة الدفع	الفائز قد يتعثر دون تذكير.
فشل الاسترداد	refund_failed موجود في الoutbox بلا مستلم.
بدء الاسترداد	refund_processing بلا مستلم.
قبول/رفض المشاركة	لا يوجد رفض تسجيل أصلاً.

24.6 ملاحظات تكامل

- screen = auction_refunds يخدمه GET /api/soom/my/refunds . [منفذ]
- حمولة البث تحمل unread_count — يمكن تحديث الشارة دون نداء إضافي.
- حدث outbox غير معروف في الكتالوج **يفشل ولا يُحوّل بصمت** إلى إشعار عام (test_unknown_outbox_event_is_failed_with_diagnostics_not_silently_converted).

25. حالات العرض العامة

الحالة	متى تحدث فعليًا	ما تعرضه
Initial Loading	كل نداء أول	هيكل عظمي مطابق للتخطيط
Pull to Refresh	يدويًا، وإلزاميًا بعد كل خطأ حالة	مؤشر علوي مع إبقاء المحتوى
Pagination Loading	next_page_url غير فارغ	مؤشر في أسفل القائمة
Empty State	total: 0 و data: []	«لا توجد مزادات حاليًا»
No Search Results	لا يحدث — لا بحث	—
Validation Error	422 بـ errors	إبراز الحقل + رسالته
API Error	422 بـ message	الرسالة العربية + CTA
Unauthorized (401)	token منتهٍ	تسجيل دخول مع حفظ الوجهة
Forbidden (403)	Policy	إخفاء الإجراء لا عرض خطأ
Not Found (404)	مزداد غير عام/محذوف/ليس ملكك	«غير متاح» + عودة
Conflict	لا يوجد 409 — كلها 422	كمعالجة أخطاء الحالة
Rate Limited	لا يوجد 429	—
Offline	الجهاز	القائمة من الذاكرة مع شارة، وتعطيل كل إجراءات الكتابة

الحالة	متى تحدث فعليًا	ما تعرضه
Timeout	الشبكة	لا تُعاد المزايدة تلقائيًا — راجع أدناه
Stale Data	البيانات أقدم من ثواني في مزاد مباشر	شارة «آخر تحديث...»
Maintenance	503	شاشة صيانة كاملة
Auction State Changed	422 من عائلة الحالة	رسالة + إعادة جلب + إعادة رسم
Account Restricted	blocked — غير قابل للاكتشاف	—
Payment Pending	pending_review	حالة انتظار بلا CTA
Operation Already Completed	إعادة إرسال بنفس idempotency_key	نجاح صامت بلا رسالة مكررة

25.1 قاعدة Timeout للمزايدة

Timeout لا يعني الفشل — قد تكون المزايدة قُبِلت. القاعدة الملزمة:

احتفظي بنفس idempotency_key وأعيدي الإرسال. إن كانت الأولى قد نجحت سيعيد الخادم 201 بنفس السجل ولن تُنشأ مزايدة ثانية. توليد مفتاح جديد عند إعادة المحاولة يخلق مزايدة مضاعفة حقيقية.

نفس القاعدة تنطبق على طلبات الدفع.

26. قواعد إظهار وتعطيل الأزرار

26.1 أزرار المزايد

الزر	الشرط الأساسي	يظهر عندما	يُعطّل عندما	النص	الخطأ المتوقع
سجّل في المزاد	status ∈ {scheduled, live} وليس البائع وغير مسجل	نعم	أثناء الإرسال	«سجّل في المزاد»	422 / 403 registration_closed
اقرأ ووافق على الشروط	مسجل ولم يقبل	my_participation.terms_accepted_at = null	—	«أوافق على الشروط»	422 terms_registration_required
ادفع العربون	مسجل ولا يوجد عربون held أو pending_review	نعم	لا طرق دفع، أو انتهى الوقت	«ادفع العربون»	422 حالة/مهلة

الزر	الشرط الأساسي	يظهر عندما	يُعطّل عندما	النص	الخطأ المتوقع
أعد رفع الإيصال	آخر طلب rejected	نعم	—	«أعد رفع الإيصال»	422
قدّم مزايدة	status = live وعربون held	نعم	مبلغ > minimum_next_ bid ، أو أثناء الإرسال، أو انتهاء العداد	«زايد الآن»	ثمانية أخطاء محتملة
زد المبلغ	نفس شرط المزايدة	نعم	نفس الشروط	«زد مزايديتك»	نفسها
ادفع المتبقي	winner_settle ment.status = payment_pendi ng	نعم	تجاوز payment_due_a t	«ادفع المتبقي»	422 مهلة/حالة
أكّد الاستلام	handover_pend ing + فائز + seller_handov er_confirmed_ at ≠ null	نعم	البائع لم يؤكد	«أكّد الاستلام»	422 seller_handov er_required
فتح نزاع	بائع أو فائز + status ∈ {live, ended, payment_pendi ng, handover_pend ing}	نعم	—	«فتح نزاع»	403
متابعة الاسترداد	my_refunds غير فارغة	نعم	—	عرض للقراءة	—
التواصل مع الدعم	manual_review أو failed أو forfeited	نعم	—	«تواصل مع الدعم»	لا Endpoint

26.2 أزرار البائع

الزر	يظهر عندما	النص	الخطأ
أنشئ مزادًا	دائمًا للمستخدم المسجل	«أنشئ مزادًا»	422 تحقق
أرسل للمراجعة	مالك + status ∈ {draft, rejected}	«أرسل للمراجعة»	422 invalid_auction_times

الزر	يظهر عندما	النص	الخطأ
ادفع تأمين البائع	مالك + awaiting_seller_deposit	«ادفع التأمين»	422 حالة
أُكِّد التسليم	مالك + handover_pending + التسوية مسددة	«أُكِّد التسليم»	422 settlement_must_be_paid
ألغ المزاد	مالك + إحدى تسع حالات	«إلغاء المزاد»	422 auction_cancellation_not_allowed
أضف وسيلة استلام	has_destination = false في أي مستحق	«أضف وسيلة استلام»	422 تحقق
اعرض إثبات التحويل	status = paid	«إثبات التحويل»	404

26.3 قواعد ملزمة على كل الأزرار

- زر واحد نشط لكل إجراء مالي. تعطيل فوري عند الضغط حتى تصل الاستجابة.
- مفتاح **Idempotency** لكل نية. يُولّد مرة عند فتح النموذج ويُعاد استخدامه في كل إعادة محاولة لنفس النية.
- 403 ⇒ إخفاء لا رسالة خطأ. الرفض من الـ Policy يعني أن الزر ما كان يجب أن يظهر.
- 404 على مزاد ⇒ عودة للقائمة، لا رسالة داخل الشاشة.
- بعد أي 422 من عائلة الحالة ⇒ إعادة جلب ثم إعادة رسم الأزرار.
- لا يُظهر «تعثرت» بمجرد تجاوز payment_due_at — التعثر قرار إداري لاحق.

27. صلاحيات وخصوصية المستخدم

27.1 مستويات الرؤية

المستوى	المصدر	البيانات
عام بلا تسجيل دخول	PublicAuctionResource	التعريف والمالية العامة والزمن والوسائط والتصنيف والموقع
مصادق بلا علاقة	نفسه	لا فرق
ذو علاقة	MyAuctionResource	+ my_deposits , my_bids , my_payment_submissions , my_refunds
فائز	نفسه	+ winner_settlement

المستوى	المصدر	البيانات
بائع	نفسه	+ seller_deposit , seller_payment_submissions , seller_financial_summary handover_status
إداري	AdminAuctionResource	كل شيء

27.2 ما لا يراه المستخدم عن غيره

البيان	الحماية
هوية المزايدين	{anonymous: true} → AuctionBidResource
هوية الفائز	غير مكشوفة حتى في حمولة البث
عرايين الآخرين	deposits مفلتر بـ where('user_id', me)
طلبات دفع الآخرين	نفس الفلتر
استردادات الآخرين	فلتر إضافية داخل العلاقة
إيصال دفع آخر	PaymentSubmissionPolicy::viewReceipt — مثبت بـ test_unauthorized_user_cannot_access_another_payment_receipt_url
وسيلة استلام آخر	404 لا 403
مستحقات بائع آخر	404

27.3 ما لا يراه أحد خارج الإدارة

reserve_amount ، seller_id الرقمي، platform_fee_* قبل التسوية، configuration_snapshot ،
auction_activity_logs ، auction_status_history ، ip_hash ، user_agent ، provider_reference ،
provider_transaction_id ، receipt_path ، internal_id ، metrics ، أسباب الرفض الإدارية لغير صاحب الطلب.

27.4 ما يراه صاحبه فقط

review_note على طلب دفعه (يحمل سبب الرفض)، إيصاله عبر رابط مؤقت 10 دقائق، وسائل استلامه.

27.5 نقاط تحتاج قرارًا أمنيًا

[منفذ] بيانات الحساب البنكي محجوبة على المسار العام. PaymentMethodDisclosureRule تكشف recipient_name و identifier_value و instructions فقط لمستخدم مصادق عليه التزام مالي فعلي.

GET /api/soom/my/payout-destinations يعيد identifier_value كاملاً لصاحبه وحده — وهو سلوك مقصود لأن المالك يحتاج تحرير وسيلته. sellerPayload() يقنّعه في سياق المستحقات.

[منفذ — مقبول] قنوات البث عامة بلا مصادقة، لكن حملتها مجهولة الهوية بالتصميم ومثبتة بالاختبارات.

28. سيناريوهات End-to-End

كل سيناريو موثق بمصدر تأكيده من الكود أو الاختبارات.

(1) زائر يفتح مزادًا قادمًا

البداية: `scheduled` ، بلا `token`. الخطوات: `GET /api/auctions` ← فتح بطاقة ← `GET /api/auctions/{id}`. النظام: `PublicAuctionResource` ؛ تسجيل مشاهدة في `auction_views`. الواجهة: كل البيانات العامة + عداد إلى `starts_at` + زر «سجل الدخول للمشاركة». التأكد: `PublicAuctionOptionalAuthTest`.

(2) تسجيل الدخول ومشاهدة الشروط

النظام: `GET /api/soom/auction-terms` يعيد `id` ، `version_number` ، `title` ، `is_active` ، `published_at` — بلا `body`. النتيجة: نص الشروط متاح عبر `GET /api/auctions/{auction}/terms`. [منفذ] التأكد: `AuctionTermsQuery::list()` ، `PublicCatalogEndpointsTest`.

(3) التسجيل في مزاد بلا عربون

غير مدعوم. المزاد بعربون صفري يمنع المزايدة نهائيًا — راجع 9.5. التسجيل ينجح لكن المستخدم يبقى `registered` بلا مسار للتأهيل. التأكد: `ReviewPaymentSubmissionAction:177` + `PaymentEligibilityRule::assertCanSubmitBidderDeposit()` + `PlaceBidAction:71`.

(4) التسجيل في مزاد بعربون

البداية: `scheduled` ، `bidder_deposit = 50.000 JOD`. الخطوات: `(201) POST /register` ← `(201) POST /accept-terms` (201) `GET /payment-methods` ← `POST /bidder-deposit` بإيصال ومفتاح (201). النظام: `registered` ؛ قبول مرتبط بـ `snapshot.terms_version_id` ؛ عربون `pending_review` ؛ إيصال على `spaces_private`. الإشعارات: «تم تسجيلك» ← `auction_payment` ؛ «تم استلام طلب الدفع». النهاية: انتظار المراجعة. لا مزايدة بعد.

(5) اعتماد العربون

النظام: `PaymentTransaction` بحالة `succeeded` + `successful_obligation_key` ؛ العربون `held` ؛ المشارك `qualified`. الإشعار: «تمت الموافقة على عربونك». الواجهة: فتح واجهة المزايدة. التأكد: `test_bidder_deposit_approval_notifies_qualified_bidder`.

(6) رفض العربون ثم إعادة المحاولة

النظام: الطلب `rejected` مع `review_note` ؛ العربون يعود إلى `pending_submission` لا `rejected`. الواجهة: تقرأ الرفض من `my_payment_submissions[].status` لا من `my_deposits[].status`. الإعادة: بمفتاح جديد؛ نفس المفتاح يعيد الطلب المرفوض. التأكد: `test_rejected_deposit_submission_can_be_resubmitted_and_approved`.

7) الدخول قبل البداية

`scheduled` ← عداد إلى `starts_at`. لا مزايمة. عند بلوغ الصفر: انتظار حتى دقيقة حتى يعمل `StartDueAuctionsJob`.
التأكيد: `StartDueAuctionsAction`, `routes/console.php`.

8) أول مزايمة

النظام: ثمانية فحوص ← `sequence_number = 1` ← `current_leading_bid_id` ← `outbox` + بث. الحد الأدنى:
`starting_amount` بالضبط. الإشعار: لا أحد — لا قائد سابق. التأكيد: `PlaceBidAction:91`.

9) صيرورة أعلى مزايمة

`my_participation.is_highest_bidder` يحسم القيادة، و `bid_id` من استجابة الـ POST يطابق المزايمة. [منفذ]

10) تجاوز المستخدم

النظام: يحدد `previous_leader_id` قبل الإنشاء؛ الإشعار للقائد السابق فقط، ولا يُرسل عند رفع المستخدم لمزايمة. التأكيد:
`test_outbid_notifies_previous_leader_only_and_realtime_stays_anonymous`,
`test_raising_own_leading_bid_sends_no_outbid_notification`.

11) مزايمة في نفس اللحظة

النظام: `lockForBidding` يسلسل التنفيذ. الأولى 201؛ الثانية تُقاس ضد الحد الجديد و تُرفض غالبًا بـ `bid_below_minimum`.
التأكيد: `AuctionMysqlConcurrencyTest` بعمليات PHP متوازية حقيقية.

12) فقد الاتصال ثم العودة

النظام: لا آلية استرجاع أحداث فائتة. الواجهة: GET للتفاصيل ثم GET للسجل؛ إعادة حساب العداد؛ عدم إعادة إرسال أي مزايمة معلقة إلا بنفس المفتاح.

13) تمديد تلقائي

البداية: بقي 120 ثانية، النافذة 300، المدة 600، التمديدات 0/6. النظام: داخل نفس قفل المزايمة: `ends_at += 600`,
`extension_count = 1`. الوصول: `extended: true` و `ends_at` الجديد في حمولة `auction.bid_accepted`. الواجهة: إعادة ضبط العداد + تنبيه «تم تمديد المزاد».

14) الفوز

النظام: `FinalizeAuctionAction`: أعلى مبلغ ثم أقدم؛ فحص الاحتياطي؛ تطبيق العربون؛ إنشاء التسوية؛
`ended → settlement_pending → payment_pending`. مثال: فوز 1000، عربون 50 ⇒ `deposit_applied = 50`,
`amount_due = 950`, `remaining = 950`, `payment_due_at = now + 48h`. الإشعار: «مبروك، فزت بالمزاد». التأكيد:
`test_finalize_does_not_count_deposit_as_paid`.

15) الخسارة

النظام: حسب سياسة الحجز. الافتراضي `hold_all_eligible` ⇒ العربون يبقى `held` مع `hold_reason` مخفي. **الإشعار:** لا شيء. **الواجهة:** لا تفسير متاح لاحتجاز العربون. **التأكيد:** `test_hold_all_policy_keeps_eligible_until_winner_payment_then_releases`.

16) الفائز يدفع في الموعد

النظام: `POST /winner-payment` بالمبلغ المتبقي بالضبط ← اعتماد ← `amount_paid = amount_due` , `remaining = 0` , التسوية `paid` , `handover_due_at = now + 72h` ← المزاد `handover_pending` ← تحرير عرابين المرشحين المحجوزين. **التأكيد:** `NonWinnerDepositReleaseTest` , `AuctionPaymentUniquenessTest`.

17) فشل الدفع ثم إعادة المحاولة

رفض بسبب مبلغ خاطئ أو إيصال غير واضح ← `review_note` ← إعادة بمفتاح جديد. الدفع الزائد مرفوض بـ `payment_amount_exceeds_remaining` والناقص بـ `payment_amount_mismatch`. **التأكيد:** `test_winner_settlement_overpayment_is_rejected_on_approval`.

18) الفائز لا يدفع ويتعثر

النظام: بعد `payment_due_at` لا يحدث شيء تلقائيًا. الإداري يستدعي `winner-default` ← التسوية `defaulted` وتفقد `is_current` ← العربون `forfeited` ← إما فائز بديل أو `unsold`. **الواجهة:** `my_deposits[]` يحمل `status = forfeited` مع `forfeited_amount` و `hold_reason_label` ، ويصل إشعار التعثر موضعًا السبب. **التأكيد:** `WinnerDefaultTest` بثمانية اختبارات.

19) الخاسر يسترد عربونه

النظام: `refund_pending` ← إنشاء `RefundTransaction` ← معالجة. مع المعالج اليدوي الافتراضي: `manual_review` ← تأكيد إداري ← `succeeded` ← `deposit.refunded += amount` , `held = 0` , `PaymentTransaction` → `reversed`. **الإشعارات:** «جارٍ رد عربونك» ثم «تم رد العربون». **التأكيد:** `AuctionRefundLifecycleTest`.

20) فشل الاسترداد

النظام: `failed` + `next_retry_at` بتراجع `60,300,900,3600` ؛ بعد 5 محاولات `manual_review`. **الإشعار:** `refund_failed` مسجل بلا مستلم شخصي عمدًا (حالة تشغيلية للإدارة)، والمستخدم يرى `failure_reason` و `attempt_count` في `my_refunds`. **الواجهة:** `my_refunds[].status = failed` بلا سبب.

21) إلغاء المزاد قبل البداية

`scheduled` ← البائع يلغي ← لا تسوية ← استرداد عرابين المدفوعين ← بث `auction.cancelled` + إعلان عام + إشعار لكل المشاركين ← المزاد يخرج من الحالات العامة فيصبح 404.

(22) إلغاء أثناء التشغيل

مسموح للبائع في `live` . نفس المسار مع بث فوري. الواجهة تخرج من غرفة المزاد ولا تعيد الجلب.

(23) انتهاء دون مزايدات

`lockWinningBid()` تعيد `null` ← `unsold` ← لا تسوية ← استرداد عربون البائع حسب `seller_deposit_policy.unsold` ← إشعار للبائع فقط. **التأكيد:** `test_unsold_release_refunds_paid_bidder_deposits` .

(24) انتهاء دون بلوغ السعر الاحتياطي

مدعوم. مزايدة 100 مقابل احتياطي 150 ⇒ `unsold` وكل العرايين `refund_pending` . مزايدة **تساوي** الاحتياطي تبيع (< صارمة). **التأكيد:** `test_unsold_release_refunds_paid_bidder_deposits` (يرفع الاحتياطي إلى 150000 مع أعلى مزايدة 100000).

(25) تكرار الطلب أو الضغط مرتين

المسار	النتيجة
مزايدة بنفس المفتاح	201 بنفس السجل — لا مزايدة مكررة
مزايدة بمفتاح جديد	مزايدة ثانية حقيقية أو رفض بالحد الأدنى
دفع بنفس المفتاح	201 بنفس الطلب (قد يغيب <code>payment_method</code>)
تسجيل مكرر	201 بنفس المشارك
قبول شروط مكرر	201 بنفس القبول
التأكيد: <code>test_two_replayed_bid_submissions_do_not_create_duplicate_bid</code> <code>AuctionCriticalJobsIdempotencyTest</code> .	

(26) تغيير الحالة بين التحميل والضغط

التغيير	الاستجابة	المعالجة
<code>live → ended</code>	422 <code>auction_not_live</code> أو <code>bidding_window_closed</code>	رسالة + إعادة جلب
<code>scheduled → cancelled</code>	404	عودة للقائمة
تغيير الفائز	422 <code>payment_target_not_current</code> أو <code>winner_changed</code>	إعادة جلب
انتهت المهلة	422 <code>payment_deadline_expired</code>	«تواصل مع الدعم»
اعتمد العربون بينما الشاشة مفتوحة	لا خطأ — نجاح مفاجئ	إعادة جلب دورية أثناء الانتظار

29. توصيات UI/UX المبنية على النظام

كل توصية أدناه ناتجة عن قاعدة محددة في هذا النظام، لا عن ممارسة عامة.

تُثبت أربع معلومات أثناء المزاد المباشر. لأن `PlaceBidAction` يقيس ضد `minimum_next_bid` المتغيّر لحظيًا، ولأن العداد قد يُمدّد فجأة: أعلى سعر حالي، الحد الأدنى التالي، الوقت المتبقي، وحالة الأهلية. أي منها خارج الشاشة يعني مزايدة مرفوضة.

اعرضي الحد الأدنى التالي كقيمة لا كقاعدة. الواجهة لا تملك `minimum_bid_increment` كحقل مستقل، لكنها تملك `minimum_next_bid` جاهزًا. اجعليه القيمة الابتدائية لحقل الإدخال بدل تركه فارغًا.

رتّبي البيانات المالية للفائز بترتيب السببية: سعر الفوز ← العربون المخصوم ← المتبقي. المشكلة أن أول قيمتين غير متاحيتين حاليًا، فالتصميم يجب أن يحجز مكانهما ويعرض المتبقي بارزًا الآن.

أبرزّي أن المبلغ المطلوب دقيق. النظام يرفض الزيادة والنقصان معًا. اعرضي المبلغ قابلاً للنسخ وكرريه في شاشة رفع الإيصال.

فرّقي بصريًا بين «قيد المراجعة» و«معتمد». الفرق بينهما هو الفرق بين القدرة على المزايدة وعدمها. `pending_review` ليست حالة نجاح ويجب ألا تحمل لون النجاح.

لا تستخدم حالة العربون لعرض الرفض. الرفض يعيد العربون إلى `pending_submission`. المصدر الصحيح `my_payment_submissions[].status` مع `review_note`. الخلط ينتج رسالة معاكسة تمامًا.

ميّزي بين «أعلى مزايدة» و«الفائز». الأول حالة مؤقتة أثناء `live` مبنية على `current_leading_bid_id`، والثاني حقيقة نهائية بعد الإنهاء مبنية على `winning_bid_id` والتسوية. لا تستخدم نفس الشارة.

ميّزي بين «انتهى المزاد» و«اكتملت الصفقة». بينهما `payment_pending` و `handover_pending` وقد تمتد أيًا، وقد تنتهي بتعثر. `completed` وحدها تعني اكتمال الصفقة.

اعرضي حالة انتقالية بعد صفر العداد. الإنهاء عبر `Job` كل دقيقة. «انتهى المزاد، جارٍ تحديد النتيجة» أدق من عرض نتيجة غير موجودة بعد.

اجعلي التمديد حدًا مرئيًا لا تغييرًا صامتًا. `extended: true` تصل مع المزايدة. تنبيه واضح + إعادة ضبط العداد + إظهار `extension.count`، وإلا سيبدو أن العداد «تعطل».

عظلي زر المزايدة فور الضغط. لا يوجد `throttle` في الخادم. التعطيل مسؤولية الواجهة وحدها.

ولّدي `idempotency_key` عند فتح النموذج لا عند الضغط. كل إعادة محاولة لنفس النية تستخدم نفس المفتاح — وهذا ما يحوّل انقطاع الشبكة من خطر مزايدة مضاعفة إلى عملية آمنة.

لا تعرضي رسالة نجاح مرتين عند التكرار. الاستجابة المكررة تبدو 201 ناجحة تمامًا. طابقي `id` مع ما لديك قبل عرض تأكيد جديد.

تعاملي مع كل 422 من عائلة الحالة بنفس النمط: رسالة الخادم كما هي ← إعادة جلب ← إعادة رسم ← بلا إعادة محاولة تلقائية.

اعتبري البيانات القديمة خطرًا في `live` فقط. في `scheduled` أو `completed` البيانات المخزنة مقبولة. في `live` اعرضي طابع «آخر تحديث» وأعيد الجلب عند العودة إلى التطبيق.

اشرح مصدر الوقت. العداد يعمل على وقت الخادم لا الجهاز. عند اختلاف كبير أظهري تنبيهًا بدل السماح بمزايدة سترفض بـ `bidding_window_closed`.

استخدمي **Timeline** للمدفوعات والاستردادات لا إشارة حالة. كلاهما عملية متعددة الخطوات بطوابع زمنية متاحة (`submitted_at` , `reviewed_at` , `processed_at` , `succeeded_at`). الإشارة وحدها تخفي التقدم.

عاملي `manual_review` كمسار طبيعي لا خطأ. المعالج الافتراضي يحوّل كل استرداد إلى `manual_review` بالتصميم. لونه يجب أن يكون محايدًا/انتظارًا لا خطأ.

اجعلي `has_destination` مشغل الـ **CTA** في شاشة المستحقات. `false` يعني أن الصرف متوقف على البائع، وهو الحقل الوحيد الذي يكشف ذلك بوضوح.

قنّعي `identifier_value` دائمًا. الخادم يفتّحه في المستحقات ولا يفتّحه في وسائل الاستلام. وّجّدي السلوك في الواجهة.

اشتقي زر بطاقة القائمة من `next_action` لا من الحالة. القائمة تحمل `my_participation` و `next_action` لكل مستخدم مصادّق، فالزر الذكي متاح — لكن اشتقاقه يدويًا من `status` يعيد إنتاج منطق الخادم ويتعارض معه عند أول تغيير.

احجزي مكانًا مرئيًا لتفسير احتجاز العربون. الحالة واقعية ومتكررة، وسبب الحجز غير متاح اليوم. تصميم يفترض وجود التفسير سيكون جاهزًا فور سد []؛ تصميم يتجاهلها سيحتاج إعادة عمل.

لا تُنشئ **Design System** جديدًا لهذه الوثيقة. الألوان والأحجام والشارات تتبع النظام القائم في التطبيق؛ ما تحدده هذه الوثيقة هو الحالات التي تحتاج تمييزًا لا شكل التمييز.

30. قائمة التسليم لمهندسة الـ UI

30.1 جاهز للتصميم والتنفيذ

كل شاشات الإصدار الحالي مدعومة بعقد Backend مستقر ومختبر:

قائمة المزادات (بالبحث والفلاتر والترتيب وزر مشتق من `next_action`) · تفاصيل المزاد (`my_participation` + `timeline`)
 + المواعيد المشتقة · غرفة المزاد والمزايدة المباشرة · شروط المزاد · سجل المزايدات · شاشة رفع الإيصال (مشاركة بين
 العراقيين الثلاثة) · حالة مراجعة الدفع · دفع مستحق الفائز · تذكيرات المهل · التعثر والفائز البديل · تأكيد التسليم والاستلام ·
 مشاركاتي · استرداداتي · النزاعات قراءةً وفتحًا · إنشاء مزاد · عربون البائع · مستحقاتي · وسائل استلام المستحقات · الدعم ·
 الإشعارات · شاشات الأخطاء والحالات العامة.

30.2 الحالات المؤكدة الجاهزة للتصميم

المجال	العدد	القيم
Auction	15	rejected , pending_review , draft , awaiting_seller_deposit , ended , live , scheduled , settlement_pending , payment_pending , completed , handover_pending , defaulted , cancelled , unsold , disputed
Participant	3	blocked , qualified , registered
Deposit	8	, pending_submission , rejected , held , pending_review , refunded , refund_pending , forfeited , applied_to_settlement
Payment Submission	3	, approved , pending_review , rejected
Payment Transaction	4	, failed , succeeded , pending , reversed
Refund	6	, succeeded , processing , pending , manual_review , failed , cancelled
Settlement	7	, paid , payment_pending , completed , handover_pending , cancelled , disputed , defaulted
Seller Payout	6	, processing , on_hold , pending , manual_review , failed , paid
Dispute	2	resolved , open
حالات المستخدم	19	راجع القسم 5 — جميعها قابلة للاشتقاق من next_action و my_participation

المجموع: 73 حالة نظام موثقة.

30.3 الحقول المتاحة

كل حقول المزاد العامة · الوسائط · المبالغ بصيغة Money · التواريخ ISO مع server_time · status_label مترجم · my_participation (حالة المشارك، قبول الشروط، التأهيل، «أنا أعلى مزايدي») · timeline · next_action · forfeited_amount و hold_reason_label و hold_reason بحقول my_deposits · my_bids · expected_release_condition و candidate_rank · my_payment_submissions · my_refunds · winner_settlement بحقول winning_amount و deposit_applied والمتبقي والمهل وفترة السماح · metrics · كتل البائع مع أسباب الإيقاف والفشل والإجراء المطلوب · SellerPayoutResource::sellerPayload() · PaymentMethodResource مع قاعدة الكشف · Error Codes ثابتة على كل خطأ.

30.4 Endpoints المتاحة لتطبيق المستخدم

· GET /auctions (بحث وفلاتر وترتيب) · GET /auctions/{id} · GET /auctions/{id}/bids · GET /soom/payment-methods · GET /soom/auction-terms · GET /auctions/{id}/terms · POST /{id}/register · GET /soom/support-contact · GET /soom/payment-methods/{id} · POST /{id}/bids (بحد معدل) · POST /{id}/bidder-deposit · POST /{id}/accept-terms · POST /{id}/confirm-receipt · POST /{id}/confirm-handover · POST /{id}/winner-payment · GET /{id}/payment-methods · GET /{id}/disputes/{dispute} · GET /{id}/disputes · POST /{id}/disputes · POST /auctions · GET /my/bids · GET /my/refunds · GET /my/participations · GET /my/auctions · DELETE /{id} · POST /{id}/seller-deposit · POST /{id}/submit-review — بالإضافة إلى مستحقات البائع ووسائل الاستلام وروابط الإيصالات والإشعارات.

30.5 خارج نطاق الإصدار الحالي

هذه ميزات **تقرر عدم تنفيذها عمدًا** في هذا الإصدار. لا يوجد لها عقد Backend ولا يجوز تصميم شاشات تعتمد عليها:

الميزة	الحالة
المزايدة التلقائية Auto Bid / Maximum Bid	خارج النطاق — لا يوجد نموذج بيانات ولا منطق تنفيذ
قائمة المتابعة Watchlist / تنبيهات المزادات المفضلة	خارج النطاق — لا يوجد نموذج بيانات
بوابة دفع إلكترونية Online Payment Gateway	خارج النطاق — الدفع يدوي بإيصال ومراجعة إدارية فقط
التحقق من الهوية KYC	خارج النطاق — لا يوجد مسار توثيق هوية
الدفع الجزئي أو التقسيط	خارج النطاق — النظام يرفض الزيادة والنقصان معًا ويطلب المبلغ بالضبط
سحب مزايدة أو الانسحاب من التسجيل	خارج النطاق — المزايدة نهائية بعد قبولها
الضرائب والرسوم على المزايد	خارج النطاق — عمولة المنصة تُخصم من مستحق البائع فقط

31. الملحق التقني

31.1 الملفات التي تمت مراجعتها

التوجيه والإعداد (6): routes/console.php , routes/api/user.php , routes/api.php , routes/api/auction.php , config/auction.php , bootstrap/app.php , routes/channels.php

Enums (15): كل ملفات app/Domain/Auction/Enums/

Domain (8): Exceptions/ (5 ملفات), ValueObjects/Money.php , Rules/CurrencyDecimalRule.php , ValueObjects/Currency.php

Models (24): كل ملفات app/Models/Auction/ بما فيها Concerns/HasPublicId

Actions (43): كل ملفات app/Services/Auction/Actions/ — قُرئت بالكامل: PlaceBidAction , AcceptAuctionTermsAction , RegisterParticipantAction , FinalizeAuctionAction , MarkWinnerDefaultedAction , ReviewPaymentSubmissionAction , SubmitPaymentSubmissionAction , ResolveAuctionDisputeAction , CancelAuctionFinanciallyAction , CancelAuctionAction , CreateAuctionAction , ConfirmAuctionReceiptByWinnerAction , ConfirmAuctionHandoverBySellerAction , CreateSellerPayoutAction , SubmitAuctionForReviewAction , ReviewAuctionAction , StartDueAuctionsAction , ProcessAuctionRefundAction , PlanNonWinnerDepositRefundsAction , ReconcileAuctionsAction , وبقية الملفات.

Support (18): AuctionConfigurationSnapshotFactory/Reader/Validator/Hasher , AuctionStateMachine , SellerPayoutRules , AuctionAudit , AuctionNotificationCatalog , PaymentEligibilityRule , AuctionRefundCompletion , AuctionMetricsRecorder , AuctionTransaction , FinancialObligationKey , WinnerDefaultDepositDispositionResolver , SellerDepositDispositionResolver , DepositRefundAllocation , DashboardPeriod , AuctionMediaService

Notifications (7): PersonalDeliveryResolver , PersonalNotificationSender , AuctionOutboxNotifier , NotificationValueFormatter , AuctionAnnouncementBroadcaster , AuctionRealtimeBroadcaster , OutboxPayloadResolver

Repositories & Queries (24): كل ملفات app/Repositories/Auction/ بما فيها Queries/ (7) و Dashboard/ (5).

HTTP (33): Controllers (11), Form Requests (14), Resources (11)

Policies (8): AuctionSettlementPolicy , AuctionDepositPolicy , PaymentSubmissionPolicy , AuctionPolicy , AuctionDashboardPolicy , SellerPayoutPolicy , AuctionDisputePolicy , AuctionRefundPolicy , Concerns/ChecksAuctionPermissions

Jobs & Events (15): 10 Jobs, 3 Commands , AuctionPublicAnnouncementEvent , AuctionRealtimeEvent , AuctionOutboxNotification

Migrations (5) · Seeders (3) · Lang (2): lang/ar/auction.php , lang/en/auction.php · **Tests (52)**
 tests/Unit/Auction/ و tests/Feature/Auction/

الإجمالي: 263 ملفًا.

31.2 قائمة الـ Endpoints

عامة (6): GET /api/auctions · GET /api/auctions/{auction} · GET /api/auctions/{auction}/bids · GET /api/soom/payment-methods · GET /api/soom/payment-methods/{paymentMethod} · GET /api/soom/auction-terms

مستخدم مصادق (19): GET /api/soom/my/auctions · GET /api/soom/my/bids · GET /api/soom/my/payouts · GET /api/soom/my/payouts/{id} · GET /api/soom/my/payouts/{id}/proof-url · PUT /api/soom/my/payout-destinations/{id} · GET|POST /api/soom/my/payout-destinations · POST /api/soom/auctions · GET /api/soom/payment-submissions/{id}/receipt-url · .../accept-terms · .../register · .../seller-deposit · POST /api/soom/auctions/{auction}/submit-review · .../confirm-receipt · .../confirm-handover · .../winner-payment · .../bids · .../bidder-deposit · DELETE /api/soom/auctions/{auction} · .../disputes

إدارية (29): تحت /api/admin/auctions — خارج نطاق تطبيق المستخدم.

الإشعارات (3): GET /api/notifications · POST /api/notifications/mark-all-as-read · PUT /api/notifications/{id}/read

31.3 الـ Enums والحالات

راجع 31.3 — 15 Enum بمجموع 73 حالة، بالإضافة إلى OutboxStatus (4) و RefundProcessingOutcome (4) و AuctionCancellationTrigger (10) و SellerDepositDisposition (7) و WinnerDefaultDepositDisposition (5) و NonWinnerDepositHoldPolicy (3) — وهي داخلية ولا تصل إلى تطبيق المستخدم.

31.4 الـ Events والـ Jobs

Jobs (10): RefundPendingAuctionDepositsJob · FinalizeExpiredAuctionsJob · StartDueAuctionsJob · ProcessPendingAuctionRefundsJob (tries = 1 بالتصميم) · DispatchAuctionOutboxJob · SendHandoverRemindersJob · SendWinnerPaymentRemindersJob · SendAuctionAnnouncementJob · ExpireSellerDepositDeadlinesJob · AutoDefaultOverdueWinnersJob

Commands (3): auction:run-operations (كل دقيقة) · auction:run-deadlines (كل دقيقة) · auction:reconcile (كل 15 دقيقة) — جميعها withoutOverlapping()

Broadcast Events (2): AuctionRealtimeEvent على auction.{public_id} · AuctionPublicAnnouncementEvent على public.auctions

Outbox Event Types (40): منها لها مستلمون — ومنها أحداث المهل الخمسة: `unsold_bidders` · `bidder_lost` · `winner_payment_reminder` · `handover_reminder` · `seller_deposit_expired` · `seller_deposit_held` · `alternative_settlement_created` · `no_alternative_winner` · `cancellation_started` · `refund_cancelled` · `refund_failed` · `refund_processing` · `non_winner_deposit_released` · `cancellation_financial_plan_created` .

31.5 مفاتيح الإعدادات المؤثرة على المستخدم

من `config/auction.php` : `refunds.max_attempts` (5) · `refunds.backoff_seconds` (60,300,900,3600) · `refunds.lease_seconds` (300) · `refunds.provider` (manual) · `outbox.max_attempts` (3) · `outbox.retry_delay_seconds` (300) · `deadlines.winner_payment_grace_period_hours` (24) · `deadlines.winner_payment_reminder_hours_before` (24,6,1) · `deadlines.handover_reminder_hours_before` (24,1) · `deadlines.seller_deposit_expiry_lease_minutes` (15) · `deadlines.seller_deposit_deadline_hours` (48) · `deadlines.review_sla_hours` (24) · `bidding.rate_limit_per_minute` (30) · `bidding.rate_limit_per_minute_per_ip` (120). جميعها قابلة للضبط عبر متغيرات البيئة الموثقة في `env.example` .

من نسخة الإعدادات (`AuctionConfigurationSeeder`) : `seller_deposit_minor` (10000) · `bidder_deposit_minor` (5000) · `platform_fee_type` (percentage) · `platform_fee_basis_points` (250) · `minimum_bid_increment_minor` (1000) · `extension_window_seconds` (300) · `extension_duration_seconds` (600) · `maximum_extension_count` (6) · `winner_payment_deadline_hours` (48) · `handover_deadline_hours` (72) · `non_winner_deposit_policy` (true) · `alternative_winner_enabled` (hold_all_eligible_bidders_until_winner_payment) · `winner_default_deposit_policy.disposition` (full_forfeit) · `seller_deposit_policy` (16 مفتاحًا).

تنبيه ملزم: هذه قيم الإعدادات النشطة لا قيم مزاد بعينه. كل مزاد يحمل نسخته المجمّدة، وقد تكون قيمه مختلفة تمامًا. الواجهة يجب ألا تفترض أي قيمة افتراضية.

31.6 الاختبارات المرجعية

السلوك	الاختبار
منع تكرار المزايدة	<code>test_two_replayed_bid_submissions_do_not_create_duplicate_bid</code>
تسوية واحدة عند التوازي	<code>test_parallel_scheduler_finalization_processes_create_one_settlement</code>
دفعة واحدة عند التوازي	<code>test_two_payment_approvals_apply_winner_payment_once</code>
Idempotency لكل الـ Jobs	<code>AuctionCriticalJobsIdempotencyTest</code> (5 اختبارات)
إشعار التجاوز للقائد السابق فقط	<code>test_outbid_notifies_previous_leader_only_and_realttime_stays_anonymous</code>

السلوك	الاختبار
إخفاء هوية المزايدين	test_public_bid_resource_anonymizes_other_bidders
منع كشف السعر الاحتياطي في البث	test_scheduled_auction_broadcasts_public_announcement_without_private_data
العربون لا يُحسب مدفوعًا	test_finalize_does_not_count_deposit_as_paid
التغطية الكاملة تقفز للتسليم	test_full_deposit_coverage_moves_directly_to_han_dover
رفض الدفع الزائد	test_winner_settlement_overpayment_is_rejected_on_approval
إعادة إرسال إيصال مرفوض	test_rejected_deposit_submission_can_be_resubmitted_and_approved
مهلة عربون المزايد = ends_at	test_bidder_deposit_deadline_is_auction_end_and_override_only_bypasses_deadline
ثبات snapshot	test_existing_auction_keeps_snapshot_after_new_configuration_is_activated
نسخة الشروط تتحكم بالمزايدة	test_terms_version_required_by_snapshot_controls_bidding
صلاحياتان منفصلتان للمتعثّر	test_override_requires_permission_and_reason_and_records_deadline_metadata
استبعاد المتعثّر من الترشيح	test_defaulted_bidder_is_excluded_even_with_multiple_bids
سياسات حجز العربابين	NonWinnerDepositReleaseTest (11 اختبارًا)
الإلغاء ذري	test_refund_failure_prevents_financial_cancellation_completion
منع رفض مزاد يحتجز عربونًا	test_auction_holding_a_seller_deposit_can_never_be_rejected
العكس المالي عند الاسترداد الكامل فقط	test_refunds_held_then_applied_from_same_payment_without_reversing_until_full_refund
منع الحساب العشري	test_auction_financial_code_does_not_use_floating_point_types_or_casts
دقة العملات	MoneyTest (6 اختبارات)
token غير صالح يُعامل كزائر	PublicAuctionOptionalAuthTest

السلوك	الاختبار
إشعار الخسارة دون كشف الفائز	test_losing_bidders_are_notified_without_revealing_the_winner
إشعار انتهاء المزاد دون بيع	test_unsold_auction_notifies_every_bidder
عدم تكرار إشعار النتيجة عند إعادة التشغيل	test_result_notifications_are_not_duplicated_on_replay
تذكيرات الدفع على المواعيد المجمدة	test_payment_reminders_fire_at_each_frozen_offset_without_repeating
التذكيرات لا تستخدم الإعدادات العامة الحالية	test_payment_reminders_use_the_frozen_snapshot_not_current_config
تجميع التذكيرات الفاتئة في تذكير واحد	test_missed_offsets_collapse_into_a_single_catch_up_reminder
إشعار تأخر بدل الفقد الصامت	test_deadline_passing_sends_one_overdue_notice_instead_of_silent_loss
لا تذكير بعد انتهاء فترة السماح أو السداد	test_no_reminder_is_sent_once_the_grace_period_has_expired
التعثر الآلي ينتظر فترة السماح	test_auto_default_waits_for_the_grace_period
التعثر الآلي يرشّح الفائز البديل	test_auto_default_promotes_the_alternative_winner_after_grace
التعثر الآلي بلا بديل ينتهي unsold	test_auto_default_without_alternative_ends_unsold
التعثر الآلي لا يتكرر	test_auto_default_is_idempotent_across_runs
إثبات دفع قيد المراجعة يمنع التعثر الآلي	test_auto_default_is_blocked_by_a_payment_submission_under_review
سباق اعتماد الدفع والتعثر الآلي	test_auto_default_job_racing_payment_approval_never_double_settles
مهلة تأمين البائع تُلغى المزاد دون نشره	test_seller_deposit_deadline_cancels_unfunded_auction
إعادة المحاولة بعد تعطل المعالجة	test_seller_deposit_expiry_retries_after_a_crashed_claim
تذكيرات التسليم للطرف المطلوب منه الإجراء	test_handover_reminders_target_the_acting_party_without_repeating
تأخر التسليم لا يغلق الصفقة ولا يصادر	test_overdue_handover_sends_one_notice_without_losing_the_deal

السلوك	الاختبار
حد معدل المزايدة لكل مستخدم ومزاد	<code>test_bidding_is_throttled_per_user_and_auction</code>
عدادات الحد منفصلة لكل مزاد	<code>test_throttle_counters_are_isolated_per_auction</code>
تأهيل تلقائي عند العربون الصفري	<code>ZeroBidderDepositTest</code> (7 اختبارات)
ثبات Error Codes	<code>AuctionErrorCodeTest</code>
استقلال النزاع عن حالة المزاد	<code>DisputeIndependentStateTest</code>
حظر وإلغاء حظر المشاركين	<code>ParticipantBlockingTest</code> (8 اختبارات)
وقت الخادم في كل استجابة	<code>ServerTimeMetaTest</code>

31.7 ما لم يُمكن تأكيده

البند	السبب
سلوك الاسترداد مع مزود حقيقي	<code>AUCTION_REFUND_PROVIDER=manual</code> هو الوحيد المنفذ؛ <code>AuctionRefundProcessorInterface</code> بلا تنفيذ آخر
القيم الفعلية في بيئة الإنتاج	الSeeder يعكس قيم التطوير؛ نسخة الإعدادات النشطة في الإنتاج غير مقروءة
زمن المراجعة الإدارية الفعلي	<code>review_sla_minutes</code> مجمّد في اللقطة كوعد معروض، لكن لا بيانات تشغيلية تؤكد الالتزام به
توافق قوائم <code>PaymentMethod::IDENTIFIER_TYPES</code>	لم تُقرأ القيم الحرفية للثابت
سلوك <code>disputed</code> كحالة مزاد	النزاع أصبح كيانًا مستقلًا عن حالة المزاد؛ الحالة القديمة محفوظة للتوافق التاريخي فقط وُطِّعَ بأمر <code>auction:normalize-legacy-disputed</code>
إعدادات اتصال البث في العميل	خارج نطاق <code>app/</code> ؛ لم تُراجع إعدادات <code>Pusher/Reverb</code>

نهاية الوثيقة.