

APIs vie-écoles destinées à la plateforme Parent Responsable :

liste des endpoints et méthodes HTTP à intégrer.

Le matricule sera utilisé comme identifiant unique par défaut pour pouvoir récupérer les informations liées à un élève entre les 2 plateformes.

Cette liste présente les fonctionnalités de l'API vie-écoles, organisées par domaine de service et spécifiant la méthode HTTP associée.

Base URL : <https://api2.vie-ecoles.com/api/ecoles/blogs-list>

N°	Fonctionnalité	Méthode(s) HTTP	Endpoint	Paramètres
Nouvelles APIs				
1.1 API OK	Liste des categories de produits	GET	/vie-ecoles/categories-produits	Aucun
1.2	Liste des statuts d'affectation d'une école (affecté, non affecté...)	GET	/vie-ecoles/statut-affectation?ecole={codeecole}	1. Query - ecole: code école (obligatoire)
			Exemple : /vie-ecoles/statut-affectation?ecole=gainhs	

1.3 API OK	Liste des coulisses de l'excellence. (afficher la vidéo à partir du lien youtube dans l'objet);	GET	/ecoles/coulisseexcellencelist	1. Query - ecole: code école (facultatif si vous souhaitez voir pour toutes les écoles)
			exemple: /ecoles/coulisseexcellencelist?ecole=gainhs	
1.4 (optimiser)	Liste vidéo (visites guidées, présentations, avis....) liste des type de vidéo à prendre en compte: const typeVideos = [{ value: 'visiteguide', label: 'Visite guidée'}, { value: 'presentation', label: 'Présentation'}, { value: 'alaune', label: 'A la une'}, { value: 'avis', label: 'Avis'}];	GET	/vie-écoles/videos	2. Query - ecole: code école (optionnel si on souhaite voir tout) - type_video: catégorie de vidéo souhaité
			exemple: /vie-ecoles/videos?ecole=gainhs&type_video=visiteguide	
1.5	Récupérer les paiements effectués par un élève	GET	/vie-ecoles/paiements-scolarite-eleve/{matricule}	1. path - matricule 2. Query - ecole: code école (obligatoire)
			exemple: /vie-ecoles/paiements-scolarite-eleve/1817654F?ecole=gainhs	
1.6 API OK	Récupération de la notification de l'état de la scolarité	GET	/vie-ecoles/echeance-notification/{matricule}	1. path - matricule
			Exemple: /vie-ecoles/echeance-notification/1817654F	

1.7	Marquer des messages comme lu dans la messagerie	POST	/vie-ecoles/messages/marquer-comme-lu	1.formdata { "numero_parent":"0707074647", "conversation_id":1 }
1.8 (Nouvelle API - 29/04)	Consultation des présences et absences au cours d'un élève par date (par défaut on renvoi la date d'aujourd'hui)	GET	vie-ecoles/gestion-presence-eleve/{matricule}?ecole={code_ecole}	1. Path - matricule élève 2. Query - ecole (requis) - date (facultatif. Mais utile pour les recherche dans l'historique) - type : filtre (absent = 0, présent = 1)
			Exemple: vie-ecoles/gestion-presence-eleve/9975?ecole=rochellep	
1.9	Statistique global des présences au cours de l'année scolaire	GET	vie-ecoles/statistiques-presence-eleve/{matricule}?ecole={code_ecole}	1. Path - matricule élève 2. Query - ecole (requis)
			Exemple: vie-ecoles/statistiques-presence-eleve/9975?ecole=rochellep	
1.10	Récupération des produits scolaire souscrits par l'élève	GET	vie-ecoles/abonnement-services/eleve/{matricule}?ecole={code_ecole}	1. Path - matricule élève 2. Query - ecole (requis)
			Exemple: vie-ecoles/abonnement-services/eleve/9975?ecole=rochellep	
1.11	Consultation des activités des activités	GET	vie-ecoles/activite-service/{service_uid}/eleve/{matricule}?ecole=testgain	1. Path - matricule élève

	extra-scolaire - Quand il n'y a pas d'activité, on affiche les infos en rapport avec le service pour donner un détail sur le parent <pre> 1 { 2 "data": { 3 "rubrique": "CANTINE", 4 "service": "2a9c96a2-3614-4b79-a42c-4ed7578af5be", 5 "abonnement_date": "2025-02-14 14:39:38", 6 "eleve": "99dfa325ac1048d9984136409c916e7", 7 "description": "CANTINE", 8 "designation": "CANTINE", 9 "prix": 20000 10 }, 11 "status": false, 12 "message": "Aucune activité trouvée pour cet élève.", 13 "type": "CANTINE" 14 }</pre> - S'il y a des activités, on verra une retour json différente de ce qui se trouve sur l'image.		Exemple: vie-ecoles/activite-service/4ff58173-6e8f-4916-bba3-1000000085/eleve/1234569B?ecole=testgain	2. Query - ecole (requis) - date (facultatif. Mais utile pour les recherche dans l'historique)
1.12	Consultation des points d'arrêt d'un voyage (récupérable uniquement quand vous avez une activité de transport. Dans le service transport, les activités sont considérées en voyage.	GET	vie-ecoles/service/point-arrets/{id_voyage}?ecole={code} Exemple: vie-ecoles/service/point-arrets/48f55e55-93d2-4531-a2f3-fb1321f84ceb?ecole=testgain	1. Path - id_voyage : ID du voyage à partir de l'activité qui concerne un service transport. 2. Query - ecole (requis)
1.13	Interaction de like sur une vidéo (visite guidé, présentation) : Like et dislike	POST	vie-ecoles/interactions/like	1. formdata - video_id= id de la vidéo - user_id= id du parent

				exemple : <pre>{ "video_id": 1, "user_id": 6 }</pre>
1.14	Interaction pour commenter, noter ou partager	POST	/vie-ecoles/interactions/store	formdata - video_id= id de la vidéo - user_id= id du parent - type: le type d'interaction(comment, share, rating) - content = contenu (s'il s'agit d'un commentaire ou d'une note. sinon nullable en cas d'utilisation pour le partage) exemple formdata: <pre>{ "video_id": 1, "user_id": 6, "type": "comment", "content": "Belle présentation. Nous sommes fière de toi" }</pre>

1.15	Lister les interactions en rapport avec une vidéo par type	GET	vie-ecoles/interactions/list	FormData <pre>{ "video_id": 1, "type": "comment" }</pre>
1.16	Supprimer un commentaire	DELETE	/vie-ecoles/interactions/comment/{id_comment}?user_id={idUser}	Path - id_comment = id commentaire Query - user_id = identifiant de l'utilisateur
			/vie-ecoles/interactions/comment/3?user_id=1	
1.17	Modifier un commentaire	POST	/vie-ecoles/interactions/comment/update/{id_comment}	1. Path - id_comment : id commentaire 2. FormData - user_id = id du parent - content = contenu modifié Exemple: { <pre>"user_id": 1, "content": "Voici mon nouveau texte pour le commentaire !" }</pre>

1.18	Réservation de ticket par un parent;	POST	/vie-ecoles/billetterie/participer/{id_evenement}	1. Path - code_ecole = code école - slug_event = le slug de l'école 2. Json <pre>{ "telephone": "0506790055", "tickets": { "1": 2 } ou { "1": 2, "2": 1 } }</pre> explication: "1" = id de la categorie 2 = nombre de ticket.
			/vie-ecoles/billetterie/participer/{id_evenement}	
1.19	Liste des catégories de tickets disponibles pour l'événement.	GET	/vie-ecoles/billetterie/categories/{eventId}	Path - eventId = identifiant de l'événement
			/vie-ecoles/billetterie/categories/6	
1.20	La liste des ticket de participation réservé par un parent;	GET	/vie-ecoles/billetterie/ticket-commande/{numero_parent}	1. Path - numero_parent= numéro du parent
1.21	Annuler un ticket	GET	/vie-ecoles/billetterie/annuler/participation/{evenement_id}/{participant_uid}?ticket_uid={ticket_uid}	1. Path - evenement_id - participant_uid= uid du parent 2. Query
			exemple : /vie-ecoles/billetterie/annuler/participation/6/PRN681cf7dba4535?ticket_uid=TCK_6A07566376A01	

				- ticket_uid = uid du ticket
Gestion des Établissements				
1.21 API OK	Consultation de la liste des établissements clients avec filtres (zone, mot-clé, type, ville/commune)	GET	/ecoles/list	1. query pays= ville= quartier= nomEtablissement= categorie= codepays= page=1 per_page=50
			Exemple :	
2 API OK	Consultation du profil ou des détails généraux d'une école	GET	/ecoles/detail-ecole/{ecole}	1. path - ecole = code école
			exemple: /ecoles/detail-ecole/gainhs	
3 API OK	Consultation des frais de scolarité par classe	GET	/ecoles/scolarites/{ecole}?niveau={niveau}	1. path - ecole = code école 2. query niveau = niveau d'enseignement
			Exemple: /ecoles/scolarites/{ecole}?niveau=6EME	
4 API OK	Récupérer la liste des niveaux d'une école	GET	/ecoles/niveaux/{ecole}	1. path - ecole = code école
			/ecoles/niveaux/gainhs	
4.1	Paramètres généraux de l'école	GET	/vie-ecoles/parametre/ecole	1. Query

API OK			Exemple : /vie-ecoles/parametre/ecole?ecole=gainhs	- ecole = code école
4.2	Recuperer les frais scolaire d'un élève à partir de son uid	GET	<pre>/preinscription/scolarite/branche/{uid}?ecole={ecole}&systeme_educatif={systeme_educatif}</pre> exemple: https://api2.vie-ecoles.com/api/preinscription/scolarite/branche/0ad39320077a43398034945642986e91?ecole=gainhs&systeme_educatif=1	1. Path - uid = uuid de l'élève 2. Query - ecole= code école - systeme_educatif = système éducatif (defaut 1, 2 quand code école est *annour*)
Intégration et Demandes				

5 API OK	Enregistrement d'une demande d'intégration	POST	/preinscription/demande-integration	1. query - ecole = code école 2. form-data { "nom": "Kouame", "prenoms": "Marc Alain", "matricule": "M20250001", "sexe": "M", "date_naissance": "2018-09-15", "lieu_naissance": "Abidjan", "nationalite": "Ivoirienne", "adresse": "Cocody, Riviera Palmeraie", "contact_1": "0707123456", "contact_2": "0101987654", "nom_pere": "Kouame Jean", "nom_mere": "Koffi Marie", "nom_tuteur": null, "niveau_ant": "CP1", "ecole_ant": "École Primaire Publique Riviera", "moyenne_ant": "8.5", "rang_ant": 3, "decision_ant": "Passage", "bulletin": null, "certificat_vaccination": null, "certificat_scolarite": null, "extrait_naissance": null, "cni_parent": null, "motif": "Nouvelle inscription", "statut_aff": "Affecté", "filiere": "primaire" }

			exemple: /preinscription/demande-integration?ecole=gainh s	

6 API OK	Consultation du résultat d'une demande d'intégration	GET	/preinscription/demande-integration/consulte	1. query a. Si l'enfant dispose d'un matricule - ecole = code école - matricule = matricule de l'élève b. Si l'enfant ne dispose pas de matricule - ecole= code école - nom= nom de famille - prenom= prénom (s)
			Exemple: /preinscription/demande-integration/consulte?ecole=gainhs&matricule=1234RTFGHJ	
+ API OK	Récupération des informations relative à l'élève	GET	/vie-ecoles/eleve/detail/{matricule}	1. Query - matricule -
			Exemple: /vie-ecoles/eleve/detail/1234RTFGHJ?ecole=gainhs	
Communication et Actualités				

7 API OK	Consultation des actualités	GET	/ecoles/blogs-list	1. Query - titre - categorie - ecole - filter - page (défaut = 1) - per_page (défaut = 10)
			Exemple: /ecoles/blogs-list?titre=grand&ecole=gainhs	
8 API OK	Consultation des événements scolaires (Event school) et achat de ticket	GET	/ecoles/evenements-list?page=1&per_page=20	2. Query - page (défaut = 1) - per_page (défaut = 10) - ecole = code école
Interactions Utilisateurs et Parrainage				
9 API OK	Soumission de recommandations par les parents	POST	/ecoles/nonpartenaires	1. Form-data <pre>{ "etablissement": "Gain Hight", "pays": "Côte d'Ivoire", "ville": "Abidjan", "ordre": "Primaire, collège", "adresseEtablissement": "Adjamé", "nomParent": "Barro", "prenomParent": "Aboubakar", "telephone": "070900000000", "email": "barrodev@groupegain.com", "paysParent": "Côte d'Ivoire", "villeParent": "Abidjan", "adresseParent": "Adjamé" }</pre>

10	Parrainage : invitation d'autres utilisateurs à s'inscrire via un code promo. Consultation des commissions et des utilisateurs	GET	/vie-ecoles/info-parrainage/{numero}	1. Path - numero = numéro de téléphone
API OK			Exemple: /vie-ecoles/info-parrainage/0506790055	
11	Soumission d'un formulaire d'ajout de note et de commentaire sur une école	POST	/vie-ecoles/avis/{numero}	1. path - numéro : numéro de téléphone 2. formdata <pre>{ "codeecole": "gainhs", "note": "5", "contenu": "Meilleur école." }</pre>
API OK			exemple: /vie-ecoles/avis/0506790055	
12	Liste des notes et commentaires d'une école	GET	ecoles/avis/{ecole}	1. path - ecole: code école 2. query - per_page (défaut = 4)
API OK			Exemple: /ecoles/avis/gainhs?per_page=4	
Informations Élèves				

13	Inscription et réinscription d'un élève	GET	/vie-ecoles/inscription-eleve/{matricule}	1. path matricule: matricule de l'élève 2. query - ecole: code école vie-écoles 3. form-data <pre>{ "ids": [{ "id": "SCO", "service": "Scolarité", "montant": 100, "reservation": false, "echeancesSelectionnees": [{ "ech_id": 27, "uid": "38c5301b-2196-4f21-acd9-970a a622d40c", "branche": "6EME EX", "statut": "**", "rubrique": "INS", "pecheance": "5e07d4cc-8d1c-4099-b8e3-794 199915b13", "montant": 50, "montant2": 50, "datelimit": "2025-08-05", "libelle": "Frais d'Inscription",</pre>
----	---	-----	---	---

			exemple: <code>/vie-ecoles/inscription-eleve/10307?ecole=gainhs</code>	<pre>"ordre": 0, "rubrique_obligatoire": 1 }, { "ech_id": 28, "uid": "e4a87be7-b4ef-4d61-81b8-06b 7c54f1689", "branche": "6EME EX", "statut": "*", "rubrique": "ANX", "pecheance": "0494d82b-36d2-4c88-9c37-cd2 9bc525c90", "montant": 50, "montant2": 50, "datelimite": "2025-09-05", "libelle": "Frais annexe", "ordre": 0, "rubrique_obligatoire": 1 }] }, "engagement": {}, "type": "préinscription", "separation_flux": 0, "système_éducatif": 1 }</pre>
--	--	--	--	---

	Inscription et réinscription : cas d'une paiement en ligne <pre>[{ "id": "SCO", "service": "Scolarité", "montant": 100, "reservation": false, "echeancesSelectionnees": [{ "ech_id": 27, "uid": "38c5301b-2196-4f21-acd9-970aa622d40c", "branche": "6EME EX", "statut": "NEN", "rubrique": "INS", "pecheance": "5e07d4cc-8d1c-4099-b8e3-794199915b13", "montant": 50, "montant2": 50, "datelimit": "2025-08-05", "libelle": "Frais d'Inscription", "ordre": 0, "rubrique_obligatoire": 1 }, { "ech_id": 28, "uid": "e4a87be7-b4ef-4d61-81b8-06b7c54f1689", "branche": "6EME EX", "statut": "NEN", "rubrique": "ANX", "pecheance": "0494d82b-36d2-4c88-9c37-cd29bc525c90", "montant": 50, "montant2": 50, "datelimit": "2025-09-05", "libelle": "Frais annexe", "ordre": 0, "rubrique_obligatoire": 1 }] }, { "id": "4ff58173-6e8f-4916-bba3-1000000000", "service": "TRANS", "montant": 20000, "echeancesServicesSelectionnees": [{ "idfrais": 2, "rubrique": "4ff58173-6e8f-4916-bba3-1000000000", "pecheance": "", "montant": 20000, "montant2": 20000, "niveau": "NEN", "statut": "NEN", "datelimit": "2025-07-31", "libelle": "TRANS V INSCRIP", "coderubrique": "TRANS" }] }, { </pre>	GET	/vie-ecoles/inscription-eleve/paiement-en-ligne/{matricule} Exemple: /vie-ecoles/inscription-eleve/paiement-en-ligne/6453627428U	1. formData <pre>{ "lien": 2, "inscription": true, "montant": 50000, "ids": [{ "id": "SCO", "service": "Scolarité", "montant": 100, "reservation": false, "echeancesSelectionnee s": [{ "ech_id": 27, "uid": "38c5301b-2196-4f21-ac d9-970aa622d40c", "branche":</pre>
--	---	------------	--	---

	<pre>"id": "353ad06d-aa2a-4b43-9ba8-df68249958bf", "service": "CANTINE", "montant": 20000, "echéancesServicesSelectionnées": [{ "idfrais": 1045, "rubrique": "353ad06d-aa2a-4b43-9ba8-df68249958bf", "pecheance": null, "montant": 20000, "montant2": 20000, "niveau": "", "statut": "", "datelimité": "2025-07-31", "libelle": "CANTINE V INSCRIP", "coderubrique": "CANTINE" }] }</pre>			<pre>"6EME EX", "statut": "", "rubrique": "INS", "pecheance": "5e07d4cc-8d1c-4099-b 8e3-794199915b13", "montant": 50, "montant2": 50, "datelimité": "2025-08-05", "libelle": "Frais d'Inscription", "ordre": 0, "rubrique_obligatoire": 1 }, { "ech_id": 28,</pre>
--	---	--	--	--

				"uid": "e4a87be7-b4ef-4d61-81b8-06b7c54f1689", "branche": "6EME EX", "statut": "*", "rubrique": "ANX", "pecheance": "0494d82b-36d2-4c88-9c37-cd29bc525c90", "montant": 50, "montant2": 50, "datelimit": "2025-09-05", "libelle": "Frais annexe", "ordre": 0, "rubrique_obligatoire": 1
--	--	--	--	---

13.2 API OK	Verification réservation sur un élève	GET	vie-ecoles/reservation/eleve/{matricule}	1. Path - matricule
			Exemple: /vie-ecoles/reservation/eleve/6453627428U	

13.2	Réservation de place (paiement en ligne)		/vie-ecoles/reservation/payer/{matricule}	1. path - matricule 2. query { "montant": 5000, "ecole": "gainhs", "methode_paiement": "PEL", "engagement": 1 }
13.3 API OK	Récupération des services extrascolaire dans une école	GET	/preinscription/services	1. Query - ecole = code école
			/preinscription/services?ecole=gainhs	
13.4	Consultation de l'échéancier d'un service	GET	/preinscription/service/echeances/{uid_service}? ecole={code_ecole}	1. Path - uid_service = identifiant uuid unique du service

			Exemple: /preinscription/service/echeances/353ad06d-aa2a-4b43-9ba8-df68249958bf?ecole=gainhs	2. Query - ecole = code école
13.5	Récupération des zones de transport (dans le cas ou le parent souhaite souscrire au transport)	GET	/preinscription/service/zones?ecole={code_ecole}	1. Query - ecole = code école
			Exemple: /preinscription/service/zones?ecole=gainhs	
13.6	Récupération des points d'arrêt lié à une zone	GET	/preinscription/service/{points_arret}/{id}?ecole={code_ecole}	1. Param - points_arret : id point d'arrêt 2. query - ecole : code école
			Exemple: /preinscription/service/points_arret/6860fa8fdb9b76.74328968?ecole=gainhs	
14 API OK	Consultation de l'emploi du temps d'un élève	GET	/vie-ecoles/emploi-du-temps-eleve/{matricule}	3. path - matricule 4. query - code : code école
			Exemple: /vie-ecoles/emploi-du-temps-eleve/23062037A?ecole=hinn eh	
15	Consultation du journal de contrôle d'accès d'un élève	GET	/vie-ecoles/controle-acces/{matricule}	1. path - matricule 2. query - ecole: code école - date: format
			Exemple: /vie-ecoles/controle-acces/23062037A?ecole=hinneh	

				(YYYY/MM/DD)
16 API OK	Consultation de l'état de scolarité	GET	/vie-ecoles/scolarite-eleve/{matricule} exemple: /vie-ecoles/scolarite-eleve/23062037A?ecole=hinneh	1. path - matricule 2. query - ecole: code école
17 API OK	Paiement en ligne de la scolarité	POST	/vie-ecoles/scolarite/paiement-en-ligne/{matricule} Exemple: /vie-ecoles/scolarite/paiement-en-ligne/23062037A?montant=1000	1. path - matricule 2. query - montant : montant à payer
18 API OK	Consultation de la liste des fournitures par classe	GET	/vie-ecoles/fournitures-scolaires/{matricule} Exemple: /vie-ecoles/fournitures-scolaires/23062037A	1. path - matricule
Libouli: achat et livraison				
19 API OK	Consultation de la liste des produits	GET	/produits/list	1. Query - pays - ville - quartier - nomEtablissement - nomProduit - type - page - per_page (défaut=25)

20 API OK	Consultation détaillé d'un produit	GET	/vie-ecoles/produit/detail/{produit_uid}	1. Path - produit_uid = uid du produit
			Exemple: vie-ecoles/produit/detail/61938bab-4e6c-4cf9-a9e0-52eda9d8fd69	
21 API OK	Achat ou commande d'un ou plusieurs articles	POST	/vie-ecoles/commander	1. Formdata <pre>{ "typeLivraison": "domicile", "commune_nom": "Cocody", "prix_livraison": 2000, "telephone": "0708091011", "eleve_id": "", "ecole": "non_defini", "source": "non_defini", "montantTotal": 15500, "produits": [{ "produit_uid": "fdd7b2e3-7bae-4d38-a4de-7e77e89ec359", "quantite": 2 }, { "produit_uid":</pre>

				<pre>"fd000b9a-49d1-4aa9-a1e1-cc3acb0c1b25", "quantite": 1 }]</pre>
API OK	Liste des communes de livraison et leur tarif	GET	/vie-ecoles/liste-lieux-livraison	Aucun
22 API OK	Consultation du détail et du traitement de la commande	GET	/vie-ecoles/suivi-commandes/{numero} Exemple: /vie-ecoles/suivi-commandes/0506790055	1. Path - numero : numéro de téléphone du parent
Interaction école & parent : Messagerie				
23 API OK	Liste des notifications groupées	GET	/vie-ecoles/liste-messages-groupe/{matricule} Exemple: /vie-ecoles/liste-messages-groupe/0404059T?per_page=20&page=1	1. Path - matricule = matricule élève 2. Query - per_page (défaut = 20); - page = (défaut = 1)

	Marquer une notification comme lu	PUT	/vie-ecoles/message-groupe/update-statut/{matricule}/{id_message} Exemple: /vie-ecoles/message-groupe/update-statut/1234/1?statut=1	1. Path - matricule = matricule de l'élève - id_message = message 2. Query - statut = statut à modifier (1 = lu, 0 = non lu)
24	Liste des discussions de messagerie NB: Une discussion égale à un enfant pour un parent. Ne pas permettre d'ajouter une conversation du même élève au même parent.	GET	/vie-ecoles/messages/liste/{numero_tel} exemple: /vie-ecoles/messages/liste/0506790055	1. Path - numero_tel = Numéro de téléphone du parent.
25	Détails d'un message d'une discussion	GET	/vie-ecoles/messages/{numero}/eleve/{matricule} /vie-ecoles/messages/0506790055/eleve/344560676P?per_page=20&page=1	1. Path - numero = le numéro de téléphone du parent - matricule = le matricule de l'enfant 2. Query - per_page=20 - page=1
26	Envoie d'un message	POST	/vie-ecoles/messages/envoyer/{numero}	1. Path

API OK

/vie-ecoles/messages/envoyer/0506790055

- numero = le
numéro de
téléphone du
parent

2. formdata

a. Envoi d'un
texte simple

```
{  
  "content": "Bonjour !  
voici un petit  
message",  
  "body": "Bonjour !  
voici un petit  
message",  
  "subject": "Message  
de la part de votre  
enfant",  
  "conversation_id":  
1,(nullable s'il n'y a  
pas de conversation  
débuter)  
  "code_ecole":  
"gainhs",  
  "matricule":  
"67894F",  
  "sender_type":  
"parent"  
}
```

b. Envoi d'un
texte
accompagné
d'une Image

```
{  
  "content": "Regardez ce
```

				devoir", "body": "Regardez ce devoir", "subject": "Message de la part de votre enfant", "conversation_id": 1, (nullable s'il n'y a pas de conversation débiter) "code_ecole": "gainhs", (obligatoire) "matricule": "67894F", (obligatoire) "sender_type": "parent", (default) "attachments[0]": "<Binary File (Image jpeg/png)>" } c. Envoi d'une Note Vocale (Sans autre texte supplémentai re) { "content": "Note vocale", "body": "Note vocale", "subject": "Message de la part de votre enfant", "conversation_id": 1, "code_ecole": "gainhs", "matricule": "67894F", "sender_type": "parent", "attachments[0]": "<Binary File (Audio webm)>" }
--	--	--	--	--

Inscription et Authentification				
27 API OK	Création d'un compte Note: Cette API permettra d'effectuer des actions spécifiques, telles que l'attribution de codes promotionnels aux utilisateurs. Elle facilitera également le processus de traitement des commandes, qui sera géré via la plateforme Vie-écoles.	POST	/espace-parent/inscription	1. formdata <pre>{ "name": "Irié Bi", "prenoms": "Yao Sebastien", "phone": "0705050505", "password": "educsms", "invitation_code": "", "security_question": "Quel est votre plat préféré ?", "security_answer": "foutou" }</pre>
28 API OK	Connexion simple Note : Si l'utilisateur possède déjà un compte enregistré uniquement avec son numéro dans le système, vous pouvez lui accorder l'accès à son espace personnel. L'API fournira alors des informations sur l'utilisateur que vous pourrez enregistrer dans le stockage. Ces informations permettront ensuite d'exploiter d'autres APIs (telles que passer une commande ou récupérer les informations de parrainage).	POST	/vie-ecoles/auth/parent/connexion	1. Query numero = numéro de téléphone

NB: Au total, **26 endpoints** ont été listés. Ceci est une liste exhaustive d'autres fonctionnalités peuvent demander des APIs supplémentaires.

Les 2 derniers API peuvent-être un sujet de discussion. Donc si vous avez des questions, je serai disponible pour un échange.

Selon l'estimation, la phase de développement de ces APIs uniquement peut prendre **2 à 3 semaines** incluant la documentation.

Chaque semaine, une partie des APIs peut être transmise aux services externes pour une implémentation continue.

Documentation : Intégration de la Messagerie Parent–École (Front-end)

Ce document explique le flux de fonctionnement de la messagerie côté front-end, afin de faciliter la récupération de l'historique et l'envoi de messages de la part d'un parent.

1. Récupération d'une conversation (à l'ouverture de la messagerie)

Pour récupérer l'historique d'une conversation entre un parent et l'école concernant un élève spécifique, utilisez la route de récupération par défaut.

Endpoint : ``GET /messages/{numero_parent}/eleve/{matricule}?per_page=20&page=1``

Comportement attendu selon la réponse :

- Si la requête retourne un succès (`true`) et contient un objet `conversation` :

Cela indique qu'une discussion a déjà été initiée. Vous devez extraire le champ `id` de l'objet `conversation` et le conserver en mémoire (state). Cet ID devra être inclus dans le `FormData` des futurs messages sous la clé `conversation\_id` pour rattacher le message à la discussion en cours.

- Si la requête retourne `false` (ou s'il n'y a pas d'objet `conversation`) :
Cela signifie qu'aucune conversation n'a été créée pour ce parent et cet élève. Une nouvelle conversation sera créée lors du premier envoi de message. Dans ce cas, la variable `conversation\_id` dans le `FormData` ou le payload doit être explicitement définie à `null`.

2. Envoi d'un message (Texte simple)

Pour envoyer un nouveau message ou répondre au sein d'une conversation. Utilisez:

Endpoint : `POST /messages/envoyer/{numero\_parent}`
(Exemple : `/messages/envoyer/0506790055`)

Payload attendu (Format : `FormData` ou JSON) :

```
```json
{
 "content": "Bonjour ! voici un petit message",
 "body": "Bonjour ! voici un petit message",
 "subject": "Message de la part de votre enfant",
 "conversation_id": 1,
 "code_ecole": "gainhs",
 "matricule": "67894F",
 "sender_type": "parent"
}
```

...

#### Détails des champs du payload :

- ``conversation_id`` : L'ID de la conversation (récupéré à l'étape 1). **Très important : Mettre à ``null`` s'il n'y a pas encore de conversation débutée.**
- ``content`` / ``body`` : Le contenu textuel du message saisi.
- ``subject`` : Sujet du message.
- ``code_ecole`` : Code de l'école ciblée.
- ``matricule`` : Matricule de l'élève concerné.
- ``sender_type`` : Type d'expéditeur, doit avoir la valeur ``"parent"``.

### 3. Marquer des messages comme lu dans une conversation

Pour marquer des messages comme lu dans la messagerie on utilise :

Endpoint: `/vie-ecoles/messages/marquer-comme-lu`

**Payload attendu** (Format : ``FormData`` ou JSON) :

```
``json
{
 "numero_parent": "0707074647",
 "conversation_id": 1
}
```

NB: on lance cette requête en arrière-plan quand la première endpoint est **"true"** et contient un objet conversation dans data.