

API de consultation

application mobile

Destinataire : le développeur de l'application mobile Pouls **Base** : `https://api-pedagogie.pouls-scolaire.net`

1. Ce que remplace cette API

L'application mobile interroge aujourd'hui l'ancienne plateforme (`api-pro.pouls-scolaire.net`), **sans aucun jeton**. N'importe qui connaissant l'adresse y obtient le bulletin complet de n'importe quel élève.

Cette API remplace ces appels. Elle demande une authentification et vérifie, à chaque appel, que l'appelant relève bien de l'établissement consulté.

Elle couvre l'**année courante et les années révolues dans le même contrat**. L'application n'a donc qu'une seule couche de données à tenir, et ne branche jamais sur « ancienne ou nouvelle plateforme ».

2. Le jeton

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{ "email": "...", "password": "..." }
```

```
{
  "accessToken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 3600,
  "user": { "id": "...", "email": "...", "fullName": "...", "roles": [...], "schoolId": "..." }
}
```

Toutes les requêtes qui suivent portent :

```
Authorization: Bearer <accessToken>
```

Le jeton vaut **une heure**. Sans lui : `401` . Avec un jeton valable mais un établissement dont l'utilisateur n'est pas membre : `403` .

3. La règle à retenir : la référence d'année

Chaque année porte une **référence opaque** qui dit d'où viennent ses données :

RÉFÉRENCE	ORIGINE
P:8f3a1c2e-4b5d-4e6f-9a0b-1c2d3e4f5a6b	nouvelle plateforme
H:385	ancienne plateforme (archive)

Ne l'interprétez jamais, ne la composez jamais. Vous la recevez de la liste des années et vous la repassez telle quelle. Les périodes et les classes suivent la même convention.

Le format est vérifié : un identifiant nu est refusé.

```
{
  "message": "Référence « 385 » mal formée : « P:<uuid> » ou « H:<entier> » attendu. Elle se
  reprend telle quelle depuis la liste des années, elle ne se compose pas"
}
```

Ce refus est délibéré. Coder en dur un identifiant ancien fonctionnerait aujourd'hui et cesserait de fonctionner le jour où l'historique sera rapatrié dans la nouvelle plateforme. Ce jour-là, les références passeront de **H:** à **P:** et **rien ne changera dans l'application** — c'est la raison d'être de cette référence.

4. Les appels

4.1 Établissements de l'utilisateur

```
GET /api/v1/consultation/etablissements
```

```
[
  {
    "schoolId": "04d82a79-f003-408e-ab41-a75a95b32986",
    "code": "ET0042",
    "nom": "Collège Moderne d'Abidjan",
    "archive": true
  }
]
```

`archive: true` signale un établissement repris de l'ancienne plateforme : c'est le seul cas où des années **H:** apparaîtront dans sa liste.

4.2 Années

```
GET /api/v1/consultation/etablisements/{schoolId}/annees
```

```
[
  {
    "ref": "P:11111111-1111-4111-8111-111111111111",
    "libelle": "2025-2026",
    "debut": 2025, "fin": 2026,
    "statut": "OPEN", "courante": true, "origine": "POULS"
  },
  {
    "ref": "H:385",
    "libelle": "2024-2025",
    "debut": 2024, "fin": 2024,
    "statut": "CLOS", "courante": false, "origine": "HERITAGE"
  }
]
```

Les années courantes viennent d'abord, les anciennes ensuite. `origine` est là pour l'affichage — pas pour brancher dessus.

4.3 Périodes d'une année

```
GET /api/v1/consultation/etablisements/{schoolId}/annees/{annee}/periodes
```

```
[
  { "ref": "P:22222222-2222-4222-8222-222222222221", "libelle": "Trimestre 1" },
  { "ref": "P:22222222-2222-4222-8222-222222222222", "libelle": "Trimestre 2" }
]
```

Seules les périodes qui ont réellement donné des bulletins sont rendues.

4.4 Élèves d'une année

```
GET /api/v1/consultation/etablisements/{schoolId}/annees/{annee}/eleves
```

```
[
  {
    "matricule": "24294819Z",
    "nom": "KONE", "prenoms": "Awa",
    "classeRef": "P:33333333-3333-4333-8333-333333333331",
    "classeLibelle": "6e A"
  }
]
```

Un élève peut apparaître deux fois. Il arrive qu'un élève relève de deux classes la même année scolaire. L'ancienne plateforme ne le gérât pas ; ici, les deux inscriptions sont rendues, avec leur `classeRef` respective. N'en éliminez pas une d'office : proposez le choix, ou passez `classe` à l'appel suivant.

4.5 Bulletin d'un élève

```
GET /api/v1/consultation/etablissements/{schoolId}/eleves/{matricule}/bulletin
?annee={annee}&periode={periode}[&classe={classe}]
```

`classe` est **facultatif**, et n'a d'effet que sur l'année courante : il tranche le cas de l'élève inscrit dans deux classes. Sans lui, la classe qui porte des résultats pour la période est retenue.

```
{
  "matricule": "24294819Z",
  "nom": "KONE", "prenoms": "Awa",
  "anneeLibelle": "2025-2026",
  "periodeRef": "P:22222222-2222-4222-8222-22222222221",
  "periodeLibelle": "Trimestre 1",
  "classeRef": "P:33333333-3333-4333-8333-33333333331",
  "classe": "6e A", "niveau": "6E",
  "moyenne": 11.68, "rang": 3, "effectifClasse": 28,
  "appreciation": "Assez bien",
  "moyenneAnnuelle": 11.07,
  "decisionFinAnnee": "Admis en classe supérieure",
  "statut": "DEFINITIF",
  "matieres": [
    {
      "code": "MATH", "libelle": "Mathématiques",
      "coefficient": 4.00, "moyenne": 13.50, "moyenneCoefficientee": 54.00,
      "rang": 1, "appreciation": null,
      "professeur": "KOUAME Yao"
    }
  ]
}
```

4.6 Décision de fin d'année

```
GET /api/v1/consultation/etablissements/{schoolId}/eleves/{matricule}/decision-fin-annee
?annee={annee}[&classe={classe}]
```

Rend le bulletin qui porte la moyenne annuelle, avec `decisionFinAnnee` renseignée. Si l'année n'est pas close pour cet élève : 404 .

4.7 Classes d'un élève

```
GET /api/v1/consultation/etablissements/{schoolId}/eleves/{matricule}/classes?annee={annee}
```

```
[
  { "classeRef": "P:3333...", "libelle": "4ème C", "niveau": "4EME" },
  { "classeRef": "P:3334...", "libelle": "4ème D", "niveau": "4EME" }
]
```

L'entrée naturelle quand on ne connaît que le matricule. Deux lignes signalent une double inscription ; `niveau` manque sur les années `H` ; l'archive ne le porte pas à ce niveau de détail.

4.8 Tous les bulletins d'une année

```
GET /api/v1/consultation/etablissements/{schoolId}/eleves/{matricule}/bulletins
?annee={annee}&classe={classe}]
```

Un tableau de bulletins — la même forme que 4.5 — période par période, dans l'ordre des périodes. **Seules figurent les périodes qui portent des notes** : une période sans la moindre moyenne est absente, elle ne produit pas de coquille vide.

4.9 Bulletin imprimable (PDF)

```
GET /api/v1/consultation/etablissements/{schoolId}/eleves/{matricule}/bulletin.pdf
?annee={annee}&periode={periode}&classe={classe}]
```

Réponse `application/pdf`, nom de fichier fourni par `Content-Disposition` (`bulletin-24294819z-trimestre-1.pdf`). Un bulletin **provisoire porte la mention en rouge** sur le document — ne la retirez d'aucune manière.

403 possible. L'établissement peut retenir l'impression des bulletins des élèves dont l'état de scolarité n'est pas à jour — le même réglage qui retient l'impression des bulletins de classe. La consultation à l'écran (4.5, 4.8) reste ouverte ; seule l'impression est retenue. Affichez le message du serveur tel quel.

4.10 Progression du programme

```
GET /api/v1/consultation/etablissements/{schoolId}/annees/{annee}/progressions
[?classe={classe}][&matiere={code ou nom}]
```

Une ligne par couple classe-matière auquel une progression est affectée :

```
[
  {
    "classeRef": "P:3333...", "classe": "4ème C", "niveau": "4EME",
    "matiereCode": "MATH", "matiere": "Mathématiques",
    "chapitresPrevus": 24, "chapitresFaits": 10, "taux": 41.7,
    "seancesFaites": 32,
    "chapitreEnCours": "Théorème de Thalès",
    "chapitres": null
  }
]
```

Avec `classe`, le détail s'ajoute — un chapitre par ligne, dans l'ordre du programme :

```
"chapitres": [
  { "ordre": 1, "libelle": "Calcul littéral", "statut": "FAIT", "date": "2025-10-03" },
  { "ordre": 2, "libelle": "Théorème de Thalès", "statut": "EN_COURS", "date": null },
  { "ordre": 3, "libelle": "Statistiques", "statut": "A_VENIR", "date": null }
]
```

Trois choses à savoir :

- Une matière absente n'est pas « à 0 % » : aucune progression ne lui a été affectée, elle n'a rien à dire. Ne l'affichez pas comme un retard.
- `chapitres` est nul sans le paramètre `classe` : à l'échelle de l'établissement, le détail multiplierait chaque ligne par la longueur du programme.
- Les années `H:` répondent `400` : la progression n'est pas archivée, elle n'existe que sur la nouvelle plateforme.

4.11 Devoirs de maison

```
GET /api/v1/consultation/etablissements/{schoolId}/eleves/{matricule}/devoirs
?annee={annee}&[classe=]&[matiere=]&[depuis=AAAA-MM-JJ]
```

Les devoirs donnés aux classes de l'élève, triés par matière puis du plus récent au plus ancien. Sans `depuis`, les trente derniers jours.

```
[
  {
    "matiereCode": "MATH", "matiere": "Mathématiques",
    "classeRef": "P:3333...", "classe": "4ème C",
    "donneLe": "2026-08-31",
    "seance": "Théorème de Thalès",
    "professeur": "KOUAME Yao",
    "consigne": "Exercices 4 à 9 page 112",
    "prochaineSeance": "2026-09-05"
  }
]
```

Trois choses à savoir :

- La source est le **cahier de textes** : un devoir existe parce qu'un enseignant l'y a écrit. Une classe sans cahier tenu ne rend rien — ce n'est pas « aucun devoir », c'est « rien d'enregistré ».
 - `prochaineSeance` est la séance suivante de la matière — **la remise usuelle, pas une échéance garantie** : le cahier ne porte pas de date de remise. Présentez-la comme « pour la séance du ... », jamais « à rendre le ... ».
 - Les séances annulées ne donnent rien, et les années `H:` répondent `400` : le cahier de textes n'est pas archivé.
-

5. Deux champs à lire attentivement

statut

VALEUR	SENS
DEFINITIF	les moyennes ont été arrêtées ; c'est le bulletin officiel
PROVISOIRE	le calcul officiel n'a pas encore été lancé ; les moyennes sont calculées à la demande et peuvent encore changer

Toutes les années **H:** sont **DEFINITIF**. Affichez la mention « provisoire » à l'écran : un parent n'a aucun autre moyen de faire la différence.

decisionFinAnnee

Sur les années **H:**, c'est la décision prononcée à l'époque, lue dans l'archive et jamais recalculée — **Admis en classe supérieure**, **Redouble**, **Exclu(e)**, **Voir CNO**, **Exclu(e) en cas d'échec**, **Redouble en cas d'échec**.

Sur les années **P:**, elle découle des critères que l'établissement a définis : seuils de moyenne, traitement des redoublants, niveaux particuliers. Les libellés sont donc **libres** — n'en codez aucun en dur, affichez la chaîne reçue.

Un champ nul n'est jamais une décision défavorable. Il signifie que l'établissement n'a pas adopté de critères, qu'aucun ne s'applique, ou que l'année n'est pas close pour cet élève. Ne l'affichez pas comme un résultat.

6. Erreurs

CODE	CAS
400	référence mal formée, ou année et période d'origines différentes
401	jeton absent, invalide ou expiré
403	l'utilisateur n'est pas membre de cet établissement — ou l'impression du bulletin est retenue (4.9)
404	élève, année, période ou bulletin introuvable dans ce périmètre

Le corps porte toujours un message lisible :

```
{ "message": "Cet élève n'appartient pas à cet établissement" }
```

Cas à connaître : mélanger les origines est refusé explicitement plutôt que de rendre un résultat vide.

```
{
  "message": "L'année « P:1111... » et la période « H:2 » ne viennent pas de la même source : la
  période se reprend dans la liste des périodes de cette année"
}
```

7. Correspondance avec les anciens appels

ANCIENNE PLATEFORME	NOUVELLE
<code>/connecte/ecole</code>	<code>GET /consultation/etablissements</code>
<code>/annee/list-to-ecole</code>	<code>GET .../annees</code>
<code>/periodes/list-by-annee</code>	<code>GET .../annees/{annee}/periodes</code>
<code>/notes/list-matricule-notes-moyennes/{matricule}?annee=&classe=&periode=</code>	<code>GET .../eleves/{matricule}/bulletin?annee=&periode=&classe=</code>
<code>/annee/list-ouverte-to-ecole-dto</code> , <code>/annee/list-opened-or-closed-to-ecole</code>	<code>GET .../annees</code> — filtrer sur <code>statut</code> et <code>courante</code>
<code>/classe-eleve/get-ecole-by-classe/{matricule}?annee=&classe=</code>	<code>GET .../eleves/{matricule}/classes?annee=</code>
<code>/bulletin/get-bulletins-eleve-annee?annee=&classe=&matricule=</code>	<code>GET .../eleves/{matricule}/bulletins?annee=</code>
<code>/imprimer-bulletin-list/spider-bulletin-matricule-mobile/...</code>	<code>GET .../eleves/{matricule}/bulletin.pdf?annee=&periode=</code>

Deux différences de fond :

1. **Un jeton est exigé**, et l'appartenance à l'établissement est vérifiée.
2. **Les identifiants sont des références opaques**, non des entiers.

8. Ce qui reste ouvert

- L'historique n'a pas été rapatrié : les années `H:` sont lues en direct dans la base de l'ancienne plateforme. Si elle est indisponible, ces années répondent `400` avec un message explicite — les années `P:`, elles, restent servies.