

ASP.NET Core 8.0 GIT - LAB 2

init the git files ,

```
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ touch example.log
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ mkdir log
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ touch hello.txt
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ touch log/another_log.txt
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ git status
HEAD detached at v1.0.0
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ../git_demo/
    ./

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ |
```

Create the git ignore and adding the property , which files types to ignore , using nano editor

```
GNU nano 7.2 .gitignore
*.log
log/
```

Before adding the git ignore checking the status file

```
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ git status
HEAD detached at v1.0.0
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ../git_demo/
    ./

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ touch .gitignore
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ nano .gitignore
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ git add .gitignore
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ git commit -m "git ignore file added here"
[detached HEAD 10689f2] git ignore file added here
1 file changed, 2 insertions(+)
create mode 100644 git_ignore/.gitignore
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ git status
```

After ignoring and getting the status of the git file.

```
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ nano .gitignore
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ git status
HEAD detached from v1.0.0
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    ../git_demo/
    hello.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
souptik@3201Lappu: ~/tempGit/git_ignore$ |
```