#GIRO – Dicionário de Dados

Banco de dados do MVP (Supabase / PostgreSQL) · Outubro de 2026

1. Visão geral

O banco do #GIRO tem **5 tabelas de negócio** e usa a tabela de login do Supabase (`auth.users`). As movimentações de equipamentos e as requisições de material têm, cada uma, uma tabela de histórico alimentada automaticamente por gatilhos. O acesso é controlado por políticas RLS (Row Level Security) de acordo com o papel do usuário.

Convenções: nomes em minúsculas e sem acento; datas em `date` ou `timestamptz` (UTC); chaves primárias do tipo `uuid` (negócio) ou `bigint identity` (histórico). Os limites de caracteres da etiqueta são aplicados no formulário do sistema, não no banco.

2. Relacionamentos

Origem	Destino	Cardinalidade	Observação
`auth.users`	`perfis`	1 para 1	perfil criado por gatilho no cadastro; apagado junto com o usuário
`perfis`	`movimentacoes`	1 para N	via created_by (vínculo lógico, sem chave estrangeira formal)
`movimentacoes`	`eventos`	1 para N	mov_id, apagado em cascata
`perfis`	`requisicoes`	1 para N	via created_by (vínculo lógico, sem chave estrangeira formal)
`movimentacoes`	`requisicoes`	1 para 0..1	mov_id (único): a requisição usa o número da etiqueta GR; cascata
`requisicoes`	`req_eventos`	1 para N	req_id, apagado em cascata

3. Tabelas

3.1 perfis

Usuários do sistema, com o papel que define o que cada um pode fazer.

Coluna	Tipo	Regras	Descrição
`id`	uuid	PK; FK para auth.users; cascata	Identificador do usuário (o mesmo do login).
`nome`	text		Nome exibido no sistema e gravado no histórico.
`email`	text		E-mail do usuário; usado para as notificações.
`papel`	text	NOT NULL; padrão 'campo'; valores: campo, oficina, estoque, admin	Define as permissões. Novas contas entram como campo; o admin ajusta.
`area`	text		Área / equipe do usuário.

3.2 movimentacoes

Uma linha por etiqueta: registra a remoção do equipamento, o envio e a liberação pela oficina.

Coluna	Tipo	Regras	Descrição
id	uuid	PK; padrão gen_random_uuid()	Identificador interno.
numero	text	UNIQUE; NOT NULL; padrão 'GR' + 6 dígitos (sequência)	Número da etiqueta, exibido e usado no QR Code.
cod_material	text	NOT NULL	Código do material.
nome	text	NOT NULL	Nome do componente.
serie	text		Número de componente / série.
qtde	int	NOT NULL; padrão 1	Quantidade.
unidade	text	padrão 'PCA'	Unidade de medida.
origem	text		Área / equipe de origem.
destino	text		Área / equipe de destino.
status	text	NOT NULL; padrão 'enviado_oficina'; ver seção 4	Situação atual da movimentação.
causa	text		Causa da remoção.
falha_aberta	boolean	padrão false	Indica se há falha aberta.
num_falha	text		Número da falha.
detalhes	text		Detalhes do pedido / falha ou defeito.
responsavel	text		Quem registrou a remoção.
data_remocao	date	padrão data atual	Data da remoção.
condicao	text		Condição na liberação: Bom para uso, Não utilizável, Liberado sob concessão, Outro.
local_envio	text		Destino da liberação: Estoque ou Origem.
lib_data	date		Data da liberação pela oficina.
lib_resp	text		Responsável pela liberação.
created_by	uuid	padrão auth.uid()	Usuário que criou o registro.
created_at	timestamptz	padrão now()	Data e hora de criação.

3.3 eventos

Histórico automático das movimentações: uma linha na criação e outra a cada mudança de status.

Coluna	Tipo	Regras	Descrição
id	bigint	PK; identity	Identificador do evento.
mov_id	uuid	FK para movimentacoes; cascata	Movimentação a que o evento pertence.
status	text		Status assumido.
user_nome	text		Nome de quem executou a ação.
created_at	timestamptz	padrão now()	Data e hora do evento.

3.4 requisicoes

Pedidos de material feitos pelo campo, **baseados na etiqueta GR** que acompanha o equipamento (não existe número RQ). Cada etiqueta aceita uma requisição. Número e dados do material são copiados da movimentação por gatilho.

Coluna	Tipo	Regras	Descrição
id	uuid	PK; padrão gen_random_uuid()	Identificador interno.
mov_id	uuid	UNIQUE; NOT NULL; FK para movimentacoes; cascata	Etiqueta (movimentação) em que a requisição se baseia.
numero	text	UNIQUE; NOT NULL; preenchido por gatilho	Número da etiqueta GR, copiado da movimentação. É o número da requisição.
cod_material	text	NOT NULL; preenchido por gatilho	Código do material, copiado da movimentação.
nome	text	NOT NULL; preenchido por gatilho	Nome do componente, copiado da movimentação.
unidade	text	preenchido por gatilho	Unidade de medida, copiada da movimentação.
qtde	int	NOT NULL; padrão 1	Quantidade requisitada.
area_destino	text		Área / equipe que receberá o material.
justificativa	text		Motivo da requisição.
status	text	NOT NULL; padrão 'solicitada'; ver seção 4	Situação atual da requisição.
solicitante	text		Nome de quem solicitou.
empenho_data	date		Data do empenho.
empenho_resp	text		Responsável (estoque) pelo empenho.
observacao	text		Observação registrada no empenho.
recebido_data	date		Data da confirmação de recebimento.
recebido_resp	text		Quem confirmou o recebimento.
created_by	uuid	padrão auth.uid()	Usuário que criou a requisição.
created_at	timestamptz	padrão now()	Data e hora de criação.

3.5 req_eventos

Histórico automático das requisições, com a mesma estrutura de eventos.

Coluna	Tipo	Regras	Descrição
id	bigint	PK; identity	Identificador do evento.
req_id	uuid	FK para requisicoes; cascata	Requisição a que o evento pertence.
status	text		Status assumido.
user_nome	text		Nome de quem executou a ação.
created_at	timestamptz	padrão now()	Data e hora do evento.

4. Valores de status

Os valores são validados no banco por restrição CHECK.

Tabela	Status	Significado	Quem executa a transição
movimentacoes	enviado_oficina	Enviado à oficina (estado inicial)	Campo cria o registro
movimentacoes	em_reparo	Recebido e em reparo	Oficina

Tabela	Status	Significado	Quem executa a transição
movimentacoes	enviado_estoque	Liberado e enviado ao estoque	Oficina
movimentacoes	enviado_campo	Liberado e enviado ao campo	Oficina
movimentacoes	recebido	Recebimento confirmado	Estoque (se enviado ao estoque) ou campo (se enviado ao campo)
requisicoes	solicitada	Requisição aberta (estado inicial)	Campo cria o registro
requisicoes	empenhada	Material reservado	Estoque
requisicoes	enviada	Material enviado ao campo	Estoque
requisicoes	recebida	Recebimento confirmado	Campo

5. Sequências, funções e gatilhos

Objeto	Tipo	Função
etiqueta_seq	Sequência	Gera o número da etiqueta (GR000001, GR000002...), que também identifica a requisição.
meu_papel()	Função (security definer)	Retorna o papel do usuário logado; usada nas políticas RLS.
novo_usuario()	Função + gatilho em auth.users	Cria o perfil (papel campo, com nome e e-mail) quando uma conta é criada.
log_evento()	Função + gatilho t_log	Grava em eventos ao criar uma movimentação ou mudar seu status.
preenche_requisicao()	Função + gatilho t_preenche_req	Antes de inserir uma requisição, copia número GR, código, nome e unidade da movimentação escolhida.
log_req_evento()	Função + gatilho t_log_req	Grava em req_eventos ao criar uma requisição ou mudar seu status.

6. Segurança (RLS)

RLS está ativo em todas as tabelas de negócio. Usuários autenticados leem todos os registros; a escrita depende do papel.

Tabela	Operação	Quem pode
perfis	Leitura	Qualquer usuário autenticado
movimentacoes	Leitura	Qualquer usuário autenticado
movimentacoes	Inserção	Campo e admin
movimentacoes	Atualização	Admin; oficina (status enviado_oficina e em_reparo); estoque (status enviado_estoque); campo (status enviado_campo)
eventos	Leitura	Qualquer usuário autenticado (gravação apenas pelo gatilho)
requisicoes	Leitura	Qualquer usuário autenticado
requisicoes	Inserção	Campo e admin
requisicoes	Atualização	Admin; estoque (status solicitada e empenhada); campo (status enviada)
req_eventos	Leitura	Qualquer usuário autenticado (gravação apenas pelo gatilho)

7. Notificações por e-mail

Webhook	Tabela / evento	Função	Destinatários
etiqueta	`movimentacoes` · Insert	`notificar-etiqueta`	Usuários da oficina e quem registrou a remoção
empenho	`requisicoes` · Update	`notificar-empenho`	Solicitante da requisição (quando o status passa a empenhada)

8. Pontos de atenção

• **Atualização por papel:** a política limita quais registros cada papel pode alterar (por status), mas não quais colunas. Para um controle mais fino, o próximo passo é restringir colunas por função ou visão.

• **Visibilidade:** hoje todos os usuários autenticados veem todas as movimentações e requisições. Se for preciso limitar por área, é necessário filtrar por `origem` / `destino` nas políticas.

• **Uma requisição por etiqueta:** a restrição de unicidade em `mov_id` impede segunda requisição para a mesma etiqueta. Se for preciso permitir reposições múltiplas, remova a unicidade e crie outro identificador.

• **Material pago:** o registro de material pago pelo estoque ainda não está modelado.

• **Criador:** `created_by` não é chave estrangeira formal; pode virar FK para `perfis(id)` se desejado.