Mazelan 基本設計書

最終更新: 2026-03-20

1. システム概要

1.1 プロジェクト概要

Mazelan は旅行特化型 AI チャット Web アプリケーション。ユーザーが自身の API キー（BYOK: Bring Your Own Key）を使って複数の AI プロバイダー（Claude / GPT / Gemini）と対話し、旅行計画の支援を受けられる。

1.2 主要機能

機能	概要
マルチプロバイダー AI チャット	Claude / GPT / Gemini の9モデルに対応したストリーミングチャット
BYOK（Bring Your Own Key）	ユーザーが各プロバイダーの API キーを入力して利用
折りたたみ Q&A UI	質問と回答をペアで表示し、過去のやり取りを折りたたみ可能
ツール使用（Tool Use）	Amazon 商品検索・フライト検索を AI が自動実行
Web 検索	Claude の組み込み Web 検索、Gemini の Google Search Grounding
コンテキストメモリ	ユーザーの好みや情報を自動抽出・次回以降の会話に活用
ディベートモード	2つの AI モデルが議論し合う比較機能
画像添付	チャットに画像を添付してマルチモーダル対話
チャットエクスポート	Text / PDF 形式で会話を書き出し
多言語対応（i18n）	日本語・英語
テーマ	Dark / Sky Blue / Cyan の3テーマ

1.3 対象ユーザー

- 旅行計画を AI に相談したい個人ユーザー
- 自身の API キーを持つ AI 利用者

---

2. システム構成

2.1 全体構成図



2.2 技術スタック

レイヤー	技術	バージョン
フロントエンド	Next.js (App Router)	14
スタイリング	Tailwind CSS	3.4
多言語	next-intl	4
認証	NextAuth.js	v4
バックエンド	FastAPI	0.135.1
ORM	SQLAlchemy	2.0.48
マイグレーション	Alembic	1.18.4
データベース	PostgreSQL	-
AI SDK	anthropic / openai / google-genai	各最新
Web サーバー	Nginx	-
デプロイ	GitHub Actions + systemd	-
インフラ	GCP Compute Engine (e2-small)	0.5vCPU / 2GB RAM

2.3 環境構成

環境	ブランチ	ドメイン	Backend Port	Frontend Port	DB
本番	main	mazelan.ai	8000	3000	claudia
ステージング	develop	dev.mazelan.ai	8002	3002	claudia_staging

3. 機能一覧

3.1 認証

機能	説明
Google OAuth ログイン	Google アカウントでのシングルサインオン
メール/パスワード登録・ログイン	bcrypt によるパスワードハッシュ
セッション管理	NextAuth.js の JWT Cookie 認証

3.2 チャット

機能	説明
ストリーミング応答	Server-Sent Events でリアルタイム表示
マルチモデル選択	セッションごとにモデルを選択・固定可能
画像添付	最大5枚、各10MB まで（JPEG/PNG/GIF/WebP）
コードハイライト	Markdown + シンタックスハイライト
トークン/コスト表示	メッセージごとの使用量と費用を表示
拡張思考モード	Claude / Gemini の思考プロセスを表示

3.3 セッション管理

機能	説明
セッション一覧	スター付き優先、更新日時順ソート
タイトル編集	最大60文字
スター/解除	お気に入りセッションの固定
削除	メッセージ含むカスケード削除
検索	セッションタイトルのフィルタリング
エクスポート	Text / PDF 形式

3.4 ツール使用（Tool Use）

ツール	説明	データソース
Amazon 商品検索	商品名で Amazon.co.jp を検索	SerpAPI
フライト検索	出発地・目的地・日程でフライト検索	SerpAPI (Google Flights) + Travelpayouts
Web 検索	インターネット上の最新情報を検索	Anthropic built-in / Google Search Grounding

3.5 コンテキストメモリ

機能	説明
自動抽出	会話からユーザー情報を Claude Haiku で自動抽出
カテゴリ分類	preferences / skills / projects / personal / general
手動管理	ユーザーによる追加・編集・削除・有効/無効切替
重複防止	双方向部分文字列マッチングで重複を排除

3.6 ディベートモード

2つの AI モデルが5ステップで議論を展開:

1. モデル A の回答
2. モデル B の回答
3. モデル A の批評
4. モデル B の批評
5. 最終統合回答

3.7 カスタマイズ

機能	説明
システムプロンプト	グローバル + セッション単位で設定可能
テーマ切替	Dark / Sky Blue / Cyan
言語切替	日本語 / 英語

4. データベース設計

4.1 ER図


users
uuid id PK
string google_id UK nullable
string email UK NOT NULL
string name nullable
string password_hash nullable
string auth_provider NOT NULL
text system_prompt nullable
datetime created_at
has many
has many
chat_sessions
uuid id PK
uuid user_id FK
string title max 60 chars
text system_prompt nullable
boolean is_starred default false
datetime created_at
datetime updated_at
has many
may relate
messages
uuid id PK
uuid session_id FK
string role user/assistant
text content
json images nullable
string model nullable, max 64
integer input_tokens nullable
integer output_tokens nullable
float cost nullable
datetime created_at
contexts
uuid id PK
uuid user_id FK
text content
string category max 50, default general
string source max 10, default auto
uuid session_id FK nullable
boolean is_active default true
datetime created_at
datetime updated_at

4.2 インデックス

テーブル	カラム	用途
chat_sessions	user_id	ユーザー別セッション一覧
messages	session_id	セッション別メッセージ取得
messages	created_at	時系列ソート
contexts	user_id	ユーザー別コンテキスト取得
contexts	user_id + is_active	アクティブコンテキストの高速取得

5. API 設計

5.1 エンドポイント一覧

認証 (/auth)

メソッド	パス	説明	レートリミット
POST	`/auth/upsert-user`	Google OAuth ユーザー作成/更新	10/min
POST	`/auth/register`	メール/パスワード登録	3/min
POST	`/auth/login`	メール/パスワードログイン	5/min

チャット (/chat)

メソッド	パス	説明	レートリミット
POST	`/chat/{session_id}`	ストリーミングチャット	20/min

ディベート (/debate)

メソッド	パス	説明	レートリミット
POST	`/debate/{session_id}`	ディベートモード	10/min

セッション (/sessions)

メソッド	パス	説明	レートリミット
POST	`/sessions`	セッション作成	30/min
GET	`/sessions`	セッション一覧	30/min
GET	`/sessions/{id}/messages`	メッセージ取得	30/min
PUT	`/sessions/{id}`	タイトル変更	30/min
DELETE	`/sessions/{id}`	セッション削除	20/min
PUT	`/sessions/{id}/star`	スター切替	30/min
GET	`/sessions/user/system-prompt`	グローバルプロンプト取得	10/min
PUT	`/sessions/user/system-prompt`	グローバルプロンプト更新	10/min
GET	`/sessions/{id}/system-prompt`	セッションプロンプト取得	10/min
PUT	`/sessions/{id}/system-prompt`	セッションプロンプト更新	10/min

コンテキスト (/contexts)

メソッド	パス	説明	レートリミット
GET	`/contexts`	コンテキスト一覧	20/min
POST	`/contexts`	コンテキスト作成	20/min
PATCH	`/contexts/{id}`	コンテキスト更新	20/min
DELETE	`/contexts/{id}`	コンテキスト削除	20/min
PATCH	`/contexts/{id}/toggle`	有効/無効切替	20/min

ヘルスチェック

メソッド	パス	説明
GET	`/health`	サーバー稼働確認

5.2 認証方式

- **ユーザー認証**: NextAuth.js JWT Cookie（`__Secure-next-auth.session-token`）
- **内部 API 認証**: `X-Internal-API-Key` ヘッダー（upsert-user 用）
- **AI API キー**: `X-API-Key` / `X-Anthropic-Key` / `X-Google-Fallback-Key` ヘッダー（BYOK）

5.3 ストリーミングレスポンス形式

```
Content-Type: text/plain (chunked)

テキストチャンク...
テキストチャンク...
<!--STATUS:🔍 フライト検索中...-->      ← ステータス表示
<!--STATUS:-->                          ← ステータスクリア
テキストチャンク...
<!--USAGE:{"input_tokens":500,"output_tokens":200,"cost":0.003}-->  ← 最終メタデータ
```

---

6. セキュリティ設計

6.1 認証・認可

対策	実装
パスワードハッシュ	bcrypt（passlib）
セッション管理	JWT Cookie（httpOnly, SameSite=Lax, Secure）
CSRF 対策	SameSite Cookie
メール列挙防止	登録時に既存アカウントでも同一レスポンス

6.2 入力制限

対策	実装
レートリミット	slowapi（IP 単位、エンドポイント別）
画像サイズ制限	10MB/枚、5枚/リクエスト
タイトル長制限	60文字
ストリーミングタイムアウト	5分
長 URL 防御	500文字超を [リンク省略] に置換

6.3 HTTP ヘッダー

ヘッダー	値
X-Frame-Options	DENY
X-Content-Type-Options	nosniff
Referrer-Policy	strict-origin-when-cross-origin
HSTS	max-age=31536000; includeSubDomains
CSP	default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'; ...

7. インフラ・デプロイ設計

7.1 デプロイフロー



7.2 デプロイ手順（自動）

1. GitHub Actions が Workload Identity Federation で GCP 認証
2. SSH でデプロイスクリプトを実行
3. `git fetch` + `git reset` で最新コード取得
4. `venv/bin/pip install` で Python 依存更新
5. `alembic upgrade head` でマイグレーション実行
6. サービス停止（メモリ確保）
7. `npm ci` + `npm run build` （NODE_OPTIONS: max 384MB）
8. サービス起動
9. ヘルスチェック（60秒リトライ）
10. Slack 通知

7.3 ブランチ戦略

```
main（本番） ← develop（統合） ← feature/*（機能開発）
```

- feature/* → develop: `--no-ff` マージ必須
- develop → main: ユーザーの明示的指示が必要
- ドキュメントのみの変更は develop に直接コミット可

7.4 サービス構成

サービス	管理	説明
claudia-backend	systemd	FastAPI (uvicorn)
claudia-frontend	systemd	Next.js
postgresql	systemd	データベース
nginx	systemd	リバースプロキシ + SSL

8. 対応モデル一覧

プロバイダー	モデル	入力単価 ($/M)	出力単価 ($/M)	画像	Web検索	ツール
Anthropic	Claude Haiku 4.5	0.80	4.00	✓	✓	✓
Anthropic	Claude Sonnet 4.6	3.00	15.00	✓	✓	✓
Anthropic	Claude Opus 4.6	15.00	75.00	✓	✓	✓
OpenAI	GPT-4o mini	0.15	0.60	✓	✗	✓
OpenAI	o3-mini	1.10	4.40	✗	✗	✓
OpenAI	GPT-4o	2.50	10.00	✓	✗	✓
Google	Gemini 2.5 Flash Lite	0.075	0.30	✓	✓	✓
Google	Gemini 2.5 Flash	0.15	0.60	✓	✓	✓
Google	Gemini 2.5 Pro	1.25	10.00	✓	✓	✓