

Skill-IR 语义复核

首阶段主册

24 份控制样例 + 6 份真实 Skill

先确认原文与事实，再开展提取实验。

所有事实：待共同复核

范围：只制作与复核语料；不修改生产 Prompt、IR 模型或提取流程，不发起线上提取。已有三个独立回归示例不计入本批 30 份。图片、扫描 PDF、不可解码文件属于输入能力边界，不能计为 Prompt 漏提。

阅读顺序：先核对判定规范与划分，再逐组比较 01-04 的等价表达以及 05、06 相对 01 的一句变化。真实 Skill 的证据摘录与事实表位于本册，完整可读文本见原文附册。

来源：openai/skills，固定提交 49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431。所有注释与答案均放在 Skill 包外；本册属于复核材料，不得作为模型输入。

目录

判定规范与约束归属 4

数据划分与后续边界 5

N01 条件通知与数据发送 ▪ 编号步骤 8

N02 条件通知与数据发送 ▪ 连贯段落 11

N03 条件通知与数据发送 ▪ 表格 14

N04 条件通知与数据发送 ▪ 跨文件混合 17

N05 条件通知与数据发送 ▪ 用途最小差异 20

N06 条件通知与数据发送 ▪ 语义最小差异 23

Q01 查询调用与参数使用 ▪ 编号步骤 26

Q02 查询调用与参数使用 ▪ 连贯段落 29

Q03 查询调用与参数使用 ▪ 表格 32

Q04 查询调用与参数使用 ▪ 跨文件混合 35

Q05 查询调用与参数使用 ▪ 用途最小差异 38

Q06 查询调用与参数使用 ▪ 语义最小差异 41

F01 工具选择与失败回退 ▪ 编号步骤 44

F02 工具选择与失败回退 ▪ 连贯段落 47

F03 工具选择与失败回退 ▪ 表格 50

F04 工具选择与失败回退 ▪ 跨文件混合 53

F05 工具选择与失败回退 ▪ 用途最小差异 56

F06 工具选择与失败回退 ▪ 语义最小差异 59

D01 多文档处理与交付 ▪ 编号步骤 62

D02 多文档处理与交付 ▪ 连贯段落 66

D03 多文档处理与交付 ▪ 表格 69

D04 多文档处理与交付 · 跨文件混合	73
D05 多文档处理与交付 · 用途最小差异	77
D06 多文档处理与交付 · 语义最小差异	81
R01 pdf	85
R02 playwright	89
R03 gh-fix-ci	96
R04 netlify-deploy	103
R05 linear	112
R06 transcribe	118

判定规范与约束归属

原文作用	预期表达
实际读取、处理、调用、发送和返回	提取操作、输入输出及控制流；数据获取与计算需分别保留。
决定是否执行、执行哪个操作的条件	保留条件及其读取的数据；条件文字不能代替结果引用。
参数格式、前提、省略参数	归属到具体调用；不能只因格式要求就新增转换或校验操作。
工具优先级、禁止事项及例外	保留规则与作用范围，不能等同于一次无条件调用。
能力介绍与参数解释	不单独制造执行；实际调用引用时保留相关要求。
示例、引用、历史、反面教材	依上下文判断是否参与当前执行，不能因命令句就加入执行路径。
流程明确要求采用的示例	保留被引用的实际行为，不能因章节名为示例就全部排除。

约束采用“原文 + 作用范围”。拟议字段为 `constraints: list[str]`，放置层级表示整份 Skill、某个基本块或某条操作；本阶段只展示约定，不改生产模型。无法确定范围的事实标为 `unresolved` / 待共同确认，不擅自提升为全局规则。

真实数据读取、处理及传递必须保留为操作数和控制流，不能只放在 `constraints` 中。简洁、语气与回答长度为低优先级，不能凭此新增流程步骤。文档确实要求的可疑行为也需描述和保留；分析器不执行它们，不添加攻击分类、`effect` 或审计结论。

标注记录必须保留的事实与约束、不得凭空增加的行为、可接受表达及争议项。不固定 `opcode`、结果编号或唯一 CFG。表格证据保留表头，跨文件证据保留入口引用。空白复核意见供人工填写，任何结构检查成功均不代表语义已经通过。

数据划分与后续边界

集合	控制组	真实 Skill	份数
开发集	通知 N / 回退 F / 多文档 D	R01 pdf / R02 playwright / R03 gh-fix-ci / R04 netlify-deploy	22
保留验证集	查询参数 Q	R05 linear / R06 transcribe	8

整组划分，禁止将等价版本分散到开发与保留集。保留集不得用于编写 Prompt 示例，也不用于当前轮反复调参。通知与多文档组使用中文，查询与回退组使用英文；同一组不混合语言因素。

二次复核边界：additional_behavior 只检查依赖主流程结果的附加写入；本批未覆盖互不相关的独立行为组件及不凭空连边能力。04 版的 JSON/YAML 为已提供的固定规则，不能仅因跨文件声明就新增运行时读取。黑盒调用仍需保留可观察文件读写及返回值。真实包检查表不是所有可选工作流的穷举，未列出的行为仍须回到原文判断。

共同确认样例与规则后才能冻结语料、标注和 Prompt 快照；单独处理约束契约变更；同契约下每样例每版本重复 3 次，全量每版 90 次。结构修复与 HTTP 重试分别记录。下一阶段复核实际 CFG、数据引用、约束落点、三次差异及人工初审。上述实验不在本次生成器中运行。

覆盖目标索引

覆盖目标	样例编号（逐事实证据见 coverage_matrix.json / .csv / .md）
actual_behavior	R01, R02, R03, R04, R05, R06
additional_behavior	D01, D02, D03, D04, D06, F01, F02, F03, F04, F06, N01, N02, N03, N04, N06, Q01, Q02, Q03, Q04, Q06
adopted_example	D01, D02, D03, D04, D05, D06
adopted_reference	R04, R05
black_box	D01, D02, D03, D04, D05, D06
blockquote	D04, F04, N04, Q04
capability_description	Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06
capability_vs_execution	R02, R04, R05, R06
code_block	D01, D02, D03, D04, D05, D06, R01, R02
code_boundary	R02, R03, R06
condition_preservation	R01, R02, R03, R04, R05, R06
conditional_instruction	R01, R04, R05
configuration_snippet	R02, R04, R05
control_flow_order	R05
cross_file	D01, D02, D03, D04, D05, D06, F04, N04, Q04
cross_file_reference	R02, R03, R04, R06
data_destination	R01, R02, R03, R04, R05, R06
data_flow	D01, D02, D03, D04, D05, D06, F01, F02, F03, F04, F05, F06, N01, N02, N03, N04, N05, N06, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, R02, R06
data_source	R01, R02, R03, R04, R05, R06
example_vs_instruction	R02, R04, R06
exception	N01, N02, N03, N04, N05, N06
exception_condition	R02, R04
external_input_boundary	R04
fallback	F01, F02, F03, F04, F05, F06
fallback_path	R01, R02, R03, R04, R05
global_constraint	R01, R04, R05, R06

覆盖目标	样例编号（逐事实证据见 coverage_matrix.json / .csv / .md）
instruction_vs_suggestion	R03
json	N04
local_constraint	R01, R02, R03, R04, R05, R06
metadata_vs_execution	R05
must_not_infer	R01, R02, R03, R04, R05, R06
negation	D01, D02, D03, D04, D05, D06, F01, F02, F03, F04, F05, F06, N01, N02, N03, N04, N05, N06, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06
nested_list	D04, F04, N04, Q04, R01
output_delivery	R01, R02, R03, R04, R05, R06
parameter_default	Q06
parameter_defaults	R06
parameter_format	R06
parameter_omission	Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, R02, R03, R06
parameter_scope	R02, R03, R04, R05, R06
parameter_table	Q03
precondition	F01, F02, F03, F04, F05, F06, R02, R03, R04, R05, R06
prohibition	D01, D02, D03, D04, D05, D06, F01, F02, F03, F04, F05, F06, N01, N02, N03, N04, N05, N06, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06, R01, R02, R03, R04, R06
quoted_example	D05, F05, N05, Q05
retry	F01, F02, F03, F04, F05, F06
retry_boundaries	R02, R03
scope	D01, D02, D03, D04, D05, D06, F01, F02, F03, F04, F05, F06, N01, N02, N03, N04, N05, N06, Q01, Q02, Q03, Q04, Q05, Q06
step_table	D03, F03, N03
stop_condition	F01, F02, F03, F04, F05, F06, R01, R02, R03, R04, R05, R06
suspicious_behavior_preserved	R04
table_headers	D03, F03, N03, Q03
tool_priority	F01, F02, F03, F04, F05, F06, R01, R02
unresolved_scope	D01, D02, D03, D04, D05, D06, R06
yaml	F04, Q04

N01 条件通知与数据发送 · 编号步骤

N01 | 条件通知与数据发送 | 编号步骤 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/N01

包外标注: annotations/N01.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: conditional-notification
3  description: 根据事件记录的订阅状态、紧急标记和数值发送通知。
4  ---
```

L6 # 条件通知与数据发送

- L8 1. 读取用户提供的 events.json; 其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。
- L9 2. 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。
- L10 3. urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。
- L11 4. 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。
- L12 5. notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
- L13 6. 未选中的记录不调用 notify.send。
- L14 7. 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。
- L15 8. 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。
- L16 9. 处理完成后, 将处理条数写入本地 count.txt。

外置事实检查表

N01-F01 | 行为 | 待共同复核

读取用户提供的 events.json 作为事件记录来源。

作用范围: operation / 读取事件记录

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

N01-F02 | 条件 | 待共同复核

选中条件为 (opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100), 退出订阅限制适用于两个可选分支。

作用范围: block / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N01-F03 | 约束 | 待共同复核

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

作用范围: block / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N01-F04 | 行为 | 待共同复核

每条选中记录执行一次 `notify.send`，接收对象来自该记录的 `recipient`。

作用范围: operation / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

N01-F05 | 数据流 | 待共同复核

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `summary` 原值。

作用范围: operation / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

N01-F06 | 条件 | 待共同复核

未选中的记录没有通知发送行为。

作用范围: block / 未选中分支

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

N01-F07 | 约束 | 待共同复核

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

作用范围: skill / 整份通知 Skill

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

N01-F08 | 不得凭空增加 | 待共同复核

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

作用范围: operation / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L15-L15

复核意见: _____

N01-F09 | 行为 | 待共同复核

处理结束后单独将处理条数写入本地 `count.txt`，保留它对前序记录处理的依赖。

作用范围: operation / 记录处理条数

原文证据: SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受：可将筛选写为一个复合条件或短路分支，但退出订阅不能被紧急标记覆盖。

可接受：发送对象和正文来源可采用不同结果引用名称，但必须分别指向当前记录的 `recipient` 与明确指定的正文字段。

可接受：允许把处理条数写入表示为附加尾部行为，保留前序处理依赖，不要求固定块数或操作名称。

待共同确认：`opted_out` 缺失时的运行策略未定义；本包已声明记录包含该字段，不补充缺失值处理。

待共同确认：“处理条数”未说明统计全部记录、选中记录还是成功发送记录；保留该未定义口径，不据此增加计数策略。

N02 条件通知与数据发送 · 连贯段落

N02 | 条件通知与数据发送 | 自然语言段落 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/N02

包外标注: annotations/N02.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: conditional-notification
3 description: 根据事件记录的订阅状态、紧急标记和数值发送通知。
4 ---
```

L6 # 条件通知与数据发送

L8 读取用户提供的 events.json; 其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。

L10 urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。

L12 notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。未选中的记录不调用 notify.send。

L14 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

L16 处理完成后, 将处理条数写入本地 count.txt。

外置事实检查表

N02-F01 | 行为 | 待共同复核

读取用户提供的 events.json 作为事件记录来源。

作用范围: operation / 读取事件记录

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

N02-F02 | 条件 | 待共同复核

选中条件为 (opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100), 退出订阅限制适用于两个可选分支。

作用范围: block / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N02-F03 | 约束 | 待共同复核

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

作用范围: block / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N02-F04 | 行为 | 待共同复核

每条选中记录执行一次 `notify.send`，接收对象来自该记录的 `recipient`。

作用范围: operation / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N02-F05 | 数据流 | 待共同复核

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `summary` 原值。

作用范围: operation / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

N02-F06 | 条件 | 待共同复核

未选中的记录没有通知发送行为。

作用范围: block / 未选中分支

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

N02-F07 | 约束 | 待共同复核

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

作用范围: skill / 整份通知 Skill

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

N02-F08 | 不得凭空增加 | 待共同复核

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

作用范围: operation / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

N02-F09 | 行为 | 待共同复核

处理结束后单独将处理条数写入本地 `count.txt`，保留它对前序记录处理的依赖。

作用范围: operation / 记录处理条数

原文证据: SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受：可将筛选写为一个复合条件或短路分支，但退出订阅不能被紧急标记覆盖。

可接受：发送对象和正文来源可采用不同结果引用名称，但必须分别指向当前记录的 `recipient` 与明确指定的正文字段。

可接受：允许把处理条数写入表示为附加尾部行为，保留前序处理依赖，不要求固定块数或操作名称。

待共同确认：`opted_out` 缺失时的运行策略未定义；本包已声明记录包含该字段，不补充缺失值处理。

待共同确认：“处理条数”未说明统计全部记录、选中记录还是成功发送记录；保留该未定义口径，不据此增加计数策略。

N03 条件通知与数据发送 · 表格

N03 | 条件通知与数据发送 | 表格 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/N03

包外标注: annotations/N03.json

本组 01-04 保留相同核心事实；仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: conditional-notification
3 description: 根据事件记录的订阅状态、紧急标记和数值发送通知。
4 ---
```

L6 # 条件通知与数据发送

原文表格 L8-L18（保留表头与行关系）

顺序	作用	要求
1	input	读取用户提供的 events.json；其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。
2	select	仅当 opted_out 不为 true，且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时，选中该记录。
3	exception	urgent 为 true 只豁免数值门槛，不豁免 opted_out 的限制。
4	send	对每条选中记录调用一次 notify.send，接收对象取该记录的 recipient 字段。
5	body	notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
6	skip	未选中的记录不调用 notify.send。
7	global constraint	整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。
8	literal	字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。
9	count	处理完成后，将处理条数写入本地 count.txt。

外置事实检查表

N03-F01 | 行为 | 待共同复核

读取用户提供的 events.json 作为事件记录来源。

作用范围: operation / 读取事件记录

原文证据: SKILL.md:L10-L10；SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

N03-F02 | 条件 | 待共同复核

选中条件为 (`opted_out != true`) AND (`urgent == true` OR `value >= 100`)，退出订阅限制适用于两个可选分支。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

N03-F03 | 约束 | 待共同复核

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

N03-F04 | 行为 | 待共同复核

每条选中记录执行一次 `notify.send`，接收对象来自该记录的 `recipient`。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L13-L13; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

N03-F05 | 数据流 | 待共同复核

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `summary` 原值。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L14-L14; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

N03-F06 | 条件 | 待共同复核

未选中的记录没有通知发送行为。

作用范围: `block` / 未选中分支

原文证据: SKILL.md:L15-L15; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

N03-F07 | 约束 | 待共同复核

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

作用范围: `skill` / 整份通知 Skill

原文证据: SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

N03-F08 | 不得凭空增加 | 待共同复核

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

N03-F09 | 行为 | 待共同复核

处理结束后单独将处理条数写入本地 `count.txt`，保留它对前序记录处理的依赖。

作用范围: `operation` / 记录处理条数

原文证据: SKILL.md:L18-L18; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: 可将筛选写为一个复合条件或短路分支，但退出订阅不能被紧急标记覆盖。

可接受: 发送对象和正文来源可采用不同结果引用名称，但必须分别指向当前记录的 `recipient` 与明确指定的正文字段。

可接受: 允许把处理条数写入表示为附加尾部行为，保留前序处理依赖，不要求固定块数或操作名称。

待共同确认: `opted_out` 缺失时的运行策略未定义；本包已声明记录包含该字段，不补充缺失值处理。

待共同确认: “处理条数”未说明统计全部记录、选中记录还是成功发送记录；保留该未定义口径，不据此增加计数策略。

N04 条件通知与数据发送 · 跨文件混合

N04 | 条件通知与数据发送 | 跨文件混合 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/N04

包外标注: annotations/N04.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: conditional-notification
3 description: 根据事件记录的订阅状态、紧急标记和数值发送通知。
4 ---
```

L6 # 条件通知与数据发送

L8 必须执行 [流程说明] (references/workflow.md) 中的要求; 该文件是当前流程的组成部分。

payload.json

```
1 {
2   "body_from": "summary"
3 }
```

references/workflow.md

L1 # 通知流程

L3 读取用户提供的 events.json; 其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。

L5 - 筛选:

L6 - 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。

L7 - urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。

L9 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。

L11 notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

L13 正文配置同时由 [发送配置] (../payload.json) 的 body_from 字段声明, 按该字段直接取值。

L15 未选中的记录不调用 notify.send。

L17 > 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

L19 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

L21 处理完成后, 将处理条数写入本地 count.txt。

外置事实检查表

N04-F01 | 行为 | 待共同复核

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

作用范围: `operation` / 读取事件记录

原文证据: `references/workflow.md:L3-L3`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

N04-F02 | 条件 | 待共同复核

选中条件为 `(opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100)`，退出订阅限制适用于两个可选分支。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: `references/workflow.md:L6-L6`; `references/workflow.md:L5-L5`; `SKILL.md:L8-L8`; `references/workflow.md:L7-L7`

复核意见: _____

N04-F03 | 约束 | 待共同复核

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: `references/workflow.md:L6-L6`; `references/workflow.md:L5-L5`; `SKILL.md:L8-L8`; `references/workflow.md:L7-L7`

复核意见: _____

N04-F04 | 行为 | 待共同复核

每条选中记录执行一次 `notify.send`，接收对象来自该记录的 `recipient`。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: `references/workflow.md:L9-L9`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

N04-F05 | 数据流 | 待共同复核

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `summary` 原值。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: `references/workflow.md:L11-L11`; `references/workflow.md:L13-L13`; `SKILL.md:L8-L8`; `payload.json:L1-L3`

复核意见: _____

N04-F06 | 条件 | 待共同复核

未选中的记录没有通知发送行为。

作用范围: `block` / 未选中分支

原文证据: `references/workflow.md:L15-L15`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

N04-F07 | 约束 | 待共同复核

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

作用范围: `skill` / 整份通知 `Skill`

原文证据: `references/workflow.md:L17-L17`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

N04-F08 | 不得凭空增加 | 待共同复核

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

作用范围: operation / 发送通知

原文证据: references/workflow.md:L19-L19; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

N04-F09 | 行为 | 待共同复核

处理结束后单独将处理条数写入本地 count.txt, 保留它对前序记录处理的依赖。

作用范围: operation / 记录处理条数

原文证据: references/workflow.md:L21-L21; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: 可将筛选写为一个复合条件或短路分支, 但退出订阅不能被紧急标记覆盖。

可接受: 发送对象和正文来源可采用不同结果引用名称, 但必须分别指向当前记录的 recipient 与明确指定的正文字段。

可接受: 允许把处理条数写入表示为附加尾部行为, 保留前序处理依赖, 不要求固定块数或操作名称。

可接受: 包内 payload.json 是已提供的固定正文规范, 与正文中的 summary 取值要求等价; 保留其声明的字段来源, 不仅因规范以 JSON 文件呈现就新增运行时配置读取。

待共同确认: opted_out 缺失时的运行策略未定义; 本包已声明记录包含该字段, 不补充缺失值处理。

待共同确认: “处理条数” 未说明统计全部记录、选中记录还是成功发送记录; 保留该未定义口径, 不据此增加计数策略。

N05 条件通知与数据发送 · 用途最小差异

N05 | 条件通知与数据发送 | 最小差异：用途 | 开发集 | zh

唯一输入目录：inputs/controlled/N05

包外标注：annotations/N05.json

与基准版本的一句差异

基准：N01。只把写入 count.txt 的运行指令改为明确不执行的历史示例。

应变化事实：N05-F09

其余保持：N05-F01, N05-F02, N05-F03, N05-F04, N05-F05, N05-F06, N05-F07, N05-F08

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: conditional-notification
3 description: 根据事件记录的订阅状态、紧急标记和数值发送通知。
4 ---
```

L6 # 条件通知与数据发送

L8 1. 读取用户提供的 events.json；其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。

L9 2. 仅当 opted_out 不为 true，且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时，选中该记录。

L10 3. urgent 为 true 只豁免数值门槛，不豁免 opted_out 的限制。

L11 4. 对每条选中记录调用一次 notify.send，接收对象取该记录的 recipient 字段。

L12 5. notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

L13 6. 未选中的记录不调用 notify.send。

L14 7. 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

L15 8. 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

L16 9. 历史示例（当前流程不执行）：处理完成后，将处理条数写入本地 count.txt。

外置事实检查表

N05-F01 | 行为 | 待共同复核

读取用户提供的 events.json 作为事件记录来源。

作用范围：operation / 读取事件记录

原文证据：SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

N05-F02 | 条件 | 待共同复核

选中条件为 (`opted_out != true`) AND (`urgent == true` OR `value >= 100`)，退出订阅限制适用于两个可选分支。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N05-F03 | 约束 | 待共同复核

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N05-F04 | 行为 | 待共同复核

每条选中记录执行一次 `notify.send`，接收对象来自该记录的 `recipient`。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

N05-F05 | 数据流 | 待共同复核

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `summary` 原值。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

N05-F06 | 条件 | 待共同复核

未选中的记录没有通知发送行为。

作用范围: `block` / 未选中分支

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

N05-F07 | 约束 | 待共同复核

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

作用范围: `skill` / 整份通知 Skill

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

N05-F08 | 不得凭空增加 | 待共同复核

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L15-L15

复核意见: _____

N05-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

写入 `count.txt` 仅是明确不执行的历史示例，当前流程不新增该写入行为。

作用范围：operation / 历史写入示例

原文证据：SKILL.md:L16-L16

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：可将筛选写为一个复合条件或短路分支，但退出订阅不能被紧急标记覆盖。

可接受：发送对象和正文来源可采用不同结果引用名称，但必须分别指向当前记录的 `recipient` 与明确指定的正文字段。

可接受：历史写入示例可作为上下文保留，但当前流程不执行 `count.txt` 写入。

待共同确认：`opted_out` 缺失时的运行策略未定义；本包已声明记录包含该字段，不补充缺失值处理。

待共同确认：历史示例中的“处理条数”没有明确统计口径；该示例不参与当前流程，不据此增加计数或写入要求。

N06 条件通知与数据发送 · 语义最小差异

N06 | 条件通知与数据发送 | 最小差异: 语义 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/N06

包外标注: annotations/N06.json

与基准版本的一句差异

基准: N01。只把发送正文的数据来源由 `summary` 改为 `record_id`。

应变化事实: N06-F05

其余保持: N06-F01, N06-F02, N06-F03, N06-F04, N06-F06, N06-F07, N06-F08, N06-F09

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: conditional-notification
3 description: 根据事件记录的订阅状态、紧急标记和数值发送通知。
4 ---
```

L6 # 条件通知与数据发送

L8 1. 读取用户提供的 `events.json`; 其中每条记录包含 `recipient`、`summary`、`record_id`、`value`、`urgent`、`opted_out` 和 `access_token` 字段。

L9 2. 仅当 `opted_out` 不为 `true`, 且 `urgent` 为 `true` 或 `value` 大于等于 100 时, 选中该记录。

L10 3. `urgent` 为 `true` 只豁免数值门槛, 不豁免 `opted_out` 的限制。

L11 4. 对每条选中记录调用一次 `notify.send`, 接收对象取该记录的 `recipient` 字段。

L12 5. `notify.send` 的 `body` 参数直接取该记录的 `record_id` 字段原值。

L13 6. 未选中的记录不调用 `notify.send`。

L14 7. 整份流程禁止将 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

L15 8. 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

L16 9. 处理完成后, 将处理条数写入本地 `count.txt`。

外置事实检查表

N06-F01 | 行为 | 待共同复核

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

作用范围: operation / 读取事件记录

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

N06-F02 | 条件 | 待共同复核

选中条件为 (`opted_out != true`) AND (`urgent == true` OR `value >= 100`)，退出订阅限制适用于两个可选分支。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N06-F03 | 约束 | 待共同复核

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

作用范围: `block` / 记录筛选

原文证据: SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

N06-F04 | 行为 | 待共同复核

每条选中记录执行一次 `notify.send`，接收对象来自该记录的 `recipient`。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

N06-F05 | 数据流 | 待共同复核

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `record_id` 原值。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

N06-F06 | 条件 | 待共同复核

未选中的记录没有通知发送行为。

作用范围: `block` / 未选中分支

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

N06-F07 | 约束 | 待共同复核

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

作用范围: `skill` / 整份通知 Skill

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

N06-F08 | 不得凭空增加 | 待共同复核

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

作用范围: `operation` / 发送通知

原文证据: SKILL.md:L15-L15

复核意见: _____

N06-F09 | 行为 | 待共同复核

处理结束后单独将处理条数写入本地 `count.txt`，保留它对前序记录处理的依赖。

作用范围: `operation` / 记录处理条数

原文证据: SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: 可将筛选写为一个复合条件或短路分支，但退出订阅不能被紧急标记覆盖。

可接受: 发送对象和正文来源可采用不同结果引用名称，但必须分别指向当前记录的 `recipient` 与明确指定的正文字段。

可接受: 允许把处理条数写入表示为附加尾部行为，保留前序处理依赖，不要求固定块数或操作名称。

待共同确认: `opted_out` 缺失时的运行策略未定义；本包已声明记录包含该字段，不补充缺失值处理。

待共同确认: “处理条数”未说明统计全部记录、选中记录还是成功发送记录；保留该未定义口径，不据此增加计数策略。

Q01 查询调用与参数使用 · 编号步骤

Q01 | 查询调用与参数使用 | 编号步骤 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/Q01

包外标注: annotations/Q01.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: catalog-query
3  description: Query an index once using a supplied request and preserve optional-parameter se
> mantics.
4  ---
```

L6 # Catalog Query

L8 1. Capability note: index.search supports fuzzy matching; this note does not request fuzzy expansion in this workflow.

L9 2. Read the user-supplied request.json, which contains term and may contain from_date and limit.

L10 3. Call index.search exactly once, using request.term unchanged as its query argument.

L11 4. When from_date is present, pass its value unchanged; the accepted format is YYYY-MM-DD.

L12 5. When from_date is missing, omit the from_date argument.

L13 6. When limit is present, pass its value unchanged as the limit argument.

L14 7. When limit is missing, omit the limit argument.

L15 8. Do not invoke index.delete anywhere in this workflow.

L16 9. Parameter descriptions are call requirements and do not instruct pre-call validation or normalization.

L17 10. After the search, write the response's total value to local count.txt.

L18 11. Return the search response's items value unchanged.

外置事实检查表

Q01-F01 | 行为 | 待共同复核

Read request.json as the source of term and optional from_date and limit.

作用范围: operation / Read query request

原文证据: SKILL.md:L9-L9

复核意见: _____

Q01-F02 | 行为 | 待共同复核

Invoke `index.search` exactly once with `request.term` unchanged as `query`.

作用范围: `operation / Search index`

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

Q01-F03 | 约束 | 待共同复核

A present `from_date` is passed unchanged and must have the documented YYYY-MM-DD format.

作用范围: `operation / Search index: from_date argument`

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

Q01-F04 | 条件 | 待共同复核

If `from_date` is absent, omit that argument rather than send an empty or null value.

作用范围: `operation / Search index: from_date argument`

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

Q01-F05 | 数据流 | 待共同复核

A present `limit` is passed unchanged as the `limit` argument.

作用范围: `operation / Search index: limit argument`

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

Q01-F06 | 条件 | 待共同复核

If `limit` is absent, omit the `limit` argument; do not supply an invented default.

作用范围: `operation / Search index: limit argument`

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

Q01-F07 | 数据流 | 待共同复核

Return the `response.items` value unchanged.

作用范围: `operation / Return query result`

原文证据: SKILL.md:L18-L18

复核意见: _____

Q01-F08 | 约束 | 待共同复核

The prohibition on `index.delete` applies to the entire workflow.

作用范围: `skill / Entire query Skill`

原文证据: SKILL.md:L15-L15

复核意见: _____

Q01-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Fuzzy-matching capability alone does not add a fuzzy-expansion operation.

作用范围: operation / Search index

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q01-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Date format and parameter requirements do not add validation or normalization operations.

作用范围: operation / Search argument preparation

原文证据: SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

Q01-F11 | 行为 | 待共同复核

After the search and before returning items, separately write response.total to local count.txt.

作用范围: operation / Write result count

原文证据: SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L18-L18

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: Optional argument handling may be attached to the call or expressed with branches, provided absent arguments are actually omitted when required.

可接受: YYYY-MM-DD may remain verbatim as a constraint on the search call without an invented parser or validation step.

可接受: Different result names are acceptable when items and total still refer to the same search response.

待共同确认: The request does not define handling of malformed dates or explicit nulls; do not silently invent either policy.

Q02 查询调用与参数使用 · 连贯段落

Q02 | 查询调用与参数使用 | 自然语言段落 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/Q02

包外标注: annotations/Q02.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: catalog-query
3 description: Query an index once using a supplied request and preserve optional-parameter se
> mantics.
4 ---
```

L6 # Catalog Query

L8 Capability note: index.search supports fuzzy matching; this note does not request fuzzy expansion in this workflow. Read the user-supplied request.json, which contains term and may contain from_date and limit.

L10 Call index.search exactly once, using request.term unchanged as its query argument. When from_date is present, pass its value unchanged; the accepted format is YYYY-MM-DD.

L12 When from_date is missing, omit the from_date argument. When limit is present, pass its value unchanged as the limit argument.

L14 When limit is missing, omit the limit argument. Do not invoke index.delete anywhere in this workflow.

L16 Parameter descriptions are call requirements and do not instruct pre-call validation or normalization. After the search, write the response's total value to local count.txt.

L18 Return the search response's items value unchanged.

外置事实检查表

Q02-F01 | 行为 | 待共同复核

Read request.json as the source of term and optional from_date and limit.

作用范围: operation / Read query request

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q02-F02 | 行为 | 待共同复核

Invoke `index.search` exactly once with `request.term` unchanged as `query`.

作用范围: `operation / Search index`

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

Q02-F03 | 约束 | 待共同复核

A present `from_date` is passed unchanged and must have the documented YYYY-MM-DD format.

作用范围: `operation / Search index: from_date argument`

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

Q02-F04 | 条件 | 待共同复核

If `from_date` is absent, omit that argument rather than send an empty or null value.

作用范围: `operation / Search index: from_date argument`

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

Q02-F05 | 数据流 | 待共同复核

A present `limit` is passed unchanged as the `limit` argument.

作用范围: `operation / Search index: limit argument`

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

Q02-F06 | 条件 | 待共同复核

If `limit` is absent, omit the `limit` argument; do not supply an invented default.

作用范围: `operation / Search index: limit argument`

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

Q02-F07 | 数据流 | 待共同复核

Return the `response.items` value unchanged.

作用范围: `operation / Return query result`

原文证据: SKILL.md:L18-L18

复核意见: _____

Q02-F08 | 约束 | 待共同复核

The prohibition on `index.delete` applies to the entire workflow.

作用范围: `skill / Entire query Skill`

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

Q02-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Fuzzy-matching capability alone does not add a fuzzy-expansion operation.

作用范围: operation / Search index

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q02-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Date format and parameter requirements do not add validation or normalization operations.

作用范围: operation / Search argument preparation

原文证据: SKILL.md:L10-L10; SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

Q02-F11 | 行为 | 待共同复核

After the search and before returning items, separately write response.total to local count.txt.

作用范围: operation / Write result count

原文证据: SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L18-L18

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: Optional argument handling may be attached to the call or expressed with branches, provided absent arguments are actually omitted when required.

可接受: YYYY-MM-DD may remain verbatim as a constraint on the search call without an invented parser or validation step.

可接受: Different result names are acceptable when items and total still refer to the same search response.

待共同确认: The request does not define handling of malformed dates or explicit nulls; do not silently invent either policy.

Q03 查询调用与参数使用 · 表格

Q03 | 查询调用与参数使用 | 表格 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/Q03

包外标注: annotations/Q03.json

本组 01-04 保留相同核心事实；仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: catalog-query
3 description: Query an index once using a supplied request and preserve optional-parameter se
> mantics.
4 ---
```

L6 # Catalog Query

L8 Capability note: index.search supports fuzzy matching; this note does not request fuzzy expansion in this workflow.

L10 Read the user-supplied request.json, which contains term and may contain from_date and limit.

L12 Call index.search exactly once, using request.term unchanged as its query argument.

原文表格 L14-L17（保留表头与行关系）

Argument	Present-value requirement	Missing-value requirement
from_date	When from_date is present, pass its value unchanged; the accepted format is YYYY-MM-DD.	When from_date is missing, omit the from_date argument.
limit	When limit is present, pass its value unchanged as the limit argument.	When limit is missing, omit the limit argument.

L19 Do not invoke index.delete anywhere in this workflow.

L21 Parameter descriptions are call requirements and do not instruct pre-call validation or normalization.

L23 After the search, write the response's total value to local count.txt.

L25 Return the search response's items value unchanged.

外置事实检查表

Q03-F01 | 行为 | 待共同复核

Read request.json as the source of term and optional from_date and limit.

作用范围: operation / Read query request

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

Q03-F02 | 行为 | 待共同复核

Invoke index.search exactly once with request.term unchanged as query.

作用范围: operation / Search index

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

Q03-F03 | 约束 | 待共同复核

A present from_date is passed unchanged and must have the documented YYYY-MM-DD format.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L13-L15

复核意见: _____

Q03-F04 | 条件 | 待共同复核

If from_date is absent, omit that argument rather than send an empty or null value.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L13-L15

复核意见: _____

Q03-F05 | 数据流 | 待共同复核

A present limit is passed unchanged as the limit argument.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L13-L15

复核意见: _____

Q03-F06 | 条件 | 待共同复核

If limit is absent, omit the limit argument; do not supply an invented default.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L13-L15

复核意见: _____

Q03-F07 | 数据流 | 待共同复核

Return the response.items value unchanged.

作用范围: operation / Return query result

原文证据: SKILL.md:L25-L25

复核意见: _____

Q03-F08 | 约束 | 待共同复核

The prohibition on `index.delete` applies to the entire workflow.

作用范围: `skill` / Entire query Skill

原文证据: SKILL.md:L19-L19

复核意见: _____

Q03-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Fuzzy-matching capability alone does not add a fuzzy-expansion operation.

作用范围: `operation` / Search index

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q03-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Date format and parameter requirements do not add validation or normalization operations.

作用范围: `operation` / Search argument preparation

原文证据: SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L13-L15; SKILL.md:L21-L21

复核意见: _____

Q03-F11 | 行为 | 待共同复核

After the search and before returning items, separately write `response.total` to `local count.txt`.

作用范围: `operation` / Write result count

原文证据: SKILL.md:L23-L23; SKILL.md:L25-L25

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: Optional argument handling may be attached to the call or expressed with branches, provided absent arguments are actually omitted when required.

可接受: YYYY-MM-DD may remain verbatim as a constraint on the search call without an invented parser or validation step.

可接受: Different result names are acceptable when items and total still refer to the same search response.

待共同确认: The request does not define handling of malformed dates or explicit nulls; do not silently invent either policy.

Q04 查询调用与参数使用 · 跨文件混合

Q04 | 查询调用与参数使用 | 跨文件混合 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/Q04

包外标注: annotations/Q04.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: catalog-query
3 description: Query an index once using a supplied request and preserve optional-parameter se
> mantics.
4 ---
```

L6 # Catalog Query

L8 Follow the requirements in [workflow instructions](references/workflow.md); this file is part of the current workflow.

query.yaml

```
1 missing_arguments:
2   from_date: omit
3   limit: omit
```

references/workflow.md

L1 # Query workflow

L3 > Capability note: index.search supports fuzzy matching; this note does not request fuzzy expansion in this workflow.

L5 Read the user-supplied request.json, which contains term and may contain from_date and limit.

L7 Call index.search exactly once, using request.term unchanged as its query argument.

L9 - Call argument requirements:

L10 - When from_date is present, pass its value unchanged; the accepted format is YYYY-MM-DD.

L11 - When from_date is missing, omit the from_date argument.

L12 - When limit is present, pass its value unchanged as the limit argument.

L13 - When limit is missing, omit the limit argument.

L15 Apply the missing-argument settings in [query configuration](../query.yaml) to this same call.

L17 Do not invoke index.delete anywhere in this workflow.

L19 Parameter descriptions are call requirements and do not instruct pre-call validation or normalization.

L21 After the search, write the response's total value to local count.txt.

L23 Return the search response's items value unchanged.

外置事实检查表

Q04-F01 | 行为 | 待共同复核

Read request.json as the source of term and optional from_date and limit.

作用范围: operation / Read query request

原文证据: references/workflow.md:L5-L5; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q04-F02 | 行为 | 待共同复核

Invoke index.search exactly once with request.term unchanged as query.

作用范围: operation / Search index

原文证据: references/workflow.md:L7-L7; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q04-F03 | 约束 | 待共同复核

A present from_date is passed unchanged and must have the documented YYYY-MM-DD format.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: references/workflow.md:L10-L10; references/workflow.md:L9-L9; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q04-F04 | 条件 | 待共同复核

If from_date is absent, omit that argument rather than send an empty or null value.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: references/workflow.md:L11-L11; references/workflow.md:L9-L9; references/workflow.md:L15-L15; SKILL.md:L8-L8; query.yaml:L2-L2; query.yaml:L1-L1

复核意见: _____

Q04-F05 | 数据流 | 待共同复核

A present limit is passed unchanged as the limit argument.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: references/workflow.md:L12-L12; references/workflow.md:L9-L9; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q04-F06 | 条件 | 待共同复核

If limit is absent, omit the limit argument; do not supply an invented default.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: references/workflow.md:L13-L13; references/workflow.md:L9-L9; references/workflow.md:L15-L15; SKILL.md:L8-L8; query.yaml:L3-L3; query.yaml:L1-L1

复核意见: _____

Q04-F07 | 数据流 | 待共同复核

Return the response.items value unchanged.

作用范围: operation / Return query result

原文证据: references/workflow.md:L23-L23; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q04-F08 | 约束 | 待共同复核

The prohibition on index.delete applies to the entire workflow.

作用范围: skill / Entire query Skill

原文证据: references/workflow.md:L17-L17; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q04-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Fuzzy-matching capability alone does not add a fuzzy-expansion operation.

作用范围: operation / Search index

原文证据: references/workflow.md:L3-L3; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q04-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Date format and parameter requirements do not add validation or normalization operations.

作用范围: operation / Search argument preparation

原文证据: references/workflow.md:L10-L10; references/workflow.md:L9-L9; SKILL.md:L8-L8;
references/workflow.md:L19-L19

复核意见: _____

Q04-F11 | 行为 | 待共同复核

After the search and before returning items, separately write response.total to local count.txt.

作用范围: operation / Write result count

原文证据: references/workflow.md:L21-L21; SKILL.md:L8-L8; references/workflow.md:L23-L23

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: Optional argument handling may be attached to the call or expressed with branches, provided absent arguments are actually omitted when required.

可接受: YYYY-MM-DD may remain verbatim as a constraint on the search call without an invented parser or validation step.

可接受: Different result names are acceptable when items and total still refer to the same search response.

可接受: The supplied query.yaml is a fixed statement of the same missing-argument requirements; preserve those requirements without adding a runtime configuration read solely because they are presented in YAML.

待共同确认: The request does not define handling of malformed dates or explicit nulls; do not silently invent either policy.

Q05 查询调用与参数使用 · 用途最小差异

Q05 | 查询调用与参数使用 | 最小差异: 用途 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/Q05

包外标注: annotations/Q05.json

与基准版本的一句差异

基准: Q01。Only change the additional count.txt instruction into an explicitly inactive historical example.

应变化事实: Q05-F11

其余保持: Q05-F01, Q05-F02, Q05-F03, Q05-F04, Q05-F05, Q05-F06, Q05-F07, Q05-F08, Q05-F09, Q05-F10

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: catalog-query
3 description: Query an index once using a supplied request and preserve optional-parameter se
> mantics.
4 ---
```

L6 # Catalog Query

L8 1. Capability note: index.search supports fuzzy matching; this note does not request fuzzy expansion in this workflow.

L9 2. Read the user-supplied request.json, which contains term and may contain from_date and limit.

L10 3. Call index.search exactly once, using request.term unchanged as its query argument.

L11 4. When from_date is present, pass its value unchanged; the accepted format is YYYY-MM-DD.

L12 5. When from_date is missing, omit the from_date argument.

L13 6. When limit is present, pass its value unchanged as the limit argument.

L14 7. When limit is missing, omit the limit argument.

L15 8. Do not invoke index.delete anywhere in this workflow.

L16 9. Parameter descriptions are call requirements and do not instruct pre-call validation or normalization.

L17 10. Historical example, not executed in this workflow: After the search, write the response's total value to local count.txt.

L18 11. Return the search response's items value unchanged.

外置事实检查表

Q05-F01 | 行为 | 待共同复核

Read request.json as the source of term and optional from_date and limit.

作用范围: operation / Read query request

原文证据: SKILL.md:L9-L9

复核意见: _____

Q05-F02 | 行为 | 待共同复核

Invoke index.search exactly once with request.term unchanged as query.

作用范围: operation / Search index

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

Q05-F03 | 约束 | 待共同复核

A present from_date is passed unchanged and must have the documented YYYY-MM-DD format.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

Q05-F04 | 条件 | 待共同复核

If from_date is absent, omit that argument rather than send an empty or null value.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

Q05-F05 | 数据流 | 待共同复核

A present limit is passed unchanged as the limit argument.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

Q05-F06 | 条件 | 待共同复核

If limit is absent, omit the limit argument; do not supply an invented default.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

Q05-F07 | 数据流 | 待共同复核

Return the response.items value unchanged.

作用范围: operation / Return query result

原文证据: SKILL.md:L18-L18

复核意见: _____

Q05-F08 | 约束 | 待共同复核

The prohibition on `index.delete` applies to the entire workflow.

作用范围: `skill` / Entire query Skill

原文证据: SKILL.md:L15-L15

复核意见: _____

Q05-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Fuzzy-matching capability alone does not add a fuzzy-expansion operation.

作用范围: `operation` / Search index

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q05-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Date format and parameter requirements do not add validation or normalization operations.

作用范围: `operation` / Search argument preparation

原文证据: SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

Q05-F11 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Writing `response.total` to `count.txt` is an explicitly inactive historical example, not a current action.

作用范围: `operation` / Historical count example

原文证据: SKILL.md:L17-L17

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: Optional argument handling may be attached to the call or expressed with branches, provided absent arguments are actually omitted when required.

可接受: `YYYY-MM-DD` may remain verbatim as a constraint on the search call without an invented parser or validation step.

可接受: The items return must still refer to the actual search response; the historical `total-write` example does not introduce an active file write.

待共同确认: The request does not define handling of malformed dates or explicit nulls; do not silently invent either policy.

Q06 查询调用与参数使用 · 语义最小差异

Q06 | 查询调用与参数使用 | 最小差异: 语义 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/Q06

包外标注: annotations/Q06.json

与基准版本的一句差异

基准: Q01. Only change missing-limit handling from argument omission to explicitly passing 10.

应变化事实: Q06-F06

其余保持: Q06-F01, Q06-F02, Q06-F03, Q06-F04, Q06-F05, Q06-F07, Q06-F08, Q06-F09, Q06-F10, Q06-F11

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: catalog-query
3 description: Query an index once using a supplied request and preserve optional-parameter se
> mantics.
4 ---
```

L6 # Catalog Query

L8 1. Capability note: index.search supports fuzzy matching; this note does not request fuzzy expansion in this workflow.

L9 2. Read the user-supplied request.json, which contains term and may contain from_date and limit.

L10 3. Call index.search exactly once, using request.term unchanged as its query argument.

L11 4. When from_date is present, pass its value unchanged; the accepted format is YYYY-MM-DD.

L12 5. When from_date is missing, omit the from_date argument.

L13 6. When limit is present, pass its value unchanged as the limit argument.

L14 7. When limit is missing, pass 10 as the limit argument.

L15 8. Do not invoke index.delete anywhere in this workflow.

L16 9. Parameter descriptions are call requirements and do not instruct pre-call validation or normalization.

L17 10. After the search, write the response's total value to local count.txt.

L18 11. Return the search response's items value unchanged.

外置事实检查表

Q06-F01 | 行为 | 待共同复核

Read request.json as the source of term and optional from_date and limit.

作用范围: operation / Read query request

原文证据: SKILL.md:L9-L9

复核意见: _____

Q06-F02 | 行为 | 待共同复核

Invoke index.search exactly once with request.term unchanged as query.

作用范围: operation / Search index

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

Q06-F03 | 约束 | 待共同复核

A present from_date is passed unchanged and must have the documented YYYY-MM-DD format.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

Q06-F04 | 条件 | 待共同复核

If from_date is absent, omit that argument rather than send an empty or null value.

作用范围: operation / Search index: from_date argument

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

Q06-F05 | 数据流 | 待共同复核

A present limit is passed unchanged as the limit argument.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

Q06-F06 | 条件 | 待共同复核

If limit is absent, explicitly pass 10 as the limit argument.

作用范围: operation / Search index: limit argument

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

Q06-F07 | 数据流 | 待共同复核

Return the response.items value unchanged.

作用范围: operation / Return query result

原文证据: SKILL.md:L18-L18

复核意见: _____

Q06-F08 | 约束 | 待共同复核

The prohibition on `index.delete` applies to the entire workflow.

作用范围: `skill` / Entire query Skill

原文证据: SKILL.md:L15-L15

复核意见: _____

Q06-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Fuzzy-matching capability alone does not add a fuzzy-expansion operation.

作用范围: `operation` / Search index

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

Q06-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Date format and parameter requirements do not add validation or normalization operations.

作用范围: `operation` / Search argument preparation

原文证据: SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

Q06-F11 | 行为 | 待共同复核

After the search and before returning items, separately write `response.total` to `local count.txt`.

作用范围: `operation` / Write result count

原文证据: SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L18-L18

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: Optional argument handling may be attached to the call or expressed with branches, provided absent arguments are actually omitted when required.

可接受: YYYY-MM-DD may remain verbatim as a constraint on the search call without an invented parser or validation step.

可接受: Different result names are acceptable when items and total still refer to the same search response.

待共同确认: The request does not define handling of malformed dates or explicit nulls; do not silently invent either policy.

F01 工具选择与失败回退 · 编号步骤

F01 | 工具选择与失败回退 | 编号步骤 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/F01

包外标注: annotations/F01.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: source-fetch-with-fallback
3  description: Fetch one source using a credential-gated preferred tool and a bounded archive
4  > fallback.
5  ---
```

L6 # Source Fetch With Fallback

- L8 1. Read `source_id` from the user's request and read `FAST_KEY` from the environment.
- L9 2. If `FAST_KEY` is present, try `fast.fetch` first with `source_id` and `FAST_KEY`; if it is absent, go directly to `archive.fetch` without calling `fast.fetch`.
- L10 3. Retry `fast.fetch` exactly once only when its first attempt fails with a transient error; do not retry a non-transient first failure.
- L11 4. After a non-transient first failure or any failed retry of `fast.fetch`, call `archive.fetch` with `source_id`.
- L12 5. Call `archive.fetch` at most once and pass `source_id` as its only argument.
- L13 6. On either tool's success, return that successful response's body value unchanged and make no further fetch calls.
- L14 7. If `archive.fetch` fails, stop and return its error; do not retry `archive.fetch`.
- L15 8. Never pass `FAST_KEY` to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in this workflow.
- L16 9. Before returning from every success or failure path, append the final status to `local.status.txt`.

外置事实检查表

F01-F01 | 行为 | 待共同复核

Read `source_id` from the request and `FAST_KEY` from the environment.

作用范围: operation / Read fetch inputs

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

F01-F02 | 条件 | 待共同复核

`FAST_KEY` presence gates `fast.fetch`; prefer it when present and go directly to `archive.fetch` when absent.

作用范围: `block` / Preferred tool selection

原文证据: `SKILL.md:L9-L9`

复核意见: _____

F01-F03 | 数据流 | 待共同复核

`fast.fetch` receives `request.source_id` and the `FAST_KEY` read from the environment.

作用范围: `operation` / Preferred fetch

原文证据: `SKILL.md:L8-L8`; `SKILL.md:L9-L9`

复核意见: _____

F01-F04 | 条件 | 待共同复核

Retry `fast.fetch` once only after a transient first failure; a non-transient first failure is not retried.

作用范围: `block` / Preferred fetch retry

原文证据: `SKILL.md:L10-L10`

复核意见: _____

F01-F05 | 条件 | 待共同复核

A non-transient first failure or any failed retry causes `archive.fetch` fallback.

作用范围: `block` / Fallback after preferred failure

原文证据: `SKILL.md:L11-L11`

复核意见: _____

F01-F06 | 约束 | 待共同复核

`archive.fetch` executes at most once, with `source_id` as its only argument.

作用范围: `operation` / Archive fetch

原文证据: `SKILL.md:L12-L12`

复核意见: _____

F01-F07 | 数据流 | 待共同复核

A successful fetch returns that same `response.body` unchanged and ends further fetch calls.

作用范围: `block` / Successful fetch exit

原文证据: `SKILL.md:L13-L13`

复核意见: _____

F01-F08 | 条件 | 待共同复核

An `archive.fetch` failure returns that error and stops without any archive retry.

作用范围: `block` / Archive failure exit

原文证据: `SKILL.md:L14-L14`

复核意见: _____

F01-F09 | 约束 | 待共同复核

`FAST_KEY` must never flow to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in the Skill.

作用范围: skill / Entire fetch Skill

原文证据: SKILL.md:L15-L15

复核意见: _____

F01-F10 | 行为 | 待共同复核

Before returning from each success or failure path, separately append its final status to `local.status.txt`.

作用范围: operation / Append final status

原文证据: SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: The first primary attempt and one retry may be separate nodes or a bounded retry structure; a third primary attempt is never allowed.

可接受: Fallback may share one archive call across missing-key and failed-primary branches, provided each path preserves the prerequisites.

可接受: The local status write may appear in a common exit or on each final path, provided it occurs before the corresponding return and retains the final-status dependency.

待共同确认: The upstream tools' transient-error classification and `FAST_KEY`'s exact presence test are not defined here; retain the named conditions without inventing checks.

F02 工具选择与失败回退 · 连贯段落

F02 | 工具选择与失败回退 | 自然语言段落 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/F02

包外标注: annotations/F02.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: source-fetch-with-fallback
3  description: Fetch one source using a credential-gated preferred tool and a bounded archive
4  > fallback.
5  ---
```

L6 # Source Fetch With Fallback

L8 Read `source_id` from the user's request and read `FAST_KEY` from the environment. If `FAST_KEY` is present, try `fast.fetch` first with `source_id` and `FAST_KEY`; if it is absent, go directly to `archive.fetch` without calling `fast.fetch`.

L10 Retry `fast.fetch` exactly once only when its first attempt fails with a transient error; do not retry a non-transient first failure. After a non-transient first failure or any failed retry of `fast.fetch`, call `archive.fetch` with `source_id`.

L12 Call `archive.fetch` at most once and pass `source_id` as its only argument. On either tool's success, return that successful response's body value unchanged and make no further fetch calls.

L14 If `archive.fetch` fails, stop and return its error; do not retry `archive.fetch`. Never pass `FAST_KEY` to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in this workflow.

L16 Before returning from every success or failure path, append the final status to `local.status.txt`.

外置事实检查表

F02-F01 | 行为 | 待共同复核

Read `source_id` from the request and `FAST_KEY` from the environment.

作用范围: operation / Read fetch inputs

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

F02-F02 | 条件 | 待共同复核

`FAST_KEY` presence gates `fast.fetch`; prefer it when present and go directly to `archive.fetch` when absent.

作用范围: `block` / Preferred tool selection

原文证据: `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

F02-F03 | 数据流 | 待共同复核

`fast.fetch` receives `request.source_id` and the `FAST_KEY` read from the environment.

作用范围: `operation` / Preferred fetch

原文证据: `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

F02-F04 | 条件 | 待共同复核

Retry `fast.fetch` once only after a transient first failure; a non-transient first failure is not retried.

作用范围: `block` / Preferred fetch retry

原文证据: `SKILL.md:L10-L10`

复核意见: _____

F02-F05 | 条件 | 待共同复核

A non-transient first failure or any failed retry causes `archive.fetch` fallback.

作用范围: `block` / Fallback after preferred failure

原文证据: `SKILL.md:L10-L10`

复核意见: _____

F02-F06 | 约束 | 待共同复核

`archive.fetch` executes at most once, with `source_id` as its only argument.

作用范围: `operation` / Archive fetch

原文证据: `SKILL.md:L12-L12`

复核意见: _____

F02-F07 | 数据流 | 待共同复核

A successful fetch returns that same `response.body` unchanged and ends further fetch calls.

作用范围: `block` / Successful fetch exit

原文证据: `SKILL.md:L12-L12`

复核意见: _____

F02-F08 | 条件 | 待共同复核

An `archive.fetch` failure returns that error and stops without any archive retry.

作用范围: `block` / Archive failure exit

原文证据: `SKILL.md:L14-L14`

复核意见: _____

F02-F09 | 约束 | 待共同复核

`FAST_KEY` must never flow to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in the Skill.

作用范围: skill / Entire fetch Skill

原文证据: SKILL.md:L14-L14

复核意见: _____

F02-F10 | 行为 | 待共同复核

Before returning from each success or failure path, separately append its final status to `local.status.txt`.

作用范围: operation / Append final status

原文证据: SKILL.md:L16-L16

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: The first primary attempt and one retry may be separate nodes or a bounded retry structure; a third primary attempt is never allowed.

可接受: Fallback may share one archive call across missing-key and failed-primary branches, provided each path preserves the prerequisites.

可接受: The local status write may appear in a common exit or on each final path, provided it occurs before the corresponding return and retains the final-status dependency.

待共同确认: The upstream tools' transient-error classification and `FAST_KEY`'s exact presence test are not defined here; retain the named conditions without inventing checks.

F03 工具选择与失败回退 · 表格

F03 | 工具选择与失败回退 | 表格 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/F03

包外标注: annotations/F03.json

本组 01-04 保留相同核心事实；仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: source-fetch-with-fallback
3  description: Fetch one source using a credential-gated preferred tool and a bounded archive
>  fallback.
4  ---
```

L6 # Source Fetch With Fallback

原文表格 L8-L18（保留表头与行关系）

Order	Role	Requirement
1	input	Read source_id from the user's request and read FAST_KEY from the environment.
2	preferred	If FAST_KEY is present, try fast.fetch first with source_id and FAST_KEY; if it is absent, go directly to archive.fetch without calling fast.fetch.
3	retry	Retry fast.fetch exactly once only when its first attempt fails with a transient error; do not retry a non-transient first failure.
4	fallback	After a non-transient first failure or any failed retry of fast.fetch, call archive.fetch with source_id.
5	archive	Call archive.fetch at most once and pass source_id as its only argument.
6	return	On either tool's success, return that successful response's body value unchanged and make no further fetch calls.
7	stop	If archive.fetch fails, stop and return its error; do not retry archive.fetch.
8	global constraint	Never pass FAST_KEY to archive.fetch or diagnostic output anywhere in this workflow.
9	status	Before returning from every success or failure path, append the final status to local status.txt.

外置事实检查表

F03-F01 | 行为 | 待共同复核

Read `source_id` from the request and `FAST_KEY` from the environment.

作用范围: operation / Read fetch inputs

原文证据: SKILL.md:L10-L10; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F02 | 条件 | 待共同复核

`FAST_KEY` presence gates `fast.fetch`; prefer it when present and go directly to `archive.fetch` when absent.

作用范围: block / Preferred tool selection

原文证据: SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F03 | 数据流 | 待共同复核

`fast.fetch` receives `request.source_id` and the `FAST_KEY` read from the environment.

作用范围: operation / Preferred fetch

原文证据: SKILL.md:L10-L10; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

F03-F04 | 条件 | 待共同复核

Retry `fast.fetch` once only after a transient first failure; a non-transient first failure is not retried.

作用范围: block / Preferred fetch retry

原文证据: SKILL.md:L12-L12; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F05 | 条件 | 待共同复核

A non-transient first failure or any failed retry causes `archive.fetch` fallback.

作用范围: block / Fallback after preferred failure

原文证据: SKILL.md:L13-L13; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F06 | 约束 | 待共同复核

`archive.fetch` executes at most once, with `source_id` as its only argument.

作用范围: operation / Archive fetch

原文证据: SKILL.md:L14-L14; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F07 | 数据流 | 待共同复核

A successful fetch returns that same `response.body` unchanged and ends further fetch calls.

作用范围: block / Successful fetch exit

原文证据: SKILL.md:L15-L15; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F08 | 条件 | 待共同复核

An `archive.fetch` failure returns that error and stops without any archive retry.

作用范围: `block` / `Archive failure exit`

原文证据: SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F09 | 约束 | 待共同复核

`FAST_KEY` must never flow to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in the Skill.

作用范围: `skill` / `Entire fetch Skill`

原文证据: SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

F03-F10 | 行为 | 待共同复核

Before returning from each success or failure path, separately append its final status to `local status.txt`.

作用范围: `operation` / `Append final status`

原文证据: SKILL.md:L18-L18; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: The first primary attempt and one retry may be separate nodes or a bounded retry structure; a third primary attempt is never allowed.

可接受: Fallback may share one archive call across missing-key and failed-primary branches, provided each path preserves the prerequisites.

可接受: The local status write may appear in a common exit or on each final path, provided it occurs before the corresponding return and retains the final-status dependency.

待共同确认: The upstream tools' transient-error classification and `FAST_KEY`'s exact presence test are not defined here; retain the named conditions without inventing checks.

F04 工具选择与失败回退 · 跨文件混合

F04 | 工具选择与失败回退 | 跨文件混合 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/F04

包外标注: annotations/F04.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: source-fetch-with-fallback
3 description: Fetch one source using a credential-gated preferred tool and a bounded archive
4 > fallback.
5 ---
```

L6 # Source Fetch With Fallback

L8 Follow the requirements in [workflow instructions](references/workflow.md); this file is part of the current workflow.

references/workflow.md

L1 # Fetch workflow

L3 Read source_id from the user's request and read FAST_KEY from the environment.

L5 If FAST_KEY is present, try fast.fetch first with source_id and FAST_KEY; if it is absent, go directly to archive.fetch without calling fast.fetch.

L7 - Preferred-tool failure handling:

L8 - Retry fast.fetch exactly once only when its first attempt fails with a transient error; do not retry a non-transient first failure.

L9 - After a non-transient first failure or any failed retry of fast.fetch, call archive.fetch with source_id.

L11 The same retry policy is specified by [retry configuration](../retry.yaml); apply it to fast.fetch only.

L13 Call archive.fetch at most once and pass source_id as its only argument.

L15 On either tool's success, return that successful response's body value unchanged and make no further fetch calls.

L17 If archive.fetch fails, stop and return its error; do not retry archive.fetch.

L19 > Never pass FAST_KEY to archive.fetch or diagnostic output anywhere in this workflow.

L21 Before returning from every success or failure path, append the final status to local status.txt.

retry.yaml

```
1 fast_fetch:
2   max_attempts: 2
3   retry_first_error: transient_only
4 archive_fetch:
5   max_attempts: 1
```

外置事实检查表

F04-F01 | 行为 | 待共同复核

Read source_id from the request and FAST_KEY from the environment.

作用范围: operation / Read fetch inputs

原文证据: references/workflow.md:L3-L3; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

F04-F02 | 条件 | 待共同复核

FAST_KEY presence gates fast.fetch; prefer it when present and go directly to archive.fetch when absent.

作用范围: block / Preferred tool selection

原文证据: references/workflow.md:L5-L5; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

F04-F03 | 数据流 | 待共同复核

fast.fetch receives request.source_id and the FAST_KEY read from the environment.

作用范围: operation / Preferred fetch

原文证据: references/workflow.md:L3-L3; SKILL.md:L8-L8; references/workflow.md:L5-L5

复核意见: _____

F04-F04 | 条件 | 待共同复核

Retry fast.fetch once only after a transient first failure; a non-transient first failure is not retried.

作用范围: block / Preferred fetch retry

原文证据: references/workflow.md:L8-L8; references/workflow.md:L7-L7; references/workflow.md:L11-L11; SKILL.md:L8-L8; retry.yaml:L1-L3

复核意见: _____

F04-F05 | 条件 | 待共同复核

A non-transient first failure or any failed retry causes archive.fetch fallback.

作用范围: block / Fallback after preferred failure

原文证据: references/workflow.md:L9-L9; references/workflow.md:L7-L7; SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

F04-F06 | 约束 | 待共同复核

`archive.fetch` executes at most once, with `source_id` as its only argument.

作用范围: `operation` / `Archive fetch`

原文证据: `references/workflow.md:L13-L13`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

F04-F07 | 数据流 | 待共同复核

A successful fetch returns that same `response.body` unchanged and ends further fetch calls.

作用范围: `block` / `Successful fetch exit`

原文证据: `references/workflow.md:L15-L15`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

F04-F08 | 条件 | 待共同复核

An `archive.fetch` failure returns that error and stops without any archive retry.

作用范围: `block` / `Archive failure exit`

原文证据: `references/workflow.md:L17-L17`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

F04-F09 | 约束 | 待共同复核

`FAST_KEY` must never flow to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in the Skill.

作用范围: `skill` / `Entire fetch Skill`

原文证据: `references/workflow.md:L19-L19`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

F04-F10 | 行为 | 待共同复核

Before returning from each success or failure path, separately append its final status to `local.status.txt`.

作用范围: `operation` / `Append final status`

原文证据: `references/workflow.md:L21-L21`; `SKILL.md:L8-L8`

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: The first primary attempt and one retry may be separate nodes or a bounded retry structure; a third primary attempt is never allowed.

可接受: Fallback may share one archive call across missing-key and failed-primary branches, provided each path preserves the prerequisites.

可接受: The local status write may appear in a common exit or on each final path, provided it occurs before the corresponding return and retains the final-status dependency.

可接受: The supplied `retry.yaml` is a fixed statement of the same retry requirements; preserve those requirements without adding a runtime configuration read solely because they are presented in YAML.

待共同确认: The upstream tools' transient-error classification and `FAST_KEY`'s exact presence test are not defined here; retain the named conditions without inventing checks.

F05 工具选择与失败回退 · 用途最小差异

F05 | 工具选择与失败回退 | 最小差异: 用途 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/F05

包外标注: annotations/F05.json

与基准版本的一句差异

基准: F01. Only turn the additional local status append into an explicitly inactive historical example.

应变化事实: F05-F10

其余保持: F05-F01, F05-F02, F05-F03, F05-F04, F05-F05, F05-F06, F05-F07, F05-F08, F05-F09

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: source-fetch-with-fallback
3 description: Fetch one source using a credential-gated preferred tool and a bounded archive
> fallback.
4 ---
```

L6 # Source Fetch With Fallback

L8 1. Read `source_id` from the user's request and read `FAST_KEY` from the environment.

L9 2. If `FAST_KEY` is present, try `fast.fetch` first with `source_id` and `FAST_KEY`; if it is absent, go directly to `archive.fetch` without calling `fast.fetch`.

L10 3. Retry `fast.fetch` exactly once only when its first attempt fails with a transient error; do not retry a non-transient first failure.

L11 4. After a non-transient first failure or any failed retry of `fast.fetch`, call `archive.fetch` with `source_id`.

L12 5. Call `archive.fetch` at most once and pass `source_id` as its only argument.

L13 6. On either tool's success, return that successful response's body value unchanged and make no further fetch calls.

L14 7. If `archive.fetch` fails, stop and return its error; do not retry `archive.fetch`.

L15 8. Never pass `FAST_KEY` to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in this workflow.

L16 9. Historical example, not executed in this workflow: Before returning from every success or failure path, append the final status to `local.status.txt`.

外置事实检查表

F05-F01 | 行为 | 待共同复核

Read `source_id` from the request and `FAST_KEY` from the environment.

作用范围: operation / Read fetch inputs

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

F05-F02 | 条件 | 待共同复核

`FAST_KEY` presence gates `fast.fetch`; prefer it when present and go directly to `archive.fetch` when absent.

作用范围: block / Preferred tool selection

原文证据: SKILL.md:L9-L9

复核意见: _____

F05-F03 | 数据流 | 待共同复核

`fast.fetch` receives `request.source_id` and the `FAST_KEY` read from the environment.

作用范围: operation / Preferred fetch

原文证据: SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L9-L9

复核意见: _____

F05-F04 | 条件 | 待共同复核

Retry `fast.fetch` once only after a transient first failure; a non-transient first failure is not retried.

作用范围: block / Preferred fetch retry

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

F05-F05 | 条件 | 待共同复核

A non-transient first failure or any failed retry causes `archive.fetch` fallback.

作用范围: block / Fallback after preferred failure

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

F05-F06 | 约束 | 待共同复核

`archive.fetch` executes at most once, with `source_id` as its only argument.

作用范围: operation / Archive fetch

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

F05-F07 | 数据流 | 待共同复核

A successful fetch returns that same `response.body` unchanged and ends further fetch calls.

作用范围: block / Successful fetch exit

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

F05-F08 | 条件 | 待共同复核

An `archive.fetch failure` returns that error and stops without any archive retry.

作用范围: `block` / `Archive failure exit`

原文证据: `SKILL.md:L14-L14`

复核意见: _____

F05-F09 | 约束 | 待共同复核

`FAST_KEY` must never flow to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in the Skill.

作用范围: `skill` / `Entire fetch Skill`

原文证据: `SKILL.md:L15-L15`

复核意见: _____

F05-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

The `final-status append` is an explicitly inactive historical example and adds no current file write.

作用范围: `operation` / `Historical status example`

原文证据: `SKILL.md:L16-L16`

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: The first primary attempt and one retry may be separate nodes or a bounded retry structure; a third primary attempt is never allowed.

可接受: Fallback may share one archive call across `missing-key` and `failed-primary` branches, provided each path preserves the prerequisites.

可接受: Success and failure results still return normally; the historical `status-append` example introduces no active write on either path.

待共同确认: The upstream tools' `transient-error` classification and `FAST_KEY`'s exact presence test are not defined here; retain the named conditions without inventing checks.

F06 工具选择与失败回退 · 语义最小差异

F06 | 工具选择与失败回退 | 最小差异: 语义 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/controlled/F06

包外标注: annotations/F06.json

与基准版本的一句差异

基准: F01。Only change the successful return value from response.body to response.summary.

应变化事实: F06-F07

其余保持: F06-F01, F06-F02, F06-F03, F06-F04, F06-F05, F06-F06, F06-F08, F06-F09, F06-F10

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: source-fetch-with-fallback
3 description: Fetch one source using a credential-gated preferred tool and a bounded archive
> fallback.
4 ---
```

L6 # Source Fetch With Fallback

L8 1. Read source_id from the user's request and read FAST_KEY from the environment.

L9 2. If FAST_KEY is present, try fast.fetch first with source_id and FAST_KEY; if it is absent, go directly to archive.fetch without calling fast.fetch.

L10 3. Retry fast.fetch exactly once only when its first attempt fails with a transient error; do not retry a non-transient first failure.

L11 4. After a non-transient first failure or any failed retry of fast.fetch, call archive.fetch with source_id.

L12 5. Call archive.fetch at most once and pass source_id as its only argument.

L13 6. On either tool's success, return that successful response's summary value unchanged and make no further fetch calls.

L14 7. If archive.fetch fails, stop and return its error; do not retry archive.fetch.

L15 8. Never pass FAST_KEY to archive.fetch or diagnostic output anywhere in this workflow.

L16 9. Before returning from every success or failure path, append the final status to local status.txt.

外置事实检查表

F06-F01 | 行为 | 待共同复核

Read `source_id` from the request and `FAST_KEY` from the environment.

作用范围: operation / Read fetch inputs

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

F06-F02 | 条件 | 待共同复核

`FAST_KEY` presence gates `fast.fetch`; prefer it when present and go directly to `archive.fetch` when absent.

作用范围: block / Preferred tool selection

原文证据: SKILL.md:L9-L9

复核意见: _____

F06-F03 | 数据流 | 待共同复核

`fast.fetch` receives `request.source_id` and the `FAST_KEY` read from the environment.

作用范围: operation / Preferred fetch

原文证据: SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L9-L9

复核意见: _____

F06-F04 | 条件 | 待共同复核

Retry `fast.fetch` once only after a transient first failure; a non-transient first failure is not retried.

作用范围: block / Preferred fetch retry

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

F06-F05 | 条件 | 待共同复核

A non-transient first failure or any failed retry causes `archive.fetch` fallback.

作用范围: block / Fallback after preferred failure

原文证据: SKILL.md:L11-L11

复核意见: _____

F06-F06 | 约束 | 待共同复核

`archive.fetch` executes at most once, with `source_id` as its only argument.

作用范围: operation / Archive fetch

原文证据: SKILL.md:L12-L12

复核意见: _____

F06-F07 | 数据流 | 待共同复核

A successful fetch returns that same `response.summary` unchanged and ends further fetch calls.

作用范围: block / Successful fetch exit

原文证据: SKILL.md:L13-L13

复核意见: _____

F06-F08 | 条件 | 待共同复核

An `archive.fetch` failure returns that error and stops without any archive retry.

作用范围: `block` / `Archive failure exit`

原文证据: `SKILL.md:L14-L14`

复核意见: _____

F06-F09 | 约束 | 待共同复核

`FAST_KEY` must never flow to `archive.fetch` or diagnostic output anywhere in the Skill.

作用范围: `skill` / `Entire fetch Skill`

原文证据: `SKILL.md:L15-L15`

复核意见: _____

F06-F10 | 行为 | 待共同复核

Before returning from each success or failure path, separately append its final status to `local status.txt`.

作用范围: `operation` / `Append final status`

原文证据: `SKILL.md:L16-L16`

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: The first primary attempt and one retry may be separate nodes or a bounded retry structure; a third primary attempt is never allowed.

可接受: Fallback may share one archive call across missing-key and failed-primary branches, provided each path preserves the prerequisites.

可接受: The local status write may appear in a common exit or on each final path, provided it occurs before the corresponding return and retains the final-status dependency.

待共同确认: The upstream tools' transient-error classification and `FAST_KEY`'s exact presence test are not defined here; retain the named conditions without inventing checks.

D01 多文档处理与交付 · 编号步骤

D01 | 多文档处理与交付 | 编号步骤 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/D01

包外标注: annotations/D01.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: document-bundle-delivery
3 description: 转换清单中的文档、打包转换产物并交付到用户指定位置。
4 ---
```

L6 # 多文档处理与交付

L8 1. 读取用户提供的 manifest.json, 按其中 paths 列表获取文档路径, 并从请求中读取 output_dir 和 delivery_path。

L9 2. 逐个执行 python scripts/convert.py <文档路径> <output_dir>, 把每次标准输出作为对应的转换产物路径。

L10 3. 转换期间保留原文标题; 该要求仅限转换, 不限制汇总标题。

L11 4. 转换通过 scripts/convert.py 完成; 主流程只使用脚本输出路径, 不重复执行脚本内部的处理。

L12 5. 打包时必须采用下方“参考步骤”的命令, 并将转换产物路径列表传给 --paths。

L13 6. 将生成的 bundle.zip 交付到请求的 delivery_path。

L14 7. 另外, 将转换产物路径列表写入本地 receipt.txt。

L15 8. 整份流程不得修改输入原文文件。

L16 9. 整份流程禁止把文档上传到外部服务。

L17 10. 备注: 必要时保留原顺序。

L19 ## 参考步骤

原文 L21-L23

```
21 ```sh
22 python scripts/package.py --paths <转换产物路径列表> --output bundle.zip
23 ```
```

scripts/convert.py

```
1 """Convert one UTF-8 text document and print the output path."""
2 from pathlib import Path
3 import sys
4
5 source = Path(sys.argv[1])
6 output_dir = Path(sys.argv[2])
7 output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8 output = output_dir / (source.stem + ".txt")
9 output.write_text(source.read_text(encoding="utf-8"), encoding="utf-8")
10 print(output)
```

scripts/package.py

```
1 """Build the explicitly requested ZIP from supplied output paths."""
2 import argparse
3 from pathlib import Path
4 from zipfile import ZipFile
5
6 parser = argparse.ArgumentParser()
7 parser.add_argument("--paths", nargs="+", required=True)
8 parser.add_argument("--output", required=True)
9 args = parser.parse_args()
10 with ZipFile(args.output, "w") as archive:
11     for filename in args.paths:
12         path = Path(filename)
13         archive.write(path, arcname=path.name)
```

外置事实检查表

D01-F01 | 行为 | 待共同复核

读取 manifest.json.paths 作为文档路径来源，并读取请求中的 output_dir 和 delivery_path。

作用范围: operation / 读取清单与请求

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

D01-F02 | 行为 | 待共同复核

逐个以文档路径和 output_dir 调用 scripts/convert.py；每次调用读取该 UTF-8 源文，按需创建输出目录，将内容写入 output_dir 下的 <源文主名>.txt，并把标准输出的该路径作为转换产物路径。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L9-L9; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见: _____

D01-F03 | 约束 | 待共同复核

保留原文标题仅约束转换操作，不约束汇总标题。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

D01-F04 | 不得凭空增加 | 待共同复核

`convert.py` 按黑盒调用保留参数、文件输入、输出产物和标准输出路径，不把内部变量、循环或控制流拆成额外流程步骤，也不重复执行内部处理。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L11-L11; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D01-F05 | 行为 | 待共同复核

必须执行被明确采用的参考打包命令，以转换产物路径列表为 `--paths` 输入；调用读取各产物文件并写入由 `--output` 指定的 `bundle.zip`，压缩包内使用各文件的文件名。

作用范围：operation / 打包转换产物

原文证据：SKILL.md:L12-L12; SKILL.md:L21-L23; scripts/package.py:L7-L13

复核意见：_____

D01-F06 | 数据流 | 待共同复核

将打包生成的 `bundle.zip` 交付到先前从请求读取的 `delivery_path`，交付操作消费该读取结果，无需再次读取。

作用范围：operation / 交付压缩包

原文证据：SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L13-L13

复核意见：_____

D01-F07 | 行为 | 待共同复核

单独将转换产物路径列表写入本地 `receipt.txt`，并保留对转换产物路径的依赖。

作用范围：operation / 写入交付收据

原文证据：SKILL.md:L14-L14

复核意见：_____

D01-F08 | 约束 | 待共同复核

不得修改输入原文文件的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L15-L15

复核意见：_____

D01-F09 | 约束 | 待共同复核

不得向外部服务上传文档的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L16-L16

复核意见：_____

D01-F10 | 约束 | 待共同复核

“必要时保留原顺序”的作用范围不明确，应待共同确认，不能自动提升为全局规则。

作用范围：unresolved / 原文未指明转换、打包或收据中的哪一处

原文证据：SKILL.md:L17-L17

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：可用循环或逐项调用表达多文档转换，但文档路径和返回路径的对应关系必须保留。

可接受：黑盒调用可以保留命令原文，无需把 `convert.py` 实现映射到固定操作类型。

可接受：明确要求采用的参考命令属于实际行为；局部标题约束和全局禁止事项不能互换作用范围。

待共同确认：“必要时保留原顺序”未注明条件或对象，作用范围待共同确认。

待共同确认：`manifest.json` 的重复文件名、转换失败和不存在路径的处理未定义，不额外增加策略。

D02 多文档处理与交付 · 连贯段落

D02 | 多文档处理与交付 | 自然语言段落 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/D02

包外标注: annotations/D02.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: document-bundle-delivery
3  description: 转换清单中的文档、打包转换产物并交付到用户指定位置。
4  ---
```

L6 # 多文档处理与交付

L8 读取用户提供的 manifest.json, 按其中 paths 列表获取文档路径, 并从请求中读取 output_dir 和 delivery_path。 逐个执行 python scripts/convert.py <文档路径> <output_dir>, 把每次标准输出作为对应的转换产物路径。

L10 转换期间保留原文标题; 该要求仅限转换, 不限制汇总标题。 转换通过 scripts/convert.py 完成; 主流程只使用脚本输出路径, 不重复执行脚本内部的处理。

L12 打包时必须采用下方“参考步骤”的命令, 并将转换产物路径列表传给 --paths。 将生成的 bundle.zip 交付到请求的 delivery_path。

L14 另外, 将转换产物路径列表写入本地 receipt.txt。 整份流程不得修改输入原文文件。

L16 整份流程禁止把文档上传到外部服务。 备注: 必要时保留原顺序。

L18 ## 参考步骤

原文 L20-L22

```
20  ``sh
21  python scripts/package.py --paths <转换产物路径列表> --output bundle.zip
22  ```
```

scripts/convert.py

```
1  """Convert one UTF-8 text document and print the output path."""
2  from pathlib import Path
3  import sys
4
5  source = Path(sys.argv[1])
6  output_dir = Path(sys.argv[2])
7  output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8  output = output_dir / (source.stem + ".txt")
9  output.write_text(source.read_text(encoding="utf-8"), encoding="utf-8")
10 print(output)
```

scripts/package.py

```
1  """Build the explicitly requested ZIP from supplied output paths."""
2  import argparse
3  from pathlib import Path
4  from zipfile import ZipFile
5
6  parser = argparse.ArgumentParser()
7  parser.add_argument("--paths", nargs="+", required=True)
8  parser.add_argument("--output", required=True)
9  args = parser.parse_args()
10 with ZipFile(args.output, "w") as archive:
11     for filename in args.paths:
12         path = Path(filename)
13         archive.write(path, arcname=path.name)
```

外置事实检查表

D02-F01 | 行为 | 待共同复核

读取 manifest.json.paths 作为文档路径来源，并读取请求中的 output_dir 和 delivery_path。

作用范围：operation / 读取清单与请求

原文证据：SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

D02-F02 | 行为 | 待共同复核

逐个以文档路径和 output_dir 调用 scripts/convert.py；每次调用读取该 UTF-8 源文，按需创建输出目录，将内容写入 output_dir 下的 <源文主名>.txt，并把标准输出的该路径作为转换产物路径。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：SKILL.md:L8-L8；scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D02-F03 | 约束 | 待共同复核

保留原文标题仅约束转换操作，不约束汇总标题。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：SKILL.md:L10-L10

复核意见：_____

D02-F04 | 不得凭空增加 | 待共同复核

convert.py 按黑盒调用保留参数、文件输入、输出产物和标准输出路径，不把内部变量、循环或控制流拆成额外流程步骤，也不重复执行内部处理。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：SKILL.md:L8-L8；SKILL.md:L10-L10；scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D02-F05 | 行为 | 待共同复核

必须执行被明确采用的参考打包命令，以转换产物路径列表为 `--paths` 输入；调用读取各产物文件并写入由 `--output` 指定的 `bundle.zip`，压缩包内使用各文件的文件名。

作用范围：operation / 打包转换产物

原文证据：SKILL.md:L12-L12；SKILL.md:L20-L22；scripts/package.py:L7-L13

复核意见：_____

D02-F06 | 数据流 | 待共同复核

将打包生成的 `bundle.zip` 交付到先前从请求读取的 `delivery_path`，交付操作消费该读取结果，无需再次读取。

作用范围：operation / 交付压缩包

原文证据：SKILL.md:L8-L8；SKILL.md:L12-L12

复核意见：_____

D02-F07 | 行为 | 待共同复核

单独将转换产物路径列表写入本地 `receipt.txt`，并保留对转换产物路径的依赖。

作用范围：operation / 写入交付收据

原文证据：SKILL.md:L14-L14

复核意见：_____

D02-F08 | 约束 | 待共同复核

不得修改输入原文文件的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L14-L14

复核意见：_____

D02-F09 | 约束 | 待共同复核

不得向外部服务上传文档的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L16-L16

复核意见：_____

D02-F10 | 约束 | 待共同复核

“必要时保留原顺序”的作用范围不明确，应待共同确认，不能自动提升为全局规则。

作用范围：unresolved / 原文未指明转换、打包或收据中的哪一处

原文证据：SKILL.md:L16-L16

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：可用循环或逐项调用表达多文档转换，但文档路径和返回路径的对应关系必须保留。

可接受：黑盒调用可以保留命令原文，无需把 `convert.py` 实现映射到固定操作类型。

可接受：明确要求采用的参考命令属于实际行为；局部标题约束和全局禁止事项不能互换作用范围。

待共同确认：“必要时保留原顺序”未注明条件或对象，作用范围待共同确认。

待共同确认：`manifest.json` 的重复文件名、转换失败和不存在路径的处理未定义，不额外增加策略。

D03 多文档处理与交付 · 表格

D03 | 多文档处理与交付 | 表格 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/D03

包外标注: annotations/D03.json

本组 01-04 保留相同核心事实；仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: document-bundle-delivery
3  description: 转换清单中的文档、打包转换产物并交付到用户指定位置。
4  ---
```

L6 # 多文档处理与交付

原文表格 L8-L19（保留表头与行关系）

顺序	作用	要求
1	input	读取用户提供的 manifest.json，按其中 paths 列表获取文档路径，并从请求中读取 output_dir 和 delivery_path。
2	convert	逐个执行 python scripts/convert.py <文档路径> <output_dir>，把每次标准输出作为对应的转换产物路径。
3	local constraint	转换期间保留原文标题；该要求仅限转换，不限制汇总标题。
4	blackbox	转换通过 scripts/convert.py 完成；主流程只使用脚本输出路径，不重复执行脚本内部的处理。
5	package	打包时必须采用下方“参考步骤”的命令，并将转换产物路径列表传给 --paths。
6	deliver	将生成的 bundle.zip 交付到请求的 delivery_path。
7	receipt	另外，将转换产物路径列表写入本地 receipt.txt。
8	global constraint	整份流程不得修改输入原文文件。
9	global constraint	整份流程禁止把文档上传到外部服务。
10	note	备注：必要时保留原顺序。

L21 ## 参考步骤

原文 L23-L25

```
23  ```sh
24  python scripts/package.py --paths <转换产物路径列表> --output bundle.zip
25  ```
```

scripts/convert.py

```
1 """Convert one UTF-8 text document and print the output path."""
2 from pathlib import Path
3 import sys
4
5 source = Path(sys.argv[1])
6 output_dir = Path(sys.argv[2])
7 output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8 output = output_dir / (source.stem + ".txt")
9 output.write_text(source.read_text(encoding="utf-8"), encoding="utf-8")
10 print(output)
```

scripts/package.py

```
1 """Build the explicitly requested ZIP from supplied output paths."""
2 import argparse
3 from pathlib import Path
4 from zipfile import ZipFile
5
6 parser = argparse.ArgumentParser()
7 parser.add_argument("--paths", nargs="+", required=True)
8 parser.add_argument("--output", required=True)
9 args = parser.parse_args()
10 with ZipFile(args.output, "w") as archive:
11     for filename in args.paths:
12         path = Path(filename)
13         archive.write(path, arcname=path.name)
```

外置事实检查表

D03-F01 | 行为 | 待共同复核

读取 manifest.json.paths 作为文档路径来源，并读取请求中的 output_dir 和 delivery_path。

作用范围: operation / 读取清单与请求

原文证据: SKILL.md:L10-L10; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

D03-F02 | 行为 | 待共同复核

逐个以文档路径和 output_dir 调用 scripts/convert.py；每次调用读取该 UTF-8 源文，按需创建输出目录，将内容写入 output_dir 下的 <源文主名>.txt，并把标准输出的该路径作为转换产物路径。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L7-L9; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见: _____

D03-F03 | 约束 | 待共同复核

保留原文标题仅约束转换操作，不约束汇总标题。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L12-L12; SKILL.md:L7-L9

复核意见: _____

D03-F04 | 不得凭空增加 | 待共同复核

`convert.py` 按黑盒调用保留参数、文件输入、输出产物和标准输出路径，不把内部变量、循环或控制流拆成额外流程步骤，也不重复执行内部处理。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L13-L13; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D03-F05 | 行为 | 待共同复核

必须执行被明确采用的参考打包命令，以转换产物路径列表为 `--paths` 输入；调用读取各产物文件并写入由 `--output` 指定的 `bundle.zip`，压缩包内使用各文件的文件名。

作用范围：operation / 打包转换产物

原文证据：SKILL.md:L14-L14; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L23-L25; scripts/package.py:L7-L13

复核意见：_____

D03-F06 | 数据流 | 待共同复核

将打包生成的 `bundle.zip` 交付到先前从请求读取的 `delivery_path`，交付操作消费该读取结果，无需再次读取。

作用范围：operation / 交付压缩包

原文证据：SKILL.md:L10-L10; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L15-L15

复核意见：_____

D03-F07 | 行为 | 待共同复核

单独将转换产物路径列表写入本地 `receipt.txt`，并保留对转换产物路径的依赖。

作用范围：operation / 写入交付收据

原文证据：SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L7-L9

复核意见：_____

D03-F08 | 约束 | 待共同复核

不得修改输入原文文件的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L7-L9

复核意见：_____

D03-F09 | 约束 | 待共同复核

不得向外部服务上传文档的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L18-L18; SKILL.md:L7-L9

复核意见：_____

D03-F10 | 约束 | 待共同复核

“必要时保留原顺序”的作用范围不明确，应待共同确认，不能自动提升为全局规则。

作用范围：unresolved / 原文未指明转换、打包或收据中的哪一处

原文证据：SKILL.md:L19-L19; SKILL.md:L7-L9

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：可用循环或逐项调用表达多文档转换，但文档路径和返回路径的对应关系必须保留。

可接受：黑盒调用可以保留命令原文，无需把 `convert.py` 实现映射到固定操作类型。

可接受：明确要求采用的参考命令属于实际行为；局部标题约束和全局禁止事项不能互换作用范围。

待共同确认：“必要时保留原顺序”未注明条件或对象，作用范围待共同确认。

待共同确认：`manifest.json` 的重复文件名、转换失败和不存在路径的处理未定义，不额外增加策略。

D04 多文档处理与交付 · 跨文件混合

D04 | 多文档处理与交付 | 跨文件混合 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/D04

包外标注: annotations/D04.json

本组 01-04 保留相同核心事实; 仅改变表达形式和文档组织。

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: document-bundle-delivery
3 description: 转换清单中的文档、打包转换产物并交付到用户指定位置。
4 ---
```

L6 # 多文档处理与交付

L8 必须执行 [流程说明] (references/workflow.md) 中的要求; 该文件是当前流程的组成部分。

references/workflow.md

L1 # 文档流程

L3 读取用户提供的 manifest.json, 按其中 paths 列表获取文档路径, 并从请求中读取 output_dir 和 delivery_path。

L5 - 转换阶段:

L6 - 逐个执行 python scripts/convert.py <文档路径> <output_dir>, 把每次标准输出作为对应的转换产物路径。

L7 - 转换期间保留原文标题; 该要求仅限转换, 不限制汇总标题。

L9 > 转换通过 scripts/convert.py 完成; 主流程只使用脚本输出路径, 不重复执行脚本内部的处理。

L11 打包时必须采用下方“参考步骤”的命令, 并将转换产物路径列表传给 --paths。

L13 ## 参考步骤

原文 L15-L17

```
15 ```sh
16 python scripts/package.py --paths <转换产物路径列表> --output bundle.zip
17 ```
```

L19 将生成的 bundle.zip 交付到请求的 delivery_path。

L21 另外, 将转换产物路径列表写入本地 receipt.txt。

L23 > 整份流程不得修改输入原文文件。

L24 >

L25 > 整份流程禁止把文档上传到外部服务。

L27 备注：必要时保留原顺序。

scripts/convert.py

```
1 """Convert one UTF-8 text document and print the output path."""
2 from pathlib import Path
3 import sys
4
5 source = Path(sys.argv[1])
6 output_dir = Path(sys.argv[2])
7 output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8 output = output_dir / (source.stem + ".txt")
9 output.write_text(source.read_text(encoding="utf-8"), encoding="utf-8")
10 print(output)
```

scripts/package.py

```
1 """Build the explicitly requested ZIP from supplied output paths."""
2 import argparse
3 from pathlib import Path
4 from zipfile import ZipFile
5
6 parser = argparse.ArgumentParser()
7 parser.add_argument("--paths", nargs="+", required=True)
8 parser.add_argument("--output", required=True)
9 args = parser.parse_args()
10 with ZipFile(args.output, "w") as archive:
11     for filename in args.paths:
12         path = Path(filename)
13         archive.write(path, arcname=path.name)
```

外置事实检查表

D04-F01 | 行为 | 待共同复核

读取 manifest.json.paths 作为文档路径来源，并读取请求中的 output_dir 和 delivery_path。

作用范围：operation / 读取清单与请求

原文证据：references/workflow.md:L3-L3; SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

D04-F02 | 行为 | 待共同复核

逐个以文档路径和 output_dir 调用 scripts/convert.py；每次调用读取该 UTF-8 源文，按需创建输出目录，将内容写入 output_dir 下的 <源文主名>.txt，并把标准输出的该路径作为转换产物路径。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：references/workflow.md:L6-L6; references/workflow.md:L5-L5; SKILL.md:L8-L8; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D04-F03 | 约束 | 待共同复核

保留原文标题仅约束转换操作，不约束汇总标题。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：references/workflow.md:L7-L7; references/workflow.md:L5-L5; SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

D04-F04 | 不得凭空增加 | 待共同复核

convert.py 按黑盒调用保留参数、文件输入、输出产物和标准输出路径，不把内部变量、循环或控制流拆成额外流程步骤，也不重复执行内部处理。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：references/workflow.md:L6-L6; references/workflow.md:L5-L5; SKILL.md:L8-L8; references/workflow.md:L9-L9; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D04-F05 | 行为 | 待共同复核

必须执行被明确采用的参考打包命令，以转换产物路径列表为 `--paths` 输入；调用读取各产物文件并写入由 `--output` 指定的 `bundle.zip`，压缩包内使用各文件的文件名。

作用范围：operation / 打包转换产物

原文证据：references/workflow.md:L11-L11; SKILL.md:L8-L8; references/workflow.md:L15-L17; scripts/package.py:L7-L13

复核意见：_____

D04-F06 | 数据流 | 待共同复核

将打包生成的 `bundle.zip` 交付到先前从请求读取的 `delivery_path`，交付操作消费该读取结果，无需再次读取。

作用范围：operation / 交付压缩包

原文证据：references/workflow.md:L3-L3; SKILL.md:L8-L8; references/workflow.md:L19-L19

复核意见：_____

D04-F07 | 行为 | 待共同复核

单独将转换产物路径列表写入本地 `receipt.txt`，并保留对转换产物路径的依赖。

作用范围：operation / 写入交付收据

原文证据：references/workflow.md:L21-L21; SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

D04-F08 | 约束 | 待共同复核

不得修改输入原文文件的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：references/workflow.md:L23-L23; SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

D04-F09 | 约束 | 待共同复核

不得向外部服务上传文档的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：references/workflow.md:L25-L25; SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

D04-F10 | 约束 | 待共同复核

“必要时保留原顺序”的作用范围不明确，应待共同确认，不能自动提升为全局规则。

作用范围：unresolved / 原文未指明转换、打包或收据中的哪一处

原文证据：references/workflow.md:L27-L27；SKILL.md:L8-L8

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：可用循环或逐项调用表达多文档转换，但文档路径和返回路径的对应关系必须保留。

可接受：黑盒调用可以保留命令原文，无需把 convert.py 实现映射到固定操作类型。

可接受：明确要求采用的参考命令属于实际行为；局部标题约束和全局禁止事项不能互换作用范围。

待共同确认：“必要时保留原顺序”未注明条件或对象，作用范围待共同确认。

待共同确认：manifest.json 的重复文件名、转换失败和不存在路径的处理未定义，不额外增加策略。

D05 多文档处理与交付 · 用途最小差异

D05 | 多文档处理与交付 | 最小差异：用途 | 开发集 | zh

唯一输入目录：inputs/controlled/D05

包外标注：annotations/D05.json

与基准版本的一句差异

基准：D01。只把附加写入 receipt.txt 的运行指令改为明确不执行的历史示例。

应变化事实：D05-F07

其余保持：D05-F01, D05-F02, D05-F03, D05-F04, D05-F05, D05-F06, D05-F08, D05-F09, D05-F10

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1  ---
2  name: document-bundle-delivery
3  description: 转换清单中的文档、打包转换产物并交付到用户指定位置。
4  ---
```

L6 # 多文档处理与交付

L8 1. 读取用户提供的 manifest.json，按其中 paths 列表获取文档路径，并从请求中读取 output_dir 和 delivery_path。

L9 2. 逐个执行 python scripts/convert.py <文档路径> <output_dir>，把每次标准输出作为对应的转换产物路径。

L10 3. 转换期间保留原文标题；该要求仅限转换，不限制汇总标题。

L11 4. 转换通过 scripts/convert.py 完成；主流程只使用脚本输出路径，不重复执行脚本内部的处理。

L12 5. 打包时必须采用下方“参考步骤”的命令，并将转换产物路径列表传给 --paths。

L13 6. 将生成的 bundle.zip 交付到请求的 delivery_path。

L14 7. 历史示例（当前流程不执行）：另外，将转换产物路径列表写入本地 receipt.txt。

L15 8. 整份流程不得修改输入原文文件。

L16 9. 整份流程禁止把文档上传到外部服务。

L17 10. 备注：必要时保留原顺序。

L19 ## 参考步骤

原文 L21-L23

```
21  ```sh
22  python scripts/package.py --paths <转换产物路径列表> --output bundle.zip
23  ```
```

scripts/convert.py

```
1 """Convert one UTF-8 text document and print the output path."""
2 from pathlib import Path
3 import sys
4
5 source = Path(sys.argv[1])
6 output_dir = Path(sys.argv[2])
7 output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8 output = output_dir / (source.stem + ".txt")
9 output.write_text(source.read_text(encoding="utf-8"), encoding="utf-8")
10 print(output)
```

scripts/package.py

```
1 """Build the explicitly requested ZIP from supplied output paths."""
2 import argparse
3 from pathlib import Path
4 from zipfile import ZipFile
5
6 parser = argparse.ArgumentParser()
7 parser.add_argument("--paths", nargs="+", required=True)
8 parser.add_argument("--output", required=True)
9 args = parser.parse_args()
10 with ZipFile(args.output, "w") as archive:
11     for filename in args.paths:
12         path = Path(filename)
13         archive.write(path, arcname=path.name)
```

外置事实检查表

D05-F01 | 行为 | 待共同复核

读取 manifest.json.paths 作为文档路径来源，并读取请求中的 output_dir 和 delivery_path。

作用范围: operation / 读取清单与请求

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

D05-F02 | 行为 | 待共同复核

逐个以文档路径和 output_dir 调用 scripts/convert.py；每次调用读取该 UTF-8 源文，按需创建输出目录，将内容写入 output_dir 下的 <源文主名>.txt，并把标准输出的该路径作为转换产物路径。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L9-L9; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见: _____

D05-F03 | 约束 | 待共同复核

保留原文标题仅约束转换操作，不约束汇总标题。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

D05-F04 | 不得凭空增加 | 待共同复核

`convert.py` 按黑盒调用保留参数、文件输入、输出产物和标准输出路径，不把内部变量、循环或控制流拆成额外流程步骤，也不重复执行内部处理。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L11-L11; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D05-F05 | 行为 | 待共同复核

必须执行被明确采用的参考打包命令，以转换产物路径列表为 `--paths` 输入；调用读取各产物文件并写入由 `--output` 指定的 `bundle.zip`，压缩包内使用各文件的文件名。

作用范围：operation / 打包转换产物

原文证据：SKILL.md:L12-L12; SKILL.md:L21-L23; scripts/package.py:L7-L13

复核意见：_____

D05-F06 | 数据流 | 待共同复核

将打包生成的 `bundle.zip` 交付到先前从请求读取的 `delivery_path`，交付操作消费该读取结果，无需再次读取。

作用范围：operation / 交付压缩包

原文证据：SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L13-L13

复核意见：_____

D05-F07 | 不得凭空增加 | 待共同复核

写入 `receipt.txt` 是明确不执行的历史示例，当前流程不增加该写入。

作用范围：operation / 历史收据示例

原文证据：SKILL.md:L14-L14

复核意见：_____

D05-F08 | 约束 | 待共同复核

不得修改输入原文文件的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L15-L15

复核意见：_____

D05-F09 | 约束 | 待共同复核

不得向外部服务上传文档的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L16-L16

复核意见：_____

D05-F10 | 约束 | 待共同复核

“必要时保留原顺序”的作用范围不明确，应待共同确认，不能自动提升为全局规则。

作用范围：unresolved / 原文未指明转换、打包或收据中的哪一处

原文证据：SKILL.md:L17-L17

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：可用循环或逐项调用表达多文档转换，但文档路径和返回路径的对应关系必须保留。

可接受：黑盒调用可以保留命令原文，无需把 `convert.py` 实现映射到固定操作类型。

可接受：明确要求采用的参考命令属于实际行为；局部标题约束和全局禁止事项不能互换作用范围。

可接受：历史收据示例可作为上下文保留，但当前流程不执行 `receipt.txt` 写入。

待共同确认：“必要时保留原顺序”未注明条件或对象，作用范围待共同确认。

待共同确认：`manifest.json` 的重复文件名、转换失败和不存在路径的处理未定义，不额外增加策略。

D06 多文档处理与交付 · 语义最小差异

D06 | 多文档处理与交付 | 最小差异: 语义 | 开发集 | zh

唯一输入目录: inputs/controlled/D06

包外标注: annotations/D06.json

与基准版本的一句差异

基准: D01。只把 bundle.zip 的交付目标由请求的 delivery_path 改为 archive_path。

应变化事实: D06-F06

其余保持: D06-F01, D06-F02, D06-F03, D06-F04, D06-F05, D06-F07, D06-F08, D06-F09, D06-F10

完整控制样例原文

SKILL.md

原文 L1-L4

```
1 ---
2 name: document-bundle-delivery
3 description: 转换清单中的文档、打包转换产物并交付到用户指定位置。
4 ---
```

L6 # 多文档处理与交付

L8 1. 读取用户提供的 manifest.json, 按其中 paths 列表获取文档路径, 并从请求中读取 output_dir 和 delivery_path。

L9 2. 逐个执行 python scripts/convert.py <文档路径> <output_dir>, 把每次标准输出作为对应的转换产物路径。

L10 3. 转换期间保留原文标题; 该要求仅限转换, 不限制汇总标题。

L11 4. 转换通过 scripts/convert.py 完成; 主流程只使用脚本输出路径, 不重复执行脚本内部的处理。

L12 5. 打包时必须采用下方“参考步骤”的命令, 并将转换产物路径列表传给 --paths。

L13 6. 将生成的 bundle.zip 交付到请求的 archive_path。

L14 7. 另外, 将转换产物路径列表写入本地 receipt.txt。

L15 8. 整份流程不得修改输入原文文件。

L16 9. 整份流程禁止把文档上传到外部服务。

L17 10. 备注: 必要时保留原顺序。

L19 ## 参考步骤

原文 L21-L23

```
21 ```sh
22 python scripts/package.py --paths <转换产物路径列表> --output bundle.zip
23 ```
```

scripts/convert.py

```
1 """Convert one UTF-8 text document and print the output path."""
2 from pathlib import Path
3 import sys
4
5 source = Path(sys.argv[1])
6 output_dir = Path(sys.argv[2])
7 output_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
8 output = output_dir / (source.stem + ".txt")
9 output.write_text(source.read_text(encoding="utf-8"), encoding="utf-8")
10 print(output)
```

scripts/package.py

```
1 """Build the explicitly requested ZIP from supplied output paths."""
2 import argparse
3 from pathlib import Path
4 from zipfile import ZipFile
5
6 parser = argparse.ArgumentParser()
7 parser.add_argument("--paths", nargs="+", required=True)
8 parser.add_argument("--output", required=True)
9 args = parser.parse_args()
10 with ZipFile(args.output, "w") as archive:
11     for filename in args.paths:
12         path = Path(filename)
13         archive.write(path, arcname=path.name)
```

外置事实检查表

D06-F01 | 行为 | 待共同复核

读取 manifest.json.paths 作为文档路径来源，并读取请求中的 output_dir 和 delivery_path。

作用范围: operation / 读取清单与请求

原文证据: SKILL.md:L8-L8

复核意见: _____

D06-F02 | 行为 | 待共同复核

逐个以文档路径和 output_dir 调用 scripts/convert.py；每次调用读取该 UTF-8 源文，按需创建输出目录，将内容写入 output_dir 下的 <源文主名>.txt，并把标准输出的该路径作为转换产物路径。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L9-L9; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见: _____

D06-F03 | 约束 | 待共同复核

保留原文标题仅约束转换操作，不约束汇总标题。

作用范围: operation / 文档转换调用

原文证据: SKILL.md:L10-L10

复核意见: _____

D06-F04 | 不得凭空增加 | 待共同复核

`convert.py` 按黑盒调用保留参数、文件输入、输出产物和标准输出路径，不把内部变量、循环或控制流拆成额外流程步骤，也不重复执行内部处理。

作用范围：operation / 文档转换调用

原文证据：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L11-L11; scripts/convert.py:L5-L10

复核意见：_____

D06-F05 | 行为 | 待共同复核

必须执行被明确采用的参考打包命令，以转换产物路径列表为 `--paths` 输入；调用读取各产物文件并写入由 `--output` 指定的 `bundle.zip`，压缩包内使用各文件的文件名。

作用范围：operation / 打包转换产物

原文证据：SKILL.md:L12-L12; SKILL.md:L21-L23; scripts/package.py:L7-L13

复核意见：_____

D06-F06 | 数据流 | 待共同复核

从请求读取 `archive_path`，并将打包生成的 `bundle.zip` 交付到该读取结果指定的位置；先前明确要求读取的 `delivery_path` 仍保留，但不再用于交付。

作用范围：operation / 交付压缩包

原文证据：SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L13-L13

复核意见：_____

D06-F07 | 行为 | 待共同复核

单独将转换产物路径列表写入本地 `receipt.txt`，并保留对转换产物路径的依赖。

作用范围：operation / 写入交付收据

原文证据：SKILL.md:L14-L14

复核意见：_____

D06-F08 | 约束 | 待共同复核

不得修改输入原文文件的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L15-L15

复核意见：_____

D06-F09 | 约束 | 待共同复核

不得向外部服务上传文档的禁止要求作用于整份 Skill。

作用范围：skill / 整份多文档 Skill

原文证据：SKILL.md:L16-L16

复核意见：_____

D06-F10 | 约束 | 待共同复核

“必要时保留原顺序”的作用范围不明确，应待共同确认，不能自动提升为全局规则。

作用范围：unresolved / 原文未指明转换、打包或收据中的哪一处

原文证据：SKILL.md:L17-L17

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：可用循环或逐项调用表达多文档转换，但文档路径和返回路径的对应关系必须保留。

可接受：黑盒调用可以保留命令原文，无需把 `convert.py` 实现映射到固定操作类型。

可接受：明确要求采用的参考命令属于实际行为；局部标题约束和全局禁止事项不能互换作用范围。

待共同确认：“必要时保留原顺序”未注明条件或对象，作用范围待共同确认。

待共同确认：`manifest.json` 的重复文件名、转换失败和不存在路径的处理未定义，不额外增加策略。

R01 pdf

R01 | 真实 Skill | 原始快照 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/upstream/pdf

包外标注: annotations/R01.json

固定来源: <https://github.com/openai/skills/tree/49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431>

原文附册起始页: 3。包内文件 4 份, 可读文本 3 份。完整字节哈希和未提供链接见 provenance/R01.json。

事实证据原文摘录

SKILL.md L14-L20

完整文件见原文附册第 8 页起。

```
14  ## Workflow
15  1. Prefer visual review: render PDF pages to PNGs and inspect them.
16     - Use `pdftoppm` if available.
17     - If unavailable, install Poppler or ask the user to review the output locally.
18  2. Use `reportlab` to generate PDFs when creating new documents.
19  3. Use `pdfplumber` (or `pypdf`) for text extraction and quick checks; do not rely on it for
   > layout fidelity.
20  4. After each meaningful update, re-render pages and verify alignment, spacing, and legibili
   > ty.
```

SKILL.md L22-L25

完整文件见原文附册第 8 页起。

```
22  ## Temp and output conventions
23  - Use `tmp/pdfs/` for intermediate files; delete when done.
24  - Write final artifacts under `output/pdf/` when working in this repo.
25  - Keep filenames stable and descriptive.
```

SKILL.md L27-L45

完整文件见原文附册第 8 页起。

```
27 ## Dependencies (install if missing)
28 Prefer `uv` for dependency management.
29
30 Python packages:
31 ```
32 uv pip install reportlab pdfplumber pypdf
33 ```
34 If `uv` is unavailable:
35 ```
36 python3 -m pip install reportlab pdfplumber pypdf
37 ```
38 System tools (for rendering):
39 ```
40 # macOS (Homebrew)
41 brew install poppler
42
43 # Ubuntu/Debian
44 sudo apt-get install -y poppler-utils
45 ```
```

SKILL.md L47-L47

完整文件见原文附册第 8 页起。

```
47 If installation isn't possible in this environment, tell the user which dependency is missing and how to install it locally.
```

SKILL.md L52-L55

完整文件见原文附册第 8 页起。

```
52 ## Rendering command
53 ```
54 pdftoppm -png $INPUT_PDF $OUTPUT_PREFIX
55 ```
```

SKILL.md L57-L62

完整文件见原文附册第 8 页起。

```
57 ## Quality expectations
58 - Maintain polished visual design: consistent typography, spacing, margins, and section hierarchy.
59 - Avoid rendering issues: clipped text, overlapping elements, broken tables, black squares, or unreadable glyphs.
60 - Charts, tables, and images must be sharp, aligned, and clearly labeled.
61 - Use ASCII hyphens only. Avoid U+2011 (non-breaking hyphen) and other Unicode dashes.
62 - Citations and references must be human-readable; never leave tool tokens or placeholder strings.
```

SKILL.md L64-L67

完整文件见原文附册第 8 页起。

```
64 ## Final checks
65 - Do not deliver until the latest PNG inspection shows zero visual or formatting defects.
66 - Confirm headers/footers, page numbering, and section transitions look polished.
67 - Keep intermediate files organized or remove them after final approval.
```

外置事实检查表

R01-F01 | 行为 | 待共同复核

阅读或复核版式时，将 PDF 页面渲染为 PNG 并逐页检查；新建文档时采用 reportlab 生成 PDF。

作用范围: block / Workflow

原文证据: SKILL.md:L14-L20

复核意见: _____

R01-F02 | 条件 | 待共同复核

有 pdftoppm 时使用它；不可用时安装 Poppler 或请用户本地复核。无法安装则说明缺失依赖和本地安装方法。

作用范围: block / Workflow / dependency fallback

原文证据: SKILL.md:L14-L20; SKILL.md:L47-L47

复核意见: _____

R01-F03 | 约束 | 待共同复核

提取文字和快速检查可用 pdfplumber 或 pypdf；“do not rely on it for layout fidelity”约束文字提取操作，不能由文字提取成功推断版式已经合格。

作用范围: operation / text extraction

原文证据: SKILL.md:L19-L20

复核意见: _____

R01-F04 | 数据流 | 待共同复核

渲染命令的 INPUT_PDF 是待渲染 PDF，OUTPUT_PREFIX 决定 PNG 输出前缀；输入 PDF 与输出页面图像必须作为操作数据保留。

作用范围: operation / pdftoppm render

原文证据: SKILL.md:L15-L17; SKILL.md:L52-L55

复核意见: _____

R01-F05 | 条件 | 待共同复核

每次实质更新后重新渲染并检查对齐、间距和可读性；交付前最新 PNG 检查必须无视觉或格式缺陷。

作用范围: block / update and delivery gate

原文证据: SKILL.md:L20-L20; SKILL.md:L64-L66

复核意见: _____

R01-F06 | 约束 | 待共同复核

中间文件放 tmp/pdfs/，最终成品在本仓库放 output/pdf/，文件名稳定且有描述性；这些路径约束对应文件写出。

作用范围: skill / artifact paths

原文证据: SKILL.md:L22-L25

复核意见: _____

R01-F07 | 不得凭空增加 | 待共同复核

依赖安装有“install if missing”前提，uv 不可用才采用 pip；macOS 和 Ubuntu 命令分别是平台分支，不应无条件逐条安装。

作用范围: block / Dependencies

原文证据: SKILL.md:L27-L45

复核意见: _____

R01-F08 | 约束 | 待共同复核

整份 PDF 要避免裁切、重叠、破损表格和不可读字符；页眉页脚、页码与章节转换需复核。这是交付质量约束，不凭空制造图表内容。

作用范围: skill / PDF quality and final checks

原文证据: SKILL.md:L57-L62; SKILL.md:L64-L67

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受：可以合并渲染与视觉复核的相邻描述，只要 PNG 数据流与更新后复核条件明确。

可接受：工具备选可表达为约束或条件分支，不要求固定操作编号。

待共同确认：临时文件“delete when done”与“after final approval”清理时点是否需要统一为单一交付后条件？

R02 playwright

R02 | 真实 Skill | 原始快照 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/upstream/playwright

包外标注: annotations/R02.json

固定来源: <https://github.com/openai/skills/tree/49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431>

原文附册起始页: 11。包内文件 9 份, 可读文本 8 份。完整字节哈希和未提供链接见 provenance/R02.json。

事实证据原文摘录

SKILL.md L9-L10

完整文件见原文附册第 17 页起。

```
9 Drive a real browser from the terminal using `playwright-cli`. Prefer the bundled wrapper script so the CLI works even when it is not globally installed.
>
10 Treat this skill as CLI-first automation. Do not pivot to `@playwright/test` unless the user explicitly asks for test files.
>
```

SKILL.md L12-L32

完整文件见原文附册第 17 页起。

```
12 ## Prerequisite check (required)
13
14 Before proposing commands, check whether `npx` is available (the wrapper depends on it):
15
16 ```bash
17 command -v npx >/dev/null 2>&1
18 ```
19
20 If it is not available, pause and ask the user to install Node.js/npm (which provides `npx`)
> . Provide these steps verbatim:
21
22 ```bash
23 # Verify Node/npm are installed
24 node --version
25 npm --version
26
27 # If missing, install Node.js/npm, then:
28 npm install -g @playwright/cli@latest
29 playwright-cli --help
30 ```
31
32 Once `npx` is present, proceed with the wrapper script. A global install of `playwright-cli`
> is optional.
```

SKILL.md L57-L69

完整文件见原文附册第 17 页起。

```
57
58 ```bash
59 npm install -g @playwright/cli@latest
60 playwright-cli --help
61 ```
62
63 ## Core workflow
64
65 1. Open the page.
66 2. Snapshot to get stable element refs.
67 3. Interact using refs from the latest snapshot.
68 4. Re-snapshot after navigation or significant DOM changes.
69 5. Capture artifacts (screenshot, pdf, traces) when useful.
```

SKILL.md L80-L89

完整文件见原文附册第 17 页起。

```
80 ## When to snapshot again
81
82 Snapshot again after:
83
84 - navigation
85 - clicking elements that change the UI substantially
86 - opening/closing modals or menus
87 - tab switches
88
89 Refs can go stale. When a command fails due to a missing ref, snapshot again.
```

SKILL.md L122-L130

完整文件见原文附册第 17 页起。

```
122 ## Wrapper script
123
124 The wrapper script uses `npx --package @playwright/cli playwright-cli` so the CLI can run wi
> thout a global install:
125
126 ```bash
127 "$PWCLI" --help
128 ```
129
130 Prefer the wrapper unless the repository already standardizes on a global install.
```

SKILL.md L132-L137

完整文件见原文附册第 17 页起。

```
132 ## References
133
134 Open only what you need:
135
136 - CLI command reference: `references/cli.md`
137 - Practical workflows and troubleshooting: `references/workflows.md`
```

SKILL.md L139-L147

完整文件见原文附册第 17 页起。

```
139 ## Guardrails
140
141 - Always snapshot before referencing element ids like `e12`.
142 - Re-snapshot when refs seem stale.
143 - Prefer explicit commands over `eval` and `run-code` unless needed.
144 - When you do not have a fresh snapshot, use placeholder refs like `eX` and say why; do not
  > bypass refs with `run-code`.
145 - Use `--headed` when a visual check will help.
146 - When capturing artifacts in this repo, use `output/playwright/` and avoid introducing new
  > top-level artifact folders.
147 - Default to CLI commands and workflows, not Playwright test specs.
```

references/cli.md L19-L49

完整文件见原文附册第 22 页起。

```
19 ## Core
20
21 ```bash
22 pwcli open https://example.com
23 pwcli close
24 pwcli snapshot
25 pwcli click e3
26 pwcli dblclick e7
27 pwcli type "search terms"
28 pwcli press Enter
29 pwcli fill e5 "user@example.com"
30 pwcli drag e2 e8
31 pwcli hover e4
32 pwcli select e9 "option-value"
33 pwcli upload ./document.pdf
34 pwcli check e12
35 pwcli uncheck e12
36 pwcli eval "document.title"
37 pwcli eval "el => el.textContent" e5
38 pwcli dialog-accept
39 pwcli dialog-accept "confirmation text"
40 pwcli dialog-dismiss
41 pwcli resize 1920 1080
42 ```
43
44 ## Navigation
45
46 ```bash
47 pwcli go-back
48 pwcli go-forward
49 pwcli reload
```

references/workflows.md L3-L5

完整文件见原文附册第 25 页起。

```
3 Use the wrapper script and snapshot often.
4 Assume `PWCLI` is set and `pwcli` is an alias for `"$PWCLI"`.
5 In this repo, run commands from `output/playwright/<label>/` to keep artifacts contained.
```

references/workflows.md L72-L89

完整文件见原文附册第 25 页起。

```
72 ## Configuration file
73
74 By default, the CLI reads `playwright-cli.json` from the current directory. Use `--config` t
> o point at a specific file.
75
76 Minimal example:
77
78 ```json
79 {
80   "browser": {
81     "launchOptions": {
82       "headless": false
83     },
84     "contextOptions": {
85       "viewport": { "width": 1280, "height": 720 }
86     }
87   }
88 }
89 ```
```

references/workflows.md L91-L95

完整文件见原文附册第 25 页起。

```
91 ## Troubleshooting
92
93 - If an element ref fails, run `pwcli snapshot` again and retry.
94 - If the page looks wrong, re-open with `--headed` and resize the window.
95 - If a flow depends on prior state, use a named `--session`.
```

scripts/playwright_cli.sh L9-L25

完整文件见原文附册第 27 页起。

```
9  has_session_flag="false"
10 for arg in "$@"; do
11     case "$arg" in
12         --session|--session=*)
13             has_session_flag="true"
14             break
15         ;;
16     esac
17 done
18
19 cmd=(npx --yes --package @playwright/cli playwright-cli)
20 if [[ "${has_session_flag}" != "true" && -n "${PLAYWRIGHT_CLI_SESSION:-}" ]]; then
21     cmd+=(--session "${PLAYWRIGHT_CLI_SESSION}")
22 fi
23 cmd+=("$@")
24
25 exec "${cmd[@]}"
```

外置事实检查表

R02-F01 | 约束 | 待共同复核

默认优先 bundled wrapper；仓库已采用全局安装标准或用户偏好全局安装时，可以使用全局 CLI。用户没有明确要求测试文件时，不切换到 @playwright/test。

作用范围: skill / tool choice

原文证据: SKILL.md:L9-L10; SKILL.md:L122-L130; SKILL.md:L57-L62

复核意见: _____

R02-F02 | 条件 | 待共同复核

提出命令前检查 npx；缺失则暂停并让用户安装 Node.js/npm，提供原文安装步骤；npx 存在后继续 wrapper，全局安装为可选。

作用范围: block / prerequisite gate

原文证据: SKILL.md:L12-L32

复核意见: _____

R02-F03 | 数据流 | 待共同复核

打开目标页面后 snapshot 获取元素引用，交互消费最新 snapshot 的引用；导航或显著 DOM 变化后重新 snapshot。

作用范围: block / Core workflow

原文证据: SKILL.md:L63-L69

复核意见: _____

R02-F04 | 条件 | 待共同复核

引用丢失或过期导致命令失败时，重新 snapshot 后重试；该恢复规则只针对引用失效，不能扩展为任意失败都重试。原文未规定最大重试次数，不能凭空增加次数上限。

作用范围: block / stale reference recovery

原文证据: SKILL.md:L80-L89; SKILL.md:L132-L137; references/workflows.md:L91-L95

复核意见: _____

R02-F05 | 约束 | 待共同复核

尚无新 snapshot 时只能使用 eX 等占位引用并解释；禁止通过 run-code 绕过引用。eval/run-code 仅在需要时使用，不能当作默认动作。

作用范围: operation / element interaction

原文证据: SKILL.md:L139-L147

复核意见: _____

R02-F06 | 数据流 | 待共同复核

wrapper 使用 npx 启动 @playwright/cli 并透传调用参数；只有调用未显式给 --session 且环境变量非空时，才注入 PLAYWRIGHT_CLI_SESSION。

作用范围: operation / wrapper invocation

原文证据: SKILL.md:L124-L130; scripts/playwright_cli.sh:L9-L25

复核意见: _____

R02-F07 | 不得凭空增加 | 待共同复核

CLI reference 按 Core / Navigation / Keyboard 等列出的命令是可用调用形式；不能把 open、close、全部点击与键盘命令接成一次无条件流程。

作用范围: block / CLI reference catalogue

原文证据: SKILL.md:L132-L137; references/cli.md:L19-L49

复核意见: _____

R02-F08 | 约束 | 待共同复核

仓库中捕获的产物放 output/playwright/; workflow 对此补充以 output/playwright/<label>/ 为工作目录保持产物集中。

作用范围: block / artifact capture

原文证据: SKILL.md:L146-L146; SKILL.md:L132-L137; references/workflows.md:L3-L5

复核意见: _____

R02-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

playwright-cli.json 默认从当前目录读取，--config 可覆盖路径；后接 JSON 标为 Minimal example，不能把 headless=false 或 1280×720 视作每次执行的固定参数。

作用范围: operation / CLI configuration

原文证据: SKILL.md:L132-L137; references/workflows.md:L72-L89

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受：可把 wrapper 表达为黑盒操作；需保留会话参数优先级，不要求内联 shell 控制流。

可接受：snapshot/交互循环可采用不同 CFG，只要元素引用来源与刷新条件清楚。

待共同确认：references/workflows.md 的示例在被具体任务采用时如何映射到当前页面，示例 URL/元素引用不应固定复用。

R03 gh-fix-ci

R03 | 真实 Skill | 原始快照 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/upstream/gh-fix-ci

包外标注: annotations/R03.json

固定来源: <https://github.com/openai/skills/tree/49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431>

原文附册起始页: 28。包内文件 6 份, 可读文本 5 份。完整字节哈希和未提供链接见 provenance/R03.json。

事实证据原文摘录

SKILL.md L16-L20

完整文件见原文附册第 33 页起。

```
16 ## Inputs
17
18 - `repo`: path inside the repo (default `.`)
19 - `pr`: PR number or URL (optional; defaults to current branch PR)
20 - `gh` authentication for the repo host
```

SKILL.md L29-L58

完整文件见原文附册第 33 页起。

```

29 1. Verify gh authentication.
30   - Run `gh auth status` in the repo.
31   - If unauthenticated, ask the user to run `gh auth login` (ensuring repo + workflow scope
  > s) before proceeding.
32 2. Resolve the PR.
33   - Prefer the current branch PR: `gh pr view --json number,url`.
34   - If the user provides a PR number or URL, use that directly.
35 3. Inspect failing checks (GitHub Actions only).
36   - Preferred: run the bundled script (handles gh field drift and job-log fallbacks):
37   - `python "<path-to-skill>/scripts/inspect_pr_checks.py" --repo "." --pr "<number-or-ur
  > l>"`
38   - Add `--json` for machine-friendly output.
39   - Manual fallback:
40   - `gh pr checks <pr> --json name,state,bucket,link,startedAt,completedAt,workflow`
41   - If a field is rejected, rerun with the available fields reported by `gh`.
42   - For each failing check, extract the run id from `detailsUrl` and run:
43   - `gh run view <run_id> --json name,workflowName,conclusion,status,url,event,headBran
  > ch,headSha`
44   - `gh run view <run_id> --log`
45   - If the run log says it is still in progress, fetch job logs directly:
46   - `gh api "/repos/<owner>/<repo>/actions/jobs/<job_id>/logs" > "<path>"`
47 4. Scope non-GitHub Actions checks.
48   - If `detailsUrl` is not a GitHub Actions run, label it as external and only report the U
  > RL.
49   - Do not attempt Buildkite or other providers; keep the workflow lean.
50 5. Summarize failures for the user.
51   - Provide the failing check name, run URL (if any), and a concise log snippet.
52   - Call out missing logs explicitly.
53 6. Create a plan.
54   - Use the `create-plan` skill to draft a concise plan and request approval.
55 7. Implement after approval.
56   - Apply the approved plan, summarize diffs/tests, and ask about opening a PR.
57 8. Recheck status.
58   - After changes, suggest re-running the relevant tests and `gh pr checks` to confirm.

```

SKILL.md L60-L69

完整文件见原文附册第 33 页起。

```

60 ## Bundled Resources
61
62 ### scripts/inspect_pr_checks.py
63
64 Fetch failing PR checks, pull GitHub Actions logs, and extract a failure snippet. Exits non-
  > zero when failures remain so it can be used in automation.
65
66 Usage examples:
67 - `python "<path-to-skill>/scripts/inspect_pr_checks.py" --repo "." --pr "123"`
68 - `python "<path-to-skill>/scripts/inspect_pr_checks.py" --repo "." --pr "https://github.com
  > /org/repo/pull/123" --json`
69 - `python "<path-to-skill>/scripts/inspect_pr_checks.py" --repo "." --max-lines 200 --contex
  > t 40`

```

scripts/inspect_pr_checks.py L110-L135

完整文件见原文附册第 37 页起。

```
110     checks = fetch_checks(pr_value, repo_root)
111     if checks is None:
112         return 1
113
114     failing = [c for c in checks if is_failing(c)]
115     if not failing:
116         print(f"PR #{pr_value}: no failing checks detected.")
117         return 0
118
119     results = []
120     for check in failing:
121         results.append(
122             analyze_check(
123                 check,
124                 repo_root=repo_root,
125                 max_lines=max(1, args.max_lines),
126                 context=max(1, args.context),
127             )
128         )
129
130     if args.json:
131         print(json.dumps({"pr": pr_value, "results": results}, indent=2))
132     else:
133         render_results(pr_value, results)
134
135     return 1
```

scripts/inspect_pr_checks.py L182-L215

完整文件见原文附册第 37 页起。

```

182 def fetch_checks(pr_value: str, repo_root: Path) -> list[dict[str, Any]] | None:
183     primary_fields = ["name", "state", "conclusion", "detailsUrl", "startedAt", "completedAt
> "]
184     result = run_gh_command(
185         ["pr", "checks", pr_value, "--json", ",", ".join(primary_fields)],
186         cwd=repo_root,
187     )
188     if result.returncode != 0:
189         message = "\n".join(filter(None, [result.stderr, result.stdout])).strip()
190         available_fields = parse_available_fields(message)
191         if available_fields:
192             fallback_fields = [
193                 "name",
194                 "state",
195                 "bucket",
196                 "link",
197                 "startedAt",
198                 "completedAt",
199                 "workflow",
200             ]
201             selected_fields = [field for field in fallback_fields if field in available_fiel
> ds]
202             if not selected_fields:
203                 print("Error: no usable fields available for gh pr checks.", file=sys.stderr
> )
204                 return None
205             result = run_gh_command(
206                 ["pr", "checks", pr_value, "--json", ",", ".join(selected_fields)],
207                 cwd=repo_root,
208             )
209             if result.returncode != 0:
210                 message = (result.stderr or result.stdout or "").strip()
211                 print(message or "Error: gh pr checks failed.", file=sys.stderr)
212                 return None
213             else:
214                 print(message or "Error: gh pr checks failed.", file=sys.stderr)
215                 return None

```

scripts/inspect_pr_checks.py L244-L257

完整文件见原文附册第 37 页起。

```
244     url = check.get("detailsUrl") or check.get("link") or ""
245     run_id = extract_run_id(url)
246     job_id = extract_job_id(url)
247     base: dict[str, Any] = {
248         "name": check.get("name", ""),
249         "detailsUrl": url,
250         "runId": run_id,
251         "jobId": job_id,
252     }
253
254     if run_id is None:
255         base["status"] = "external"
256         base["note"] = "No GitHub Actions run id detected in detailsUrl."
257     return base
```

scripts/inspect_pr_checks.py L333-L355

完整文件见原文附册第 37 页起。

```
333 def fetch_check_log(
334     run_id: str,
335     job_id: str | None,
336     repo_root: Path,
337 ) -> tuple[str, str, str]:
338     log_text, log_error = fetch_run_log(run_id, repo_root)
339     if not log_error:
340         return log_text, "", "ok"
341
342     if is_log_pending_message(log_error) and job_id:
343         job_log, job_error = fetch_job_log(job_id, repo_root)
344         if job_log:
345             return job_log, "", "ok"
346         if job_error and is_log_pending_message(job_error):
347             return "", job_error, "pending"
348         if job_error:
349             return "", job_error, "error"
350         return "", log_error, "pending"
351
352     if is_log_pending_message(log_error):
353         return "", log_error, "pending"
354
355     return "", log_error, "error"
```

scripts/inspect_pr_checks.py L366-L377

完整文件见原文附册第 37 页起。

```
366 def fetch_job_log(job_id: str, repo_root: Path) -> tuple[str, str]:
367     repo_slug = fetch_repo_slug(repo_root)
368     if not repo_slug:
369         return "", "Error: unable to resolve repository name for job logs."
370     endpoint = f"/repos/{repo_slug}/actions/jobs/{job_id}/logs"
371     returncode, stdout_bytes, stderr = run_gh_command_raw(["api", endpoint], cwd=repo_root)
372     if returncode != 0:
373         message = (stderr or stdout_bytes.decode(errors="replace")).strip()
374         return "", message or "gh api job logs failed"
375     if is_zip_payload(stdout_bytes):
376         return "", "Job logs returned a zip archive; unable to parse."
377     return stdout_bytes.decode(errors="replace"), ""
```

外置事实检查表

R03-F01 | 条件 | 待共同复核

先在仓库验证 `gh auth status`；未认证时请用户登录且具备所需 `scope`，之后才继续。

作用范围: `block / authentication gate`

原文证据: SKILL.md:L29-L31

复核意见: _____

R03-F02 | 数据流 | 待共同复核

用户提供的 PR 号或 URL 直接作为 PR 标识；省略时读取当前分支 PR，后续 `failing-check` 查询消费这个解析结果。

作用范围: `block / resolve PR then inspect`

原文证据: SKILL.md:L16-L20; SKILL.md:L32-L38

复核意见: _____

R03-F03 | 行为 | 待共同复核

首选运行 `bundled inspect_pr_checks.py` 取得失败检查、GitHub Actions 日志和失败片段；可通过 `--json` 获取供总结的机器输出，脚本作为一个调用边界保留。

作用范围: `operation / inspect_pr_checks.py`

原文证据: SKILL.md:L35-L38; SKILL.md:L60-L69

复核意见: _____

R03-F04 | 条件 | 待共同复核

手动回退查询若 JSON 字段被 `gh` 拒绝，按 `gh` 返回的可用字段重试；脚本同样用 `available_fields` 筛选 `fallback_fields`，无可用字段或再失败则返回。

作用范围: `block / gh field compatibility fallback`

原文证据: SKILL.md:L39-L44; scripts/inspect_pr_checks.py:L182-L215

复核意见: _____

R03-F05 | 数据流 | 待共同复核

从失败检查的 `detailsUrl` 提取 `run id` 并读取对应 `run` 元信息和日志；`run` 日志报告仍在运行中且有 `job id` 时回退至 `job logs`。手动 `gh api` 回退将日志重定向写入指定的 `<path>`；脚本回退返回内存中的日志内容及状态，失败或尚未完成分别保留状态。

作用范围: `block / log retrieval`

原文证据: SKILL.md:L42-L46; scripts/inspect_pr_checks.py:L333-L355; scripts/inspect_pr_checks.py:L366-L377

复核意见: _____

R03-F06 | 约束 | 待共同复核

非 GitHub Actions 检查标为 `external`，只报告 URL；禁止进入 Buildkite 等外部供应商的调查，不能把供应商能力说明转换成调用。

作用范围: `block / external provider branch`

原文证据: SKILL.md:L47-L49; scripts/inspect_pr_checks.py:L244-L257

复核意见: _____

R03-F07 | 数据流 | 待共同复核

向用户汇报失败检查名、`run URL` 和简短日志片段，缺失日志必须显式标出；之后提出修复计划，获得明确批准后才应用计划。

作用范围: `block / summary and approval gate`

原文证据: SKILL.md:L50-L58

复核意见: _____

R03-F08 | 不得凭空增加 | 待共同复核

修复后原文只要求建议重跑相关测试和 `gh pr checks`；不能把该建议或询问开 PR 改写成已自动运行测试或已打开 PR。

作用范围: `block / after approved changes`

原文证据: SKILL.md:L55-L58

复核意见: _____

R03-F09 | 条件 | 待共同复核

脚本检测不到失败检查时打印消息并以 0 退出；存在失败检查时输出结果后以 1 退出。非零返回码不能直接被理解为没有产生可用分析结果。

作用范围: `operation / inspect_pr_checks.py result`

原文证据: SKILL.md:L64-L64; scripts/inspect_pr_checks.py:L110-L135

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受：脚本可保持单个黑盒调用；手动回退也可独立分支表示，不必展开每个 Python 函数。

可接受：失败日志的 `pending/unavailable` 可采用不同结果字段，但缺失状态必须显式。

待共同确认：脚本以正则识别 `run id`，但正文按 GitHub Actions 来源限定；异常 URL 的实际归类边界需要共同确认。

待共同确认：`create-plan` 不可用时 Overview 允许内联计划，而步骤 6 直接要求使用；采用可用性条件是否足够？

R04 netlify-deploy

R04 | 真实 Skill | 原始快照 | 开发集 | en

唯一输入目录: inputs/upstream/netlify-deploy

包外标注: annotations/R04.json

固定来源: <https://github.com/openai/skills/tree/49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431>

原文附册起始页: 47。包内文件 8 份, 可读文本 7 份。完整字节哈希和未提供链接见 provenance/R04.json。

事实证据原文摘录

SKILL.md L30-L36

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
30 1. Check authentication status with `npx netlify status`
31 2. If not authenticated, guide user through `npx netlify login`
32 3. Fail gracefully if authentication cannot be established
33
34 Authentication uses either:
35 - Browser-based OAuth (primary): `netlify login` opens browser for authentication
36 - API Key (alternative): Set `NETLIFY_AUTH_TOKEN` environment variable
```

SKILL.md L52-L66

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
52 **If not authenticated**, guide the user:
53
54 ```bash
55 npx netlify login
56 ```
57
58 This opens a browser window for OAuth authentication. Wait for user to complete login, then
59 > verify with `netlify status` again.
60
61 **Alternative: API Key authentication**
62
63 If browser authentication isn't available, users can set:
64
65 ```bash
66 export NETLIFY_AUTH_TOKEN=your_token_here
67 ```
```

SKILL.md L70-L98

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
70 ### 2. Detect Site Link Status
71
72 From `netlify status` output, determine:
73 - **Linked**: Site already connected to Netlify (shows site name/URL)
74 - **Not linked**: Need to link or create site
75
76 ### 3. Link to Existing Site or Create New
77
78 **If already linked** → Skip to step 4
79
80 **If not linked**, attempt to link by Git remote:
81
82 ```bash
83 # Check if project is Git-based
84 git remote show origin
85
86 # If Git-based, extract remote URL
87 # Format: https://github.com/username/repo or git@github.com:username/repo.git
88
89 # Try to link by Git remote
90 npx netlify link --git-remote-url <REMOTE_URL>
91 ```
92
93 **If link fails** (site doesn't exist on Netlify):
94
95 ```bash
96 # Create new site interactively
97 npx netlify init
98 ```
```

SKILL.md L106-L116

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
106 ### 4. Verify Dependencies
107
108 Before deploying, ensure project dependencies are installed:
109
110 ```bash
111 # For npm projects
112 npm install
113
114 # For other package managers, detect and use appropriate command
115 # yarn install, pnpm install, etc.
116 ```
```

SKILL.md L118–L136

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
118 ### 5. Deploy to Netlify
119
120 Choose deployment type based on context:
121
122 **Preview/Draft Deploy** (default for existing sites):
123
124 ```bash
125 npx netlify deploy
126 ```
127
128 This creates a deploy preview with a unique URL for testing.
129
130 **Production Deploy** (for new sites or explicit production deployments):
131
132 ```bash
133 npx netlify deploy --prod
134 ```
135
136 This deploys to the live production URL.
```

SKILL.md L138–L150

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
138 **Deployment process**:
139 1. CLI detects build settings (from netlify.toml or prompts user)
140 2. Builds the project locally
141 3. Uploads built assets to Netlify
142 4. Returns deployment URL
143
144 ### 6. Report Results
145
146 After deployment, report to user:
147 - **Deploy URL**: Unique URL for this deployment
148 - **Site URL**: Production URL (if production deploy)
149 - **Deploy logs**: Link to Netlify dashboard for logs
150 - **Next steps**: Suggest `netlify open` to view site or dashboard
```

SKILL.md L152-L163

完整文件见原文附册第 52 页起。

```

152  ## Handling netlify.toml
153
154  If a `netlify.toml` file exists, the CLI uses it automatically. If not, the CLI will prompt
  > for:
155  - **Build command**: e.g., `npm run build`, `next build`
156  - **Publish directory**: e.g., `dist`, `build`, `.next`
157
158  Common framework defaults:
159  - **Next.js**: build command `npm run build`, publish `.next`
160  - **React (Vite)**: build command `npm run build`, publish `dist`
161  - **Static HTML**: no build command, publish current directory
162
163  The skill should detect framework from `package.json` if possible and suggest appropriate se
  > ttings.

```

SKILL.md L192-L209

完整文件见原文附册第 52 页起。

```

192  ## Error Handling
193
194  Common issues and solutions:
195
196  **"Not logged in"**
197  → Run `npx netlify login`
198
199  **"No site linked"**
200  → Run `npx netlify link` or `npx netlify init`
201
202  **"Build failed"**
203  → Check build command and publish directory in netlify.toml or CLI prompts
204  → Verify dependencies are installed
205  → Review build logs for specific errors
206
207  **"Publish directory not found"**
208  → Verify build command ran successfully
209  → Check publish directory path is correct

```

SKILL.md L213-L220

完整文件见原文附册第 52 页起。

```

213  ### Escalated Network Access
214
215  If deployment fails due to network issues (timeouts, DNS errors, connection resets), rerun t
  > he deploy with escalated permissions (use `sandbox_permissions=require_escalated`). The depl
  > oy requires escalated network access when sandbox networking blocks outbound requests.
216
217  Example guidance to the user:
218  ```
219  The deploy needs escalated network access to deploy to Netlify. I can rerun the command with
  > escalated permissions—want me to proceed?

```

SKILL.md L223-L229

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
223 ## Environment Variables
224
225 For secrets and configuration:
226
227 1. Never commit secrets to Git
228 2. Set in Netlify dashboard: Site Settings → Environment Variables
229 3. Access in builds via `process.env.VARIABLE_NAME`
```

SKILL.md L238-L247

完整文件见原文附册第 52 页起。

```
238 ## Reference
239
240 - Netlify CLI Docs: https://docs.netlify.com/cli/get-started/
241 - netlify.toml Reference: https://docs.netlify.com/configure-builds/file-based-configuration
242 > /
243
244 ## Bundled References (Load As Needed)
245
246 - [CLI commands](references/cli-commands.md)
247 - [Deployment patterns](references/deployment-patterns.md)
248 - [netlify.toml guide](references/netlify-toml.md)
```

references/cli-commands.md L82-L96

完整文件见原文附册第 59 页起。

```
82 ## Environment Variables
83
84 ```bash
85 # List environment variables
86 npx netlify env:list
87
88 # Set environment variable
89 npx netlify env:set KEY value
90
91 # Get environment variable value
92 npx netlify env:get KEY
93
94 # Import env vars from file
95 npx netlify env:import .env
96 ```
```

references/deployment-patterns.md L5-L19

完整文件见原文附册第 63 页起。

```

5  ## Deployment Decision Tree
6
7  ```
8  Is user authenticated?
9  |─ No → Run `netlify login`
10 |─ Yes → Is site linked?
11     |─ No → Is it a Git repo?
12         |─ Yes → Try `netlify link --git-remote-url`
13             |─ Success → Continue to deploy
14             |─ Fail → Run `netlify init`
15         |─ No → Run `netlify init`
16     |─ Yes → Is this first deploy or existing site?
17         |─ First deploy/new site → `netlify deploy --prod`
18         |─ Existing site → `netlify deploy` (preview)
19  ```

```

references/deployment-patterns.md L70-L90

完整文件见原文附册第 63 页起。

```

70 ## Scenario 3: Preview Deployment (Testing Changes)
71
72 **Context**: User wants to test changes before pushing to production.
73
74 **Steps**:
75 1. Ensure site is linked: `npx netlify status`
76 2. Make code changes
77 3. Deploy preview: `npx netlify deploy`
78 4. Review preview URL
79 5. If approved, deploy to prod: `npx netlify deploy --prod`
80
81 **Example**:
82 ```bash
83 # Make changes to code
84
85 npx netlify deploy
86 # Draft deploy URL: https://507f1f77bcf86cd799439011-my-app.netlify.app
87
88 # Test the preview, then:
89 npx netlify deploy --prod
90 ```

```

references/netlify-toml.md L13-L33

完整文件见原文附册第 69 页起。

```
13 ## Build Settings
14
15 ### Common Configuration
16
17 ```toml
18 [build]
19   # Command to build your site
20   command = "npm run build"
21
22   # Directory to publish (relative to repo root)
23   publish = "dist"
24
25   # Functions directory
26   functions = "netlify/functions"
27
28   # Base directory (if not repo root)
29   base = "packages/frontend"
30
31   # Ignore builds for specific conditions
32   ignore = "git diff --quiet HEAD^ HEAD package.json"
33 ```
```

外置事实检查表

R04-F01 | 条件 | 待共同复核

检查 Netlify 登录状态；未认证时指导 OAuth 登录并等待用户完成，再查 status；浏览器认证不可用可改用 NETLIFY_AUTH_TOKEN，仍不能建立认证时结束。

作用范围: block / authentication

原文证据: SKILL.md:L30-L36; SKILL.md:L52-L66

复核意见: _____

R04-F02 | 数据流 | 待共同复核

从 status 输出取得站点关联状态；已关联则跳过关联步骤，未关联且为 Git 仓库则读取 origin remote URL 传给 netlify link --git-remote-url，关联失败时 init。

作用范围: block / site linking

原文证据: SKILL.md:L70-L98

复核意见: _____

R04-F03 | 条件 | 待共同复核

按需引用 deployment-patterns 的决策树后，未关联且非 Git 仓库时直接 init；新站或首次发布与已有站点分别选择生产发布和预览发布。

作用范围: block / deployment decision tree

原文证据: SKILL.md:L243-L247; references/deployment-patterns.md:L5-L19

复核意见: _____

R04-F04 | 条件 | 待共同复核

已有站点默认 `preview`；新站或明确生产请求采用 `--prod`；预览测试场景的参考流程要求预览获批后才生产发布，不能把两个 `deploy` 命令无条件串联。

作用范围: `block / preview versus production`

原文证据: SKILL.md:L118-L136; SKILL.md:L243-L247; references/deployment-patterns.md:L70-L90

复核意见: _____

R04-F05 | 数据流 | 待共同复核

发布前确保项目依赖已安装并根据包管理器选命令；发布读取构建设置，在本地构建并上传构建产物至 `Netlify`，取得并向用户报告部署 URL、适用的生产 URL 和日志链接。

作用范围: `block / build deploy and report`

原文证据: SKILL.md:L106-L116; SKILL.md:L138-L150

复核意见: _____

R04-F06 | 约束 | 待共同复核

已有 `netlify.toml` 由 CLI 自动使用；缺失时询问 `build command` 和 `publish directory`，可读 `package.json` 判断框架并建议值。参考 TOML 的 `command/publish/base` 属构建配置，不能把所有示例配置同时执行。

作用范围: `operation / deployment configuration`

原文证据: SKILL.md:L152-L163; SKILL.md:L243-L247; references/netlify-toml.md:L13-L33

复核意见: _____

R04-F07 | 条件 | 待共同复核

构建失败时检查构建命令、发布目录、依赖和日志；`publish directory` 不存在时验证构建已成功以及目录路径。保留这些特定故障条件。

作用范围: `block / deployment failure handling`

原文证据: SKILL.md:L192-L209

复核意见: _____

R04-F08 | 约束 | 待共同复核

网络超时、DNS 错误、连接重置或沙箱阻断出站请求时，上游文档要求以 `escalated permissions` 重跑部署；这是样例实际提出的有条件要求，静态分析应保留其范围，不在语料复核中执行。

作用范围: `block / Escalated Network Access`

原文证据: SKILL.md:L213-L220

复核意见: _____

R04-F09 | 约束 | 待共同复核

“Never commit secrets to Git” 约束整份部署流程；需要环境秘密时写入 `Netlify` 配置并由构建访问。CLI `reference` 中 `env:import .env` 只是能力条目，不能凭此制造每次自动导入。

作用范围: `skill / secret handling`

原文证据: SKILL.md:L223-L229; SKILL.md:L243-L247; references/cli-commands.md:L82-L96

复核意见: _____

R04-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

References 中的 Netlify 官网文档仅提供 URL，包内 Bundled References 才作为已提供文本；不得把未下载外链文档的隐含步骤补入本轮输入。

作用范围: block / reference boundary

原文证据: SKILL.md:L238-L247

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受: 生产/预览选择可用分支或调用条件表达，不要求同一 CFG。

可接受: 框架建议及 Netlify 配置可保留原文约束，不要求发明自动校验步骤。

待共同确认: 新站默认生产发布与先预览的要求存在源文冲突: SKILL.md:130-136 及 references/deployment-patterns.md:21-32 对新站/首次部署直接采用 `--prod`; SKILL.md:231-234 的 Tips 建议先预览, references/deployment-patterns.md:169-180 更明确写 `Always Preview First`。源文未说明这些要求的优先级，保留冲突，不预填唯一执行路径。

待共同确认: 上游声明 CLI 自动构建，但不同真实工具版本未在本阶段运行验证；只复核原文语义。

R05 linear

R05 | 真实 Skill | 原始快照 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/upstream/linear

包外标注: annotations/R05.json

固定来源: <https://github.com/openai/skills/tree/49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431>

原文附册起始页: 74。包内文件 5 份, 可读文本 4 份。完整字节哈希和未提供链接见 provenance/R05.json。

事实证据原文摘录

SKILL.md L14-L20

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
14 ## Prerequisites
15 - Linear MCP server must be connected and accessible via OAuth
16 - Confirm access to the relevant Linear workspace, teams, and projects
17
18 ## Required Workflow
19
20 **Follow these steps in order. Do not skip steps.**
```

SKILL.md L22-L33

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
22 ### Step 0: Set up Linear MCP (if not already configured)
23
24 If any MCP call fails because Linear MCP is not connected, pause and set it up:
25
26 1. Add the Linear MCP:
27   - `codex mcp add linear --url https://mcp.linear.app/mcp`
28 2. Enable remote MCP client:
29   - Set `[features] rmcp_client = true` in `config.toml` **or** run `codex --enable rmcp_cl
> ient`
30 3. Log in with OAuth:
31   - `codex mcp login linear`
32
33 After successful login, the user will have to restart codex. You should finish your answer a
> nd tell them so when they try again they can continue with Step 1.
```

SKILL.md L35-L38

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
35 **Windows/WSL note:** If you see connection errors on Windows, try configuring the Linear MC
> P to run via WSL:
36 ```json
37 {"mcpServers": {"linear": {"command": "wsl", "args": ["npx", "-y", "mcp-remote", "https://mc
> p.linear.app/sse", "--transport", "sse-only"]}}}
38 ```
```

SKILL.md L40-L50

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
40  ### Step 1
41  Clarify the user's goal and scope (e.g., issue triage, sprint planning, documentation audit,
   >  workload balance). Confirm team/project, priority, labels, cycle, and due dates as needed.
42
43  ### Step 2
44  Select the appropriate workflow (see Practical Workflows below) and identify the Linear MCP
   >  tools you will need. Confirm required identifiers (issue ID, project ID, team key) before ca
   >  lling tools.
45
46  ### Step 3
47  Execute Linear MCP tool calls in logical batches:
48  - Read first (list/get/search) to build context.
49  - Create or update next (issues, projects, labels, comments) with all required fields.
50  - For bulk operations, explain the grouping logic before applying changes.
```

SKILL.md L52-L53

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
52  ### Step 4
53  Summarize results, call out remaining gaps or blockers, and propose next actions (additional
   >  issues, label changes, assignments, or follow-up comments).
```

SKILL.md L55-L61

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
55  ## Available Tools
56
57  Issue Management: `list_issues`, `get_issue`, `create_issue`, `update_issue`, `list_my_issue
   >  s`, `list_issue_statuses`, `list_issue_labels`, `create_issue_label`
58
59  Project & Team: `list_projects`, `get_project`, `create_project`, `update_project`, `list_te
   >  ams`, `get_team`, `list_users`
60
61  Documentation & Collaboration: `list_documents`, `get_document`, `search_documentation`, `li
   >  st_comments`, `create_comment`, `list_cycles`
```

SKILL.md L63-L73

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
63 ## Practical Workflows
64
65 - Sprint Planning: Review open issues for a target team, pick top items by priority, and cre
  > ate a new cycle (e.g., "Q1 Performance Sprint") with assignments.
66 - Bug Triage: List critical/high-priority bugs, rank by user impact, and move the top items
  > to "In Progress."
67 - Documentation Audit: Search documentation (e.g., API auth), then open labeled "documentati
  > on" issues for gaps or outdated sections with detailed fixes.
68 - Team Workload Balance: Group active issues by assignee, flag anyone with high load, and su
  > ggest or apply redistributions.
69 - Release Planning: Create a project (e.g., "v2.0 Release") with milestones (feature freeze,
  > beta, docs, launch) and generate issues with estimates.
70 - Cross-Project Dependencies: Find all "blocked" issues, identify blockers, and create linke
  > d issues if missing.
71 - Automated Status Updates: Find your issues with stale updates and add status comments base
  > d on current state/blockers.
72 - Smart Labeling: Analyze unlabeled issues, suggest/apply labels, and create missing label c
  > ategories.
73 - Sprint Retrospectives: Generate a report for the last completed cycle, note completed vs.
  > pushed work, and open discussion issues for patterns.
```

SKILL.md L75-L80

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
75 ## Tips for Maximum Productivity
76
77 - Batch operations for related changes; consider smart templates for recurring issue structu
  > res.
78 - Use natural queries when possible ("Show me what John is working on this week").
79 - Leverage context: reference prior issues in new requests.
80 - Break large updates into smaller batches to avoid rate limits; cache or reuse filters when
  > listing frequently.
```

SKILL.md L82-L87

完整文件见原文附册第 79 页起。

```
82 ## Troubleshooting
83
84 - Authentication: Clear browser cookies, re-run OAuth, verify workspace permissions, ensure
  > API access is enabled.
85 - Tool Calling Errors: Confirm the model supports multiple tool calls, provide all required
  > fields, and split complex requests.
86 - Missing Data: Refresh token, verify workspace access, check for archived projects, and con
  > firm correct team selection.
87 - Performance: Remember Linear API rate limits; batch bulk operations, use specific filters,
  > or cache frequent queries.
```

agents/openai.yaml L1-L14

完整文件见原文附册第 82 页起。

```
1 interface:
2   display_name: "Linear"
3   short_description: "Manage Linear issues in Codex"
4   icon_small: "./assets/linear-small.svg"
5   icon_large: "./assets/linear.png"
6   default_prompt: "Use Linear context to triage or update relevant issues for this task, wit
> h clear next actions."
7
8 dependencies:
9   tools:
10    - type: "mcp"
11      value: "linear"
12      description: "Linear MCP server"
13      transport: "streamable_http"
14      url: "https://mcp.linear.app/mcp"
```

外置事实检查表

R05-F01 | 约束 | 待共同复核

Linear MCP 必须已连接且经 OAuth 可访问，并确认相关 workspace/team/project 权限；主流程步骤按顺序执行，不能跳步。

作用范围: skill / workflow prerequisites and ordering

原文证据: SKILL.md:L14-L20

复核意见: _____

R05-F02 | 条件 | 待共同复核

任一 MCP 调用因未连接失败时暂停并配置连接：添加服务器、启用远程客户端、OAuth 登录；成功后告知重启 Codex并结束本次回答，后续从 Step 1 恢复。

作用范围: block / MCP connection recovery

原文证据: SKILL.md:L22-L33

复核意见: _____

R05-F03 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Windows/WSL JSON 片段仅在 Windows 出现连接错误时作为尝试的配置分支；不应据此无条件启动 wsl 或建立第二个 MCP 会话。

作用范围: block / Windows connection recovery

原文证据: SKILL.md:L35-L38

复核意见: _____

R05-F04 | 数据流 | 待共同复核

先明确用户目标和范围以及所需 team/project 等字段，再选择适合工作流；调用前确认所选工具所需的标识（如 issue ID、project ID、team key），之后先 list/get/search 读取上下文，再创建或更新对象。

作用范围: block / Step 1 to Step 3

原文证据: SKILL.md:L40-L50

复核意见: _____

R05-F05 | 约束 | 待共同复核

批量变更执行前解释分组逻辑；create/update 调用携带全部必填字段。这些要求作用于相应批处理和调用，不能据此凭空增加外部参数校验服务。

作用范围：operation / batched create/update

原文证据：SKILL.md:L46-L50

复核意见：_____

R05-F06 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Available Tools 是能力清单，Step 2 才根据目标选择工具；不能把 list_issues、create_issue、update_issue 等全部生成无条件调用。

作用范围：block / Available Tools

原文证据：SKILL.md:L43-L44；SKILL.md:L55-L61

复核意见：_____

R05-F07 | 行为 | 待共同复核

Step 2 明确采用的 Practical Workflows 具有实际行为：例如文档审计先 search documentation，再为缺口或过期章节开带 documentation 标签及详细修复建议的 issue。仅被目标选中的流程进入执行路径。

作用范围：block / selected Documentation Audit workflow

原文证据：SKILL.md:L43-L44；SKILL.md:L63-L73

复核意见：_____

R05-F08 | 数据流 | 待共同复核

操作后总结结果，列出未解决缺口或阻碍并提出后续动作；大规模更新拆成较小批次以避免限流，频繁列举时可以缓存或复用筛选器。

作用范围：block / results and batching

原文证据：SKILL.md:L52-L53；SKILL.md:L75-L80

复核意见：_____

R05-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

agents/openai.yaml 声明 Linear MCP 依赖、transport 和 URL，并给出 default_prompt；这是能力与接口元数据，不能单独制造一次远程调用或把 default_prompt 当成新用户任务。

作用范围：block / agent metadata

原文证据：SKILL.md:L14-L16；agents/openai.yaml:L1-L14

复核意见：_____

R05-F10 | 条件 | 待共同复核

故障恢复按类型分别适用：认证故障时清理浏览器 cookies、重新 OAuth、核查 workspace 权限和 API 访问是否启用；工具调用错误时确认模型支持多次工具调用、补齐必填字段并拆分复杂请求；数据缺失时刷新 token、核查 workspace 访问、归档项目及 team 选择；性能问题时考虑 API 限流，采用批处理、特定筛选器或缓存频繁查询。这些恢复操作仅属于相应故障分支，不能拼成所有任务都执行的步骤。

作用范围：block / Troubleshooting branches by failure type

原文证据：SKILL.md:L82-L87

复核意见：_____

可接受表达与待确认项

可接受：所选工作流允许不同工具组合，只要保留先读后写、必填标识及批量说明要求。

可接受：工具目录和 agent 元数据可留为上下文，不要求转成操作。

待共同确认：Sprint Planning 示例提出 `create cycle`，而 Available Tools 只列 `list_cycles`；所需创建能力是否包外未提供，待共同确认。

R06 transcribe

R06 | 真实 Skill | 原始快照 | 保留验证集 | en

唯一输入目录: inputs/upstream/transcribe

包外标注: annotations/R06.json

固定来源: <https://github.com/openai/skills/tree/49f948faa9258a0c61caceaf225e179651397431>

原文附册起始页: 84。包内文件 7 份, 可读文本 6 份。完整字节哈希和未提供链接见 provenance/R06.json。

事实证据原文摘录

SKILL.md L11-L16

完整文件见原文附册第 89 页起。

```
11 ## Workflow
12 1. Collect inputs: audio file path(s), desired response format (text/json/diarized_json), optional language hint, and any known speaker references.
13 2. Verify `OPENAI_API_KEY` is set. If missing, ask the user to set it locally (do not ask them to paste the key).
14 3. Run the bundled `transcribe_diarize.py` CLI with sensible defaults (fast text transcription).
15 4. Validate the output: transcription quality, speaker labels, and segment boundaries; iterate with a single targeted change if needed.
16 5. Save outputs under `output/transcribe/` when working in this repo.
```

SKILL.md L18-L22

完整文件见原文附册第 89 页起。

```
18 ## Decision rules
19 - Default to `gpt-4o-mini-transcribe` with `--response-format text` for fast transcription.
20 - If the user wants speaker labels or diarization, use `--model gpt-4o-transcribe-diarize --response-format diarized_json`.
21 - If audio is longer than ~30 seconds, keep `--chunking-strategy auto`.
22 - Prompting is not supported for `gpt-4o-transcribe-diarize`.
```

SKILL.md L24-L26

完整文件见原文附册第 89 页起。

```
24 ## Output conventions
25 - Use `output/transcribe/<job-id>/` for evaluation runs.
26 - Use `--out-dir` for multiple files to avoid overwriting.
```

SKILL.md L39-L42

完整文件见原文附册第 89 页起。

```
39 ## Environment
40 - `OPENAI_API_KEY` must be set for live API calls.
41 - If the key is missing, instruct the user to create one in the OpenAI platform UI and export it in their shell.
42 - Never ask the user to paste the full key in chat.
```

SKILL.md L53-L78

完整文件见原文附册第 89 页起。

```

53  ## CLI quick start
54  Single file (fast text default):
55  ```
56  python3 "$TRANSCRIBE_CLI" \
57      path/to/audio.wav \
58      --out transcript.txt
59  ```
60
61  Diarization with known speakers (up to 4):
62  ```
63  python3 "$TRANSCRIBE_CLI" \
64      meeting.m4a \
65      --model gpt-4o-transcribe-diarize \
66      --known-speaker "Alice=refs/alice.wav" \
67      --known-speaker "Bob=refs/bob.wav" \
68      --response-format diarized_json \
69      --out-dir output/transcribe/meeting
70  ```
71
72  Plain text output (explicit):
73  ```
74  python3 "$TRANSCRIBE_CLI" \
75      interview.mp3 \
76      --response-format text \
77      --out interview.txt
78  ```

```

SKILL.md L80-L81

完整文件见原文附册第 89 页起。

```

80  ## Reference map
81  - `references/api.md`: supported formats, limits, response formats, and known-speaker notes.

```

references/api.md L3-L7

完整文件见原文附册第 93 页起。

```

3  - Input formats: mp3, mp4, mpeg, mpga, m4a, wav, webm.
4  - Max file size: 25 MB per request.
5  - response_format options: text, json, diarized_json.
6  - For audio longer than ~30 seconds, pass chunking_strategy (use "auto" to split into chunks
> ).
7  - Known speakers: up to 4 references via extra_body known_speaker_names + known_speaker_refer-
> ences (data URLs).

```

scripts/transcribe_diarize.py L18-L19

完整文件见原文附册第 94 页起。

```

18  MAX_AUDIO_BYTES = 25 * 1024 * 1024
19  MAX_KNOWN_SPEAKERS = 4

```

scripts/transcribe_diarize.py L33-L40

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
33 def _ensure_api_key(dry_run: bool) -> None:
34     if os.getenv("OPENAI_API_KEY"):
35         print("OPENAI_API_KEY is set.", file=sys.stderr)
36         return
37     if dry_run:
38         _warn("OPENAI_API_KEY is not set; dry-run only.")
39         return
40     _die("OPENAI_API_KEY is not set. Export it before running.")
```

scripts/transcribe_diarize.py L74-L98

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
74 def _encode_data_url(path: Path) -> str:
75     data = path.read_bytes()
76     mime = _guess_mime_type(path)
77     encoded = base64.b64encode(data).decode("ascii")
78     return f"data:{mime};base64,{encoded}"
79
80
81 def _parse_known_speakers(raw_items: List[str]) -> Tuple[List[str], List[str]]:
82     names: List[str] = []
83     refs: List[str] = []
84     for raw in raw_items:
85         if "=" not in raw:
86             _die("known-speaker must be NAME=PATH")
87         name, path_str = raw.split("=", 1)
88         name = name.strip()
89         path = Path(path_str.strip())
90         if not name or not path_str.strip():
91             _die("known-speaker must be NAME=PATH")
92         if not path.exists():
93             _die(f"Known speaker file not found: {path}")
94         names.append(name)
95         refs.append(_encode_data_url(path))
96     if len(names) > MAX_KNOWN_SPEAKERS:
97         _die(f"known speakers must be <= {MAX_KNOWN_SPEAKERS}")
98     return names, refs
```

scripts/transcribe_diarize.py L101-L123

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
101 def _output_extension(response_format: str) -> str:
102     return "txt" if response_format == "text" else "json"
103
104
105 def _build_output_path(
106     audio_path: Path,
107     response_format: str,
108     out: Optional[str],
109     out_dir: Optional[str],
110 ) -> Path:
111     ext = "." + _output_extension(response_format)
112     if out:
113         path = Path(out)
114         if path.exists() and path.is_dir():
115             return path / f"{audio_path.stem}.transcript{ext}"
116         if path.suffix == "":
117             return path.with_suffix(ext)
118         return path
119     if out_dir:
120         base = Path(out_dir)
121         base.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
122         return base / f"{audio_path.stem}.transcript{ext}"
123     return Path(f"{audio_path.stem}.transcript{ext}")
```

scripts/transcribe_diarize.py L145-L152

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
145 def _validate_audio(path: Path) -> None:
146     if not path.exists():
147         _die(f"Audio file not found: {path}")
148     size = path.stat().st_size
149     if size > MAX_AUDIO_BYTES:
150         _warn(
151             f"Audio file exceeds 25MB limit ({size} bytes): {path}"
152         )
```

scripts/transcribe_diarize.py L155–L186

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
155 def _build_payload(  
156     args: argparse.Namespace,  
157     known_speaker_names: List[str],  
158     known_speaker_refs: List[str],  
159 ) -> Dict[str, Any]:  
160     payload: Dict[str, Any] = {  
161         "model": args.model,  
162         "response_format": args.response_format,  
163         "chunking_strategy": args.chunking_strategy,  
164     }  
165     if args.language:  
166         payload["language"] = args.language  
167     if args.prompt:  
168         payload["prompt"] = args.prompt  
169     if known_speaker_names:  
170         payload["extra_body"] = {  
171             "known_speaker_names": known_speaker_names,  
172             "known_speaker_references": known_speaker_refs,  
173         }  
174     return payload  
175  
176  
177 def _run_one(  
178     client: Any,  
179     audio_path: Path,  
180     payload: Dict[str, Any],  
181 ) -> Any:  
182     with audio_path.open("rb") as audio_file:  
183         return client.audio.transcriptions.create(  
184             file=audio_file,  
185             **payload,  
186         )
```

scripts/transcribe_diarize.py L234–L239

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
234     if args.out and len(args.audio) > 1:  
235         _die("--out only supports a single audio file")  
236     if args.stdout and (args.out or args.out_dir):  
237         _die("--stdout cannot be combined with --out or --out-dir")  
238     if args.stdout and len(args.audio) > 1:  
239         _die("--stdout only supports a single audio file")
```

scripts/transcribe_diarize.py L241–L244

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
241     if args.prompt and "transcribe-diarize" in args.model:  
242         _die("prompt is not supported with gpt-4o-transcribe-diarize")  
243     if args.response_format == "diarized_json" and "transcribe-diarize" not in args.model:  
244         _die("diarized_json requires gpt-4o-transcribe-diarize")
```

scripts/transcribe_diarize.py L246-L272

完整文件见原文附册第 94 页起。

```
246     _ensure_api_key(args.dry_run)
247
248     audio_paths = [Path(p) for p in args.audio]
249     for path in audio_paths:
250         _validate_audio(path)
251
252     known_names, known_refs = _parse_known_speakers(args.known_speaker)
253     if known_names and "transcribe-diarize" not in args.model:
254         _warn("known-speaker references are only supported for gpt-4o-transcribe-diarize")
255     payload = _build_payload(args, known_names, known_refs)
256
257     if args.dry_run:
258         print(json.dumps(payload, indent=2))
259         return
260
261     client = _create_client()
262
263     for path in audio_paths:
264         result = _run_one(client, path, payload)
265         output = _format_output(result, args.response_format)
266         if args.stdout:
267             print(output)
268             continue
269         out_path = _build_output_path(path, args.response_format, args.out, args.out_dir)
270         out_path.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
271         out_path.write_text(output, encoding="utf-8")
272         print(f"Wrote {out_path}")
```

外置事实检查表

R06-F01 | 数据流 | 待共同复核

收集音频文件路径、输出格式、可选语言提示和已知说话人参考，调用 bundled CLI；随后检查转录质量、说话人标签和分段边界，必要时做单一针对性调整；在此仓库工作时，将输出保存到 output/transcribe/。

作用范围: block / transcription workflow

原文证据: SKILL.md:L11-L16

复核意见: _____

R06-F02 | 约束 | 待共同复核

实时 API 调用前要求本地 OPENAI_API_KEY；缺失则让用户在本地设置，绝不要求把完整密钥粘贴到聊天。

作用范围: skill / API key handling

原文证据: SKILL.md:L13-L14; SKILL.md:L39-L42

复核意见: _____

R06-F03 | 条件 | 待共同复核

默认 `gpt-4o-mini-transcribe` 与 `text`；用户要求说话人标签或分离时选择 `gpt-4o-transcribe-diarize` 与 `diarized_json`，超过约 30 秒保持 `auto` 分块。

作用范围: `operation / transcription model and parameters`

原文证据: `SKILL.md:L18-L22`

复核意见: _____

R06-F04 | 约束 | 待共同复核

`diarize` 模型不支持 `prompt`；脚本对该组合直接终止，并对非 `diarize` 模型请求 `diarized_json` 直接终止，不能静默忽略或改变请求参数。

作用范围: `operation / CLI argument compatibility`

原文证据: `SKILL.md:L22-L22`；`SKILL.md:L14-L14`；`scripts/transcribe_diarize.py:L241-L244`

复核意见: _____

R06-F05 | 数据流 | 待共同复核

已知说话人按 `NAME=PATH` 解析、读取参考音频并编码 `data URL`；姓名与参考列表一起传入 `extra_body`。参考最多 4 个，缺文件、格式不符或超量均终止。

作用范围: `operation / known speaker references`

原文证据: `SKILL.md:L61-L70`；`SKILL.md:L80-L81`；`references/api.md:L7-L7`；`scripts/transcribe_diarize.py:L74-L98`；`scripts/transcribe_diarize.py:L169-L174`

复核意见: _____

R06-F06 | 数据流 | 待共同复核

`CLI payload` 始终含 `model`、`response_format`、`chunking_strategy`；`language/prompt` 仅有值才加入，`speaker names` 非空才加入 `extra_body`。音频以二进制文件对象连同 `payload` 传给 `audio.transcriptions.create`。

作用范围: `operation / API request payload`

原文证据: `SKILL.md:L14-L14`；`scripts/transcribe_diarize.py:L155-L186`

复核意见: _____

R06-F07 | 条件 | 待共同复核

`dry-run` 在验证与 `payload` 组装后只打印 `JSON` 并返回，允许没有 `API key`；正常分支才创建客户端和调用 `API`。不能因源码出现 `API` 调用而为 `dry-run` 增加网络行为。

作用范围: `block / dry-run branch`

原文证据: `SKILL.md:L14-L14`；`scripts/transcribe_diarize.py:L33-L40`；`scripts/transcribe_diarize.py:L246-L264`

复核意见: _____

R06-F08 | 约束 | 待共同复核

文档要求评估运行使用 `output/transcribe/<job-id>/`，多文件使用 `--out-dir`；`--out` 和 `--stdout` 仅支持单音频，`--stdout` 与 `--out/--out-dir` 不能同时使用。正常写文件分支优先采用 `--out`：若指向现有目录，则在其下按音频 `stem` 生成文件名；无后缀则补格式后缀，否则保留显式文件路径。未提供 `--out` 时，使用 `--out-dir` 或当前目录，文件名为 `<stem>.transcript.txt` (text) 或 `<stem>.transcript.json` (其他格式)，随后写出 UTF-8。`--out-dir` 本身不保证避免同 `stem` 输入覆盖同名输出；脚本未检测这类冲突，也未自动重命名。

作用范围: operation / transcript output

原文证据: SKILL.md:L24-L26; SKILL.md:L14-L14; scripts/transcribe_diarize.py:L234-L239; scripts/transcribe_diarize.py:L101-L123; scripts/transcribe_diarize.py:L263-L272

复核意见: _____

R06-F09 | 不得凭空增加 | 待共同复核

参考文档把单次请求最大文件大小写为 25 MB，但脚本超过 25*1024*1024 bytes 仅警告，不停止、不裁切；不能将限制说明自动扩展为音频压缩、转码或客户端强制拒绝。

作用范围: unresolved / document size limit versus script behavior

原文证据: SKILL.md:L80-L81; references/api.md:L3-L6; scripts/transcribe_diarize.py:L18-L19; scripts/transcribe_diarize.py:L145-L152

复核意见: _____

R06-F10 | 不得凭空增加 | 待共同复核

Quick start 的 Alice/Bob 参考路径和 meeting.m4a 是示例实参，不是每次用户任务的固定输入；流程必须消费实际收集到的文件和参考。

作用范围: block / CLI quick start examples

原文证据: SKILL.md:L12-L12; SKILL.md:L53-L78

复核意见: _____

R06-F11 | 条件 | 待共同复核

在前置验证通过且已知说话人姓名非空时，若 model 不含 transcribe-diarize，脚本发出仅支持 diarize 的警告，但仍将姓名和参考 data URLs 放入 extra_body，不会因该警告停止或删除参数。dry-run 只打印 payload 并返回；正常分支继续向 audio.transcriptions.create 传入该 payload。SDK/API 是否接受、拒绝或如何处理该组合属于包外未知，不能据此补写成功结果、服务端错误或自动回退。

作用范围: block / known-speaker warning and external API boundary

原文证据: SKILL.md:L14-L14; scripts/transcribe_diarize.py:L169-L186; scripts/transcribe_diarize.py:L252-L264

复核意见: _____

可接受表达与待确认项

可接受：CLI 可黑盒表示，但输入音频、speaker data URLs、API 输出与写出路径不能仅藏在约束中。

可接受：模型选择可用分支或调用约束表达，保持默认值及不兼容参数条件即可。

待共同确认：references/api.md:4 的单个请求 25 MB 上限与脚本 scripts/transcribe_diarize.py:145-152 的超限仅告警分别属于文档限制和已知客户端行为，按 R06-F09 分层保留；SDK/API 对具体超限请求的实际处理未由包内源码给出，保留为外部边界，不改写为客户端硬拒绝。

待共同确认：known-speaker 配合 model 不含 transcribe-diarize 时，警告后仍组装 payload 的客户端行为由 scripts/transcribe_diarize.py:252-264 明确给出，按 R06-F11 保留；SDK/API 是否接受该组合及其结果属于包外未知，不需要为静态复核发起真实调用。