

PLANTA DE PONTOS ELÉTRICOS - PRÉVIA S

Círculo com X = ponto de luz no teto (com círculo interno = pendente)
A = arandela | E = exaustor | S = interruptor simples | S3 = interruptor paralelo (three-way)
Triângulo = tomada de uso geral: B baixa 0,30 m · M média 1,10 m (bancadas 1,10 m) · A alta 2,20 m
Quadrado com X = tomada de uso específico (TUE) | Quadrado = ponto de rede/TV | QD = quadro
Fitas de LED em armários, nichos e sanca: alimentar a partir do circuito de iluminação do ambiente.

DIVISÃO DE CIRCUITOS (sugestão)

C1 Iluminação área social (hall, foyer, sala, cozinha, jantar, leitura) (127 V)
C2 Iluminação íntima (quartos, banhos, closet, escritório, despensa, lavanderia) (127 V)
C3 Tomadas sala, hall e leitura (127 V)
C4 Tomadas quartos e closet (127 V)
C5 Tomadas escritório (127 V)
C6 Tomadas cozinha e copa (DR) (127 V)
C7 Tomadas lavanderia, despensa e aquecedor (DR) (127 V)
C8 Tomadas banheiros (DR) (127 V)
C9 Forno elétrico (220 V)
C10 Cooktop de indução (220 V)
C11 Micro-ondas (127 V)
C12 Lava-louças (DR) (127 V)
C13 Lava e seca (DR) (127/220 V)
C14 Ar-condicionado quarto do casal (220 V)
C15 Ar-condicionado quarto das crianças (220 V)
C16 Ar-condicionado escritório (220 V)
C17 Ar-condicionado sala (220 V)

IMPORTANTE

Planta de pontos para orientar o projeto. Bitolas, disjuntores, DR/DPS e quadro devem ser dimensionados por engenheiro eletricista conforme a NBR 5410, com ART.

NOSSA CASA - PLANTA DE LAYOUT
PRÉVIA S - CLOSET EM U (A APROVAR)
ESCALA SUGERIDA 1:50 | UNIDADE: MILÍMETROS
Medidas aproximadas, tiradas do croqui enviado.
Conferir em obra e com o arquiteto antes de executar.