Otimização Heurística


Técnicas e algoritmos

Prof. Marcelo de Souza


75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Universidade do Estado de Santa Catarina



Etapas, elementos e técnicas da PO




Etapas, elementos e técnicas da PO



Programação matemática

↪ Programação linear, programação inteira ...

Etapas, elementos e técnicas da PO



Programação matemática

Algoritmos heurísticos

↪ Programação linear, programação inteira ...

↪ Buscas por construção, refinamento, recombinação ...

Conceitos básicos

Espaço de soluções

Conjunto de todas as soluções possíveis (candidatas) para uma instância do problema.

- Também chamado de **espaço de busca**.
- Depende da **representação** de soluções e pode incluir candidatos **viáveis** e **inviáveis**.

Conceitos básicos

Espaço de soluções

Conjunto de todas as soluções possíveis (candidatas) para uma instância do problema.

- Também chamado de **espaço de busca**.
- Depende da **representação** de soluções e pode incluir candidatos **viáveis** e **inviáveis**.

Heurística

Método simples que produz uma solução do espaço de soluções de um problema **específico**.

- Exemplos: construção (semi-) gulosa, busca local simples.

Conceitos básicos

Espaço de soluções

Conjunto de todas as soluções possíveis (candidatas) para uma instância do problema.

- Também chamado de **espaço de busca**.
- Depende da **representação** de soluções e pode incluir candidatos **viáveis** e **inviáveis**.

Heurística

Método simples que produz uma solução do espaço de soluções de um problema **específico**.


- Exemplos: construção (semi-) gulosa, busca local simples.

Metaheurística

Framework geral e **independente** de problema, que orienta e combina heurísticas para explorar o espaço de busca de forma eficiente.

- Exemplos: busca local iterada, algoritmos genéticos.

Taxonomia


Otimização
Métodos exatos
Métodos heurísticos
Simplex (PL)
Branch & Bound (PLI)
...
Busca por construção
Busca por refinamento
Busca por recombinação
Construção gulosa
Beam search
Colônia de formigas
Busca local
Busca tabu
Simulated annealing
Algoritmos genéticos
Scatter search
Path relinking

Representação de soluções

Conceito e propriedades

Uma **representação** é a forma como uma solução do problema é **codificada** para que os operadores de busca (construção, refinamento, recombinação) possam manipulá-la.

- É a decisão de projeto mais **fundamental** para o algoritmo: toda a definição de espaço de busca e operadores depende dela.
- A mesma instância do problema pode ter **representações diferentes**, cada uma gerando um espaço de busca distinto.
- Uma boa representação deve ser **completa** (cobre todas as soluções possíveis), **conexa** (permite alcançar a solução ótima com movimentos a partir de qualquer solução) e, idealmente, **compacta**.

Representação de soluções

Tipos comuns

Binária

Vetor $x \in \{0,1\}^n$ que indica a presença/ausência de um elemento.

Representação de soluções

Tipos comuns

Binária

Vetor $x \in \{0,1\}^n$ que indica a presença/ausência de um elemento.

Permutação

Vetor com uma ordenação de n elementos, sem repetição, quando a solução é uma sequência.

Representação de soluções

Tipos comuns

Binária

Vetor $x \in \{0,1\}^n$ que indica a presença/ausência de um elemento.

Permutação

Vetor com uma ordenação de n elementos, sem repetição, quando a solução é uma sequência.

Valores numéricos

Vetor de números inteiros/reais em que cada posição assume um valor numérico de um domínio.

Representação de soluções

Tipos comuns

Binária

Vetor $x \in \{0,1\}^n$ que indica a presença/ausência de um elemento.

Permutação

Vetor com uma ordenação de n elementos, sem repetição, quando a solução é uma sequência.

Valores numéricos

Vetor de números inteiros/reais em que cada posição assume um valor numérico de um domínio.

Estruturas mais complexas

Árvores, grafos, conjuntos, etc., usadas quando a solução tem características que não são capturadas por abordagens mais simples.

Representação de soluções

Tipos comuns

Binária

Vetor $x \in \{0,1\}^n$ que indica a presença/ausência de um elemento.

Permutação

Vetor com uma ordenação de n elementos, sem repetição, quando a solução é uma sequência.

Valores numéricos

Vetor de números inteiros/reais em que cada posição assume um valor numérico de um domínio.

Estruturas mais complexas

Árvores, grafos, conjuntos, etc., usadas quando a solução tem características que não são capturadas por abordagens mais simples.

Representações indiretas


Conjunto de valores que são usados por um decodificador para então gerar a solução.

Representação de soluções

Problema da mochila (representação binária)

No **problema da mochila**, temos um conjunto de n itens com valores e pesos, e uma mochila com determinada capacidade. Queremos escolher itens maximizando a soma dos seus valores, sem que a soma dos seus pesos ultrapasse a capacidade da mochila.

Podemos adotar uma **representação binária**, usando um vetor com n posições. Cada posição indica se o elemento correspondente é escolhido.




Representação de soluções

Problema da mochila (representação binária)

No **problema da mochila**, temos um conjunto de n itens com valores e pesos, e uma mochila com determinada capacidade. Queremos escolher itens maximizando a soma dos seus valores, sem que a soma dos seus pesos ultrapasse a capacidade da mochila.

Podemos adotar uma **representação binária**, usando um vetor com n posições. Cada posição indica se o elemento correspondente é escolhido.

A solução $S = \{0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0\}$ indica que os itens $\{2, 3, 6, 8, 9\}$ foram escolhidos.




Representação de soluções

Problema do caixeiro viajante (representação por permutação)

O **problema do caixeiro viajante** consiste em, dado um conjunto de n cidades e as distâncias entre cada par delas, encontrar a rota de menor custo total que visita cada cidade exatamente uma vez e retorna à cidade de origem.

Podemos adotar uma **representação por permutação**, usando uma ordenação das n cidades. Essa permutação indica a ordem de visitação das cidades.




Representação de soluções

Problema do caixeiro viajante (representação por permutação)

O **problema do caixeiro viajante** consiste em, dado um conjunto de n cidades e as distâncias entre cada par delas, encontrar a rota de menor custo total que visita cada cidade exatamente uma vez e retorna à cidade de origem.

Podemos adotar uma **representação por permutação**, usando uma ordenação das n cidades. Essa permutação indica a ordem de visitação das cidades.

A solução $S = \{2, 4, 1, 5, 6, 8, 3, 7\}$ indica que a rota inicia na cidade 2, depois visita a cidade 4, e assim sucessivamente até chegar na cidade 7 e então retornar à origem (cidade 2).




Representação de soluções

Problema da coloração de vértices (representação por vetor inteiro)

O **problema da coloração de vértices** consiste em, dado um grafo com n vértices, atribuir uma cor a cada vértice de forma que vértices adjacentes recebam cores diferentes, usando o menor número possível de cores.

Podemos adotar uma **representação por vetor inteiro** com n posições, onde cada posição indica a cor $c \in \{1, 2, \ldots, C\}$ atribuída ao vértice correspondente.




Representação de soluções

Problema da coloração de vértices (representação por vetor inteiro)

O **problema da coloração de vértices** consiste em, dado um grafo com n vértices, atribuir uma cor a cada vértice de forma que vértices adjacentes recebam cores diferentes, usando o menor número possível de cores.

Podemos adotar uma **representação por vetor inteiro** com n posições, onde cada posição indica a cor $c \in \{1, 2, \ldots, C\}$ atribuída ao vértice correspondente.

A solução $S = \{1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1\}$ indica que o grafo está colorido com três cores $\{1, 2, 3\}$. A cor 1 é atribuída aos vértices $\{1, 2, 4, 8\}$, a cor 2 aos vértices $\{3, 7\}$ e a cor 3 aos vértices $\{5, 6\}$.



Implementação

Problema da mochila – classe `Instance`

```python
import random

class Instance:
  def __init__(self, weights, values, capacity):
    assert len(weights) == len(values)
    self.n = len(weights)
    self.weights = weights
    self.values = values
    self.capacity = capacity

  @staticmethod
  def random_instance(n, capacity_ratio=0.5, seed=None):
    rng = random.Random(seed)
    weights = [rng.randint(1, 50) for _ in range(n)]
    values = [rng.randint(1, 100) for _ in range(n)]
    capacity = int(sum(weights) * capacity_ratio)
    return Instance(weights, values, capacity)
```

Implementação

Problema da mochila – classe `Solution`

```python
class Solution:
  def __init__(self, instance, x=None):
    self.instance = instance
    self.x = x if x is not None else [0] * instance.n

  def total_weight(self):
    return sum(self.instance.weights[i] for i in range(self.instance.n) if self.x[i] == 1)

  def total_value(self):
    return sum(self.instance.values[i] for i in range(self.instance.n) if self.x[i] == 1)

  def is_feasible(self):
    return self.total_weight() <= self.instance.capacity

  def objective(self):
    if not self.is_feasible(): return float("-inf")
    return self.total_value()
```

Tratamento de restrições

Principais estratégias

Rejeição: descarta completamente qualquer solução inviável.

- Simples e direto.
- Mas perde-se informação, uma vez que soluções que violam a restrição por muito pouco são tratadas igual a péssimas soluções.
- Em espaços de busca muito restritos, pode ser difícil até encontrar uma solução viável.

```
1 def objective(self):
2   if not self.is_feasible():
3     return float("-inf")
4   return self.total_value()
```

Tratamento de restrições

Principais estratégias

Penalização: permite soluções inviáveis, mas penaliza proporcionalmente à violação.

- **Penalização estática**: fator de penalização fixo (código abaixo); simples, mas difícil de calibrar (penalização fraca demais não desincentiva infactibilidade; forte demais empurra a busca só para soluções triviais/vazias).
- **Penalização dinâmica**: o fator cresce ao longo das iterações (começa permissivo, termina restritivo).
- **Penalização adaptativa**: o fator se ajusta conforme o histórico recente de soluções encontradas (e.g., aumenta se muitas soluções viáveis seguidas, diminui se muitas inviáveis).

```python
def objective(self, penalty_factor=10):
  excess = max(0, self.total_weight() - self.instance.capacity)
  return self.total_value() - penalty_factor * excess
```

Tratamento de restrições

Principais estratégias

Reparo: permite gerar soluções inviáveis, mas aplica um procedimento que as corrige.

- A busca sempre trabalha com soluções viáveis, sem precisar calibrar penalização.
- Porém, o reparo introduz um viés (a escolha de como reparar afeta quais soluções são alcançáveis); pode ser custoso computacionalmente se aplicado muitas vezes.

```
1 def repair(self):
2   while not self.is_feasible():
3     i = min((i for i in range(self.instance.n) if self.x[i] == 1),
4       key=lambda i: self.instance.values[i])
5     self.x[i] = 0
```

Tratamento de restrições

Principais estratégias

Representação/operações que garantem viabilidade: desenhar a representação e as operações de forma que toda solução gerada já seja viável.

- Elimina o problema, pois não há necessidade de rejeição, penalização ou reparo.
- Porém, nem sempre é possível projetar um algoritmo assim. Quando possível, ele pode restringir artificialmente quais soluções a busca consegue alcançar.

Exemplo

Caixeiro viajante: qualquer permutação das n cidades já é uma solução viável, pois define diretamente um circuito Hamiltoniano, sem violar nenhuma restrição do problema.[†]

- Solução $\pi = (C, A, D, B) \implies C \to A \to D \to B \to C$.

[†] No problema da mochila, podemos usar uma representação (indireta) por permutação, onde um decodificador guloso insere os itens na ordem da permutação até a capacidade se esgotar.

Implementação

Problema da mochila – classe `Solution` (melhorias)

É **muito importante** que a implementação seja o mais eficiente possível. Cada chamada a `total_weight()` ou `total_value()` percorre o vetor `x` inteiro [$\mathcal{O}(n)$] por chamada, mesmo que só um item tenha mudado desde a última avaliação.

Avaliação incremental

Manter o peso e o valor atuais como atributos da solução, atualizados em $\mathcal{O}(1)$ a cada `flip`, em vez de recalculados do zero.

- Atributos `current_weight` e `current_value` são computados na criação da solução.
- A cada `flip(i)`, soma-se ou subtrai-se apenas o peso/valor do item `i`.
- As funções `total_weight`, `total_value`, `is_feasible` e `objective` passam a ser $\mathcal{O}(1)$.

Implementação

Problema da mochila – classe `Solution` (melhorias)

É **muito importante** que a implementação seja o mais eficiente possível. Cada chamada a `total_weight()` ou `total_value()` percorre o vetor `x` inteiro [$\mathcal{O}(n)$] por chamada, mesmo que só um item tenha mudado desde a última avaliação.

Avaliação incremental

Manter o peso e o valor atuais como atributos da solução, atualizados em $\mathcal{O}(1)$ a cada `flip`, em vez de recalculados do zero.

- Atributos `current_weight` e `current_value` são computados na criação da solução.
- A cada `flip(i)`, soma-se ou subtrai-se apenas o peso/valor do item `i`.
- As funções `total_weight`, `total_value`, `is_feasible` e `objective` passam a ser $\mathcal{O}(1)$.

Na prática: *speedup* de ~2500× em experimentos preliminares.

Implementação

Problema da mochila – classe `Solution` (melhorias)

```python
class Solution:
  def __init__(self, instance, x=None):
    self.instance = instance
    self.x = x if x is not None else [0] * instance.n
    self.current_weight = sum(instance.weights[i] for i in range(instance.n) if self.x[i] == 1)
    self.current_value = sum(instance.values[i] for i in range(instance.n) if self.x[i] == 1)

  def total_weight(self): return self.current_weight

  def total_value(self): return self.current_value

  def is_feasible(self): return self.total_weight() <= self.instance.capacity

  def objective(self):
    if not self.is_feasible(): return float("-inf")
    return self.total_value()

  def flip(self, i):
    delta = 1 if self.x[i] == 0 else -1
    self.x[i] = 1 - self.x[i]
    self.current_weight += delta * self.instance.weights[i]
    self.current_value += delta * self.instance.values[i]
```

(Meta)heurísticas

Técnicas e conceitos

Na sequência, veremos diferentes heurísticas e metaheurísticas (e mais conceitos):

Construção


1. Heurística construtiva ⏩ ver
2. Iterated greedy ⏩ ver

Refinamento

3. Busca local simples ⏩ ver
4. Busca tabu ⏩ ver
5. Busca local iterada ⏩ ver

Recombinação

6. Scatter search ⏩ ver



Heurística construtiva

Ideia: construir uma solução gradualmente, adicionando elementos de forma incremental.

- Inicia com uma solução vazia (ou parcial).
- A cada passo, escolhe um novo elemento e o incorpora à solução, se possível.
- Termina quando a solução está completa ou nenhum elemento pode ser adicionado.

Heurística construtiva

Ideia: construir uma solução gradualmente, adicionando elementos de forma incremental.

- Inicia com uma solução vazia (ou parcial).
- A cada passo, escolhe um novo elemento e o incorpora à solução, se possível.
- Termina quando a solução está completa ou nenhum elemento pode ser adicionado.

Heurística construtiva

Entrada: estratégia G
Saída: solução s

$s \leftarrow \emptyset$
$C \leftarrow$ elementos candidatos
enquanto $C \neq \emptyset$ e solução não completa **faça**
    $c \leftarrow$ seleciona $c \in C$ conforme estratégia G
    se c pode ser incorporado a s **então**
        $s \leftarrow s \cup \{c\}$
    $C \leftarrow C \setminus \{c\}$
retorna s

Heurística construtiva

Detalhes

Elementos candidatos (C)

- Para o **problema da mochila**: itens ainda não considerados.
- Para o **caixeiro viajante**: cidades ainda não visitadas.
- Para a **coloração de vértices**: vértices ainda não coloridos.

Heurística construtiva

Detalhes

Elementos candidatos (C)

- Para o **problema da mochila**: itens ainda não considerados.
- Para o **caixeiro viajante**: cidades ainda não visitadas.
- Para a **coloração de vértices**: vértices ainda não coloridos.

Estratégias de seleção (G)


- **Aleatória**: escolha um elemento aleatoriamente.
- **Gulosa**: escolhe o melhor elemento imediato, segundo uma definição de qualidade.
- **Semi-gulosa**: escolhe aleatoriamente um entre os k melhores elementos.
  - O valor de k pode ser constante ($k = 10$) ou um percentual dos candidatos ($k = 10\%$).
  - Caso $k = 1$, trata-se de uma heurística construtiva gulosa.
  - Caso $k = n$, trata-se de uma heurística construtiva aleatória (ou caminhada aleatória).


Heurística construtiva

Detalhes

A métrica de **qualidade** dos elementos candidatos pode ser **estática** ou **dinâmica**.

- **Estática**: calculada uma única vez, não depende da solução parcial.
  - e.g., valor de um item, no problema da mochila.
- **Dinâmica**: recalculada a cada passo, pois depende do que já foi inserido na solução.
  - e.g., distância até a última cidade já visitada, no caixeiro viajante (muda a cada passo).





Heurística construtiva

Problema da mochila

Instância

- Capacidade da mochila: $P = 16$
- Itens (i), Peso (p_i), Valor (v_i):
  - 1: $(p_1 = 3, v_1 = 10)$
  - 2: $(p_2 = 1, v_2 = 8)$
  - 3: $(p_3 = 5, v_3 = 15)$
  - 4: $(p_4 = 7, v_4 = 22)$
  - 5: $(p_5 = 5, v_5 = 16)$
  - 6: $(p_6 = 4, v_6 = 9)$

Estratégia de seleção (G)

- **Gulosa**: v_i é a qualidade de i.

Candidatos (C)

- Itens ainda não considerados.

Heurística construtiva

Problema da mochila

Instância

- Capacidade da mochila: $P = 16$
- Itens (i), Peso (p_i), Valor (v_i):
  - 1: $(p_1 = 3, v_1 = 10)$
  - 2: $(p_2 = 1, v_2 = 8)$
  - 3: $(p_3 = 5, v_3 = 15)$
  - 4: $(p_4 = 7, v_4 = 22)$
  - 5: $(p_5 = 5, v_5 = 16)$
  - 6: $(p_6 = 4, v_6 = 9)$

Estratégia de seleção (G)

- **Gulosa**: v_i é a qualidade de i.

Candidatos (C)

- Itens ainda não considerados.

Execução

Passo	Escolhido	Peso	Solução	Aceita?	Valor
Passo 0	–	0	s = { }	✓	0
Passo 1	Item 4	7	s = {4}	✓	22
Passo 2	Item 5	12	s = {4,5}	✓	38
Passo 3	Item 3	17	s = {4,5,3}	✗	–
Passo 4	Item 1	15	s = {4,5,1}	✓	48
Passo 5	Item 6	19	s = {4,5,1,6}	✗	–
Passo 6	Item 2	16	s = {4,5,1,2}	✓	56
Fim	Solução: s = {1,2,4,5}, valor: 56, peso: 16				

Heurística construtiva

Problema da mochila

Instância

- Capacidade da mochila: $P = 16$
- Itens (i), Peso (p_i), Valor (v_i):
  - 1: $(p_1 = 3, v_1 = 10)$
  - 2: $(p_2 = 1, v_2 = 8)$
  - 3: $(p_3 = 5, v_3 = 15)$
  - 4: $(p_4 = 7, v_4 = 22)$
  - 5: $(p_5 = 5, v_5 = 16)$
  - 6: $(p_6 = 4, v_6 = 9)$

Estratégia de seleção (G)

- **Gulosa**: v_i é a qualidade de i.

Candidatos (C)

- Itens ainda não considerados.

Execução

Passo	Escolhido	Peso	Solução	Aceita?	Valor
Passo 0	–	0	s = { }	✓	0
Passo 1	Item 4	7	s = {4}	✓	22
Passo 2	Item 5	12	s = {4,5}	✓	38
Passo 3	Item 3	17	s = {4,5,3}	✗	–
Passo 4	Item 1	15	s = {4,5,1}	✓	48
Passo 5	Item 6	19	s = {4,5,1,6}	✗	–
Passo 6	Item 2	16	s = {4,5,1,2}	✓	56
Fim	Solução: s = {1,2,4,5}, valor: 56, peso: 16				

Alternativas:

- Usar qualidade como menor p_i ou maior v_i/p_i.
- Usar uma estratégia semi-gulosa (k = 3) ou aleatória.

Heurística construtiva

Implementação – problema da mochila

```python
def candidates(instance, solution):
  remaining = instance.capacity - solution.total_weight()
  return [
    i for i in range(instance.n)
    if solution.x[i] == 0 and instance.weights[i] <= remaining
  ]

def semi_greedy_construction(instance, k=3, seed=None):
  rng = random.Random(seed)
  solution = Solution(instance)
  while True:
    cand = candidates(instance, solution)
    if not cand: break
    cand.sort(key=lambda i: instance.values[i], reverse=True)
    rcl = cand[:k]
    chosen = rng.choice(rcl)
    solution.flip(chosen)
  return solution
```

Heurística construtiva

Implementação – problema da mochila (melhorias)

É **muito importante** que a implementação seja o mais eficiente possível. Abaixo são apresentadas algumas melhorias de eficiência da implementação.

Avaliação incremental

Manter o peso atual em uma variável, atualizada em $\mathcal{O}(1)$ a cada escolha, em vez de somar o vetor inteiro a cada chamada.

Ordenar os candidatos uma única vez

A ordem de qualidade entre os itens não muda, só o conjunto de candidatos que encolhe. Basta ordenar no início [$\mathcal{O}(n \log n)$], não a cada passo.

Poda permanente de itens infactíveis

Como a capacidade restante só diminui, um item que não coube uma vez nunca mais vai caber. Pode ser descartado em definitivo, sem testá-lo de novo.

Heurística construtiva

Implementação – problema da mochila (melhorias)

É **muito importante** que a implementação seja o mais eficiente possível. Abaixo são apresentadas algumas melhorias de eficiência da implementação.

Avaliação incremental

Manter o peso atual em uma variável, atualizada em $\mathcal{O}(1)$ a cada escolha, em vez de somar o vetor inteiro a cada chamada.

Ordenar os candidatos uma única vez

A ordem de qualidade entre os itens não muda, só o conjunto de candidatos que encolhe. Basta ordenar no início [$\mathcal{O}(n \log n)$], não a cada passo.

Poda permanente de itens infactíveis

Como a capacidade restante só diminui, um item que não coube uma vez nunca mais vai caber. Pode ser descartado em definitivo, sem testá-lo de novo.

Resultado: redução na complexidade de aproximadamente $\mathcal{O}(n^2 \log n)$ para $\mathcal{O}(n \log n)$, mostrando *speedup* de $\sim 500\times$ em experimentos preliminares.

Heurística construtiva

Implementação – problema da mochila (melhorias)

```python
def semi_greedy_construction(instance, k=3, seed=None):
  rng = random.Random(seed)
  solution = Solution(instance)
  current_weight = 0
  remaining = deque(sorted(range(instance.n), key=lambda i: instance.values[i], reverse=True))

  while remaining:
    rcl = []
    while remaining and len(rcl) < k:
      i = remaining.popleft()
      if instance.weights[i] <= instance.capacity - current_weight:
        rcl.append(i)

    if not rcl: break
    chosen = rcl.pop(rng.randrange(len(rcl)))
    for i in reversed(rcl):
      remaining.appendleft(i)

    solution.flip(chosen)
    current_weight += instance.weights[chosen]

  return solution
```

Heurística construtiva

Base para estratégias mais sofisticadas

Construção repetida: repete a construção (semi-gulosa) várias vezes e mantém a melhor solução encontrada.

GRASP: construção múltipla onde cada solução construída passa por uma busca local.

Iterated greedy: repetidamente destrói parte da solução (e.g., remove alguns elementos) e reconstrói com a mesma heurística construtiva.

Beam search: generaliza a construção para manter várias soluções parciais promissoras simultaneamente, em vez de uma única.

Decodificadores para metaheurísticas: a construção pode ser parametrizada por um vetor de entrada (e.g., chaves aleatórias), tornando-se um decodificador (e.g., base do BRKGA).

Fornecer solução inicial: qualquer metaheurística que precise de um ponto de partida (busca local, busca tabu, VNS, ...) pode usar a construção em vez de uma solução aleatória.

Iterated greedy

Ideia: refinar uma solução iterativamente via **destruição** parcial e **reconstrução**.

- Inicia com uma solução construída (aleatória, gulosa ou semi-gulosa). A cada iteração, remove parte dos elementos (destruição) e os reinsere usando uma heurística construtiva semi-gulosa (reconstrução). A nova solução substitui a atual de acordo com um critério de aceitação.

Iterated greedy

Ideia: refinar uma solução iterativamente via **destruição** parcial e **reconstrução**.

- Inicia com uma solução construída (aleatória, gulosa ou semi-gulosa). A cada iteração, remove parte dos elementos (destruição) e os reinsere usando uma heurística construtiva semi-gulosa (reconstrução). A nova solução substitui a atual de acordo com um critério de aceitação.

Iterated greedy

Entrada: métodos de CONSTRUÇÃO e DESTRUIÇÃO, gulosidade k, intensidade d
Saída: melhor solução produzida s^*

$s \leftarrow$ CONSTRUÇÃO($\varnothing$, k)
$s^* \leftarrow s$
enquanto critério de parada não satisfeito **faça**
    $s' \leftarrow$ DESTRUIÇÃO(s, d)
    $s' \leftarrow$ CONSTRUÇÃO(s', k)
    se s' é aceita **então** $s \leftarrow s'$
    se s' é melhor que s^* **então** $s^* \leftarrow s'$
retorna s^*

Iterated greedy

Detalhes

Critérios de parada (comuns)

- **Tempo** máximo de execução.
- Número máximo de **iterações** ou de **avaliações** da função objetivo.
- Número máximo de **iterações sem melhoria** (estagnação).
- Atingimento de um valor de **qualidade alvo**.
- **Combinação** de dois ou mais critérios (primeiro satisfeito interrompe a execução).

Iterated greedy

Detalhes

Critérios de parada (comuns)

- **Tempo** máximo de execução.
- Número máximo de **iterações** ou de **avaliações** da função objetivo.
- Número máximo de **iterações sem melhoria** (estagnação).
- Atingimento de um valor de **qualidade alvo**.
- **Combinação** de dois ou mais critérios (primeiro satisfeito interrompe a execução).

Critérios de aceitação (seja f a função objetivo de maximização e $\Delta = f(s') - f(s)$)

- **Apenas melhores**, aceitando s' somente se $\Delta > 0$.
- **Melhores ou iguais**, aceitando s' se $\Delta \geq 0$.
- **Probabilístico**, aceitando soluções piores ($\Delta < 0$) com alguma probabilidade.
- **Sempre**, aceitando qualquer s'.

Critérios restritivos intensificam a busca, enquanto critérios permissivos a diversificam.

Iterated greedy

Detalhes

Destruição: remove $\mathbf{d}$ elementos da solução, gerando uma solução parcial. A escolha dos elementos removidos pode seguir diferentes estratégias.

	Mochila	**Caixeiro viajante**	**Coloração**
Aleatória	Remove $\mathbf{d}$ itens aleatórios da mochila.	Remove $\mathbf{d}$ cidades aleatórias da rota.	Remove a cor de $\mathbf{d}$ vértices aleatórios.
Qualidade	Remove os itens de menor valor v_i.	Remove as cidades que mais encarecem a rota.	Remove os vértices com as maiores cores.
Frequência	Remove os itens que mais apareceram nas soluções anteriores.	Remove cidades ligadas às arestas mais frequentes nas soluções anteriores.	Remove os vértices com as atribuições vértice-cor mais frequentes.

Iterated greedy

Detalhes

Destruição: remove $\mathtt{d}$ elementos da solução, gerando uma solução parcial. A escolha dos elementos removidos pode seguir diferentes estratégias.

	Mochila	**Caixeiro viajante**	**Coloração**
Aleatória	Remove $\mathtt{d}$ itens aleatórios da mochila.	Remove $\mathtt{d}$ cidades aleatórias da rota.	Remove a cor de $\mathtt{d}$ vértices aleatórios.
Qualidade	Remove os itens de menor valor v_i.	Remove as cidades que mais encarecem a rota.	Remove os vértices com as maiores cores.
Frequência	Remove os itens que mais apareceram nas soluções anteriores.	Remove cidades ligadas às arestas mais frequentes nas soluções anteriores.	Remove os vértices com as atribuições vértice-cor mais frequentes.

A **intensidade da destruição** pode ser constante ($\mathtt{d} = 3$) ou um percentual da solução ($\mathtt{d} = 20\%$). Valores pequenos preservam a estrutura da solução (intensificação) e valores grandes aproximam o método de uma nova construção (diversificação).

Busca local

Ideia: refinar uma solução via pequenas e sucessivas **modificações**.

- Dada uma solução inicial, iterativamente aplica modificações na solução atual na tentativa de melhorá-la (**refinamento** de soluções).

Busca local

Ideia: refinar uma solução via pequenas e sucessivas **modificações**.

- Dada uma solução inicial, iterativamente aplica modificações na solução atual na tentativa de melhorá-la (**refinamento** de soluções).

Operador de vizinhança

Define/implementa a modificação da solução, que deve ser **local**, i.e. um **pequeno passo**.

- Para o **problema da mochila**: troca um item por outro.
- Para o **caixeiro viajante**: remove uma cidade e insere em outra posição.
- Para a **coloração de vértices**: troca a cor de um vértice.

Busca local

Ideia: refinar uma solução via pequenas e sucessivas **modificações**.

- Dada uma solução inicial, iterativamente aplica modificações na solução atual na tentativa de melhorá-la (**refinamento** de soluções).

Operador de vizinhança

Define/implementa a modificação da solução, que deve ser **local**, i.e. um **pequeno passo**.

- Para o **problema da mochila**: troca um item por outro.
- Para o **caixeiro viajante**: remove uma cidade e insere em outra posição.
- Para a **coloração de vértices**: troca a cor de um vértice.

Vizinhança [de uma solução]

Conjunto de soluções geradas pela aplicação de um operador de vizinhança.

- Geralmente, a vizinhança em todas as possíveis soluções geradas pelo operador escolhido.
- Notação: $\mathrm{N}(s)$ é a vizinhança da solução s.

Busca local

Exemplo – problema da mochila

Instância

- Capacidade da mochila: $P = 16$
- Itens (i), Peso (p_i), Valor (v_i):
  - 1: $(p_1 = 3, v_1 = 10)$
  - 2: $(p_2 = 1, v_2 = 8)$
  - 3: $(p_3 = 5, v_3 = 15)$
  - 4: $(p_4 = 7, v_4 = 22)$
  - 5: $(p_5 = 5, v_5 = 16)$
  - 6: $(p_6 = 4, v_6 = 9)$

Solução atual: $s = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1)$

Operador de vizinhança

- Troca um item por outro (*swap*)

Busca local

Exemplo – problema da mochila

Instância

- Capacidade da mochila: $P = 16$
- Itens (i), Peso (p_i), Valor (v_i):
  - 1: $(p_1 = 3, v_1 = 10)$
  - 2: $(p_2 = 1, v_2 = 8)$
  - 3: $(p_3 = 5, v_3 = 15)$
  - 4: $(p_4 = 7, v_4 = 22)$
  - 5: $(p_5 = 5, v_5 = 16)$
  - 6: $(p_6 = 4, v_6 = 9)$

Solução atual: $s = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1)$

Operador de vizinhança

- Troca um item por outro (*swap*)

Execução

Vizinho	Swap	Peso	Viável?	Valor
$s = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1)$	–	14	✓	41
$s_1 = (0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1)$	1 e 2	12	✓	39
$s_2 = (0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1)$	1 e 3	16	✓	46
$s_3 = (0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1)$	1 e 5	16	✓	47
$s_4 = (1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1)$	2 e 4	8	✓	27
$s_5 = (1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0)$	2 e 6	11	✓	40
$s_6 = (1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1)$	3 e 4	12	✓	34
$s_7 = (1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0)$	3 e 6	15	✓	47
$s_8 = (1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1)$	4 e 5	16	✓	33
$s_9 = (1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0)$	5 e 6	15	✓	48

Melhor vizinho: $s_9 = \{1,4,5\}$, valor: 48, peso: 15

Busca local

Exemplo – problema da mochila

Instância

- Capacidade da mochila: $P = 16$
- Itens (i), Peso (p_i), Valor (v_i):
  - 1: $(p_1 = 3, v_1 = 10)$
  - 2: $(p_2 = 1, v_2 = 8)$
  - 3: $(p_3 = 5, v_3 = 15)$
  - 4: $(p_4 = 7, v_4 = 22)$
  - 5: $(p_5 = 5, v_5 = 16)$
  - 6: $(p_6 = 4, v_6 = 9)$

Solução atual: $s = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1)$

Operador de vizinhança

- Troca um item por outro (*swap*)

Execução

Vizinho	Swap	Peso	Viável?	Valor
$s = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1)$	–	14	✓	41
$s_1 = (0\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1)$	1 e 2	12	✓	39
$s_2 = (0\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1)$	1 e 3	16	✓	46
$s_3 = (0\ 0\ 0\ 1\ 1\ 1)$	1 e 5	16	✓	47
$s_4 = (1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1)$	2 e 4	8	✓	27
$s_5 = (1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0)$	2 e 6	11	✓	40
$s_6 = (1\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1)$	3 e 4	12	✓	34
$s_7 = (1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 0)$	3 e 6	15	✓	47
$s_8 = (1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1)$	4 e 5	16	✓	33
$s_9 = (1\ 0\ 0\ 1\ 1\ 0)$	5 e 6	15	✓	48

Melhor vizinho: $s_9 = \{1,4,5\}$, valor: 48, peso: 15


Limitação: só gera vizinhos com o mesmo número de itens (troca um por outro).

- Combinar com vizinhança *1-flip* (inverte valor de um item).

Busca local

Detalhes sobre vizinhanças [e representação]

Ao projetar uma **representação** de soluções e uma **vizinhança**, implicitamente estamos criando **estruturas de soluções** e **caminhos entre elas**. Boas representações e vizinhanças devem apresentar:




Busca local

Detalhes sobre vizinhanças [e representação]

Ao projetar uma **representação** de soluções e uma **vizinhança**, implicitamente estamos criando **estruturas de soluções** e **caminhos entre elas**. Boas representações e vizinhanças devem apresentar:

1. **Completude**: todas as soluções [factíveis] podem ser representadas.
2. **Conectividade**: existie caminho entre quaisquer soluções.
3. **Eficiência**: o custo computacional é baixo para modificar a solução, computar a função objetivo e verificar a violação de restrições.



Busca local

Busca local simples (monótona; melhoria iterativa)

Ideia: refinar uma solução via pequenas e sucessivas **modificações**.

- Dada uma solução inicial, iterativamente aplica modificações na solução atual na tentativa de melhorá-la (**refinamento** de soluções).

Busca local simples

Entrada: solução inicial s_0, estratégia de seleção E
Saída: solução s


$s \leftarrow s_0$
repita
    $N(s) \leftarrow$ computa vizinhança de s conforme o operador adotado
    $s \leftarrow$ seleciona vizinho de $N(s)$ melhor que s conforme estratégia E
enquanto melhora a qualidade de s
retorna s

Ou seja, gera vizinhança e escolhe um vizinho melhor. Repete enquanto consegue melhorar.

Estratégias de seleção (E)

Critério usado para escolher uma das soluções vizinhas para continuar a busca.

- **Melhor melhoria** (MM; *best improvement*): escolhe o vizinho que mais melhora o valor da função objetivo.
- **Primeira melhoria** (PM; *first improvement*): escolhe o primeiro vizinho gerado/avaliado que melhora o valor da função objetivo.
- **Outras abordagens**: melhoria aleatória, melhoria probabilística, melhor melhoria com amostragem, ...




Busca local

Ilustração




Busca local

Ilustração




Busca local

Ilustração




Busca local

Ilustração




Busca local

Ilustração




Busca local

Ilustração




Busca local

Ilustração




Busca local

Ilustração



Busca local

Paisagem de otimização (topologia)




A **paisagem de otimização** consiste no **espaço de soluções** definido por uma **representação** e uma **vizinhança**, juntamente com o valor da **função objetivo**. Podemos projetá-la em um plano cartesiano.

- A imagem da esquerda mostra uma paisagem de otimização **suave**, cujos movimentos permitem encontrar facilmente a solução que maximiza a função objetivo.
- A imagem da direita mostra uma paisagem de otimização mais **acidentada**, cuja exploração é mais desafiadora pela necessidade de superar vales.

Busca local

Paisagem de otimização (topologia)




Ótimo local: uma solução s é um ótimo local em relação à vizinhança N se $f(s) \geq f(s'), \forall s' \in N(s)$.

Ótimo global: uma solução s^* é um ótimo global se $f(s^*) \geq f(s), \forall s \in S$ (espaço de soluções).

Uma solução s é um ótimo local **estrito** se $f(s) > f(s'), \forall s' \in N(s)$.

Busca local

Paisagem de otimização (topologia)



- Todo ótimo global é também um ótimo local. O contrário não é verdadeiro.
- A condição de ótimo local depende da vizinhança escolhida. Uma solução pode ser ótimo local para N_1 e não ser para N_2.
- Uma busca local termina em um ótimo local, que não é necessariamente o global. **Metaheurísticas** adotam estratégias para **superar ótimos locais**, em busca de um **ótimo global**.

75POT – Pesquisa Operacional e Otimização
Prof. Marcelo de Souza