

Guia para os exercícios

Importante: as informações apresentadas neste documento visam conduzir o estudante na resolução dos exercícios da disciplina. Na maioria dos casos, são apresentados apenas os direcionamentos da solução esperada. Cabe ao estudante o desenvolvimento completo da solução.

1 Introdução

Exercício 1: O jogo deve ser implementado utilizando a estrutura de dados baseada em matriz. Para medir a memória utilizada, os métodos utilitários de `Runtime` podem ser aplicados. Para medir o tempo de processamento, deve-se medir a diferença dos timestamps antes e depois da execução.

Exercício 2: Uma primeira tentativa consiste em armazenar apenas as posições onde existem elementos. Para isso, crie uma classe com o tipo de elemento e a coordenada que representa sua posição. Todas as operações podem ser realizadas utilizando essa nova estrutura, com menor consumo de memória e tempo de processamento.

2 Complexidade de algoritmos

Exercício 1: Exercício de leitura.

Exercício 2: Exercício de leitura.

Exercício 3: Leia a Seção 3.5.2 de [Goodrich and Tamassia \(2013\)](#).

Exercício R-4.1: Uma dica é utilizar potências de dois como seu valor para n .

Exercício R-4.2: Ao igualar as duas equações e simplificá-las, vemos que o cruzamento ocorre em $n = 4 \log n$. Agora, podemos confirmar que o cruzamento ocorre em $n = 2^4 = 16$.

Exercício R-4.3: Ao igualar as duas equações e simplificá-las temos a confirmação de que o cruzamento ocorre em $n = 20$. Ou seja, $40n^2 \leq 2n^3$ para $n \geq 20$.

Exercício R-4.8: Simplifique as expressões e então use o ordenamento das funções estudadas em sala de aula para ordenar o conjunto. Resultado: 2^{10} , $2^{\log n}$, $3n + 100 \log n$, $4n$, $n \log n$, $4n \log n + 2n$, $n^2 + 10n$, n^3 , 2^n .

Exercício R-4.9: Considere o número de vezes que o laço é executado e quantas operações primitivas ocorrem em cada iteração. O algoritmo executa em tempo $O(n)$.

Exercício R-4.10: Considere o número de vezes que o laço é executado e quantas operações primitivas ocorrem em cada iteração. O algoritmo executa em tempo $O(n)$.

Exercício R-4.11: Considere o número de vezes que o laço interno é executado e quantas operações primitivas ocorrem em cada iteração, e então faça o mesmo para o laço externo. O algoritmo executa em tempo $O(n^2)$.

Exercício R-4.12: Considere o número de vezes que o laço interno é executado e quantas operações primitivas ocorrem em cada iteração, e então faça o mesmo para o laço externo. O algoritmo executa em tempo $O(n)$.

Exercício R-4.13: Considere o número de vezes que o laço interno é executado e quantas operações primitivas ocorrem em cada iteração, e então faça o mesmo para os dois laços externos. O algoritmo executa em tempo $O(n^3)$.

Exercício R-4.28: Os números na primeira linha são bastante grandes. A tabela abaixo calcula os valores de maneira aproximada em potência de 10. Valores aproximados são suficientes para verificar a ordem de grandeza em termos de complexidade.

	1 Second	1 Hour	1 Month	1 Century
$\log n$	$2^{10^6} \approx 10^{300000}$	$2^{3.6 \times 10^9} \approx 10^{10^9}$	$2^{2.6 \times 10^{12}} \approx 10^{0.8 \times 10^{12}}$	$2^{3.1 \times 10^{15}} \approx 10^{10^{15}}$
n	10^6	3.6×10^9	$\approx 2.6 \times 10^{12}$	$\approx 3.12 \times 10^{15}$
$n \log n$	$\approx 10^5$	$\approx 10^9$	$\approx 10^{11}$	$\approx 10^{14}$
n^2	1000	6×10^4	$\approx 1.6 \times 10^6$	$\approx 5.6 \times 10^7$
n^3	100	≈ 1500	≈ 14000	≈ 1500000
2^n	19	31	41	51

Exercício R-4.29: $O(n \log n)$.

Exercício R-4.30: $O(n \log n)$.

Exercício R-4.31: $O(n^2)$ (quando todos os elementos são pares).

Exercício R-4.32: Tempo de execução é proporcional a $\sum_{i=1}^n i = O(n^2)$.

Exercício R-4.34: Veja a discussão sobre número Harmônico em [Goodrich et al. \(2014\)](#).

Exercício P-4.60: Exercício de implementação (escolha valores representativos da entrada do tamanho n e faça pelo menos 5 testes para cada valor de tamanho n).

Exercício P-4.61: Exercício de implementação.

Exercício P-4.62: Exercício de implementação (você deverá tentar executar a operação várias vezes para muitos problemas de tamanhos diferentes).

Exercício P-4.63: Exercício de implementação.

3 Estruturas de dados fundamentais

Exercício 1: Exercício de leitura.

Exercício R-3.5: Modifique o código e teste as alterações. Não há consequências negativas em remover aquelas linhas (na verdade deverá ter um leve aumento na eficiência). Enquanto o estado interno parece estar inconsistente com o `tail` referenciando um nó “inexistente”, a referência `tail` nunca é acessada em uma lista vazia, então a inconsistência não tem efeito.

Exercício R-3.6: Uma possível solução consiste em um algoritmo linear simples.

```
private Node<E> penultimate(){
    if(size<2)
        throw new IllegalStateException("list must have 2 or more
            entries");
    Node<E> walk = head;
    while(walk->next->next != null)
        walk = walk->next;
    return walk;
}
```

Exercício R-3.7: Existe uma solução de linha única.

```
tail.setNext(new Node<>(e, tail.getNext()))
```

Exercício R-3.8: Considere uma busca combinada de ambas extremidades. Também, lembrar que um *link hop* é uma atribuição do formato `p = p.getNext()`; ou `p = p.getPrev()`; . O método a seguir roda no tempo $O(n)$.

```
private Node<E> middle(){
    if(size == 0)
        throw new IllegalStateException("list must be nonempty");
    Node<E> moddle = header->next
    Node<E> partner = trailer->prev;
    while(middle != partner && middle->next != partner){
        middle = middle.getNext();
        partner = partner.getPrev();
    }
    return middle;
}
```

Exercício R-3.9: Use um laço para percorrer a lista enquanto conta.

```
public int size(){
    int count = 0;
    Node<E> walk = head;
    while(walk != null){
        count++;
        walk = walk.getNext();
    }
    return count;
}
```

Exercício R-3.10: Você precisa acompanhar onde você começou ou seu método fará um laço infinito.

```
public int size(){
    if(tail == null)
        return 0;
    Node<E> wal = tail->next;
    int count = 1;
    while(walk != tail){
        count++;
        walk = walk.getNext();
    }
    return count;
}
```

```
}
```

Exercício R-3.11: Não inclua o sentinela na contagem.

```
public int size(){
    int count = 0;
    Node<E> walk = header->next;
    while(walk != trailer){
        count++;
        walk = walk.getNext();
    }
    return count;
}
```

Exercício R-3.15: Como sugestão, você pode contar com a variável tamanho para correr o número de passos corretos quando percorrer a lista.

Exercício R-3.16: Como sugestão, considere que os sentinelas são irrelevantes à equivalência de duas listas.

Exercício C-3.25: A operação de concatenação não precisa procurar tudo em L e M . Use um nodo temporário para caminhar até o final da lista L . Então, faça o último elemento de L apontar para o primeiro elemento de M como seu próximo nodo. O número de passos é proporcional ao tamanho de L .

```
Concatenate(L,M)
    Create a node v
    v = L.getHead()
    while v.getNext() != null do
        v = v.getNext()
    v.setNext(M.getHead())
    return L
```

Exercício C-3.26: Junte o final de L no começo de M . Use dois nodos temporários, **temp1** e **temp2**. Inicialize **temp1** como o **trailer** de L e **temp2** como o **header** de M . Atribua **temp2** como o próximo elemento de **temp1** e **temp1** como o elemento anterior de **temp2**. Faça $L' \leftarrow L$ e atribua o **trailer** de M como **trailer** de L' .

Exercício C-3.27: Realizar uma troca (*swap*) em uma lista simplesmente encadeada levará mais tempo do que em uma lista duplamente encadeada. Essa implementação requer muito cuidado, especialmente quando x e y são vizinhos um do outro. Entretanto, a dificuldade na eficiência ocorre porque para trocar x e y em uma lista simplesmente encadeada devemos localizar os nodos imediatamente anteriores a x e y , e não tem uma maneira rápida de fazer isso.

Exercício C-3.28: Dica: Considere mudar a orientação das ligações enquanto faz uma única passagem pela lista. Tal método da classe `SinglyLinkedList` poderá ser implementado da seguinte forma. Observe que esta implementação funciona mesmo para listas triviais.

```
public void reverse(){
    Node<E> prev = null;
    Node<E> walk = head;
    while(walk != null){
        Node<E> adv = walk.getNext();
        walk.setNext(prev);
        prev = walk;
    }
```

```
        walk = adv;  
    }  
    head = prev;  
}
```

Exercício C-3.31: Uma sugestão é ajustar o construtor para inicializar o sentinela adequadamente.

4 Pilhas, filas e deque

Exercício R-6.1: Se a pilha está vazia quando `pop` é chamado, seu tamanho não muda. Logo, o tamanho da pilha é $25 - 10 + 3 = 18$.

Exercício R-6.2: É uma posição menor que o tamanho. Logo, $t = 17$.

Exercício R-6.3: Desenhe a estrutura para simular as operações e mudanças realizadas. Resultado: 3, 8, 2, 1, 6, 7, 4, 9.

Exercício R-6.4: Você deve transferir um item de cada vez.

```
static <E> void transfer(Stack<E> S, Stack<E> T) {  
    while (!S.isEmpty()) {  
        T.push(S.pop());  
    }  
}
```

Exercício R-6.5: Se a pilha está vazia, retorne "pilha vazia". Caso contrário, remove o elemento do topo da pilha e chame a operação recursivamente com a pilha atualizada.

Exercício R-6.7: Se a pilha está vazia quando `dequeue` é chamado, seu tamanho não é modificado. Logo, o tamanho da fila é $32 - 15 + 5 = 22$.

Exercício R-6.8: Cada operação `dequeue` de sucesso implica em mover o índice para a direita de maneira circular. Logo, $f = 10$.

Exercício R-6.9: Desenhe a estrutura para simular as operações e mudanças realizadas. Resultado: 5, 3, 2, 8, 9, 1, 7, 6.

Exercício R-6.10: Use as operações apropriadas nas extremidades do deque.

Exercício R-6.11: Use as operações apropriadas nas extremidades do deque.

Exercício R-6.12: Desenhe a estrutura para simular as operações e mudanças realizadas. Resultado: 9, false, 9, 2, 7, 6, 2, 1.

Exercício R-6.13: A solução consiste em usar o resultado dos métodos de remoção como argumentos para os métodos de inserção. Solução:

- `D.addLast(D.removeFirst())`
- `D.addLast(D.removeFirst())`
- `D.addLast(D.removeFirst())`

- `Q.enqueue(D.removeFirst())`
- `Q.enqueue(D.removeFirst())`
- `D.addFirst(Q.dequeue())`
- `D.addFirst(Q.dequeue())`
- `D.addFirst(D.removeLast())`
- `D.addFirst(D.removeLast())`
- `D.addFirst(D.removeLast())`

Exercício R-6.14: A solução consiste em usar o resultado dos métodos de remoção como argumentos para os métodos de inserção. Adicionalmente, você precisará usar mais de uma pilha para armazenamento temporário. Solução:

- `D.addLast(D.removeFirst())`
- `D.addLast(D.removeFirst())`
- `D.addLast(D.removeFirst())`
- `S.push(D.removeFirst())`
- `D.addLast(D.removeFirst())`
- `D.addFirst(S.pop())`
- `D.addFirst(D.removeLast())`
- `D.addFirst(D.removeLast())`
- `D.addFirst(D.removeLast())`
- `D.addFirst(D.removeLast())`

5 Listas dinâmicas

Exercício 1: Basta fornecer um método `add(e)` que internamente insere o elemento na última posição da lista, isto é, na posição `size`.

Exercício 2: Caso a posição buscada seja 0 ou `size - 1`, retorna o elemento correspondente. É necessário verificar se a lista está vazia.

Exercício 3: Basta verificar se o índice buscado é menor ou maior que `size/2`, para saber em qual metade da estrutura o índice se encontra. Caso se trate da primeira metade, a busca deve ser realizada a partir do primeiro elemento. Caso contrário, a busca inicia pelo último elemento. Com isso, apenas metade dos elementos precisará ser varrido no pior caso. Logo, a complexidade cai para $n/2$.

Exercício 4: Os métodos devem criar as listas alternativas, atribuir os elementos a elas e retornar a estrutura criada. Diferentes implementações podem devolver uma lista com as mesmas referências ou com cópias dos elementos.

Exercício 5: Da mesma forma, é preciso criar uma interface para controlar a posição dos elementos, pois operações de inserção e remoção modificam sua posição original.

Exercício 6: Exercício de leitura.

Exercício R-7.1: Desenhe a lista, mostrando os estados antes e depois de cada operação.

Exercício R-7.2: Use o método `size` para ajudar a manter um controle do topo da pilha.

Exercício R-7.3: Utilize as operações disponíveis para fazer a correspondência.

<i>Deque Method</i>	<i>Realization with Array List Methods</i>
<code>size()</code>	<code>size()</code>
<code>isEmpty()</code>	<code>isEmpty()</code>
<code>first()</code>	<code>get(0)</code>
<code>last()</code>	<code>get(size() - 1)</code>
<code>addFirst(e)</code>	<code>add(0, e)</code>
<code>addLast(e)</code>	<code>add(size(), e)</code>
<code>removeFirst()</code>	<code>remove(0)</code>
<code>removeLast()</code>	<code>remove(size() - 1)</code>

Exercício R-7.5: O método `resize` pode ser utilizado para diminuir o vetor.

```
public void trimToSize() {
    if (data.length != size)
        resize(size);
}
```

Exercício R-7.7: Esta afirmação pode ser verificada experimentalmente. Implemente a estratégia proposta e compare o tempo de execução da versão original e da nova versão. Plote os tempos para verificar o comportamento da curva de resposta.

Exercício R-7.8: O tempo de execução para inserir um novo elemento é n . Como n elementos são incluídos, o tempo de execução total é n^2 .

Exercício R-7.9: O método `resize` não pode ser utilizado.

```
public void add(int i, E e) {
    checkIndex(i, size + 1);
    if (size == data.length) {
        E[] temp = (E[]) new Object[2*data.length];
        for (int k=0; k < i; k++)
            temp[k] = data[k];
        temp[i] = e;
        for (int k=i+1; k < size+1; k++)
            temp[k] = data[k];
        data=temp;
    } else {
        for (int k=size-1; k >= i; k--)
            data[k+1] = data[k];
        data[i] = e;
    }
    size++;
}
```

Exercício R-7.10: Modifique o método `push` de tal forma que ele modifique o tamanho quando necessário.

Exercício R-7.12: Conte os passos enquanto percorre a lista até encontrar a posição p .

```
public int indexOf(Position<E> p) {  
    int count;  
    Position<E> walk = first();  
    while (walk != p) {  
        count++;  
        walk = after(walk);  
    }  
    return count;  
}
```

Exercício R-7.13: Lembre-se de usar o método `equals` para testar a igualdade.

```
public Position<E> findPosition(E e) {  
    Position<E> walk = first();  
    while (walk != null && !e.equals(walk.getElement()))  
        walk = after(walk);  
    return walk;  
}
```

Exercício R-7.14: Isso causa uma inconsistência interna para ambas as listas, tanto a lista sob a qual a operação é invocada, quanto aquela a que p pertence. Um nodo contendo o novo elemento será ligado na lista à qual p pertence, mas é atualizado o tamanho da lista sob a qual a operação é invocada.

Exercício R-7.15: Mapeie cuidadosamente os métodos públicos da interface `Queue` aos comportamentos concretos da classe `LinkedPositionalList`.

Exercício R-7.18: Lembre-se de utilizar o método `equals` para testar a igualdade.

```
public boolean contains(Object o) {  
    for (int k=0; k < size; k++)  
        if (data[k].equals(o))  
            return true;  
    return false;  
}
```

Exercício R-7.19: Uma boa estratégia consiste em atualizar todas as referências para `null`.

```
public void clear() {  
    for (int k=0; k < size; k++)  
        data[k] = null;  
    size = 0;  
}
```

Exercício C-7.25: Assim como implementado na classe `ArrayQueue`, é recomendável manter o índice `f` para a frente da lista e uma variável `size` para o seu tamanho, que corresponde ao número atual de elementos. O elemento do índice `k` da lista será encontrado no índice $(f + k) \% data.length$ do vetor de dados. Inserções e remoções podem ser processados tanto no início quanto no fim da estrutura em tempo constante.

Exercício C-7.26: Recomenda-se o realinhamento da frente da lista durante a operação `resize`.

Exercício C-7.35: Recomenda-se o realinhamento da frente da fila durante a operação `resize`.

Exercício P-7.58: Exercício de implementação.

Exercício P-7.60: Mantenha todas as cartas em uma única lista, e quatro posições para demarcar o início dos naipes.

6 Filas de prioridade

Exercício 1: O primeiro passo consiste em implementar uma classe para a chave. Esta classe armazena os atributos necessários para a ordenação dos passageiros (plano, prioritário e idade). Esta classe deve implementar a interface `Comparable`, de modo a utilizar o comparador padrão da fila de prioridades. Uma alternativa é criar uma classe comparadora de passageiros e utilizar como comparador da fila de prioridades. Para testar a aplicação, crie uma coleção de passageiros e insira na fila de prioridades. Chame um a um, observando a ordem com a qual os elementos são removidos da estrutura. Imprima a fila em etapas intermediárias, para verificar as diferenças entre utilizar uma estrutura ordenada e uma não ordenada.

Exercício R-9.3: $(1, D), (3, J), (4, B), (5, A), (2, H), (6, L)$.

Exercício R-9.4: A melhor estrutura de dados para uma simulação de controle de tráfego aéreo é uma fila de prioridades. Esta estrutura permite manipular os instantes de tempo e manter os eventos em ordem, de tal forma que o evento com menor instante de tempo seja facilmente extraído.

Exercício R-9.5: Mantenha uma variável adicional que referencie a entrada mínima atual. Isso permite executar a operação `min` em tempo constante $O(1)$. Note que a operação `removeMin` continua necessitando tempo linear $O(n)$. Apesar do `min` atual ser facilmente encontrado e removido, tal método precisa percorrer todos os elementos restantes para identificar o novo mínimo.

Exercício R-9.6: Veja a solução anterior.

Exercício R-9.12: A resposta está na Seção 9.2.2 de [Goodrich et al. \(2014\)](#).

Exercício C-9.25: A solução é manter os time stamps nas entradas da fila de prioridades. Mantenha uma variável m inicializada com 0. Quando executar a operação `push` com um elemento e , chame `insert(m, e)` e decremente m . Na operação `pop`, chame `remove` e incremente m .

Exercício C-9.26: A estratégia é similar ao exercício anterior. Mantenha uma variável `maxKey` inicializada com 0. Na operação de enfileirar um elemento e , chame `insert(maxKey, e)` e incremente `maxKey`. Na operação de desenfileirar, chame `removeMin`.

Exercício C-9.27: É sempre possível que um novo elemento receba uma chave estritamente menor que a atribuída ao elemento previamente inserido?

Exercício C-9.28: Gerencie a estrutura de forma circular.

7 Mapas

Exercício 1: Exercício de leitura.

Exercício 2: Primeiro, você deve criar uma classe para modelar a chave, composta pela nota e pelo preço médio. Crie também uma classe para modelar um restaurante, contendo seu nome, horário de funcionamento e endereço. Crie um mapa para cada uma das quatro categorias. Crie as rotinas de criação de novos restaurantes e exclusão de restaurantes dos mapas. Crie também um método de consulta, dada uma nota e um valor de referência. Questões a serem resolvidas: o que acontece quando dois restaurantes possuem a mesma nota e o mesmo preço médio? Quais alterações precisam ser feitas para as operações de consulta? Como implementar o sistema considerando que um restaurante pode ter mais de uma categoria simultaneamente?

Exercício R-10.1: A primeira inserção consome $O(1)$, a segunda consome $O(2)$, e assim por diante. A execução completa dessa operação consome $O(n^2)$.

Exercício R-10.2: Basta substituir a lista baseada em vetor pela lista posicional. Para a remoção, pode ser utilizado o método `remove` da `PositionalList`.

Exercício R-10.3: Para isso, utilize o método `findIndex`.

```
public boolean containsKey(K key) {  
    return (findIndex(key) != -1);  
}
```

Exercício R-10.18: Dado que o mapa seguirá contendo n entradas no final do procedimento, você pode assumir que cada operação `remove` consome o mesmo tempo assintótico $O(\log n)$. Logo, a complexidade total no pior caso é $O(n \log n)$.

Exercício R-10.19: Novamente, podemos utilizar o método `findIndex`.

```
public boolean containsKey(K key) {  
    int j = findIndex(key);  
    return (j < table.size() && compare(key, table.get(j)) == 0);  
}
```

Exercício R-10.20: Você deve descrever como os métodos `get` e `put` devem ser utilizados/adaptados para realizar tal tarefa.

Exercício R-10.21: No novo código, o que acontece quando uma chave buscada é igual a `table.get(mid)`? A nova versão está incorreta. Isso pode ser verificado considerando como exemplo uma chamada de `findIndex(20, 0, 2)` para uma tabela contendo 10, 20, 30. Essa chamada deveria retornar o índice 1, mas o código apresentado retornará o índice 3. A nova versão computará o índice corretamente alterando a linha 4 por `if (compare(key, table.get(mid).getKey()) <= 0)`.

Exercício C-10.33: A solução deve fazer uma única chamada ao método `findIndex`.

```
public V pullAbsent(K key, V value) {  
    int j = findIndex(key);  
    if (j == -1) {  
        table.add(new MapEntry<>(key, value));  
        return null;  
    } else {  
        return table.get(j).getValue();  
    }  
}
```

Exercício C-10.45: Para a solução, cada entrada do mapa deve armazenar seu índice corrente na tabela.

8 Outras estruturas de dados lineares

Exercício 1: Exercício de implementação.

Exercício 2: Exercício de implementação.

Exercício 3: Exercício de implementação.

9 Busca em estruturas lineares

Exercício 1: Você deverá implementar uma classe **Conta** com os atributos da mesma (agência, número, saldo). Para permitir a busca, essa classe deve implementar a interface **Comparable**, ou um **Comparator** deve ser implementado. Uma vez que a coleção de contas esteja armazenada na estrutura, basta utilizar os algoritmos de busca. No caso de uma estrutura ordenada, a inserção deverá ser feita na posição correta, o que possibilita o uso da busca binária. Calcule o tempo de execução de cada operação para diferentes tamanhos das coleções. Plote os resultados para a comparação.

Exercício 2: Veja uma possível implementação na Seção 5.1.3 de [Goodrich et al. \(2014\)](#).

Exercício 3: Com uma caneta, marque as referências para início e fim da sub-estrutura considerada em cada iteração da busca. Caso essas referências se cruzem, o elemento não foi encontrado. Caso a referência para o meio da lista aponte para o elemento buscado, seu índice é encontrado.

Exercício 4: Para implementar essa modificação, você deve parar a busca com sucesso quando o elemento buscado é igual ao elemento analisado. A busca continua se o elemento buscado for menor que o elemento analisado, e pára sem sucesso, caso contrário. No pior caso, o elemento buscado não está na lista e é maior que qualquer elemento dela. Logo, a lista precisa ser totalmente percorrida e a complexidade continua sendo $O(n)$.

Exercício 5: Exercício de implementação. Como exemplo, veja a implementação da busca binária na classe `SortedTableMap`.

Exercício 6: Exercício de consulta.

10 Ordenação de estruturas lineares

Exercício 1: Exercício de pesquisa/leitura.

Exercício 2: Crie uma variável para controlar as trocas feitas no vetor.

```
public void sort(int[] array) {
    for(int i = 0; i < array.length; i++) {
        boolean change = false;
        for(int j = 0; j < array.length - (i + 1); j++)
            if(array[j] > array[j + 1]) {
                swap(j, j + 1, array);
                change = true;
            }
        if(!change) return;
    }
}
```

```
}  
}
```

Exercício 3: Com essa alteração, cada iteração executa uma busca interna em $O(\log n)$. Logo, o algoritmo pode ser implementado com complexidade $O(n \log n)$.

Exercício 4: Resultado: a primeira ordenação não é perdida, pois as relações de grandezas se mantêm. Teste este comportamento no papel para pequenas matrizes (2×2) a fim de verificar seu comportamento. Implemente esta operação.

Exercício 5: Para cada aluno, o sistema deverá fazer a leitura das três notas correspondentes, armazenando a média em um vetor de números reais. Após isso, basta aplicar algum algoritmo de ordenação e retornar os últimos 10 elementos da estrutura.

Exercício 6: Ao invés de uma estrutura contendo números reais, deverá ser utilizada uma estrutura para armazenar objetos da classe `Redacao`. Além disso, alguma estratégia de comparação de nota deverá ser implementada para que a ordenação opere adequadamente.

Referências

- Goodrich, M. T. and Tamassia, R. (2013). *Estruturas de Dados & Algoritmos em Java*. Bookman Editora, 5th edition.
- Goodrich, M. T., Tamassia, R., and Goldwasser, M. H. (2014). *Data structures and algorithms in Java*. John Wiley & Sons, 6th edition.