

Manual do Agente de Impressão de Etiquetas

Como usar no dia a dia • Trocar de computador • Adicionar a 2ª impressora

Para quem é este manual

Este manual é para os funcionários da **expedição**. Não precisa saber programação — é só seguir os passos com atenção. Guarde este documento perto do computador da impressão.

Sistema: ML Dashboard Multimarcas • Impressão automática de etiquetas 10×15

1. O que é isso (resumo)

Quando o funcionário **bipa a etiqueta 2 vezes** na tela de Embalagem (1º bipe mostra o pedido e grava o vídeo; 2º bipe encerra), a etiqueta 10×15 com o aviso **FRÁGIL** sai **sozinha** na impressora térmica, sem clicar em nada.

Quem faz isso acontecer é o **Agente**: um programinha que fica rodando no computador da expedição. Ele conversa com o servidor, pega a etiqueta e manda pra impressora. **Enquanto o agente estiver rodando, tudo funciona sozinho.**

■ Importante

O agente aparece como uma **janela preta** escrita “Agente de Impressao de Etiquetas”. **Nunca feche essa janela durante o expediente** — se fechar, para de imprimir.

2. Ligar e desligar o computador (dia a dia)

Ao LIGAR o computador de manhã:

Se o início automático estiver configurado (ver Seção 3), o agente **sobe sozinho** — não precisa fazer nada. Confira se a janela preta “Agente de Impressao” está aberta.

Se a janela **não** estiver aberta, inicie manualmente:

- 1 Abra a pasta **C:\print-agent** (Explorador de Arquivos → Disco C: → print-agent).
- 2 Dê **dois cliques** no arquivo **iniciar-agente** (ícone de engrenagem/janela preta).
- 3 Vai abrir a janela preta. Deixe-a aberta e minimizada. Pronto — já está imprimindo.

Ao DESLIGAR o computador (fim do dia):

Pode desligar normalmente pelo Windows. Não precisa fechar nada à mão — os pedidos que ficarem sem imprimir **não se perdem**: assim que o computador voltar e o agente iniciar, eles imprimem.

Fechou sem querer?

Se alguém **fechar sem querer** a janela preta no meio do dia: é só repetir os passos acima (dois cliques no **iniciar-agente**). Nada se perde.

3. Fazer o agente iniciar SOZINHO com o Windows

Faça isso **uma vez só**. Depois, toda vez que o computador ligar, o agente sobe automaticamente e ninguém precisa lembrar de abrir.

- 1 Aperte as teclas **Windows + R** ao mesmo tempo (abre uma janelinha “Executar”).
- 2 Digite **shell:startup** e aperte Enter. Vai abrir a pasta “Inicializar”.
- 3 Em outra janela, abra **C:\print-agent**.
- 4 Clique com o **botão direito** no arquivo **iniciar-agente** → **Copiar**.
- 5 Volte na pasta “Inicializar”, clique com o botão direito num espaço vazio → **Colar atalho** (não “Colar” normal — “Colar atalho”).

✓ Testar

Pronto. Para testar: reinicie o computador. Depois de ligar, a janela preta do agente deve aparecer sozinho em alguns segundos.

4. Trocar de computador (PC novo)

Quando o computador da expedição for trocado, faça no **PC novo**:

- 1 Instalar o **Node.js**: abra o site **nodejs.org**, baixe a versão **LTS** (botão verde) e instale clicando em Next → Next → Install → Finish.
- 2 Instalar o **SumatraPDF**: site **sumatrapdfreader.org**, baixe o instalador **64-bit** e instale.
- 3 Copiar a pasta **C:\print-agent** inteira do computador antigo (por pen drive) para o **Disco C:** do computador novo, no mesmo lugar (fica **C:\print-agent**). Essa pasta já tem toda a configuração — **não precisa mexer em nada dentro dela**.
- 4 Conferir o nome da impressora no PC novo: se for a **mesma** impressora, tudo certo. Se for **outra** impressora, veja a Seção 6 (“nome da impressora”) para ajustar.
- 5 Dar dois cliques em **iniciar-agente** (dentro de C:\print-agent) para testar. Bipe uma etiqueta 2× e veja se imprime.
- 6 Configurar o início automático no PC novo (Seção 3).

Por que copiar a pasta inteira

A pasta **C:\print-agent** carrega o “crachá” (token) da estação dentro do arquivo **config.json**. Por isso, copiando a pasta inteira, o PC novo já assume o lugar do antigo sem precisar de senha nova.

5. Adicionar a 2ª impressora (2ª estação de embalagem)

Quando montarem a **segunda estação de embalagem** (2º computador + 2ª impressora), são duas partes:

Parte A — no servidor (quem tem acesso ao servidor / administrador):

Criar a 2ª estação e pegar o novo “crachá” (token). No servidor, dentro da pasta do sistema, rodar:

```
cd /opt/ml-dashboard-novo/server
node -e "const p=require('./src/db/pool');const c=require('crypto');(async()=>{const t=c.randomBytes(24).toString('hex');const{rows}=await p.query(\"INSERT INTO print_stations (name,store_id,token,printer_name) VALUES ('Expedicao 2',NULL,\$1,'NOME_DA_2A_IMPRESSORA') RETURNING id,token\",[t]);console.log(rows[0]);await p.end();process.exit(0)}())"
```

Anote o **token** que aparecer (é o crachá da 2ª estação).

Parte B — no 2º computador:

- 1 Instalar Node.js e SumatraPDF (igual à Seção 4, passos 1 e 2).
- 2 Copiar a pasta **C:\print-agent** de um PC que já funciona.
- 3 Abrir o arquivo **config.json** (dentro de C:\print-agent) com o Bloco de Notas e trocar duas coisas: o **stationToken** pelo token novo (Parte A) e o **printerName** pelo nome exato da 2ª impressora. Salvar.
- 4 Dar dois cliques em **iniciar-agente** e configurar o início automático (Seção 3).

No painel (dashboard), em cada computador:

Quando houver 2 estações, aparece na tela de Embalagem um seletor “**Imprimir nesta estação**”. Em cada PC, escolha a estação correspondente (a impressora daquele PC). Isso faz cada computador imprimir na sua própria impressora.

6. Problemas comuns e soluções

Problema	O que fazer
Não imprime nada	1) A janela preta do agente está aberta? Se não, dê 2 cliques em iniciar-agente. 2) A impressora está ligada, com papel e sem luz de erro? 3) Teste bipar 2× de novo.
Etiqueta sai encolhida / cortada	O tamanho de papel padrão da impressora não está em 10×15 cm. Ajuste nas propriedades da impressora (Dispositivos e Impressoras → clique direito → Preferências → tamanho do papel 10×15).
Aparece “HTTP 401” na janela preta	O crachá (token) no config.json está errado. Confirme que copiou o token certo.
Aparece “SumatraPDF” / erro ao imprimir	O SumatraPDF não está instalado ou o nome da impressora no config.json está diferente do nome real no Windows (veja abaixo).
Nome da impressora	Para ver o nome exato: abra o PowerShell e digite Get-Printer Format-Table Name . Copie o nome idêntico para o campo printerName do config.json.

7. Dados desta instalação (preencha e guarde)

Endereço do sistema	https://multimixvendas.duckdns.org
Pasta do agente no PC	C:\print-agent
Arquivo que inicia o agente	iniciar-agente (dentro da pasta acima)
Arquivo de configuração	config.json (tem o token e o nome da impressora)
Impressora (Estação 1)	ELGIN L42PRO FULL
Token da Estação 1	(está dentro do config.json — é uma senha, não divulgue)
Impressora (Estação 2)	_____
Token da Estação 2	_____

Precisa de ajuda?

Dúvida que este manual não resolve? Anote o que aparece na **janela preta** do agente (a mensagem de erro) e chame o suporte técnico.